



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC  
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY MISKOLC  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SZERENCS

4371-35/2023/MAV

# ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS ABAÚJSZÁNTÓ

Hatálybalépés időpontja: 2023. április 01.

**Készítette:**

Nagyné  
Vadnai  
Mária

Digitálisan aláírta:  
Nagyné Vadnai  
Mária  
Dátum: 2024.11.20  
10:50:27 +01'00'

**Nagyné Vadnai Mária**  
állomásfőnök II.

**Felülvizsgálta:**

Bodnár  
László

Digitálisan aláírta:  
Bodnár László  
Dátum: 2024.11.20  
12:06:54 +01'00'

**Bodnár László**  
területi forgalmi koordinátor  
Füzesabony

**Jóváhagyta:**

Kallus Tihamér

Digitálisan aláírta: Kallus Tihamér  
Dátum: 2024.11.26 10:43:09  
+01'00'

**Kallus Tihamér**  
területi forgalmi osztályvezető  
Területi Forgalmi Osztály Miskolc



## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1. Általános előírások.....</b>	<b>5</b>
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.....	5
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	6
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	6
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközi bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	6
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	7
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	7
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	8
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	8
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	9
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	9
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	9
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	9
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	10
1.7. Világítással kapcsolatos előírások.....	10
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	10
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	10
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával.....	10
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	11
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	11
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	11
1.12. Parancskönyv kezelése.....	11
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	11
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	12
<b>2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....</b>	<b>13</b>

Állomási Végrehajtási Utasítás  
Abaujszántó

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	13
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	13
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	13
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	13
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	13
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	14
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	14
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.....	14
2.17. Váltóközetek kijelölése, őrzése.....	15
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	15
2.18. Váltógondozás.....	15
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	15
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	15
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	15
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	16
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	16
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	16
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	16
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	16
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	16
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	16
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására.....	17
2.24. A váltók állítása.....	17
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	17
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	17
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárás.....	17
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	17
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	17
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	17
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.....	18
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.....	18
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	20
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalis fényorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.....	21
2.33. A tolatás engedélyezése.....	21
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások.....	21

Állomási Végrehajtási Utasítás  
Abaujszántó

2.33.3 Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	21
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	22
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	22
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	22
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	22
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	22
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	22
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kuécsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	22
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	23
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése....	23
2.47. A forgalmi szolgálattelvőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása..	23
2.48. Engedélykérés-adás.....	23
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....	23
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	23
2.51. Rendelkezők közlése a vonatszemélyzettel.....	24
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	24
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	24
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	24
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	24
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	24
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	25
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	25
<b>5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....</b>	<b>25</b>
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	25
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	26
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	26
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	27

Állomási Végrehajtási Utasítás  
Abaújszántó

**1. Általános előírások.**

**1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.**

Abaújszántó állomás fekvése:

Az állomás a 98. sz. Szerencs - Hidasnémeti oh. nem villamosított, állomástávolságú közlekedésre berendezett, egyvágányú, vonatbefolyásolásra ki nem épített Országos mellékvonalon, a 204+06 és a 212+71 szelvények között fekszik.

Abaújszántó állomás alaphelyzetben forgalmi személyzettel nem rendelkező szolgálati hely, a mindenkor hatályos Vonalai Végrehajtási Utasításban előírt, személyzet nélküli forgalomszabályozási feladatokat a MÁV START ZRt munkavállalója végzi.

Abban az esetben, ha a Területi Forgalmi Osztály rendelkezése alapján forgalmi szolgálattevő vezénylése válik szükségessé Abaújszántó állomásra, akkor a forgalmi szolgálat ellátását a jelen Állomási Végrehajtási Utasításban előírtak szerint kell végezni.

Szomszédos forgalomszabályzó állomások:

- a kezdőpont felé Tállya állomással,
- a végpont felé Hidasnémeti állomással szomszédos.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Tállya – Abaújszántó állomások között helyezkedik el:

- Golop mh. a 149+30 sz. szelvényben,
- Abaújszántó fürdő mh. a 186+35 sz. szelvényben.

Abaújszántó - Hidasnémeti állomások között helyezkedik el:

- Abaújkér mh. a 238+09 sz. szelvényben,
- Boldogkőváralja mh. a 278+30 sz. szelvényben,
- Korlát-Vizsoly mh. a 302+14 sz. szelvényben,
- Fony mh. a 356+65 sz. szelvényben,
- Hejce-Vilmány mh. 367+88 sz. szelvényben,
- Göncruszka mh. 395+70 sz. szelvényben,
- Gönc mrh. 433+00 sz. szelvényben,
- Zsujta mh. 461+96 sz. szelvényben.

Valamennyi megállóhely forgalmi személyzet nélküli.

Lejtviszonyok:

- Tállya – Abaújszántó állomás között esés jellegű:

szelvénytől szelvényig	mértéke
131+22 – 140+97	esés 12 <sup>0</sup> / <sub>00</sub>
140+97 – 149+71	esés 11,8 <sup>0</sup> / <sub>00</sub>
149+71 – 151+56	esés 6 <sup>0</sup> / <sub>00</sub>
151+56 – 153+65	esés 10 <sup>0</sup> / <sub>00</sub>
155+71 – 160+95	emelkedés 6,5 <sup>0</sup> / <sub>00</sub>
179+61 – 182+82	emelkedés 5,0 <sup>0</sup> / <sub>00</sub>
182+81 – 184+31	emelkedés 8,5 <sup>0</sup> / <sub>00</sub>
187+10 – 193+81	emelkedés 3,5 <sup>0</sup> / <sub>00</sub>
193+81 – 198+51	emelkedés 6,5 <sup>0</sup> / <sub>00</sub>
201+90 – 210+70	emelkedés 2,5 <sup>0</sup> / <sub>00</sub>

Állomási Végrehajtási Utasítás  
Abaújszántó

- Abaújszántó állomás lejt viszonyai: 2,5 ‰ emelkedés, a végpont felé.
- Abaújszántó-Hidasnémeti állomás között esés jellegű 12 ‰

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	mértéke
211+91	221+35	emelkedés 10,0 ‰
231+95	234+45	emelkedés 10,0 ‰
236+45	239+95	esés 8,0 ‰
250+95	267+95	emelkedés 10,0 ‰
267+95	276+30	emelkedés 9,0 ‰
279+55	283+00	emelkedés 9,0 ‰
283+00	296+40	emelkedés 12,0 ‰
304+70	312+60	emelkedés 12,0 ‰
317+81	321+05	esés 5,0 ‰
345+05	348+75	esés 5,0 ‰
372+80	380+30	esés 8,0 ‰
395+70	399+91	esés 11,0 ‰
421+79	430+49	emelkedés 12,0 ‰
436+49	440+89	esés 5,0 ‰
440+89	451+29	esés 10,0 ‰
451+29	461+09	esés 11,82 ‰
462+74	466+24	esés 11,0 ‰
496+81	498+85	emelkedés 10,0 ‰

## 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

### 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson nem biztosított kulcsazonosító berendezés van.

Tállya és Hidasnémeti felől nem biztosított alak bejárati jelző fedezi az állomást. Mindkét bejárati jelzőnek külön előjelzője van.

Az állomások között ellenmenet-és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs.

### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonatok követési rendje Tállya - Abaújszántó, Abaújszántó - Hidasnémeti és vissza viszonylatban egyaránt állomástávolságú.

Vonali biztosítóberendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs kiépítve.

Állomási Végrehajtási Utasítás  
Abaujszántó

**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány száma/jele	Rendeltetés	Forgalmi Használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi Használható hossza	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló-váltó kezdőpont felől	Határoló váltó- végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	rakodó vágány	336		2,5		nincs	4	1	HU-13300-01-1	F	NYÍLT	
II	átmenő fővágány	336		2,5		nincs	4	5	HU-13300-01-2	F	NYÍLT	
III	vonatfogadó/indító fővágány	295		2,5		nincs	2	5	HU-13300-01-3	F	NYÍLT	
IV	rakodó vágány	191		2,5			3	-	HU-13300-01			forgalomból kizárva

Az állomás vágányai nincsenek kiépítve jelfeladásra.

**1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Utasperonok jellemzői:

- I-II. vágány között: a 207+57-208+12 sz. szelvényig terjedő 58 méter hosszú, 1,5 méter széles, SK+15 magas, betonalj szegélyű, burkolat nélküli peron van;
- II-III. vágány között: a 207+15-207+50 sz. szelvényig terjedő 35 méter hosszú, 1,5 méter széles, SK+15 magas, betonalj szegélyű, aszfalt burkolatú peron van.



Állomási Végrehajtási Utasítás  
Abaujszántó

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Kezdőpont felől						
A jelző helye			A jelző			
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvé nyszám	Jelölése	Típu sa	Rendeltetése	
Abaujszántó	Jobb	204+06	A	Alak	nem biztosított alak bejárati jelző	
Abaujszántó	Jobb	200+06	AEj	Alak	nem biztosított kétfogalmú alak előjelző	
Végpont felől						
A jelző helye			A jelző			
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvé nyszám	Jelölése	Típu sa	Rendeltetése	
Abaujszántó	Jobb	212+71	B	Alak	nem biztosított alak bejárati jelző	
Abaujszántó	Jobb	216+81	BEj	Alak	nem biztosított kétfogalmú alak előjelző	

Az „A” jelű bejárati jelzőn elfordítható „Az alak főjelző tovább haladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jel” van.

Az „A” bejárati jelző szabványos állása „Megállj” jelzés, amennyiben a szolgálati helyen a vonatközlekedést forgalmi szolgálattelévő szabályozza. „Az alak főjelző tovább haladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jel” ilyenkor el van fordítva úgy, hogy azt a vonatszemélyzet ne láthassa.

Az elfordítható figyelmeztető jel kezelése a szolgálatszünetelés megkezdése és befejezése alkalmával a forgalmi szolgálattelévő feladata.

Az állomáson a 210+41 szelvényben távolról kezelt teljes sorompó található, melynek hajtóműve a sorompó nyitott állapotában rögzítve van.

Az állomáson rendszeresített jelzőeszközök a következők:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz;
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1db sárga színű jelzőzászló.

Állomási Végrehajtási Utasítás  
Abaújszántó

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kiterő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózá r	Zárnyelv	Spheroloc r					
1	E			X	X			X		X		ÁF
3	E			X	X			X		X		ÁF
5	K			X	X			X		X		ÁF
2	E			X	X			X		X		ÁF
4	E			X	X			X		X		ÁF

Váltófűtő berendezés nincs.

**1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.**

Az állomás végpont felőli végén, a IV. vágányon VS1 jelű vágányzáró sorompó van.

**1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.**

**1.5.1. Értekezési lehetőségek.**

Vonali távbeszélő van bekapcsolva Szerencs, Mád, Tállya, Abaújszántó, Hidasnémeti állomások közötti értekezésre.

Állomásközi távbeszélő Szerencs – Hidasnémeti állomások között, melyre bekötvé:

- Szerencs forgalmi iroda                      hívójele: . — .
- Szerencs I. őrhely                              hívójele: ...
- Mád forgalmi iroda:                            hívójele: — — ..
- Tállya forgalmi iroda,                         hívójele: — . — —
- Tállya I. őrhely                                 hívójele: ...
- Abaújszántó forgalmi iroda                 hívójele: · —
- Hidasnémeti forgalmi iroda                hívójele: ....

CB. távbeszélő: Tállya: 71-42, Abaújszántó: 71-44, Hidasnémeti: 91-15

Tállya forgalmi iroda mobiltelefon: 30/565-58-68

Hidasnémeti forgalmi iroda mobiltelefon: 30/648-35-58

A miskolci régió vasútüzemi telefonszámai hívhatóak a közcélú hálózatokról (06-1-514- + a négyjegyű vasútüzemi telefonszám).

Pályatelefon: nincs

## Állomási Végrehajtási Utasítás Abaújszántó

Rádiós körzet az állomáson nincs, közlemények rögzítésére alkalmas hangrögzítő berendezés nincs kialakítva.

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Abaújszántó állomáson nincs hangrögzítéssel üzemelő értekező berendezés.

Tállya állomáson a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt van a hangrögzítővel kiegészített szolgálati mobiltelefon, melynek hívószáma 06/30-656-5868.

Hidasnémeti állomáson a rendelkező forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt van a hangrögzítővel kiegészített szolgálati mobiltelefon, melynek hívószáma 06/30-855-0896.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

CB rendszerű ISDN távbeszélők

- Területi főüzemirányító: 13-33;
- Területi forgalmi vonalirányító: 13-29;
- START irányító: 18-99;

### 1.7. Világítással kapcsolatos előírások.

Az állomás térvilágítása alkonykapcsolóval működik.

### 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Abaújszántó, az utastájékoztatást figyelembe véve az „Egyéb állomás” kategóriába tartozik.

Az állomáson, ha forgalmi szolgálattevő teljesít szolgálatot, csak éloszavas utastájékoztatás van.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő Tállya állomás forgalmi szolgálattevőjétől kap értesítést.

#### 1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási peronok megközelítési időnormatívája: 3 perc.

A forgalmi szolgálattevő csak az adott vonalszakaszon közlekedő személyszállító vonatok közlekedésével kapcsolatban ad tájékoztatást, információt az utasok részére. A személyszállító vonatok közlekedésével kapcsolatban, a vonatra várakozó utasok részére a vonat menetrendszerinti érkezés/indulás előtt 3 perccel élő szóval ad tájékoztatást.

5 percet elérő vagy meghaladó késés esetén, annak mértékét és okát is közölni kell.

A 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Késlett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.

#### 1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Állomási rendet az állomásfőnök helyezi ki és gondoskodik a módosításáról.

Váróterem nyitvatartásának rendjét az állomásfőnök helyezi ki és gondoskodik a módosításáról.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések, egyéb hirdetések - az utastájékoztató vitrinben a KIG SU készíti el és gondoskodik a kihelyezéséről maga vagy a forgalmi szakszolgálat útján.

## Állomási Végrehajtási Utasítás Abaújszántó

Az utastájékoztató vitrinben az egyben legyártott hirdetményeket tartalmazó úgynevezett vitrinháttérrel a KIG SU készíti el és gondoskodik a kihelyezéséről maga vagy a forgalmi szakszolgálat útján

Abaújszántó állomáson a külső utastájékoztató vitrinben került elhelyezésre:

– Érkező és Induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás.

Kihelyezése, cseréje az állomásfőnök, forgalmi koordinátor, távollétükben a Területi Forgalmi Osztály szerencsi forgalmi technológiai szakelőadójának feladata.

Az érvényét veszített hirdetmények eltávolítása az állomásfőnök, forgalmi koordinátor, távollétükben a Területi Forgalmi Osztály szerencsi forgalmi technológiai szakelőadójának feladata.

### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Az utastájékoztató hirdetményeket ellenőrzések alkalmával az állomásfőnök, a forgalmi koordinátor, távollétükben a Területi Forgalmi Osztály szerencsi forgalmi technológiai szakelőadója ellenőrzi.

### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Az állomás épületben található a forgalmi iroda.

### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.**

Ha az állomáson forgalmi szolgálattevő teljesít szolgálatot a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a Területi Forgalmi Osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában nyomtatott formában megtalálható.

A nyomtatott Utasítások, segédkönyvek, forgalmi irodai rendeletgyűjtemények és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodában lévő szekrény.

Ezek naprakész javításáért, vezetéséért a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő felelős.

### **1.12. Parancskönyv kezelése.**

A nyomdai úton előállított papíralapú Parancskönyv helye a forgalmi irodában lévő asztal.

### **1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.**

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges mentődoboz tárolási helye a forgalmi iroda.

Véralkohol-vizsgálati doboz és alkoholszonda tárolási helye:

- a forgalmi irodában, az íróasztalfiókban található.
- Foglalkozás-egészségügyi orvos: 3527 Miskolc Bajcsy-Zs. út 45. szám, Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Egészségügyi központ Miskolc. Rendelés: hétfő, szerda, péntek: 07:00-11:00; kedd, csütörtök: 11:00-15:00. Telefonszám: 06/1-514-16-78.