



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY
BALATONFÜRED ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

Aszófő

állomás részére

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: hatálybalépéstől

Készítette:

Székely András
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Kis Gyula
területi forgalmi koordinátor

Fekete János
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bánhidai Pál Tamás
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 39701/2022/MAV

Tartalomjegyzék

| | |
|---|----|
| 1. Általános előírások..... | 7 |
| 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. | 7 |
| 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés. | 8 |
| 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa. | 8 |
| 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer..... | 8 |
| 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. | 9 |
| 1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása..... | 10 |
| 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. | 10 |
| 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint..... | 10 |
| 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. | 12 |
| 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége..... | 12 |
| 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. | 12 |
| 1.5.1. Értekezési lehetőségek. | 12 |
| 1.5.2. Hangrögzítő berendezések. | 13 |
| 1.5.3. Irányítói elérhetőségek. | 13 |
| 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja..... | 13 |
| 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása..... | 13 |
| 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái..... | 13 |
| 1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról. | 14 |
| 1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. | 14 |
| 1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája. | 14 |
| 1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló. | 15 |
| 1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások. | 15 |

| | |
|---|----|
| 1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. | 15 |
| 1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása. | 15 |
| 1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások..... | 16 |
| 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. | 16 |
| 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége. | 17 |
| 1.12. Parancskönyv kezelése..... | 17 |
| 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... | 17 |
| 1.14. Általános segélyhívó, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. | 17 |
| 2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások..... | 18 |
| 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. | 18 |
| 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. | 18 |
| 2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. | 18 |
| 2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. | 18 |
| 2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. | 18 |
| 2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. | 18 |
| 2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata..... | 19 |
| 2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. | 19 |
| 2.18. Váltógondozás..... | 19 |
| 2.18.1.Váltógondozási körzetek kijelölése. | 19 |
| 2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. | 19 |
| 2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi..... | 19 |
| 2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. | 20 |
| 2.19.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával..... | 20 |
| 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. | 20 |
| 2.22. A vágányút ellenőrzése. | 20 |

| | |
|---|----|
| 2.22.1. A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása..... | 20 |
| 2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása..... | 21 |
| 2.24. A váltók állítása..... | 21 |
| 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása..... | 21 |
| 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása..... | 21 |
| 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok..... | 21 |
| 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása..... | 21 |
| 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye..... | 21 |
| 2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye..... | 21 |
| 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál..... | 22 |
| 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén..... | 22 |
| 2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók..... | 22 |
| 2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvéyszám, sorompók jelölése, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszám..... | 22 |
| 2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell..... | 23 |
| 2.33. A tolatás engedélyezése..... | 23 |
| 2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása..... | 23 |
| 2.33.3. Tolatásvezető kijelölése..... | 23 |
| 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése..... | 23 |
| 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése..... | 24 |
| 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése..... | 24 |
| 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok..... | 24 |
| 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások..... | 24 |
| 2.43. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása..... | 24 |
| 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen..... | 24 |
| 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása..... | 24 |
| 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése..... | 25 |
| 2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és a hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások..... | 25 |
| 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat..... | 26 |

| | |
|---|----|
| 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése..... | 26 |
| 2.48. Engedélykérés-adás..... | 26 |
| 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba..... | 26 |
| 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása..... | 26 |
| 2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel..... | 26 |
| 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása..... | 26 |
| 2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken..... | 27 |
| 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.. | 27 |
| 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások..... | 28 |
| 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások..... | 28 |
| 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételei..... | 28 |
| 5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás..... | 29 |
| 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek..... | 29 |
| 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása..... | 29 |
| 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.... | 29 |
| 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben..... | 29 |
| 5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások..... | 29 |
| 5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás..... | 29 |
| 5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése..... | 29 |
| 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben..... | 30 |
| 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében..... | 30 |
| 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasúti társaság munkavállalókkal..... | 30 |
| 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások..... | 30 |
| 5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás..... | 30 |
| 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása..... | 30 |
| 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás..... | 30 |

| | |
|--|----|
| 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik..... | 31 |
| 5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások..... | 31 |
| 5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások..... | 31 |
| 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás..... | 31 |
| 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása..... | 31 |
| 6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások..... | 31 |
| 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása..... | 31 |
| 6.2. A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások..... | 31 |
| 6.5. Esélyegyenlőség biztosítása..... | 31 |

1. Általános előírások.

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgáló helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Aszófő állomás a 29(2) számú, Szabadbattyán – Tapolca országos törzshálózati vonalként üzemeltetett, egyvágányú, részben villamosított fővonal, nem villamosított szakaszán, a 697+64 – 713+30 számú szelvények között fekszik, mint középállomás

A vonal kezdőpontja Szabadbattyán, végpontja Tapolca. Rendelkező állomásai Székesfehérvár és Tapolca.

Szomszédos állomások

Kezdőpont felől:

Balatonfüred (644+52 – 662+16 szelvények között)

Végpont felől:

Balatonakali-Dörgicse (784+90 – 799+50 szelvények között)

Nyíltvonalon szolgáló helyek:

| Állomásköz | Szelvénytípus | Peron szelvénytípus | Nyíltvonalon szolgáló hely megnevezése |
|--------------------------------|---------------|---------------------|--|
| Aszófő – Balatonakali-Dörgicse | 723 | 721+78 – 723+61 | Örvényes megállóhely |
| | 736 | 732+98 – 735+50 | Balatonudvari megállóhely |
| | 753 | 753+41 – 756+91 | Fővenyes megállóhely |

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

A 29-es számú vonalon, Balatonfüred – Aszófő állomások között:

| Szelvénytípus (-tól) | Szelvénytípus (-ig) | Emelkedés (%) | Esés (%) |
|----------------------|---------------------|---------------|----------|
| 660+15 | 668+19 | | 10 |
| 668+19 | 673+48 | | 5 |
| 673+48 | 682+98 | | 10 |
| 682+98 | 685+48 | | 5 |
| 688+23 | 690+73 | 5 | |
| 690+73 | 696+00 | 10 | |
| 696+00 | 698+00 | 9 | |

A 29-es számú vonalon, Aszófő – Balatonakali-Dörgicse állomások között:

| Szelvénytípus (-tól) | Szelvénytípus (-ig) | Emelkedés (%) | Esés (%) |
|----------------------|---------------------|---------------|----------|
| 708+10 | 712+30 | | 10 |
| 712+30 | 714+30 | | 5 |
| 723+50 | 727+00 | | 10 |
| 727+00 | 730+00 | | 5 |
| 746+50 | 750+10 | | 7 |

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson INTEGRA DOMINO 55 típusú biztosítóberendezés üzemel.
A biztosítóberendezés hatókörzetébe nem tartozik bele: I. számú mellék (rakodó) vágány.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Balatonfüred - Aszófő és Aszófő - Balatonakali-Dörgicse állomásközben a követési rend térközi. Mindkét állomásközben vonatbefolyásolásra kiépített, önműködő biztosított térközbiztosító berendezés üzemel. Balatonfüred felé egy térközjelző két térközre osztja az állomásközt. Balatonakali-Dörgicse felé három térközjelző négy térközre osztja az állomásközt.
Vonatbefolyásolási rendszer típusa: EÉVB-EVM 75 Hz.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A vágányok a felvételi épülettől kezdődően számozottak I.-től - III.-ig.

| Vágány száma | Rendeltetése | Használható hossza végpont felé (m) | Használható hossza kezdőpont felé (m) | Lejtviszony végpont felé ‰ | Lejtviszony kezdőpont felé ‰ | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló kitérő kezdőpont felől | Határoló kitérő végpont felől | TAF-TSI besorolása | Vágány besorolása | Hozzáférés | Megjegyzés |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
| I. | Mellékvágány/rakodóvágány | 568 | | 700+70 – 702+70 2 ‰ esés, 702+70 – 708+10 2.5 ‰ esés | 700+70 – 702+70 2 ‰ emelkedés 702+70 – 708+10 2.5 ‰ emelkedés | nincs | 4 | 3 | HU-04424-01-1 | K | nyílt | |
| II. | Vonatfogadó/indító fővágány | 533 | | | | van (75 Hz sínáramkör, mindkét irányból folyamatos) | 4 | 3 | HU-04424-01-2 | F | nyílt | |
| III. | Vonatfogadó/indító átmenő fővágány | 574 | | | | van (75 Hz sínáramkör, mindkét irányból folyamatos) | 2 | 1 | HU-04424-01-3 | F | nyílt | |

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

| Elhelyezkedése | Hossza | Szélessége | Burkolata | Magassága | Megközelítése | Elnevezése |
|------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------|
| I.-II. vágány között | 208 méter | 2 méter | betonlap | sk15 | szintbeni (peronátjárókon keresztül) | „B” peron |
| II.-III. vágány között | 343 méter | 7,3 méter | betonlap | sk30 | szintbeni (peronátjárókon keresztül) | „A” peron |

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomás helyhez kötött jelzői és ezek felállítási helye

Az állomás bejáratú jelzői:

| Kezdőpont felől | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|--|
| A jelző helye | | | A jelző | | | |
| Szolgálati hely | Menetirány oldala | Szelvény-szám | Jele, száma | Fények száma | Rendeltetése | Megjegyzés |
| nyílt pálya | jobb | 679+90 | 678 | 3 | fTj egyben fBEj | |
| Aszófő | jobb | 697+64 | A | 4+1 | fBj | Az előjelző szerepét a 678 jelű térközjelző tölti be Hívójelzés- és Hívójelzés feloldása jelzés adására alkalmas külön jelzőlapokkal felszerelt |
| Végpont felől | | | | | | |
| A jelző helye | | | A jelző | | | |
| Szolgálati hely | Menetirány oldala | Szelvény-szám | Jele, száma | Fények száma | Rendeltetése | Megjegyzés |
| nyílt pálya | jobb | 726+46 | 727 | 3 | fTj egyben fBEj | |
| Aszófő | jobb | 713+30 | B | 4+1 | fBj | Az előjelző szerepét a 727 jelű térközjelző tölti be Hívójelzés- és Hívójelzés feloldása jelzés adására alkalmas külön jelzőlapokkal felszerelt |

Az állomás kijáratí és egyéb jelzői:

| Kezdőpont felől | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|--|--|
| A jelző helye | | | A jelző | | | |
| Szolgálati hely | Menetirány oldala | Szelvény-szám | Jele, száma | Fények száma | Rendeltetése | Megjegyzés |
| Aszófő | jobb | 702+34 | K2 | 4+1 | fKj a II. vágányról Balatonfüred felé | Hívójelzés adására alkalmas külön jelzőlappal felszerelt |
| Aszófő | jobb | 701+97 | K3 | 3+1 | fKj a III. vágányról Balatonfüred felé | Hívójelzés adására alkalmas külön jelzőlappal felszerelt |
| Aszófő | jobb | 698+14 | | | Tolatási határjelző | |
| Végpont felől | | | | | | |
| A jelző helye | | | A jelző | | | |
| Szolgálati hely | Menetirány oldala | Szelvény-szám | Jele, száma | Fények száma | Rendeltetése | Megjegyzés |
| Aszófő | jobb | 706+14 | V2ism | 4 | fKj ism a II. vágányról Balatonakali-Dörgicse felé | |
| Aszófő | jobb | 707+68 | V2 | 4+1 | fKj a II. vágányról Balatonakali-Dörgicse felé | Hívójelzés adására alkalmas külön jelzőlappal felszerelt |
| Aszófő | jobb | 707+68 | V3 | 3+1 | fKj a III. vágányról Balatonakali-Dörgicse felé | Hívójelzés adására alkalmas külön jelzőlappal felszerelt |
| Aszófő | jobb | 712+80 | | | Tolatási határjelző | |

Az állomáson rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök:

| | | |
|--|-------|----------------|
| Nappali vonatindító jelzőeszköz: | darab | Tárolási helye |
| Jelzőzászló: | 1 | forgalmi iroda |
| Piros színű jelzőtárcsa: | 1 | forgalmi iroda |
| Piros fényű jelzőlámpa: | 2 | forgalmi iroda |
| Megállj-jelző (kitűzhető): | 2 | tüzelőtároló |
| Megállj-jelző előjelzője (kitűzhető): | 2 | tüzelőtároló |
| Vörös / sárga fényű kézi jelzőlámpa: | 4 | forgalmi iroda |
| Fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöldre változtatható: | 1 | forgalmi iroda |

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

| Szám | Váltó | | | | | | | | | |
|------|------------------|-------------|----------------|---------------------|----------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja | Zárszerkezet típusa | | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Váltófűtés | Váltójelző |
| | | | Villamos | Kampózárr | Zárnyelv | | | | | |
| 2 | E | X | X | | X | X | E, K | | | |
| 4 | K | X | X | X | | X | E, K | | | |
| 1 | E | X | X | | X | X | E, K | | | |
| 3 | K | X | X | X | | X | E, K | | | |

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró szerkezetek (vágányzáró sorompó):

| Jele | Száma | Szelvénytípus | Elhelyezkedése | Szerkezeti függésben |
|------|-------|---------------|---------------------------------------|----------------------|
| VS | 1 | 707+95 | az I. vágány végpont felőli oldalán | 3 sz. váltóval |
| VS | 2 | 702+28 | az I. vágány kezdőpont felőli oldalán | 4 sz. váltóval |

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

A telepített AKP 20 készülék tartalmazza:

- Az állomásközi vonalakat Balatonfüred és Balatonakali-Dörgicse állomások felé.
- A forgalmi vonalirányítói vonalat.
- A vonali távbeszélő vonalat, amely lehetőséget biztosít Tapolcától Balatonfüred állomásig valamennyi állomással a közvetlen kapcsolat létesítésére.
- Valamint a CB vonalat.

Pályatelefon belépési helyek:

- Forgalmi irodában.
- Bejárati jelzőknél.
- Térköz és sorompószekrényeknél.
-

Térhangos körzetek (rendelkező asztalba beépítve):

- Utas összes (váróterem, peronok)
- Utas külső (peron)
- Utas belső (váróterem)
- T2 (kezdőpont felőli váltókörzet)
- T1 (végpont felőli váltókörzet)
- Örvényes
- Balatonudvari

1.5.2. Hangrögztítő berendezések.

Az állomásközi távbeszélő vonalak, a forgalmi vonalirányítói és a CB vonal – 81-38 – hangrögztítő berendezéssel vannak ellátva. A használhatóságáról – a beszélgetés ideje alatt – 20-30 másodpercenként megszólaló sípoló hang ad tájékoztatást. Amennyiben ez nem hallható, a hangrögztítő berendezést használhatatlannak kell minősíteni és a hatályos utasítások szerint kell eljárni. Az utaitást adó térhangos körzetek hangrögztítő berendezéssel ellátva nincsenek.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

A forgalmi vonalirányító a 07/13-31-es, vagy a +36 30/398-7895-ös számon, a területi főüzemirányító a 07/13-33-as, vagy a +36 30/565-6351-es számon, a rendszerfelügyeleti szakelőadó a 07/13-44-es, vagy a +36 30/485-3013-as számon érhető el.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Felvételi épülethez tartozó belső és külső – váróterem, utas wc, névtábla – területek kivilágítása: a forgalmi irodában található kapcsolószekrényben feltüntetett feliratozásnak megfelelően, a forgalmi szolgálattevőnek kell a kivilágítást, a világítási naptár szerint elvégeznie, figyelve az energiatakarékosság szabályaira is.

Kültéri – peron, váltókörzetek, külső utasforgalmi, üzemi – területek: alkonykapcsoló által, vagy kézzel vezérelt.

Váltókörzetek, tolatási körzetek: tolatás megkezdése előtt 10 perccel kell felkapcsolni és a tolatás befejezése után le kell kapcsolni.

A peronon a térvilágítást - szükség szerint szakaszolva, - vonatérkezés előtt 15 perccel kell felkapcsolni és vonat leközlekedése után legkésőbb 15 perccel le kell kapcsolni. A várótermet és a nyitott előtereket a szolgálatmegszakítás időtartama alatt kivilágítani nem kell. Szolgálatmegszakítás alatt csak az állomásnévtábla világítandó ki.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Hangos utastájékoztatás:

Aszófi állomáson az utastájékoztatás számítógéppel támogatott, helyből kezelt. Típusa PIS Light (Passenger Information System – Utas-tájékoztató rendszer). A rendszer egy körzetet tartalmaz, ez az „Utas összes”. A közlemények a külső és belső téren is elhangzanak.


Kezelésével megbízott munkavállaló: Aszófi állomás forgalmi szolgálattevője.

A késésekről és a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást.

Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) Webalkalmazás
A Felhasználói kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala webböngészőben:

gvk.mav.hu →  (Segítség menü) → [Felhasználói kézikönyv](#)

- FOR00 Naplózó alrendszer

A Felhasználói Kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala: FOR számítógépen FOR00 üzemi → FOR_02_00 Keretrendszer → Dokumentumok → Felhasználói kézikönyv

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

A forgalmi szolgálattelvő az utastájékoztatást Aszófő állomáson, Örvényes és Balatonudvari megállóhelyeken végzi.

Aszófő állomáson az utastájékoztató körzetek:

- az „Utas külső” a peronokon,
- az „Utas belső” a várótermekben üzemel,
- az „Utas összes” mindkét körzetet magába foglalja.

A PIS rendszer egy körzetet tartalmaz, ez az „Utas összes”. A közlemények a külső és belső téren is elhangzanak.

Örvényes megállóhelyen az utastájékoztató körzet:

„Örvényes” körzet, a megállóhely teljes területe.

Balatonudvari megállóhelyen az utastájékoztató körzet:

„Balatonudvari” körzet, a megállóhely teljes területe.

A forgalmi iroda asztalán számítógéppel nem támogatott utas-tájékoztatási lehetőség is ki van építve a biztosítóberendezés kezelőpultjának távközlési felületére. „Utas külső”, „Utas belső” és „Utas összes” elnevezéssel. A PIS – számítógép – meghibásodása esetén az utastájékoztatást ezen keresztül kell végrehajtani. Menetrend szerint áthaladó vonatokat csak az „Utas külső”, valamennyi más személyszállító vonatot az „Utas összes” körzetbe kell bemondani.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperonok megközelítési időnormája Aszófő állomáson, Örvényes, Balatonudvari és Fövenyes megállóhelyeken: 3 perc.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Utastájékoztatás időnormatívája: 1 perc.

Az áthaladó vonatokról és a vonat- és járműmozgásokról utasvédelmi figyelmeztető tájékoztatást kell adni.

Az utastájékoztatás időpontja Aszófő állomáson: érkezés előtt 10 és 3 perccel.

5 perc vagy azt meghaladó vonatkésés esetén: a késést a menetrend szerinti érkezés előtt 3 legkésőbb perccel kell bemondani.

30 percet meghaladó késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Az utastájékoztatás időpontja Örvényes és Balatonudvari megállóhelyeken: érkezés előtt 3 perccel.

5 perc vagy azt meghaladó vonatkésés esetén: a késést a menetrend szerinti érkezés előtt 3 legkésőbb perccel kell bemondani.

30 percet meghaladó késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Az állomás mindkettő személyszállító vonat fogadására/indítására alkalmas vágánya szigetperonnal rendelkezik, melyek a kijelölt szintbeni, peronközép átjárókon át közelíthető meg.

Vonattalálkozás esetén, amennyiben a később érkező páros számú vonat, a korábban érkező páratlan számú vonat elé érkezik, az utastájékoztatást csak akkor szabad elvégezni, a később érkező vonatról, ha a korábban érkező vonat már megállt, vagy megáll, mire az utasok a peront megközelítik.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A módosításokat a MÁV-START Zrt. végzi és adja át kinyomtatott formában az Állomásfőnökség vezetése részére. A kiadott módosításokat az állomásfőnök, vagy eseti megbízása alapján a forgalmi koordinátor, vagy a forgalmi szolgálattevő vezeti át a nyomtatott szöveggönyvben. A digitális szöveggönyv módosítását, – Excel táblázatban – az állomásfőnök, vagy megbízása alapján a forgalmi koordinátor végzi. Átadása a SCHAUER Kft. képviselőjének elektronikusan – Excel táblázatban – történik. A PIS-ben történő módosítás a SCHAUER Kft. képviselőjének a feladata.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodást haladéktalanul be kell jelenteni a távközlési diszpécsernek, – 07/61-00 – és a forgalmi vonalirányítónak. Ez a forgalmi szolgálattevő feladata és kötelessége.

Amennyiben a PIS berendezés használhatatlanná válik, számítógéppel nem támogatott módon kell az utastájékoztatást végrehajtani.

Ha a számítógéppel nem támogatott utastájékoztató berendezés is használhatatlanná válik, élősavas utastájékoztatást kell végrehajtani a váróteremben és a felvételi épület vágányok felőli területén.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

A vonatkísérő személyzetet hangosbemondón keresztül kell értesíteni. Ez a forgalmi szolgálattevő feladata és kötelessége.

1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Aszófő állomáson kihelyezett hirdetmények fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Váróterem nyitva tartás
- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről (Utasjogi hirdetmény)
- Tájékoztató a menetdíjakról (Utasjogi hirdetmény)
- Állomási rend

Örvényes, Balatonudvari és Fövenyes megállóhelyeken kihelyezett hirdetmények fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről (Utasjogi hirdetmény)
- Tájékoztató a menetdíjakról (Utasjogi hirdetmény)

Hirdetmények kihelyezése

Az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás
- Váróterem nyitva tartás
- Állomási rend

A MÁV-START Zrt. munkavállalójának a feladata:

- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről (Utastájékoztató)
- Tájékoztató a menetdíjakról (Utastájékoztató)
- Egyéb kereskedelmi jellegű hirdetések

Hirdetések pótlása, cseréje, eltávolítása

Aszófő állomáson:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás
- Váróterem nyitva tartás
- Állomási rend

Az állomásfőnök, a forgalmi koordinátor feladata. Ezzel esetenként a forgalmi szolgálattevő is megbízható.

- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről (Utastájékoztató)
- Tájékoztató a menetdíjakról (Utastájékoztató)
- Egyéb kereskedelmi jellegű hirdetések

A MÁV-START Zrt. munkavállalójának a feladata.

Örvényes, Balatonudvari és Fövenyes megállóhelyeken:

Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezése Örvényes, Balatonudvari és Fövenyes megállóhelyeken:

- éves menetrendváltáskor – téli, nyári – az Állomásfőnökség vezetésének feladata
- egyéb évközi menetrend váltáskor, a Pályafenntartási szakasz Balatonfüred feladata
- Az Utastájékoztató, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás pótlása, eltávolítása:
- a Pályafenntartási szakasz Balatonfüred feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Aszófő állomáson a valamennyi hirdetés ellenőrzése szolgálatátvétel után 30 percen belül a forgalmi szolgálattevő feladata. Hiányosság megállapítása esetén azonnal intézkedni kell a pótlásra.

Örvényes, Balatonudvari és Fövenyes megállóhelyeken az utastájékoztató hirdetések ellenőrzése – valamennyi – a Pályafenntartási szakasz Balatonfüred feladata.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi iroda, a hozzá kapcsolódó szociális résszel

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Kinyomtatott formában a forgalmi irodában elérhető:

ÁVU, a Katasztrófavédelmi intézkedési terv, Vagyonvédelmi helyi végrehajtási utasítás, a Megállapodás a kapcsolódási pontokról, a Létesítményi tűzvédelmi szabályzat, az F.1. sz. Jelzési Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

Elektronikusan áll rendelkezésre:

A fel nem sorolt, forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások. Elérhetők a Pályavasúti intranet portálon.

Elérési hely: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/>

1.12. Parancskönyv kezelése.

Pályavasúti munkavállalók és vasúti társaságok munkavállalói részére Parancskönyv mappában történik.

Tárolási helyük a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az állomáson, a forgalmi irodában mentőláda található. Elsősegélynyújtásra kiképzett személy nincs. Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda. A véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a Területi forgalmi osztály veszprémi gépjárműve.

| | | |
|--------------------------------|---|----------------|
| Foglalkozás-egészségügyi orvos | Vasútegészségügyi Kht. Balatonfüred, Mikes Kelemen utca 1. | +36 87/343-444 |
|--------------------------------|---|----------------|

1.14. Általános segélyhívó, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

| Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Megnevezése | Címe | Telefonszáma |
| Központi segélyhívó | | 112 (üzemi telefonról: 912) |
| Polgárőrség a településen nem működik | | |
| Polgármesteri Hivatal | 8241 Aszófő, Árpád utca 2. | +36 87/445-081 |
| MÁV-START Zrt. Tapolca kirendeltség | | Kirendeltség vezető: 07/81-66 |