



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG KESZTHELY

Balatonederics

állomás részére

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: hatálybaléptetéstől

Készítette:

Kóponics János
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Kovács István
területi forgalmi koordinátor

Magyar Ákos
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bánhidai Pál Tamás
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 40617/2022/MAV

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.		Hatálybaléptetés	2023.04.01.	
2.	39794/2023/MAV	1. számú módosítás	2023.12.10.	
3.	33034/2024/MAV	2. számú módosítás	2024.12.15.	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

1.	Általános előírások.....	1
1.1.	Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	1
1.2.	Jelző-, biztosítóberendezés.	2
1.2.1.	Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	2
1.2.2.	A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	2
1.3.	Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	2
1.3.1.	Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása.	4
1.3.2.	Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	4
1.4.	Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	4
1.4.1.	Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	4
1.4.2.	A váltók számozása, állítási módja, biztosítotttsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	5
1.5.	Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	5
1.5.1.	Értekezési lehetőségek.	5
1.5.2.	Hangrögzítő berendezések.	6
1.5.3.	Irányítói elérhetőségek.	6
1.7.	Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	6
1.8.	Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	7
1.8.1.	A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	7
1.8.2.	Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	7
1.8.3.	Utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	7
1.8.4.	Az utastájékoztatás időnormatívája.....	7
1.8.5.	Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.	7
1.8.6.	A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	8
1.8.7.	Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	8
1.8.8.	Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	8
1.8.9.	Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.	8
1.8.10.	Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	9
1.10.	Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	9
1.11.	Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	9
1.12.	Parancskönyv kezelése.	9

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	10
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	10
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	11
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	11
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	11
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	11
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.	12
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	12
2.4.2. Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	12
2.4.3. Osztott munkaidő esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	12
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	14
2.8. Váltókezelő részletes feladata.	15
2.18. Váltógondozás.	16
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	16
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	16
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	16
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	16
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	16
2.19.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	16
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	16
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	16
2.20.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	16
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	17
2.22. A vágányút ellenőrzése.	17
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	17
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	17
2.24. A váltók állítása.....	17
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	17
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	17
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.....	17
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	17
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	18
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	18
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	18
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	18
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	18

2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	18
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	18
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.	19
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	19
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	20
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalis fényorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	20
2.33. A tolatás engedélyezése.	20
2.33.1 A tolatás engedélyezése, elrendelése.	20
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	20
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	21
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	21
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	21
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	21
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	22
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	22
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	22
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	22
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	22
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	22
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	23
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	23
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	23
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése. ..	23
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	23
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	24
2.48. Engedélykérés-adás.	24
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	24
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	24
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	25
2.51. Rendelkezők közlése a vonatszemélyzettel.	25
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	25
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	25
2.53. Rendkívüli áthaladás.	25
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	25
2.54.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	25
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	26
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	26

2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	26
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. ..	26
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	27
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	27
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	28
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	29
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	29
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ...	29
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	29
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	29
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	29
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	29
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	30
5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	30
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	30
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	30
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	30
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	30
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.	30
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	30
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	31
5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek szolgáltatási adatkezelési feladatainak részletes szabályozása.	31
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	31
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	31
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	31
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	31
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	32
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	32
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	33
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása (MÁV-START Zrt.).	33
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	33
6.5. Vonattalálkozás váltókezelői szolgáltatászünetelés esetén.	33
6.6. A megőrzendő forgalmi dokumentumok gyűjtése, tárolása, őrzése és irattározása.	33

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytávolság szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgáltatási helyek szelvénytávolság szerinti felsorolása.

Balatonederics nem biztosított középállomás, korlátlan személyforgalomra berendezve. Az állomás teherforgalom részére nincs megnyitva.

Balatonederics állomás a 26. számú Balatonszentgyörgy – Tapolca – Ukk közötti, egyvágányú részben villamosított (Balatonszentgyörgy és Keszthely állomás között), normál nyomtávú országos törzshálózati fővonalon, a 97+48 – 87+60 számú szelvények között (az állomás szelvénytávolsága: 91) fekszik. A pályasebesség: 80 km/h, általános fékút: 700 m. A vonal kezdőpontja Balatonszentgyörgy rendelkező állomás, a szelvények számozása Tapolca rendelkező állomástól kezdődik.

Szomszédos állomások:

- Kezdőpont fele Vonyarcvashegy állomás
- Végpont fele Tapolca állomás.

Nyíltvonali szolgáltatási helyek:

Kezdőpont fele:

- Becehegy megállóhely a 126+16 – 129+18 (127) számú szelvényben
- Balatongyörök megállóhely a 155+42 – 158+42 (157) számú szelvényben

Végpont fele:

- Raposka megállóhely a 31+30 – 33+35 (33) számú szelvényben

Balatonederics állomás Keszthely Állomásfőnökséghez tartozik.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

- Balatonederics – Tapolca állomások között:
 - Legnagyobb emelkedő:
 - 3,3 ‰
 - Legnagyobb esés:
 - 3 ‰
- Vonyarcvashegy – Balatonederics között:
 - Legnagyobb emelkedő:
 - 4,5 ‰
 - Legnagyobb esés:
 - 5 ‰

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomás nem biztosított, kulcsazonosító berendezéssel felszerelt, nem biztosított, előjelzővel rendelkező, kezdőpont felől fény, a végpont felől alak, bejárat jelzők fedezik. A kezdőponti oldalon vonóvezetékes váltó, a végponti oldalon helyszíni állítású váltó van. A kezdő pont felé fény fedező jelző van, az SR2 fény-félsorompó fedezésére.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Vonyarcvashegy – Balatonederics és Balatonederics – Tapolca állomások között állomástávolságú követési rend van mindkét irányban.

Ellenmenet és utolérést kizáró biztosító berendezés, vonali biztosító berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

- Jelfeladásra kiépített vágány az állomáson nincs.
- A vágányszámokat a Fejrovas előjegyzési naplókban betűvel, olvashatóan kell előjegyezni.

Az állomási vágányok számozása, neve, rendeltetése, használható hossza:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Vonatfogadó/indító fővágány	661 m		96+04 - 89+00 +2,4; 89+00 - 88+96 +1,0;	88+96-89+00 - 1,0; 89+00-96+04 - 2,4;	-	2	1	55-04804-01-1	F	nyílt	
II.	Vonatfogadó/indító Átmenő fővágány	661 m		96+04 - 89+00 +2,4; 89+00 - 88+96 +1,0;	88+96-89+00 - 1,0; 89+00-96+04 - 2,4;	-	2	1	55-04804-01-2	F	nyílt	

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Az állomást Ro-La forgalom nem érinti. Az állomás vágányai műszakilag nincsenek bemérve Ro-La közlekedésre.

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az I. vágány és a II. vágány között 428m hosszú, sk15 magas, bazaltzúzalékkal felszört betonalj szegélyes szigetperon van, melyről a kijárat a felvételi épület vonalában van. A peronmagasság a kijáratnál az I. vágány mellett, a kijárat szélességében, sk0. A peron szélessége: 4,5 m.

1.4. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

- A helyszínrajzon a szolgálati helyek megközelítési útvonala szaggatott 2 pont vonallal, a peronok akadálymentesített megközelítési útvonal piros vonallal van jelölve.
- A kezdőpont felőli oldalon a 96+64 sz. szelvényben a vágányt nagy forgalmú közút (71. sz. út) keresztezi, amelyet a közúti átjárónál beépített – páros számú vonatknál jelzőkezelés után, a vonatok által vezérelt – felsorompóval kiegészített fénysorompó (SR2) fedez.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Vonyarcvashegy - Balatonederics	J	104+48	AEj	2	fnBEj, Az „A” bejárat jelző nem biztosított fény előjelzője
Vonyarcvashegy - Balatonederics	J	97+48	A	2	fnBj, Nem biztosított fény bejárat jelző, Hívójelzés nincs
Balatonederics	J	88+10	TH		Tolatási határjelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tapolca - Balatonederics	J	77+62	BEj	1	mnBEj, A „B” bejárat jelző nem biztosított alak előjelzője
Tapolca - Balatonederics	J	87+62	B	1	mnBj, Nem biztosított alak bejárat jelző
Balatonederics	J	96+42	K	2	ffj, SR2 fény+fénysorompó fény fedezőjelző, Hívójelzés nincs
Balatonederics	J	96+98	TH		Tolatási határjelző

- Egyéb jelzők:
 - Biztonsági határjelző, váltók után, az utasítás által előírt helyen.

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa

I. számú váltókezelői szolgálati hely:

- 1 db Megállj jelző
- 1 db Megállj jelző előjelzője
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a "Szabad az elhaladás" jelzés adásához
- 1 db sárga színű jelzőzászló (Szerszámkönyvön a saját használatban)
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa (Szerszámkönyvön a saját használatban)

A Raktárban:

- 1 db Megállj jelző
- 1 db Megállj jelző előjelzője
- 1 db 1,5 m magasságú állvány.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

- A kezdőpont felőli oldalon levő 2. sz. váltó nem biztosított, a forgalmi irodából kezelhető vonóvezetékes központi állítású, egyenes és kitérő irányban reteszeltető, váltójelzője ábralemez típusú, fényvisszaverős kialakítású.
- A végpont felőli oldalon levő 1. sz. váltó nem biztosított, váltózárral felszerelt, helyszíni állítású, egyenes és kitérő irányban váltózárral zárható, váltójelzője ábralemez típusú, fényvisszaverős kialakítású.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

A vasúti értekező berendezéseken magánbeszélgetéseket folytatni nem szabad!

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

- Állomásközi távbeszélő
 - Vonyarcvashegy – Balatonederics állomások között. A távbeszélővonalba be van kötve Balatongyörök megállóhely, Balatonederics állomás I. őrhely vagy átkapcsolás után Keszthely állomás rendelkező forgalmi szolgálattelvője, valamint valamennyi, az állomásközben lévő pályatelefon.
 - Tapolca – Balatonederics állomások között. A távbeszélővonalba be van kötve Balatonederics állomás I. váltókezelői szolgálati hely, Tapolca állomás II. váltókezelői szolgálati hely és valamennyi, az állomásközben lévő pályatelefon.
- Helyi kör, melyben az I. váltókezelői szolgálati hely van bekötve.
- Forgalmi vonalirányító Szombathely.
- Konferencia szerveren keresztül történő CB telefonhívás.
- Közcélú telefonvonal a MÁV hálózatán keresztül, kódszámok segítségével.
- Pályatelefon belépő helyek Vonyarcvashegy – Balatonederics – Tapolca állomásközben a bejárati és fedező jelzőknél, valamint a sorompószelektárlóknál vannak.

- Analóg Utastájékoztató berendezés, valamint számítógépes utastájékoztató berendezés (adatrögzítéssel).
- Szolgálati célú mobiltelefon. (Hangrögzítéssel)

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomásközi távbeszélő mindkét irányban, továbbá az AKP-20 pulton keresztül történő kommunikáció kerül hangrögzítésre, a hangrögzítést a 15 mp-ként hallható bip ton” (csippanás) jelzi. Jelzés hiánya esetén, jelenteni kell a hibát a távközlő diszpécser felé (07/61-00).

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

A forgalmi szolgálattevő felé rendelkezésre a forgalmi főüzemirányító és a forgalmi vonalirányító jogosult.

A szombathelyi területi személyszállítási főirányító és a szombathelyi területi vontatási főirányító rendelkezéseit a forgalmi vonalirányítón keresztül adja a forgalmi szolgálattevőnek.

Területi főüzemirányító: 07/13-33, +36-30/565-635, e-mail: uksm.tfoir@mav.hu

Területi forgalmi vonalirányító: 07/13-31, +36-30/398-78-95, e-mail: uksm.balaton@mav.hu

Funkcionális Felügyelet: 07/13-44, +36-30/485-3013, e-mail: szombathely.tszf@mav.hu

Területi személyszállítási üzemirányító: 07/13-58, 06-30/541-05-94

A szombathelyi területi vontatási főirányító: 07/14-80, 07/14-81, 06-30/5656-4322.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:

A térvilágítás a forgalmi irodában lévő kapcsolószekrényről kapcsolható. A világítás kapcsolásáért a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő felel, figyelve az energiatakarékosság szabályaira is. A térvilágítás a következő, külön kapcsolható körzetekre van osztva:

- Peron 2-6 sz. oszlopok,
- Peron 7-12 sz. oszlopok,
- SR2-es fény-félsorompónál és a 2-es váltónál
- Váróterem I., Váróterem II.
- Fedett peron I., Fedett peron II.
- Névtábla,
- Női, férfi utas WC.
- 1-es váltónál (az I-es váltókezelői szolgálati helyről kapcsolható)

Minden világításnál figyelembe kell venni az adott időszakra meghirdetett Energiatakarékossági intézkedési tervben előírtakat!

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Balatonederics állomás az utasítás szerint az „Egyéb állomás” kategóriába tartozik.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- Az állomáson helyben kezelt, számítógéppel támogatott, PIS (Passenger Information System - Utastájékoztató Rendszer) típusú gépi utastájékoztató berendezés van telepítve.
- Az állomáson helyben kezelt, számítógéppel nem támogatott, analóg utastájékoztató rendszer van, arra az esetre, ha a közleményt a PIS rendszerrel, valamilyen oknál fogva, nem lehet bemondani.
- Vizuális utastájékoztató nincs.
- Az utastájékoztató berendezés kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata.
- A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszereken, valamint a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást.

Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) Webalkalmazás
- FOR00 Naplózó alrendszer

A Felhasználói kézikönyvük ismerteti a rendszer használatát.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomáson 1 utastájékoztató körzet kezelhető, mely a fedett peronon szól.

1.8.3. Utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperon megközelítési időnormája Balatonederics állomáson 3 perc.

Utastájékoztatósi időnorma: indulás és érkezés előtt 3 perc.

1.8.4. Az utastájékoztatósi időnormatívája.

Az utastájékoztatósi időpontja az érvényben lévő EVIG UTASÍTÁS szerint:

- érkező vonatok esetén: érkezés előtt 3 perccel
- induló vonatok esetén: indulás előtt 10 és 3 perccel
- Legalább 5 perces késés esetén be kell mondani a várható késés mértékét (változás esetén a késési időt korrigálni kell), és a késés okát érkezés előtt 3 perccel, helyből indulás előtt 10 perccel. 30 percet meghaladó késés esetén, 10 percenként ismételni kell a tájékoztatót.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról, közvetlenül az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket (3’) – csak akkor szabad tájékoztatót adni, ha az előbb érkező vonat már megállt, vagy megáll, mire az utasok a peront megközelítik, vagy nem keresztezi az utasok peronmegközelítési útját.

Az állomáson áthaladó vonatokról hangos utastájékoztatót akkor kell adni, ha az állomáson személyvonat tartózkodik.

1.8.5. Az utastájékoztatót befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.

A vonatszemélyzetet élőszóban, vagy utastájékoztató berendezésen keresztül kell értesíteni a forgalmi szolgálattevőnek.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegváltoztatás módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A módosításokat a MÁV-START Zrt. végzi és adja át kinyomtatott formában. A kiadott módosításokat az állomásfőnök, vagy eseti megbízása alapján a forgalmi koordinátor, vagy a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezések bármely meghibásodását jelenteni kell a forgalmi szolgálattevőnek a Távközlési diszpécser szolgálatnak (07/61-00), valamint a forgalmi vonalirányítónak (07/13-31).

Amennyiben az utastájékoztató berendezés nem működik, körültekintő munkavégzéssel, valamint - egyéb feladatait figyelembe véve - a forgalmi szolgálattevő által a téren előszóban adott tájékoztatóval kell biztosítani a baleset-megelőzést és az utastájékoztatót.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

- Rendkívüli események esetén a forgalmi szolgálattevő értesíti az állomáson, megállóhelyen tartózkodó vonatkísérő személyzetét a túltartózkodás okáról és előrelátható időtartamáról.
- A vezető jegyvizsgáló köteles a rendelkezésére álló információknak megfelelően a földi és fedélzeti utastájékoztatóban aktívan részt venni a pályavasút munkavállalójától kapott információk alapján.
- A MÁV-START Zrt. (vonatkísérő személyzet) valamint a pályavasút munkavállalóinak törekedni kell az egymás közötti folyamatos információ cserére és az utastájtájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kötelesek a rendelkezésére álló információk alapján a földi és a fedélzeti utastájékoztatót elvégezni.
- A vezető jegyvizsgáló a forgalmi szolgálattevőnél köteles jelentkezni, vagy az eltávozását jelenteni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

- Balatonederics állomáson:
 - Érkező-induló vonatok jegyzéke.
 - Az állomást érintő közforgalmú menetrendben meghirdetett vonatok változásaival kapcsolatos Vágányzári információk
 - Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések.
 - Az aktuális ünnepi forgalmi hirdetményeket.

Az érkező-induló vonatok jegyzékének és a Vágányzári információk kihelyezése, pótlása, módosítása és eltávolítása az állomásfőnök, vagy eseti megbízás alapján a forgalmi koordinátor, vagy a forgalmi szolgálattevő feladata.

- Raposka megállóhelyen:
 - Érkező-induló vonatok jegyzéke.
 - Vágányzári információk.
 - Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések.

Menetrendváltáskor és Vágányzári információ kihelyezésekor az állomásfőnök, vagy az általa megbízott személy, más esetekben a Tapolca Pályafenntartási Szakasztechnikus dolgozója köteles az utastájékoztató hirdetményeket kihelyezni, pótolni, vagy módosítani. A kihelyezést a kézhezvételt követő 3 munkanapon belül, vagy az érvényesség kezdetéig el kell végezni. Az érvényesség lejártát követő munkanapon el kell távolítani, a kihelyezést végző munkavállalónak, vagy megbízottjának.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Balatonederics állomáson:

- Az érkező-induló vonatok jegyzékének és a Vágányzári információk, váróterem nyitva tartás hirdetését és az utasjogi, valamint a személyszállítási hirdetések ellenőrzését az állomásfőnök, vagy az általa megbízott személy végzi.
- A váróterem éjszakai bezárásakor a forgalmi szolgálattevők ellenőriznie kell a kötelezően kifüggesztendő hirdetések meglétét és a Vágányzári információk érvényességét. A lejárt hirdetéseket el kell távolítani, a hiányzó hirdetések pótlására intézkednie kell, pótolja, vagy a hiányosságot jelenti az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor felé.

Raposka megállóhelyen:

- Az érkező-induló vonatok jegyzéke, a vágányzári információk, utasjogi, valamint a személyszállítási hirdetések ellenőrzése a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak, valamint Tapolca Pályafenntartási Szakaszmenedzsment vonalbejáró dolgozójának feladata.
- Menetrendváltáskor és módosításkor az állomásfőnök, vagy az általa megbízott személy is köteles ellenőrizni.

Hiányosság megállapítása esetén intézkedni kell a pótlásra.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben

- forgalmi iroda

I váltókezelői szolgálati hely

II váltókezelői szolgálati hely, szolgálat nincs, biztosítóberendezések elhelyezésére és eszközök tárolására használatos.

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben

- MÁV TEB Távközlés kábel elosztó helyiség.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Az utasítások és segédkönyvek, az ÁVU mellékletét képező gyűjtemények elektronikus formában érhetők el a forgalmi szolgálattevők számítógépén: <http://palyaintranet.mav.hu/> honlapon, a Forgalom oldalon, Központi Szabályozás, Forgalom menüpont alatt. A kifüggesztendő rendeletgyűjtemény kék dossziében, az egyéb nyilvántartások, a jegyzőkönyvek és dokumentumok összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak a forgalmi iroda iratszekrényében.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások közül papír alapon is rendelkezésre állnak az iratszekrényben:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Kapcsolódási pont megállapodások
- Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomási személyzet részére Parancskönyvi rendelkezések tárolására szolgáló mappa, a forgalmi irodában, az iratszekrény tetején van kihelyezve.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás egészségügyi orvos: Dr. Gallé Tibor	Rendelő: Vasútegészségügyi Kht., Tapolca Vasút u. 8.	07/41-11
	Lakás: Vonyarcvashegy Ifjúság u. 22.	30/957-9916
Városi Kórház	Tapolca, Ady Endre u. 1/3.	87/411-655
Orvosi Ügyelet	Tapolca, Ady Endre u 1/3	87/411-655
Orvosi Rendelő	Balatonederics, Arany J. u. 1.	87/466-107

Az állomáson elsősegélynyújtó felszerelés a forgalmi irodában van.

Alkoholszonda a forgalmi szolgálattevő őrzésében, az iratszekrény polcán.

- Véralkohol vizsgálati doboz Keszthely állomáson van készenlétben.
- Alkoholteszt az állomásfőnök őrzésében.
- Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Segély hívásfogadó központ		112
Önkormányzat	8312 Balatonederics, Kossuth L. u. 84	87/566-133