



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY
VÁRPALOTA ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

Csór-Nádasdladány

állomás részére

Állomási Végrehajtási Utasítás


Érvényes: hatálybalépéstől

Készítette:


Rigó László
állomásfőnök

Felülvizsgálta:


Kis Gyula
területi forgalmi koordinátor


Fekete János
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:


Bánhidai Pál Tamás
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 38537/2022/MAV

Tartalomjegyzék

| | |
|--|----|
| 1. Általános előírások..... | 7 |
| 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása..... | 7 |
| 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés..... | 7 |
| 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa..... | 7 |
| 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer..... | 7 |
| 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása..... | 8 |
| 1.3.2. Utasperon hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása..... | 9 |
| 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás..... | 9 |
| 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint..... | 9 |
| 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása..... | 11 |
| 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége..... | 11 |
| 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások..... | 11 |
| 1.5.1. Értekezési lehetőségek..... | 11 |
| 1.5.2. Hangrögzítő berendezések..... | 12 |
| 1.5.3. Irányítói elérhetőségek..... | 12 |
| 1.6. Villamos felsővezetéki rendszer..... | 13 |
| 1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal..... | 13 |
| 1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye..... | 13 |
| 1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma..... | 14 |
| 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja..... | 14 |
| 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása..... | 15 |
| 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái..... | 15 |
| 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása..... | 15 |

| | |
|---|----|
| 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége..... | 15 |
| 1.12. Parancskönyv kezelése..... | 16 |
| 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... | 16 |
| 1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. | 16 |
| 2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások | 18 |
| 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. | 18 |
| 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása..... | 18 |
| 2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. | 18 |
| 2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. | 18 |
| 2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással..... | 18 |
| 2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata. | 19 |
| 2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. | 20 |
| 2.18. Váltógondozás..... | 20 |
| 2.18.1.Váltógondozási körzetek kijelölése. | 20 |
| 2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése | 20 |
| 2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. | 21 |
| 2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. | 21 |
| 2.19.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálatátvételnél és ellenőrzések alkalmával..... | 21 |
| 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként..... | 21 |
| 2.22. A vágányút ellenőrzése. | 22 |
| 2.22.1. A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. | 22 |
| 2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. | 22 |
| 2.24. A váltók állítása. | 22 |
| 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. | 22 |
| 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. | 22 |
| 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása..... | 22 |
| 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok. | 22 |

| | |
|---|----|
| 2.27.1. A váltózárok és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása..... | 22 |
| 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye. | 22 |
| 2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye. | 22 |
| 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. | 23 |
| 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. | 23 |
| 2.32. Állomási, nyíltvonalai útátjárók | 23 |
| 2.32.1. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma..... | 23 |
| 2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell | 24 |
| 2.33. A tolatás engedélyezése | 24 |
| 2.33.3 Szállított személyekkel, (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása. . | 24 |
| 2.34. Tolatásvezető kijelölése. | 24 |
| 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése..... | 24 |
| 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése..... | 24 |
| 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. | 24 |
| 2.38. Tolatás a tolatásvezetőjének személyes jelenléte nélkül..... | 24 |
| 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok..... | 25 |
| 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások | 25 |
| 2.43. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása..... | 25 |
| 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen..... | 25 |
| 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása | 25 |
| 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése | 25 |
| 2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások..... | 26 |
| 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. | 26 |
| 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése..... | 27 |
| 2.48. Engedélykérés-adás..... | 27 |
| 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. | 27 |
| 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. | 27 |
| 2.51. Rendelkezések közzlése a vonatszemélyzettel. | 28 |

| | |
|---|----|
| 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása..... | 28 |
| 2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása vonatkozó előírások..... | 28 |
| 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.. | 28 |
| 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások..... | 29 |
| 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. | 29 |
| 2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások..... | 29 |
| 2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása..... | 29 |
| 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételei..... | 30 |
| 5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás. | 31 |
| 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. | 31 |
| 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. | 31 |
| 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése. .. | 31 |
| 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. | 31 |
| 5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások..... | 31 |
| 5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás..... | 31 |
| 5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. | 31 |
| 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben..... | 32 |
| 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében..... | 32 |
| 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasúti társaság munkavállalókkal. | 32 |
| 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. | 32 |
| 5.5. Szolgáltatátadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. | 32 |
| 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása..... | 32 |
| 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. | 32 |
| 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik..... | 32 |
| 5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások. | 33 |
| 5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások. | 33 |
| 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás. | 33 |

| | |
|--|----|
| 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása..... | 33 |
| 6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások | 34 |
| 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása | 34 |
| 6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások | 34 |
| 6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás..... | 34 |
| 6.4. Telepített gázüzemű váltófűtő berendezés kezelése | 34 |
| 6.5. Biztonsági betét felhelyezését segítő eszközök alkalmazása..... | 34 |

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Csór-Nádasdladány állomás a 20 számú, Székesfehérvár – Szombathely Országos törzshálózati vonalként üzemeltetett, egyvágányú, villamosított vonalon a 142+10 – 159+00 számú szelvények között fekszik, mint középállomás.

A vonalszakasz rendelkező állomásai: Székesfehérvár és Veszprém.

Csór-Nádasdladány és Várpalota állomások között a 201. sz. szelvényben Inota megállóhely van.

Szomszédos állomások:

Kezdőpont felől: Sárszentmihály (71+28 – 88+38 szelvények között),

Végpont felől: Várpalota (209+44 – 225+08 szelvények között).

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Sárszentmihály – Csór-Nádasdladány:

| Szelvénytől | Szelvényig | Emelkedik | Esik |
|-------------|------------|-----------|------|
| | | ‰ | |
| 129+00 | 135+50 | 1,8 | |

Csór-Nádasdladány – Várpalota:

| Szelvénytől | Szelvényig | Emelkedik | Esik |
|-------------|------------|-----------|------|
| | | ‰ | |
| 197+78 | 204+78 | 7,0 | |

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson MÁV DOMINO 55 rendszerű váltó- és vágányfoglaltsági berendezés üzemel.
Hatáskörzete: az állomás területe.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Sárszentmihály – Csór-Nádasdladány állomásköz EÉVB 75 Hz vonatbefolyásolásra kiépített önműködő térközi közlekedésre berendezett vonalszakasz. T1, T2, Tcs térközökkel.

Csór-Nádasdladány – Várpalota állomásköz EÉVB 75 Hz vonatbefolyásolásra kiépített önműködő térközi közlekedésre berendezett vonalszakasz. T1, T2, Tcs térközökkel.

Az állomáshoz a vonalra telepített, vonatbefolyásolásra is alkalmas ellenmenetet kizáró térközbiztosító berendezés csatlakozik (Sárszentmihály és Várpalota irányába).

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A vágányok a felvételi épülettől kezdődően számozottak I. -től IV. -ig.

| Vágány száma/jele | Rendeltetése | Forgalmi használható hossza kezdőpont felé (m) | Forgalmi használható hossza végpont felé (m) | Lejtviszony kezdőpont felé ‰ | Lejtviszony végpont felé ‰ | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló váltó kezdőpont felől | Határoló váltó végpont felől | TAF-TSI azonosító | Vágány besorolása | Hozzáférés | Megjegyzés |
|-------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. | Vonatfogadó/indító átmenő fővágány | 710 | 717 | 2,5 ‰ esés | 2,5 ‰ emelkedés | van (75 Hz sínáramkör) | 2 | 1 | HU-03855-01-01 | F | nyílt | |
| II. | Vonatfogadó/indító fővágány | 656 | 661 | 2,5 ‰ esés | 2,5 ‰ emelkedés | van (75 Hz sínáramkör) | 4 | 3 | HU-03855-01-02 | F | nyílt | |
| III. | Vonatfogadó/indító fővágány | 629 | 637 | 2,5 ‰ esés | 2,5 ‰ emelkedés | van (75 Hz sínáramkör) | 4 | 5 | HU-03855-01-03 | F | nyílt | |
| IV. | Csonkavágány | 151 | 0 | - | 2,5 ‰ emelkedés | nincs | - | 5 | HU-03855-01-04 | K | nyílt | forgalomból kizárva |

A vonatbefolyásolás az egyenes állású váltókból alkotott vágányút mentén (az átmenő fővágányon) az állomás területén is folyamatos. Kitérő állású váltókon át beállított vágányutaknál (II., III. sz. vágány) csak a vonatfogadó vágányokon van vonatbefolyásolás, a váltóközvetben nincs.

1.3.2. Utasperon hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

| Elhelyezkedése | Hossza | Szélessége | Burkolata | Magassága | Megközelítése | Elnevezése |
|----------------------------|--------|------------|-----------|-----------|---|------------|
| I.-II. sz. vágányok között | 300 m | 4,4 m | murva | sk15 | szintbeli (a forgalmi iroda előtti átjárón) | |

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

| Helyhez kötött jelzők a kezdőpont felől | | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------|--------------|---|
| A jelző helye | | | A jelző | | |
| Szolgálati hely | Menet-irány oldala | Szelvény száma | Jele, száma | Fények száma | Rendeltetése |
| nyíltpálya | jobb | 127+24 | 126 | 4 | fény Térközjelző és egyben az „A” Bejárati jelző előjelzője is |
| állomás | jobb | 142+10 | A | 4+1 | fény Bejárati jelző Sárszentmihály felől. Hívójelzés- és Hívójelzés feloldása jelzés adására alkalmas, külön jelzőlapokkal felszerelt. |
| állomás | jobb | 154+50 | V1 | 3+1 | fény Kijárat jelző az I. vágányról Várpalota felé. Hívójelzés adására alkalmas, külön jelzőlappal felszerelt. |
| állomás | jobb | 154+18 | V2 | 4+1 | fény Kijárat jelző a II. vágányról Várpalota felé. Hívójelzés adására alkalmas, külön jelzőlappal felszerelt. |
| állomás | jobb | 153+90 | V3 | 4+1 | fény Kijárat jelző a III. vágányról Várpalota felé Hívójelzés adására alkalmas, külön jelzőlappal felszerelt. |

| Helyhez kötött jelzők a végpont felől | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|--------------|---|
| A jelző helye | | | A jelző | | |
| Szolgálati hely | Menet-irány oldala | Szelvény száma | Jele, száma | Fények száma | Rendeltetése |
| nyíltpálya | jobb | 174+00 | 175 | 4 | fény Térközjelző egyben a „B” Bejárati jelző előjelzője is |
| állomás | jobb | 159+00 | B | 4+1 | fény Bejárati jelző Várpalota felől. Hívójelzés- és Hívójelzés feloldása jelzés adására alkalmas, külön jelzőlapokkal felszerelt |
| állomás | jobb | 147+39 | K1 | 3+1 | fény Kijárat jelző a I. sz. vágányról Sárszentmihály felé, Hívójelzés adására alkalmas, külön jelzőlappal felszerelt |
| állomás | jobb | 147+60 | K2 | 4+1 | fény Kijárat jelző a II. sz. vágányról Sárszentmihály felé, Hívójelzés adására alkalmas, külön jelzőlappal felszerelt |
| állomás | jobb | 147+60 | K3 | 4+1 | fény Kijárat jelző a III. sz. vágányról Sárszentmihály felé, Hívójelzés adására alkalmas, külön jelzőlappal felszerelt |

Egyéb jelzők:

- Biztonsági határjelzők
- Tolatási határjelzők
 - Kezdőponti oldalon: 142+73 szelvényben
 - Végponti oldalon: 158+72 szelvényben
- Megállj jelző:
 - IV. sz. vg. végponti oldalon: 152+48 szelvényben
- Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jel: 2 db 149+05 és a 2 db 150+20 szelvényekben

Az állomáson rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök:

| Szolgálati helyek és felszerelése jelzőeszközökkel | Darab | Tárolás helye |
|--|-------|----------------|
| Nappali vonatindító jelzőeszköz | 1 | forgalmi iroda |
| Fehér/Zöld színű kézi jelzőlámpa | 1 | forgalmi iroda |
| Vörös színű kézi jelzőlámpa | 2 | forgalmi iroda |
| Sárga színű kézi jelzőlámpa | 2 | forgalmi iroda |
| Jelzőzászló | 1 | forgalmi iroda |
| Megállj jelző kitűzhető | 2 | 2. sz. tároló |
| Megállj jelző előjelzője kitűzhető | 2 | 2. sz. tároló |
| Piros színű jelzőtárcsa | 1 | forgalmi iroda |
| Piros színű kézi jelzőlámpa | 1 | forgalmi iroda |

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

| Váltó | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------|----------------|---------------------|----------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Szám | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja | Zárszerkezet típusa | | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Váltófűtés | Váltójelző |
| | | | Villamos | Kampózár | Zárnyelv | | | | | |
| 2 | E | X | X | | X | X | E, K | | X | |
| 4 | K | X | X | | X | X | E, K | | | |
| 5 | E | X | X | X | | X | E | E | | |
| 3 | K | X | X | X | | X | E, K | | | |
| 1 | E | X | X | | X | X | E, K | | X | |

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

| Jele | Száma | Szelvény-szám | Elhelyezkedése | Szerkezeti függésben | Tolatás sötétben |
|---------|-------|---------------|---------------------|----------------------|------------------|
| VS | 1 | 153+83 | IV. sz. vágányon | 5 sz. váltóval | |
| Földkúp | | | IV. sz. vágány vége | | Nem |

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

A forgalmi szolgálat ellátására való értekezési berendezések:

- 1 db DICORA S20 diszpécser terminál GSM-R rendszerhez csatlakozva, elsődleges használatú,
- AKP-20 típusú kezelőkészülék, a kezelőkészülékbe van beépítve a VDR vonal az utasítást adó térhangszórós távbeszélő, és az utastájékoztató hangosbemondó.
- Az állomás mindkét irányát tekintve Sárszentmihály és Várpalota állomások felé is állomásközi telefon áll rendelkezésre,
- CB telefon,
- Szolgálati mobiltelefon,
- KAB-31 kezelő készülék, az utasítást adó térhangszórós távbeszélőnek, és az utastájékoztató hangosbemondónak,
- Az állomásközi vonalba a nyílt vonalról pályatelefonnal is be lehet lépni. Az állomáson egy pályatelefon készülék is van, melynek tárolási helye a fogalmi iroda.

Az utasítást adó hangszórós távbeszélő külsőtéri szerelvényei a kezdőponti oldalon a 2-es és 4-es sz. váltó közelében és a VS1. sz. vágányzáró sorompó mellett, a végponti oldalon az 1, 3 és 5 sz. váltónál vannak elhelyezve.

Térhangos körzetek:

- Utas
- T2 (kezdőpont felőli váltókörzet)
- T1 (végpont felőli váltókörzet)

Külsőtéri értekező berendezések:

Pályatelefon belépési hely A és B bejárati jelzők előtt.

Egyirányú külsőtéri bemondó (EKB) az állomás váltókörzetében és a védelmi berendezések kulcsszekerényeinél.

GSMR hívószámok

| Szolgálat hely neve | Terminál név | MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/ | MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser terminált/ | MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózattól hívunk Diszpécser terminált/ |
|--|------------------|---|--|--|
| Csór-Nádasdladány forgalmi szolgálattevő | CSOR-NLADANY-F01 | 77571002 | 095 06 38 8881725 | +36 38 8881725 |

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

A hangrögzítő berendezés típusa: DSR 601

A hangrögzítő berendezés felállítási helye: Szombathely

A rögzítésre kerülő beszélgetések:

AKP-20 kezelő készüléken keresztüli valamennyi telefonos kommunikáció

A hangrögzítő berendezés üzemszerű működését a beszélgetés kezdeményezésekor a „Magnó” feliratú visszajelző lámpa piros led lámpájának folyamatos világítása jelzi.

Az állomás Lb. vonalának hívószáma:

Az állomás hívójele: / . . . / három rövid hang.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Területi főüzemirányító: | 07-13-33, +3630/565-6351 |
| Forgalmi vonalirányító: | 07-13-39, +3630/398-6294 |
| Területi gépészeti főirányító: | 07-14-80 |
| MÁV-START Zrt. irányító: | 07-13-58 |
| Pályafenntartási diszpécser: | 07-15-22 |
| Biztosítóberendezési diszpécser: | 07-17-13, 07-17-14 |
| Területi villamos üzemi diszpécser: | 07-11-59, 07-12-70 |
| Rendszerfelügyeleti szakelőadó: | 07-13-44, +3630/485-3013 |

| Szolgálat hely neve | Terminál név | MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7)/GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/ | MÁV-on belüli hívószám/MÁV üzemi telefon hív Diszpécser terminált/ | MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)/Publikus hálózathoz hívunk Diszpécser terminált/ |
|--|-------------------|---|--|--|
| "07" Szombathely Üzemirányító Központ | | | | |
| Területi főüzemirányító | SMUIKP-TFU-ZIR-01 | 77133390 | 095 06 38 8881720 | +36 38 8881720 |
| Celldömölk – Győr forgalmi vonalirányító | SMUIKP-VO-NIR-01 | 77133901 | 095 06 38 8881700 | +36 38 8881700 |
| Boba – Hodos / Nagykánizsa forgalmi vonalirányító | SMUIKP-VO-NIR-02 | 77133601 | 095 06 38 8881701 | +36 38 8881701 |
| MÁV-Start Területi Főirányító / Start személyszállítási irányító | SMUIKP-STTFIR-01 | 77135890 | 095 06 38 8881721 | +36 38 8881721 |
| MÁV-Start Területi Főirányító / Start vontatási irányító | SMUIKP-STTFIR-02 | 77148090 | 095 06 38 8881722 | +36 38 8881722 |
| Távközlés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 6.) | SMTSZ-TAVK-01 | 77610050 | 095 06 38 8881716 | +36 38 8881716 |
| Biztosítóberendezés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 20.) | SMBSZ-BIZB-01 | 77171350 | 095 06 38 8881715 | +36 38 8881715 |
| Pályalétesítmény diszpécser | SMUIKP-PALYD-01 | 77152250 | 095 06 38 8881714 | +36 38 8881714 |

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánzzal.

Az állomás vágányai felett lévő felsővezeték kettő központi kapcsolású áramkörre van osztva:

- Állomás jobb áramkör (Áj): I. sz. vágány
- Állomás bal áramkör (Áb): II., III. sz. vágány

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Az állomási kapcsolókert a felvételi épület mellett jobbra van. A kapcsolókertben kialakított földelőrud tároló szekrényben két db földelőrud tárolása történik, a kitűzhető villamos jelzőeszközök tárolási helye a volt váróterem. A forgalmi szolgálattevő szolgálatonként egyszer 8-9 óra és 20-21 óra között rátekintéssel köteles meggyőződni az eszközök meglétéről és használhatóságukról, végrehajtását a Villamos üzemi naplóba kell előjegyezni.

Az állomás felsővezetéki szakaszolói.

| Szakaszolók jelölése | Szakaszolók helye | Szakaszolók szabványos állása | Szakaszolók működtetése |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Bv | Villamos kapcsolókert | Bekapcsolt | Távműködtetésű, motoros |
| Bt | Villamos kapcsolókert | Bekapcsolt | Távműködtetésű, motoros |
| Smv | Villamos kapcsolókert | Bekapcsolt | Távműködtetésű, motoros |
| Smt | Villamos kapcsolókert | Bekapcsolt | Távműködtetésű, motoros |
| Öb | Villamos kapcsolókert | Bekapcsolt | Távműködtetésű, motoros |
| Öj | Villamos kapcsolókert | Bekapcsolt | Távműködtetésű, motoros |
| Áb | Villamos kapcsolókert | Bekapcsolt | Távműködtetésű, motoros |
| Áj | Villamos kapcsolókert | Bekapcsolt | Távműködtetésű, motoros |

A szakaszolók állásának visszajelentését a forgalmi irodában található villamosüzemi kapcsoló szekrény led fényei jelentik vissza. Működését a forgalmi szolgálattevő felügyeli.

A szakaszolók működtetése történhet:

Szombathely FET központból, távműködtetéssel.

- Az állomás forgalmi irodájában található villamosüzemi szekrény „Helyi kapcsoló” állásba történő állítása után a forgalmi irodából.
- Kézi forgatókar – kurbli – segítségével, a kapcsolókertben.

Eljárás feszültségmentesítések alkalmával.

Előre tervezett feszültségmentesítések esetén a villamos kapcsolásokat és a szükséges földeléseket a forgalmi szolgálattevő engedélyével a „Feljogosított személy” végzi.

Előre nem tervezett feszültségmentesítések esetén – rendkívüli helyzet, vészhelyzet – a szükséges kapcsolásokat és földeléseket a feljogosítással rendelkező forgalmi szolgálattevő végzi.

Villamos üzemi napló.

A Villamos üzemi napló tárolási helye a forgalmi iroda. Vezetése a forgalmi szolgálattevő, illetve – a forgalmi szolgálattevő hozzájárulásával! – a kapcsolást kezdeményező feladata.

Rakodási engedély kiadása.

A rakodási engedélyt, csak a forgalmi irodában kifüggesztett, „A forgalmi irodában kifüggesztendő, állandó hirdetések jegyzékében” található névsorban feltüntetett forgalmi szolgálattevők adhatják ki.

Munkaengedélyek kiadása.

A Villamos vonalfelügyelőség szakközege adja ki.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Földelőrúd (2 db). Tárolási helye a kapcsolókert melletti zárható tároló

Kitűzhető jelzőeszközök (8 db). Tárolási helye váróterem

- Figyelmeztető jelző 2 db
- Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző 2 db
- Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző 2 db
- Üzemen lévő villamos mozdonnyal nem járható pályaszakasz eleje jelző 2 db

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

A szolgálati hely térvilágítási körzete kezdőponti oldali, végponti oldali és állomás épület előtti körzetekre van felosztva. Az állomási körzetek térvilágítása az automatikus alkonyatkapcsoló érzékelője

által működik. A felvételi épület forgalmi iroda feletti vonatmegfigyelő reflektort a kapcsolószerényben lévő nyomógommbal a forgalmi szolgálattevő működteti.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Az állomáson a közforgalmú menetrendben meghirdetett személyszállító vonat nem áll meg, ezért a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatási feladatot az állomás nem végez.


Az állomáson csak a rendkívüli ok miatt megálló személyszállító vonatknál a tartózkodás okáról illetve idejéről és az előre látható indulási időről kell tájékoztatást adni. A tájékoztatást a vonatszemélyzetnek előszóban, az utasok részére térhangoson keresztül kell adni.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

A hangos KAB-31 utastájékoztató berendezést a forgalmi szolgálattevő köteles kezelni. A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) Webalkalmazás
A Felhasználói kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala web-böngészőben:

gvk.mav.hu →  (Segítség menü) → [Felhasználói kézikönyv](#)

- FOR00 Naplózó alrendszer
A Felhasználói Kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala: FOR számítógépen FOR00 üzemi → FOR_02_00 Keretrendszer → Dokumentumok → [Felhasználói kézikönyv](#)

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Az állomás felvételi épületében található:

- Forgalmi iroda, szociális helyiségek
- Biztosítóberendezési jelfogó helyiség
- Távközlő helyiség

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A forgalmi szolgálattevő irodájában elhelyezett rendeletgyűjtemény és vezetendő naplók:

- F. 1. sz. Jelzési utasítás
- F. 2. sz. Forgalmi utasítás
- F. 2. sz. Forgalmi utasítás Függelékei
- E. 2. sz. Fékutasítás
- E. 101. sz. Általános utasítás a MÁV Zrt. villamos vontatású üzemére
- E. 102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére
- A kifüggesztendő és a forgalmi irodában tartandó kimutatások állandó gyűjteménye (kék mappák)
- Biztosító berendezés kezelési szabályzat

- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Parancskönyv

A FOR munkaállomáson elektronikusan áll rendelkezésre:

- az előírt utasítások és segédkönyvek gyűjteménye,
- a forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek
- valamint az egyéb szabályozások

Elérési hely a Pályavasúti intranet portálon: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/>

1.12. Parancskönyv kezelése.

A nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv a forgalmi irodában van.

A kiadott parancskönyvi rendeletet minden forgalmi szolgálattevő a saját szolgálati e-mail címére is megkapja, olvasási visszaigazoló kérelemmel.

A tudomásul vételt a papíralapú Parancskönyvben kell aláírni.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

| Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető eszközök | |
|---|---|
| Megnevezés | Helye |
| Mentőláda | forgalmi iroda forgalmi szekrény |
| Alkoholszonda | Várpalota külső forgalmi iroda |
| Vérvételi egységdoboz | Veszprém területi koordinátor szolgálati gépjármű |

| Név | Cím | Telefonszám |
|---|--------------------------------------|---|
| Dr. Göbölös Dóra foglalkozás-egészségügyi orvos | 8200 Veszprém, Damjanich János u 4/C | 06-88/738-576 06-22/505-072 02/41-10 |
| Központi orvosi ügyelet | 8200 Veszprém, Kórház u. 1. | 06-88/ 412-104 |

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

| Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Megnevezése | Címe | Telefonszáma |
| Központi segélyhívó | | 112 (üzemi telefonról: 912) |
| Városi Rendőrkapitányság | 8100 Várpalota, Honvéd u.3. | 88/371-511 |
| Tűzoltóság | 8105 Pétfürdő, Hősök tere 8. | 88/590-623 0620/667-8485 |
| Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 8200 Veszprém Dózsa György út 31 | Ügyelet: 88/620-808, 0620/8202-900 |

A baleseti helyszíneléseknél, mivel a szolgálati hely vágányhálózata megyehatárt érint, ezért a Várpalotáról kiérkező járőr dönti el, hogy a Veszprém Vármegyei vagy a Fejér Vármegyei rendőrkapitányság illetékes e, a helyszínelés lefolytatásában. Emiatt többlet idővel kell számolni a vasúti balesetek vizsgálatánál.