



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG NYÍREGYHÁZA
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG FEHÉRGYARMAT

38810/2022/MAV

Fehérgyarmat állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2023.-tól.

Összeállította:

.....
Majoros Csaba
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

.....
Móré Sándor
forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Nyíregyháza

.....
Kiss Gábor
területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály Debrecen

Jóváhagyta:

.....
Végh Zoltán János
osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály Debrecen

.....	1
1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK.....	9
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	9
1.2 JELZŐ-, BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS.	9
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa <i>(a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére)</i>	9
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban <i>(térségi, állomástávolságú)</i> . Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer <i>(Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés)</i>	10
1.3. AZ ÁLLOMÁSI VÁGÁNYOK SZÁMOZÁSA, JELÖLÉSE, RENDELLETÉSE, AZ ÁLLOMÁSI ÁTMENŐ FŐVÁGÁNY(OK) MEGJELÖLÉSE (AMENNYIBEN VAN ILYEN). A VÁGÁNYOK HASZNÁLHATÓ HOSSZA, LEJTVISZONYAI, A SZOLGÁLATI HELYEK JELFELADÁSRA KIÉPÍTETT ÉS KI NEM ÉPÍTETT VÁGÁNYAINAK FELSOROLÁSA.....	10
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	10
1.4. A VÁZLATOS HELYSZÍNRAJZON FELTÜNTETETT ADATOKRA, OBJEKTUMOKRA, BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ RÖVID LEÍRÁS.	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	13
1.5. ÉRTEKEZÉSSSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK.....	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	13
1.7. VILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉS AZOK KAPCSOLÁSÁNAK MÓDJA.....	13
1.8. AZ UTASTÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK MEGHATÁROZÁSA.....	14
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	14
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	14

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.....	14
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetemények fajtái. Az utastájékoztató hirdetemények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	14
1.8.10. Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	14
1.10. AZ ÁLLOMÁS SZOLGÁLATI HELYEINEK (HELYISÉGEINEK) FELSOROLÁSA.....	15
1.11. AZ EGYES SZOLGÁLATI HELYEKEN (HELYISÉGEKBEN) A FORGALMI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES UTASÍTÁSOK, SZABÁLYZATOK, SEGÉDKÖNYVEK, VU-K, RENDELETEK ELÉRHETŐSÉGE	15
1.12. PARANCSKÖNYV KEZELÉSE.....	15
1.13. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSNÁL FIGYELEMBE VEHETŐ ÉS HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK TÁROLÁSI HELYE, A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS, NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE. VÉRALKOHOL-VIZSGÁLATI DOBOZ, ALKOHOLOS ÁLLAPOT VIZSGÁLATÁRA RENDSZERESÍTETT ESZKÖZ, KÉSZÜLÉK TÁROLÁSI HELYE.	15
1.14. ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ, POLGÁRŐRSÉG, VAGYONŐRÖK, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRÖK, ÖNKORMÁNYZAT, TOVÁBBÁ A SZOLGÁLATI HELYEN JELEN LÉVŐ ÉS VASÚTI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSOK CÍME, TELEFONSZÁMA.	17
2. A SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	18
2.1. A SZOLGÁLATI HELY TECHNOLÓGIÁJÁHOZ IGAZODÓ LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁSA NORMÁL ÜZEMI ÉS ATTÓL ELTÉRŐ KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN.....	18
2.2. SZOLGÁLATRA JELENTKEZÉS SZABÁLYOZÁSA:.....	18
2.3. AZ ÁLLOMÁSBEJÁRÁSRA, KÖRZETBEJÁRÁSRA KÖTELEZETTEK FELSOROLÁSA ÉS A TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁNAK HELYI SZABÁLYOZÁSA.....	18
2.4. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYOZÁSA.	18
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytonos szolgáltatás esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	18
2.4.2. Szolgáltatátadás-átvétel szolgáltat megszakítás, szolgáltat szünetelés esetén	18
2.4.3. Szolgáltat megszakítás, szolgáltat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelése, érvénytelenítése, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	19
2.5. FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ RÉSZLETES FELADATA.	19
2.8. VÁLTÓKEZELŐ RÉSZLETES FELADATA.....	20
2.16. AZ ÁLLOMÁSHOZ TARTOZÓ IPARVÁGÁNYOK, SAJÁTCELÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK FELSOROLÁSA, A KISZOLGÁLÁS MÓDJA.....	21

2.17. VÁLTÓKÖRZETEK KIJELELÉSE, ŐRZÉSE.	21
2.18. VÁLTÓGONDOZÁS.....	21
2.18.1.Váltógondozási körzetek kijelölése.	21
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör	21
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	22
2.19. A VÁLTÓK HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE:	22
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	22
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	22
2.20. UTASÍTÁS A VONAT VÁGÁNYÚTJÁNAK BEÁLLÍTÁSÁRA:	22
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	22
2.21. A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IDŐK VÁGÁNYUTANKÉNTI MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT A BERENDEZÉS HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IDŐK MEGHATÁROZÁSA VÁGÁNYUTANKÉNT. 23	
2.22. A VÁGÁNYÚT ELLENŐRZÉSE:	23
2.22.1. A forgalmi szolgálatteltevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	23
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	23
2.23. TEENDŐK A SZABAD VÁGÁNYÚT BIZTOSÍTÁSÁRA:	23
2.24. A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSA:	23
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	23
2.26. ÁLLANDÓAN ZÁRVA TARTANDÓ VÁLTÓK ÁLLÍTÁSA, FELNYITÁSA, FELOLDÁSA ÉS LEZÁRÁSA.....	24
2.27. VÁLTÓZÁR- ÉS VÉDELMI BERENDEZÉS MÁSODKULCSOK:	24
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	24
2.28. A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSÁRA KÖTELEZETTEK MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSÉRE KIJELELT DOLGOZÓ (MÁSODIK DOLGOZÓ) MEGHATÁROZÁSA.....	24
2.31. A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁRA UTASÍTOTT DOLGOZÓK JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉGE, VALAMINT ANNAK SORRENDJE.....	24

2.32. ÁLLOMÁSI, NYÍLTVONALI ÚTÁTJÁRÓK.....	25
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvénszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvénszáma.....	25
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	24
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fényorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	24
2.33. TOLATÁS ENGEDÉLYEZÉSE	25
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	25
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	25
2.33.3. SZÁLLÍTOTT SZEMÉLYEKKEL (UTASOKKAL) ELFOGLALT JÁRMŰVEKKEL VÉGZETT TOLATÁSOK LEBONYOLÍTÁSA.....	25
2.34. TOLATÁSVEZETŐ KIJEJÖLÉSE.....	25
2.36. JAVÍTÁSI, TISZTÍTÁSI STB. MUNKÁK ENGEDÉLYEZÉSE, JÁRMŰVEK FEDEZÉSE.....	25
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.....	25
2.39. MOZDONYOK KÖRÜLJÁRATÁSÁRA KIJEJÖLT VÁGÁNYOK.....	25
2.41. ÁLLANDÓ JELLEGŰ SZALASZTÁSI TILALMAK ÉS SZALASZTÁSI KORLÁTOZÁSOK.	25
2.45. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN:	25
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	25
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.	26
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	26
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	26
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	26
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése.....	26
2.46. A JÁRMŰVEK ÁLLÓ HELYZETBEN TÖRTÉNŐ KAPCSOLÁSA VÉGETT A RÖGZÍTŐSARU HASZNÁLATÁRA, VALAMINT HASZNÁLATÁNAK TILALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES HELYI ELŐÍRÁSOK.....	27

2.47. A FORGALMI SZOLGÁLTATTEVŐKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI KÖTELEZETTSÉG HELYI SZABÁLYOZÁSA.	27
2.48. ENGEDÉLYKÉRÉS-ADÁS.....	27
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	27
2.49. A VONATOK SZÁMÁRÓL ÉS ELŐRELÁTHATÓ INDULÁSI IDEJÉRŐL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY ADÁSÁRA FELHATALMAZOTT DOLGOZÓK KIJELÖLÉSE:	27
2.50. A VONATOK TELJES MEGÉRKEZÉSÉNEK (ELHALADÁSÁNAK) MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KIJELÖLT DOLGOZÓK FELSOROLÁSA.	27
2.51. RENDELKEZÉSEK KÖZLÉSE A VONATSZEMÉLYZETTEL.....	27
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	27
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.	28
2.52. A VONATOK MOZDONYVEZETŐINEK FELHATALMAZÁSA INDÍTÁSÁRA, ÁTHALADÁSRA.....	28
2.52.1. FELHATALMAZÁSRA KIJELÖLT HELY MEGHATÁROZÁSA.....	28
2.54. A MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOK MEGÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	28
2.55. A VONATOK FOGADÁSA ÉS MEGFIGYELÉSE ÁLLOMÁSOKON.....	28
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	28
2.55.2. A váltókezelők (váltókezelői szolgálati helységben szolgálatot végzők) vonatfogadási helyének meghatározása.....	28
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőkhöz közzé vonatkozó helyi előírások.	28
2.57. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ (TÍPUS) ENGEDÉLLEL RENDELKEZŐ TÍPUSKÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA ESETÉN BETARTANDÓ, AZ ÁLLOMÁSRA ÉS A RENDELKEZÉSI SZAKASZRA (SZAKASZOKRA) VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK.	29
2.58. AZ ÁLLOMÁS (SZOLGÁLATI HELY) VÁGÁNYAINAK RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA SZEMPONTJÁBÓL TÖRTÉNŐ CSOPORTBA SOROLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	29
2.59. TENGELYTÚLTERHELT JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSE ESETÉN AZ ÁLLOMÁS (SZOLGÁLATI HELY) MELLÉKVÁGÁNYAIRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK.	29
2.60. AZ ELŐRE NEM LÁTOTT IDEIGLENES LASSÚMENETEK NYILVÁNTARTÁSÁVAL, NAPI LASSÚMENET KIMUTATÁSOK KEZELÉSÉVEL, KÉZBESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK.	30

2.62. A GYALOGOSOK KÖZLEKEDÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLATI HELYEK MEGKÖZELÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK KIJELELÉSE, ERRE A CÉLRA A KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE. KÉZIKOCSIK, TARGONCÁK ÉS EGYÉB KÖZÚTI JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAINAK KIJELELÉSE, A VÁGÁNYOKON VALÓ ÁTHALADÁSUK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK MÓDJA, VALAMINT AZ ÉLETVÉDELMI KERÍTÉSEN – SZOLGÁLATI CÉLÚ KÖZLEKEDÉS ÉRDEKÉBEN- LÉTESÍTETT ZÁRHTÓ ÁTJÁRÓ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI.....	30
4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA.....	31
4.2 AZ ÁLLOMÁSI RAKODÓVÁGÁNYOK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ RAKODÓTERÜLETEK KIJELELÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA. RAKODÁSOK ENGEDÉLYEZÉSE	31
5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.....	32
5.1. A PÁLYAVASÚTI SZOLGÁLTATÁSOK (ALAP, JÁRULÉKOS, KIEGÉSZÍTŐ, MELLÉK, EGYÉB) KEZELÉSÉT VÉGZŐ SZÁMÍTÓGÉPES MUNKAHELYEK.....	32
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	32
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	32
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	33
5.2. SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN.....	33
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	33
5.2.2. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken.....	33
5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás... ..	34
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	34
5.3. VONAT ÖSSZEÁLLÍTÁS RÖGZÍTÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN.....	34
5.3.1. VONTÖSSZEÁLLÍTÁS BEFEJEZÉSE UTÁN A VASÚTI TÁRSASÁG ÉRTESÍTÉSE.....	34
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	34
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	34
5.4. A VONATOK KÉSZRE JELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.....	35
5.5. SZOLGÁLAT ÁTADÁS – ÁTVÉTEL SZABÁLYOZÁSA, LE NEM ZÁRT, NAPLÓZÁS ALATTI TELJESÍTMÉNYEK ÁTADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS.....	35
5.6. A SZÁMÍTÓGÉPPAL NEM RENDELKEZŐ SZOLGÁLATI HELYEK ADATSZOLGÁLTATÁSA.....	36

5.7. A BELSŐ ADATRÖGZÍTŐI TEVÉKENYSÉGGEL, VALAMINT AZ ADATTOVÁBBÍTÁSI ÉS RÖGZÍTÉSI RENDSZERREL (CALL-CENTER) KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	36
5.8. ZÁRTCSOPORTÚ E-MAIL RENDSZER KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS. ...	36
5.8.1. A RENDSZER KEZELÉSÉVEL MEGBÍZOTT MUNKAKÖRÖK, FELADATAIK.....	38
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	38
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	38
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	39
5.9. AZ INFORMATIKAI RENDSZEREKBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES JELSZAVAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	39
6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK	40
6.1. A MOZDONYOK KULCSAINAK ŐRZÉSÉRE, ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	40
6.2. A FEJROVATOS ELŐJEGYZÉSI NAPLÓK VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK.	40

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Fehérgyarmat állomás Nyíregyháza- Mátészalka-Zajta egyvágányú nem villamosított mellékvonalon (113.sz.) a 95+98 és a 386+88 számú szelvények között fekszik, mint rendelkező és vonatindító állomás.

Szomszédos állomások:

113. sz. vonalon:

- Kocsord alsó állomás,
- Zajta megálló-rakodóhely.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

113. sz. vonalon:

- Tunyogmatolcs megálló-rakodóhely a 37. sz. szelvényben,
- Tunyogmatolcs-alsó megállóhely az 55. sz. szelvényben,
- Penyige megálló-rakodóhely a 358. sz. szelvényben,
- Nagyszekeres megálló-rakodóhely a 316. sz. szelvényben,
- Kisszekeres megállóhely a 299. sz. szelvényben,
- Jánkmajtis megálló-rakodóhely a 265. sz. szelvényben,
- Gacsály megállóhely a 195. sz. szelvényben,
- Rozsály megállóhely a 163. sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:

A 113 sz. vonalon Fehérgyarmat-Kocsord alsó állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
74+99	65+01	7	

A 113 sz. vonalon Fehérgyarmat-Zajta szolgálati helyek között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
348+50	350+00	5	
352+00	354+00		5
359+00	361+30	5	
369+00	371+50		5

Fehérgyarmat állomás-Zajta szolgálati hely között a forgalom szabályozását Fehérgyarmat állomás forgalmi szolgálattevője az egyszerűsített forgalmi közlekedési rend előírásai alapján látja el.

1.2 Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).

Fehérgyarmat állomáson váltózárlat azonosító berendezés üzemel.

A biztosítóberendezés hatókörzete:

- kezdőpont felőli oldalon az állomás területét az „A” jelű bejárati jelző határolja,
- végpont felőli oldalon a „B” jelű bejárati jelzőig terjed.

A berendezés hatókörzetébe az I számú mellékvágány nem tartozik bele.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés).

-Fehérgyarmat-Kocsord alsó állomások között állomástávolságú,

-Fehérgyarmat állomás-Zajta megálló-rakodóhely között állomástávolságú követési rend van.

A vonal forgalmának lebonyolítása egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett.

Vonatbefolyásolási rendszer, ellenmenet kizáró biztosítóberendezés és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felől(m)	Használható hossza végpont felől(m)	Lejtviszony kezdőpont felé (‰)	Lejtviszony végpont felé (‰)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF_TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	mellék-vágány	577		0‰		nincs	18	7	HU-15768-01-1	K	nyílt	
II.	vonatfogadó/indító fővágány	316		0‰		nincs	18	9	HU-15768-01-2	E	nyílt	
III.	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	726		0‰		nincs	14	3	HU-15768-01-3	F	nyílt	
IV.	vonatfogadó/indító fővágány	633		0‰		nincs	16	5	HU-15768-01-4	F	nyílt	

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az I. és II. vágány közötti utasperon a 395+06 sz. szelvénytől a 396+44 sz. szelvényig tart, melynek hossza 138 méter. A II. és III. vágány közötti utasperon a 394+64 sz. szelvénytől a 396+41 sz. szelvényig tart, melynek hossza 177 méter. A III. és IV. vágány közötti utasperon a 395+31 sz. szelvénytől a 396+21 sz. szelvényig tart, melynek hossza 90 méter. Mindhárom utasperon magassága a sínkorona szintjével megegyezik (sk0), szélességük 1,5 méter.

Megközelítésük a felvételi épület felől az átjáró elemeken keresztül történik.

Az utasperonok szélei betonalkából vannak kirakva közöttük burkolatlan döngölt föld található.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomáson 103+87.sz. szelvényben 4127 sz. közút vezet keresztül. Ennek biztosítására SR6 jelű fény, - és félsorompó van felszerelve, amelynél a gyalogosok forgalmának szabályozására kiegészítő fénysorompók vannak felszerelve. Működtetése a be, - és kihaladó menetek hatására, valamint kézi kezeléssel a forgalmi irodából történik. Az útkereszteződés 10 méter széles, aszfalt burkolatú. Az útátjárón a gépkocsiforgalom mindkét irányban egyszerre történik. A gyalogos forgalom számára külön közlekedési út van kiépítve.

Az állomás 101+39.sz. szelvényében a Papp-Ker. Kft. részére létesített, közforgalomra meg nem nyitott, saját használatú út vezet keresztül. Ennek biztosítására az SR4 jelű csapórúddal felszerelt fény, - és félsorompó van telepítve, amely szabályozza a Papp-Ker. Kft. telepén közlekedő valamennyi jármű és gyalogos forgalmát. Kézi kezelése a forgalmi irodából

történik. Az útátjáró 6 méter széles és aszfalt burkolatú. A Papp-Ker. Kft. I. és II. sz. telepének zárása vagyonvédelmi szempontból 1-1 db 2,5 méteres kapuval történik.

Az állomás 97+57.sz. szelvényében egy aszfalt burkolatú városi út vezet keresztül, melyet az SR2 jelű fénysorompó biztosít.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomáson található helyhez kötött jelzők az alábbiak:

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Rendeltetése
állomás	jobb	95+98	A	nem biztosított fény bejárati jelző
nyíltvonal	jobb	91+97	AEj	nem biztosított fény bejárati jelző előjelző
állomás	jobb	397+28	K	fény fedező jelző

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Rendeltetése
állomás	jobb	386+88	B	nem biztosított fény bejárati jelző
nyíltvonal	jobb	383+88	BEj	nem biztosított fény bejárati jelző előjelző

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db. nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db. fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db sárga színű jelzőzászló

II. sz. váltókezelői szolgálati helyen:

- 1 db zöldsínű kézi jelző eszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db kör alakú mindkét oldalán fehér szegélyű közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 1 db Megállj-jelző és 1 db. Megállj-jelző előjelzője,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db jelzőzászló.

Anyagraktárban:

- 1 db kör alakú mindkét oldalán fehér szegélyű közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,

-1 db Megállj-jelző és 1 db. Megállj-jelző előjelzője,

Figyelmeztető jelek:

A bejáratú jelzők előtt „Bejáratú jelzőre figyelmeztető jelek”, az előjelzők előtt „Előjelzőre figyelmeztető jelek” vannak elhelyezve.

Az oldalrakodón és az élőrakodón az „Ürszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel” került kihelyezésre.

A helyhez kötött jelzőkre „Hívójelzés” nem vezérelhető ki, illetve nincs „Hívó feloldása jelzés” sem.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosíthatósága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Az állomás területén 14 db. váltó található. A váltók nem biztosítottak, váltózárrel vannak felszerelve, melyek kulcsait a váltózárkulcs azonosító berendezésbe kell elhelyezni, és a berendezés tartja fogva. Kivételt képez a külsőtéri kapcsolószekrény kulcsa, amelyet a II sz. váltókezelői szolgálati helyen lévő kulcsszekrényben tárolnak, illetve van felügyelet alatt.

Az állomás valamennyi váltója helyszíni állítású. Az állomás kezdőpont felőli oldalán találhatóak a 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18 sz. váltók. Ezek közül a 2, 4, 6, 8 és a 12 sz. váltók csak egyenes irányban vannak váltózárrel ellátva. A 8 sz. váltó egyenes irányban van rögzítve (kiszegelve), míg a 18 sz. váltó csak kitérő irányban van váltózárrel felszerelve. Az állomás végpont felőli oldalán található az 1, 3, 5, 7 és a 9 sz. váltó. Az 1, 3, 7 sz. váltókat egyenes irányban, az 5 és a 9 sz. váltókat pedig egyenes és kitérő irányban is lehet zárni a váltózárakkal. Az 1. számú váltó egyenes irányban van rögzítve (kiszegelve). Az állomás összes váltójelzője fényvisszaverős kialakítású, valamennyi váltó ábralemezes váltójelzővel van ellátva és a váltófűtés egyetlen váltónál sincs kiépítve.

Kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltó nincs.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E			X	X			X		X		ÁF
2	E			X	X			X		X		ÁF
3	E			X	X			X		X		ÁF
4	E			X	X			X		X		ÁF
5	K			X	X			X		X		ÁF
6	E			X	X			X		X		ÁF
7	E			X	X			X		X		ÁF
8	E			X	X			X		X		ÁF
9	E			X	X			X		X		ÁF

12	E			X	X			X		X		ÁF
14	E			X	X			X				ÁF
16	E			X	X			X				ÁF
18	K			X	X			X		X		ÁF

ÁF: ábralemez, fényvisszaverős

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomás I.sz. mellékvágánya mellett a 395+60.sz. szelvényben emelt rakodóponttal és oldalrakodóval rendelkező raktárhelyiség van, hossza 40 méter.

A létesítmény teljes terjedelmében az Űrszelvénybe nyúlik, a figyelmeztető jel el van helyezve rajta.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Értekezési lehetőség szempontjából az állomáson az alábbiak találhatók:

-CB típusú telefon, amely az országos hálózatba be van kapcsolva.

Forgalmi iroda: 03/51-48, II. sz. váltókezelői szolgálati hely: 03/52-32

-Állomásközi távbeszélő kapcsolat, amelybe az I. sz. és a II. sz. váltókezelői szolgálati helyek telefonjai is be vannak kapcsolva.

Hívójelek:

Fehérgyarmat:

forgalmi iroda: -

I. sz. váltókezelői szolgálati hely: .

II. sz. váltókezelői szolgálati hely: ..

Kocsord alsó: .-..

Penyige mrh.: . - - .

Jánkmajtis mrh.: ...

Zajta mrh.: -

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

-1 db. mobiltelefon hangrögzítéssel, amelynek a hívószáma: +36/30-565-5578.

Rádiós körzetek, illetve utasítást adó hangszórós távbeszélő kapcsolatok az állomás területén nem találhatók.

Debrecen területi főüzemirányító és a Nyíregyháza körzeti irányító elérhetősége hangrögzítéses.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Debrecen területi főüzemirányító elérhetősége hangrögzítéssel:

Telefon: +36-1-513-1333, 03/13-33,13-34, +36/30-565-6355,

GSM-R hívószám: 095-06-38-888-1320, +36-38-888-1320, +36-38-888-1320

e-mail: ukdb.tfoir@mav.hu

Nyíregyháza körzeti irányító elérhetősége hangrögzítéssel:

Telefon:+36-1-513-1307, 03/13-07, +36-30-983-1755,

GSM-R hívószám: 095-06-38-888-1303, +36-38-888-1303,

e-mail: ukdb.ni@mav.hu

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

- I.sz. váltókezelői szolgálati hely körzete, amely alkonykapcsolós kivitelű,
 - Állomási közforgalmú rakodó terület körzete, amely az I. sz. vágány mellett található 5 db. világítótorony által megvilágított,
 - Utasperonok térvilágítási körzete, amely a II. sz. és III. sz. vágányok között, valamint az árupénztár és az utas WC előtti kandeláberrel megvilágított.
- A fentiek a forgalmi irodából kezelhetők. Kezelésük a forgalmi szolgálattevő feladata a Világítási Naptár alapján a vonatközlekedési-rakodási helyzetnek megfelelően.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az utasok tájékoztatása élszóval történik a forgalmi szolgálattevő útján a felvételi épület előtti téren és a váróteremben. A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős a forgalmi szolgálattevő.

A vonatok késési adatainak lekérdezésre szolgáló informatika rendszerek:

- PASS2, FOR00 alrendszer
- GVK alkalmazás,
- zárt csoportú e-mail rendszer.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája valamennyi utasperonnál 3 perc. Késés esetén az utasok tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő útján élszóban történik a felvételi épület előtti téren és a váróteremben. Vonatok késése alkalmával az 5 percet, illetve a 20 percet meghaladó késés esetén 10 percenként kell az utastájékoztatást megismételni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Valamennyi rendkívüli esetet - beleértve a személyszállítással kapcsolatos eseteket is - a forgalmi szolgálattevő köteles jelenteni a forgalmi vonalirányítónak, aki gondoskodik az érintett szervezetek értesítéséről.

A forgalmi vonalirányító a rendkívüli események bekövetkezésekor folyamatos kapcsolatot tart a területi személyszállítási és vontatási irányítókkal. A zavartalan vonatközlekedés visszaállításig folyamatos értesítéssel történik közöttük az információ csere.

A vonatkísérő személyzet, valamint a személypénztáros értesítése a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A váróteremben van kihelyezve az Érkező-induló vonatok jegyzéke és a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hirdetmény.

A hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása és eltávolítása a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata.

Utas-tájékoztatásra a MÁV-START Zrt. TszVI Debrecen és a PTIG TFO Állomásfőnökség Fehérgyarmat között létrejött, érvényes Megállapodás tartalmaz előírásokat.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomásfőnök, vagy megbízottja köteles az utastájékoztató hirdetményeket a heti ellenőrzési feladata során ellenőrizni. Megállapított hiányosság esetén intézkedik pótlásukról, illetve módosításukról.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

- Felvételi épületben: forgalmi iroda,
- I. sz. váltókezelői szolgálati hely,
- II. sz. váltókezelői szolgálati hely.

Kereskedelmi jellegű:

- Felvételi épületben: váróterem, személypénztár.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok segédkönyvek VU-k, rendeletek a forgalmi irodában találhatóak.

Papíralapon az alábbiak állnak rendelkezésre:

F.1. sz. Jelzési Utasítás

F.2. sz. Forgalmi Utasítás

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

A Pályavasúti Intranet portál: (https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Forgalmi_irodai_rendeletek_gyujtemeny_dokumentumai) elérési útvonalon keresztül elektronikusan megtalálhatóak a központi utasítások, rendelkezések, illetve a (<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/tksz/Debrecen>) elérési útvonalon keresztül a portálon hozzáférhetőek a területi, valamint a (https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Debrecen/FCS-Nyiregyháza) útvonalon a szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések.

Állomási Végrehajtási Utasítás, Fehérgyarmat állomás biztosítóberendezésének Kezelési Szabályzata a forgalmi irodában a Forgalmi Rendeletgyűjteményben található, valamint a II. sz. váltókezelői szolgálati helyen.

A Hibaelőjegyzési Könyvek, a Lassújel-vágányzár nyilvántartása, a FOR szolgálatátadási könyv, a Nehézmények előjegyzése, Tudomásul veendő, valamint a Menetokmány átadó-átvevő könyv a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevőnél található meg.

1.12. Parancskönyv kezelése

Az állomáson Parancskönyvi rendelkezések tárolására mappa (iratrendező) van felfektetve, melynek tárolási helye aláírandó rendelkezés esetén a forgalmi irodában lévő asztal.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Mentődoboz, az alkoholszonda, véralkohol-vizsgálati doboz a forgalmi irodában található. Alkoholteszt az állomáson nincs rendszeresítve.

Elsősegélynyújtásra munkavállaló kiképezve nincs.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Orvosi rendelő, ügyelet	4900, Fehérgyarmat, Kossuth tér 47.	+36-44-362-840
Orvosi rendelő, ügyelet	4900, Fehérgyarmat, Május 14. tér 10.	+36-44-362-749
Orvosi rendelő, ügyelet	4900, Fehérgyarmat, Tömöttvár út 38.	+36-44-362-453
Központi orvosi ügyelet	4900, Fehérgyarmat, Kossuth tér 34.	+36-44-360-741

Fehérgyarmat Állomási Végrehajtási Utasítás

Foglalkozás-egészségügyi orvos	4700, Mátészalka, Seregély út 2-4.	+36-1-513-5110, +36-44-311-741
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő	4900, Fehérgyarmat, Damjanich út 1.	+36-44-511-100, +36-44-511-111

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Polgárőrség	4900, Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 2.	fgypolgarorseg@indamail.hu
Vasútőrök	2724, Újlengyel, Árpád út 7	+36-20-961-7887
Önkormányzat	4900, Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 2.	+36-44/510-232, +36-44/510- 233, +36-44/510-236
Külső vállalkozó B+N Kft.	Kapcsolattartó	+36-30-646-0337