



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony
Állomásfőnökség Kisvárda

39590/2022/MAV

Állomási Végrehajtási Utasítás

Fényeslitke állomás

Összeállította:

Deregi
Gábor

Digitálisan aláírta:
Deregi Gábor
Dátum: 2022.11.24
12:01:27 +01'00'

Deregi Gábor
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Ragó
József

Digitálisan aláírta:
Ragó József
Dátum: 2022.11.24
14:21:16 +01'00'

Ragó József
területi forgalmi szakértő
TFO Debrecen

Ellenjegyezte:

Csóri
Miklós

Digitálisan aláírta:
Csóri Miklós
Dátum: 2022.11.24
13:35:02 +01'00'

Csóri Miklós
forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Záhony

Jóváhagyta:

Végh Zoltán János

Digitálisan aláírta: Végh Zoltán
János
Dátum: 2022.11.26 11:54:44 +01'00'

Végh Zoltán János
területi forgalmi osztályvezető
TFO Debrecen

Állomási Végrehajtási Utasítás Fényeslitke

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	10751/2023/MAV	Hatálybaléptetés	2023.04.01.	Legény József
2.	40399/2023/MAV	1. számú módosítás	2023.12.10.	Máté Attila
3.	37180/2024/MAV	2. számú módosítás	2024.12.15	Máté Attila

TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágányok megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	8
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása.....	9
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	9
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	9
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint....	9
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítotttsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	12
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	13
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.	14
1.6. Villamos felsővezetési rendszer.....	14
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.....	14
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.	14
1.6.3. Hordozható, csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők, földelő rudak tárolási helye és darabszáma.	14
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	14
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	15
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	15
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	15
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	15

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.....	15
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegek könyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	15
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.	15
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	16
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái.....	16
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	16
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	16
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	16
1.12. Parancskönyv kezelése.	17
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	17
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	18
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18. Váltógondozás.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.20.2. Közbenső váltókezelői, sorompókezelői szolgálati helyiségek felsorolása, melyek esetében a szolgálatot teljesítő dolgozókat a forgalmi szolgálattevő köteles utasítani a vágányút beállítására.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.24. A váltók állítása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

- 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33. A tolatás engedélyezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34. Tolatásvezető kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48. Engedélykérés-adás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48.1. Gépi engedélykérés-adás helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53. Rendkívüli áthaladás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

Állomási Végrehajtási Utasítás Fényeslitke

6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.2 A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Fényeslitke állomás a100 sz. - Transz európai vasúti áruszállítási hálózathoz tartozó - Budapest Nyugati pu. - Cegléd - Szolnok - Záhony oh. kétvágányú villamosított fővonalon helyezkedik el a 486+42-502+97 számú szelvények között.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomások között:

Fényeslitke- Kisvárdá között a legnagyobb emelkedő 2,51‰.

Fényeslitke - Komoró állomás között a legnagyobb emelkedő 2,6‰.

A fővonallal párhuzamosan helyezkedik el Fényeslitke –Déli rendező mely két vágányúton / "A", "B" / a 12-es, valamint a 20-as számú váltóval csatlakozik a fővonalhoz.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Fényeslitke állomáson D.55-ös biztosítóberendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Fényeslitke - Kisvárdá, valamint Fényeslitke - Komoró állomások között kétvágányú, önműködő térközjelzőkkel felszerelt pálya van kiépítve, ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel. A vonatok mind a helyes, mind a helytelen vágányon mindkét irányban megfelelően vonatbefolyásolásra kiépített önműködő térköz rendszerben követhetik egymást. A vonatbefolyásoló rendszer típusa EÉVB 75Hz.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágányok megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható	Forgalmi használható	Lejtviszony kezdőpont	Lejtviszony végpont felé	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
I	rakodó vágány	795		0‰		nincs	16	13	HU-14134-01-1	K	nyílt	
II	vonatfogadó és indító fővágány	810		0‰		75 Hz sínáramkör mindkét irányból	16	13	HU-14134-01-2	F	nyílt	
III	bal átmenő fővágány	858		0‰		75 Hz sínáramkör mindkét irányból	14	11	HU-14134-01-3	E	nyílt	

Állomási Végrehajtási Utasítás Fényeslitke

IV	jobb átmenő fővágány	813		0‰		75 Hz sínáramkör mindkét irányból	18	9	HU-14134-01-4	E	nyílt	
V	vonatfogadó-indító fővágány	795		0‰		75 Hz sínáramkör mindkét irányból	20	9	HU-14134-01-5	F	nyílt	

A II. sz. vágány a felépítmény avultsága miatt, csak mozdonyvonatok és munkagépek fogadására és indítására használható.

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása.

A Ro-La vonatok a III. és IV. vágányokon, valamint a 2,4,6,8,12,14,18,1,3,5,7,9,11 kitérőkön közlekedhetnek egyenes és kitérő irányba is. A 10. számú kitérőn csak egyenes irányban közlekedhet.

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

II.-III. vágány közötti peron hossza 300 m, szélessége 1600 mm, sínkorona feletti magassága sk15, aszfalt burkolatú.

III.-IV. vágány közötti peron hossza 300 m, szélessége 1600 mm, sínkorona feletti magassága sk15, aszfalt burkolatú.

Megközelítése az állomásépületben lévő utas várótermen és a hozzá csatlakozó átjárókon és járdákon keresztül lehetséges.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Fényeslitke állomáson az I. sz. vágány mellett a 492 sz. szelvényben található a felvételi épület. A felvételi épület mellett a kezdőpont felőli oldalon található egy 30+2 férőhelyes P+R parkoló.

Az állomást mindkét végén, a bejárati oldalon a helyes és helytelen vágányon egyaránt az Integra – Dominó berendezésbe bekapcsolt biztosított fény bejárati jelzők fedezik. Helyhez kötött jelzők vannak felállítva az I, II., III., IV, V. számú vágányok mellett, úgy a kezdő, mint a végpont felől a biztonsági határjelzőn belül, mint egyéni kijárati jelzők.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomást mindkét végén a bejárati oldalon a helyes és helytelen vágányon egyaránt az Integra – Dominó berendezésbe bekapcsolt biztosított fény bejárati jelzők fedezik. A be és kijárati jelzők ki vannak egészítve hívójelzéssel. A bejárati jelzők kiegészítésre kerültek Hívójelzés feloldása jelzéssel. Előjelző az állomás területén nincs, az önműködő térközjelzők, valamint be-, és kijárati jelzők előjelzést adnak a következő főjelzőn várható jelzésre.

Állomási Végrehajtási Utasítás Fényeslitke

A Fényeslitke - Déli rendezőbe való bejárást a kezdőpont felőli bejáratú jelzők engedélyezik az "A" vágányúton át a rendező I. sz. vágányra, mely vonatfogadó vágány. Bejárathatók a vonatok az "A" vágányúton át a rendező I/A sz. vágányra is. Ezt azonban csak a R. I. sz. vágány kizárása, vagy egyéb forgalmi ok miatt lehet vonatfogadásra használni.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése
nyíltvonal bal vágány	bal	486+35	A	bejáratú jelző /Hívójelzés
nyíltvonal jobb vágány	jobb	486+35	B	bejáratú jelző /Hívójelzés
Fényeslitke	jobb	490+15	K1	kijáratú/Hívójelzés
Fényeslitke	jobb	490+29	K2	kijáratú/Hívójelzés
Fényeslitke	jobb	490+05	K3	kijáratú/Hívójelzés
Fényeslitke	jobb	490+76	K4	kijáratú/Hívójelzés
Fényeslitke	jobb	490+99	K5	kijáratú/Hívójelzés
Fényeslitke– Déli rendező	jobb	8+62	Kcs1/K9	kijáratú jelző
Fényeslitke– Déli rendező	jobb	8+22	Kcs2/K8	kijáratú jelző
Fényeslitke– Déli rendező	jobb	7+80	Kcs3/K7	kijáratú jelző
Fényeslitke– Déli rendező	jobb	7+65	Kcs4/K6	kijáratú jelző
Fényeslitke– Déli rendező	jobb	8+95	K10	kijáratú/Hívójelzés
Fényeslitke– Déli rendező	jobb	9+29	K11	kijáratú/Hívójelzés
nyíltvonal jobb vágány	jobb	472+00	472a	„B” bejáratú jelzőre előjelzést adó térközjelző
nyíltvonal bal vágány	bal	472+00	472b	„A” bejáratú jelzőre előjelzést adó térközjelző
nyíltvonal jobb vágány	bal	486+35	B	Hívójelzés feloldása
nyíltvonal bal vágány	jobb	486+35	A	Hívójelzés feloldása

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése
nyíltvonal bal vágány	jobb	502+88	C	bejáratú jelző /Hívójelzés
nyíltvonal jobb vágány	bal	502+88	D	bejáratú jelző /Hívójelzés
Fényeslitke	jobb	498+38	V1	kijáratú jelző
Fényeslitke	jobb	498+48	V2	kijáratú jelző

Állomási Végrehajtási Utasítás Fényeslitke

Fényeslitke	jobb	498+68	V3	kijárat jelző
Fényeslitke	jobb	498+90	V4	kijárat jelző
Fényeslitke	jobb	499+50	V5	kijárat jelző
nyíltvonal bal vágány	jobb	515+25	514a	„C” bejárat jelzőre előjelzést adó térközjelző
nyíltvonal jobb vágány	bal	515+25	514b	„D” bejárat jelzőre előjelzést adó térközjelző
nyíltvonal jobb vágány	bal	502+88	D	Hívójelzés feloldása
nyíltvonal bal vágány	jobb	502+88	C	Hívójelzés feloldása

A 201-es sz. váltó előtt a T2 nem biztosított fény tolatásjelző (5+14sz. szelvényben) van.

Fényeslitke állomás forgalmi irodában az alábbi jelzőeszközöket kell tartani:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 4 db kitűzhető Megállj-jelző
- 4 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője
- 2 db kör alakú mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa.
- 2 db piros fényű jelzőlámpa

Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők:

- Fényeslitke Déli rendező felől az „A” vágányút végén az 1+50. számú szelvényben található „Villamos mozdony állj!” jelző, mely csak kitérő irányba álló váltón át közlekedő menet részére érvényes.
- Fényeslitke Déli rendező felől az „B” vágányút végén a 2+90. számú szelvényben található „Villamos mozdony állj!” jelző, mely csak kitérő irányba álló váltón át közlekedő menet részére érvényes.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

.A váltófűtő berendezés típusa: Heat point holland villamos váltófűtő berendezés.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	x	x				x	x				
4	E	x	x				x	x				

Állomási Végrehajtási Utasítás Fényeslitke

6	E	x	x			x		x	x			
8	E	x	x			x		x	x			
10	E	x	x			x		x	x			
12	E	x	x			x		x	x			
14	E	x	x			x		x	x		x	
16/a	F	x	x		x			x				
16/b	F	x	x		x			x				
18/a	F	x	x			x		x	x		x	
18/b	F	x	x			x		x	x		x	
20	K	x	x			x		x			x	
22	K	x	x			x		x				
24	E	x	x			x		x				
1	E	x	x			x		x	x			
3	E	x	x			x		x	x			
5	E	x	x			x		x	x			
7	E	x	x			x		x	x			
9	E	x	x			x		x	x		x	
11	E	x	x			x		x	x			
13	K	x	x			x		x				

Fényeslitke – Fényeslitke Déli rendező váltói közül a kezdőpont felől az "A" és "B" vágányútban fekvő 402/a, 402/b, 403/a, 403/b, 403/c, 404, 405, 406/a, 406/b, 407, 408, 410, 411/a, 411/b, 417/a, 417/b, 425 váltók. Valamennyi váltó Fényeslitke állomás biztosítóberendezésébe kerültek bekötésre.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Ütközőbakban végződik:

- A II. csonka vágány, a 2. vágány folytatása.
- A „B” vágányút terelő csonka vágánya az „A” „B” vágányút folytatása.
- A „C” kihúzó csonka vágány a IV. nyaláb folytatása.

Feljük sötétben tolatás végezhető.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Fényeslitke állomáson az I. sz. vágány mellé épített oldalrakodó a 490+50-491 szelvények között űrszelvénybe nyúlik. Űrszelvénybe nyúló létesítmények mellett tolatás csak fokozott óvatossággal és csak úgy végezhető, hogy a tolatásban részt vevők, vagy más személyek ne kerüljenek az űrszelvénybe nyúló létesítmény és a tolt kocsisor közé. A tolatás szabályozását ilyen esetben a kocsisor másik oldaláról kell végezni.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Forgalmi iroda:

- Helyi távbeszélő: a forgalmi iroda, Fényeslitke – Déli rendező főrendelkező-, és külső forgalmi szolgálattevő közötti, valamint a biztosítóberendezési készenlét, és a villamos szakaszmérnökség közötti összeköttetést biztosítja.
- Állomásközi távbeszélő: engedélykérésre használható Kisvárdai, Komoró és – Fényeslitke forgalmi szolgálattevője között.
- Szolgálati mobiltelefon. /06306750227/
- Utasítást adó hangszórós távbeszélő: a forgalmi iroda és a
 - T1: az állomás páratlan végén lévő váltóköri körzet
 - T2: az állomás páros végén lévő váltóköri körzet
 - T3: Fényeslitke Déli Rendező IV. sz. szolgálati hely váltóköri köre
 - Utas külső-belső irányába.

Fényeslitke állomásra GSM-R rendszer került beüzemelésre.

Fényeslitke Forgalmi iroda: FENYESL-F01 Terminál 73783802 09506388881371 +36388881371

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Hangrögzítő berendezéssel vannak ellátva a következő kommunikációs csatornák:

- Fényeslitke állomás – Fényeslitke Déli rendező IV. sz. szolgálati hely, tolatási rádió.
- Fényeslitke állomás – Fényeslitke Déli Rendező IV. sz. szolgálati hely, utasítást adó hangos (KAB).
- Debrecen főüzemirányító 03/13-07
- Záhony főüzemirányító 03/33-19
- Villamos üzemirányító Kisvárdai 03/79-44, 03/42-55, 45/506-083, 30/308-3169
- GSM-R FENYESL-F01 Terminál 73783802 09506388881371 +36388881371

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

munkakör	üzemi telefon	mobil telefon	e-mail
Záhony területi főüzemirányító	03/33-19	+3630/610-3923	ukdb.zn@mav.hu mvz-terfoirzn@mav.hu
Területi személyszállítási főirányító	03-18-40	+3630/544-8546	db_iranyitok@mav-start.hu
Területi vontatási főirányító	03/13-35	+3630/565-6428	moidb@mav-start.hu
Területi pályalétesítmenyi osztály diszpécser	03/12-51	+3630/932-5307	db.pldiszp@mav.hu
Biztosítóberendezési diszpécser	03/16-97	+3630/565-5920	db-bizt@mavrt.hu
Hálózati Energiaellátási Diszpécser		+361/516-2292, +3630/936-0250	diszpecser.erosaram@mav.hu

Ingatlankezelési diszpécser	01/63-19	+36-30-330-2959	ingatlankezeles.diszpecser@mav.hu
	01/63-58	+36-30-685-3764	
	01/21-76		

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.

Fényeslitke állomás – Fényeslitke Déli rendező IV. sz. szolgálati hely közötti tolatási rádió csatorna száma: 1. Területe kiterjed Fényeslitke állomás és a IV. számú szolgálati hely körüli kb. 1 km-es körzetre.

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.

A kapcsolók jelölése a következő:

Bpb	Budapest bal
Bpj	Budapest jobb
Znb	Záhony bal
Znj	Záhony jobb
Á.b.	II-III. vágány
Á.j.	IV-V. vágány
DRe	„A” vágányút
ö.j.	Összekötő jobb
ö.b.	Összekötő bal

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

A villamos felső vezeték kapcsolókertje a felvételi épület végpont felőli oldalán az I. vágány mellett van elhelyezve. Állandóan lezárt, bejárati ajtaja kulcsát a forgalmi szolgálattevő a forgalmi irodában elhelyezett kulcsszekrényben tartja elzárva.

A kapcsolókerthen kívül az első vágány mellett a felvételi épülettel szemben található az R.1. jelű kapcsoló, amely az első vágány kapcsolását biztosítja. Az R1 jelű kapcsoló szabványos állása a kikapcsolt állás, a többi kapcsoló szabványos állása a bekapcsolt állás. Fényeslitke - Déli rendező IV. sz. szolgálati hely körzetében található: R1, R2, R3, R4 jelű kapcsolók, amelyekkel az irányvágány fölötti felső vezeték kapcsolását lehet végrehajtani. Fényeslitke állomás első vágányán történő rakodást a rendelkező forgalmi szolgálattevő engedélyezheti az E. 101. sz. Utasításban meglévő feltételek esetén.

1.6.3. Hordozható, csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők, földelő rudak tárolási helye és darabszáma.

Felsővezeték földelésére 2 db. földelő rúd áll rendelkezésre, melynek tárolási helye a málházó.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Fényeslitke állomáson a következő térvilágítási körzetek vannak.

- I. sz. vágány mellett lévő oszlopsor,

- III-IV. sz. vágányok között lévő utas peron,
- „A” és „B” vágányutak körzete.

A térvilágítási körzetek kapcsolói a forgalmi irodában vannak elhelyezve, kezelésük, esetleges hibák bejelentése a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata a Világítási naptárban előírtak szerint.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

MAVOX KAB 31 típusú hangosbemondó készülékkel történik az utasok tájékoztatása. Kezelője az állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő.

A vonatkésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül, valamint a területi főüzemirányító tájékoztatásából szerez információt, melyet - ha az élőszóban (telefonon) történt - elő kell jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóban.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomásnak egy külső-belső utastájékoztató körzete van mely az utasok le- és felszállására kijelölt helyen ad tájékoztatást a vonatközlekedésről.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

A rendelkező forgalmi szolgálattevőnek érthetően és a vonat tényleges és menetrend szerinti érkezése előtt legalább 3 perccel kell a hangos utastájékoztatást elvégezni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató Szöveggönyv elkészítése, karbantartása a MÁV-START Zrt. munkavállalójának a feladata. Menetrendváltás, vágányzári menetrend bevezetése előtt a MÁV-START megküldi e-mailben az állomásfőnököknek és a forgalmi koordinátornak, akik kinyomtatják és eljuttatják a rendelkező forgalmi szolgálattevőhöz.

Az esetenkénti közlemények bemondására szolgáló szövegek (vágányzár, átszállásos vágányzár, különvonat stb.) forgalmi szolgálattevőhöz történő eljuttatása szintén az állomásfőnök és forgalmi koordinátor feladata.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

A rendelkező forgalmi szolgálattevő az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén élőszóval köteles tájékoztatni az utasokat és a személypénztárost a vonatközlekedésről.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Valamennyi rendkívüli esetet –beleértve a személyszállítással kapcsolatos eseteket is-, a rendelkező forgalmi szolgálattevő jelenteni köteles a területi főüzemirányítónak. A rendelkező forgalmi szolgálattevő 5 perc, vagy annál nagyobb késés esetén, személyesen tájékoztatja az állomáson tartózkodó vonatok személyzetét.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái.

Érkező-induló vonatok jegyzéke:

Az érkező-induló vonatok jegyzékének megfelelő , kihelyezése, azok rendelkezésre állásának biztosítása, pótlása, módosítása az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás:

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt az állomásfőnökség a szükséges példányszámban köteles sokszorosítani és valamennyi állomáson és megállóhelyen a kifüggesztése felől gondoskodni. A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, az „Állomási rend” a „Váróterem nyitvatartási rend” kihelyezése, pótlása, eltávolítása minden esetben az Állomásfőnökség feladata.

Az egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetések, közlemények kifüggesztésére és karbantartására vonatkozó előírásokat a Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetések ellenőrzése, hiánya esetén pótlása az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata. A hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírásokat a Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

- Forgalmi iroda

Egyéb jellegű

- Biztosítóberendezés jelfogó helyisége

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

EVIG elnök vezérigazgatói utasításban előírt utasítások, rendeletgyűjtemények materiális példányai a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben találhatóak, valamint az engedélyezett dokumentumok a Pályavasúti intranet portálon a forgalmi szolgálattevő számítógépén elérhetőek elektronikus formában:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmiiodairendeletekgyujtemenydokumenua alatt.

Állomási Végrehajtási Utasítás Fényeslitke

A forgalmi irodában van elhelyezve:

- F.1. JELZÉSI UTASÍTÁS
- F.2. FORGALMI UTASÍTÁS
- F.2. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI
- E.2. FÉKUTASÍTÁS
- E.101. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁS A MÁV VILLAMOSÍTOTT VONALAINAK ÜZEMÉRE
- E.102. UTASÍTÁS A FELSŐVEZETÉKES VILLAMOS ÜZEMI MUNKA VÉGZÉSÉRE
- PARANCSKÖNYV

Területi hatállyal kiadott dokumentumok:

- Területi Téli Forgalmi Rendelkezés

Helyi Dokumentumok:

1. Fényeslitke Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei
2. A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”.
3. MVSz helyi Függeléke, mellékletei.
4. Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomáson, papír alapú Parancskönyvi rendelkezések tárolására szolgáló mappa van rendszeresítve, tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Név	Cím	telefonszám
Üzemorvos	Záhony Vasút utca 2.	03/31-02
Sürgősségi Orvosi ügyelet(hétköznap 22-08 óra között , és szombat, Vasárnap , Ünnepnep 14-08 óra között)	Kisvárd, Árpád utca 26.	1830
Városi kórház	Kisvárd, Árpád utca 26.	45/ 415-255.
Mentők:	Kisvárd, Árpád utca 28	104, 112

A forgalmi irodában található 1 db mentődoboz.

A véralkohol doboz tárolási helye: forgalmi iroda

Alkoholszonda tárolási helye: forgalmi iroda

Alkoholteszter tárolási helye: Állomásfőnöki iroda

Elsősegély nyújtásra kiképzett dolgozó Fényeslitke állomáson nem áll rendelkezésre.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Ségélyhívó		112
Fegyveres biztonsági őrőség	Záhony	32-29, 32-82, 06/30/922-6517
Polgármesteri hivatal	Fényeslitke, Kossuth Lajos utca 96	06/45-447-011
B+N Referencia Zrt.	Záhony kirendeltség	06 30 482-7546
VBO biztonsági megbízott	Záhony	70-46, 06-30-953-5236