



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY  
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY  
PÁPA ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

# GYÖMÖRE

állomás részére

## Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: hatálybalépéstől

Készítette:

Kaszab Csaba  
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Katona Attila  
területi forgalmi koordinátor

Kisfalvi Zoltán  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bánhidai Pál Tamás  
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 39701/2022/MAV

# MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE 6

## 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 7

- 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvéyszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalis szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása 7
- 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés 7
  - 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére) 7
  - 1.2.2 A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer 8
- 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása 8
  - 1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása 9
  - 1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása 9
- 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás 9
  - 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint 9
  - 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása 10
  - 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye 11
  - 1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása 11
- 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások 11
  - 1.5.1. Értekezési lehetőségek 11
  - 1.5.2. Hangrögzítő berendezések 12
  - 1.5.3. Irányító elérhetőségek 12
  - 1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe 13
- 1.7. Világítással kapcsolatos előírások 13
- 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása 14
  - 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: 14
  - 1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról 15
  - 1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni 15
  - 1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája 15
  - 1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások 15
  - 1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztatási szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló 15
  - 1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása. 15
  - 1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók 15
  - 1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások 16
- 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása 16
- 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye 16
- 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye. 17
- 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma 17

## 2. A SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 18

- 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén 18
- 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása 18
- 2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása 18
- 2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása 19
  - 2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással 19

2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata	19
2.8. Váltókezelő részletes feladata	21
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcéltú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja	23
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése	23
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése	23
2.17.2 A csak tolatás részére váltót állító váltókezelők közül a vonatközlekedés szabályozásába bevonható váltókezelők meghatározása, kijelölése	23
2.17.3. Adott és vett közlemények rögzítésére vonatkozó előírások azon váltókezelők részére, akik csak vonatok végének megfigyelésére vannak kötelezve	23
2.18. Váltógondozás	24
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése	24
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör	24
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi	24
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése	24
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	24
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	24
2.20. 25	
Utasítás a vonat vágányútjának beállítására	25
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők	25
Az állomáson érkező, induló vagy áthaladó vonat előtt a forgalmi szolgálattelvő köteles az I. és II: sz. váltókezelői őrhelyen szolgálatot teljesítők felé a vágányút beállítására utasítást adni.	25
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van	25
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer	25
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként	25
2.22. A vágányút ellenőrzése	26
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása	26
2.22.2. A vágánybejárások szabályozása	26
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására	26
Az állomáson a vonatokat általában szabad vágányúton kell közlekedtetni. Foglalt vágányra csak indokolt esetben szabad vonatot fogadni.	26
2.23.1. A vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi előírások	26
Gyömöre állomáson nem kell Vágányfoglaltsági naplót vezetni.	26
2.23.2. A vízdaru(k) lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások	26
Az állomáson nincs vízdaru, ezért szabályozást nem igényel.	26
2.24. A váltók állítása	26
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	26
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	27
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok	27
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása	27
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak a tárolási helye	27
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye	27
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása	27
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál	27
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású központból reteszeltető váltóknál a berendezés meghibásodása esetén	27
2.29.3. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékes állítású, központból reteszeltető váltóknál a berendezés meghibásodása esetén	27
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál	28
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje	28
2.32.. Állomási, nyíltvonali útátjárók.	28
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma	28
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell	29
2.33. A tolatás engedélyezése	30
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése	30
2.33.2. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások	30

2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása	30
2.34. Tolatásvezető kijelölése	30
2.34.1 Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése	30
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása	31
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése	31
2.36.1 Javitó-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése	31
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése	31
2.37. Tolatás járműmérlegen	31
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül	31
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok	32
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	32
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen	32
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	32
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások	32
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	33
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	33
2.45.5. Páros féksaruk, vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	33
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	34
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	34
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása	34
2.48. Engedélykérés-adás	34
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	34
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése	35
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása	35
2.51. Rendelkezések közzlése a vonatszémelyzettel	35
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása	35
2.52.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai	36
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra	36
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása	36
2.52.2. Közvetett módon történő felhatalmazására jogosult munkavállalók (vezető váltókezelő, váltókezelő) felsorolása, szolgálati helyenként	36
2.53. Rendkívüli áthaladás	36
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely	36
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja	36
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon	36
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő	36
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	37
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlértő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása	37
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	37
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	38
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások	38
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások	38
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételeit	39

## **5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS** **40**

5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek	40
---	----

5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása	40
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik	41
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése	41
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	41
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások	41
5.2.3. A részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás	42
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése	42
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben	42
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése	42
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	42
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal	42
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások	42
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás	43
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása	44
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás	44
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik	44
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások	44
5.8.3. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások	45
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás	45
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása	45
<b>6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK</b>	<b>46</b>
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása	46
6.2. A Fejrovtatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások	46



## 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

### 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása

Gyömöre állomás a 10. sz. Győr (Rendező) – Celldömölk egyvágányú nem villamosított fővonalon fekszik a 249+04 – 263+63 sz. szelvények között, mint középállomás.

Gyömöre állomás szomszédos állomásai a vonal kezdőpontja felé Győrszemere állomás, a végpontja felé Gecse-Gyarmat állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek a szomszédos állomások között:

A kezdőpont felé Halipuszta megszünt megállóhely a 215-216, és Gyömöre-Tét megállóhely a 236-240 szelvények között. A végpont felé Szerecsény megállóhely a 275-276 szelvények között (teljes sorompót kezelő őrhely).

Legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Győrszemere – Gyömöre között 6‰, Gyömöre – Gecse-Gyarmat között 6,7‰.

Lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:

Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Szelvénytől	Szelvényig	Lejtviszony
Győrszemere	Gyömöre	204+55	210+05	em. 5,2‰
Győrszemere	Gyömöre	210+05	214+98	em. 5,4‰
Győrszemere	Gyömöre	218+98	222+98	em. 5,4‰
Győrszemere	Gyömöre	222+98	230+77	em. 5,2‰
Győrszemere	Gyömöre	230+77	234+74	em. 5,4‰
Győrszemere	Gyömöre	238+30	244+50	es. 6‰
Győrszemere	Gyömöre	244+50	248+00	es. 5,3‰
Gyömöre	Gecse-Gyarmat	269+44	279+04	em. 5,5‰
Gyömöre	Gecse-Gyarmat	279+04	285+24	em. 5,0‰
Gyömöre	Gecse-Gyarmat	288+44	292+17	em. 5,0‰
Gyömöre	Gecse-Gyarmat	294+25	299+58	es. 5,4‰
Gyömöre	Gecse-Gyarmat	299+58	303+77	es. 6,7‰

### 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

#### 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére)

Az állomáson Siemens-Halske típusú vágányutas, tologombos elektromechanikus biztosítóberendezés van telepítve. Az állomás I. számú mellékvágánya, valamint V. számú mellékvágánya nem tartozik a biztosítóberendezés hatáskörzetébe.

## 1.2.2 A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Gyórszemere – Gyömöre állomások között – utolérést kizáró berendezés üzemel – az F.2. Forgalmi Utasítás értelmében az állomásköz egy térköznek minősül. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

Gyömöre – Gecse-Gyarmat állomások között – utolérést kizáró berendezés üzemel – az F.2. Forgalmi Utasítás értelmében az állomásköz egy térköznek minősül. Ellenmenetet kizáró berendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

## 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4			7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvágány : rakodó	667	667			nincs	6	3	HU-0208 9-01-1	K	nyílt	járható hossz 120 m a kezdőpont felől
II.	vonat- fogadó- indító fővágány	658	645			nincs	6	3	HU-0208 9-01-2	E	nyílt	
III.	vonat- fogadó- indító, átmenő fővágány	672	677			nincs	4	5	HU-0208 9-01-3	F	nyílt	
IV.	vonat- fogadó- indító fővágány	709	688			nincs	2	5	HU-0208 9-01-4	F	nyílt	
V.	mellékvágány védő csonka	21	0			nincs	ütköz őbak	7	HU-0208 9-01-5	0	nyílt	„Megállj” jelzővel kizárva

Az állomási vágányok lejtviszonyai kezdőpont felől az „A” bejárati jelzőtől a felvételi épületig 2‰ esésben vannak. A felvételi épülettől a 7. számú váltó vonaláig vízszintes, míg a 7. számú



váltótól a 3. számú váltóig 2,2 % emelkedés van. A 3. számú váltótól a „H” jelű bejárati jelzőig 5 % emelkedés van.

### 1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása

A HÜSZ hatályban lévő rendelkezése alapján a vonalon nincs engedélyezett Ro-La forgalom.

### 1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Az I – II. sz. vágányok között, a 253 – 255 szelvények között, 120 m hosszban sk0, burkolatlan, szélessége: 2,1 m.

A II – III. sz. vágányok között sk15, 120m hosszban, aszfalt burkolattal, szélessége: 2,1 m.

Megközelítésük: a forgalmi iroda előtti szintbeni átjárón keresztül.

### 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

Gyömöre állomás torzított helyszínrajza az Intranet portálon elérhető. A torzított helyszínrajz tartalmazza többek között: vágányok hossza, peronok adatait, jelzők szelvény száma és neve és a lejtviszonyokat.

#### 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvény száma	Jelölése	Rendeltetése
nyíltvonal	jobb	239+02	AEj	bejárati jelző előjelzője Győrszemere felől
nyíltvonal		249+04	A	bejárati jelző Győrszemere felől
Gyömöre		251+53	K	közös kijárati jelző
Gyömöre		253+10		Az I. sz. vágány 120m hosszban használható a kp felől.

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet - irány	Szelvény száma	Jelölése	Rendeltetése

	oldala			
Gyömöre	jobb	259+30	G	kijárat jelző IV. vg.
Gyömöre		259+49	E	kijárat jelző II. vg.
Gyömöre		259+54	F	kijárat jelző III. vg.
nyíltvonal		263+63	H	bejárat jelző Gecse-Gyarmat felől
nyíltvonal		273+63	HEj	bejárat jelző előjelzője Gecse-Gyarmat felől

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzők, jelzőeszközök felsorolása

Az I. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db piros fényű jelzőlámpa.

A II. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható.

A forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló.

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása**

Száma	Szabványos állás	Biztosított	Váltó						Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Állítási módja			Zárszerkezet típusa							
			Villamos	Vonó-vezetékes	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1.	E	X		X		X				EK			FF

2.	E	X			X		X		X	EK			FF
3.	K	X		X		X				K			FF
4.	E	X			X		X		X	EK			FF
5.	E	X		X		X				EK			FF
6.	K	X			X	X			X	K			FF
7.	E				X	X							AF

### 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye

Az I. sz. vágányból kiágazó V. számú csonkavágány homlokrakodó rampával végződik, a vágányzat azonban a forgalom részére kizárásra került, az I. sz. vágányra csatlakozó részével együtt.

Egyéb védelmi berendezés nincs az állomás vágányhálózatán.

### 1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Az I. sz. vágány melletti oldalrakodó a 255-256 számú szelvényben.

## 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások

### 1.5.1. Értekezési lehetőségek

Az állomás a kommunikáció elsősorban a GSM-R berendezéseken valósul meg.

GSM-R hívószámok:

Szolgálati hely neve	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7+CT8)	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefonhív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathoz hívunk Diszpécser pultot/
Gyömöre II-es őrhely	8804100	095 06 38 8804100	+36 38 8804100
Gyömöre forgalmi	77676202	095 06 38 8881738	+36 38 8881738
Gyömöre I-es őrhely	8804101	095 06 38 8804101	+36 38 8804101

Helyi LB távbeszélő:

Forgalmi iroda hívójele .  
II. váltókezelői őrhely hívójele ..  
I. váltókezelői őrhely hívójele ...

Állomásközi távbeszélő:	hívójele:
Gyömöre forgalmi szolgálattevő	- . -
Gyömöre II. vk. őrhely	..
Győrszemere forgalmi szolgálattevő	- ..
Gyömöre I. vk. őrhely	...
Szerecseny mh. sorompókezelő	-. .
Gecse-Gyarmat II. vk. őrhely	..
Gecse-Gyarmat forgalmi szolgálattevő	- ...

LB vonali távbeszélő: A rendelkezési szakasz valamennyi forgalmi irodája.

Állomási mobiltelefon hívó száma: 06-30/5656-194

Az állomás vasúti CB rendszerű vonallal rendelkezik, hívószáma: 07/67-62,

Külső hálózatról: 06-1/517-6762

Az állomás forgalmi irodájában mobiltelefon készülék is rendszeresítve van, ennek hívó száma: 06-30/5656-194. A mobiltelefon hangrögzítővel ki van egészítve, melyet CARIN rendszeren lehet visszahallgatni.

## 1.5.2 Hangrögzítő berendezések

Gyömöre állomáson a forgalmi iroda és a váltókezelői őrhelyek, valamint a szomszédos állomásokkal való vonatforgalom szabályozással kapcsolatos kommunikáció elsődlegesen GSM-R készüléken valósul meg. A telepített GSM-R pultok hangrögzítéssel rendelkeznek, melyek visszahallgathatóak az ellenőrzésre kötelezettek részére.

### 1.5.3. Irányító elérhetőségek

A forgalmi szolgálattevő és a forgalmi vonalirányító között közvetlen értekezési lehetőség van.

Beosztás	Vasúti telefon	Telefonszám	E-mail elérhetőség
területi főüzemirányító	07/13-33	06-30/565-6351	<a href="mailto:uksm.tfoir@mav.hu">uksm.tfoir@mav.hu</a>
forgalmi vonalirányító	07/13-39	06-30/398-6294	<a href="mailto:uksm.sv@mav.hu">uksm.sv@mav.hu</a>
Funkcionális felügyelet	07/13-44	06-30/485-3013	<a href="mailto:szombathelytszf@mav.hu">szombathelytszf@mav.hu</a>
biztosítóberendezési diszpécser	07/17-13	06-30/827-3976	<a href="mailto:szombathely.bdiszp@mav.hu">szombathely.bdiszp@mav.hu</a>
pályavasúti diszpécser	07/15-22, 07/15-24	06-30/560-5301	<a href="mailto:szombathely.pdiszp@mav.hu">szombathely.pdiszp@mav.hu</a>
villamos diszpécser	07/11-59	06-94/505-815	<a href="mailto:szombathely.elekt@mav.hu">szombathely.elekt@mav.hu</a>

távközlési diszpécser	07/61-00		<a href="mailto:szombathely.tdiszp@mav.hu">szombathely.tdiszp@mav.hu</a>
-----------------------	----------	--	--

GSM-R hálózaton az egyes irányítók elérhetőségei:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathoz hívunk Diszpécser pultot/
Gyömöre forgalmi	GYOMORE-FORG-01	77676202	095 06 38 8881738	+36 38 8881738
<b>"07" Szombathely Üzemirányító Központ</b>				
Területi Főüzemirányító	SMUIKP-TFUZIR-01	77133390	095 06 38 8881720	+36 38 8881720
Celldömölk - Győr forgalmi vonalirányító	SMUIKP-VONIR-01	77133901	095 06 38 8881700	+36 38 8881700
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-01	77135890	095 06 38 8881721	+36 38 8881721
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-02	77148090	095 06 38 8881722	+36 38 8881722
Távközlés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 6.)	SMTSZ-TAVK-01	77610050	095 06 38 8881716	+36 38 8881716
Biztosítóberendezés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 20.)	SMBSZ-BIZB-01	77171350	095 06 38 8881715	+36 38 8881715
Pályalétesítmény diszpécser	SMUIKP-PALYD-01	77152250	095 06 38 8881714	+36 38 8881714

### 1.5.4 A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe

Gyömöre állomáson nincs telepítve rádió, ezért szabályozást nem igényel.

### 1.7 Világítással kapcsolatos előírások

Térvilágítási körzetek:

Az egységes világítási naptárban előírt időszakban a térvilágítást az alábbiak szerint kell végezni:

- Örvilágítás: az állomás T világító tornyain a Kezdőponti oldalon folyamatosan világítani kell, a szolgálat megszakítás idejét kivéve.
- A felvételi épület világításai szükség esetén használandók.
- Vonat megfigyelő lámpák: áthaladó vonatok megfigyelésére, a vonat érkezése előtt 5 perccel kell felkapcsolni,
- I, II, váltóköri világítási lámpái: vonatok közlekedésekor, váltók állításakor, tolatások alkalmával kell felkapcsolni.
- A T 3, T 4, T 5 Világítótornyokon levő Rakodás lámpák sötétben végzett rakodás esetén használandók.

A térvilágítási kapcsolókat a vonatok érkezése, a tolatások megkezdése előtt kell felkapcsolni, a vonatok leközeledése, tolatások befejezése után pedig azonnal lekapcsolni. Az állomási vágányzat teljes egésze kellően meg van világítva a sötétben végzendő tolatásokhoz.

## 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Az állomáson a közforgalmú menetrendben meghirdetett személyszállító vonat nem áll meg, ezért a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztató feladatot az állomás nem végez.

Az állomáson csak a rendkívüli ok miatt megálló személyszállító vonatoknál a tartózkodás okáról illetve idejéről és az előre látható indulási időről kell tájékoztatást adni. A tájékoztatást a vonatszemélyzetnek élszóban kell adni.

### 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- **hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt**

Nincs kiépítve.

- **dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök**

Nincs kiépítve.

- **kezelésével megbízott munkavállaló**

Nincs kijelölt munkavállaló.

- **a késésekről, valamint a vonatközeledést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt**

A késésekről, valamint a vonatközeledést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) Webalkalmazás

A Felhasználói kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala webböngészőben:

gvk.mav.hu →  (Segítség menü) → [Felhasználói kézikönyv](#)

- FOR00 Naplózó alrendszer

A Felhasználói Kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala:

FOR számítógépen FOR00 üzemi → FOR\_02\_00 Keretrendszer → Dokumentumok → [Felhasználói kézikönyv](#)”

### **1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról**

Gyömöre-Tét megállóhelyen hangos utastájékoztató berendezés van kiépítve, amelyet a MÁV-START Zrt. munkavállalója kezel nappali időszakban. Éjszaka, illetve a jegykiadó munkaidején kívül nincs hangos utastájékoztatás.

Gyömöre állomás forgalmi szolgálattevője a tudomására jutott személyvonati késésekről köteles Gyömöre-Tét jegypénztárosát a 06-30-392-21-58 telefonszámon, valamint Szerecseny megállóhely sorompókezelőjét a 07/67-72 telefonszámon a vonatok menetrend szerinti indulási ideje előtt tájékoztatni.

### **1.8.3 Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni**

Gyömöre állomáson a peron megközelítésének időnormatívája kevesebb, mint 2 perc. Mivel az állomáson közforgalmú menetrendben meghirdetett vonat nem áll meg, ezért jelenleg nem igényel szabályozást.

### **1.8.4 Az utastájékoztatás időnormatívája**

Mivel az állomáson közforgalmú menetrendben meghirdetett vonat nem áll meg, ezért jelenleg nem igényel szabályozást.

### **1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások**

Az 1.8.2. pontban leírtak szerint.

### **1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztatási szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló**

Mivel az állomáson közforgalmú menetrendben meghirdetett vonat nem áll meg, ezért jelenleg nem igényel szabályozást.

### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.**

Amennyiben bármely rendkívüli esemény befolyásolja a vonatforgalmat, a 1.8.2. pontban szabályozott módon a forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni a Gyömöre-Téten az utastájékoztató berendezést kezelő munkavállalót a birtokában lévő információkról.

### **1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók**

Gyömöre-Tét megállóhely:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke, (elkészítés, pótlás és módosítás: MÁV Zrt. Pápa Állomásfőnökség. kihelyezés és eltávolítás: MÁV-START)

- Menetrend változásra figyelmeztető felhívás, (elkészítés, pótlás és módosítás: MÁV Zrt. Pápa Állomásfőnökség. kihelyezés és eltávolítás: MÁV-START)
- Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések. (MÁV-START)
- Váróterem nyitva tartás rendje.

#### Szerecseny megállóhely:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke, (elkészítés, pótlás, módosítás, kihelyezés és eltávolítás: MÁV Zrt. Pápa Állomásfőnökség.)
- Menetrend változásra figyelmeztető felhívás, (elkészítés, pótlás, módosítás, kihelyezés és eltávolítás: MÁV Zrt. Pápa Állomásfőnökség.)-
- Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések. (MÁV-START)
- Váróterem nyitva tartás rendje.

### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások**

A váróterem esti zárása előtt a zárást végző sorompókezelő Szerecseny megállóhelyen köteles ellenőrizni a kifüggesztett hirdetések (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Állomási rend, váróterem nyitvatartási ideje, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, stb.) meglétét és épségét. Az esetleges hiányosságokról szóbeli, vagy eseménykönyvi jelentéssel köteles tájékoztatni az állomásfőnököt, valamint pótolni a hiányosságot az állomásra rendszeresített másolati példányokból.

Gyömöre-Tét megállóhelyen a hirdetések ellenőrzése és pótlása a MÁV-START munkavállalójának feladata.

### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása**

- Felvételi épület:
  - Forgalmi iroda
  - az emeleten szolgálati lakások
- I. sz. váltókezelői őrhely
- II. sz. váltókezelői őrhely

### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye**

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi szolgálattevő számítógépén egységes szerkezetben található meg a Pályavasúti intranet portálon keresztül: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

A kifüggesztendő dokumentumokat kifüggesztve „A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetések jegyzéke”, a papíralapon elhelyezendő dokumentumok külön mappában „A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások jegyzéke” tartalmazza a forgalmi irodában található szekrényben.

### **1.12. Parancskönyv kezelése**

Parancskönyv 1 db van papír alapon felfektetve, a forgalmi irodában található.



**1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.**

A mentődoboz a forgalmi irodai a szekrényben található.

Alkoholszonda tárolási helye: A forgalmi szolgálattevő szekrényében található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények:		
Név:	Cím:	Telefonszám:
Üzemorvosi rendelő	Celldömölk, Rákóczi F. u. 1.	06-95/420-048 07/62-79
Körzeti orvosi rendelő	Gyarmat, Jókai u. 4.	06-96/550-015
Kórház	Győr, Vasvári Pál u. 2/4	06-96/418-244
Mentők		104; 904;112

Elsősegély nyújtásra kiképzett munkavállalók nincsenek az állomáson.

**1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma**

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Név:	Cím:	Telefonszám:
Általános segélyhívó		112
Önkormányzat	Gyömöre, Rózsa F. u. 10	06-96/461-370