



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG VÁMOSGYÖRK

4371-2/2023/MAV

Állomási Végrehajtási Utasítás Gyöngyös állomás

Hatálybalépés időpontja: 2023.04.01

Készítette:

Kovács Digitálisan aláírta:
Kovács 7 Péter
7 Péter Dátum: 2024.11.25
09:55:12 +01'00'

Kovács Péter
állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:

Bodnár László Digitálisan aláírta:
Bodnár László
Dátum: 2024.11.25
10:21:41 +01'00'

Bodnár László
területi forgalmi koordinátor

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér Digitálisan aláírta: Kallus Tihamér
Dátum: 2024.11.26 10:51:37
+01'00'

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások	7
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés	8
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása (F.2. 15.16.7.4.).	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása, csoportosítása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint..	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (<i>vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk</i>), vágányzáró szerkezetek (<i>földkúp, ütközőbak</i>) felsorolása, helye, valamint függősége.	13
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	14
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	14
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	14
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.).....	15
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.	15
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.	15
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.	15
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.	15
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja	16
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	16
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	16
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	16
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	16
1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások	17
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	17

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	17
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.....	17
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőanyagok fajtái. Az utastájékoztató hirdetőanyagok kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.	17
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőanyagok ellenőrzésére vonatkozó előírások.	18
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	18
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	18
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége	18
1.12. Parancskönyv kezelése	19
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	19
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	20
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	21
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	21
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	21
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	21
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	21
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	21
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	22
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata	22
2.8. Váltókezelő részletes feladata.....	24
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	24
2.18. Váltógondozás.....	24
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	24
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	25
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	25
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	25
2.19.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	25
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	25
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	25
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők..	25
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	26
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	26
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása..	26
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	26

2.24. A váltók állítása.	26
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	26
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	26
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása	27
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása	27
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	27
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	27
2.32. Állomási, nyíltvonalai útátjárók.	27
2.32.1. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma.	27
2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell	28
2.33. A tolatás engedélyezése.	28
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	28
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	28
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	28
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	28
2.34.2. Több tolatócsappal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	29
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	29
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	29
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése	29
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	29
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok	29
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	29
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	29
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	30
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	30
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	30
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	30
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	31
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése	31
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása	31
2.48. Engedélykérés-adás.	31
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....	31
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	32

2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	32
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	33
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	33
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	33
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása	33
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	33
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	33
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	33
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	34
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	34
2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.....	36
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása	36
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	36
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	37
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése	37
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	37
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	37
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	37
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	37
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	38
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	38
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	38
5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	38
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	38
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	39
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	39
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	39
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	40

5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	41
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	41
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	41
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	41
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	41
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	42
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	42
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	42
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	43
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások (MÁV-START Zrt.).	43
6.2. A Fejrovtatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	43

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálattelátási helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Gyöngyös állomás a 80 (1) sz. Budapest (Keleti pu.) - Hatvan – Miskolc – Mezőzombor, országos törzshálózati kétvágányú villamosított vonalból Vámosgyörk állomásnál kiágazó 85 sz. Vámosgyörk – Gyöngyös egyvágányú villamosított mellékvonalon a 119+24–127+63 sz. szelvények között fekszik, mint vonatindító és fejállomás.

Szomszédos állomás:

85. sz. vonalon: Vámosgyörk állomás.

Nyíltvonali szolgálattelátási helyek:

85. sz. vonalon:

- Gyöngyöshalász megállóhely a 81 sz. szelvényben,
- Kitérőgyár megállóhely a 106 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Vámosgyörk-Gyöngyös

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (ezrelék)	Esés (ezrelék)
124+88	123+86		5,58
123+86	121+00		12,5
121+00	118+00		12,67
118+00	116+50		9,16
116+50	115+66		10,77
115+66	114+00		13,56
114+00	111+50		10,89
111+50	108+00		9,68
108+00	105+50		10,23
105+50	103+00		9,05
103+00	94+00		9,31
94+00	92+50		7,03
92+50	90+00		5,94
90+00	87+50		6,16
87+50	84+04		7,69
84+04	81+70		7,5
74+00	63+00		7,5
63+00	60+00		5,7
60+00	58+00		7
58+00	54+00		9,6
54+00	51+80		5,4
38+75	30+50		6,2

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Gyöngyös állomáson fényjelzőkkel kiegészített egyközpontos kulcsazonosító jelzőberendezés üzemel. Hatáskörzete az „A” jelű nem biztosított fény bejáratú jelzőn belüli terület, valamint a nyíltvonalon lévő „AEj” előjelző. A berendezés hatáskörzete kiterjed Gyöngyöshalász biztosított nyíltvonali kiágazás kulcsrögzítő berendezésének „A” „B” „C” és „D” jelű fedezőjelzői és előjelzőik által határolt területre.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Gyöngyös-Vámosgyörk állomások között vonatjelentő őri térközi közlekedés van, amely két térközből áll. A vonatjelentő őri szerepet Gyöngyöshalász pályaelágazás tölti be. A pálya vonatbefolyásolásra nincs kiépítve. Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása (F.2. 15.16.7.4.).

Az állomási vágányok számozása a forgalmi iroda előtt kezdődik római számokkal (I –V-ig, a felvételi épület mögött XIII – XIV-ig), majd folytatódik a rakodó, csonka vágányokon.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
I.	rakodó mellékvágány	190		5,58 ‰		Nincs	18	15	HU-12096-01-1	K	Nyílt	Burkolt rakodóterület kivilágított 14mx204m
II.	vonatfogadó/indító fővágány	267		5,58 ‰		Nincs	14	9	HU-12096-01-2	F	Nyílt	
III.	vonatfogadó/indító fővágány	331		5,58 ‰		Nincs	10	3	HU-12096-01-3	F	Nyílt	
IV.	rakodóvágány	197		5,58 ‰		Nincs	16	17	HU-12096-01-4	F	Nyílt	
V.	mellékvágány	351		5,58 ‰		Nincs	Földkúp	17	HU-12096-01-5		Nyílt	forgalomból kizárva
VII.	csonka mellékvágány	32		5,58 ‰		Nincs	Földkúp	18	HU-12096-01-7		Nyílt	forgalomból kizárva
VIII.	csonka mellékvágány	31		5,58 ‰		Nincs	Földkúp	16	HU-12096-01-8		Nyílt	forgalomból kizárva
XI.	rakodó csonka mellékvágány	61		2 ‰		Nincs	15	Ütközőbak	HU-12096-01-11		Nyílt	
XII.	csonka mellékvágány	14		2 ‰		Nincs	3	Földkúp	HU-12096-01-12		Nyílt	
XIII.	rakodó mellékvágány	134		5,58 ‰		Nincs	22	13	HU-12096-01-13	K	Nyílt	22 és 13 kitérők egyenes állásban kiszögelve
XIV.	vonatindító vágány	154		5,58 ‰		Nincs	22	7	HU-12096-01-14		Nyílt	forgalomból kizárva

XV.	rakodó mellékvágány	222		5,58 ‰		Nincs	20	1	HU-12096-01-15		Nyílt	20 kitérő egyes állásban kiszögelve, forgalomból kizárva
XVI.	rakodó mellékvágány	322		5,58 ‰		Nincs	12		HU-12096-01-16		Nyílt	forgalomból kizárva 8 kitérő egyes állásban kiszögelve
XVII.	csonka vágány, mellékvágány	59		2 ‰		Nincs	13	Ütköző- bak	HU-12096-01-17		Nyílt	13 kitérő egyes állásban kiszögelve, forgalomból kizárva, oldal rakodó
Mátrakő	rakodó mellékvágány	79		2 ‰		Nincs	1		HU-12096-01- MÁTRAKŐ		Nyílt	forgalomból kizárva
XVIII.	rakodó mellékvágány	79		5,58 ‰		Nincs	12		HU-12096-01-18		Nyílt	forgalomból kizárva

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon az I-II és a II- III vágányok között van.

I-II vágányok közötti utasperon hossza 190 m, sínkorona feletti magassága sk30, burkolata aszfalt, szélessége: 195 cm.

II-III vágányok közötti utasperon hossza 260 m, sínkorona feletti magassága sk30, burkolata aszfalt, szélessége: 195 cm.

Az utasok a kijelölt átjárón közelítik meg a vágányokat.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása, csoportosítása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Gyöngyös – Vámosgyörk állomások között

kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely vagy nyíltvonal megnevezése	pálya- oldal	szelvény- szám	jelző je- lölése	típusa (fény, alak)	rendeltetése
Gyöngyöshalász pálya- ágazás	j	77+99	AEj	a	Bej
	j	81+37	A	a	Bj 1 kar: Gyöngyös 2 kar Petőfi b. Heg.ü.
Gyöngyös	j	115+23	AEj	f	nBej
	j	119+24	A	f	nBj
végpont felől					
Gyöngyös	j	122+20	K	f	Fj
Gyöngyöshalász pálya- ágazás	j	89+43	CEj	a	Bej Gyöngyös felől
	j	85+40	C	a	Bj Gyöngyös felől
Vámosgyörk	j	17+92	FEj	f	fBej
	j	10+89	F	f	fBj

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
1 db	Nappali vonatindító jelzőeszköz
2 db	Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
2 db	Sárga színű jelzőzászló
1 db	zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására
2 db	kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelző- tárcsa
2 db	Piros fényű jelzőlámpa

1 db	Vörös fényű jelzőlámpa
1 db	Sárga fényű jelzőlámpa

Raktár helyiségben:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
1 db	Megállj jelző előjelzője
1 db	Megállj jelző
1 db	1,5m magasságú állvány
1 db	Figyelmeztető-jelző
1 db	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző
1 db	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző
1 db	Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző

Egyéb jelzők:

- Tolatási határjelző van az állomás előtti szakaszoláson belül a 119+74 sz. szelvényben.
- Vágányzáró jelző van a III. vágányon a 122+53 szelvényben, V. vágány 123+40 számú szelvényben, a VII. vágány 123+24. szelvényében, a VIII. vágány 123+27 szelvényben, a XI. vágányon a 127+43 szelvényben, és a XII. vágány 127+43 szelvényben, földkúpban végződő vágányok végén.
- Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző van a KS2 és 8 sz. váltó között a 123+24 szelvényben, a 6 sz. váltó és a földkúp között a 123+27 szelvényben, a IV. vágányban a 124+10 szelvényben, a VII. vágányban a 124+40 szelvényben, a 20 sz. váltó előtt a 124+40 szelvényben, a XIII. vágányban a 123+16 szelvényben, az I. vágányban a 123+16 szelvényben, a XIV. vágányban a 7 sz. váltó előtt a 127+15 szelvényben, a XII. vágányban a földkúp előtt a 127+43 szelvényben.

Figyelmeztető jelek

- Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel van az I. vágány mellett lévő oldalrakodón a 126+27 sz., XIII. vágány mellett lévő oldalrakodón a 126+16 sz., és a XV. vágány mellett lévő oldalrakodón a 126+10 sz. szelvényben.
- Nagyfeszültségre figyelmeztető jel van minden felsővezeték oszlopon.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	X		X	X			X		E	-	FF
4	E	X		X	X			X		E	-	ÁF
6	E	X		X	X			X		E	-	ÁF
8	E	X		X	X			X			-	ÁF
10	E	X		X	X			X		E	-	ÁF
12	E	X		X	X			X			-	ÁF
14	E	X		X	X			X		E	-	ÁF
16	E	X		X	X			X		E	-	ÁF
18	E	X		X	X			X		E	-	ÁF
20	E	X		X	X			X			-	ÁF
22	E	X		X	X			X			-	ÁF
1	E			X	X						-	ÁF
3	E			X	X						-	ÁF
5	E			X	X						-	ÁF
7	K			X	X					K	-	ÁF
9	K			X	X						-	ÁF
13	E			X	X						-	ÁF
15	E			X	X						-	FF
17	E			X	X						-	ÁF

A 13, 17, 20, 22, 8 számú váltók egyenes irányba kiszögelve.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége.

Az állomáson egy kisiklasztó saru van a KS2 a 122+74 számú szelvényben, mely a 2. sz. váltóval van szerkezeti függésben.

Földkúpban végződik a III. sz. vágány a 127+55. szelvényben V. sz. vágány a 122+65, VII. sz. vágány a 123+02, a VIII. sz. vágány a 122+58, a XII. sz. vágány a 127+43 szelvényben.

Ütközőbakban végződik a XI. sz. vágány a 127+43 szelvényben és a XVII. sz. vágány a 127+43 szelvényben.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Űrszelvénybe nyúló tárgy az I. vágány mellett lévű oldalrakodó-a 126+27 sz., XIII. vágány mellett lévű oldalrakodó a 126+16 sz. és a XV. vágány mellett lévű oldalrakodó a 126+10 sz. szelvényben.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos elűírások.

1.5.1. Értekezési lehetűségek

- Általános célú CB, és
- külön célú telefonhálózatot (ezek a rendelkezű fszt. asztalában végzűdnek).
- technológiai célú mobiltelefont, mely hangrűgzítéssel ellátott.
- Állomásközi: Gyöngyös forgalmi iroda:(hívójele:—•)
- Vámosgyörk forgalmi iroda (hívójele:—•—)
- Gyöngyűshalász pályaelágazás (hívójele: •—••)

- Villamos űzemi (hívójele: ••)
- Alállomás körözüvény zárlat (hívójele:—)

- Vonatjelentű telefon Gyöngyös - Gyöngyűshalász űrhely között.
- Vonalí: Gyöngyűshalász űrhely, Vámosgyörk forgalmi iroda között.

Rádiós körzetek:

-tolatókörzet: nincs.

Hangrendszerek:

- Utastájékoztató hangrendszer: Utas belsejtér (váróterem),
I. peron (I.vg. mellett),

Vasűtüzemi telefon űzemel:

- Területi Funkcionális felűgyelet 04/13-15
- Forgalmi szolgálattelvű 04/48-15
- Vendégtelefon 04/48-82
- Személypénztár 06/30 6413749

Szomszédos állomások hívószámai:

- Vámosgyörk rendelkezű forgalmi szolgálattelvű: 04/41-15
- Gyöngyűshalász váltókezelű: 04/41-40

A miskolci régió vasűtüzemi telefonszámai hívhatóak a közcélú hálózatokról (06-1-514- + a négyjegyű vasűtüzemi telefonszám).

Technológiai célú mobiltelefon: 06 30 / 642-0471

1.5.2. Hangrűgzítű berendezések

Gyöngyös állomáson nincs hangrűgzítűvel űzemelű egyéb értekezű berendezés.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.).

Megnevezés	Telefonszám
Területi főüzemirányító	04/13-33 (hangrögzítéssel)
Forgalmi vonalirányító	04/13-19 (hangrögzítéssel)
Villamos üzemirányító (Hatvan)	02/21-15 (hangrögzítéssel)
Területi személyszállítási főirányító	04/18-97 (hangrögzítéssel)

1.6. Villamos felsővezetési rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.

Áramkör	Hozzá tartozó vágányzat
Aj	III
Ab	I, II
Ipar	XIV
R	IV

1.6.2. Állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Az állomási kapcsolókeret az állomás 124. sz. szelvényében található. A távvezérelt kapcsolók vezérlő egysége és annak visszajelentése a forgalmi irodában található.

Szakaszolók szabványos állása:

Aj (Állomás jobb) bekapcsolt, távvezérelt működtetésű

Ab (Állomás bal) bekapcsolt, távvezérelt működtetésű

Ipar kikapcsolt, kézi szakaszoló

R (Raktár) kikapcsolt, kézi szakaszoló

A felsővezetési kapcsolásokat a forgalmi szolgálattevő végzi el a villamos üzemirányító engedélyével.

Rakodási engedély kiadására a forgalmi szolgálattevő és az ÁVU 3.sz. mellékletében felsorolt munkavállalók jogosultak.

A kapcsolókeret ajtózárs kulcsa a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt van.

Az Ipar és a R (Raktár) kézi kapcsoló lakatkulcsa a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt van.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

1db Figyelmeztető-jelző,

1db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző,

1db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző,

1db Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző, melyek tárolási helye a kistraktárban van.

A földelések elvégzésére a kistraktárban 6 db. földelő rúd áll rendelkezésre.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

A forgalmi irodában lévő kapcsolók 1-től 18-ig vannak számozva. Az I. sz. vágány melletti oldalrakodó kapcsolói 1-től 6-ig, melyeket a forgalmi szolgálattevő kapcsol a közvilágítási naptár szerint.

Állandóan bekapcsolva kell tartani a közvilágítási naptár szerint az állomás névtáblát, és falikart a város felől, a sorompóvilágítást SR2, Sr6 (k8-as).

Személyszállító vonatok érkezése előtt 15 perccel, a tartózkodás alatt és teljes kihaladásig a külsőtéri kapcsolót (k15-ös).

A rakterületeket, rakodóvágányokat, tároló vágányokat csak akkor kell sötétben kivilágítani, ha ott tolatást végeznek (k7, k9, k16, k18).

Áruvédelmi szempontból, ha értékes vagy eltulajdonítás veszélyének kitett áruk vannak a vasúti kocsiban vagy rakterületen, akkor azt a vágányt vagy rakterületet ki kell világítani. Az árammal való takarékoság minden munkavállaló feladata.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Gyöngyös állomásra rendszeresített utastájékoztató berendezés számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt. Kezelését a forgalmi szolgálattevő végzi.

Késésről, vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő a forgalmi vonalirányítótól valamint a pályavasúti informatikai rendszerből (FOR00) kap információt.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Utastájékoztató körzetek: váróterem, peron. Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája Gyöngyös állomáson 3 perc.

A menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell tájékoztatást adni. A helyből induló vonatokról 3 perccel korábban, valamint közvetlenül a tényleges indulási idő előtt kell tájékoztatást adni.

Érkező, vagy induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a késés mértékéről és annak okáról kell tájékoztatást adni.

Késetlen érkező, vagy induló vonat esetén a tényleges érkezési, avagy indulási idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.

20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Amennyiben a személyszállító vonat a vonatindító állomáson a menetrendtől eltérően előre láthatólag 5 percet meghaladóan túltartózkodik, akkor a forgalmi szolgálattevő köteles a vezető jegyvizsgálót tájékoztatni.

1.8.5. Az utastájékoztató befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások

Jelentős vonatkésést okozó rendkívüli esemény bekövetkezésekor, abban az esetben, ha az érvényes szöveggönyvek nem tartalmazzak az adott rendkívüli eseményhez kapcsolódó utastájékoztató céljára alkalmas szövegmintát, a forgalmi vonalirányító a területi személyszállítási főirányító által megrendelt, a közlekedő vonatokra vonatkozó szövegmintát a forgalmi szolgáltató részére e-mailen eljuttatja, vagy telefonon közli.

A telefonon történő közlés esetén a közlés tényét és a szövegmintát a forgalmi szolgáltató köteles a Fejrvatos előjegyzési naplóban szó szerinti formában előjegyezni.

A vonatok késéséről a forgalmi szolgáltató tájékoztatja személypénztárost, hangos utastájékoztató a vonatkísérő személyzetet.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyvet az állomásfőnök/forgalmi koordinátor az életbe lépés előtt elektronikusan vagy papíralapon átadja a forgalmi szolgáltatóknak, aki gondoskodik a módosításról, vagy cseréről.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az éloszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a forgalmi szolgáltató tájékoztatja az állomáson lévő személypénztárost, valamint a használhatatlanságot jelenti a távközlési diszpécsernek. A forgalmi szolgáltató a váróterem előtt és a váróteremben éloszavas utastájékoztatót ad.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

A forgalmi személyzet tudomására jutott rendkívüli eseményről a forgalmi szolgáltató tájékoztatja a vonatkísérő személyzetet és a személypénztárost.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Gyöngyös állomáson a váróteremben került elhelyezésre az Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, Állomási rend, Váróterem nyitvatartás rendje, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések.

Érkező-induló vonatok jegyzéke a váróteremben a lezárható üveg tárolóban, valamint a forgalmi iroda vágányok felőli ablakán található. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, eltávolítása a szolgáltatóban lévő forgalmi szolgáltatóknak a feladata. Az állomásra érkezett Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást az állomásfőnök/ forgalmi koordinátor adja át a forgalmi szolgáltatóknak.

Menetrendváltáskor az új érkező, induló vonatok jegyzékének módosítását a forgalmi üzemelnök előkészíti, és a forgalmi szolgáltató végzi el a szükséges cserét.

Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket a MÁV START Zrt küldi meg az állomások részére, a Területi Forgalmi Osztály /Füzesabonyi terület forgalmi

technológiai szakelőadó útján. Kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomáson a Hirdetések ellenőrzését heti ellenőrzés alkalmával az állomásfőnök / forgalmi koordinátor, munkaidőn kívül a forgalmi szolgálattevő látja el. A Hirdetések pótlását a forgalmi szolgálattevő végzi el.

Abban az esetben, ha a MÁV-START Zrt. munkavállalója, az utastájékoztató hirdetések aktualitásában, kihelyezésében hiányosságot fedez fel, akkor az állomásfőnököt, megbízottját vagy a kijelölt forgalmi technológiai szakelőadót köteles értesíteni, aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

MÁV-START Zrt.
B+N Kft.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épület:

Forgalom:

- forgalmi iroda
- forgalmi étkező / pihenő

MÁV-START:

- személypénztár
- váróterem

Külső vállalkozás:

- B+N takarító helyiség

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

Az utasításgyűjtemény tárolási helye a forgalmi iroda.

A forgalmi irodában lévő szekrényben nyomtatott formában, valamint a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Papír alapon:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei, Vasútvállalati Megállapodások és Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formában:

Az elektronikus formában rendelkezésre álló utasítások, rendeletek, szabályzatok elérhetőek a forgalmi irodai számítógép munkaasztalán a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu

/Forgalom /Központi szabályozás /Forgalom /Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai /Vezérigazgató (h)-i utasítások vagy hivatkozásai dokumentumai” menüpont alatt.

A Területi hatállyal kiadottak szintén megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági szabályozás/ Miskolc/” menüpont alatt.

A szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu / Forgalom / Szolgálati helyek szabályozásai / Miskolc / Füzesabony / Gyöngyös” menüpont alatt.

1.12. Parancskönyv kezelése

A papír alapú Parancskönyv a forgalmi irodában található.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető mentődoboz az étkező helyiségben van.

A véralkohol vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkohol teszter a forgalmi irodában található. Elsősegélynyújtásra kiképzettek neve, telefonszáma, munkahelye ki van függesztve a forgalmi irodában a hirdető táblán.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Füzesabony vasútállomás	04/32-77
Ügyelet	Gyöngyös, Dózsa György út 20.	06 37/311-727
Kórház	Gyöngyös, Bugát Pál út. 1	06 37/312-491 06 37/312-492