



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY
PÁPA ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

GYŐRSZEMERE

állomás részére

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: hatálybalépéstől

Készítette:

Kaszab Csaba
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Katona Attila
területi forgalmi koordinátor

Kisfalvi Zoltán
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bánhidai Pál Tamás
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 39701/2022/MAV

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE	6
1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	7
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés	7
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére)	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	8
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása	9
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	9
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás	9
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye	11
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések	12
1.5.3. Irányító elérhetőségek	12
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások	14
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	14
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	14
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról	14
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	15
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája	15
1.8.5. Az utastájékoztató befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások	15
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztatói szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló	15
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások	15
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	15
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók	16
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások	16
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása	16
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye	16
1.12. Parancskönyv kezelése	16
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	16
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma	17
2. A SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	18

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén	18
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	18
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	18
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása	19
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	19
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata	19
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja	21
2.17. Váltóközvetek kijelölése, őrzése	21
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése	21
2.17.2. A csak tolatás részére váltót állító váltókezelők közül a vonatközlekedés szabályozásába bevonható váltókezelők meghatározása, kijelölése.	21
2.18. Váltógondozás	22
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése	22
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör	22
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi	22
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése	22
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	22
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	23
2.20. 23	
Utasítás a vonat vágányútjának beállítására	23
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők	23
Az állomáson érkező, induló vagy áthaladó vonat előtt a forgalmi szolgálattevő a vágányút beállítását a D55 típusú biztosító berendezésen végzi a Kezelési Szabályzatban leírtak szerint. Esetleges hiba előfordulása esetén a Kezelési Szabályzat szerint kell eljárni..	23
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként	23
2.22. A vágányút ellenőrzése	23
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása	23
2.22.2. A vágánybejárások szabályozása	24
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására	24
Az állomáson a vonatokat általában szabad vágányúton kell közlekedtetni. Foglalt vágányra csak indokolt esetben szabad vonatot fogadni.	24
2.23.1. A vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi előírások	24
Győrszemere állomáson nem kell Vágányfoglaltsági naplót vezetni.	24
2.23.2. A vízdaru(k) lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások	24
Az állomáson nincs vízdaru, ezért szabályozást nem igényel.	24
2.24. A váltók állítása	24
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	24
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	24
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása	24
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	25
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok	25
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. 25	25
Ménfőcsanak mrh. váltózárkulcsainak tárolásáról Győrszabadhegy állomás gondoskodik.	25
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak a tárolási helye.	25
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye	26
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása	26
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál	26
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén	26
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál	26
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje	26
2.32.. Állomási, nyíltvonali útátjárók.	26
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma	26

2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell	27
2.33. A tolatás engedélyezése	28
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése	28
2.33.2. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezése	28
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása	29
2.34. Tolatásvezető kijelölése	29
2.34.1 Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése	29
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása	29
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése , járművek fedezése	30
2.36.1 Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése	30
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése	30
2.37. Tolatás járműmérlegen	30
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül	30
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok	30
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	31
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen	31
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	31
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások	31
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	32
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások	32
2.45.5. Páros féksaruk, vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat	32
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése	33
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	33
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása	33
2.48. Engedélykérés-adás	33
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	33
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése	34
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása	34
2.51. Rendelkezések közzlése a vonatszemélyzettel	34
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása	34
2.52.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai	34
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra	35
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása	35
2.52.2. Közvetett módon történő felhatalmazására jogosult munkavállalók (vezető váltókezelő, váltókezelő) felsorolása, szolgálati helyenként	35
2.53. Rendkívüli áthaladás	35
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely	35
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja	35
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	35
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő	35
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása	35
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszélvényen túlértő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőkre vonatkozó helyi előírások szabályozása	35
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	35
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	36
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások	36
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	37
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételeit	38
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.	38

5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS 39

5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek	39
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása	39
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik	40
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése	40
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	40
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások	40
5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás	40
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése	41
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben	41
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése	41
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	41
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal	41
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások	41
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás	42
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása	42
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás	43
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik	43
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.	43
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	43
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás	44
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása	44

6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTÓSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK 45

6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása	45
6.2. A Fejrovasat előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások	45
6.4. Telepített gázüzemű váltófűtő berendezés kezelése.	45

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

Győrszemere állomás a 10. sz. Győr (Rendező) – Celldömölk egyvágányú nem villamosított fővonalon fekszik a 149+86 – 168+84 szelvények között, mint középállomás.

Szomszédos állomásai a vonal kezdőpontja felé Győrszabadhegy állomás, a végpontja felé Gyömöre állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek a szomszédos állomásközökben:

A kezdőpont felé Ménfőcsanak megálló-rakodóhely a 93/94 (utasforgalomra nem megnyitott), Ménfőcsanak felső megállóhely a 77/78 szelvények között.

A végpont felé Gyömöre-Tét megállóhely a 236/240, Halipusztá megszünt megállóhely a 215/216 szelvények között.

A vonalszakasz rendelkező állomásai: Győr, Celldömölk.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa: Integra - Dominó-55.

Legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Győrszabadhegy – Győrszemere között: 4‰, Győrszemere – Gyömöre között 6‰.

Lejtési viszonyok szomszédos állomásokig:

Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Szelvénytől	Szelvényig	Lejtviszony
Győrszemere	Gyömöre	204+55	210+05	em. 5,2‰
Győrszemere	Gyömöre	210+05	214+98	em. 5,4‰
Győrszemere	Gyömöre	218+98	222+98	em. 5,4‰
Győrszemere	Gyömöre	222+98	230+77	em. 5,2‰
Győrszemere	Gyömöre	230+77	234+74	em. 5,4‰
Győrszemere	Gyömöre	238+30	244+50	es. 6‰
Győrszemere	Gyömöre	244+50	248+00	es. 5,3‰

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére)

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa: Integra - Dominó-55. A biztosítóberendezés váltó és vágányfoglaltság visszajelentő biztosítóberendezés, hatáskörzetébe az egész állomás belesik, kivétel az állomásból kiágazó RAABERSPED sajátcélú vasúti pálya.

1.2.2 A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Győrszabadhegy – Győrszemere állomások között önműködő biztosított térközi közlekedési rend van érvényben ellenmenet és utolérést kizáró berendezéssel. Vonatbefolyásolásra kiépített.

Győrszemere – Gyömöre állomások között – utolérést kizáró berendezés üzemel – az F.2. Forgalmi Utasítás értelmében az állomásköz egy térköznek minősül. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4			7	8	9	10	11	12	13
I.	vonat- fogadó- indító fővágány	675	675			75Hz sinára mkör	6	3	HU- 0205 5-01- 1	K	nyílt	I.
II.	vonat- fogadó- indító, átmenő fővágány	664	669			75Hz sinára mkör	4	3	HU- 0205 5-01- 2	F	nyílt	II.
III.	vonat- fogadó- indító fővágány	695	695			75Hz sinára mkör	4	1	HU- 0205 5-01- 3	B	nyílt	III.
IV.	mellékvágány tároló	323	323			nincs	8	12	HU- 0205 5-01- 4	E	nyílt	IV.
V.	mellékvágány védő csonka	0	30			nincs	8	ütk öző bak	HU- 0205 5-01- 4	K	nyílt	V.

Vágány	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]
I.	164+00 – 157+50 0,0; 157+50 – 154+50 +0,4;	154+50 – 157+50 -0,4; 157+50 – 164+00 0,0;
II.	164+00 – 157+50 0,0; 157+50 – 154+50 +0,4;	154+50 – 157+50 -0,4; 157+50 – 164+00 0,0;
III.	164+00 – 157+50 0,0;	154+50 – 157+50 -0,4;

	157+50 – 154+50 +0,4;	157+50 – 164+00 0,0;
IV.	164+00 – 157+50 0,0; 157+50 – 154+50 +0,4;	154+50 – 157+50 -0,4; 157+50 – 164+00 0,0;
V.	164+00 – 157+50 0,0; 157+50 – 154+50 +0,4;	154+50 – 157+50 -0,4; 157+50 – 164+00 0,0;

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása

A Ro-La közlekedés a jelenleg hatályos HÜSZ alapján nincs engedélyezve.

II. sz. vágány:

Bejárati irány a kezdőpont felől a 2. és 4. sz. váltók egyenes irányának megfelelően.

Bejárati irány a végpont felől a 1. sz. és 3. sz. váltók egyenes irányának megfelelően.

Kijáratirány a kezdőpont felé a 2. és 4. sz. váltók egyenes irányának megfelelően.

Kijáratirány a végpont felé a 1. sz. és 3. sz. váltók egyenes irányának megfelelően.

III. sz. vágány:

Bejárati irány a kezdőpont felől a 2. sz. váltó egyenes és a 4. sz. váltó kitérő irányának megfelelően.

Bejárati irány a végpont felől a 1. sz. váltó kitérő irányának megfelelően.

Kijáratirány a kezdőpont felé a 2. sz. váltó egyenes és a 4. sz. váltó kitérő irányának megfelelően.

Kijáratirány a végpont felé a 1. sz. váltó kitérő irányának megfelelően.

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Az I. – II. vágányok között, a 157+17 – 160+36 szelvények közt, 319 méter hosszú, 4,5 méter széles sk30, aszfaltpal és betonelemekkel burkolt.

A II. és III. vágányok között, az utasperon hosszában életvédelmi kerítés van kiépítve.

Az utasperon megközelítése a felvételi épület előtti szintbeni átjárón keresztül lehetséges.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

Győrszemere állomás torzított helyszínrajza az Intranet portálon elérhető. A torzított helyszínrajz tartalmazza többek között: vágányok hossza, peronok adatait, jelzők szelvény száma és neve és a lejtviszonyokat.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvény száma	Jelölése	Fények száma	Rendeltetése
nyíltvonal	jobb	136+85	136	3	térközjelző, egyben bejárat jelző előjelzője Győrszemere felől
nyíltvonal		149+86	A	4 (Hívójelzés+ hívójelzés feloldása)	bejárat jelző Győrszemere felől
Győrszemere		155+93	K1	4 (Hívójelzés)	kijárat jelző az I. vágányról
Győrszemere		156+04	K2	3 (Hívójelzés)	kijárat jelző a II. vágányról
Győrszemere		155+96	K3	4 (Hívójelzés)	kijárat jelző a III. vágányról

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet - irány oldala	Szelvény száma	Jelölése	Fények száma	Rendeltetése
Győrszemere	jobb	162+69	V1	4 (Hívójelzés)	kijárat jelző az I. vágányról
Győrszemere		162+66	V2	3 (Hívójelzés)	kijárat jelző a II. vágányról
Győrszemere		162+91	V3	4 (Hívójelzés)	kijárat jelző a III. vágányról
nyíltvonal		168+84	B	4 (Hívójelzés+ hívójelzés feloldása)	bejárat jelző Gyömöre felől
nyíltvonal		178!84	BEj	2	bejárat jelző előjelzője Gyömöre felől

Valamennyi jelző biztosított fényjelző.

A szolgálati helyre rendszeresített jelzők, jelzőeszközök felsorolása

A forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db piros fényű jelzőlámpa.

Felvételi épület raktárhelyisége:

- 2 db állvány útátjáró fedezéséhez,
- 3 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 3 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Szám	Szabványos állás	Biztosított	Váltó									Váltófűtés	Váltójelző	
			Állítási módja			Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott			
			Villamos	Vonó-vezetékes	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv	Spherolock						
1.	E	X	X				X			X	EK		nincs	nincs
2.	E	X	X				X			X	EK		gázpalackos	nincs
3.	E	X	X				X			X	EK		gázpalackos	nincs
4.	E	X	X				X			X	EK		nincs	nincs
6.	E	X	X				X			X	EK		nincs	nincs
8.	K	X	X				X			X	EK		nincs	nincs
10.	E				X	X						X	nincs	ÁF
12.	E	X	X				X			X	EK		nincs	nincs

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye

Motorikus állítású kisiklasztó saruk:

Kezdőponti oldalon: KS2, KS4 /IV. és V. sz. vágányokon/.

A kisiklasztó saruk a 6 sz. váltóval vannak szerkezeti függésben.

Kézi állítású kisiklasztó saruk:

KS6 kisiklasztó saru a RAABERSPED saját célú vasúti pályahálózaton, az iparterület kapuján belül van beépítve a VS2 vágányzáró sorompóval együtt.

KS8 kisiklasztó saru, a 1. sz. váltó közelében, a VS4 vágányzáró sorompóval együtt, a IV. sz. vágányban van beépítve, szerkezeti függésben a 12 sz. váltóval.

V. sz. vágány földkúpban végződik.

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Szabályozása nem szükséges

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Az állomás kommunikációra elsősorban a GSM-R rendszerű berendezést használja.

Szolgálati hely neve	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7+CT8)	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefonhív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/
Győrszemere forgalmi iroda	77676302	095 06 38 8881737	+36 38 8881737

Állomásközi vonal: Győrszemere – Győrszabadhegy LB rendszerű

Győrszemere – Gyömöre LB rendszerű

Vonali távbeszélő: Győrszemere – Celldömölk között LB rendszerű

Általános célú hálózati fővonal CB rendszerű: 02/63-73

07/67-63

Az állomás forgalmi irodájában mobiltelefon készülék is rendszeresítve van, ennek hívó száma: 06-30/254-40-52.

1.5.2 Hangrögzítő berendezések

Győrszemere állomáson a forgalmi iroda és a szomszédos állomásokkal való vonatforgalom szabályozással kapcsolatos kommunikáció elsődlegesen GSM-R készüléken valósul meg. A telepített GSM-R pultok hangrögzítéssel rendelkeznek, melyek visszahallgathatóak az ellenőrzésre kötelezettek részére.

1.5.3. Irányító elérhetőségek

A forgalmi szolgálattevő és a forgalmi vonalirányító között közvetlen értekezési lehetőség van.

Beosztás	Vasúti telefon	Telefonszám	E-mail elérhetőség
területi főüzemirányító	07/13-33	06-30/565-6351	uksm.tfoir@mav.hu
forgalmi vonalirányító	07/13-39	06-30/398-6294	uksm.sv@mav.hu
Funkcionális felügyelet	07/13-44	06-30/485-3013	szombathelytszf@mav.hu
biztosítóberendezési diszpécser	07/17-13	06-30/827-3976	szombathely.bdiszp@mav.hu
pályavasúti diszpécser	07/15-22, 07/15-24	06-30/560-5301	szombathely.pdiszp@mav.hu
villamos diszpécser	07/11-59	06-94/505-815	szombathely.elektr@mav.hu
távközlési diszpécser	07/61-00		szombathely.tdiszp@mav.hu

GSM-R hálózaton az egyes irányítók elérhetőségei:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/
Győrszabadhegy forgalmi	GYORSZEM-FORG-01	77676302	095 06 38 8881737	+36 38 8881737
"07" Szombathely Üzemirányító Központ				
Területi Főüzemirányító	SMUIKP-TFUZIR-01	77133390	095 06 38 8881720	+36 38 8881720
Celldőmölök - Győr forgalmi vonalirányító	SMUIKP-VONIR-01	77133901	095 06 38 8881700	+36 38 8881700
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-01	77135890	095 06 38 8881721	+36 38 8881721
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-02	77148090	095 06 38 8881722	+36 38 8881722
Távközlés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 6.)	SMTSZ-TAVK-01	77610050	095 06 38 8881716	+36 38 8881716
Biztosítóberendezés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 20.)	SMBSZ-BIZB-01	77171350	095 06 38 8881715	+36 38 8881715
Pályalétesítmény diszpécser	SMUIKP-PALYD-01	77152250	095 06 38 8881714	+36 38 8881714

1.5.4 A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe

Az állomási tolatási munkák megkönnyítése és biztonságosabbá tétele érdekében 4 db hordozható rádió van telepítve az állomásra, melyek egy frekvencián működnek, így egy rádiós körzetbe tartoznak. Ezek a forgalmi szolgálattelvő őrzetében vannak, tolatások alkalmával ő

adja ki a tolatócsapat részére. A rádiók hatókörzete kiterjed az állomás és a kiágazó RAABERSPED sajtócélu vasúti pályahálózat területére is.

1.7 Világítással kapcsolatos előírások

Térvilágítási körzet:

- Valamennyi vonat várható érkezése előtt 10 perccel a Peronvilágításokat, az Állomás előtér lámpákat be kell kapcsolni és a vonatok elhaladása után lekapcsolni.
- Tolatások alkalmával az „Ör Világítás győri oldal”, az „Ör Világítás pápai oldal” lámpákkal a váltóközvetet, „állomás előtér”, „Rakodó”, „Hídmérleg”, „Peron”, „Peron vége”, Lakások előtti lámpákkal a közlekedő utat kell megvilágítani.
- Több kocssal végzett kihúzás esetén „Tolatás győri oldal”, „Tolatás pápai oldal” lámpáit is fel kell kapcsolni. A tolatások befejezése után a lámpákat le kell kapcsolni.
- A szabályozottakon kívül, ha a biztonság megköveteli, fel kell kapcsolni a térvilágító lámpákat.

A térvilágítási kapcsolókat a vonatok érkezése, a tolatások megkezdése előtt kell felkapcsolni, a vonatok leközlekedése, tolatások befejezése után pedig azonnal lekapcsolni.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- **hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt**

Hangos, számítógéppel nem támogatott, helyből kezelt.

- **dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök**

Nincs kiépítve.

- **kezelésével megbízott munkavállaló**

A szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt**

Az állomáson a közforgalmú menetrendben meghirdetett személyszállító vonat utasforgalom le és fel szállása céljából nem áll meg.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) Webalkalmazás

A Felhasználói kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala webböngészőben:

gvk.mav.hu →  (Segítség menü) → [Felhasználói kézikönyv](#)

- FOR00 Naplózó alrendszer
A Felhasználói Kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala:
FOR számítógépen FOR00 üzemi → FOR_02_00 Keretrendszer → Dokumentumok → [Felhasználói kézikönyv](#)”

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Az állomáson egy utastájékoztató körzet van kialakítva. Az esetleges késésekről a forgalmi szolgálattevő köteles élőszóval tájékoztatni Gyömöre-Tét megállóhely MÁV-START munkavállalóját munkaidejében.

1.8.3 Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utasperon megközelítési időnormatívája 3 perc.

1.8.4 Az utastájékoztatás időnormatívája

Nem igényel szabályozást.

1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások

Az 1.8.2. pontban leírtak szerint.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztatási szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló

Nem igényel szabályozást

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások

A távközlési diszpécser azonnal értesíteni kell a berendezés meghibásodásáról.

Amennyiben az utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik, ebben az esetben át kell térni élőszavas utastájékoztatásra. Az élőszavas utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi az 1.8.4-es pontban felsorolt időnormatíváknak megfelelően.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Az állomáson (a menetrendtől eltérően) 5 percnél tovább várakozó személyszállító vonat utasait és vezető jegyvizsgálóját a forgalmi szolgálattevő hangosbemondón, vagy élőszóval köteles tájékoztatni a késés okáról és várható időtartamáról.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók

Győrszemere állomás jelenleg utasforgalomra nincs megnyitva.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások

A váróterem esti zárása előtt a zárást végző forgalmi szolgálattevő köteles ellenőrizni a kifüggesztett hirdetések (Érkező-induló vonatok jegyzéke, állomási rend, váróterem nyitvatartási ideje, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, stb.) meglétét és épségét. Az esetleges hiányosságokról szóbeli, vagy eseménykönyvi jelentéssel köteles tájékoztatni az állomásfőnököt, valamint pótolni a hiányosságot az állomásra rendszeresített másolati példányokból.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása

- Felvételi épület:
 - Forgalmi iroda
 - a forgalmi iroda mellett szolgálati lakás

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi szolgálattevő számítógépén egységes szerkezetben található meg a Pályavasúti intranet portálon keresztül: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

A kifüggesztendő dokumentumokat kifüggesztve „A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetések jegyzéke”, a papíralapon elhelyezendő dokumentumok külön mappában „A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások jegyzéke” tartalmazza a forgalmi irodában található szekrényben.

1.12. Parancskönyv kezelése

Parancskönyv 1 db van papír alapon felfektetve, a forgalmi irodában található.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz a forgalmi irodai szekrényben található.

Alkoholszonda tárolási helye: A forgalmi szolgálattevő szekrényében található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények:		
Név:	Cím:	Telefonszám:
Üzemorvosi rendelő	Celldömölk, Rákóczi F. u. 1.	06-95/420-048

		07/62-79
Körzeti orvosi rendelő	Győrszemere, Iskola u. 9.	06-96/378-114
Kórház	Győr, Vasvári Pál u. 2/4	06-96/418-244
Mentők		104; 904;112

Elsősegély nyújtásra kiképzett munkavállalók nincsenek az állomáson.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Név:	Cím:	Telefonszám:
Általános segélyhívó		112
Önkormányzat	Győrszemere, Fő út. 20.	06-96/551-056