



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG NYÍREGYHÁZA
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

38925/2022/MAV

Hajdúböszörmény Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2023.04.01.-t 1

Összeállította:

.....
Rác Antal
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

.....
Móré Sándor
Forgalmi csomóponti főnökségvezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Nyíregyháza

.....
Miklósi László
Területi forgalmi szakértő
PTI Területi forgalmi osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

.....
Végh Zoltán János
Területi forgalmi osztályvezető
PTI Területi forgalmi osztály
Debrecen

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások	9
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása	9
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	9
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	9
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	9
A vonatok követési rendje Tócsóvölgy - Hajdúböszörmény – Hajdúdorog állomásközökben, állomástávolságú.	9
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési út vonal meghatározása.	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	13
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	13
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	14
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.....	14
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja	14
1.8. Az utastájékoztatóra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	15
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	15
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	15

Hajdúböszörmény állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	15
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	15
1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások	16
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	16
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások	16
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	16
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása	16
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	17
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	17
1.10 Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	17
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	17
1.12. Parancskönyv kezelése.	18
A Parancskönyvi mappa (iratrendező) tárolási helye a forgalmi iroda. Kezelése a hatályban lévő rendelkezéseknek megfelelően történik.	18
A más vasúti társaságok részére rendszeresített Parancskönyvi mappa (iratrendező) szintén a forgalmi irodában van elhelyezve.	18
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	18
1.14 Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	18
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	19
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	19
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	19
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	19
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	20
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	20
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	20

Hajdúböszörmény állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.....	20
2.8. Váltókezelő részletes feladata.	21
2.16. Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	22
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	22
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	22
2.18. Váltógondozás.....	23
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	23
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	23
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	23
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	23
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	23
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	23
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	24
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	24
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	24
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	24
2.22. A vágányút ellenőrzése.	25
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	26
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	26
2.24. A váltók állítása.....	26
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	26
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	26
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	26
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	26
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	26
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	27
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	27
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.....	27

Hajdúböszörmény állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.....	27
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálatis hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	27
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	29
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalis fényorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni	29
2.33. A tolatás engedélyezése.	29
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	29
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járműekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	30
2.33.4. Más szolgálatis ág vágányzatán végzendő tolatások engedélyezése és lebonyolítása .	30
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	30
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálatis helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése	30
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatásis körzetek elhatárolása.....	30
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása	30
2.36. Javításis, tisztításis stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	31
2.36.2. Fővágányon végzett javításis, tisztításis stb. munka engedélyezése, járművek fedezése	31
2.37. Tolatás vasúti járműmérlegen	31
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok	31
2.41. Állandó jellegű szalasztásis tilalmak és szalasztásis korlátozások.....	31
2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások	31
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	31
2.45.1. A rögzítősaruk tárolásis helye, darab- és sorszámá, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	31
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.....	32
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	32
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások	33
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	33
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése	33
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	33

Hajdúböszörmény állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

2.48. Engedélykérés-adás.....	33
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba A vonalszakaszon nincs ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés és hangrögztítő berendezés. A vonatok részére történő engedélyadás bizonyítására tanút kell bevonni.....	33
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	34
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	34
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	34
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	34
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	34
2.53. Rendkívüli áthaladás.	34
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.....	34
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások	34
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	35
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása	35
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgáltató által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	35
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	35
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	36
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakóterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	38
4.1. A vasúti járműmérleggel kapcsolatos előírások.....	38
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	38
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	39
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	39
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	39
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	40
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	40

Hajdúböszörmény állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	40
5.2.1 Részletes feladatkirás készítésére vonatkozó előírások	40
5.2.2. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken.....	40
5.2.3. A Részletes feladatkiráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	40
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	41
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	41
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	41
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....	41
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	42
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	43
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása	43
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	43
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	43
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	44
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	44
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	45
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	45
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	46
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.....	46
A mozdonyok kulcsait, amennyiben erre szükség van, a forgalmi szolgálattevő köteles őrizni, az egyéb kulcsok őrzésére is rendszeresített, elzárt kulcsszekrényben.	46
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	46

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytűszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytűszám szerinti felsorolása

Hajdúböszörmény állomás a 109 számú Debrecen Tócsóvölgy - Tiszalök egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon, a 206+44 – 218+75 szelvények között fekszik, mint középállomás. Az állomás egyik irányban sem rendelkező állomás. A vonal rendelkező állomásai: Tiszalök és Debrecen.

Szomszédos állomások:

Tócsóvölgy (49+98 – 42+49) szelvények között).

Hajdúdorog (364+48 – 376+20 szelvények között)

Nyíltvonali szolgálati helyek:

Józsa megállóhely a 108 – 112 szelvények között,

Hajdúszentgyörgy megállóhely a 122 – 126 szelvények között,

Zelemér megállóhely a 142 –144 szelvények között.

Hajdúvid megállóhely a 303+40 – 306+40szelvényben,

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Hajdúböszörmény– Tócsóvölgy állomások között

Szelvénytűszám (-tól)	Szelvénytűszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
206+70	198+00	5,3‰	
198+00	188+00	5,7‰	
188+00	180+50	5,0‰	
153+90	146+00		5,2‰
140+00	126+00		5,0‰

Hajdúböszörmény – Hajdúdorog állomások között:

Szelvénytűszám (-tól)	Szelvénytűszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
229+70	216+31		5,1‰

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés: Jelző blokkmezős berendezés.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

A vonatok követési rendje Tócsóvölgy - Hajdúböszörmény – Hajdúdorog állomásközökben, állomástávolságú.

Az állomásközökben ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs!

Hajdúböszörmény állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. vágány	rakodó-tároló vágány	496			3	Nincs	2	5	HU-14670-01-1	K	Nyílt	
II. vágány	átmenő fővágány	472			3	Nincs	4	5	HU-14670-01-2	F	Nyílt	
III. vágány	vonatfogadó/indítóvágány	417			3	Nincs	6	7	HU-14670-01-3	F	Nyílt	
IV. vágány	vonatfogadó/indítóvágány	417			3	Nincs	8	7	HU-14670-01-4	F	Nyílt	
V. vágány	rakodó-tároló csonkavágány	240			3	Nincs	földkúp	9	HU-14670-01-5	K	Nyílt	

A vágányok esése Hajdúdorog irányában van.

A vágányok jelfeladásra nincsenek kiépítve.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon helye	Sínkorona feletti magasság és szélesség	Utasperon hossza	Utasperon burkolata
I.-II. vágány között	SK15, 160 cm.	95 m.	aszfalt burkolat
II.-III. vágány között	SK15, 160 cm.	205 m.	aszfalt burkolat
III.-IV. vágány között	SK15, 160 cm.	110 m.	aszfalt burkolat

A megközelítési útvonal szintbeli, a vágányok között elhelyezett átjárókon a peronvég feljárókon keresztül történik.

Hajdúböszörmény állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Hajdúböszörmény állomás	jobb	206+44	A	1	Bejárati jelző
Tócóvölgy - Hajdúböszörmény	jobb	199+41	AEj	1	Előjelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Hajdúböszörmény állomás	jobb	218+75	B	1	Bejárati jelző
Hajdúböszörmény - Hajdúdorog	jobb	225+75	BEj	1	Előjelző

Mindkét bejárati jelző nem biztosított alak bejárati jelző és mindkét előjelző nem biztosított kétfogalmú alak előjelző. A bejárati jelzőktől az állomás irányában 50 m távolságban, a vágány jobb oldalán mindkét irányban, (a 206+94, valamint a 217+75 szelvényben) tolatási határjelző van elhelyezve. Az állomáson nincs tolatásjelző. Az V.sz. rakodó-tároló csonkavágány végén a 2+99 szelvényben vágányzáró jelző van elhelyezve. Az állomás területén található egyéb jelzők közül még váltójelzők találhatók, melyek egyszerű váltókhoz tartoznak.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db. nappali vonat indító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható.

A II. őrhelyen található jelzőeszközök:

- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 1 db sárga jelzőzászló
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás” jelzés adására
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db 1,5 m magaságú állvány
- 1 db Megállj-jelző
- 1 db Megállj-jelző előjelzője

Az I. őrhelyen található jelzőeszközök:

- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa

Hajdúböszörmény állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

- 1 db sárga jelzőszárló
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás” jelzés adására
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db 1,5 m magaságú állvány
- 1 db Megállj-jelző
- 1 db Megállj-jelző előjelzője

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó									
Szama	Szabványos állása	Biztosított	Állítási módja		Lezárható	Biztosági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Helyszíni	Zárszerkezet típusa Kampózárr					
1	E		x	x	x		E		ÁF
2	E		x	x	x		E		ÁF
3	E		x	x	x		E		ÁF
4	E		x	x	x		E		ÁF
5	E		x	x	x		E		ÁF
6	E		x	x	x		E		ÁF
7	E		x	x	x		E		ÁF
8	K		x	x	x		K		ÁF
9	E		x	x					ÁF

- Az állomás valamennyi váltója helyszíni állítású, a 9. sz. váltó kivételével, váltózárral felszerelt váltó, nem biztosított váltók.
- A végpont felől a 2, 4, 6, 8, a kezdőpont felől az 1,3, 5, 7 sz. váltók vannak, a 9 sz. váltó az állomás közepén található az I. vágányban, s az V. csonka vágányra terel
- Mindkét irányban lezárható váltók a 3, 4, 5, 6 és 7 sz. váltó,
- Csak egyenes irányban zárható le az 1 és a 2 sz. váltó,
- Csak kitérő irányban zárható le a 8 sz. váltó
- Az 1, 2, sz. váltók a hozzájuk tartozó vágányzáró sorompóval, az 5 és 8 sz. váltók a hozzájuk tartozó kisiklasztó saruval és vágányzáró sorompóval van szerkezeti függésbe hozva,
- Az állomás területén kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Az I. vágányban a végponti oldalon, a biztonsági határjelzőn belül kisiklasztó saru (KS 1) található, mely szerkezeti függésben van az ott elhelyezett vágányzáró sorompóval, (VS 3), valamint az 5. sz. váltóval.

Az I. vágány kezdőponti végén is van vágányzáró sorompó (VS 2), amely a 2 sz. váltóval van szerkezeti függésben.

A „Tüzép kihúzó” kisiklasztó saru (KS 2), vele függésben lévő vágányzáró sorompó (VS 4) a 8. számú váltóval,

a „Gabona kihúzó” lévő vágányzáró sorompó (VS 1) az 1. számú váltóval van szerkezeti függésben.

Az I. vágányból a 9-es váltóval kiágazó V. sz. rakodó csonkavágány végét földkúp zárja el a 2+99 szelvényben, működő térvilágítás esetén sötétben is lehet feléje tolatni.

A váltók és vágányzáró sorompók kulcsainak elhelyezésére a forgalmi irodában kulcsszekrény van rendszeresítve.

A berendezés nem biztosított, szerkezeti függés nincs az állomás alak bejárati és előjelzőinek állító-berendezéseivel.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomás területén Űrszelvénybe nyúló létesítmény az I. vágány mellett 213+20 szelvényben az oldalrakodó, ami az erre figyelmeztető jellel el van látva.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Közcélu értekező berendezés:

A közcélu távbeszélőrendszerre az állomás egy távbeszélő vonallal csatlakozik az 52/227-960-as kapcsolási számmal. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Üzemi értekező berendezések:

Üzemi távbeszélő berendezések, melyeken keresztül közvetlen hívási lehetőség van a MÁV Zrt. országos hálózatára.

A hívószámok a következők:

Állomásfőnök:	03/93-45
Forgalmi iroda:	03/93-44
Személypénztár:	03/93-46

A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.

A fentieken kívül a forgalmi irodában van elhelyezve a 36/30/281-8933 hívószámú szolgálati mobiltelefon, amelyen történő beszélgetések hangrögzítésre kerülnek.

Állomásközi értekező berendezések:

A forgalmi iroda rendelkező asztalában elhelyezett 10 vonalas készülékbe a vonali, az állomásközi és a helyi állomás szolgálati helyei vannak bekapcsolva.

- állomásközi távbeszélő, amelybe be van kötve:

Hajdúböszörmény állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

az egyik irányban:

Hajdúböszörmény forgalmi iroda (hívójele: -...),

Hajdúböszörmény II. -es őrhely, (hívójele: ..),

Tócóvölgy forgalmi iroda (hívójele: -..),

a másik irányban:

Hajdúböszörmény forgalmi iroda,

Hajdúböszörmény I.-es őrhely, (hívójele: .)

Hajdúdorog forgalmi iroda (hívójele: .-.)

- helyi forgalmi kör, amibe

Hajdúböszörmény forgalmi iroda,

az I.-es őrhely (hívójele: .)

és a II.-es őrhely (hívójele: ..) van bekötve.

Az állomás távbeszélő készülékeihez hangrögzítő berendezés csatlakoztatva nincs.

Rádiós körzet nincs.

Utasítást adó térhangos berendezés az állomás területén nem üzemel.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomás távbeszélő készülékeihez hangrögzítő berendezés csatlakoztatva nincs.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

vonal megnevezése	telefonszám	GSM-R hívószámok
Központi forgalomirányító KÖFI	03/13-83, +36-30-565-6354, +36-30-465-7885	095-06-38-88-1301 +36-38-888-1301
Területi főüzemirányító	03/13-33, +36-30-565-6355	095-06-38-888-1320 +36-38-888-1320

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve.

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Az állomásra telepített rádiókörzet nincs.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

Az állomáson a térvilágítási kapcsolhatóság 1 fő és 3 csoportkapcsolóval van megoldva. Az őrhelyeken lévő kapcsolókkal a váltókörzetek világítása kapcsolható. A térvilágítás kapcsolása elsősorban a forgalmi szolgálattelvő feladata. A térvilágítási kapcsolók a forgalmi irodában vannak elhelyezve. A váltókörzetek kivilágítása a váltókezelő feladata a váltókezelői őrhelyen található kapcsolók kezelésével. A váltókörzetek szükséges, valamint felesleges világításának ellenőrzése a forgalmi szolgálattelvő feladata.

A térvilágítási kapcsolók kezelésével a csonkavágány megvilágítása is megtörténik.

Helyi kapcsolóval kapcsolható:

vágányhidmérleg melletti oszlop
oldalrakodó közút felőli oszlopa

Kapcsolásuk a forgalmi szolgálattevő rendelkezése szerint a váltókezelő feladata.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Helyből kezelt, analóg, számítógéppel nem támogatott hangos utastájékoztató berendezéssel rendelkezik az állomás. A berendezés kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Vizuális utastájékoztatás a fali menetrend, érkező-induló vonatok jegyzéke, valamint személyszállítási vasúti térkép formájában van jelen.

Vonatkésés, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő a késésről, valamint annak mértékéről, valamint a rendkívüli eseményről a rendelkezésére álló informatikai rendszerek útján is köteles tájékozódni és tájékoztatni az utazóközönséget.

A vonatok késési adatainak lekérdezésre szolgáló informatika rendszerek:

- PASS2 FOR00 alrendszer,
- GVK alkalmazás,

zárt csoportú e-mail rendszer.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

A váróterem és a váróterem előtti terület egy utastájékoztató körzet. Más szolgálati hely utastájékoztatása az állomásról nem történik

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utaskiszolgáló létesítmény és a peron között az eljutási idő 3 perc.

A hangos utastájékoztató berendezésen át, az aktuálisan kiadott szövegkönyvnek megfelelően, a forgalmi szolgálattevőnek érthetően és a vonat tényleges és menetrend szerinti indulása, érkezése előtt legalább 3 perccel kell az információkat közzé tennie. Vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Hajdúböszörmény állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról, a korábban érkező vonat megállását követően kell hangos utastájékoztatást adni.

Az állomáson áthaladó vonatokról, tolatási mozgásokról, utasvédelmi szempontból szükség esetén kell hangos utastájékoztatást adni.

1.8.5. Az utastájékoztató befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások

A hangos utastájékoztató berendezésen át érhetően és a vonat tényleges és menetrend szerinti indulása, érkezése előtt legalább 3 perccel kell az információkat közzé tennie. Vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt.

Legalább 5 perces késés esetén az előzőeken felül be kell mondani a várható késés mértékét, a késés okát és az alternatív utazási lehetőségeket. A 30 percet meghaladó késés esetén az erről szóló információt rendszeresen (legfeljebb 10 percenként) ismételni kell.

Amennyiben a vonat az állomáson forgalomszabályozási vagy egyéb okból várakozásra kényszerül, akkor közvetlenül a vonat indulása előtt ismételt tájékoztatni kell az utasokat a vonat tényleges indulási idejéről és a fentebb felsorolt információkról

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató szöveggönyvet és annak módosításait a MÁV-START Zrt. készíti el és a Területi forgalmi koordinátor útján elektronikus úton juttatja el az állomásfőnök részére. Az állomásfőnök nyomtatott formában adja át az utastájékoztató berendezést kezelő forgalmi szolgálattevő részére. A szöveggönyv karbantartása és a módosítások átvezetése a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a forgalmi szolgálattevő a hibát a távközlő diszpécser szolgálat és a MÁV-START Zrt. irányítója felé köteles bejelenteni. Ebben az esetben utasokat a felvételi épület előtti téren és a váróteremben élőszóval tájékoztatni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Vonatforgalmat befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő az érintett vonatok személyzetét és a MÁV-START Zrt. irányítóját, és a területi főüzemirányítót köteles értesíteni. Ezen kívül köteles tájékoztatni az állomáson tartózkodó, érintett vonatok személyzetét is.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával

Statikus alapú utastájékoztató hirdetések fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, különvonatok hirdetései
- Személyszállítási térkép
- Személyszállítási hirdetések
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási rendje

Hajdúböszörmény állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hajdúböszörmény állomáson az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállaló a forgalmi szolgálattevő, a forgalmi koordinátor és az állomásfőnök.

Az állomáshoz tartozó megállóhelyeken az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a helyi megállapodásnak megfelelően, minden esetben a PÜ kijelölt munkavállalójának a feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzését végzik:

- Pályavasút ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
- Az állomásfőnök az állomáson lévő utastájékoztató hirdetések hetente, a megállóhelyeken lévő utastájékoztató hirdetések pedig bejárásai alkalmával,
- A forgalmi szolgálattevő az állomási utastájékoztató hirdetések szolgálatonként egy alkalommal,
- A Pályafenntartási Főnökség vonalbejárója a megállóhelyen lévő utastájékoztató hirdetések bejárásai alkalmával.

Eljárás a hirdetés szekrények, hirdetések rongálása, sérülése esetén: A hirdetés szekrények, hirdetések rongálását, sérülését, elveszését észlelő munkavállaló, vagy ellenőrzésre kötelezett jelenteni köteles az állomásfőnöknek az észlelt rendellenességet, aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

A felvételi épületben, a személypénztári feladatokat a MÁV START Zrt látja el.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda

I. sz. őrhely

II. sz. őrhely

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- váróterem
- személypénztár

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

Hajdúböszörmény állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, a forgalmi irodában rendelkezésre állnak, részben elektronikus, részben papír formátumban az aktuálisan kiadott rendelkezéseknek megfelelően

Hajdúböszörmény állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Papír alapon rendelkezésre álló utasítások F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/>

Az ÁVU kivonata az I.-es, valamint a II.-es sz. váltókezelői őrhelyen is rendelkezésre áll.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyvi mappa (iratrendező) tárolási helye a forgalmi iroda. Kezelése a hatályban lévő rendelkezéseknek megfelelően történik.

A más vasúti társaságok részére rendszeresített Parancskönyvi mappa (iratrendező) szintén a forgalmi irodában van elhelyezve.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4025 Debrecen Erzsébet út 12	03-28-69
Orvosi ügyelet	4220Hajdúböszörmény, Korpona u 17	52-311-104
Kórház	4031 Debrecen, Bartók Béla u. 4-26	52-511-777
Mentőállomás	4220Hajdúböszörmény, Korpona u 17	52-371-031
Központi segélyhívó		112

A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve.

Az állomáson elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

Alkoholszonda és véralkohol vizsgálati doboz a forgalmi irodában elhelyezve. Az alkoholteszt az állomásfőnöknél található.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Általános segélyhívó szám: 112

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos u 2	52-228-400, 112
Mentőállomás	4220Hajdúböszörmény, Korpona u 17	52-371-031, 112
Katasztrófavédelem	4220Hajdúböszörmény, Kert u 2	52-561-068, 112
Önkormányzat	4220Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1	52-563-200
Polgárőrség	4220Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1	20-495-3220
Vadásztársaság	4220Hajdúböszörmény, Tánicsics M. krt 13/a	112
MÁV START Zrt.	Debrecen Piac út 18.	03-18-40
B+N Referencia Zrt.	Komlóska Szkalka Köz 1.	36-20-469-9474