



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG NYÍREGYHÁZA
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG HAJDÚBŐSZÖRMÉNY

38928/2022/MAV

Hajdúdorog Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2023.04.01-t 1

Összeállította:

.....
Rác Antal
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

.....
Móré Sándor
Forgalmi csomóponti főnökség vezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Nyíregyháza

.....
Miklósi László
Területi forgalmi szakértő
PTI Területi forgalmi osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

.....
Végh Zoltán János
Területi forgalmi osztályvezető
PTI Területi forgalmi osztály
Debrecen

Hajdúdorog állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Módosítások előjegyzése

| Sorszám | Módosítás száma | Módosítás tárgya | Hatálybalépés dátuma | Előjegyezte |
|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. | 38928/2022/MAV | Hatálybaléptetés | 2023.04.01. | Rác Antal |
| 2. | 36371-10/2023/MAV | 1.sz. módosítás | 2023.12.10. | Rác Antal |
| 3. | 35929-4/2024/MAV | 2.sz. módosítás | 2024.12.15. | Bolgár Sándor |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Tartalomjegyzék

| | |
|---|----|
| 1. Általános előírások | 9 |
| 1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása | 9 |
| 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés. | 9 |
| 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa | 9 |
| 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer | 9 |
| 1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. | 10 |
| 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. | 10 |
| 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. | 11 |
| 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. | 11 |
| 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége. | 12 |
| 1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. | 12 |
| 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. | 12 |
| 1.5.1. Értekezési lehetőségek. | 12 |
| 1.5.2. Hangrögzítő berendezések. | 13 |
| 1.5.3. Irányítói elérhetőségek..... | 13 |
| 1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe. | 13 |
| 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja | 13 |
| 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. | 14 |
| 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: | 14 |
| 1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról. | 14 |
| 1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni..... | 14 |
| 1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája. | 14 |
| 1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások | 14 |

Hajdúdorog állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

| | | |
|----------------|---|----|
| 1.8.8. | Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása..... | 15 |
| 1.8.9. | Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása. | 15 |
| 1.8.10. | Uttájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások. | 15 |
| 1.10 | . Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása..... | 15 |
| 1.11. | Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége..... | 16 |
| 1.12. | Parancskönyv kezelése..... | 16 |
| | A Parancskönyvi mappa (iratrendező) tárolási helye a forgalmi iroda. Kezelése a hatályban lévő rendelkezéseknek megfelelően történik. | 16 |
| 1.13. | Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye. | 16 |
| 1.14. | Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. | 16 |
| 2. | A szolgálat végzésére vonatkozó előírások | 18 |
| 2.1. | A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén..... | 18 |
| 2.2. | A szolgálatra jelentkezés szabályozása | 18 |
| 2.3. | Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. | 18 |
| 2.4. | Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása. | 18 |
| 2.4.1. | Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással | 18 |
| 2.4.3. | Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompónál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. | 19 |
| 2.5. | Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata..... | 19 |
| 2.8. | Váltókezelő részletes feladata. | 20 |
| 2.17. | Váltókörzetek kijelölése, őrzése..... | 20 |
| 2.17.1. | Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. | 20 |
| 2.18. | Váltógondozás | 20 |
| 2.18.1. | Váltógondozási körzetek kijelölése..... | 20 |
| 2.18.2. | A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység munkakör | 21 |
| 2.18.3. | A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. | 21 |
| 2.19. | A váltók használhatóságának ellenőrzése. | 21 |

Hajdúdorog állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

| | |
|---|----|
| 2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. | 21 |
| 2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. | 21 |
| 2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására. | 21 |
| 2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők. | 21 |
| 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. | 22 |
| 2.22. A vágányút ellenőrzése. | 22 |
| 2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. | 22 |
| 2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. | 22 |
| 2.24. A váltók állítása. | 22 |
| 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. | 23 |
| 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. | 23 |
| 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása. | 23 |
| 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok. | 23 |
| 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. | 23 |
| 2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása. | 23 |
| 2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál. | 23 |
| 2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje. | 23 |
| A vágányút elrendelése után, a beállított vágányútról a váltókezelő köteles jelentést tenni, egyidőben a váltózár kulcsok átadásával. | |
| 2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók. | 24 |
| 2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi. | 24 |
| Hajdúdorog-Hajdúnánás állomások között: | |
| 2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell. | 25 |
| 2.33. A tolatás engedélyezése. | 25 |
| 2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése. | 25 |
| 2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása. | 25 |
| 2.34. Tolatásvezető kijelölése. | 25 |
| 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése. | 25 |

Hajdúdorog állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

| | |
|--|----|
| 2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása..... | 26 |
| 2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása | 26 |
| 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. | 26 |
| 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése | 26 |
| 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok..... | 26 |
| 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások | 26 |
| 2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások | 26 |
| 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. | 27 |
| 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása | 27 |
| 2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások | 28 |
| 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat | 28 |
| 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése | 28 |
| 2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások | 28 |
| 2.48. Engedélykérés-adás..... | 28 |
| 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. | 28 |
| 2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése..... | 29 |
| 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása..... | 29 |
| 2.51. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel. | 29 |
| 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása | 29 |
| 2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. | 29 |
| 2.53. Rendkívüli áthaladás. | 29 |
| 2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely | 29 |
| 2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások | 29 |
| 2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon..... | 30 |
| 2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása | 30 |
| 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőkre vonatkozó helyi előírások..... | 30 |

| | |
|---|-----------|
| 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások | 30 |
| 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.. | 31 |
| 4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása | 33 |
| 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése..... | 33 |
| 5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás | 34 |
| 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek..... | 34 |
| 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása..... | 34 |
| 5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. | 35 |
| 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése..... | 35 |
| 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben..... | 35 |
| 5.2.1 Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások | 35 |
| 5.2.2. Elegendőfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken..... | 35 |
| 5.2.3. A Részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás..... | 35 |
| 5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése..... | 36 |
| 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben..... | 36 |
| 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében | 36 |
| 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal | 36 |
| 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások..... | 37 |
| 5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás..... | 38 |
| 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása | 38 |
| 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás..... | 38 |
| 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik..... | 38 |
| 5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások..... | 39 |
| 5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások..... | 39 |

Hajdúdorog állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

| | |
|--|-----------|
| 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás..... | 40 |
| 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása..... | 40 |
| 6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások..... | 41 |
| 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások . | 41 |
| 6.2. A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások | 41 |

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása

Hajdúdorog állomás a 109 számú, Debrecen Tócsóvölgy - Tiszalök egyvágányú, nem villamosított, mellékvonalon, a 364+48 – 376+20 szelvények között fekszik, mint középállomás. A vonal rendelkező állomásai: Tiszalök és Debrecen.

Szomszédos állomások:

Hajdúböszörmény (206+44 – 218+75 szelvények között).

Hajdúnánás (419+65 – 431+17 szelvények között)

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

- Hajdúvid megállóhely a 303+40 – 306+40szelvényben,

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Hajdúdorog – Hajdúnánás állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 3,6 ‰.

Hajdúdorog – Hajdúböszörmény állomások között:

| Szelvénytípus (-tól) | Szelvénytípus (-ig) | Emelkedés (‰) | Esés (‰) |
|----------------------|---------------------|---------------|----------|
| 229+70 | 216+31 | 5,1‰ | |

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés Kulcselzáró jelzőberendezés.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonalon biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

A vonatok követési rendje Hajdúböszörmény – Hajdúdorog - Hajdúnánás állomásközökben, állomástávolságú.

Az állomásközökben ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs!

1.3 Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Hajdúdorog állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

| Vágány neve | Rendeltetése | Használható hossza kezdőpont felé [m] | Használható hossza végpont felé [m] | Lejtviszony kezdőpont felé [%o] | Lejtviszony végpont felé [%o] | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló kitérő kezdőpont felől | Határoló kitérő végpont felől | TAF-TSI azonosító | Vágány besorolása | Hozzáférés | Megjegyzés |
|-------------|---------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. vágány | rakodó-tároló vágány | 511 | | | 1,3 | Nincs | 2 | 1 | HU-14696-01-1 | K | Nyílt | |
| II. vágány | átmenő fővágány | 454 | | | 1,3 | Nincs | 4 | 3 | HU-14696-01-2 | F | Nyílt | |
| III. vágány | vonatfogadó/in dítóvágány | 454 | | | 1,3 | Nincs | 4 | 3 | HU-14696-01-3 | F | Nyílt | |

A vágányok esése Hajdúnánás irányában van.

A vágányok jelfeladásra nincsenek kiépítve.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

| Utasperon helye | Sínkorona feletti magasság és szélesség | Utasperon hossza | Utasperon burkolata |
|------------------------|---|------------------|---------------------|
| I.-II. vágány között | SK15, 160 cm. | 220 m. | aszfalt burkolat |
| II.-III. vágány között | SK15, 160 cm. | 125 m. | aszfalt burkolat |

A megközelítési útvonal szintbeli, a vágányok között elhelyezett átjárókon a peronvég feljárókon keresztül történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az ÁVU mellékletét képezik. Az állomás valamennyi váltója kézi állítású. Az állomás területén annak mindkét végén, a szélső váltókon túl, de a bejárati jelzón belül útátjárók vannak. Az állomás páros végén lévő útátjáró teljes sorompóval fedezett, mely a forgalmi iroda előtti térről van kezelve. A sorompó az állomás berendezéseivel nincs szerkezeti függésbe hozva.

Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

Hajdúdorog állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

| Kezdőpont felől | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| A jelző helye | | | A jelző | | |
| Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya) | Menet- irány oldala | Szelvény- szám | Jele, száma | Karok, fények száma | Rendeltetése |
| Hajdúdorog állomás | jobb | 364+48 | A | 1 | Bejárati jelző |
| Hajdúböszörmény-Hajdúdorog | jobb | 357+48 | AEj | 1 | Előjelző |

| Végpont felől | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| A jelző helye | | | A jelző | | |
| Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya) | Menet- irány oldala | Szelvény- szám | Jele, száma | Karok, fények száma | Rendeltetése |
| Hajdúdorog állomás | jobb | 376+20 | B | 1 | Bejárati jelző |
| Hajdúdorog - Hajdúnánás | jobb | 383+30 | BEj | 1 | Előjelző |

Mindkét bejárati jelző nem biztosított alak bejárati jelző és mindkét előjelző nem biztosított kétfogalmú alak előjelző. A bejárati jelzőktől az állomás irányában 50 m. távolságban, a vágány jobb oldalán mindkét irányban, (a 364+98, valamint a 375+70 szelvényben) tolatási határjelző van elhelyezve. Az állomáson nincs tolatásjelző. Az állomás területén található egyéb jelzők közül még váltójelzők találhatók, melyek egyszerű váltókhoz tartoznak.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 1 db. sárga jelzőzászló
- 1 db. nappali vonat indító jelzőeszköz
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás” jelzés adására
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.
- 1 db piros fényű jelzőlámpa

Az áruraktárban található jelzőeszközök:

- 2 db Megállj-jelző
- 2 db Megállj-jelző előjelzője
- 1 db 1,5 m magaságú állvány.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítotttsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Hajdúdorog állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

| Váltó | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------|----------------|---------------------|-----------|-----------------|-------------------------|------------|------------|
| Szám | Szabványos állása | Biztosított | Állítási módja | | Lezárható | Biztosági betét | Állandóan zárva tartott | Váltófűtés | Váltójelző |
| | | | Helyszíni | Zárszerkezet típusa | | | | | |
| 1 | E | | x | x | x | | E | | ÁF |
| 2 | E | | x | x | x | | E | | ÁF |
| 3 | E | | x | x | x | | E | | FF |
| 4 | E | | x | x | x | | E | | FF |

- A végpont felől a 2, 4, a kezdőpont felől az 1,3 sz. váltók vannak,
- Mindkét irányban lezárható váltók a 3 és 4 sz. váltó,
- Csak egyenes irányban zárható le az 1 és a 2 sz. váltó,
- Az 1-es 2-es váltók a hozzájuk tartozó vágányzáró sorompóval (VS/1, VS/2) szerkezeti függésben vannak hozva,
- A 3, és a 4 sz. váltó váltójelzője forgólapos, az 1, és 2 sz. váltó váltójelzője ábralemezes típusú,
- Az állomás területén kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel váltó nincs.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Az I. vágány mindkét végén, a biztonsági határjelzőn belül, vágányzáró sorompó (VS 1, 374+13 szelvényben és a VS 2, 369+02 szelvényben) van létesítve, amelyek szerkezeti függésben vannak a vágányra terelő 1 és 2 sz. váltókkal.

A váltók és vágányzáró sorompók kulcsainak elhelyezése a forgalmi irodában elhelyezett kulcsazonosító berendezésben történik, függésbe hozva az állomás alak bejárati és előjelzőinek állító-berendezéseivel.

A berendezés nem biztosított, szerkezeti függés nincs az állomás alak bejárati és előjelzőinek állító-berendezéseivel.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomás területén Űrszelvénybe nyúló létesítmény az I. vágány mellett az oldalrakodó és az élőállat rakodó melyek az erre figyelmeztető jellel el vannak látva.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Közcélú értekező berendezés:

A közcélú távbeszélőrendszerre az állomás egy távbeszélő vonallal csatlakozik a 52/389-540-es kapcsolási számmal. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Hajdúdorog állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Üzemi értekező berendezések:

Az állomáson a forgalmi irodában található üzemi telefon 03-93-51 hívószámmal.

A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

A fenti berendezésen kívül a forgalmi irodában van elhelyezve a 36/30/282-0067 hívószámú szolgálati mobiltelefon, amely hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Állomásközi értekező berendezések:

A forgalmi iroda rendelkező asztalán elhelyezett 3 vonalas készülékbe van bekapcsolva.

- állomásközi távbeszélő, amelybe be van kötve egyik irányban:

Hajdúböszörmény forgalmi iroda (hívójele: -...),

Hajdúböszörmény I-es őrhely,

Hajdúdorog forgalmi iroda,

a másik irányban:

Hajdúnánás forgalmi iroda (hívójele: -.),

Hajdúnánás II.-es őrhely,

Hajdúdorog forgalmi iroda (hívójele: -.).

közép állásban:

helyi forgalmi kör, amibe Hajdúdorog forgalmi iroda, valamint az állomás végpont felőli végén, dobozban elhelyezett készülék van bekötve

Az állomás távbeszélőihez hangrögzítő berendezés csatlakoztatva nincs.

Rádiós körzet nincs.

Utasításadó térhangos berendezés az állomás területén nem üzemel.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomás távbeszélő készülékeihez hangrögzítő berendezés csatlakoztatva nincs.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Irányítói elérhetőségek:

| vonala megnevezése | telefonszám | GSM-R hívószámok |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| Központi forgalomirányító KÖFI | 03/13-83, +36-30-565-6354, +36-30-465-7885 | 095-06-38-88-1301 +36-38-888-1301 |
| Területi főüzemirányító | 03/13-33, +36-30-565-6355 | 095-06-38-888-1320 +36-38-888-1320 |

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve.

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Az állomásra telepített rádiókörzet nincs.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

Az állomáson a térvilágítási kapcsolhatóság 1 fő és 5 csoportkapcsolóval van megoldva. A kapcsolószekrény a forgalmi irodában van elhelyezve, kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Helyi kapcsolóval kapcsolható: vágányhídmérleg melletti oszlop, melynek kapcsolása, a forgalmi szolgálattevő rendelkezése alapján, a váltókezelő feladata.

Hajdúdorog állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Villamos felsővezetéki rendszer nincs.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson hangos utastájékoztatás nincs, a tájékoztatás élőszóban történik.

Vonatkésés, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő a késésről, valamint annak mértékéről, és a rendkívüli eseményről a rendelkezésére álló informatikai rendszerek útján is köteles tájékozódni és tájékoztatni az utazóközönséget.

Vizuális utastájékoztatás a fali menetrend, érkező-induló vonatok jegyzéke, valamint személyszállítási vasúti térkép formájában van jelen.

A vonatok késési adatainak lekérdezésre szolgáló informatika rendszerek:

- PASS2 FOR00 alrendszer,
- GVK alkalmazás,
- zárt csoportú e-mail rendszer.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Más szolgálati hely utastájékoztatása az állomásról nem történik

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utaskiszolgáló létesítmény és a peron között az eljutási idő 3 perc.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Hajdúdorog állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról, a korábban érkező vonat megállását követően szükség esetén élőszóban kell utastájékoztatást adni.

1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások

Az utastájékoztatás a forgalmi szolgálattevő részéről élőszóban történik. A forgalmi szolgálattevő a vonatok késéséről a FOR, EMIG rendszerből szerez tudomást. Az 5 perc, vagy azt meghaladó késésekről az utasokat élőszóban tájékoztatni kell. Amennyiben a vonat az állomáson forgalomszabályozási vagy egyéb okból 5 percet elérő, vagy meghaladó várakozásra kényszerül, akkor közvetlenül a vonat indulása előtt élőszóban tájékoztatni kell az utasokat a vonat tényleges indulási idejéről és a szükséges információkról.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Vonatforgalmat befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő az érintett vonatok személyzetét és a MÁV-START Zrt. irányítóját és a területi főüzemirányítót köteles értesíteni. Ezen kívül köteles tájékoztatni az állomáson tartózkodó, érintett vonatok személyzetét is.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával

Statikus alapú utastájékoztató hirdetések fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, különvonatok hirdetései
- Személyszállítási térkép
- Személyszállítási hirdetések
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási rendje

Hajdúdorog állomáson az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállaló a forgalmi szolgálattevő, a forgalmi koordinátor és az állomásfőnök.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzését végzik:

- Pályavasút ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
- Az állomásfőnök az állomáson lévő utastájékoztató hirdetések hetente, a megállóhelyeken lévő utastájékoztató hirdetések pedig bejárásai alkalmával,
- A forgalmi szolgálattevő az állomási utastájékoztató hirdetések szolgálatonként egy alkalommal,
- A Pályafenntartási Főnökség vonalbejárója a megállóhelyen lévő utastájékoztató hirdetések bejárásai alkalmával.

Eljárás a hirdetés szekrények, hirdetések rongálása, sérülése esetén: A hirdetés szekrények, hirdetések rongálását, sérülését, elveszését észlelő munkavállaló, vagy ellenőrzésre kötelezett jelenteni köteles az állomásfőnöknek az észlelt rendellenességet, aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- váróterem

Hajdúdorog állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

Hajdúdorog állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, a forgalmi irodában rendelkezésre állnak, részben elektronikus, részben papír formátumban az aktuálisan kiadott rendelkezéseknek megfelelően

Papír alapon rendelkezésre álló utasítások F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/....>

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyvi mappa (iratrendező) tárolási helye a forgalmi iroda. Kezelése a hatályban lévő rendelkezéseknek megfelelően történik.

A más vasúti társaságok részére rendszeresített Parancskönyvi mappa (iratrendező) szintén a forgalmi irodában van elhelyezve.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

| Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény | | |
|--|------------------------------------|--------------|
| megnevezése | címe | telefonszáma |
| Foglalkozás-egészségügyi orvos | 4025 Debrecen Erzsébet út 12 | 03-28-69 |
| Orvosi ügyelet | 4087 Hajdúdorog, Nánási u 8 | 52-389-644 |
| Kórház | 4031 Debrecen, Bartók Béla u. 4-26 | 52-511-777 |
| Mentőállomás | 4080 Hajdúnánás, Iskola u 11 | 52-381-224 |
| Központi segélyhívó | | 112 |

A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve.

Az állomáson elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

Alkoholszonda és véralkohol vizsgálati doboz a forgalmi irodában elhelyezve. Az alkoholteszt az állomásfőnöknél található.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Általános segélyhívó szám: 112

Hajdúdorog állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

| Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások | | |
|--|---|-----------------|
| megnevezése | címe | telefonszáma |
| Rendőrség | 4087 Hajdúdorog, Böszörményi u 27 | 52-398-607, 112 |
| Mentőállomás | 4080 Hajdúnánás, Iskola u 11 | 52-381-224, 112 |
| Katasztrófavédelem | 4080 Hajdúnánás, Bocskai u 25 | 52-561-068, 112 |
| Önkormányzat | 4087 Hajdúdorog, Tokaji u 4 | 52-572-135 |
| Polgárőrség | 4087 Hajdúdorog, Böszörményi u 27 | 30-945-0139 |
| Vadásztársaság | 4220Hajdúböszörmény, Táncsics M. krt 13/a | 112 |
| MÁV START Zrt. | Debrecen Piac út 18. | 03-18-40 |
| B+N Referencia Zrt. | Komlóska Szalka Köz 1. | 36-20-469-9474 |