



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
TETRÜLETI FORGALMI OSZTÁLY MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NYÉKLÁDHAZA

8130/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

HEJÓKERESZTÚR

Hatálybalépés időpontja: 2023.04.01-től

Készítette:

Tomán

Digitálisan aláírta:

Tomán Ágnes

Ágnes

Dátum: 2024.11.21

12:44:14 +01'00'

Tomán Ágnes

állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:

Nagy 2

Digitálisan aláírta:

Nagy 2 Róbert

Róbert

Dátum: 2024.12.06

11:51:14 +01'00'

Nagy Róbert

területi forgalmi koordinátor

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér

Digitálisan aláírta: Kallus Tihamér

Dátum: 2024.12.12 12:16:44 +01'00'

Kallus Tihamér

területi forgalmi osztályvezető

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

1. Általános előírások.....	10
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	10
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	10
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	10
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	10
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	11
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	12
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	12
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések felsorolása, helye, valamint függősége.	14
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	14
1.5.1. Értekezési lehetőségek	14
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.....	16
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.	17
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	17
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	17
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	17
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról	18
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	18
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	18
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	18
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	18

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.....	19
1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	19
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	19
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	19
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	19
1.12. Parancskönyv kezelése.....	20
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	20
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	20
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	21
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	21
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	21
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	21
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	21
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	21
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	22
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcéltű vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	23
2.17. Váltóközvetek kijelölése, őrzése.....	23
2.18. Váltógondozás.....	23
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	23
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	23
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	23
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	24
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	24
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	24
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	25
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása..	25
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	25

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

2.24. A váltók állítása.....	25
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	25
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	25
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	25
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	25
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	25
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	25
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	26
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	26
2.32. Állomási-, nyíltvonalis útátjárók.	26
2.32.1. Állomási-, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	26
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	27
2.33. A tolatás engedélyezése.	27
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelése.	28
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.....	28
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	28
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	28
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	28
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.....	28
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	28
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	28
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	28
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	29
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	29
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	29
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	29
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	29

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

A féksarut csak megfutamodott járművek megállítására lehet használni.	30
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	30
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	30
2.48. Engedélykérés-adás.	30
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	30
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	30
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	30
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	30
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	31
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	31
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	31
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	32
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	32
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	32
2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.	33
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.	33
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	34
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	35
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	35
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	35
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	35
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	36
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	36

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

5.2.3. A Részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	36
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	36
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	36
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	36
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	36
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	37
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	37
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	37
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	37
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	37
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.....	37
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	38
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	38
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	39
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	40
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	40
6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás.....	40

Állomási Végrehajtási Utasítás Hejőkeresztúr

1. Általános előírások.

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Hejőkeresztúr állomás a 89. sz. Nyékládháza – Tiszapalkonya Erőmű Országos törzshálózati vonalként üzemeltetett, egyvágányú, villamosított vonalon a 7+84 - 36+12 szelvények között fekszik, mint elágazó állomás.

Az állomásból ágazik ki a 88 sz. Hejőkeresztúr – Mezőcsát nem villamosított, egy vágányú mellékvonalként üzemeltetett vasútvonal. Pályahiba miatt, a vonal a forgalomból kizárva.

Szomszéd állomások:

89. sz. vonalon:

- Tiszaújváros állomás
- Nyékládháza állomás

88. sz. vonalon:

- Mezőcsát állomás

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

89. sz. vonalon:

- Nagycsécs megállóhely az 59+31 sz. szelvényben. A megállóhelyen az utasforgalom szünetel.
- Sajószöged megállóhely a 93+84 sz. szelvényben.

88. sz. vonalon:

- Hejőszalonta megállóhely a 74-76 sz. szelvényben
- Hejőbába – Hejőpapi megállóhely a 110+00-114+55 sz. szelvényben
- Igrici megállóhely a 147-149 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok:

89. sz. vonalon Hejőkeresztúr - Tiszaújváros állomások között a legnagyobb lejtő 2,0 ‰, emelkedő 2,7 ‰.

89. sz. vonalon Hejőkeresztúr - Nyékládháza állomások között a legnagyobb lejtő 2,5 ‰ emelkedő 2,5‰.

88. sz. vonalon Hejőkeresztúr - Mezőcsát állomások között a legnagyobb lejtő 2,8‰ emelkedő 2,6‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson Integra Dominó 55 rendszerű váltó és vágányfoglaltság ellenőrző, egyközpontos biztosító berendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

	Hejőkeresztúr - Nyékládháza	Hejőkeresztúr - Tiszaújváros	Hejőkeresztúr- Mezőcsát
követési rend	önműködő biztosított térköz, egyvágányú pálya	önműködő biztosított térköz egyvágányú pálya	Vonali Végrehajtási Utasítás szerint
vonali biztosítóberendezés	ellenmenetet kizáró D 55	ellenmenetet kizáró D 55	nincs
vonatbefolyásolási rendszer	vonatbefolyásolásra kiépített EÉVB-EVM 75Hz	vonatbefolyásolásra kiépített EÉVB-EVM 75Hz	nincs

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	mellékvágány	772		0,00		nincs	16	7	HU-12559-01-1	K	nyílt	forgalom ból kizárt
II	vonatfogadó/ indító fővágány	782		0,00		75Hz	12	3	HU-12559-01-2	E	nyílt	
III	vonatfogadó/ indító átmenő fővágány	811		0,00		75 Hz	4	1	HU-12559-01-3	E	nyílt	
IV	vonatfogadó/ indító fővágány	790		0,00		75Hz	14	5	HU-12559-01-4	E	nyílt	
V	vonatfogadó/ indító fővágány	817		0,00		75Hz	14	5	HU-12559-01-5	D	nyílt	
Csavargyári csonka	mellékvágány	126		0,00		nincs	8	VS 2	HU-12559-02- CSAVAR	K	nyílt	forgalom ból kizárt

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkورونا feletti magassága az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon	Utasperon hossza, szélessége	Sínkورونا feletti magassága	Burkolata
I.-II. vágány között	300 m, 2 m	Sk.0.	murva

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

II-III. vágány között	300 m 2 m	Sk.0.	murva
III-IV. vágány között	120 m 2 m	Sk.0.	murva

A vágányok megközelítése a váróterem előtti járdáról lehetséges.

1.4.A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely	Menet irány oldala	Szelvé nyszám	Jelölése	Rendeltetése
nyíltvonal	jobb	20+88	22	Önműködő biztosított térközjelző, előjelzést ad az „A” jelű bejárati jelzőre
Hejőkeresztúr	jobb	7+84	A	biztosított fény bejárati jelző, hívójelzéssel, hívójelzés feloldása jelzéssel kiegészítve
nyíltvonal	jobb	58+63	Bej	biztosított fény előjelző, előjelzést ad a „B” jelű bejárati jelzőre
Hejőkeresztúr	jobb	51+73	B	biztosított fény bejárati jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Hejőkeresztúr	jobb	47+74	K2	biztosított fény kijárat jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Hejőkeresztúr	jobb	47+88	K3	biztosított fény kijárat jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Hejőkeresztúr	jobb	47+85	K4	biztosított fény kijárat jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Hejőkeresztúr	jobb	47+85	K5	biztosított fény kijárat jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet irány oldala	Szelvé nyszám	Jelölése	Rendeltetése
nyíltvonal	jobb	21+73	21	Önműködő biztosított térközjelző, előjelzést ad a „C” jelű bejárati jelzőre
Hejőkeresztúr	jobb	36+11	C	biztosított fény bejárati jelző, hívójelzéssel, hívójelzés feloldása jelzéssel kiegészítve
Hejőkeresztúr	jobb	40+17	V2	biztosított fény kijárat jelző, hívójelzéssel kiegészítve

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

Hejőkeresztúr	jobb	39+96	V3	biztosított fény kijárat jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Hejőkeresztúr	jobb	39+85	V4	biztosított fény kijárat jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Hejőkeresztúr	jobb	39+80	V5	biztosított fény kijárat jelző, hívójelzéssel kiegészítve

Egyéb jelzők:

Tiszaújváros felé	jobb	7+34	TH	Tolatási határjelző
Nyékládháza felé	jobb	36+62	TH	Tolatási határjelző
Mezőcsáti vonal felé		50+98		villamos mozdony állj

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök:

- A forgalmi irodában:

1 db.	nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db.	fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöldre változtatható
1 db.	jelzőzászló

- Málházó helyiségben:

2 db	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző
1 db	Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző
1db	Figyelmeztető - jelző

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltó az állomáson nincs.

Váltó											
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv					
2	E	X	X			X	X	X	nem	nincs	nincs
4	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

6	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
8	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
10	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
12	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
14	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
16	K	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
1	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
3	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
5	K	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
7	K	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs

Az állomáson váltófűtő berendezés kiépítve nincs.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések felsorolása, helye, valamint függősége.

Jele	Szelvénytípusa	Állítás módja	Szerkezeti függés
KS1	40+11	központi	szerkezeti függésben a 7. sz. váltóval
KS2	46+36	központi	szerkezeti függésben a 16. sz. váltóval
VS2	47+74	helyszíni	szerkezeti függésben a 8. sz. váltóval

Vágányzáró szerkezetek:

Típus	Szelvénytípusa	Vágány	Sötétben tolatás végezhető-e
vágányzáró földkúp	48+59	Csavargyári csonka	nem

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Rendelkezésre álló értekezési lehetőségek:

- állomásközi távbeszélő
- vonali távbeszélő
- vasúti távbeszélő
- vonalirányítói
- pályatelefon
- mobiltelefon

Térhangos körzetek:

- Utas külső
- Utas belső
- T1 az állomás páratlan végén
- T2 az állomás páros végén

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

Egyéni hívójelek:

Hejőkeresztúr forgalmi iroda	hosszú - rövid - hosszú	(- . -)
Nyékládháza forgalmi iroda	hosszú - rövid	(- .)
Tiszaújváros forgalmi iroda	rövid - hosszú - rövid	(. - .)

Rádiós körzet: nincs.

Hangszórós távbeszélő oszlopok helye:

Végpont felől: szelvényben	Kezdőpont felől: szelvényben
35+10	3+06
37+58	3+40
38+48	4+19
39+41	4+66
40+25	7+95
40+55	49+70

Hívószámok:

Szolgálati hely, név	Elérhetőség
Hejőkeresztúr állomás forgalmi szolgálattevő Mobiltelefon	04/22-61 06-30/834-0015 06-30/205-2876
Állomásfőnök	04/22-01 06-30/648-0334
Forgalmi koordinátor	04/22-02 06-30/256-3961
Vezénylőtiszt	04/5326 06-30/379-4120
Területi Főüzemirányító	04/13-33
Forgalmi vonalirányító A végponton hangrögzítővel felszerelt	04/13-19

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

A forgalmi irodai mobil telefon hangrögzítővel felszerelt.

A forgalmi vonalirányítóval folytatott hívások mind a vasúti távbeszélőn, mind a közvetlen vonalirányítói telefonon hangrögzítésre kerülnek.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

A hangrögzítés tényének visszajelzése nincs.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

- Területi főüzemirányító 04/13-33
06-1/514-1333
- Forgalmi vonalirányító 04/13-19
06-1/514-1333
Közvetlen vonalirányítói telefon.
- Utastájékoztatási irányító email: uk.utasir@mav.hu
vasútüzemi: 01/36-39
mobil: +36 30 183 7035

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal

Áramkör			
megnevezése	jelölése	szabványos állása	hozzátartozó vágányzat
Tiszapalkonya Táp	Tp. T	bekapcsolt	
Nyékládháza táp	Né T	bekapcsolt	
Összekötő jobb	Öj	bekapcsolt	
Összekötő bal	Öb	bekapcsolt	
Tiszapalkonya vonal	Tpv	bekapcsolt	
Nyékládháza vonal	NÉV	bekapcsolt	
Állomás jobb	Áj	bekapcsolt	A jelzőtől a C jelzőig. I. II. III. vágány.
Állomás bal	Áb	bekapcsolt	B jelzőtől az 1. sz. váltóig. IV. V. vágány
Raktár	R	kikapcsolt	16. sz. váltótól 00 415 oszlopig I. vágány

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

A kapcsolókert az állomás végpont felőli végén, a felvételi épülettől 50 m-re helyezkedik el.

Szakaszolók elhelyezkedése:

A helyszínen történik a kézi működtetésű szakaszoló kapcsolása:

- I.sz. vágány.

A kapcsolókerttől jobbra, 20 m-re, tartóoszlopon helyezkedik el.

A kézi működtetésű szakaszolók ki-, - bekapcsolása a kapcsolókertben lévő üzemi kapcsolóval történik.

Állomási Végrehajtási Utasítás Hejőkeresztúr

A szakaszolók rögzítéshez használt lakatok kulcsai a forgalmi irodában lévő fali táblán találhatóak.

A forgalmi szolgálattevő valamennyi villamos üzemi munkával kapcsolatban a FET központ villamos üzemirányítótól köteles engedélyt kérni.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

A poggyásraktárban vannak elhelyezve a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők:

1 db.	Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje,
2 db.	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége,
2 db.	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje,
1 db.	Figyelmeztető-jelző nevű jelzőtábla.

Az állomáson 4 db földelő rúd van rendszeresítve.

Tárolási helyük:

- 1 db. I. vágány. Folyamatosan használatban, I. vágány szabványos állása miatt.
- 3 db. kisváróteremben.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

- Az állomás területén két térvilágítási körzet van.
- Az állomás területén lévő valamennyi belső-és külső világítási áramkört a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótáblán kell be-, kikapcsolni. A forgalmi szolgálattevő feladata a megfelelő világítás biztosítása, melynek részletes szabályai a Közlekedési Határozmányok 20. táblázata tartalmazza.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Hangos, ezen belül számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt utastájékoztató berendezés.

Az utastájékoztató berendezés a forgalmi irodában van elhelyezve. A hangosbemondó berendezés időben történő kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata. Az utastájékoztatót a forgalmi szolgálattevő a hangos utastájékoztató berendezésen keresztül a MÁV-START ZRT által összeállított szöveggönyv alapján végzi.

Késésekről a forgalmi szolgálattevő elsősorban a FOR00 adataiból kap információt. A FOR00 elérhetlensége esetén, információt a forgalmi vonalirányítótól vagy a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevőjétől kap.

Információ hiánya esetén késett vonatokról érdeklődni köteles.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Az állomáson két utastájékoztató körzet van:

- Utas belső: a váróterem
- Utas külső: a váróterem előtti fedett peron, és a vágányok körzete

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormája: 3 perc.

- A forgalmi szolgálattevőnek az információkat a vonat tényleges és menetrendszerinti indulása, érkezése előtt legalább 3 perccel kell közölni. A vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt. Érkező, - induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén, az előzőeken kívül be kell mondani a várható késés mértékét és a késés okát.
- Késett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt legalább 3 perccel korábban ismételt tájékoztatást kell adni.
- 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.
- Ha a vonat menetrendszerinti közlekedése sorrendjében változás következik be, a késetten közlekedő vonatok érkezése előtt az utasokat a vonatok közlekedési viszonylatáról tájékoztatni kell.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Az állomáson az utasforgalom részére megnyitott terület az I. számú vágánytól a III. számú vágányig tart. Az ezeken a vágányokon végzett tolatási mozgásokról, vagy áthaladó vonatokról az utasokat figyelmeztetni kell.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak az előbb érkező vonat megállása és az utasok peronról történő eltávozása után lehet tájékoztatást adni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

- Az Utastájékoztató Hangosbemondó Szöveggönyv elkészítése, karbantartása a MÁV START Zrt. munkavállalójának a feladata, átadása nyomtatva vagy elektronikusan történik menetrendváltozás és módosítás előtt 5 nappal.
- Az Utastájékoztató Hangosbemondó Szöveggönyv karbantartása, aktualizálása a MÁV START Zrt. által megrendelt módosítások alapján, a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangosbemondó berendezés használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő köteles a hibát bejelenteni:

- Távközlési Alosztály diszpécseri szolgálatának (61-00)

Állomási Végrehajtási Utasítás Hejőkeresztúr

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén az utasokat a forgalmi szolgálattevő a váróterem előtti téren élőszóval tájékoztatja a Hangosbemondó szövegkönyv alapján.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Zavar esetén a forgalmi szolgálattevő ad tájékoztatást a vezető jegyvizsgáló részére a zavar okairól, várható időtartamáról, az esetleges alternatív eljutási / átszállási lehetőségekről.

1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával.

A statikus utastájékoztató hirdetések a váróteremben vannak elhelyezve.

A szolgálati helyen a következő utastájékoztató hirdetések kell elhelyezni:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- közforgalmú menetrendben meghirdetett vonatok változásaival kapcsolatos hirdetések

A hirdetések a területi forgalmi osztály Üzemnépe Miskolc készíti el, és továbbítja Hejőkeresztúr állomásra. A kihelyezéséért, a régi eltávolításáért felelős a forgalmi szolgálattevő.

A váróterem nyitvatartási ideje, és az állomási rend a váróteremben van elhelyezve, elhelyezéséért az állomásfőnök a felelős.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomásfőnök ellenőrzések alkalmával az aktuális hirdetések meglétét ellenőrizni köteles.

A forgalmi koordinátor az aktuális hirdetések pótlásáért, karbantartásáért, aktualizálásáért a felelős.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épület:

- forgalmi iroda

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a mindenkor hatályos Munkautasításnak megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben pedig nyomtatott formában megtalálható.

Papíralapon megtalálhatóak:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási végrehajtási utasítás és mellékletei.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hejőkeresztúr

- Az aktuális Munkautasítás a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteményéről szerinti papíralapú dokumentumai.

Elektronikus formában megtalálhatóak:

- A pályavasúti portál elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/>
- Szolgálati helyek szabályozásai – Miskolc –Miskolc –Hejőkeresztúr.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A szolgálati helyen Parancskönyv mappa (iratrendező) található.

Az állomási, és a vasúttársasági személyzet részére külön-külön Parancskönyv van felfektetve, tárolási helye a forgalmi irodában lévő erre rendszeresített iratszekrény.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

- Az állomáson 1 db. mentődoboz van rendszeresítve, tárolási helye a forgalmi iroda.
- A véralkohol vizsgálati doboz és az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda.
- Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora a forgalmi irodában az elsősegélynyújtó felszerelés tárolására kijelölt szekrény ajtaján került kifüggesztésre.

Név	Cím	Telefonszám
Foglalkozás - egészségügyi orvos Miskolc MÁV Rendelőintézet	3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky utca 45	04/24-46, 06/46/508-994
Orvosi ügyelet. Nyékládháza Egészségügyi Központ	3433. Nyékládháza, Kossuth út 43.sz	06/46/309-433
Borsod Abaúj Zemplén Megyei Központi Kórház	3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76	

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Általános Segélyhívó		112
Polgármesteri hivatal Hejőkeresztúr	Hejőkeresztúr Petőfi Sándor út 56.	06/49/391-244
MÁV Zrt. TVB Fegyveres Biztonsági Őrség Miskolc	Miskolc Tiszai	06/30/9226-524 04/11-44