



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG HIDASNÉMETI

4371-23/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

HERNÁDNÉMETI-BŐCS

Hatálybalépés időpontja: 2023.április 1.

Készítette:

Varga 7 Digitálisan aláírta:
Varga 7 Attila
Attila Dátum: 2024.11.20
13:03:29 +01'00'
Varga Attila
Állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:

Bodnár László Digitálisan aláírta: Bodnár
László
Bodnár László Dátum: 2024.11.20 13:40:24
+01'00'
Területi forgalmi koordinátor

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér Digitálisan aláírta: Kallus Tihamér
Kallus Tihamér Dátum: 2024.11.26 10:49:18 +01'00'
Kallus Tihamér
Területi forgalmi osztályvezető

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

Tartalomjegyzék

Tartalom

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE.....	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások.....	8
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig.	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	9
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés.. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	14
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	14
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	14
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	14
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	15
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	16
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.....	16
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.....	16
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.	17
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....	18
1.7. Világítással kapcsolatos előírások.....	18
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	19
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	19
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	19
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	19
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	20

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	20
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	21
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.....	21
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái.....	21
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	21
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	21
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	22
1.12. Parancskönyv kezelése.....	22
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	22
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	22
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	24
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	24
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	24
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	24
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	24
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	24
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.....	24
2.16. Az állomáshoz tartozó sajtócélu vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	26
2.17. Váltóközetek kijelölése, őrzése.....	26
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	26
2.18. Váltógondozás.....	26
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	26
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	26
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	26
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	27
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	27
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	27
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	27
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	28
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	28
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	28
2.24. A váltók állítása.....	28
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	28

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	28
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása	29
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása	29
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	29
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	29
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	29
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye	29
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	30
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	30
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.....	30
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	30
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	31
2.33. A tolatás engedélyezése.	32
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó.....	32
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások	32
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	32
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	32
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése	32
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.....	33
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	33
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	33
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.....	33
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	33
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	33
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	34
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása	34
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	34
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	34
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	35
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	35
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat	35
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése. ...	35
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaruk használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	36
2.47. A forgalmi szolgálattelvékre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása... ..	36

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

2.48. Engedélykérés-adás.....	36
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	36
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	36
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel.	37
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	37
2.53. Rendkívüli áthaladás.	37
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	37
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	37
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	38
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	39
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	39
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	39
2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.	40
2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai	40
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.....	40
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	40
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	41
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	41
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	41
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	41
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	41
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	41
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	42
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások	42
5.2.2. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken.....	42
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	42
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	42
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	42
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	43
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	43
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	43
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	43

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	44
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	44
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	44
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	44
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	44
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	44
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	45
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	45
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	45
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások	45
6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás	45

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig.

Az állomás fekvése:

Hernádnémeti-Bőcs állomás a 80 sz. Országos törzshálózati vonal Budapest Keleti – Hatvan – Miskolc–Mezőzombor, kétvágányú, villamosított, felsővezetékkel kiépített fővonalon, az 1956+ 69 és a 1971+21szelvények között fekszik, mint közép állomás.

Szomszédos állomások:

80. sz. vonalon:

- Felsőzsolca állomás,
- Taktaharkány állomás.

Nyíltvonali szolgálati hely:

80. sz. vonalon:

- Tiszalúc megállóhely a 2014-2017 szelvényben, forgalmi személyzettel nem rendelkező szolgálati hely.

Lejtési viszonyok:

Felsőzsolca felé a legnagyobb esés – emelkedés: 2 ‰,

Taktaharkány felé a legnagyobb esés-emelkedés: 2 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Hernádnémeti-Bőcs állomás DOMINÓ 55 típusú biztosítóberendezéssel felszerelt szolgálati hely.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

80. sz. vonalon:

- Hernádnémeti-Bőcs – Taktaharkány állomások között önműködő, biztosított, 75Hz vonatbefolyásolásra kiépített, térközi közlekedés,
- Hernádnémeti-Bőcs – Felsőzsolca állomások között önműködő, biztosított, 75Hz vonatbefolyásolásra kiépített, térközi közlekedés van.

Az állomáshoz mind a két irányból önműködő, váltakozó áramú ütemezett sínáramkörös, ellenmenetet kizáró térközbiztosító berendezés csatlakozik.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Böcs állomás

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Állomási vágányok:

Vágány száma/jele	Rendeltetés	Forgalmi Használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló kváltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	vonatfogadó /indító fővágány	769		0,0	0,0	van	14	13	HU-11403-01-1	C	Nyílt	
II	bal átmenő fővágány	830		0,0	0,0	van	8	7	HU-11403-01-2	C	Nyílt	
III	jobb átmenő fővágány	780		0,0	0,0	van	12	11	HU-11403-01-3	C	Nyílt	
IV	vonatfogadó /indító fővágány	732		0,0	0,0	van	12	15	HU-11403-01-4	C	Nyílt	
V	raktári mellékvágány	639		0,0	0,0	nincs	16	13	HU-11403-01-5	K	Nyílt	oldalrakodó

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Hernádnémeti-Böcs:

Vágányszám	Hossz	Szelvénytípus	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	250	1960+03-1962+53	sk15	1.65	aszfalt
II.-III.	250	1960+03-1962+53	sk15	1.65	aszfalt

Utasperonok megközelítése, az utasok részére kijelölt közlekedési útvonalon történik.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	típusa (fény, alak)	Rendeltetése
Hernádnémeti- Bőcs	j	1956+69	A	f	fBj helyesről előjelzést ad rá az 1942a térközjelző
	b	1956+70	L	f	fBj helytelenről előjelzést ad rá az 1942b térközjelző
	j	1967+72	G	f	fKj I-ről
	j	1968+20	H	f	fKj II-ről
	j	1967+70	J	f	fKj III-ről
	j	1967+72	K	f	fKj IV-ről
	j	1971+20			HO helyesre
	b	1971+21			HO helytelenre
1984a sz. térközjelző	j	1985+75	1984a	f	öfTj
1984b sz. térközjelző	b	1985+75	1984b	f	öfTj
2002a sz. térközjelző	j	2003+90	2002a	f	öfTj/Tiszalúc
2002b sz. térközjelző	b	2003+90	2002b	f	öfTj
2022a sz. térközjelző	j	2022+09	2022a	f	öfTj
2022b sz. térközjelző	b	2022+09	2022b	f	öfTj
2040a sz. térközjelző	j	2040+26	2040a	f	öfTj
2040b sz. térközjelző	b	2040+26	2040b	f	öfTj
2058a sz. térközjelző	j	2058+32	2058a	f	öfTj
2058b sz. térközjelző	b	2058+32	2058a	f	öfTj
2076a sz. térközjelző	j	2076+00	2076a	f	öfTj
2076b sz. térközjelző	b	2076+00	2077b	f	öfTj

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	típusa (fény, alak)	Rendeltetése
Hernádnémeti- Bőcs	j	1971+20	B	f	fBj helyesről előjelzést ad rá az 1985a térközjelző
	b	1971+21	M	f	fBj helytelenről előjelzést ad rá az 1985b térközjelző
	j	1959+98	C	f	fKj I-ről
	j	1959+67	D	f	fKj II-ről
	j	1959+87	E	f	fKj III-ről
	j	1959+92	F	f	fKj IV-ről
	j	1956+70		f	HO helyesre
	b	1956+69		f	HO helytelenre
1943a sz. térközjelző	j	1942+31	1943a	f	öfTj
1943b sz. térközjelző	b	1942+31	1943b	f	öfTj
1923a sz. térközjelző	j	1922+18	1923a	f	öfTj
1923b sz. térközjelző	b	1922+18	1923b	f	öfTj
1905a sz. térközjelző	j	1904+27	1905a	f	öfTj
1905b sz. térközjelző	b	1904+27	1905b	f	öfTj
1891a sz. térközjelző	j	1889+60	1889a	f	öfTj
1891b sz. térközjelző	b	1889+60	1889b	f	öfTj

Állomási egyéb jelzők:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	1957+20	L jelű bejárat jelzőnél
Tolatási határjelző	1957+19	A jelű bejárat jelzőnél
Tolatási határjelző	1970+70	B jelű bejárat jelzőnél
Tolatási határjelző	1971+21	M jelű bejárat jelzőnél

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

Figyelmeztető jel:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	1961+47-1962+45	Az V. számú vágány mellett található oldalrakodó két végén

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához).
- 4 db piros fényű jelzőlámpa.

Forgalmi iroda melletti öltözőben tartandó jelzőeszközök:

- 1 db vállmagasságú állvány
- 2 db kitűzhető „Megállj-jelző!”
- 2 db kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője!”

Kapcsoló kert:

- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző
- 2 db Figyelmeztető-jelző.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés.. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó/páratlan												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	X	X				X		E/K			
3	E	X	X				X		E/K			
5	E	X	X				X		E/K			
7	E	X	X				X		E/K			
9	E	X	X				X		E/K			
11	E	X	X				X		E/K			
13	K	X	X				X		E/K	X		
15	K	X	X			X			E/K			
15/1	K	X	X			X			E/K			

Váltó/páros												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	X	X				X		E/K			
4	E	X	X				X		E/K			
6	E	X	X				X		E/K			
8	E	X	X				X		E/K			
10	E	X	X				X		E/K			
12	E	X	X					X	E/K			
14	E	X	X				X		E/K			
16	E	X	X				X		E/K	X		

Kitérő irányban 40 km/h nagyobb sebességgel járható váltó nincs.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	1967+72	nincs	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a külsőtéri kulcsszekrényben van elektromos úton elzárva. Feloldását a forgalmi szolgálattevő a rendelkező készülékről végzi.
VS2	1961+60	nincs	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodában lévő kulcsszekrényben van elektromos úton elzárva, melyet a forgalmi szolgálattevő írásbeli elismerés mellett ad ki.

Vágányzáró szerkezetek:

Helye	Szelvénytípus	Vágányzáró szerkezet	Megjegyzés
I. sz. vágány	1959+00	földkúp	sötétben tolatás engedélyezett

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Úrszelvénybe nyúló tárgyak az állomáson:

- az V. sz. raktár- és rakodó vágány mellett az 1961+47-1962+45 számú szelvények között lévő oldalrakodó,

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásközi távbeszélő:

- Felsőzsolca,
- Taktaharkány,

FET Központ Miskolc: 04/22-41

Útasítást adó külsőtéri hangrendszerek:

A forgalmi iroda és a váltókörczetek között kétirányú hangos berendezés van.

Az állomás kezdőpontfelőli végén a válaszdásra kiépített oszlopok a 4, 6 sz. váltók mellett vannak.

Az állomás végpontfelőli végén a válaszdásra kiépített oszlopok az 1, 7, 15/1 sz. váltók, és a „VS1” vágányzáró sorompó mellett vannak.

CB rendszerű ISDN távbeszélők:

Felsőzsolca rendelkező forgalmi szolgálattevő.	04/15-56
Felsőzsolca külső forgalmi szolgálattevő.	04/17-72
Taktaharkány forgalmi szolgálattevő.	04/73-15
Területi forgalmi vonalirányító	04/13-29
Területi főüzemirányító	04/13-33

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

START irányító Miskolc 04/18-97, 04/17-93
 Állomásfőnök 04/91-01
 Forgalmi koordinátor 04/57-71, 91-08
 Hernádnémeti-Bőcs forgalmi szolgálattevő 04/74-15

Mobiltelefon:

Hernádnémeti-Bőcs forgalmi szolgálattevő 06/30-742-5372
 Taktaharkány forgalmi szolgálattevő 06/30-661-9068
 Tiszalúc személypénztáros 06/30-208-5594
 Felsőzsolca rendelkező forgalmi szolgálattevő 06/30-855-0677

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7,CT8) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser terminált/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser terminált/
Hernádnémeti-Bőcs forgalmi szolgálattevő	HERNADNEMETI-F01	74741502	09506388881428	+36388881428

Villamos üzemi telefon

FET központ Szerencs:

- 04/72-41,
- 04/70-03,
- 06/30-434-0817

A szolgálati helyek hívójelei:

Távbeszélő hívójelek:

Felsőzsolca: — — ● ●

Hernádnémeti-Bőcs: ● ● — ● ●

Taktaharkány: ● —

Tiszalúc: ● — ● ●

Elektronikus elérhetőségek:

Forgalmi szolgálattevő: hernadnemeti-bocs.rfszt@mav.hu

Pályatelefon:

A nyíltvonal és az állomás távbeszélő kapcsolatának létesítésére szolgál a pályatelefon, amelynek csatlakozója a forgalmi irodában van elhelyezve.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

- Hernádnémeti-Bőcs állomáson a 04/74-15 hívószámú távbeszélő készülék.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

- Hernádnémeti-Bőcs forgalmi rendelkező készülék

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

- Területi forgalmi vonalirányító Miskolc: 04/13-29
- Területi főüzemirányító Miskolc: 04/13-33
- START irányító Miskolc 04/18-99,
- Utastájékoztatói irányító mobil: 30 183 7035
- üzemi: 01/36-39

1.6. Villamos felsővezetési rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.

Hernádnémeti-Bőcs állomás felsővezetési hálózata 25KV feszültség alatt áll, amely az Erősáramú Főnökség Miskolc, Felsővezetési Szakasz Szerencs felügyelete alá tartozik. A 80 sz. fővonal végig villamosított. A felsővezeték-hálózat energiaellátása a távvezérelt Szerencs alállomásról történik. A villamos üzemirányítást a FET központ Miskolc, villamos üzemirányítója végzi.

A forgalmi szolgálattevőnek Villamos üzemi naplót kell vezetni, szolgálatátadás alkalmával szóban és írásban át kell adni a szolgálatukban történt változásokat az E102. sz. Utasítás előírásai szerint. Az állomás villamos kapcsolási rajza az Állomási Végrehajtási Utasítás 2. sz. mellékletben és a forgalmi irodában található meg.

Az állomás felsővezeték hálózatában a vágánycsoportonként történő kapcsolhatóság érdekében a következő áramkörök vannak:

Áramkörök megnevezése

- | | | | |
|----------------|-----|--------------------|-----|
| - Miskolc jobb | Mj | - Nyíregyháza jobb | Nyj |
| - Miskolc bal | Mb | - Nyíregyháza bal | Nyb |
| - Állomás jobb | Áj | - raktár | R |
| - Állomás bal | Áb | - Összekötő jobb | Öj |
| - Sörgyár | Sgy | - Összekötő bal | Öb |

Állomás jobb (Áj): III., IV. sz. vágányokon teljes hosszban,

Állomás bal (Áb): I., II., V. sz. vágányokon teljes hosszban.

Állomás jobb a Sörgyári Sajat Célú Vasúti Pályahálózat.

Raktár (R): V. vágány feletti felsővezeték kapcsolására kialakított kézi működtetésű. Szabványos állása kikapcsolt

Miskolc jobb: Felsőzsolca irányába, a jobb vágány feszültsége a megkerülő vezetéken keresztül jut el a kapcsolókertben lévő szakaszolón keresztül, az 1891+05 sz. szelvényben lévő fázishatárig.

Miskolc bal: Felsőzsolca irányába, a bal vágány feszültsége a megkerülő vezetéken keresztül jut el a kapcsolókertben lévő szakaszolón keresztül, az 1891+05 sz. szelvényben lévő fázishatárig.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

Nyíregyháza jobb:	Taktaharkány irányából, a jobb vágány feszültsége a megkerülő vezetéken keresztül jut el a kapcsolókertben lévő szakaszolóig.
Nyíregyháza bal:	Taktaharkány irányából, a bal vágány feszültsége a megkerülő vezetéken keresztül jut el a kapcsolókertben lévő szakaszolóig.
Állomás bal:	I-II. sz. vágány. Az 1957+30sz. szelvényben lévő Tolatási határ jelzőtől, az 1970+54sz. szelvényben lévő állomáselőtti szakaszolásig tart.
Állomás jobb:	III-IV sz. vágány. Az 1957+30sz. szelvényben lévő Tolatási határ jelzőtől, 1970+54sz. szelvényben lévő állomáselőtti szakaszolásig.
Raktár:	V. vágány. Az Állomás bal áramkörrel van megtáplálva. Az állomás végponti vége felől lehet bejárni. Az 1961+50sz. szelvényben beépített szakaszszigetelőtől, az 1967+82sz. szelvényben beépített szakaszszigetelőig tart.
Sörgyár	Sörgyár vágányai. Az 1967+55sz. szelvénytől „Villamos mozdony állj” tábláig tart. Villamos vontatójárművel közlekedni Tilos. A IV. vágányról, a 15/1-es számú váltón keresztül lehet behaladni. Az Állomás jobb áramköréről kap táplálást.

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Hernádnémeti-Bőcs állomáson a villamos kapcsolókert a felvételi épület mellett a végpont felőli oldalon helyezkedik el az 1960+96 szelvényben

A felsővezeték be-, kikapcsolása helyben történik a forgalmi irodában elhelyezett villamos vezérlő berendezéssel, annak üzemképtelensége esetén a kapcsolókertben a motoros működtetéssel ellátott készüléket hajtókarral kell működtetni. A kapcsolás és a földelés a forgalmi szolgálattevő feladata.

Kapcsolási helyek:

- forgalmi iroda
- kapcsolókert
- V. sz. vágány mellett található kézi kapcsoló
- sörgyári csonka mellett található kézi kapcsoló

A felsővezetéki berendezések ki- és bekapcsolására, az ÁVU 10 sz. mellékletében, a forgalmi irodában kifüggesztett névjegyzékben felsoroltak adhatnak utasítást. Felsővezetéki kapcsolásra forgalmi személyzet részéről csak az ÁVU 5. számú mellékletében felsorolt munkavállalók végezhetnek, fogadhatnak el utasítást. A végrehajtó személyzetből, a forgalmi szolgálattevő végzi el a szükséges kapcsolásokat, a villamos üzemirányító rendelkezése alapján, melynek végrehajtását tovább adhatja a névjegyzékben szereplő dolgozónak.

Hernádnémeti-Bőcs állomás területén rakodási engedélyt csak az ÁVU 3. számú mellékletében felsorolt munkavállalók adhatnak ki és vonhatnak be.

A villamosüzemi naplóba a forgalmi szolgálattevő naplóz.

Állomási Végrehajtási Utasítás Hernádnémeti-Bőcs állomás

Msj:	Helyi távműködtetésű.	Szabványos állapot bekapcsolt.
Msb:	Helyi távműködtetésű.	Szabványos állapot bekapcsolt.
Nyj:	Helyi távműködtetésű.	Szabványos állapot bekapcsolt.
Nyb:	Helyi távműködtetésű.	Szabványos állapot bekapcsolt.
Áj:	Helyi távműködtetésű.	Szabványos állapot bekapcsolt.
Áb:	Helyi távműködtetésű.	Szabványos állapot bekapcsolt.
Öj	Helyi távműködtetésű.	Szabványos állapot bekapcsolt.
Öb	Kézi működtetésű.	Szabványos állapot bekapcsolt.
R:	Helyszíni, kézi működtetésű.	Szabványos állása kikapcsolt.
Sörgyár:	Helyi távműködtetésű.	Szabványos állása bekapcsolt.
STR:	Biztosító berendezési segédtranszformátor	Szabványos állapot bekapcsolt, lezárt.

A lakattal lezárt szakaszolók kulcsainak és a nem lezárt szakaszolók lakatjainak őrzési helye a forgalmi iroda.

A villamosüzemi kapcsolásokat, földelés végrehajtása esetén a földelés telepítését és megszüntetését, a Rakodási engedélyek kiadását és visszavételét a forgalmi szolgálattevő naplózza a Villamosüzemi naplóba.

Állomási rakodóvágány: V. vágány

Kézi kapcsolással történik a R.vágány feletti felsővezeték ki-és bekapcsolása. A helyszíni kapcsoló lakatkulcsát a forgalmi irodában őrzik. A kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezésének kimutatása a forgalmi irodában található.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

A villamos felsővezetékkel felszerelt vonalakon alkalmazott egyéb jelzők a kapcsolókertben lévő tároló állványon vannak elhelyezve.

A zárt kapcsolókertben:

- 6 db „Csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzőeszköz.”
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző
- 2 db Figyelmeztető-jelző.

Az állomáson elhelyezett földelőrudak száma és tárolási helye:

5 db a lezárt nagy váróteremben.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások.

Térvilágítási körzetek:

A térvilágítási körzetek kapcsolói a forgalmi irodában elhelyezett kapcsoló szekrényben vannak.

- Váróterem
- Peron I.
- Peron II.

Állomási Végrehajtási Utasítás Hernádnémeti-Bócs állomás

- Rakodótér
- SR 2 sorompó
- Váltóközetek.

Egyéni kapcsolóval működik a váróterem és a felvételi épület előtti terület.

A világítási naptárnak megfelelően, a térvilágítás időben történő be-, és kikapcsolásáért a forgalmi szolgálattevő felelős. Ki-, és bekapcsolást úgy kell szabályozni, hogy tolatás, rakodás, vonatközlekedés idejére a világítás megfelelő legyen.

Tolatások alkalmával a tolatási körzeteknek megfelelően kell a térvilágítás fel-, és lekapcsolását alkalmazni.

Vonatközlekedés szünetében, rakodás, és a tolatás befejezése után, a villamos energia felhasználás csökkentése érdekében, a nem szükséges térvilágítást ki kell kapcsolni.

A váróterem bezárásának idejére a világítását le kell kapcsolni

Valamennyi térvilágítási kapcsolót a Világítási Naptár alapján, továbbá ha az időjárás a tér megvilágítását indokoltá teszi, kezelni kell.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Utastájékoztatási szempontból Hernádnémeti-Bócs állomás közép állomásnak számít.

Az utastájékoztatást mindenkor a MÁV-START Zrt. által elkészített szöveggönyvben leírtak szerint kell végezni, mely minden vonatra vonatkozóan tartalmazza a vonat típusát, a kiindulási állomását, a vonat indulási idejét, és rendeltetési állomását.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az utasok tájékoztatására számítógéppel nem támogatott, hangos utastájékoztató berendezés áll rendelkezésre, mely a forgalmi irodába van telepítve. Innen történik a verbális utastájékoztatás. A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utas tájékoztatásért felelős forgalmi szolgálattevő a területi forgalmi vonalirányítótól, továbbá az utastájékoztatási irányítótól és az informatikai rendszerekből szerez információt.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

A hangos utastájékoztatási körzet két részre van osztva. A belső utastér, mely magába foglalja váróteremben lévő utasok tájékoztatását, a külső utastér az utasok le- és felszállására kijelölt helyen ad tájékoztatást a vonatközlekedésről.

Az állomásról nem történik más szolgálati hely utastájékoztatása.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

A vágányok melletti peronokat a kialakított átjárókon keresztül lehet megközelíteni.

Az állomáson az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc.

Az utastájékoztató berendezés kezelésével megbízott munkavállaló, a forgalmi szolgálattevő.

Az utastájékoztatásban érintett munkavállaló (forgalmi szolgálattevő) csak az adott vonalszakaszon közlekedő személyszállító vonatok közlekedésével kapcsolatban adnak tájékoztatást az utasok részére.

A hangos utastájékoztató berendezésen, a forgalmi szolgálattevő által adott tájékoztatásnak

Állomási Végrehajtási Utasítás Hernádnémeti-Böcs állomás

tartalmaznia kell a vonat érkezési, indulási idejét, a vágány számát, a vonatindító vagy rendeltetési állomást, az útirányt, a vonattípust, az esetleges késés mértékét.

A tájékoztatást minden esetben ki kell egészíteni az utasvédelemre vonatkozó közleményekkel.

A vonatok érkezéséről a várható érkezési idő előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni az utasok részér amennyiben ez balesetveszélyes helyzetet nem teremt.

Legalább 5 perces, vagy azt meghaladó késés esetén, be kell mondani a várható késés mértékét és a késés okát.

A 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. A vonatok késésének mértékét szükség esetén folyamatosan aktualizálni kell. A késetten érkező,-induló vonat esetén a tényleges érkezési, avagy indulási idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.

Az induló vonatok 15 percet elérő vagy meghaladó késése esetén az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős forgalmi munkavállalónak, a területi forgalmi vonalirányítótól, kapott személyvonati késést óra/perc megjelöléssel a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában elő kell jegyezni.

A forgalmi szolgálattevő a késés tényleges mértékét az Informatikai rendszer lekérdezésével is köteles megállapítani.

A forgalmi szolgálattevő köteles a nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően, 06:00—18:00 óra közötti időszakban legalább két óránként egy alkalommal az utasok figyelmét felhívni, hogy az utasforgalom részére megnyitott területen tilos a dohányzás.

Az utasforgalomra megnyitott területen dohányzó személyeket észlel, köteles haladéktalanul bemondani a dohányzási tilalomra vonatkozó közleményt

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

Az állomáson az utasperonok kialakítása miatt valamennyi menetrend szerint áthaladó személy/tehervonati közlekedésről az utazóközönséget, legkorábban a vonat várható áthaladása előtt legalább 3 perccel korábban értesíteni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató Szöveggönyv elkészítése, karbantartása a MÁV-START Zrt. munkavállalójának a feladata, átadása kimutathatóan történik menetrendváltás és módosítás előtt. Kihelyezése az állomásra a forgalmi koordinátor, távollétében az állomásfőnök feladata. Az esetenkénti közlemények bemondására szolgáló szövegek átadása, (vágányzár, átszállásos vágányzár, stb.) ugyancsak kimutatható módon történik a forgalmi személyzet részére.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élıszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó elıírások.

Az utastájékoztató berendezés használhatatlanságának bejelentése a forgalmi szolgálattevı kötelessége.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása vagy használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevı az állomáson tartózkodó utasokat élıszóval köteles értesíteni a vonatok közlekedésérıl.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események felmerülése esetén a forgalmi szolgálattevı köteles értesíteni a forgalmi vonalirányítót.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét A3-as formátumban a Területi Forgalmi Osztály szerencsi forgalmi technológusa készíti el, nyomtatja ki és juttatja el az Állomásfınökség részére olyan idıben, hogy a forgalmi koordinátor (távollétében az állomásfınök) az érintett állomásra idıben ki tudja juttatni. Az állomásra eljuttatott jegyzék kihelyezése, a régi jegyzék eltávolítása a forgalmi szolgálattevı feladata.

Az állomást érintı „Menetrendváltásra figyelmeztetı felhívást” a Területi Forgalmi Osztály fızesabonyi üzemmérnöke (távollétében a szerencsi forgalmi technológus) elektronikus formában juttatja ki az állomás részére a lehetı legrıvidebb idın belül. Az állomás részére érkezett „Menetrendváltásra figyelmeztetı felhívást” a forgalmi szolgálattevı a váróteremben elhelyezni. A kihelyezett „Menetrendváltásra figyelmeztetı felhívást” az érvényességét követı elsı munkanap 12:00-óráig kell eltávolítani. A lejárt hirdetmények eltávolításáért a forgalmi szolgálattevı a felelıs.

Állomási rendet a forgalmi koordinátor (távollétében állomásfınök) helyezi ki és gondoskodik a módosításáról.

Váróterem nyitva tartását a forgalmi koordinátor (távollétében állomásfınök) helyezi ki és gondoskodik a módosításáról.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenırzésére vonatkozó elıírások.

Az állomáson kihelyezett hirdetmények meglétét napi rendszerességgel köteles ellenırzni a szolgálatban lévı forgalmi szolgálattevı, továbbá ellenırzéseik alkalmával a forgalmi koordinátor, állomásfınök. A hirdetmény hiányosságának megállapítását követıen, azt azonnal pótolni kell.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegő:

- Felvételi épületben a forgalmi iroda.

Egyéb jellegő:

- biztosító berendezési helyiség

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

- távközlő helyiség

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek listája, elérhetősége a Területi Forgalmi Osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben pedig nyomtatott formában megtalálható.

Papíralapon az alábbiak vannak kihelyezve a forgalmi irodában:

- F.1 Jelzési Utasítás,
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás,
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei,
- E.2.sz. Fékutasítás.

Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei.

A központi területi hatállyal kiadott utasítások, rendelkezések, valamint a szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések elérési útvonala: (<https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...>)

1.12. Parancskönyv kezelése

A nyomdai úton előállított papíralapú Parancskönyv a forgalmi irodában lévő irattartó szekrényben található.

A vasúti társaságok részére rendszeresített nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv a forgalmi irodában lévő irattartó szekrényben található.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Mentődoboz tárolási helye a forgalmi iroda.

Véralkohol-vizsgálati doboz, valamint az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában lévő iratszokrény.

Elsősegélynyújtására kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Miskolc, Bajcsy Zsilinszky 45.	06-1-514-1678. 04/16-78.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Polgárőrség	Bőcs, Hősök tere 15.	06/30-621-4822. 06/30-621-4853. 06/30-621-4824.
Polgármesteri Hivatal	Bőcs, Hősök tere 1.	46/318-009.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

Polgármesteri Hivatal	Hernádnémeti, Kossuth út, 38.	46/594-136.
Rendőrség KMB Iroda	Hernádnémeti, Petőfi út, 16.	46/394-229.
Polgárőrség	Hernádnémeti, Kossuth út, 48-50.	20/333-1971. 70/481-0052.
Központi segélyhívó		112, vasúti 909
Területi Ingatlanüzemeltetési és Magasépítményi Osztály (TIMO)	Miskolc, Szemere út 26.	01/13-86.,01/63-19. e-mail: ingatlankezelés.diszp ecser@mav.hu
MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság	Miskolc, Kandó Kálmán tér 1-3.	04/12-78