



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC  
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY MISKOLC  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG VÁMOSGYÖRK

4371-6/2023/MAV

## Állomási Végrehajtási Utasítás Jászkisér állomás

Hatálybalépés időpontja: 2023.04.01

**Készítette:**

**Kovács 7** Digitálisan aláírta:  
Kovács 7 Péter  
Dátum: 2024.11.25  
**Péter** 09:57:48 +01'00'

**Kovács Péter**  
állomásfőnök II.

**Felülvizsgálta:**

**Bodnár** Digitálisan aláírta:  
Bodnár László  
Dátum: 2024.11.25  
**László** 10:23:19 +01'00'

**Bodnár László**  
területi forgalmi koordinátor

**Jóváhagyta:**

**Kallus Tihamér** Digitálisan aláírta: Kallus Tihamér  
Dátum: 2024.11.26 10:55:14  
+01'00'

**Kallus Tihamér**  
területi forgalmi osztályvezető



## Tartalomjegyzék

<b>1. Általános előírások .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1. Az állomás fekvése szelvénytűszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonaliszolgálati helyek szelvénytűszám szerinti felsorolása. ....</b>	<b>6</b>
<b>1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....</b>	<b>6</b>
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa. ....	6
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....	6
<b>1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....</b>	<b>6</b>
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	8
<b>1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....</b>	<b>8</b>
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása, csoportosítása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint...	8
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....	9
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	10
<b>1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. ....</b>	<b>10</b>
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	10
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	11
1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.).....	11
<b>1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....</b>	<b>11</b>
<b>1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....</b>	<b>11</b>
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: .....	11
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	12
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. ....	12
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	12
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló. ....	12
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	12
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.....	13
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetésművek fajtái. Az utastájékoztató hirdetésművek kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása. ....	13
1.8.10. Utastájékoztató hirdetésművek ellenőrzésére vonatkozó előírások. ....	13
<b>1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. ....</b>	<b>13</b>

<b>1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége .....</b>	<b>14</b>
<b>1.12. Parancskönyv kezelése .....</b>	<b>14</b>
<b>1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....</b>	<b>14</b>
<b>1.14. Általános segélyhívó polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....</b>	<b>15</b>
<b>2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások .....</b>	<b>15</b>
<b>2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. ....</b>	<b>15</b>
<b>2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....</b>	<b>15</b>
<b>2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása .....</b>	<b>16</b>
<b>2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....</b>	<b>16</b>
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. ....	16
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	16
<b>2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata .....</b>	<b>16</b>
<b>2.16. Az állomáshoz tartozó sajtócéltú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja .....</b>	<b>18</b>
<b>2.17. Váltóközvetek kijelölése, őrzése. ....</b>	<b>18</b>
<b>2.18. Váltógondozás.....</b>	<b>18</b>
2.18.1. Váltógondozási közvetek kijelölése.....	18
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	18
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	19
<b>2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....</b>	<b>19</b>
2.19.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	19
<b>2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. ....</b>	<b>19</b>
<b>2.22. A vágányút ellenőrzése.....</b>	<b>20</b>
2.22.1. A forgalmi szolgálatteltevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása..	20
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ....	20
<b>2.24. A váltók állítása. ....</b>	<b>20</b>
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	20
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	20
<b>2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....</b>	<b>20</b>
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. ....	20
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....	20
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.....	20
<b>2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. ....</b>	<b>21</b>
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. ....	21

<b>2.32. Állomási, nyíltvonalai útátjárók.</b>	<b>21</b>
2.32.1. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvéyszám, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye szelvéyszám.	21
2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell	22
<b>2.33. A tolatás engedélyezése.</b>	<b>22</b>
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	22
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	22
<b>2.34. Tolatásvezető kijelölése.</b>	<b>22</b>
2.34.2. Több tolatócsappal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	22
Több tolatócsapat egyidejű tolatási tevékenysége tilos.	22
<b>2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.</b>	<b>22</b>
<b>2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.</b>	<b>23</b>
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése	23
<b>2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.</b>	<b>23</b>
<b>2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok</b>	<b>23</b>
<b>2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.</b>	<b>23</b>
<b>2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások</b>	<b>23</b>
<b>2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.</b>	<b>23</b>
<b>2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.</b>	<b>23</b>
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	23
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	24
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	24
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése	24
<b>2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása</b>	<b>25</b>
<b>2.48. Engedélykérés-adás.</b>	<b>25</b>
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	25
<b>2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.</b>	<b>25</b>
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	25
<b>2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.</b>	<b>25</b>
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	25
<b>2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások</b>	<b>25</b>
<b>2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.</b>	<b>26</b>
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	26
<b>2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.</b>	<b>26</b>

<b>2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.</b> .....	<b>26</b>
<b>2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.</b> .....	<b>26</b>
<b>2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások</b> .....	<b>26</b>
<b>2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.</b> .....	<b>27</b>
<b>2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei</b> .....	<b>29</b>
<b>4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása</b> .....	<b>29</b>
<b>4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése</b> .....	<b>29</b>
<b>5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás</b> .....	<b>30</b>
<b>5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.</b> .....	<b>30</b>
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása..	30
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	30
<b>5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.</b> .....	<b>30</b>
5.2.1. Részletes feladatkírás készítésére vonatkozó előírások. ....	31
5.2.3. A részletes feladatkíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....	31
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. ....	31
<b>5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.</b> .....	<b>31</b>
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	32
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	32
<b>5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.</b> .....	<b>33</b>
<b>5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.</b> .....	<b>34</b>
<b>5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.</b> .....	<b>34</b>
<b>5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.</b> .....	<b>34</b>
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. ....	34
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.....	34
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	34
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás. ....	35
<b>5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.</b> .....	<b>35</b>
<b>6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.</b> .....	<b>35</b>
<b>6.2. A Fejrovasat előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.</b> .....	<b>35</b>

## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése szelvénytérkép szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása.

Jászkisér állomás a 86 sz. Vámosgyörk - Újszász egy vágányú nem villamosított országos törzshálózati vonalon az 233+16 - 243+81 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás.

#### Szomszéd állomásai:

86. sz. vonal: - Jászapáti  
- Jászladány

#### Nyíltvonalai szolgálati helyei:

Jászkisér és Jászladány állomások között Jászkisér-felső megállóhely a 215 sz. szelvényben, Szellőhát megállóhely 200 sz. szelvényben.

#### Legnagyobb lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:

##### Jászkisér – Jászapáti

Szelvénytérkép (-tól)	Szelvénytérkép (-ig)	Emelkedés (ezrelék)	Esés (ezrelék)
241+81	311+85	1,4	

##### Jászkisér - Jászladány

Szelvénytérkép (-tól)	Szelvénytérkép (-ig)	Emelkedés (ezrelék)	Esés (ezrelék)
141+00	137+17	2,5	

### 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

#### 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Jászkisér állomáson Mellékvonalai kisállomási egyszerűsített DOMINO 55 típusú biztosító berendezés üzemel.

A berendezés hatókörzete Jászladány felől az B bejáratú jelző, Jászapáti felől az A bejáratú jelzők által közrefogott vágányhálózat. Az előjelzők a berendezés részét képezik.

#### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térföldi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Jászkisér-Jászapáti és Jászkisér-Jászladány állomások között állomástávolságú közlekedési rend van érvényben. A pálya vonatbefolyásolásra nincs kiépítve. Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs.

### 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Az állomási vágányok számozása a forgalmi iroda előtt kezdődik római számokkal, I–IV.-ig.

Vágány neve	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Rakodóvágány mellékvágány	291		0,00 %		Nincs	4	9	HU-12047-01-1	K	Nyílt	VS2,
II.	Átmenő fővágány	318		0,00 %		Nincs	4	7	HU-12047-01-2	C	Nyílt	
III.	Vonatfogadó/indító fővágány	374		0,00 %		Nincs	2	5	HU-12047-01-3	B	Nyílt	
IV.	Csonka vágány mellékvágány	42		0,00 %		Nincs	9	Földkúp	HU-12047-01-4	K	Nyílt	
Kihúzó vágány Fk/1	mellékvágány	30		0,00 %		Nincs	Földkúp	1	HU-12047-01-FÖLDKÚP/1		Nyílt	
MÁV FKG scvp Összekötő	mellékvágány			0,00 %		Nincs	1		HU-12047-01-ÖKÖTŐ		Nyílt	MÁV FKG scvp



**1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Utasperon van az I-II és II-III vágány között. Az utasperonok hossza 75 m szélessége 1,75 m. Sínkorona feletti magassága sk15, burkolata aszfalt. Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonalat az ÁVU 1. sz. melléklete tartalmazza.

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

Jászkisér állomás torzított helyszínrajza az Állomási Végrehajtási Utasításhoz 1. sz. Mellékletként van csatolva, amely naprakészen tartalmazza az állomás valamennyi adatát.

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása, csoportosítása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely vagy nyíltvonal megnevezése	pálya- oldal	szelvény-szám	jelző jelölése	típusa (fény, alak)	rendeltetése
Jászkisér	j	251+12	EjA	f	fBEj
	j	243+81	A	f	fBj
	j	235+77	V	f	fkKj
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely vagy nyíltvonal megnevezése	pálya- oldal	szelvény-szám	jelző jelölése	típusa (fény, alak)	rendeltetése
Jászkisér	j	226+16	EjB	f	fBEj
	j	233+16	B	f	fBj
	j	233+50	Tj1	f	fTlj FKG Kft felől
	j	240+88	K	f	fkKj

Hívójelzés van  
- az A, B bejárati jelzőkön.

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelző van elhelyezve az A jelű bejárati jelzőn belül a 243+31 sz., a B jelű bejárati jelzőn belül a 232+66 sz. szelvényben.

Az állomáson vágányzáró jelző van a 236+70 sz. szelvényben a IV. vágány végén lévő földkúpnál, valamint a scvp. védelmére a 233+69. sz. szelvényben lévő földkúpban végződő kihúzó vágány végén.

Megállás helye jelző van a II. – III. vágány között a 239+03 és a 238+48 szelvényben.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
1 db	nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db	Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
2 db	vörös fényű jelzőlámpa
2 db	sárga fényű jelzőlámpa
1 db	Sárga színű jelzőzászló
2 db	kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
1 db	Piros színű jelzőlámpa

A raktárhelyiségben:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
2 db	Megállj jelző
2 db	Megállj jelző előjelzője

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	X	X		X			X	E/K		-	-
4	E	X	X		X			X	E/K		-	-
1	E	X	X		X			X	E/K		-	-
3	E	X	X		X			X	E/K		-	-
5	E	X	X		X			X	E/K		-	-
7	E	X	X		X			X	E/K		-	-
9	E	X	X		X			X	E/K		-	-

### 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Az I. sz. rakodó vágányból Jászladány felé kiágazó, IV. sz. csonkavágány földkúpban végződik a 236+70 sz. szelvényben, valamint a kihúzó vágány földkúpban végződik a 233+69. sz. szelvényben. Az I. sz. vágány kezdőpont felőli végén VS2 jelű vágányzáró sorompó található a 239+25 sz. szelvényben.

A VS2 jelű vágányzáró sorompó a 4. számú váltóval van szerkezeti függésben.

Az állomás valamennyi csonkavágányán sötétben is végezhető tolatás.

## 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

### 1.5.1. Értekezési lehetőségek

- Általános célú CB, és
- különcélú telefonhálózatot (ezek a fszt. asztalán végződnek).

#### Küloñcélu telefonhálozat:

- Állomásközi: Jászkisér – Jászapáti (hívójele: • —)  
Jászkisér – Jászladány (hívójele:• — •• )
- Vonali: Jászkisér – Jászapáti (hívójele: • —)  
Jászkisér – Jászladány (hívójele:• — •• )

#### Rádiós körzetek:

- Helyi tolatórádió- körzet: nincs

#### Hangrendszerek:

- Utastájékoztató hangrendszer: Utas belsejtér, külsőtér
- Utasítást adó hangrendszer: I. körzet: az állomás végpont felőli részén  
(forgalmi iroda-tér),  
(tér-forgalmi iroda),  
(tér-tér),  
II. körzet: az állomás kezdőpont felőli részén  
(forgalmi iroda-tér),  
(tér-forgalmi iroda),  
(tér-tér).

#### Vasútüzemi telefon üzemel:

- Területi funkcionális felügyelet 04/13-15
  - Forgalmi iroda 04/41-78
- Szomszédos állomások hívószámai:
- Jászapáti forgalmi szolgálattevő: 04/95-45
  - Jászladány forgalmi szolgálattevő: 04/41-73

A miskolci régió vasútüzemi telefonszámai hívhatóak a közcélu hálózatokról (06-1-514- + a négyjegyű vasútüzemi telefonszám).

Technológiai célú mobiltelefon: 06 30 / 644-5480

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Vámosgyörk állomásfőnökség technológiai célú mobiltelefonjai közül az alábbiak hangrögzítő berendezéssel üzemelnek:

Jászkisér fszt.	06 30 / 644-5480
-----------------	------------------

A fenti mobiltelefonon kívül, nincs hangrögzítővel üzemelő egyéb értekező berendezés.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.).

Megnevezés	Telefonszám
Területi főüzemirányító	04/13-33 (hangrögzítéssel)
Forgalmi vonalirányító	04/13-19 (hangrögzítéssel)
Területi személyszállítási főirányító	04/18-97 (hangrögzítéssel)

### 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Az állomás területén lévő térvilágítási körzetek kapcsolói a forgalmi irodában található, melyek a szükségletnek megfelelően kapcsolhatók.

1. állomási névtábla
2. utasforgalmi terület
3. útátjáró
4. WC
5. peronvilágítás
6. raktér

Ezek ellenőrzése a forgalmi szolgálattevő feladata, a biztonság és a takarékoság szem előtt tartása mellett. A tér kivilágításánál a következőket kell figyelembe venni:

A térvilágítási berendezésnek üzemelnie kell, ha a természetes megvilágítás szintje nem éri el a különböző technológiai területeken a biztonságos munkavégzéshez szükséges szintet, és ha ott utasforgalmi, rakodási, elegyrendezési, tolatási okból az adott területek megvilágítása indokolt.

Az állomás valamennyi csonkavágányán sötétben is végezhető tolatás.

Rakodóterületek, váltókörzetek megvilágítását csak a munkavégzés időtartamára szabad bekapcsolni.

Vonatmentes időszakban, tolatási szünet ideje alatt, rakodásmentes időszakban az érintett terület rész térvilágítását ki kell kapcsolni.

Ezen térvilágítási körzetek felkapcsolása az 1, 2, 3, 5, 6-os kapcsolókkal történik

### 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

#### 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomásra rendszeresített utastájékoztató berendezés számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt. Kezelését a forgalmi szolgálattevő végzi.

Késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő a forgalmi vonalirányítótól valamint a pályavasúti információs rendszer (FOR00) alapján kap információt.

Jelentős vonatkésést okozó rendkívüli esemény bekövetkezésekor, abban az esetben, ha az érvényes szöveggönyvek nem tartalmazzak az adott rendkívüli eseményhez kapcsolódó utastájékoztató céljára alkalmas szövegmintát, a forgalmi vonalirányító a területi személyszállítási főirányító által megrendelt, a közlekedő vonatokra vonatkozó szövegmintát a forgalmi szolgálattevő részére megküldi.

#### **1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.**

Az utastájékoztató hangrendszer egy körzetből áll. Más szolgálati helyre nem történik utastájékoztatás.

#### **1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 3 perccel korábban, egyszer kell tájékoztatót adni.

Érkező, vagy induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a késés mértékéről és annak okáról kell tájékoztatót adni. Késéstől való érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel is tájékoztatót kell adni.

20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Amennyiben a személyszállító vonat a vonatindító vagy közbenső állomáson a menetrendtől eltérően előreláthatólag 5 percet meghaladóan túltartózkodik, akkor a forgalmi szolgálattevő köteles a vezető jegyvizsgálót tájékoztatni.

#### **1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája**

Az állomáson a menetrend szerint áthaladó valamennyi vonatról az áthaladáskor hangos utastájékoztatót kell adni.

A hangos utastájékoztatót mindig olyan időben (a normaidők figyelembe vételével) kell adni, hogy az utasok folyamatosan tájékoztatva legyenek a vonatközlekedésről.

#### **1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.**

A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosításáról, karbantartásáról, cseréjéről a forgalmi szolgálattevő gondoskodik.

#### **1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az éloszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.**

Utastájékoztató berendezés használhatatlanságát a forgalmi szolgálattevő jelenti a távközlési diszpécsernek. A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén, a személyszállító vonatokat az érkező-induló vonatok jegyzékén előre jelzett vágányokra kell fogadni. Amennyiben erre nincs lehetőség, a forgalmi szolgálattevő éloszavas utastájékoztatót végez a váróteremben, az érkező vonat által használt vágány melletti peronon valamennyi vonatnál kell végezni.

### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.**

A rendkívüli eseményekről kapott értesítés után a forgalmi szolgálattevő azonnal köteles értesíteni a vonatkísérő személyzetet.

Rendkívüli esemény /Havária/ bekövetkezésekor az egységes utastájékoztató érdekében a rendkívüli helyzeteket kezelő csoporttól a zárt csoportú email rendszerben érkezett havária utastájékoztató szövegét kell bemondani.

Ennek hiányában a hatékony utastájékoztató elvégzése érdekében, a forgalmi szolgálattevő, a forgalmi vonalirányító és a személyszállítási főirányító gondoskodik a bemondandó utastájékoztató szövegről. az érvényben lévő utastájékoztató végrehajtásáról kiadott utasításban előírtaknak megfelelően.

### **1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.**

Az állomáson a váróteremben került elhelyezésre az Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények, Állomási rend.

Érkező-induló vonatok jegyzéke a váróteremben, valamint a váróterem ablakán van elhelyezve.

Az utastájékoztató hirdetményeket (Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, menetrendmódosítás, különvonati menetrend) kikerülés után az állomásfőnök/ forgalmi koordinátor megküldi a forgalmi szolgálattevő részére, aki kihelyezi a váróterembe. Az érvényét vesztes hirdetmények eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Menetrendváltáskor az új érkező, induló vonatok jegyzékének módosítását a forgalmi üzemelnök előkészíti, és a forgalmi szolgálattevő végzi el a szükséges cserét.

Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket a MÁV START Zrt küldi meg az állomások részére, a Területi Forgalmi osztály/ Füzesabonyi terület forgalmi technológiai szakelőadó útján. Kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Az utastájékoztató hirdetményeket az állomásfőnök/ forgalmi koordinátor a heti ellenőrzéskor ellenőrzi. A Hirdetmények napi ellenőrzését és szükség esetén a pótlását a szolgálatot ellátó forgalmi szolgálattevő végzi.

Abban az esetben, ha a MÁV-START Zrt. munkavállalója, az utastájékoztató hirdetmények aktualitásában, kihelyezésében hiányosságot fedez fel, akkor az állomásfőnököt, megbízottját vagy a kijelölt forgalmi technológiai szakelőadót köteles értesíteni, aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

#### Felvételi épület:

Forgalom:

- forgalmi iroda

Kereskedelmi jellegű:

- váróterem

### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége**

Az utasításgyűjtemény és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodában lévő szekrény.

A forgalmi irodában nyomtatott formában, valamint a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Papír alapon:

- F.1.sz. Jelzési Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2.sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei, Vasútvállalati Megállapodások és Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formában:

Az elektronikus formában rendelkezésre álló utasítások, rendeletek, szabályzatok elérhetőek a forgalmi irodai számítógép munkaasztalán a „Pályavasúti intranet portál: [palyaintranet.mav.hu](http://palyaintranet.mav.hu) /Forgalom /Központi szabályozás /Forgalom /Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai /Vezérgazgató (h)-i utasítások vagy hivatkozásai dokumentumai” menüpont alatt.

A Területi hatállyal kiadottak szintén megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: [palyaintranet.mav.hu](http://palyaintranet.mav.hu)/Forgalom/Területi Igazgatósági szabályozás/ Miskolc/” menüpont alatt.

A szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: [palyaintranet.mav.hu](http://palyaintranet.mav.hu) / Forgalom / Szolgálati helyek szabályozásai / Miskolc / Füzesabony / Jászkisér” menüpont alatt.

### **1.12. Parancskönyv kezelése**

A papír alapú Parancskönyv és a Vasútvállalati Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

### **1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.**

Az elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve. Véralkohol vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye a forgalmi iroda. Elsősegélynyújtásra kiképzettek neve, telefonszáma, munkahelye ki van függesztve a forgalmi irodában a hirdető táblán.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Füzesabony	04/32-77
Körzeti orvos:	5137 Jászkisér, Ladányi út 1.	06 57/450-205
Kórház Jászberényi Szent Erzsébet Kórház	5100 Jászberény, Szelei út 2.	06 57/500-200