



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony
Állomásfőnökség Kisvárdra

39516/2022/MAV

Állomási Végrehajtási Utasítás Kisvárdra állomás

Összeállította:

Balogh 4 László Digitálisan aláírta: Balogh 4 László
Datum: 2022.11.24 09:28:54 +01'00'

Balogh László
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Ragó József Digitálisan aláírta: Ragó
József
Datum: 2022.11.24
09:43:33 +01'00'

Ragó József
területi forgalmi szakértő
TFO Debrecen

Ellenjegyezte:

Csóri Miklós Digitálisan aláírta:
Csóri Miklós
Datum: 2022.11.24
08:37:16 +01'00'

Csóri Miklós
forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Záhony

Jóváhagyta:

Végh Zoltán János Digitálisan aláírta: Végh Zoltán János
Datum: 2022.11.26 11:56:18 +01'00'

Végh Zoltán János
területi forgalmi osztályvezető
TFO Debrecen

TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános előírások.....	7
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágányok megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	7
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása.....	9
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	9
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	9
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint..	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítotttsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	13
1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyagvételező helyek, vizsgálóaknáknak felsorolása.....	13
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	14
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.....	14
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.....	14
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....	15
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	15
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	15
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	15
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	16
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	16
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	16
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	16
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	16
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	16

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KISVÁRDA

- 1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái..... 17
- 1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások..... 17
- 1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágányösszeköttetései, elhatárolása..... 17
- 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. 17
- 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége. 18
- 1.12. Parancskönyv kezelése. 18
- 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... 18
- 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. 19
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.4.2. Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.5. Forgalmi szolgálattelévő részletes feladata.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.15. Utastájékoztatót végző részletes feladata.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18. Váltógondozás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22. A vágányút ellenőrzése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.1. A forgalmi szolgálattelévő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.23.2. A vízdaru(k) lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24. A váltók állítása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KISVÁRDA

- 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33. A tolatás engedélyezése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.4. Más szolgálati ág vágányzatán végzendő tolatások engedélyezése és lebonyolítása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34. Tolatásvezető kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48. Engedélykérés- adás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48.1. Gépi engedélykérés-adás helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KISVÁRDA

- engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.1. Részletes feladatkírás készítésére vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.2 A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KISVÁRDA

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1 AZ ÁLLOMÁS FEKVÉSE VONALSORSZÁM ÉS SZELVÉNYSZÁM SZERINT, SZOMSZÉDOS ÁLLOMÁSOK, NYÍLTVONALI SZOLGÁLATI HELYEK SZELVÉNYSZÁM SZERINTI FELSOROLÁSA

Kisvárdai állomás a 100. sz. fővonalon Budapest-Nyugati pu.- Cegléd- Szolnok- Záhony oh. kétvágányú villamosított fővonalon a 412+71-430+27 sz. szelvények között fekszik, mint közép állomás.

Szomszédos állomások:

100. számú vonalon: -Pátroha állomás,
-Fényeslitke állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

100. számú vonalon: -Ajak megállóhely a 389+92 szelvényben.
-Kisvárdai-Hármasút megállóhely a 447+00 szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomások között:

100. sz. vonalon: Pátroha - Kisvárdai között a jobb és bal vágányon egyaránt a legnagyobb emelkedő 3‰.

100. sz. vonalon: Kisvárdai - Fényeslitke között a jobb és bal vágányon egyaránt: a legnagyobb esés 2,51‰.

1.2. JELZŐ-, BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS.

1.2.1. AZ ÁLLOMÁSON, VALAMINT A TÁVVEZÉRELT, TÁVKEZELT SZOLGÁLATI HELYEN ÜZEMELŐ JELZŐ-, VAGY BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS TÍPUSA.

Kisvárdai állomáson Integra-Dominó 55 biztosítóberendezés üzemel.

A berendezés hatáskörzetébe a VI., VII., XI., XII., mellékvágányok nem tartoznak bele.

1.2.2. A VONATOK KÖVETÉSI RENDJE ÁLLOMÁSKÖZÖNKÉNTI BONTÁSBAN. VONALI BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS, VONATBEFOLYÁSOLÁSI RENDSZER.

Kisvárdai - Pátroha, valamint Kisvárdai - Fényeslitke állomások között kétvágányú, önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pálya van kiépítve, ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel. A vonatok mind a helyes, mind a helytelen vágányon mindkét irányban megfelelően vonatbefolyásolásra kiépített önműködő térköz rendszerben követik egymást. A vonatbefolyásoló rendszer típusa EÉVB-EVM 75Hz.

1.3. AZ ÁLLOMÁSI VÁGÁNYOK SZÁMOZÁSA, JELÖLÉSE, RENDELTETÉSE, AZ ÁLLOMÁSI ÁTMENŐ FŐVÁGÁNYOK MEGJELÖLÉSE. A VÁGÁNYOK HASZNÁLHATÓ HOSSZA, LEJTVISZONYAI, A SZOLGÁLATI HELYEK JELFELADÁSRA KIÉPÍTETT ÉS KI NEM ÉPÍTETT VÁGÁNYAINAK FELSOROLÁSA.

Vágány száma/ jele	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé(m)	Használható hossza végpont felé(m)	Lejtviszony kezdőpont felé	Lejtviszony	Vonatbefolyásolási típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
I	bal átmenő fővágány	735		0 ‰		75 Hz sínáramk	14	11	HU-14118-01-1	F	nyílt	Szigetperon

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KISVÁRDA

II	jobb átmenő fővágány	827		0 ‰		75 Hz sínáramk	10	5	HU-14118-01-2	F	nyílt	Szigetperon
III	vonatfogadó-indító fővágány	810		0 ‰		nincs	16	7	HU-14118-01-3	F	nyílt	
IV	vonatfogadó-indító fővágány	755		0 ‰		nincs	18	9	HU-14118-01-4	F	nyílt	
V/a	tároló vágány	295		0 ‰		nincs	20	36	HU-14118-01-5a	C	nyílt	
V/b	tároló vágány	345		0 ‰		nincs	38	9	HU-14118-01-5b	C	nyílt	
VI	tároló vágány	212		0 ‰		nincs	32	36	HU-14118-01-6	F	nyílt	
VII	tároló vágány	270		0 ‰		nincs	32	földkúp	HU-14118-01-7	F	nyílt	
VIII	csonka vágány	42		0 ‰		nincs	földkúp	26	HU-14118-01-8	K	nyílt	
IX	csonka vágány	200		0 ‰		nincs	földkúp	4	HU-14118-01-9	F	nyílt	
X/a	kihúzó vágány	239		2,4 ‰		nincs	ütközőbák	22	HU-14118-01-10a	K	nyílt	
X/b	kihúzó vágány	58		0 ‰		nincs	földkúp	22	HU-14118-01-10b	K	nyílt	
XI	rakodó vágány	100		0 ‰		nincs	földkúp	24	HU-14118-01-11	K	nyílt	
XII	rakodóvágány	330		0 ‰		nincs	földkúp	24	HU-14118-01-12	K	nyílt	

Az állomás lejt viszonyai:

A kezdőpont felől 370 méter hosszban 2,5 ‰-es emelkedés, 720 méter hosszban 0,0 ‰-es esés.

A X/a kihúzó vágány a kezdőpont felől 2,4 ‰-es esésben van.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KISVÁRDA

1.3.1. RO-LA FORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRA KIJELÖLT VÁGÁNYOK, VÁGÁNYUTAK (VÁGÁNYKAPCSOLATOK) FELSOROLÁSA.

A Ro-La vonatok az I. és II vágányokon, valamint a 1,3,5,11,2,6,8,10,12,14. sz. kitérőkön közlekedhetnek egyenes és kitérő irányban is.

1.3.2. UTASPERONOK HOSSZA, SZÉLESSÉGE, SÍNKORONA FELETTI MAGASSÁGA, BURKOLATA, AZ UTASOK RÉSZÉRE KIJELÖLT MEGKÖZELÍTÉSI ÚTVONAL MEGHATÁROZÁSA.

Az I. - II. sz. vágányok között a 421+75 - 424+78 sz. szelvényekben széles peron van, hossza 303 m, szélessége 9200mm, burkolata térkő, sínkorona feletti magassága: sk55.

Megközelítése az állomás épületben lévő utas várótermen keresztül, az állomás kezdőpont felőli végén lévő P+R parkolóból, az állomás végpont felőli végén kiépített aluljárón keresztül lépcsőn és lifttel a hozzá csatlakozó járdákon át a kiépített átjárókon keresztül lehetséges.

1.4. A VÁZLATOS HELYSZÍNRAJZON FELTÜNTETETT ADATOKRA, OBJEKTUMOKRA, BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ RÖVID LEÍRÁS.

Kisvárdai állomáson az I. sz. vágány mellett a 422+85 sz. szelvényben található az új állomás-épület. A kezdőpont felőli oldalán a 422+40 sz. szelvényben van a régi állomás épület. A régi állomási épület előtt a kezdőpont felőli végén a 422+61. sz. szelvényben található 30+2 férőhelyes P+R parkoló. A parkolót az I. vágánytól életvédelmi kerítés választja el az illetéktelen átjárás megakadályozása érdekében. Az életvédelmi kerítés az I. vágány mellett a 421+10 – 426. sz. szelvényekben van elhelyezve. A régi állomás épülettel szemben a 422+40. sz. szelvényben meg van szakítva egy akadálymentesített átjáróval, melyen keresztül a kezdőpont felőli oldalon az utasok közlekedését biztosítja a magas peron megközelítésére.

Az új állomás épülettel szemben a 422+85. sz. szelvényben az életvédelmi kerítésbe üzemi átjáróként funkcionáló kisajtó van beépítve, a forgalmi szolgálattelévő üzemi célú átjárásának biztosítására. A magas peronon 2db esőbeálló található a 423+01 és a 423+53. számú szelvényekben.

A régi és új állomás épületek előtt a város felőli oldalon is található egy 30 férőhelyes parkoló. Az új állomás épület mellett a 423+00. sz. szelvényben van a felsővezeték kapcsolókert. Az állomás végpont felőli végén a 424+80. sz. szelvényben aluljáró van, mely Kisvárdai Boeszkai utcát köti össze a Temesvári utcával, gyalogos és kerékpáros összeköttetést biztosítva a két utca között, egyben gyalogos megközelítési lehetőséget biztosít az állomás végpont felőli végéről az I. és II. vágányok között fekvő magas peronra. Az aluljáróból a magas peronra történő feljutás megkönnyítését személylift biztosítja.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KISVÁRDA

1.4.1. HELYHEZ KÖTÖTT JELZŐK FELÁLLÍTÁSI HELYE, MEGJELÖLÉSE, RENDELTETÉSE. FIGYELMEZTETŐ JELEK FELSOROLÁSA. TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK FELSOROLÁSA CSOPORTOSÍTVA. A SZOLGÁLATI HELYEKRE RENDSZERESÍTETT HORDOZHATÓ JELZŐK, JELZŐESZKÖZÖK FELSOROLÁSA DARABSZÁM SZERINT.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése
nyíltvonal bal vágány	bal	412+71	A	Bejárati jelző/hívójelzés
nyíltvonal jobb vágány	jobb	412+71	B	Bejárati jelző/hívójelzés
Kisvárdá	jobb	417+40	K1	Kijárat jelző/hívójelzés
Kisvárdá	jobb	417+45	K2	Kijárat jelző/hívójelzés
Kisvárdá	jobb	417+45	K3	Kijárat jelző/hívójelzés
Kisvárdá	jobb	417+40	K4	Kijárat jelző/hívójelzés
Kisvárdá	jobb	413+20	Tj2	Tolatásjelző
nyíltvonal bal vágány	jobb	398	398a	Térközjelző „B” bejárati jelző előjelzője
nyíltvonal jobb vágány	bal	398	398b	Térközjelző „A” bejárati jelző előjelzője

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése
nyíltvonal bal vágány	jobb	430+27	C	Bejárati jelző/hívójelzés
nyíltvonal jobb vágány	bal	430+27	D	Bejárati jelző/hívójelzés
Kisvárdá	jobb	424+75	V1	Kijárat jelző/hívójelzés
Kisvárdá	jobb	425+17	V2	Kijárat jelző/hívójelzés
Kisvárdá	jobb	425+44	V3	Kijárat jelző/hívójelzés
Kisvárdá	jobb	425+01	V4	Kijárat jelző/hívójelzés

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KISVÁRDA

nyíltvonal balvágány	jobb	445	445a	Térközjelző bejárati előjelzője	„C” jelző
nyíltvonal jobb vágány	bal	445	445b	Térközjelző bejárati előjelzője	„D” jelző
nyíltvonal jobb vágány	jobb	448+00	Tj1	Toletásjelző	
nyíltvonal bal vágány	bal	430+27	C	Hívójelzés feloldása	
nyíltvonal jobb vágány	jobb	430+27	D	Hívójelzés feloldása	

Előjelző az állomás területén nincs, az önműködő térközjelzők, valamint be-, és kijárat jelzők előjelzést adnak a következő főjelzőn várható jelzésre is. Vágányzáró jelző van a földkúpban végződő csonka vágányok végéin.

Az I. sz. vágányon a végpont felől a kezdőpont felé közlekedő személyszállító vonatok a 422+51 sz. szelvényben kitűzött „Megállás helye” jelzőnél kötelesek megállni menetrend szerinti megállás esetén.

Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők:

- a 425+44 sz. szelvényben a Szeszipar scvp-n,
- a 415+34 sz. szelvényben a IX. vágányon,
- a 421+16 sz. szelvényben az V/a vágányon,
- a 421+30 sz. szelvényben az V/b vágányon,
- a 417+25 sz. szelvényben a XII. vágány fölött „Villamos mozdony állj” jelző,
- a 420+20 sz. szelvényben a XI. vágány fölött „Villamos mozdony állj” jelző.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- **2db** kör alakú mindkét oldalán fehér szegélyű, középen piros színű kézi jelzőtárcsa.
 - 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
 - 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
 - 1 db sárga színű jelzőzászló
 - 2 db piros fényű jelzőlámpa

A forgalmi iroda melletti helyiségben találhatóak:

- 4 db kitűzhető Megállj-jelző
- 4 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KISVÁRDA

1.4.2. A VÁLTÓK SZÁMOZÁSA, ÁLLÍTÁSI MÓDJA, BIZTOSÍTOTTSÁGA, SZABVÁNYOS ÁLLÁSA. ÁLLANDÓAN ZÁRVA TARTOTT VÁLTÓK. VÁLTÓJELZŐ. VÁLTÓFŰTŐ BERENDEZÉS. A KITERŐ IRÁNYBAN 40 KM/H SEBESSÉGNÉL NAGYOBB SEBESSÉGGEL JÁRHATÓ VÁLTÓK, VÁLTÓKAPCSOLATOK FELSOROLÁSA ÉS AZ AZOKON ALKALMAZHATÓ SEBESSÉG MEGHATÁROZÁSA.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	x	x				x	x				
4	E	x	x				x					
6	E	x	x				x	x				
8/a	E	x	x				x	x				
8/b	E	x	x				x	x				
10	E	x	x				x	x				
12	E	x	x				x	x				
14	E	x	x				x	x				
16/a	E	x	x			x		x	x			
16/b	E	x	x			x		x	x			
18	E	x	x			x		x	x			
20	E	x	x				x					
22/a	E	x	x				x					
22/b	E	x	x				x					
24	E			x	x							ÁF
26	E	x	x				x					ÁF
28	E			x		x				x		ÁF
30	E			x	x					x		ÁF
32	E			x	x							ÁF
34	E			x	x							ÁF
36	E			x	x							ÁF
38	E			x	x					x		ÁF
1	E	x	x				x	x	x			
3/a	E	x	x				x	x	x			
3/b	E	x	x				x	x	x			
5	E	x	x				x	x	x			
7/a	E	x	x			x		x	x			
7/b	E	x	x			x		x	x			
9/a	E	x	x			x		x	x			

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KISVÁRDA

9/b	E	x	x		x			x	x			
11	E	x	x				x	x	x			
A/1	E	x	x			x		x	x	x		FF
A/2	E	x	x			x		x		x		FF

A „Váltójelző” oszlopban:

ÁF jelentése: ábralemezes fényvisszaverős

FF jelentése: forgólapos fényvisszaverős

1.4.3. HELYHEZ KÖTÖTT VÉDELMI BERENDEZÉSEK, VÁGÁNYZÁRÓ SZERKEZETEK FELSOROLÁSA, HELYE, VALAMINT FÜGGŐSÉGE.

Földkúp van elhelyezve:

- VII. csonka vágány végén
- VIII. csonka vágány végén
- IX. csonka végén (Bakti kihúzó)
- X/b csonka végén
- XI. csonka végén
- XII. kerti csonka végén

A földkúpok felé sötétben is lehet tolatni.

Vágányzáró sorompók:

- VS1 a 7. kitérő után
- VS3 a 9. kitérő után
- VS5 a V/b vágány végpont felőli végén
- VS7 a 38. kitérő után
- VS2 a 28. kitérő után VIII.vágány (alállomási vágány)
- VS4 a V/a. vágány kezdőpont felőli végén.
- VS6 a 30. kitérő után. A vágányzáró sorompó szerkezeti függésben van a 30. sz. kitérővel

A vágányzáró sorompók helyszíni állításúak. Részletes rendelkezéseket a Kezelési szabályzat tartalmaz.

1.4.5. VÍZDARUK, FORDÍTÓKORONGOK, TŰZTISZTÍTÓ HELYEK, OLAJ- ÉS ÜZEMANYAGVÉTELEZŐ HELYEK, VIZSGÁLÓAKNÁK FELSOROLÁSA.

Az állomáson 1 db vízdaru található a VIII. sz. csonka vágány mellett, mely nem használható. Kiömlő csöve a vágánnyal párhuzamosan rögzítve van. Tűztisztító hely ugyanitt található.

1.5. ÉRTEKEZÉSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

1.5.1. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK.

Állomásközi távbeszélő: Pátroha, Fényeslitke.

CB telefon.

A forgalmi irodába van telepítve az utasítást adó hangszórós távbeszélő berendezés, mely utas tájékoztatásra és utasítás adására, valamint nyugtázására egyaránt alkalmas. Körzetei:

- T1: az állomás páratlan végén lévő váltókörzet
- T2: az állomás páros végén lévő váltókörzet
- Utas külső-belső

Szolgálati mobiltelefon: + 36 30 1619601

GSM-R KISVARDA-F01 73793302

095 06 38 8881370 +36 38 8881370

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KISVÁRDA

1.5.2. HANGRÖGZÍTŐ BERENDEZÉSEK.

Hangrögzítő berendezéssel vannak ellátva a következő kommunikációs csatornák:

- utasítást adó hangos (KAB)
- Rádióskörzet tolatómozdonyokhoz kialakítva, hordozható kézi Motorola DP1400-as készülékkel.
- Villamos üzemirányító Kisvárdá 03/79-44, 03/42-55, 45/506-083, 30/308-3169
- Záhony főüzemirányító 03/33-19
- Debrecen főüzemirányító 03/13-07
- GSM-R KISVARDA-F01 73793302 095 06 38 8881370 +36 38 8881370

1.5.3. IRÁNYÍTÓI ELÉRHETŐSÉGEK.

munkakör	üzemi telefon	mobil telefon	e-mail
Záhony területi főüzemirányító	03/33-19	+3630/610-3923	ukdb.zn@mav.hu mvz-terfoirzn@mav.hu
Területi személyszállítási főirányító	03-18-40	+3630/544-8546	db_iranyitok@mav-start.hu
Területi vontatási főirányító	03/13-35	+3630/565-6428	moidb@mav-start.hu
Területi pályalétesítményi osztály diszpécser	03/12-51	+3630/932-5307	db.pldiszp@mav.hu
Biztosítóberendezési diszpécser	03/16-97	+3630/565-5920	db-bizt@mavrt.hu
Hálózati Energiaellátási Diszpécser		+361/516-2292, +3630/936-0250	diszpecser.erosaram@mav.hu
Ingatlankezelési diszpécser	01/63-19 01/63-58 01/21-76	+36-30-330-2959 +36-30-685-3764	ingatlankezeles.diszpecser@mav.hu

1.6. VILLAMOS FELSŐVEZETÉKI RENDSZER.

1.6.1. ÁRAMKÖRÖK JELÖLÉSE A HOZZÁJUK TARTOZÓ VÁGÁNYZATTAL.

A kapcsolók jelölése a következő:

Bpb	Budapest bal
Bpj	Budapest jobb
Znb	Záhony bal
Znj	Záhony jobb
Á.b.	I-Xb. vágány
Á.j.	II, III, IV. vágány
Ij	V. vágány
R1	XI. vágány
R2	Vulkán csonkavágány
ö.j.	Összekötő jobb
ö.b.	Összekötő bal

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KISVÁRDA

1.6.2. ÁLLOMÁSI KAPCSOLÓKERT, KAPCSOLÁSI HELYEK, SZAKASZOLÓK ELHELYEZKEDÉSE. A SZAKASZOLÓK LEZÁRÁSÁRA SZOLGÁLÓ LAKATOK ÉS HOZZÁJUK TARTOZÓ KULCSOK TÁROLÁSI HELYE.

A kapcsolókert a forgalmi iroda mellett a végpont felőli oldalon található az alábbi feliratú szakaszolókkal: Áb, Áj, Bpb, Bpj, Znb, Znj, Öb, Öj, Alb, Alj. Az Öb, Öj szakaszolók szabványos állása a kikapcsolt állás, a többi szakaszoló szabványos állása a bekapcsolt állás. A szakaszolók működtetése elvégezhető a forgalmi irodában elhelyezett helyi távműködtető (HETA) berendezés segítségével, vagy a kapcsolókertben kézi működtetéssel, (hajtókarral) a kezelési utasítás szerint.

A kapcsolókerten kívül a XI. vágány mellett található az R1 jelű szakaszoló, mely a XI. raktári csonka vágány kapcsolását biztosítja, a V. vágány mellett a felvételi épülettel szemben található az Ij jelű szakaszoló, mely az V. tároló vágány kapcsolását biztosítja, a Vulkán vágány mellett található az R2 jelű szakaszoló, mely a Vulkán vágány kapcsolását biztosítja

Az R1, R2 és az Ij jelű szakaszolók szabványos állása a kikapcsolt állás. Szabványos állásban le vannak lakatolva. A lezárt szakaszoló kulcsai, a forgalmi irodában lévő kulcsszekrényben találhatóak. Ezek a szakaszolók csak a helyszínen kézzel működtethetők.

Villamos üzemmel kapcsolatos műveletek végzésére vonatkozó rendelkezések és engedélyek vételére, és végrehajtására a feljogosított személyzet és a felsővezetékes személyzet azon tagjai jogosultak, akik: az E101. E.102. sz. Utasításokból eredményes vizsgát tettek és az adott villamos szolgálati helyre érvényes helyismereti vizsgával rendelkeznek, valamint szerepelnek az adott szolgálat helyre vonatkozó névjegyzékben. Rakodási engedély kiadására az ÁVU 3. számú mellékletében felsorolt forgalmi szolgálattelvők jogosultak.

1.6.3. HORDOZHATÓ, CSAK VILLAMOSMOZDONYOKRA VONATKOZÓ JELZŐK, FÖLDELŐRUDAK TÁROLÁSI HELYE ÉS DARABSZÁMA.

A felsővezeték földelésére 5 db földelő rúd áll rendelkezésre, melynek tárolási helye a kapcsolókert.

1.7. VILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉS AZOK KAPCSOLÁSÁNAK MÓDJA.

Kisvárdai állomás térvilágítási körzetei:

alkonykapcsolóval ellátva:

- I. sz. vágány mellett lévő oszlopsor,
- I-II. sz. vágányok között lévő utas peron,
- Aluljáró

a forgalmi irodában található kapcsolókkal a forgalmi szolgálattelvő által végzett kapcsolás:

- Állomásnév tábla
- Utasváró
- Utasváró előtti szélfogó
- Kisvárdai-Hármasút.

1.8. AZ UTASTÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK MEGHATÁROZÁSA.

1.8.1. A SZOLGÁLATI HELYRE RENDSZERESÍTETT UTASTÁJÉKOZTATÓ BERENDEZÉSEK FAJTÁI.

MAVOX KAB 31 típusú hangosbemondó készülékkel történik az utasok tájékoztatása.

Kezelője az állomáson szolgálatot teljesítő hangosbemondó vagy a forgalmi szolgálattelvő.

A vonatkésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül,

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KISVÁRDA

valamint a területi főüzemirányító tájékoztatásából szerez információt, melyet - ha az élősóban (telefonon) történt - elő kell jegyezni a Fejrovtos előjegyzési naplóban.

1.8.2. UTASTÁJÉKOZTATÓ KÖRZETEK, EZEN KÍVÜL MELY SZOLGÁLATI HELYEK UTASTÁJÉKOZTATÁSA TÖRTÉNIK AZ ÁLLOMÁSRÓL.

Az állomásnak egy külső-belső utastájékoztató körzete van mely az utasok le- és felszállására kijelölt helyen és a váróteremben ad tájékoztatást a vonatközlekedésről.

Kisvárdai állomás utastájékoztató körzetéhez tartozik még:

- Kisvárdai Hármasút megállóhely
- Ajak megállóhely

1.8.3. AZ UTASPERONOK MEGKÖZELÍTÉSI IDŐNORMATÍVÁJA. A HANGOS UTASTÁJÉKOZTATÁST A VONATOK ÉRKEZÉSÉHEZ-INDULÁSÁHOZ KÉPEST MILYEN IDŐPONTBAN KELL ELVÉGEZNI.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3perc.

1.8.4. AZ UTASTÁJÉKOZTATÁS IDŐNORMATÍVÁJA.

A hangosbemondónak vagy forgalmi szolgálattevőnek érthetően és a vonat tényleges és menetrend szerinti érkezése előtt legalább 3 perccel kell a hangos utastájékoztatót elvégezni Kisvárdai állomáson, Ajak megállóhelyen és Kisvárdai hármasút megállóhelyen egyaránt.

1.8.6. A MÁV-START ZRT. ÁLTAL KÉSZÍTETT ÉS ÁTADOTT UTASTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGKÖNYV MÓDOSÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT VÉGZŐ MUNKAVÁLLALÓ.

Az Utastájékoztató Szöveggönyv elkészítése, karbantartása a MÁV-START Zrt. munkavállalójának a feladata. Menetrendváltás, vágányzári menetrend bevezetése előtt a MÁV-START megküldi e-mailben az állomásfőnököknek és a forgalmi koordinátornak, akik kinyomtatják és eljuttatják a forgalmi szolgálattevőhöz.

Az esetenkénti közlemények bemondására szolgáló szövegek (vágányzár, átszállásos vágányzár, különvonat stb.) forgalmi szolgálattevőhöz történő eljuttatása szintén az állomásfőnök és forgalmi koordinátor feladata.

1.8.7. AZ UTASTÁJÉKOZTATÓ BERENDEZÉSEK HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A BEJELENTÉSRE, VALAMINT AZ ÉLŐSZAVAS UTASTÁJÉKOZTATÁS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.

A forgalmi szolgálattevő az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén élőszóval köteles tájékoztatni az utasokat és a személypénztárost a vonatközlekedésről.

1.8.8. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉN AZ UTASTÁJÉKOZTATÁS SZERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA.

Valamennyi rendkívüli esetet –beleértve a személyszállítással kapcsolatos eseteket is-, a forgalmi szolgálattevő jelenteni köteles a területi főüzemirányítónak. A forgalmi szolgálattevő 5 perc, vagy annál nagyobb késés esetén, személyesen tájékoztatja a személypénztárost és az állomáson tartózkodó vonatok személyzetét.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KISVÁRDA

1.8.9. ÁLLOMÁSON (MEGÁLLÓHELYEKEN) ALKALMAZANDÓ STATIKUS UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK FAJTÁI.

Érkező-induló vonatok jegyzéke:

Az érkező-induló vonatok jegyzékének, kihelyezése, azok rendelkezésre állásának biztosítása, pótlása, az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás:

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt az állomásfőnökségek a szükséges példányszámban kötelesek sokszorosítani és valamennyi állomáson és megállóhelyen a kifüggesztése felől gondoskodni. A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, az „Állomási rend” a „Váróterem nyitvatartása” kihelyezése, pótlása, eltávolítása minden esetben az Állomásfőnökség feladata. Az egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetmények, közlemények kifüggesztésére és karbantartására vonatkozó előírásokat a Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

1.8.10. UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.

Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése, hiánya esetén pótlása az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata. A hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírásokat a Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

1.9. AZ ÁLLOMÁS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ EGYÉB SZAKÁGAK, VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VASÚTI VÁLLALKOZÁSOK FELSOROLÁSA, AZOK VÁGÁNYÖSSZEKÖTTETÉSEI, ELHATÁROLÁSA.

- Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen Erősáramú Szakasz, Kisvárdai alállomás. Telephelyének megközelítése a VI. vágányból a 28. váltón keresztül kiágazó összekötő vágányon át lehetséges. Biztosítva van a VS2. vágányzáró sorompóval.
- Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen Távközlési-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Főnökség, Blokkmesteri Szakasz Fényeslitke.
- MÁV-START Zrt.
- B+N Referencia Zrt.

1.10. AZ ÁLLOMÁS SZOLGÁLATI HELYEINEK (HELYISÉGEINEK) FELSOROLÁSA.

Új állomási épület:

Forgalmi jellegű:

- Állomásfőnöki iroda
- Forgalmi koordinátori iroda
- Forgalmi iroda
- Hangosbemondó helyiség

Kereskedelmi jellegű :

- Személypénztár

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KISVÁRDA

Egyéb jellegű :

- Biztosítóberendezés jelfogó helyisége
- Távközlési szerelvénytároló

Régi állomási épület:

- B+N Referencia Zrt

1.11. AZ EGYES SZOLGÁLATI HELYEKEN (HELYISÉGEKBEN) A FORGALMI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES UTASÍTÁSOK, SZABÁLYZATOK, SEGÉDKÖNYVEK, VU-K, RENDELETEK ELÉRHETŐSÉGE.

EVIG elnök vezérigazgatói utasításban előírt utasítások, rendeletgyűjtemények materiális példányai a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben találhatóak, valamint az engedélyezett dokumentumok a Pályavasúti intranet portálon a forgalmi szolgálattevő számítógépén elérhetőek elektronikus formában:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmiiodairendeletekgyujtemenydokumenu_tuma alatt.

A forgalmi irodában van elhelyezve:

- F.1. JELZÉSI UTASÍTÁS
- F.2. FORGALMI UTASÍTÁS
- F.2. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI
- E.101. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁS A MÁV VILLAMOSÍTOTT VONALAINAK ÜZEMÉRE
- E.102. UTASÍTÁS A FELSŐVEZETÉKES VILLAMOS ÜZEMI MUNKA VÉGZÉSÉRE
- PARANCSKÖNYV

1.12. PARANCSKÖNYV KEZELÉSE.

Az állomáson, papír alapú Parancskönyvi rendelkezések tárolására szolgáló mappa van rendszeresítve, tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSNÁL FIGYELEMBE VEHETŐ ÉS HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK TÁROLÁSI HELYE, A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE. VÉRALKOHOL-VIZSGÁLATI DOBOZ, ALKOHOLOS ÁLLAPOT VIZSGÁLATÁRA RENDSZERESÍTETT ESZKÖZ, KÉSZÜLÉK TÁROLÁSI HELYE.

<i>Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény</i>		
Név	cím	telefonszám
Üzemorvos	Záhony Vasút utca 2.	03/31-02
Városi kórház	Kisvárdai Árpád u. 26.	45/ 415-255
Központi orvosi rendelő	Kisvárdai, Szent György tér 7	06-45-415-047
Mentők:	Kisvárdai, Árpád út 28	104, 112
sürgősségi Orvosi ügyelet(hétköznap 22-08 óra között , és szombat, Vasárnap , Ünnepnep 14-08 óra között)	Kisvárdai, Árpád utca 26.	1830

A forgalmi irodában található 1 db mentődoboz.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KISVÁRDA

A véralkohol doboz tárolási helye: forgalmi iroda

Alkoholszonda tárolási helye: forgalmi iroda

Alkoholtesztár tárolási helye: Állomásfőnöki iroda

Elsősegélynyújtásra kiképzett dolgozó Kisvárdai állomáson 2 fő.

1.14. ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ, POLGÁRŐRSÉG, VAGYONŐRÖK, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRÖK, ÖNKORMÁNYZAT, TOVÁBBÁ A SZOLGÁLATI HELYEN JELEN LÉVŐ ÉS VASÚTI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSOK CÍME, TELEFONSZÁMA.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Fegyveres Biztonsági Őrség	Záhony	32-29, 32-82, 06/30/922-6517
Polgármesteri hivatal	Kisvárdai, Szent László u.7-11	500-700
MÁV-START Zrt.	Kisvárdai, Baross Gábor utca 2.	+36 1/513-7911
B+N Referencia Zrt.	Záhony	03/30-30 +36 30/ 981 5040