



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY
ZALAEGERSZEG ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

Lenti

állomás részére

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: hatálybalépéstől

Készítette:

Horváth Péter
forgalmi üzemmérnök

Felülvizsgálta:

Kovács István
területi forgalmi koordinátor

Magyar Ákos
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bánhidai Pál Tamás
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 40617/2022/MAV

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
Módosítások előjegyzése	7
1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	9
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	9
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	9
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejt viszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	9
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása	11
utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	12
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	12
1.4.5. Vízdaruk, fordítókörongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgáloknak felsorolása.	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek	13
1.6. Villamos felsővezetési rendszer.	14
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.....	14
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.	14
1.6.3. Hordozható, csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők, földelő rudak tárolási helye és darabszáma.	14
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	14
1.8. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	14
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái	14
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról	15
1.8.3. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell végezni.	15
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	15
1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.	15

<i>A késésekről, rendkívüli eseményekről információt Zalaegerszeg állomástól, forgalmi</i>	15
<i>vonalirányítótól és a rendelkezésre álló pályavasúti informatikai rendszerekből kap a forgalmi személyzet.</i>	15
1.8.6. Személyszállítást végző vállalkozó vasúttársaság által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	15
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások	16
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	16
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása	16
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások	17
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	17
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	17
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége	17
1.12. Parancskönyv kezelése	18
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	18
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	18
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	19
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	19
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	19
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	19
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.	19
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytonos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	19
2.4.2. Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén	20
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	20
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.	20
Távkezelt állomások forgalomirányítója	20
2.16. Az állomáshoz tartozó saját célú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja	21
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	21
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	21
2.18. Váltógondozás	21
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	21
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	21
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	22
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	22
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	22

2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	22
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként	22
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	22
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő (k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	22
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	22
2.24. A váltók állítása.....	23
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.....	23
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	23
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	23
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	23
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....	23
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.....	23
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....	24
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....	24
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	24
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.....	24
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.....	24
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	25
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel (önálló, nem önálló jelzéssel) ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.....	25
2.33. A tolatás engedélyezése.....	26
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	26
2.33.2. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.....	26
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	26
2.33.4. Más szolgálati ág vágányzatán végzendő tolatások engedélyezése és lebonyolítása.....	26
2.34. Tolatásvezető kijelölése.....	26
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	26
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.....	26
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	26
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	27
2.37. Tolatás vasúti járműmérlegen.....	27
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	27
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	27
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	27
2.42. Szalasztás ütközőbakban vagy földkúpban végződő vágányokra.....	27
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	27

2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások.....	27
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	27
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	27
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.....	27
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	28
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsi fogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	28
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat	28
Lenti állomáson 2 darab páros féksaru van rendszeresítve, tárolási helyük a mérlegház. Használhatóságukról állomásbejárás során a távkezelt állomások forgalomirányítója köteles meggyőződni.....	28
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése	28
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.....	28
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztatói kötelezettség	28
helyi szabályozása	28
2.48. Engedélykérés -adás.....	29
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	29
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	29
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása... 29	29
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	29
2.51.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása	29
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	29
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.....	29
2.53. Rendkívüli áthaladás.....	30
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállapítására vonatkozó előírások.....	30
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	30
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőkre vonatkozó helyi előírások.....	30
<i>Az egyedi engedéllyel közlekedő rendkívüli küldeményt továbbító vonatról a pályavasúti informatikai rendszerből (FOR, Pályavasúti Intranet) kap értesítés a távkezelt állomások forgalomirányítója.....</i>	<i>30</i>
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	30
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	31
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	32
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	32
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti	

<i>járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit</i>	32
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos	32
helyi szabályozás	32
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	32
<i>Lenti állomáson a forgalmi irodában üzemelő távkezelte állomások forgalomirányítójának terminálja.</i>	32
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. .	33
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	33
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	33
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	33
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	33
5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	33
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	33
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	33
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	34
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal	34
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások	34
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	35
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	35
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	35
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	35
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.....	35
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	36
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	36
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	36
6.2. A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások	36
6.4. Telepített gázüzemű váltófűtő berendezés kezelése	36
6.5. Villamos energián (hőn) tartó berendezés működése:	36

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	40617/2022/MAV	Hatálybaléptetés	2023.04.01.	Rácز Sándor
2.	39794/2023/MAV	1. sz. módosítás	2023.12.10.	Rácз Sándor
3.	33034/2024/MAV	2. sz. módosítás	2024.12.15.	Horváth Péter

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Lenti állomás a 23-as számú Zalaegerszeg – Rédics egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon a 851+40 - 866+50 sz. szelvények között fekszik, mint közép, valamint rendelkező és vonatindító állomás, a vasútvonal kijelölt forgalomszabályozó állomása.

Szomszédos állomások:

23. sz. vasútvonalon:

- Csömödér-Páka állomás
- Rédics állomás

Nyíltvonalai szolgálati helyek

23. sz. vasútvonalon:

- Bocföldre megállóhely 475+72 sz. szelvényben
- Sárhida megállóhely 501+18 sz. szelvényben
- Bak személyzet nélküli állomás az 521+84-529+51 sz. szelvényben
- Baktüttös megállóhely 592+12 sz. szelvényben
- Tófej megálló rakodóhely 621+87 sz. szelvényben
- Rádiháza megállóhely 653+50 sz. szelvényben
- Gutorföldre személyzet nélküli állomás 672+11-678+40 sz. szelvényben
- Ortaháza megállóhely 723+88 sz. szelvényben
- Csömödér-Páka személyzet nélküli állomás 759+70-767+08 sz. szelvényben
- Iklódbördöce megállóhely 793+71 sz. szelvényben
- Lentiszombathely megállóhely 793+71 sz. szelvényben
- Rédics személyzet nélküli állomás 899+14-sz. szelvényben

A legnagyobb lejtési viszony a szomszédos állomásokig:

Csömödér-Páka állomástól Lenti állomásig:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés	Esés
828+78	831+30		5‰
833+81	834+51	-6‰	
841+06	844		6‰

Lenti állomástól Rédics állomásig:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés	Esés
866+78	874+23	5‰	

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson fényjelzős váltózár-kulcsrögzítő biztosítóberendezés üzemel, a rendelkező készülék DOMINO 55 rendszerű.

Az irányított vonalon távkezelt, távvezérelt biztosítóberendezés nem üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonatok Zalaegerszeg – Lenti, Lenti – Rédics állomások között állomástávolságú követési rend szerint közlekednek.

A vonalon MERÁFI rendszer üzemel, vonali biztosítóberendezés, ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nem üzemel, vonatbefolyásolás nincs kiépítve.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejt viszonyai, a szolgálati helyek feladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Lenti állomás:

Vágány neve	Rendeltetése	Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	mellékvágány (rakodó)	593		0,00	0,00	Nincs	7	8	55-04986-01-1	K	nyílt	
II.	átmenő fővágány (egy-vágányú pályán)	583		0,00	0,00	Nincs	3	4	55-04986-01-2	F	nyílt	
III.	fővágány	587		0,00	0,00	Nincs	5	6	55-04986-01-3	F	nyílt	
IV.	fővágány	536		0,00	0,00	Nincs	9	10	55-04986-01-4	F	nyílt	
V.	fővágány	542		0,00	0,00	Nincs	9	10	55-04986-01-5	F	nyílt	
VI.	mellékvágány (kerti csonka)	367		0,00	0,00	Nincs	ütközőbak	12	55-04986-01-K CSONK	K	nyílt	
Erdészet	mellékvágány (svcp)	496		0,00	0,00	Nincs		14	55-04986-01-ER- DÉSZT	-	nyílt	
Agroker	mellékvágány (svcp)	379		0,00	0,00	Nincs	2		55-04986-02-AG- ROKER	-	nyílt	
Fűszért	mellékvágány (svcp)	238		0,00	0,00	Nincs		1	55-04986-02- FÜSZÉRT	K	nyílt	

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása

Az állomás II. sz. átmenő fővágánya és a „Kerti-csonka” vágány van kiépítve Ro-La forgalom lebonyolítására. A II. sz. vágányhoz a 8. sz. váltóval csatlakozik az I. sz. vágány, amiről a 12. sz. váltóval ágazik ki a „Kerti-csonka” vágány.

Az állomás a Ro-La forgalomra nincs megnyitva.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az állomáson a I. és a II. vágányok között van utasperon, hossza 101 m, szélessége 2,1m, sínkorona feletti magassága sk15, burkolata szilárd. Az utasok részére a megközelítése szintbeli peronvég feljárón történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás nyílt pálya)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
nyílt pálya	jobb	844+38	BEj	2	Biztosított fény bejárat jelző külön előjelzője
nyílt pálya	jobb	851+398	B	2+1	Biztosított fény bejárat jelző Hívójelzéssel felszerelve
állomás	jobb	862+39	K2	2	Biztosított egyéni fény kijárat jelző, Hívó jelzéssel nincs felszerelve
állomás	jobb	862+39	K3-5	2	Biztosított csoport fény kijárat jelző, Hívó jelzéssel nincs felszerelve

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás nyílt pálya)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
nyílt pálya	jobb	873+52	AEj	2	Biztosított fény bejárat jelző külön előjelzője
nyílt pálya	jobb	866+50	A	2+1	Biztosított fény bejárat jelző Hívójelzéssel felszerelve
állomás	jobb	855+83	V2-5	2	Biztosított közös fény kijárat jelző, Hívó jelzéssel nincs felszerelve

Egyéb jelzők:

Váltójelző: valamennyi váltó váltójelzővel felszerelt.

Biztonsági határjelző került elhelyezésre valamennyi váltónál.

Tolatási határjelző: bejárati jelzőkön belül 50 méterre van kitűzve.

Figyelmeztető jelek:

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel az I. vágány melletti oldalrakodón.

Jelzőeszközök:

1db nappali vonatindító jelzőeszköz,

1db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható

1db jelzőzászló

2db vörös fényű kézi jelzőlámpa a forgalmi irodában

2db sárga fényű kézi jelzőlámpa a forgalmi irodában

2 db kitűzhető Megállj-jelző, tárolási helyük a mérlegház

2db kitűzhető Megállj-jelző előjelző, tárolási helyük a mérlegház

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Helyszíni állítású lezárható, biztosított, váltózárrel felszerelt váltók: 1, 5, 7, 9 sz. és a 2, 6, 8, 10, 12, 14 számú váltók.

Központból villamos úton állíthatóak a 3. sz. és 4. sz. biztosított váltók, amik VF-2,5 P típusú PB gázzal működő, vasúti váltófűtő berendezéssel felszereltek.

Valamennyi váltó ábralemez fénnyisszaverős váltójelzővel van felszerelve.

Kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók nincsenek az állomáson.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró sorompók:

VS 4 jelű helyszíni állítású vágányzáró sorompó Rédics irányából az I. sz. vágányon a 8. sz. váltóval szerkezeti függésben van.

Vágányzáró szerkezetek:

A VI. sz. „Kerti-csonka” vágány földkúpban végződik.

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett lévő oldalrakodó.

1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása.

Lenti állomáson nem üzemelnek a fenti létesítmények.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Értekezési lehetőségek:

- MERÁFI központi rádió, amivel a közlekedő vonatokkal a rendelkezések adása, vétele történik.
- Engedélykérő telefon Lenti állomás forgalmi iroda és Zalaegerszeg állomás forgalmi iroda között
- Pályatelefon
- 1db CB vonal (07/32-62)
- 1db IP vonal (07/29-62)
- az állomás mindkét végén 1-1 csőtelefon
- Csömödér –Páka kisvasúti engedélykérő csőtelefon.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Az állomáson SHR 3000 típusú hangrögzítő berendezés üzemel, ami rögzíti a MERÁFI rádió, az engedélykérő telefonon, a 07/32-62 hívószámú CB vonalon, a 07/29-62 IP vonalon folytatott beszélgetéseket. A hangrögzítő berendezés bekapcsolt állapotának visszajelzését a CB, az IP telefonon a beszélgetés alatt a hangrögzítést „bip ton” (csippanás) hangjelzés jelzi. A MERÁFI rádió folytatott beszélgetések rögzítését piros fényel világító lámpa jelenti vissza.

Ha a rendelkező asztal távbeszélő készüléke meghibásodik, ennek pótlására a forgalmi irodában AKP pult van elhelyezve, amit a megfelelő helyre kell csatlakoztatni. A tartalék készülék használatát a "Hibaelőjegyzési könyv"-ben történő előjegyzés mellett a diszpécser szolgáltatón keresztül jelteni kell. A beszélgetés alatt a hangrögzítést „bip ton” (csippanás) hangjelzés jelzi.

Térhangosító rendszer:

Egy élőszavas utastájékoztató körzet van az állomáson, ami a várótermet és a felvételi épület előtti teret hangosítja.

A váltókörzetekben két térhangosító rendszer üzemel, a „T1” a Csömödér-Páka felőli, a T2 a Rédics felőli váltókörzetben.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

Beosztás	Vasúti telefon	Telefonszám	E-mail elérhetőség
Területi főüzemirányító	07/13-33	06-30-565-6351	uksm.tfoir@mav.hu
Forgalmi vonalirányító „hodosi”	07/13-36	06-30-398-7429,	uksm.transit@mav.hu
Forgalmi vonalirányító „balatoni”	07/13-31	06-30-398-7895	uksm-balaton@mav.hu
Területi Funkcionális felügyelet	07/13-44	06-30-485-3013	szombathelytszf@mav.hu
Biztosítóberendezési diszpécser	07/17-13	06-30-827-3976	smbdiszp@mavrt.hu
Pályavasúti diszpécser	07/15-22, 07/15-24	06-30-560-5301	szombathely.pdiszp@mav.hu
Villamos diszpécser	07/11-59	06-94-505-815	smelektrikus@mavrt.hu
Távközlési diszpécser	07/61-00		smtkdiszp@mavrt.hu

1.6. Villamos felsővezetési rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal

A Zalaegerszeg – Rédics vonal nem villamosított.

1.6.2. Állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

A Zalaegerszeg – Rédics vonal nem villamosított.
Nem találhatóak a fenti létesítmények, berendezések.

1.6.3. Hordozható, csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők, földelő rudak tárolási helye és darabszáma.

A Zalaegerszeg – Rédics vonal nem villamosított.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Az állomás egy térvilágítási körzethez tartozik, a kapcsoló szekrény a forgalmi irodában van. A távkezelt állomás forgalmi irányítójának kötelessége a tér kivilágítása.

Az utazóközönség részére kijelölt helyiségeket és a peronokat a személyszállító vonatok érkezése és indulása előtt a világítási naptár szerint kell kivilágítani. Tolatások idején a teret meg kell világítani, a kapcsolás a forgalmi irodából történik.

1.8. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái

- **hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt.**

Lenti állomáson számítógéppel támogatott hangos utastájékoztató berendezés nem üzemel.

- **kezelésével megbízott munkavállalók**


A helyből kezelt élőszavas utastájékoztató eszköz kezelése a távkezelt állomások forgalomirányítójának kötelessége.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.**

„A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a távkezelt állomások forgalomirányítója az informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a távkezelt állomások forgalomirányítójának a feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) Webalkalmazás
A Felhasználói kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala webböngészőben:

gvk.mav.hu →  (Segítség menü) → Felhasználói kézikönyv

– FOR00 Naplózó alrendszer

A Felhasználói Kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvo-nala:

FOR számítógépen FOR00 üzemi → FOR_02_00 Keretrendszer → Dokumentumok → Felhasználói kézikönyv”

Lenti állomáson számítógéppel nem támogatott helyből kezelt élőszavas utastájékoztató eszköz áll rendelkezésre, kezelése a távkezelt állomás forgalomirányítójának a feladata. A vonal forgalmát a távkezelt állomás forgalomirányítója szabályozza, így a késésekről minden információ birtokában van.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása tör-ténik az állomásról

Csak Lenti állomás utastájékoztatása történik Lenti állomásról.

Az állomáson két utastájékoztató körzet van kiépítve, a belső utastájékoztató körzet a várótermekben, a külső utastájékoztató körzet pedig az állomás előtti téren üzemel.

1.8.3. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell végezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

Az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a vonatok érkezésé-hez-indulásához képest 3 perccel korábban kell utastájékoztatást adni.

Lenti állomáson nincs idegen nyelvű utastájékoztatás.

Érkező és induló vonatok 5 percet meghaladó késése esetén a késés mértékét és okát is közölni kell. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként meg kell ismételni.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája

Az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a vonatok érkezésé-hez-indulásához képest 3 perccel korábban kell utastájékoztatást adni.

Lenti állomáson nincs idegen nyelvű utastájékoztatás.

Érkező és induló vonatok 5 percet meghaladó késése esetén a késés mértékét és okát is közölni kell. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként meg kell ismételni.

Az állomáson áthaladó vonatról nem kell utastájékoztatást adni.

1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról tör-ténő értesítésre vonatkozó előírások.

A késésekről, rendkívüli eseményekről információt Zalaegerszeg állomástól, forgalmi vonalirányítótól és a rendelkezésre álló pályavasúti informatikai rendszerekből kap a forgalmi személyzet.

1.8.6. Személyszállítást végző vállalkozó vasúttársaság által készített és átadott Utastájé-koztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Lenti állomáson az utastájékoztatás élőszóval történik, amihez a szöveggönyvet menetrendvál-tozás esetén legalább 15 nappal korábban köteles a GYSEV Zrt. képviselője átadni Zalaeger-szeg Állomásfőnökség részére.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

Az utastájékoztató berendezések bármely meghibásodását észlelő munkavállaló köteles jelezni személyesen szóban a távkezelte állomások forgalomirányítójának, aki bejelenteni a távközlési diszpécser szolgálatnak, a hibát elő kell jegyezni a Hibaelőjegyzési könyvbe, továbbá tájékoztatást kell adni az utastájékoztató berendezés használhatatlanságáról a területi főüzemirányító felé. Ha az utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik, körültekintő munkavégzéssel a távkezelte állomások forgalomirányítója által, a téren élőszóban adott tájékoztatással kell biztosítani a balesetmegelőzést és az utastájékoztatót.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események esetén a távkezelte állomások forgalomirányítója értesíti az állomáson tartózkodó vonatkísérő személyzetét a túltartózkodás okáról és előrelátható időtartamáról. A vezető jegyvizsgáló köteles a rendelkezésére álló információknak megfelelően a földi és fedélzeti utastájékoztatóban aktívan részt venni a pályavasút munkavállalójától kapott információk alapján.

A személyszállítást végző vállalkozó vasúttársaság (vonatkísérő személyzet) valamint a pályavasút munkavállalóinak törekedni kell az egymás közötti folyamatos információ cserére és az utasításban foglaltaknak megfelelően kötelesek a rendelkezésre álló információk alapján a földi és a fedélzeti utastájékoztatót elvégezni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával

Érkező/induló vonatok jegyzéke:

Bak, Gutorföldre, Csömödér-Páka, Lenti Rédcis állomások Bocföldre, Sárhida, Baktüttös, Tófej, Rádiháza, Ortaháza, Iklódbördöce, Lentiszombathely, megállóhelyek vonatkozásában a menetrendváltáskor, illetve a menetrend évközi módosulásakor az érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezése Zalaegerszeg Állomásfőnökség kijelölt munkavállalójának, egyéb esetben az zalaegerszegi TPLO pályafenntartási szakasz feladata. Pótlás céljából a forgalmi irodában 1 példány rendelkezésre áll.

Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, térkép:

Bak, Gutorföldre, Csömödér-Páka, Lenti, Rédcis állomásokon Bocföldre, Sárhida, Baktüttös, Tófej, Rádiháza, Ortaháza, Iklódbördöce, Lentiszombathely, megállóhelyeken a kifüggesztést, pótlást Zalaegerszeg Állomásfőnökség kijelölt munkavállalója, esetenként zalaegerszegi TPLO pályafenntartási szakasz végzi. Pótlás céljából 1 többlet példány a szakasz részére írásban átadásra kerül.

Lenti (forgalmi személyzettel rendelkezik):

Utastájékoztató hirdetés fajtája	Utastájékoztató hirdetés helye	Készítésért, átadásért felelős	Kihelyezésért felelős szervezet	Kapcsolat
Érkező-induló vonatok jegyzéke	Váróterem, várótermen	Zalaegerszeg Állomásfőnökség	Zalaegerszeg Állomásfőnökség, Pályafenntartási szakasz	racz.sandor2@mav.hu 07-31-43, 06-30-565-5862

	kívül a vágányok felől a falon			nagy.daniel2@mav.hu 07-31-86
Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, térkép:	Váróterem, várótermen kívül a vágányok felől a falon	Zalaegerszeg Állomásfőnökség	Zalaegerszeg Állomásfőnökség, Pályafenntartási szakasz	racz.sandor2@mav.hu 07-31-43, 06-30-565-5862 nagy.daniel2@mav.hu 07-31-86

Bak, Gutorföldre, Csömödér-Páka, Rédics állomásokon Bocföldre, Sárhida, Bak-tüttös, Tófej, Rádiháza, Ortaháza, Iklódbördöce, Lentiszombathely (személyzet nélküli szolgálati hely):

Utastájékoztató hirdetmény fajtája	Utastájékoztató hirdetmény helye	Készítésért, átadásért felelős	Kihelyezéséért felelős szervezet	Kapcsolat
Érkező-induló vonatok jegyzéke	Váróterem, várótermen kívül a vágányok felől a falon vagy oszlopon	Zalaegerszeg Állomásfőnökség	Zalaegerszeg Állomásfőnökség, Pályafenntartási szakasz	racz.sandor2@mav.hu 07-31-43, 06-30-565-5862 nagy.daniel2@mav.hu 07-31-86
Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, térkép:	Váróterem, várótermen kívül a vágányok felől a falon vagy oszlopon	Zalaegerszeg Állomásfőnökség	Zalaegerszeg Állomásfőnökség, Pályafenntartási szakasz	racz.sandor2@mav.hu 07-31-43, 06-30-565-5862 nagy.daniel2@mav.hu 07-31-86

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások

A váróterem zárásakor ellenőriznie kell a távkezelt állomások forgalomirányítójának a kifüggesztendő hirdetmények (érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, térkép, utasjogi hirdetmények) meglétét. Hiányosság felfedezése esetén 1db pőpéldány a forgalmi irodában rendelkezésre áll.

Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzését megállóhelyeken és állomásokon az állomásfőnök vagy megbízottja végzi ellenőrzéseik alkalmával, a megállapított hiányosságokat Zalaegerszeg személyszállítási technológusnak kell jelenti intézkedés végett.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomáson egyéb szakág nem működik.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi jellegű:

- Forgalmi iroda

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

Papír alapon (F.1., F.2., F. 2. Függelékei) elérhető utasítások, segédkönyvek, a nyilvántartások és jegyzőkönyvek helye a forgalmi iroda.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások közül papír alapon rendelkezésre állnak:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei

A forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások a Pályavasúti intranet portálon elérhetőek.

Pályavasúti Intranet portál elérési útvonala:

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>.

1.12. Parancskönyv kezelése

A Parancskönyv elektronikus úton helyben nyomtatással előállított papír alapú könyv, amely a forgalmi irodában került elhelyezésre.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz és a hordágy tárolási helye az irattár.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezés:	Cím:	Telefonszám:
Foglalkozás-egészségügyi szakorvos	Zalaegerszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre tér 1.	+36 92 311-191 (07)31-27
Orvosi ügyelet	Lenti, Templom tér 10.	+36 92 351 911
Rendelőintézet	Lenti, Kossuth Lajos u. 10.	+36 92 351 010
Mentőszolgálat	Lenti, Ady Endre u. 2/A	Segélyhívó 112 Tel. : +36 92 351 360
Zala Vármegyei Szent Ráfael Kórház	Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1.	Tel. : +36 92 507 500
Egységes alapellátási ügyelet hívószáma		1830

Az állomáson nincs elsősegélynyújtásra kiképzett személy.

A véralkohol vizsgálati doboz Zalaegerszeg állomás rendelkező forgalmi irodájában, a 4db alkoholszonda tárolási helye Lenti forgalmi irodában, lezárt borítékban, a volt pénztárablak melletti szekrény. Alkoholteszt az állomáson nincs rendszeresítve.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok		
Rendőrség		112
Katasztrófavédelem		112
Lenti Polgárőr Egyesület	Lenti, Petőfi u. 33.	+36 20/935-69-87

Vasútőrök	Zalaegerszeg	+70/477 5863
Linzer Agro Trade Hungary Kft.	Lenti, Gyár utca 7.	Telefon: +3692/351-351
ZEFAG	Lenti, Táncsics u. 11/A	+36 92/551-910
TVB Zsuppány Balázs	Zalaegerszeg, Bajcsy Zs. E. tér 1.	+36 30 638 8916 06 1 517 3223

2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.

Szolgálati hely, munkakör	Szükséges létszám (fő)	Minimális létszám (fő)
Forgalmi iroda:		
távkezelte állomások forgalomirányítója	1	1

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása

A szolgálatba jelentkező távkezelte állomás forgalom irányítója a köteles jelentkezni a szolgálatban lévő távkezelte állomás forgalom irányítójánál, aki köteles meggyőződni szolgálatba jelentkező vevő munkavállaló szolgálatképes állapotáról. A szolgálatot átvevő munkavállaló a Szolgálati beosztásban közölt időpontban köteles szolgálatba jelentkezni.

A szolgálatba jelentkezést és eltávoztást Jelenléti íven dátum, időpont és aláírás bejegyzésével kell dokumentálni.

2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása

Az állomásbejárást a távkezelte állomások forgalomirányítója minden szolgálatban köteles megtartani a szolgálat átvétele után 3 órán belül. Amennyiben a felügyelt vonalon vonat közlekedik, vagy engedélyezett munkavégzés folyik, az állomásbejárás csak akkor ejthető meg, ha az érintett vonatszernélyzetet/munkavezetőt a folyamatos kommunikáció mikéntjéről tájékoztatta a TÁFI. Az állomásbejárás megtartásának tényét a 1. sz. és a 4. sz. váltók váltójelzőiben elhelyezett könyvekben kell dokumentálni. Szolgálatmegszakítás befejezése után a TÁFI a tér áttekintésével köteles meggyőződni az állomáson lévő vágányhelyzetről. Távolbalátás korlátozottsága esetén állomásbejárást kell tartani melynek tényét a 1. sz. és a 4. sz. váltók váltójelzőiben elhelyezett könyvekben kell dokumentálni.

2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.

2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással

A szolgálatot a távkezelte állomások forgalomirányítói személyesen szóban és írásban a fejrovtos előjegyzési naplóban kötelesek átadni (F.2. 1.4.14)