PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

38314/2022/MAV

Magyarbóly
állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Hatálybalépés időpontja: 2023. év április hó 01. nap

Érvényes: hatálybalépéstől visszavonásig

Összeállította:

Hábel Tímea
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Németh Tibor
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Felülvizsgálta:

Neményi Norbert
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bárány Péter
területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sorszám	A módosítás száma	A módosítás tárgya	Hatálybaléptetés dátuma	Előjegyezte
1.	1268-4/2023/MAV	hatálybaléptetés	2023. 04. 01.	
2.	38737/2023/MAV	1. sz. módosítás	2023. 12. 10.	
3.	36308/2024/MAV	2. sz. módosítás	2025. 01. 01.	

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése **2**
1. Általános előírások **5**
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. 5
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés. 5
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa. 5
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. 5
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. 6
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. 6
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. 7
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. 7
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. 8
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. 8
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. 9
1.5.1. Értekezési lehetőségek. 9
1.5.2. Hangrögzítő berendezések. 10
1.5.3. Irányítói elérhetőségek. 10
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja. 10
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása 11
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: 11
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról. 11
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. 12
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája. 12
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló. 12
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások. 12
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása. 12
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása. 13
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások. 14
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása. 14
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. 14
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége. 14

1.12. Parancskönyv kezelése. 15
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... 15
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. 15

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Magyarbóly állomás a 65 (1) sz. Pécs – Villány fővonalból kiágazó 66. sz. egyvágányú, nem villamosított fővonalon a 360+33 sz. – 377+26 sz. szelvények között fekszik, mint végállomás, valamint rendelkező és vonatindító állomás.
Csatlakozó határállomás a Horvát Vasút (HŽ) felé, Beli Manastir szomszédos határállomáson keresztül.

Szomszédos állomások:
65 (1) sz. vonalon:
- Villány állomás.

Határforgalomban:
- Beli Manastir állomás.

Nyíltvonali szolgálati helyek:
66 sz. vonalon:
- Villány elágazás a 325+33 és a 328+14 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:
66 sz. vonalon Villány –Magyarbóly állomások között a legnagyobb emelkedés 6,9 ‰, a legnagyobb esés 1‰.
Az Országhatárig a legnagyobb emelkedés 4,4 ‰, a legnagyobb esés 1 ‰.

Az 5 ‰ vagy annál nagyobb értékek, szelvényszám szerint:

66 sz. vonalon Villány – Magyarbóly állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
310+22	312+31		6,9
313+20	313+81		5,8

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson fényjelzőkkel kiegészített SH rendszerű biztosítóberendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Magyarbóly – Villány állomások között állomástávolságú közlekedés van, ellenmenet és utolérés kizárása, valamint jelfeladás nélkül.
Magyarbóly – Beli Manastir állomások között a határforgalomban állomástávolságú követési rend alapján közlekednek a vonatok, ellenmenet és utolérés kizárása, valamint jelfeladás nélkül.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító*	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	rakodó, mellékvágány	291				nincs	11	9	HU-0476-01-1	nyílt	
II.	vonatfogadó-indító fővágány	283				nincs	11	9	HU-0476-01-2	nyílt	
IIa.	vonatfogadó-indító fővágány	287				nincs	4	11	HU-0476-01-2A	nyílt	
III.	átmenő fővágány	681				nincs	2	3	HU-0476-01-3	nyílt	
IV.	vonat fogadó-indító fővágány	688				nincs	2	7	HU-0476-01-4	nyílt	
V.	vonatfogadó-indító fővágány	670				nincs	2	7	HU-0476-01-5	nyílt	

Az állomás vágányai a 363+18 – 366+70 sz. szelvények között 2,5 ‰ esésben, a 366+70 – 369+20 sz. szelvények között vízszintben, a 369+20 – 372+53 sz. szelvények között 4 ‰ emelkedésben fekszenek.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Hossza (m)	Szélessége (m)	Magassága	Burkolata
IIa.	65	4	sk+00	gyöngykavics
IIa. – III. között	135	5,7	sk+30	VIACOLOR

Az utasperon megközelítése szintben, a váróteremmel szemben lévő átjárón keresztül, valamint a IIa. sz. vágány melletti peron a felvételi épület és a szociális épület között az utasperonnal párhuzamos úton keresztül történik.

* A TAF-TSI azonosító az infrastruktúra elem (vágány) azonosító kódja a FOR rendszerben. A TAF-TSI a „transzeurópai hagyományos vasúti rendszer fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazási alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírás” rövidítése.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők

Jele, száma	*Típusa, rendeltetése*	*Helye, érvényessége*	*Menet-irány oldala*	*Szelvény-szám*	*Kiegészítő jelzések*
Kezdőpont felől					
AEj	biztosított fény előjelző	nyíltvonalon	jobb	350+33	
A	biztosított fény bejárati jelző	Villány állomás felől	jobb	360+33	Hívójelzés
K2	egyéni fény kijárati jelző	IIa. sz. vágány	jobb	365+35	-
K3	egyéni fény kijárati jelző	III. sz. vágány	jobb	365+75	-
K4	egyéni fény kijárati jelző	IV. sz. vágány	jobb	365+26	-
K5	egyéni fény kijárati jelző	V. sz. vágány	jobb	365+40	-
Végpont felől					
BEj	biztosított fény előjelző	nyíltvonalon	jobb	387+28	-
B	biztosított fény bejárati jelző	Beli Manastir állomás felől	jobb	377+26	Hívójelzés
V2	egyéni fény kijárati jelző	II. sz. vágány	jobb	371+61	-
V2a	egyéni fény kijárati jelző	IIa. sz. vágány	jobb	368+10	-
V3	egyéni fény kijárati jelző	III. sz. vágány	jobb	372+12	-
V4	egyéni fény kijárati jelző	IV. sz. vágány	jobb	372+12	-
V5	egyéni fény kijárati jelző	V. sz. vágány	jobb	372+16	-

Egyéb jelzők:

Mindkét oldalon, a bejárati jelzőkön belül 50 méterre Tolatási határjelző van elhelyezve.

Jelzőeszközök:

Forgalmi iroda előtt:

- 1 db kitűzhető Megállj jelző.

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.

II. sz. váltókezelői szolgálati helyen:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű középen piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db 1,5 m magasságú állvány.

I. sz. váltókezelői szolgálati helyen:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Központból reteszelhető	Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Kiszögelt	Váltófűtés	Váltójelző
			Vonóvezetékes	Helyszíni		Kampózár						
2	E	X	X		X	X	X	E, K			-	ÁK
4	E	X	X		X	X	X	E, K			-	ÁK
6	E	X	X			X	X	E, K			-	ÁK
1	E	X	X		X	X	X	E, K		E	-	ÁK
3	E	X	X		X	X	X	E, K			-	ÁK
5	E	X	X		X	X	X	E, K			-	ÁK
7	E	X	X			X	X	E, K			-	ÁK
9	K	X	X			X	X	E, K			-	ÁK
11	K	X		X		X	X		K		-	ÁK

Görgős váltók: a 2, 4, 6, és a 3, 5, 7, 9 számú váltók.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. rakodó vágány melletti oldalrakodó űrszelvénybe nyúló létesítmény, a 369+00 – 369+25 sz. szelvények köztött, mely az F.1. sz. Jelzési Utasításban előírt figyelmeztető jellel van megjelölve.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Forgalmi iroda:

Állomásközi távbeszélő:

Villány felé bekapcsolva:

Magyarbóly forgalmi iroda	—• •
Villány elágazás	— —•
Beremendi Cementmű állomás	—•—•
Villány forgalmi iroda	•—
Magyarbóly II. sz. váltókezelői szolgálati hely	—• •
Villány I. sz. váltókezelői szolgálati hely	• • •

Helyi forgalmú távbeszélő

Magyarbóly forgalmi iroda	—
Magyarbóly I. sz. váltókezelői szolgálati hely	— •
Magyarbóly II. sz. váltókezelői szolgálati hely	— • •

Engedélykérő rádiótelefon

Biztosítja az összeköttetést Magyarbóly és Beli Manastir állomások között.

Vonatjelentő távbeszélő

Bekapcsolva: Magyarbóly állomás és Villány elágazás forgalmi szolgálattevői. Ezen a vonalon csak elő- és visszajelentés adható.

LB távbeszélő

Forgalmi iroda	—
Szociális helyiség	— —

CB távbeszélő

Állomásfőnök:	05/10-01
Forgalmi iroda:	05/27-53
RCH kocsivizsgálók:	05/10-11
Rail Cargo Hungaria Zrt. állomási operatív koordinátor:	05/10-04

I. sz. váltókezelői szolgálati hely:

Helyi forgalmú távbeszélő hívójele: — •

II. sz. váltókezelői szolgálati hely:

Helyi forgalmú távbeszélő hívójele: — • •

Állomásközi távbeszélő:

Villány felé bekapcsolva:

Magyarbóly forgalmi iroda	—• •
Villány elágazás	— —•
Villány forgalmi iroda	•—
Villány I. sz. őrhely	• • •

CB távbeszélő: 05/27-54

Az állomás területén utasítást adó hangrendszer áll rendelkezésre, Kezelési Szabályzata az Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletét képezi.

Utasítást adó hangrendszer

- II. sz. váltókezelő váltókezelői szolgálati hely, valamint 2 db kültéri bemondó hely (Karasica-híd és a IIa. sz. vágány íves szakasza mellett.)
- I. sz. váltókezelői szolgálati hely, valamint 2 db kültéri bemondó hely (tolatási padka mellett a 3 sz. váltó közelében, és a 9 sz. váltó mellett.)

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

A Villány állomáson DSR SolidBank típusú hangrögzítő berendezés van telepítve, melynek rögzítési körzetébe tartozik Magyarbóly, Beremendi Cementmű, Villány elágazás forgalmi szolgálattevőinek állomásközi távbeszélője, Magyarbóly állomás I. sz. és II. sz. váltókezelői szolgálati helyének helyi forgalmú távbeszélője, valamint Magyarbóly állomás forgalmi szolgálattevőjének és Villány állomás I. sz. váltókezelői, Magyarbóly állomás II. váltókezelői őrhelyének CB telefonja.
Beli Manastir irányába működő engedélykérő rádió és a CB telefon is hangrögzítővel van felszerelve.
A hangrögzítők berendezések üzemképességet a beszéd alatt hallható (BipTone) hangjelzéssel lehet ellenőrizni. A jelzőhang hiánya a rögzítés leállását jelzi.
A hangrögzítő berendezés meghibásodása esetén Villány állomás forgalmi szolgálattevője köteles az érdekelt állomások forgalmi szolgálattevőit haladéktalanul értesíteni, melyet a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában tartozik a forgalmi szolgálattevő előjegyezni.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Területi főüzemirányító: 05/13-33

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek.

Forgalmi irodai kapcsolótábla:

A térvilágítást, a rakterület és az utasforgalmi területek világítását a forgalmi szolgálattevő kézi kapcsolással végzi.

- 1-10. oszlop: felvételi épület és a II. váltókezelői szolgálati hely közötti terület,
- 11-12. oszlop: felvételi épület és a szociális épület előtti tér,
- 13. oszlop: mérlegház É-i oldala,
- 14-23. oszlop: rakterület,
- 24-32. oszlop: IV-V vágány között, a felvételi épület és a I. váltókezelői szolgálati hely közötti terület,
- 33-42. oszlop: IV-V vágány között, a felvételi épület és a II. váltókezelői szolgálati hely közötti terület.

Kapcsolja még: az V. sz. vágány mellett az állomás teljes területét érintően, 5 db oszlopot a magasperonon, a felvételi épület bejárati lámpáját és a váróterem világítását.

II. sz. váltókezelői szolgálati hely kapcsolója:

- A 2 sz. váltótól a tolatási határjelzőig terjedő vágányrész megvilágítását szükség esetén a váltókezelők végzik a lámpasor bekapcsolásával.
- Az útátjáró megvilágítását a II. sz. váltókezelői szolgálati helyen szolgálatot teljesítő váltókezelő végzi.

I. sz. váltókezelői szolgálati hely kapcsolója:

- A 3 sz. váltótól a tolatási határjelzőig terjedő vágányrész megvilágítását szükség esetén a váltókezelők végzik a lámpasor bekapcsolásával.

A térvilágítás kapcsolásának időpontja vonatközlekedés esetén:

A Közlekedési Határozmányok 20. sz. táblázatához, és általános rendelkezéseihez igazodva, az érkező és induló személyszállító vonatok előtt legalább 30 perccel, érkezést követően 20 percig kell az utasforgalmi létesítmények (peronok, váróterem) világítását üzemeltetni.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

– **hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt.**

  Magyarbóly állomáson DUT típusú számítógéppel támogatott hangos utastájékoztató berendezés üzemel.

– **kezelésével megbízott munkavállalók.**

  Az utastájékoztató berendezés kezelése a menetrendi időszakra a MÁV-START Zrt. által kiadott és aktualizált Hangosbemondó szövegkönyv alapján a forgalmi szolgálattevő feladata. A berendezés digitalizált formátumban tartalmazza a MÁV-START Zrt. által kidolgozott szövegkönyvet.

– **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.**

  A forgalmi szolgálattevő vonatkésésről elsősorban a FOR00 alrendszer A_0202_01 – Forgalmi napló – Feladat kijelölés párbeszédében az „Eltérés” oszlop adataiból, a GVK rendszer Térkép felületéről, továbbá a területi főüzemirányítótól kap információt. Rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő a mindenkor érvényes Értesítési Rend szerint elsősorban a területi főüzemirányítótól értesül, valamint az érintett állomási, és vonatszemélyzettől. Ezen információk közlése elsősorban telefonon történik.
  A késésekről, rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést, valamint a főüzemirányítótól kapott rendelkezést követően az utazó közönséget „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység Pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásról” c. utasításban előírtak szerint kell tájékoztatni. A forgalmi szolgálattevő az utastájékoztatást a főüzemirányító rendelkezésének kiadásáig a saját maga által megszerzett információk (informatikai rendszerekből, távbeszélőn, stb.) alapján köteles elvégezni.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

A DUT típusú számítógéppel támogatott hangos utastájékoztató berendezés az utasperonon és a váróteremben hallható.
Az állomásról más szolgálati helyek utastájékoztatása nem történik.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasforgalmi terület (váróterem) és a személyszállító vonat által használt peronnal rendelkező vágányok közötti közlekedési időszükséglet 3 perc.
Vonatok érkezése és indulása előtt az utastájékoztatást „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység Pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásról" című Utasításban előírt gyakorisággal és időpontban kell végrehajtani, olyan időben, hogy az utasoknak a váróteremtől a peronok megközelítésig megfelelő idő álljon rendelkezésre, de legalább a vonat tényleges, és menetrend szerinti indulási ideje, érkezési ideje előtt 10 és 3 perccel korábban. Ez vonatkozik a 15 percet el nem érő állomási tartózkodással közlekedő vonatok esetében is. A 15 perccel hosszabb tartózkodási idővel rendelkező vonatok esetében a közleményt a vonat indulása előtt 3 perccel korábban kell beolvasni. A hangos utastájékoztatást a MÁV-START Zrt. által rendelkezésre bocsátott „Hangosbemondó Szövegkönyv" alapján, magyar nyelven kell végezni. A tájékoztatást minden esetben ki kell egészíteni az utasvédelemre és dohányzási tilalomra vonatkozó közleményekkel.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Vonattalálkozás esetén a később érkező vonatról az utastájékoztatás csak akkor adható, ha az előbb érkező vonat megállt.
Fenti feltétel teljesülése esetén is az utasvédelmi közleményeket folyamatason adni kell a hangos utastájékoztató rendszeren keresztül.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A Hangosbemondó Szövegkönyv karbantartása, aktualizálása a MÁV-START Zrt. által megrendelt módosítások alapján, továbbá szükség esetén a digitalizált hangos utastájékoztató berendezésben történő módosítások átvezetése a Területi forgalmi osztály pécsi terület forgalmi üzemmérnökének a feladata.
Az állomásfőnök a forgalmi üzemmérnök által megküldött Szövegkönyvet a módosítások hatálybalépése előtt adja át a forgalmi szolgálattevőnek.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

A DUT típusú számítógéppel támogatott hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén az utazóközönség tájékoztatását mikrofonnal ellátott gépi hangos utastájékoztató berendezéssel, közvetett módon történő élőszavas utastájékoztatás alkalmazásával; ennek használhatatlansága esetén közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában a forgalmi szolgálattevő végzi az érvényes Hangosbemondó Szövegkönyv alapján.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események felmerülése esetén „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység Pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásról" című Utasításban foglaltak szerint köteles eljárni a forgalmi szolgálattevő. Érkező vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható

késés mértékéről és annak okáról a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel-, induló vonatoknál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel korábban tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. A tájékoztatást a forgalmi szolgálttevőnek a hangos utastájékoztató berendezés kezelésével (használhatatlansága esetén előszavas bemondással) kell adni.
A helyben keletkező 5 perc vagy azt meghaladó késésről és annak okáról a forgalmi szolgálattevő köteles tájékoztatni a vezető jegyvizsgálót és a területi főüzemirányítót.
Amennyiben a helyben keletkezett rendkívüli esemény jelentős forgalmi zavart okoz, a menetrendszerű közlekedést jelentős mértékben befolyásolja vagy akadályozza, valamint a vonatközlekedést kizárja (Havária), a forgalmi szolgálattevő köteles erről tájékoztatni a területi főüzemirányítót. A Havária csoport határozza meg a rendkívüli esemény ideje alatt az operatív közlekedési rendhez kapcsolódó utastájékoztatás végrehajtását. A Havária csoport által kiadott rendelkezésekről a területi főüzemirányító értesíti a forgalmi szolgálattevőt.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Hirdetmények fajtái:

Hirdetménytartó táblán:
- Érkező-induló vonatok jegyzéke,
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás.
- Általános utazási feltételek,
- Belföldi díjszabás.

Egyéb hirdetmények:
- Állomási rend,
- Menetrendi információ,
- Váróterem nyitva tartása,
- Dohányozni tilos felhívás.

Az állomáson az utazóközönség tájékoztatására szolgáló menetrendi jellegű hirdetmények kihelyezése, az érvényét vesztett hirdetmények bevonása a szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő feladata.
Az állomáson az utazóközönség tájékoztatására szolgáló menetrendi jellegű hirdetményeket (Érkező-induló vonatok jegyzékét, és az aktuális „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás”-okat) a Hirdetmény tárolóban kell elhelyezni.
A hirdetmények kiadásáért az állomásfőnök (forgalmi koordinátor) a felelős.
A vágányzári menetrendváltozás bevezetését megelőző nap 24:00-kor (az alap Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egy időben) kell kihelyezni a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott vágányzári információkat tartalmazó Érkező-induló vonatok jegyzékét. A „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás”-okat a meghirdetett vágányzári menetrend életbelépésével egyidőben kell eltávolítani. (Ha a vágányzár kapcsán az Érkező-induló vonatok jegyzéke nem változik, mert útvonalon lévő más szolgálati helyen módosul csak az érkezési/indulási idő, akkor a meghirdetett menetrendváltozás érvényességének utolsó napján 24:00-kor kell eltávolítani.) Ha a szolgálat megszakítás korábban

megkezdődik, akkor a megszakítás megkezdése előtt kell a hirdetményeket kezelni.
A hirdetmények megrongálása, hiánya esetén haladéktalanul értesíteni kell az állomásfőnököt (forgalmi koordinátort), aki a pótlásról intézkedik. A hiányzó (sérült) hirdetményt az állomáson – ha rendelkezésre áll – tartalék hirdetménnyel pótolni kell.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A forgalmi szolgálattevő a szolgálatátvételt követően köteles ellenőrizni, hogy az aktuális utastájékoztatási és utasjogi hirdetmények rendelkezésre állnak-e a Hirdetmény tárolóban.
Hiányosság esetén a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában tett előjegyzés mellett az állomásfőnököt (forgalmi koordinátort) eseménykönyvi jelentés (e-mail) formájában értesíteni köteles.
A hiányzó (sérült) hirdetményt Magyarbóly állomáson – ha rendelkezésre áll – tartalék hirdetménnyel pótolnia kell.
Utasjogi hirdetmények megrongálása, hiánya esetén haladéktalanul értesíteni kell a MÁV-START Zrt. Értékesítési szakelőadót, aki a pótlásról intézkedik.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

– MÁV-START Zrt. jegyvizsgálói pihenőhelyiség a felvételi épületben, a MÁV-START Zrt. mozdonyvezetői pihenőhelyiség a szociális épületben van.

Vágányösszeköttetéssel egyik társszolgálati ág, vasúti társaság sem rendelkezik.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi:
- Állomásfőnöki iroda
- Forgalmi iroda
- Adatrögzítői iroda
- Ügyviteli iroda
- Tolatásvezető tartózkodó helyisége a szociális épületben
- I. sz. váltókezelői szolgálati hely
- II. sz. váltókezelői szolgálati hely

Kereskedelmi:
- MÁV-START Zrt. jegyvizsgálói pihenőhelyiség- felvételi épületben,
- MÁV-START Zrt. mozdonyvezetői pihenőhelyiség a szociális épületben.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások gyűjteménye elektronikusan érhető el. Az utasítások, szabályozások és azok listája a forgalmi iroda számítógépén az „Asztal”-ra helyezett parancsikon segítségével nyitható meg, vagy közvetlenül az alábbi elérési útvonal használatával:
https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Pecs/Pécs/Magyarbóly/Egyéb%20Szabályozások/Rendelet-%20és%20Utasításgyűjtemény%20Magyarbóly.htm

A Területi forgalmi osztály által kiadottaknak megfelelően a materiális formában szükséges dokumentumokat tartalmazó „Jegyzőkönyvek, dokumentumok” dosszié, valamint az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei és az E.2. sz. Utasítás a forgalmi irodában elhelyezett, címkével ellátott szekrényben található.
A forgalmi iroda számítógépén, a közös elérhetőségű dokumentumok a Nyilvános mappában találhatók:

- Rendkívüli események bejelentő
- Munkabaleset bejelentő
- Lassúmenet kimutatás
- Szolgálat átadás szövegminta
- Balesetek bejelentési rendje
- Biztonsági adatlapok.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyv nyomdai úton előállított papír alapú könyv, amely a forgalmi szolgálattevő íróasztalán került elhelyezésre.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető mentőláda a forgalmi irodában a szekrényben, a forgalmi szolgálattevő által hozzáférhető helyen van.
Elsősegélynyújtásra kiképzettek aktuális névsora a forgalmi irodában került kifüggesztésre.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	*címe*	*telefonszáma*
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Vasútegészségügy KHT. Pécs, Indóház tér 2.	05 20-24 72/215-159

Véralkohol vizsgálati doboz tárolási helye:
1 db a forgalmi irodában, iratszekrényben található.
Alkoholszonda: a forgalmi irodában az iratszekrényben van elhelyezve.
Alkoholteszter: az állomásfőnöki irodában a helyiségjegyzék szerinti tárolási helyen van rendszeresítve.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó	**-**	**112**
Önkormányzat:	Polgármesteri hivatal 7775 Magyarbóly, Vasút utca 15.	72/456-106
Polgárőrség:	Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület 7624 Pécs. Alkotmány u. 20.	72/515-190, 72/515-191 fax: 72/515-192