



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony
Állomásfőnökség Mándok

39259/2022/MAV

Állomási Végrehajtási Utasítás

Mándok állomás

Összeállította:

Nemes
Tibor

Digitálisan aláírta:
Nemes Tibor
Dátum: 2022.11.23
11:57:14 +01'00'

Nemes Tibor
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Ragó
József

Digitálisan aláírta:
Ragó József
Dátum: 2022.11.23
13:20:50 +01'00'

Ragó József
területi forgalmi szakértő
TFO Debrecen

Ellenjegyezte:

Csóri
Miklós

Digitálisan aláírta:
Csóri Miklós
Dátum: 2022.11.23
15:14:16 +01'00'

Csóri Miklós
forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Záhony

Jóváhagyta:

Végh Zoltán János

Digitálisan aláírta: Végh Zoltán János
Dátum: 2022.11.26 12:00:12 +01'00'

Végh Zoltán János
területi forgalmi osztályvezető
TFO Debrecen

Tartalomjegyzék

| | |
|---|-----------|
| PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE | 1 |
| 1. Általános előírások | 8 |
| 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása | 8 |
| Nyíltvonal szolgálati helyek:..... | 8 |
| 111. sz. vonalon:..... | 8 |
| Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig: | 8 |
| 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés | 8 |
| 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa | 8 |
| 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer..... | 9 |
| 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása | 10 |
| Az állomás vágányai: | 10 |
| 1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési út vonal meghatározása..... | 11 |
| 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás | 11 |
| 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatasi mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint..... | 11 |
| Hordozható jelzőeszközök: | 12 |
| Forgalmi iroda:..... | 12 |
| II. sz. őrhely: | 12 |
| III. sz. őrhely:..... | 13 |
| I. sz. őrhely: | 13 |
| 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása..... | 14 |
| 1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása | 15 |
| 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások..... | 15 |
| 1.5.1. Értekezési lehetőségek | 15 |
| Távbeszélő hívójelek: | 15 |
| 1.5.2. Hangrögzítő berendezések | 15 |
| Mándok – Záhony, és Mándok - Tornyospálca állomások között, valamint szélesen Mándok – Tornyospálca átrakó között az engedélykérő távbeszélő ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel. | 15 |
| 1.5.3. Irányítói elérhetőségek..... | 16 |
| 1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe ... | 16 |
| 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja | 16 |
| 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása | 17 |
| 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: | 17 |
| 1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról | 17 |
| 1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez- indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni | 17 |
| 1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája | 18 |
| 1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások | 18 |
| 1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegváltozat módosítását, karbantartását végző munkavállaló..... | 18 |

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MÁNDOK

| | |
|---|--|
| 1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások..... | 18 |
| 1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása | 18 |
| 1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása | 19 |
| A fali hirdetések karbantartása, aktualizálása Mándok állomás vonatkozásában: .. | 19 |
| Érkező-induló vonatok jegyzéke: Az Érkező-induló vonatok jegyzékének megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése, kihelyezése, azok rendelkezésre állásának biztosítása, pótlása, módosítása az állomásfőnök, vagy megbízottjának a feladata. | 19 |
| 1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások..... | 19 |
| 1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása | 19 |
| 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása | 19 |
| Forgalmi jellegű: | 19 |
| Felvételi épületben: | 19 |
| Kereskedelmi jellegű:..... | 19 |
| Felvételi épületben: | 20 |
| Egyéb jellegű:..... | 20 |
| Szociális épületben: | 20 |
| 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek..... | 20 |
| 1.12. Parancskönyv kezelése..... | 20 |
| 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... | 21 |
| 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma | 21 |
| 2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályzással..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| A forgalmi szolgálattevőknek a szolgálatot írásban a következő szöveggel kell átadni:..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.8. Váltókezelő részletes feladata | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.16. Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| Normál nyomtávolságú saját célú vasúti pályahálózat:..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| Széles nyomtávolságú saját célú vasúti pályahálózat: | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| I. sz. váltókörzet: | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| II. sz. váltókörzet:..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| III. sz. váltókörzet: | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.18. Váltógondozás..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MÁNDOK

- I. sz. váltógondozási körzet:** Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- II. sz. váltógondozási körzet:** Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- III. sz. váltógondozási körzet:** Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- Az állomás területén a váltók gondozására a váltókezelők kötelezettek.....** Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- Váltógondozás során alkalmazandó technológia:** Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- Váltók tisztítása:** Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.20.2. Közbenső váltókezelői, sorompókezelői szolgálati helyiségek felsorolása, melyek esetében a szolgálatot teljesítő dolgozókat a forgalmi szolgálattevő köteles utasítani a vágányút beállítására **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22. A vágányút ellenőrzése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- Az előjegyzés szövege az alábbi:** Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.23.1. A Vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24. A váltók állítása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- Tornyospálca – Mándok állomások között normál vágányon:** Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- Mándok - Záhony állomások között normál vágányon:** Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- Eperjeske Rendező – Mándok Átrakó között széles vágányon:** Hiba! A könyvjelző nem létezik.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MÁNDOK

- 2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fényorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33. A tolatás engedélyezése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- Mándok állomáson és Mándok átrakón tolatást a forgalmi szolgálattevő engedélyezhet. Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- Fővágányt nem érintő tolatást a forgalmi szolgálattevőtől esetről - esetre kapott engedély alapján a váltókezelő is engedélyezhet. Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása ... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34. Tolatásvezető kijelölése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.42. Szalasztás ütközőbakban vagy földkúpban végződő vágányokra **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48. Engedélykérés-adás **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.52.2. Közvetett módon történő felhatalmazására jogosult munkavállalók (vezető váltókezelő, váltókezelő) felsorolása szolgálati helyenként **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MÁNDOK

- 2.53. Rendkívüli áthaladás **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.53.2. *Ha a bejárati oldalon váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése* **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.55.1. *A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő* **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.55.2. *A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása* **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- Az állomás vágányai:** **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- Mándok - Átrakó széles nyomközű vágánya:** **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása** **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- Állomáson lévő közforgalmú rakodó helyek: állomás I./A sz. vágány ...** **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás** **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
5.1.1. *A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása* **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
5.1.2. *Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik* **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
5.1.3. *A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése* **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
5.2.1. *Részletes feladatkirrás készítésére vonatkozó előírások* **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
5.2.2. *Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken* **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- A forgalmi szolgálattevő tény adatokat köteles naplózni a FOR00 alrendszerben. Az állomásra érkező, vagy az állomásról induló normál nyomtávú tehervonatok vonateseményeinek rögzítése (beleértve a mozdonyvonatokat, munkavonatokat, üzemi vonatokat is), valamint a megálló személyvonatok vonateseményeinek rögzítése a szükséges Írásbeli rendelkezések elkészítése. A Forgalmi naplózást a naplózandó esemény megtörténtét követően azonnal (a lehető legrövidebb időn belül) kell elvégezni.** **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MÁNDOK

5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

Mándok állomáson a Pályavasút által végezhető (MÁNYESZ) egyéb

szolgáltatások:..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

A szolgáltatások folyamata:..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

Zárjelző tábla kezelése:..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

Fuvarokmány kézbesítése: **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

Vasúti jármű bárcázása:..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal . **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

Adatrögzítő központok: **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

Elsődleges: Adatrögzítő központ, Záhony **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

KÓD: 33. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

Másodlagos: Adatrögzítő központ, Eperjeske rendező **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

KÓD: 32. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges

szabályozások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

6.2. A Fejrovtas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MÁNDOK

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása

Mándok állomás a 111. sz. Mátészalka – Záhony egyvágányú normál nyomközű nem villamosított mellékvonal biztosított elágazó állomása. Az állomás területe a 111. sz. vonalon a 772+70 sz. szelvénytől a 806+88 sz. szelvényig terjed.

A 400c Eperjeske Rendező – Tornyospálca átrakó közötti széles nyomközű egyvágányú nem villamosított vonal a 17+44 sz. szelvénytől az 53+50 sz. szelvényig terjed.

Mándok állomás I. számú őrhelyénél a 804-805 sz. szelvényekben a 305-303 sz. váltókon keresztül ágazik el a 284/a Mándok – Eperjeske - Rendező állomások közötti normál nyomközű egyvágányú nem villamosított összekötő vonal. Az állomás végállomása a 284/6 sz. vonalnak.

Szomszédos állomások:

- 111. sz. vonalon: Tornyospálca és Záhony állomás
- 284/a sz. vonalon: Eperjeske Rendező állomás
- 400c sz. vonalon: Tornyospálca átrakó szolgálati hely és Eperjeske Rendező állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

111. sz. vonalon:

- Mándok – Tornyospálca állomások között a 734-746 sz. szelvényben Tornyospálca átrakó, ahol folyamatos szolgálat nincs. A szolgálati hely és a berendezés kulcsát Mándok és Tornyospálca állomások forgalmi szolgálattevői őrzik. A szolgálati helyen lévő biztosítóberendezés ellenőrző berendezése Tornyospálca állomás forgalmi irodájában van.
- Mándok - Záhony állomások között a 875-876 sz. szelvényben van Záhony Fehérolaj-átfejtő, a szolgálati hely és a berendezés kulcsát Záhony állomás főrendelkezője őrzi.
- Mándok - Záhony állomások között 823-825 sz. szelvényben van Eperjeske alsó megállóhely.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

A 111 sz. vonalon Mándok – Tornyospálca állomások között a legnagyobb esés 4,5 ‰.

A 111 sz. vonalon Mándok - Záhony állomások között a legnagyobb esés 2,6 ‰.

A 400c sz. vonalon Mándok átrakó - Eperjeske Rendező állomások között a legnagyobb esés 2,8 ‰.

Mándok átrakó – Tornyospálca átrakó között legnagyobb esés 3,0 ‰.

A 284/a sz. vonalon Mándok-Eperjeske Rendező állomások között a legnagyobb esés 3,0 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Mándok állomáson fényjelzős mechanikai biztosítóberendezés üzemel.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MÁNDOK

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

111. sz. vonalon:

Mándok – Záhony, és Mándok – Tornyospálca állomások között állomástávolság a követési rend. Az állomásközben nincs ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés, vagy vonatbefolyásolási rendszer.

284/a és a 400c vonalon:

Mándok – Eperjeske Rendező normál és Mándok átrakó – Eperjeske - Rendező széles nyomtáv esetén térköz a követési rend (az állomásköz egy térköznek minősül.) Tengelyszámlálós foglaltság érzékelésen alapuló ellenmenet biztosítással vannak ellátva. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

Mándok átrakó – Tornyospálca átrakó széles nyomtáv esetén állomástávolság a követési rend. Nincs ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés, vagy vonatbefolyásolási rendszer.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MÁNDOK

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Az állomás vágányai:

| Vágány száma / jele | Rendeltetése | Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m] | Forgalmi használható hossza végpont felé [m] | Lejtviszony kezdőpont felé [%] | Lejtviszony végpont felé [%] | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló váltó kezdőpont felől | Határoló váltó végpont felől | TAF-TSI azonosító | Vágány besorolása | Hozzáférs | Megjegyzés |
|---------------------|--|--|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. | raktári rakodóvágány, és indító fővágány | 812 | | 0 | | nincs | 10 | 7 | HU-15875-01-1 | „K” | nyílt | |
| II. | vonatfogadó/indító fővágány | 822 | | 0 | | nincs | 10 | 5 | HU-15875-01-2 | „E” | nyílt | |
| III. | vonatfogadó/indító átmenő fővágány | 830 | | 0 | | nincs | 8 | 3 | HU-15875-01-3 | „C” | nyílt | |
| IV. | vonatfogadó/indító fővágány | 830 | | 0 | | nincs | 12 | 3 | HU-15875-01-4 | „F” | nyílt | |
| széles 2. | vonatfogadó/indító átmenő fővágány | 980 | | 0 | | nincs | 502 | 505 | HU-44289-01-2 | „C” | nyílt | |

Az állomás vágányait normálón római számmal, szélesen arab számmal számozzuk.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MÁNDOK

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Az I.-II. sz. vágányok közötti utasperon hossza 100 m, szélessége 160 cm, sínkorona feletti magassága SK15, aszfalt burkolatú.

A II.-III. sz. vágányok közötti utasperon hossza 100 m, szélessége 160 cm, sínkorona feletti magassága SK15, aszfalt burkolatú.

Az utasperonok megközelítése a forgalmi iroda előtti járdán és a szintbéli átjárókon keresztül történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

Mándok állomás korlátlan forgalomú elágazó állomás. A felvételi épület az I. sz. vágány és a Tornyospálca átrakó - Mándok átrakó összekötő széles vágány között 786 sz. szelvényben helyezkedik el. Az I sz. vágány mellett a 785 sz. szelvényben van az oldalrakodó. Az állomás II. sz. őrhelye a 782 sz. szelvényben található. Az őrhelyeket megközelíteni az I. sz. vágány mellett lévő rakodóterületen lehet. A II. sz. váltókörzet mellett a Tiszamogyoróst Mándokkal összekötő közút vezet, amely félsorompóval kiegészített fénysorompóval van biztosítva.

A felvételi épülettől Mándok átrakóig rakodóút vezet. A 791 sz. szelvényben található a III. sz. őrhely. Az átrakó normál és széles vágányai között betonburkolatú közlekedő és rakodó terület van. A 804 sz. szelvényben található az I. sz. szolgálati hely. Itt ágazik ki Mátészalka – Záhony normál nyomközű vonalból Eperjeske - Rendező összekötő vonal.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Az állomás valamennyi helyhez kötött jelzője fényjelző.

Normálon az „A”, szélesen a „H” bejárati jelzőre vezérelhető ki a „Hívójelzés”.

Hívójelzés feloldása jelzés nincs.

Helyhez kötött jelzők normál vágányon:

| Kezdőpont felől | | | | |
|--|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| A jelző helye | | | A jelző | |
| Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal) | Menet- irány oldala | Szelvénytyszám | Jelölése | Rendeltetése |
| Nyíltvonal | jobb | 765+70 | „AEj” | fény bejárati előjelző |
| Nyíltvonal | jobb | 772+70 | „A” | fény bejárati jelző |
| Mándok | jobb | 791+10 | „V1” | fény kijárati jelző |
| Mándok | jobb | 791+22 | „V2” | fény kijárati jelző |
| Mándok | jobb | 791+36 | „V3” | fény kijárati jelző |
| Mándok | jobb | 791+78 | „V4” | fény kijárati jelző |
| Mándok | jobb | 803+16 | „C” | fény fedező jelző |
| Nyíltvonal | jobb | 10+52 | „EEj” | fény bejárati előjelző |
| Nyíltvonal | jobb | 17+48 | „E” | fény bejárati jelző |

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MÁNDOK

| Végpont felől | | | | |
|--|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| A jelző helye | | | A jelző | |
| Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal) | Menet- irány oldala | Szelvénytyszám | Jelölése | Rendeltetése |
| Nyíltvonal | jobb | 813+93 | „DEj” | fény bejárati előjelző |
| Nyíltvonal | jobb | 806+88 | „D” | fény bejárati jelző |
| Mándok | jobb | 794+06 | „B” | fény bejárati jelző |
| Mándok | jobb | 782+99 | „K1” | fény kijárat jelző |
| Mándok | jobb | 783+05 | „K2” | fény kijárat jelző |
| Mándok | jobb | 783+00 | „K3” | fény kijárat jelző |
| Mándok | jobb | 783+13 | „K4” | fény kijárat jelző |

Helyhez kötött jelzők széles vágányon:

| Kezdőpont felől | | | | |
|--|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| A jelző helye | | | A jelző | |
| Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal) | Menet- irány oldala | Szelvénytyszám | Jelölése | Rendeltetése |
| Nyíltvonal | jobb | 10+50 | „FEj” | fény bejárati előjelző |
| Nyíltvonal | jobb | 17+48 | „F” | fény bejárati jelző |
| Mándok | jobb | 22+58 | „K2” | fény kijárat jelző |
| Végpont felől | | | | |
| A jelző helye | | | A jelző | |
| Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal) | Menet- irány oldala | Szelvénytyszám | Jelölése | Rendeltetése |
| Nyíltvonal | jobb | 60+50 | „HEj” | fény bejárati előjelző |
| Nyíltvonal | jobb | 53+50 | „H” | fény bejárati jelző |
| Mándok | jobb | 33+38 | „G” | fény bejárati jelző |
| Mándok | jobb | 31+12 | „V2” | fény kijárat jelző |

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 2 db kör alakú mindkét oldalán fehér szegélyű közepén piros színű kézi jeltőtárcsa
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 2 db piros fényű jelzőlámpa

II. sz. őrhely:

- 1 db Megállj jelző,
- 1 db Megállj jelző előjelző,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű közepén piros színű kézi jeltőtárcsa

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MÁNDOK

- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db sárga színű jelzőzászló

III. sz. őrhely:

- 1 db Megállj jelző
- 1 db Megállj jelző előjelző
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db sárga színű jelzőzászló

I. sz. őrhely:

- 3 db Megállj jelző
- 3 db Megállj jelző előjelző
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db sárga színű jelzőzászló

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MÁNDOK

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

| Váltó | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------|----------|------------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Szám | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja | | Zárszerkezet típusa | | | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Váltófűtés | Váltójelző |
| | | | Vonóvezetékes | Helyszíni | Kampózár | Zárnyelv | Spherolock | | | | | |
| 2 | E | X | | X | | X | | X | X | E | | FF |
| 4 | E | X | | X | | X | | X | X | E | | FF |
| 6 | E | X | | X | | X | | X | X | E | | ÁF |
| 8 | E | X | X | | | X | | X | X | | | ÁF |
| 10 | K | X | X | | X | | | X | X | | | ÁF |
| 12 | E | X | X | | X | | | X | X | | | ÁF |
| 1 | E | X | X | | | X | | X | X | | | ÁF |
| 3 | E | X | X | | | X | | X | X | | | ÁF |
| 5 | E | X | X | | X | | | X | X | | | ÁF |
| 7 | K | X | X | | X | | | X | X | | | ÁF |
| 9 | E | X | | X | X | | | X | | E | | ÁF |
| 302 | E | X | X | | X | | | X | | | | ÁK |
| 304 | E | X | | X | X | | | X | | | | ÁF |
| 303 | K | X | X | | X | | | X | X | | | ÁK |
| 305 | E | X | X | | X | | | X | X | | | ÁF |
| 307 | E | X | X | | X | | | X | X | | | ÁF |
| 309 | K | X | X | | X | | | X | | | | ÁK |
| 311 | E | | X | | X | | | X | | | | ÁF |
| 313 | E | | | X | X | | | | | | | ÁF |
| 502 | E | X | X | | | | X | X | X | | X | FF |
| 504 | E | X | X | | X | | | X | | | X | ÁK |
| 501 | E | X | | X | | X | | X | X | E | | FF |
| 503 | E | X | | X | | | X | X | X | | X | FF |
| 505 | E | X | X | | | | X | X | X | | X | FF |
| 507 | E | X | X | | X | | | X | | | X | ÁK |
| 509 | E | | | X | X | | | | | | | |

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Az állomás I. sz. vágánya mellett a 785-786 sz. szelvények között az oldalrakodó űrszelvényen belül van.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Az állomásfőnöki irodában: 1 db CB telefon (73-11).

A forgalmi irodában: 1 db CB telefon (73-13), mobiltelefon: +36 30 627-0783

Közvetlen főüzemirányítói telefon: Beemelésre a területi főüzemirányító jelentkezik.

A főüzemirányító elérhető a vasútiüzemi 03-33-19 hangrögzített hívószámon, valamint a +36 30 610 3923 mobilszámon.

A forgalmi szolgálattevő kezelői asztalába van beépítve 1 db nyomógombos távbeszélőkészülék, amelybe be van kötve az állomásközi távbeszélő vonal, Mándok – Záhony, Mándok - Tornyospálca, Mándok - Eperjeske Rendező, Mándok - Tornyospálca átrakó széles. Mándok – Záhony közötti állomásközi vonalra van kapcsolva Mándok I. és III. sz. őrhely, Záhony I. sz. őrhely. Mándok - Tornyospálca közötti vonalra van kapcsolva Mándok II. sz. őrhely és Tornyospálca átrakó. Eperjeske Rendező – Mándok – Tornyospálca átrakó közötti vonalra van kapcsolva Eperjeske Rendező I. sz. őrhely, Mándok I. II. és III. sz. őrhely.

A kezelő asztalban lévő készülékre van kapcsolva Mándok helyiközi készülék, amelyek Mándok forgalmi iroda, az I. II. és III. sz. őrhelyek közötti telefonkapcsolatok létesítésére szolgálnak.

Mándok I, és III. sz. őrhelynél van elhelyezve váltókapcsolóval kapcsolható 1 db számtárcsás telefon /73-14/.

Távbeszélő hívójelek:

- forgalmi iroda ---
- I. sz. őrhely .
- II. sz. őrhely ..
- III. sz. őrhely ...

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Mándok – Záhony, és Mándok - Tornyospálca állomások között, valamint szélesen Mándok – Tornyospálca átrakó között az engedélykérő távbeszélő ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel.

Abban az esetben, ha a hangrögzítő berendezés használhatatlanná válik a Távközlési Felügyeleti szolgálat dolgozója erről jelentést tesz Záhony állomás főrendelkezőjének, aki telefonon értesíti az adott állomások forgalmi szolgálattevőit.

A használhatatlanság tényét a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni.

A hangrögzítő berendezés hibaelhárítás utáni üzemszerű működéséről a berendezést felügyelő dolgozó értesíti Záhony állomás főrendelkezőjét, aki erről értesíti az adott állomások forgalmi szolgálattevőit. Az üzemszerű működés tényét a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MÁNDOK

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

| munkakör | üzemi telefon | mobil telefon | e-mail |
|---|----------------------------------|------------------------------------|--|
| Záhony területi főüzemirányító | 03/33-19 | +3630/610-3923 | ukdb.zn@mav.hu mvz-terfoirzn@mav.hu |
| Területi személyszállítási főirányító | 03-18-40 | +3630/544-8546 | db_iranyitok@mav-start.hu |
| Területi vontatási főirányító | 03/13-35 | +3630/565-6428 | moidb@mav-start.hu |
| Területi pályalétesítményi osztály diszpécser | 03/12-51 | +3630/932-5307 | db.pldiszp@mav.hu |
| Biztosítóberendezési diszpécser | 03/16-97 | +3630/565-5920 | db-bizt@mavrt.hu |
| Hálózati Energiaellátási Diszpécser | | +361/516-2292, +3630/936-0250 | diszpecser.erosaram@mav.hu |
| Ingatlankezelési diszpécser | 01/63-19 01/63-58 01/21-76 | +36-30-330-2959 +36-30-685-3764 | ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu |

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe

A forgalmi irodában 1 db Motorola CP 040, 1 db Motorola DP 1400, a III. sz. őrhelyen 1 db Motorola GP 340, 1 db Motorola DP 1400, az I. sz. őrhelyen 1 db Motorola DP 1400 hordozható rádió adóvevő készülék van elhelyezve mellyel a forgalmi szolgálattevő, és a váltókezelő a tolató személyzettel tart kapcsolatot Mándok átrakó és a Transit Speed Kft. saját célú pályahálózat kiszolgálása alkalmával.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

A térvilágítás kapcsolói a forgalmi irodában, valamint az I. II. III. sz. őrhelyek pincéjében vannak elhelyezve. Mándok állomás felvételi épület világítása a forgalmi iroda előterében lévő vészkapcsolóról kapcsolható.

A forgalmi irodában a külső térvilágítás a kapcsolótáblán elhelyezett szakaszkapcsolók segítségével hat szakaszra oszlik:

- Váróterem, állomás névtábla
- Állomás előtti tér
- Buszforduló
- Utas WC, külső váróterem
- II. sz. őrhely felé külső jobb
- III. sz. őrhely felé külső bal

A térvilágítás kezelése a Világítási naptár szerint történik, üzemeltetéséért és szüneteltetéséért a kapcsoló berendezés kezelésével megbízott forgalmi szolgálattevő és váltókezelő a felelős. A külső téri világítást vonat és tolatásmentes időben szüneteltetni kell. A vagyonsvédelmi helyzet indokoltsága esetén, a térvilágítást folyamatosan üzemeltetni kell.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

A forgalmi szolgálattevő a Hangosbemondó szöveggönyv alapján az utastájékoztató hangosbemondón keresztül- az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén előszóval - köteles tájékoztatni az utasokat a vonatközlekedésről.

Az alternatív eljutási lehetőségekről a MÁV – START Zrt. mint szolgáltató ad tájékoztatást.

Az állomáson a forgalmi szolgálattevő csak a személyszállító vonatok közlekedésével kapcsolatban ad tájékoztatást (időadat, várható késés, zavartatás) az utasok részére.

Az állomás utas csarnokában az Érkező-induló vonatok jegyzéke, valamint az egyéb menetrendi hirdetések szolgálják az utasok tájékoztatását.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Mándok állomáson MAVOX KAB 31 típusú számítógéppel nem támogatott hangosbemondó készülékkel történik az utasok tájékoztatása. Kezelője az állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő.

A vonatkésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül, valamint a területi főüzemirányító tájékoztatásából szerez információt, melyet - ha az előszóban (telefonon) történt - elő kell jegyezni a Fejrovas előjegyzési naplóban.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Az állomásnak egy külső utastájékoztató körzete van, mely az utasok le- és felszállására kijelölt területen ad tájékoztatást a vonatközlekedésről.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Az állomáson az utasforgalmi terület és a peronok közötti gyalogos közlekedés időnormatívája egységesen 3 perc.

A forgalmi szolgálattevőnek érthetően és a vonat tényleges és menetrend szerinti érkezése előtt legalább 3 perccel kell az információkat közzétenni. Vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt. Legalább 5 perces késés, valamint 3 perces veszteglés esetén az előzőeken felül be kell mondani a várható késés mértékét, a késés okát és az alternatív utazási lehetőségeket. A késésről a várakozókat 10 percenként újra tájékoztatni kell.

Amennyiben a vonat az állomáson forgalomszabályozási vagy egyéb okból várakozásra kényszerül, akkor a közvetlenül vonat indulása előtt köteles ismételt tájékoztatni az utasokat a tényleges indulás idejéről és a fentebb felsorolt információkról. Az állomásra érkező, valamint érkezés után tovább induló vonatok esetén a vonat menetrend szerinti és tényleges érkezése-indulása előtt a hangos utastájékoztatást 3 perccel korábban kell elvégezni.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája

Mándok, szigetperonnal nem rendelkező állomás. Vonattalálkozás alkalmával, a később érkező vonatról közvetlenül az érkezést megelőzően 3 perccel korábban csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat nem veszélyezteti az utasok testi épségét. Ha ez nem lehetséges, akkor a később érkező vonatról csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat már ténylegesen megállt. Késés esetén személyszállító vonatoknál akkor kell utastájékoztatót adni, ha a korábban érkező vonatnál az utasok fel- és leszállása befejeződött.

1.8.5. Az utastájékoztató befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások

Az állomáson áthaladó vonatokról az utazóközönséget a hangos utastájékoztató berendezés kezelésével tájékoztatni kell.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló

A Hangosbemondó Szöveggönyv elkészítése, kihelyezése, karbantartása a MÁV-START Zrt. munkavállalójának a feladata és átadása kimutatható módon történik menetrendváltozás és módosítás előtt. Az esetenkénti közlemények bemondására szolgáló szövegek átadása, (vágányzár, átszállásos vágányzár, különvonat stb.) kimutatható módon történik a forgalmi személyzet részére.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élszóval utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

Amennyiben a kezelő az utastájékoztató berendezés használhatatlanságáról győződik meg, haladéktalanul gondoskodni köteles annak mielőbbi helyreállítása felől. Ha a hiba olyan mértékű, hogy az utastájékoztatót a KAB segítségével nem lehet megoldani (pl: teljes áramszünet), akkor az utasokat a váróteremben és a felvételi épület előtti téren élszóval kell értesíteni az induló vonatok közlekedési rendjéről.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása

Rendkívüli események, vis major jellegű elháríthatatlan akadályok fennállása esetén az utastájékoztató a forgalmi szolgálattevő és a vonatszámjelző feladata.

Rendkívüli esemény bekövetkeztekor követendő értesítési kötelezettség:

- a hangosbemondó készülék kezelését végző forgalmi szolgálattevő, szolgálati közleményben haladéktalanul kéri az érintett személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálójának bejelentkezését. Bejelentkezést követően közli vele a rendkívüli eseményre vonatkozó szükséges információkat,
- az érintett személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálója, a forgalmi szolgálattevő telefonszámán vagy az utasítást adó hangosbemondó készüléken, haladéktalanul értesíti a forgalmi szolgálattevőt a rendelkezésre álló információkról.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MÁNDOK

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása

A fali hirdetések karbantartása, aktualizálása Mándok állomás vonatkozásában:

Érkező-induló vonatok jegyzéke: Az Érkező-induló vonatok jegyzékének megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése, kihelyezése, azok rendelkezésre állásának biztosítása, pótlása, módosítása az állomásfőnök, vagy megbízottjának a feladata.

Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás:

A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a forgalmi technológus a szükséges példányszámban megküldi az állomásnak. Mándok állomáson a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, Állomási rend, váróterem nyitva tartás kihelyezése, pótlása, eltávolítása minden esetben az állomásfőnök, vagy megbízottjának a feladata.

Egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetések, közlemények:

Az egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetések, közlemények kifüggesztésére és karbantartására vonatkozó előírásokat a Forgalmi csomóponti főnökség Záhony és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság/ Járműbiztosítási Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások

Állomások hirdetéseinek és hirdetőfelületeinek ellenőrzése:

Az utastájékoztató hirdetések ellenőrzése, hiánya esetén pótlása az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata. A hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírásokat a Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása

- Biztosítóberendezési Területi Mérnöki szakasz Záhony
- Rail Cargo Hungaria Zrt. Területi Szolgáltató Központ Záhony

Mándok állomáson vágánnyal, vagy vágány összeköttetéssel nem rendelkeznek.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda (forgalmi szolgálattevő)
- állomásfőnöki iroda (állomásfőnök)

Örhelyek:

- I. sz. örhely (váltókezelő)
- II. sz. örhely váltókezelő)
- III. sz. örhely (váltókezelő)

Kereskedelmi jellegű:

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MÁNDOK

Felvételi épületben:

- Rail Cargo Hungaria Zrt. (komplex árufuvarozási előadó)
- Utasváróterem

Egyéb jellegű:

Szociális épületben:

- TEB (Blokkmesteri szakasz dolgozói)
- PFT Szakasz mérnökség (vonalgondozó)

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek

EVIG elnök vezérigazgatói utasításban előírt utasítások, rendeletgyűjtemények a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben találhatóak, valamint az engedélyezett dokumentumok a Pályavasúti intranet portálon a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formában elérhetők: https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi_irodai_rendeletek_gyujtemeny_dokumentumai

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások:

- F.1. Jelzési utasítás
- F.2. Forgalmi utasítás
- F.2. Forgalmi utasítás függelékei
- E.2. Fékutasítás
- Mándok állomás Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei
- MVSZ Helyi Függeléke, mellékletei
- Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás

1.12. Parancskönyv kezelése

A nyomdai úton előállított Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS MÁNDOK

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye

A forgalmi irodában és a III. sz. őrhelyen könnyen hozzáférhető helyen van elhelyezve a mentődoboz. A szolgálatban lévő munkavállalók felelősek a mentődoboz tartalmának rendeltetésszerű használatáért, a felhasználás bizonylatolásáért. A mentődobozt használaton kívül, állandóan lezárt állapotban kell tartani.

| Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény | | |
|--|--|--------------|
| megnevezése | címe | telefonszáma |
| Foglalkozás-egészségügyi orvos | Záhony vasút út | 03-31-02 |
| Háziorvos | Mándok Petőfi út | 45/435-016 |
| Szent Damján Görögkatolikus Kórház | Kisvárdai Árpád út 26. | 45/502-100 |
| Sürgősségi ügyelet vagy mentő ellátás | hétköznap: 22 óra és 8 óra között munkaszüneti és ünnepeknapokon: 14 óra és 8 óra között | 18-30 |
| | | |

Az elsősegélynyújtásra kiképzettek névsorát az MVSZ Helyi Függelékének 7. sz. melléklete tartalmazza.

Véralkohol vizsgálati doboz, alkohol szonda tárolási helye: forgalmi iroda.

Az alkoholteszt az állomásfőnöki irodában van.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

| Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások | | |
|--|-------------------------|----------------|
| megnevezése | címe | telefonszáma |
| Általános segélyhívó | | 112 |
| Polgárőrség | Mándok Szabadság tér 2. | 06-30-915-6937 |
| Polgármesteri Hivatal | Mándok Ady Endre út | 06-45-435-001 |
| Területi Vasútbiztonság Fegyveres Biztonsági Őrség | Záhony Vasút út | 03-32-29 |
| B+N Referencia Zrt | Záhony kirendeltség | 06-30-647-6781 |
| RCH Komplex árufuvarozási előadó | Mándok Vasút út 1. | 03-73-82 |