



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG NYÍREGYHÁZA
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NYÍRADONY

39027/2022/MAV

Nyíradony Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos:2023.04.01.-től

Összeállította:

.....
Pásztor Sándor
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

.....
Móré Sándor
forgalmi csomóponti főnökségvezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Nyíregyháza

.....
Kiss Gábor
területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

.....
Végh Zoltán János
Területi forgalmi osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások	10
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvéyszám szerint , szomszédos állomások, nyíltvonalis szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása	10
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	11
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	11
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	11
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	11
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	12
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	12
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	13
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	14
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	15
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	15
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	15
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	15
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	17
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	17
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	17
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	18
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	18

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	18
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.	18
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	18
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.	18
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	19
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőpanelek fajtái. Az utastájékoztató hirdetőpanelek kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	19
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőpanelek ellenőrzésére vonatkozó előírások.	20
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	20
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	20
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	21
1.12. Parancskönyv kezelése.	21
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	21
1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelenlévő és tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	22
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.	23
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	23
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	23
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	23
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	24
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	24
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	25

2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása	25
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	26
2.8. Váltókezelő részletes feladata.	27
2.16. Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	27
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	28
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	28
2.18. Váltógondozás.	28
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	28
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	28
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	29
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	29
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	29
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	29
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	30
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	30
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	30
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	30
2.22. A vágányút ellenőrzése.	30
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő (k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	30
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	31
2.24. A váltók állítása.....	31
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	31
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	31
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása	31

2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	31
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	31
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....	31
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	32
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	32
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.....	32
A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az értekező berendezés használhatatlan:	32
2.32. Állomási, nyíltvonalai útátjárók.....	32
2.32.1. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvéyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszáma.....	32
2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	34
2.33. A tolatás engedélyezése.	34
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	34
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	35
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	35
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	35
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	35
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	35
2.36.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése.	35
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	36
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	36
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	36
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	36

2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	37
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.....	37
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	37
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások	37
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	38
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	38
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	38
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.....	38
2.48. Engedélykérés – adás.	38
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	38
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	39
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	39
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.	39
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	39
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	39
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.	39
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	39
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	40
2.55.2. A váltókezelők (váltókezelői szolgálati helyiségben szolgálatot végzők) vonatfogadási helyének meghatározása.....	40
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	40
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	40

2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	41
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	41
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	41
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	42
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	43
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.	43
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	44
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	44
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	44
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	45
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	45
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	45
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	45
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	45
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	45
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	45
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	45
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	46
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	46
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	47

5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	48
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	48
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	48
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	48
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.....	48
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	49
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	49
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	49
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	50
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása. (MÁV-START Zrt.).	50
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások (Rovat átnevezése. Itt kell szabályozni, hogy a Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát milyen formában kell előjegyezni: betűvel, arab számmal.	50

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Nyíradony állomás a 110 sz. Debrecen-Mátészalka egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon a 243+80-255+92 sz. szelvények között fekszik, mint elágazó állomás, valamint rendelkező és vonatindító állomás.

Az állomásból ágazik ki a 112 sz. Nyíradony – Nagykálló-Elágazás - Nagykálló nem villamosított, egy vágányú mellékvonal. Az állomás végállomása a 112 sz. Nagykálló – Nagykálló-Elágazás - Nyíradony viszonylatú, nem villamosított, egy vágányú vonalnak.

A 112 sz. vonal nyomvonala Nagykálló-Elágazás – Nagykálló állomás között a 113 sz. vonallal azonos.

Jelenleg a 112. számú vonalon a személyszállítási közszolgáltatás szünetel.

A 112-es sz. vonalra vonatkozó rendelkezéseket a: 40155/2022/MAV sz. „Végrehajtási Utasítás” (A Nagykálló – Nyíradony, forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére) tartalmazza.

Szomszédos állomások:

110 sz. vonalon: - Hajdúsámson állomás,
 - Nyírgelse állomás.

112 sz. vonalon: - Nagykálló állomás,

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

110 sz. vonalon:

- Tamásipuszta megállóhely a 128+40-140+35 sz. szelvényben,
- Tisztavíz megállóhely a 153+50-166+50 sz. szelvényben,
- Aradványpuszta megálló-rakodóhely a 181+92-194+30 sz. szelvényben,
- Nyírmihálydi megállóhely a 309+00-310+07 sz. szelvényben.

112 sz. vonalon:

- Abapuszta megállóhely a 199+77-191+77 sz. szelvényben,
- Cibak megállóhely a 142+08-135+49 sz. szelvényben,
- Balkány megálló-rakodóhely a 125+53-118+98 sz. szelvényben,
- Görénypuszta megállóhely a 104+53-96+59 sz. szelvényben,
- Biri megálló-rakodóhely a 74+98-72+34 sz. szelvényben.

112 sz. vonalon:

-Nagykálló-Elágazás távkezelt forgalmi személyzettel nem rendelkező szolgálati hely a 21+40-153+53 (113 sz.vonal) sz. szelvényben. A távkezelése Nagykálló állomásról történik.

Állomás Végrehajtási Utasítás Nyíradony állomás

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

110 sz. vonalon Hajdúsámson-Nyíradony állomások között a legnagyobb emelkedés 4,9 ‰.

110 sz. vonalon Nyíradony-Nyírgelse állomások között:

Szelvénytáv (-tól)	Szelvénytáv (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
300+55	307+35		5‰
311+22	318+02	5‰	

112 sz. (113 sz.) vonalon Nagykálló állomás – Nagykálló-Elágazás között:

Szelvénytáv (-tól)	Szelvénytáv (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
142+00	150+00	5‰	

112 sz. vonalon Nagykálló-Elágazás – Nyíradony állomás között:

Szelvénytáv (-tól)	Szelvénytáv (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
20+28	26+65	5‰	
63+34	71+86	5‰	
84+56	88+36	5‰	
109+44	115+34	5‰	
120+59	128+59	5‰	
131+94	133+04	5‰	
141+94	144+74	5‰	
154+13	166+13	5‰	
169+93	175+93	5‰	
183+92	187+92		5‰

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Az állomáson üzemelő biztosító berendezés típusa:

Az állomáson üzemelő berendezés Siemens Halske /S.H./ Típusú mechanikus vágányutas biztosító berendezés, alak jelzőkkel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonalon biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Hajdúsámson-Nyíradony, Nyíradony-Nyírgelse, valamint Nyíradony-Nagykálló állomások közötti viszonylatokban a követési rend állomástávolságú.

Az állomásközben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs!

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomás Végrehajtási Utasítás Nyíradony állomás

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kiterő kezdőpont felől	Határoló kiterő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvágány: rakodó és tároló	458			*	Nincs	2	9	55-15370-01-1	K	nyílt	
II.	fővágány: vonatfogadó/indító	670			*	Nincs	6	5	55-15370-01-2	F	nyílt	
III.	átmenő fővágány: vonatfogadó/indító	735			*	Nincs	6	3	55-15370-01-3	F	nyílt	
IV.	fővágány: vonatfogadó/indító	678			*	Nincs	10	1	55-15370-01-4	F	nyílt	
V.	fővágány: vonatindító	256			*	Nincs	10	11	55-15370-01-5	F	nyílt	
KEMIKÁL	mellékvágány: iparvágány	630			*	Nincs		5	55-15370-01-KEMIKÁL	<null>	nem nyílt	
PAULIK	mellékvágány: iparvágány	99			*	Nincs		7	55-15370-01-PAULIK	<null>	nem nyílt	

6* Az állomási vágányok a 243+80 - 250+45 sz. szelvényig vízszintben vannak, a 250+45 – 255+45 sz. szelvényig 2‰-es esés van a végpont felé, ezt követően a 255+45 sz. szelvénytől vízszintben van.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az állomáson lévő utasperonok nem minősülnek szigetperonnak.

Utasperon helye	Sínkorona feletti magasság és szélesség	Utasperon hossza	Utasperon burkolata
I.-II. vágány között a 247+46-249+46 szlv.	SK15, 160 cm.	200 m.	aszfalt burkolat
II.-III. vágány között a 247+46-249+46 szlv.	SK15, 160 cm.	200 m.	aszfalt burkolat
III.-IV. vágány között a 246+95-249+75 szlv.	SK0, 160 cm.	280 m.	salak, zúzottkő burkolat
IV.-V. vágány között a 247+40-247+90 szlv.	SK0, 160 cm.	50 m.	salak, zúzottkő burkolat

Az utasperonok a felvételi épülettől jobbra helyezkednek el. Az utasperonok megközelítésére a közút felől és a váróteremből a kiépített, burkolt átjárón keresztül, a felvételi épület előtti tér jobb oldalán van lehetőség. A megközelítési útvonal szintbeli, a vágányok között elhelyezett átjárókon a peronvég feljárókon keresztül történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az ÁVU mellékletét képezik. Az állomáson lévő váltók elsősorban vonóvezetés központból állíthatók, de vannak helyszíni állítású váltózárral felszereltek is. A vonatforgalom szabályozása a biztosított alak főjelzőkkel és előjelzőkkel történik. A rakterület burkolata az I. vágány mellett beton/betonalj. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

Állomás Végrehajtási Utasítás Nyíradony állomás

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Nyíradony állomást mindhárom irányból biztosított alak bejáratú jelzők, a 110 sz. vonal felől háromfogalmú alak előjelzők, a 112 sz. vonal felől pedig kétfogalmú alak előjelző fedezi. A II., III. és IV. sz. számú vágányok mellett mindkét irányból, az V. sz. vágány mellett csak a kezdőpont felől van a biztonsági határjelzőn belül egyéni biztosított alak kijáratú jelző. A V2, V3, V4 jelű egyéni biztosított alak kijáratú jelzők eljelzője az „A” jelű biztosított alak bejáratú jelző árbocán van elhelyezve. A K2, K3, K4 jelű egyéni biztosított alak kijáratú jelzők eljelzője a „C” jelű biztosított alak bejáratú jelző árbocán van elhelyezve. A K5 jelű egyéni biztosított alak kijáratú jelzőnek nincsen előjelzője. Valamennyi főjelző és előjelző fényvisszaverős kialakítású.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Karak, fények száma	Rendeltetése
Nyíradony állomás	jobb	236+75	AEj	1	Előjelző
Nyíradony állomás	jobb	243+80	A	2	Bejáratú jelző
Nyíradony állomás	jobb	218+96	BEj	0	Előjelző
Nyíradony állomás	jobb	224+16	B	1	Bejáratú jelző
Nyíradony állomás	jobb	243+80	KEj	1	Előjelző
Nyíradony állomás	jobb	246+54	K2	1	Kijáratú jelző
Nyíradony állomás	jobb	246+35	K3	1	Kijáratú jelző
Nyíradony állomás	jobb	246+93	K4	1	Kijáratú jelző
Nyíradony állomás	jobb	246+98	K5	1	Kijáratú jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Karak, fények száma	Rendeltetése
Nyíradony állomás	jobb	263+00	CEj	1	Előjelző
Nyíradony állomás	jobb	255+92	C	2	Bejáratú jelző
Nyíradony állomás	jobb	255+92	VEj	1	Előjelző
Nyíradony állomás	jobb	253+12	V2	1	Kijáratú jelző
Nyíradony állomás	jobb	253+12	V3	1	Kijáratú jelző
Nyíradony állomás	jobb	253+55	V4	1	Kijáratú jelző

Figyelmeztető jelek felsorolása:

Az I. vágány mellett a 247+90 sz. szelvényben lévő áruraktár oldalrakodójára mindkét irány felől fel van festve az úrszelvénybe nyúló tárgyra figyelmeztető jel.

Tolatási határjelzők:

A bejáratú jelzőktől az állomás irányában 50 m. távolságban a vágány jobb oldalán mindhárom irányban tolatási határjelző van elhelyezve. Az állomáson nincs tolatásjelző.

- Hajdúsámson felől : a 244+30 sz. szelvényben,
- Nyírgelse felől : a 255+42 sz. szelvényben,
- Nagykálló felől : a 224+66 sz. szelvényben,

Szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzőeszközök:

-Forgalmi iroda:

- 1 db. nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db. fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db. jelzőzászló.

-I. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db piros fényű kézi jelzőlámpa,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” Jelzés adásához),
- 1 db vállmagasságú állvány.

-II. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db piros fényű kézi jelzőlámpa,
- 1 db jelzőzászló,
- 2 db Megállj-jelző,
- 2 db Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” Jelzés adásához),
- 1 db vállmagasságú állvány.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Az állomáson minden váltó biztosított váltó.

A 7, 9, 11 sz. váltók csak egyenes irányban zárhatók.

Az állomáson valamennyi váltójelző ábralemez típusú.

Valamennyi váltójelző fényvisszaverős kialakítású.

Az állomás területén kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs.

Váltófűtő berendezés az állomás területén nem üzemel.

A váltók és egyéb védelmi berendezések másodkulcsai a forgalmi irodában hozzáférhető helyen, egyenként leólmozva, lezárt vaskazettában vannak tárolva.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Vonóvezetékes	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	X	X			X		X	E			ÁF
3	E	X	X			X		X	E/K			ÁF
5	E	X	X		X			X	E/K			ÁF
7	E	X		X	X			X		X		ÁF
9	E	X		X	X			X		X		ÁF
11	E	X		X	X			X		X		ÁF
2	E	X	X			X		X	E			ÁF
4	E	X	X			X		X	E			ÁF
6	E	X	X			X		X	E			ÁF
8	E	X	X		X			X	E/K			ÁF
10	E	X	X		X			X	E/K			ÁF

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró sorompók:

- VS3 jelű az 1+46 sz. szelvényben található. A II. vágányban lévő 7 sz. helyszíni állítású, állandóan zárva tartott váltóval van szerkezeti függésben.
- VS5 jelű a 249+86 sz. szelvényben található. A II. vágányban lévő 9 sz. helyszíni állítású, állandóan zárva tartott váltóval van szerkezeti függésben.
- VS7 jelű a 249+49 sz. szelvényben található. A IV. vágányban lévő 11 sz. helyszíni állítású, állandóan zárva tartott váltóval van szerkezeti függésben.

A VS3/5 és a VS7 jelű vágányzáró sorompók kulcsai a forgalmi irodában lévő rendelkező berendezésben találhatóak.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. vágány mellett a 247+90 sz. szelvényben lévő áruraktár oldalrakodója.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Értekezési lehetőségek:

- Közcélú értekező berendezés:

- Forgalmi iroda, száma: 06-1-513-9275

A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

- Üzemi értekező berendezések:

- Forgalmi iroda, száma: 03-92-75
- Állomásfőnöki iroda, száma: 03-92-81
- Állomásfőnök, mobiltelefon száma: 06-30/655-1966
- Forgalmi koordinátor, mobiltelefon száma: 06-30/465-8286
- Helyi forgalmi kör, amibe Nyíradony forgalmi iroda, I.-es és II.-es őrhely van bekötve.

A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.

- Forgalmi iroda, mobiltelefon száma: 06-30/565-5573

A beszélgetések rögzítése a telefonra telepített MobilVoice alkalmazás segítségével a MÁV távközlő szolgálatánál történik.

- Engedélykérésre – adásra használt állomásközi távbeszélő kapcsolatok:

- Nyíradony - Hajdúsámson állomások között:

Ebbe a vonalba van bekapcsolva: Nyíradony forgalmi iroda, Nyíradony II. sz. váltókezelői, Hajdúsámson I. sz. váltókezelői őrhely, és Hajdúsámson forgalmi iroda.

- Nyíradony - Nyírgelse állomások között:

Ebbe a vonalba van bekapcsolva: Nyíradony forgalmi iroda, Nyíradony I. sz. váltókezelői, Nyírgelse II. sz. váltókezelő őrhely, és Nyírgelse forgalmi iroda.

- Nyíradony - Nagykálló állomások között:

Ebbe a vonalba van bekapcsolva: Nyíradony forgalmi iroda, Nyíradony II. sz. váltókezelői őrhely, Nagykálló-elágazás, Nagykálló forgalmi iroda.

A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.

Távbeszélő hívójelek:

-Állomásközi:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Hajdúsámson forgalmi iroda hívójele: | — — — | csengetés |
| <input type="checkbox"/> Nyírgelse forgalmi iroda hívójele: | • • • | csengetés |
| <input type="checkbox"/> Nagykálló forgalmi iroda hívójele: | — • — | csengetés |
| <input type="checkbox"/> Nyíradony forgalmi iroda hívójele: | — • | csengetés |

Állomás Végrehajtási Utasítás Nyíradony állomás

- Helyi forgalmi kör:

- Nyíradony forgalmi iroda hívójele: – csengetés
- I. sz. váltókezelői őrhely: • csengetés
- II. sz. váltókezelői őrhely: •• csengetés

Rádiós értekező és utasításadó térhangos berendezés az állomás területén nem található.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Irányítói elérhetőségek:

	telefonszám	GSM-R hívószámok
Debrecen – Záhony forgalmi vonalirányító Nyíregyháza	03/13-07, +36-30-983-1755	095-06-38-888-1303 +36-38-888-1303
Területi főüzemirányító Debrecen	03/13-33, +36-30-565-6355	095-06-38-888-1320 +36-38-888-1320
MÁV-START üzemirányító Debrecen	03/18-40, +36-30-544-8546	
Pályás diszpécser Debrecen	03/12-51, +36-30-932-5307	
Biztosítóberendezési diszpécser Debrecen	03/16-97, +36-30-565-5920	
Távközlő felügyelet Miskolc	04/61-00, +36-30-648-3688	

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

Az állomás 3 térvilágítási körzetre van osztva.

1. Körzet: A vágányok és az épületek megvilágítására szolgál. A forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótáblán lévő 5 db. csoport kapcsolóval van szakaszolva. A működtetése a forgalmi szolgálattevő feladata.
2. Körzet: Az I.-es váltókezelői őrhely váltókörzetének és útátjárójának megvilágítása céljából van kialakítva. Az őrhelyen elhelyezett kapcsolóval lehet működtetni. A működtetése a váltókezelő feladata.
3. Körzet: Az II.-es váltókezelői őrhely váltókörzetének és útátjárójának megvilágítása céljából van kialakítva. Az őrhelyen elhelyezett kapcsolóval lehet működtetni. A működtetése a váltókezelő feladata.

Kapcsolásuk lehetőség szerint a „Világítási naptár” alapján történik.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

- Helyből kezelt, analóg, számítógéppel nem támogatott hangos utastájékoztató berendezéssel rendelkezik az állomás.
- Az utastájékoztató berendezés kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Vonatkozás, illetve a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő a késésről, valamint annak mértékéről, illetve a rendkívüli eseményről a rendelkezésére álló informatikai rendszerek és a vonalirányító útján is köteles tájékozódni és tájékoztatni az utazóközöniséget.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Nyíradony állomás utastájékoztás szempontjából egy utastájékoztatási körzetnek minősül.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utaskiszolgáló létesítmény és az utasperonok között az eljutási idő 3 perc. Hangos utastájékoztatást menetrendszerinti közlekedés alkalmával érkezés előtt 3 perccel, indulás előtt pedig 15, 8 és 3 perccel korábban kell elvégezni. Vonatkozás, illetve a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő a késésről, valamint annak mértékéről, illetve a rendkívüli eseményről a rendelkezésére álló informatikai rendszerek és a vonalirányító útján is köteles tájékozódni és tájékoztatni az utazóközöniséget. A 30 percet meghaladó késés esetén 10 percenkénti hangos utastájékoztatást kell végezni.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Nyíradony állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról a korábban érkező vonat megállását követően kell hangos utastájékoztatást adni. A járműmozgásokra figyelmeztető utasvédelmi közleményeket, általában gépkörüljárások alkalmával szükség esetén kell adni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató szöveggönyvet és annak módosításait a MÁV-START Zrt. készíti el és a Forgalmi Csomóponti Főnökség útján elektronikus úton juttatja el az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor részére. Az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor nyomtatott formában adja át az utastájékoztató berendezést kezelő forgalmi szolgálattevő részére. A szöveggönyv karbantartása és a módosítások átvezetése a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a forgalmi szolgálattevő a hibát a távközlő diszpécser szolgálat és a MÁV-START Zrt. irányítója felé köteles bejelenteni. Ebben az esetben utasokat a felvételi épület előtti téren és a váróteremben előszóval kell tájékoztatni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Az állomáson történt vonatforgalmat befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő az érintett vonatok személyzetét és a MÁV-START Zrt. főirányítóját köteles értesíteni. Nem az állomáson történt rendkívüli eseményekről, havária helyzetekről és a szükséges utastájékoztatás tartalmáról a vonali irányító a zártrendszerű e-mail rendszerben küldött e-mailban értesíti a forgalmi szolgálattevőt.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Várótermekben, megállóhelyeken kifüggesztendő hirdetmények, tájékoztató jellegű információk:

Állomásokon:

- Érkező, induló, érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás (Vágányzári menetrendi információ első oldala)
- Vágányzári információ (térkép, vonatpótló autóbusz közl.)
- Menetrendi információ
- Kijelölt „Elsősegély nyújtó hely” megjelölése
- Dohányzást tiltó tábla, vagy Kijelölt dohányzó hely
- Váróterem nyitvatartási rendje
- Állomási rend

MÁV START ZRt. Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményei:

- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről
- Országos szegmensben „Vasúti menetdíjak és pótdíjak”, valamint „Vasúti menetdíjak”

Egyéb (időszakosan kifüggeszthető) hirdetmények:

- Zárt helyiségekben kötelező maszkviselést jelölő tábla (COVID hirdetmények)
- Állami hatóságok által előírt, tájékoztató plakátok (pl. sertéspestis figyelmeztető plakát)
- Hirdetmény az országos népszavazásról (4 évente, nagyobb állomásokon)

Megállóhelyeken:

- Érkező, induló, érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás (Vágányzári menetrendi információ első oldala)
- Vágányzári információ (térkép, vonatpótló autóbusz közl.)
- Menetrendi információ
- Dohányzást tiltó tábla, valamint Kijelölt dohányzó hely

MÁV START ZRt. Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetőmenetei:

- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről

Állomáson:

A váróteremben lévő hirdetőmenetszekrényben, a hirdetőmenet táblán, vagy ahol ilyen nincs, akkor a térvilágítási oszlopon kell elhelyezni. Érkező- induló vonatok jegyzékének elkészítése a forgalmi csomópont feladata. A felsorolt hirdetőmenetek kihelyezése, pótlása, eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Megállóhelyen:

A hirdetőmenetszekrényben, a hirdetőmenet táblán, vagy ahol ilyen nincs, akkor a térvilágítási oszlopon kell elhelyezni. Érkező- induló vonatok jegyzékének elkészítése a forgalmi csomópont feladata. A felsorolt hirdetőmenetek kihelyezése, pótlása, eltávolítása a állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetőmenetek ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utas-tájékoztató hirdetőmenetek ellenőrzését végzik:

- MÁV-START Zrt. ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
- Pályavasút ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
- Az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor az állomáson lévő utastájékoztató hirdetőmeneteket ellenőrzéseik alkalmával, a megállóhelyeken lévő utastájékoztató hirdetőmeneteket pedig bejárásai alkalmával,
- A forgalmi szolgálattevő az állomási utastájékoztató hirdetőmeneteket szolgálatonként egy alkalommal.

Eljárás a hirdetőmenetszekrények, hirdetőmenetek rongálása, sérülése esetén:

A hirdetőmenetszekrény (ek), hirdetőmenetek sérülését, rongálódását, elvesztését észlelő munkavállaló, vagy az ellenőrzésre kötelezett, jelenteni köteles az állomásfőnöknek vagy a forgalmi koordinátornak az észlelt rendellenességet, aki a helyreállításához, pótláshoz szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén a PLO Szakasz-mérnökség Nyírbátor, Nyíradonyi kirendeltsége működik vágánykapcsolat nélkül.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda

Állomás Végrehajtási Utasítás Nyíradony állomás

Az állomás területén:

- I-es és II-es sz. váltókezelői őrhely

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- váróterem

Egyéb jellegű:

Külön épületben:

- PFT pihenőhelyiség
- áruraktár

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Nyíradony állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi irodában rendelkezésre állnak. Részben elektronikus, részben papír formátumban az aktuális EVIG Utasításban előírtaknak megfelelően.

Papír alapon rendelkezésre álló utasítások: - F.1. sz. Jelzési Utasítás, - F.2. sz. Forgalmi Utasítás, - F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, - E.2. sz. Fékutasítás, - ÁVU.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...>

Az ÁVU és a mellékletei a forgalmi irodában vannak elhelyezve külön gyűjteményben.

ÁVU kivonattal rendelkezik az I. sz. és a II. sz. őrhely.

A Biztosítóberendezés Kezelési Szabályzata a forgalmi irodán kívül az I. sz. és a II. sz. őrhelyen is rendelkezésre állnak.

1.12. Parancskönyv kezelése

Nyíradony állomáson a Parancskönyv mappa (iratrendező) formátumot rendszeresítjük 2024. január 01-től. A rendelkezések kiadására a több munkakör részére szóló 2. sz. mellékletet kerül alkalmazásra.

A Parancskönyv a forgalmi iroda iratszekrényében található.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Debrecen Erzsébet út 12.	03-28-69,
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Mátészalka Vasútállomás	03-51-10,
Házi orvos	Nyíradony Kossuth út. 4.	06-52-203-022,
Orvosi ügyelet	Nyíradony Kossuth út. 4.	06-52-203-022,
Kórház	Nyíregyháza Szent I. út 68	06-42-465-666,
Kórház	Mátészalka, Kórház út. 2/4	06-44-311-011,
Kórház	Debrecen, Bartók B. út. 2/26	06-52-413-555,

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető munkavállalók:

Az állomáson a forgalmi szolgálattevők oktatás keretén belül kaptak képzést az elsősegélynyújtásból.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye:

A Mentődoboz a forgalmi irodában van rendszeresítve, feltöltött és lezárt állapotban. Használata esetén a felhasználást elő kell jegyezni.

A véralkohol-vizsgálati doboz és az alkoholszonda tárolási helye:

A véralkohol-vizsgálati doboz és az alkoholszonda a forgalmi irodában van tárolva. Alkoholszondával és alkoholteszterrel az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor is rendelkezik.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelenlévő és tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Általános segélyhívó: 112.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Polgármesteri hivatal	Nyíradony, Árpád tér 1. sz.	06-52-203-001,
Polgárőrség	Nyíradony, Árpád tér 1. sz.	06-20-936-3047,
MÁV START Zrt.	Debrecen Piac út 18.	03-18-40,
B+N Referencia Zrt.	Tardona, Katus Domb 1.	36-20-469-9474,
Vasútőrök	Debrecen Petőfi Tér 12	03-29-46,