



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG NYÍREGYHÁZA
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG TOKAJ

Iktatószám: 38913/2022/MAV

Nyírtelek állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2023. 04. 01-től

Összeállította:

Hollik

Csaba

Digitálisan aláírta:

Hollik Csaba

Dátum: 2022.11.22

09:51:06 +01'00'

.....
Hollik Csaba

állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Móré

Sándor

Digitálisan aláírta:

Móré Sándor

Dátum: 2022.11.23

16:07:10 +01'00'

.....
Móré Sándor

forgalmi csomóponti főnökségvezető

Forgalmi Csomóponti Főnökség

Nyíregyháza

Kiss 2

Gábor

Digitálisan aláírta:

Kiss 2 Gábor

Dátum: 2022.11.28

10:02:52 +01'00'

.....
Kiss Gábor

területi forgalmi szakértő

Területi Forgalmi Osztály

Debrecen

Jóváhagyta:

Végh Zoltán

János

Digitálisan aláírta: Végh Zoltán

János

Dátum: 2022.11.29 18:47:23

+01'00'

.....
Végh Zoltán János

osztályvezető

Területi Forgalmi Osztály

Debrecen

Tartalom

Módosítások előjegyzése	2
1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége	13
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása	13
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	14
1.6. A villamos felsővezetéki rendszer	14
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.....	14
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye	15
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....	15
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja	16
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	16
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái	16
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	16
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni	16
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája	16

Állomási Végrehajtási Utasítás Nyírtelek

1.8.5. Az utastájékoztató befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások	17
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló	17
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	17
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.....	17
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetemények fajtái. Az utastájékoztató hirdetemények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	17
1.8.10. Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások	18
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	18
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	18
1.12. Parancskönyv kezelése.....	19
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás egészségügyi orvos, a házi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye	19
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma	19
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	20
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	20
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása	21
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	21
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata	21
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja	22
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése	23
2.18. Váltógondozás.....	23
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése	23
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör	23
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi	23
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése	24
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával ...	24
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan zárva tartott váltóknál	24
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként	24

2.22. A vágányút ellenőrzése	25
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása	25
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása	25
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására	25
2.23.1. A Vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi előírások	25
2.24. A váltók állítása	25
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	25
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	25
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása	25
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása	25
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok	26
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása	26
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye	26
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye	26
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál	26
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén	26
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók	26
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényyszáma	26
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonat személyzetet értesíteni kell	27
2.33. A tolatás engedélyezése	28
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése	28
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése	28
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása	28
2.34. Tolatásvezető kijelölése	28
2.34.1. Több tolatócsapattal egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése	28
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása	28
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása	29
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése	29
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése	29
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül	29
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok	29
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	29

2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása	29
2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások.....	30
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen	30
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	30
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások	30
2.45.3. A rögzítő saruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	30
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások	31
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.....	32
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.....	32
2.48. Engedélykérés-adás.....	32
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	32
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése	33
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása	33
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel	33
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása	33
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.....	33
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra	33
2.53. Rendkívüli áthaladás	33
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások	34
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	34
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	34
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	34
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	35
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	35
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	35
2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.....	36
2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai.....	36
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.....	36

2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételei	37
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	37
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	37
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	37
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása	37
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik	38
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolálati hely kijelölése....	38
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	39
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások	39
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	39
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése	39
5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben	40
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	40
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	40
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal	40
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások	41
5.5. Szolálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás	41
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás	41
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik	41
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	42
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások	42
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás	43
6. A szolálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	43
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.....	43
6.2. A Fejrovasat előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások	43
6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás helyi szabályozása	44

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása

Nyírtelek állomás a 100c számú Mezőzombor - Nyíregyháza normál nyomtávolságú, egyvágányú, villamos felsővezetékkel ellátott, központi forgalomirányításra berendezett fővonalon, a 396+00 - 413+64 számú szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások

100c számú vonalon:

- kezdőpont felől Görögszállás állomás,
- végpont felől Nyíregyháza-Északi kitérő állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek

100c számú vonalon:

- Füzesbokor megállóhely a 430+64 számú szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig

100c számú vonalon:

- Nyírtelek - Görögszállás állomások között a legnagyobb esés 1,4‰, a legnagyobb emelkedés 2,4‰,
- Nyírtelek - Nyíregyháza-Északi kitérő állomások között a legnagyobb esés 1,6‰, a legnagyobb emelkedés 3‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Az állomási biztosítóberendezés MÁV Integra Dominó (D 55) rendszerű váltó- és vágányfoglaltságot ellenőrző, tolatási vágányút nélküli berendezés.

A biztosítóberendezés hatókörzete:

- kezdőpont felőli oldalon az „A” és „B” jelű bejárati jelzőkig,
- végpont felőli oldalon a „C” jelű bejárati jelzőig.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Állomásköz	Követési rend	Vonali biztosító berendezés
Görögszállás - Nyírtelek	térközi, ellenmenetet kizáró	önműködő, biztosított térköz, EÉVB-EVM 75Hz rendszerrel
Nyírtelek - Nyíregyháza-Északi kitérő	térközi, ellenmenetet kizáró	önműködő, biztosított térköz EÉVB-EVM 75Hz rendszerrel

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa *	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	Rakodó-mellékvágány	218		1,1‰ esés	1‰ emelkedés	nincs	12	5	HU-11502-01-1	K	nyílt	5 km/h
2	Vonatfogadó / indító fővágány	763		1,1‰ esés	1‰ emelkedés	Mindkét közlekedési irányban 75 Hz-es ütemezett sínáramkörű vonatbefolyásolásra kiépített vágány	12	5	HU-11502-TK-2	F	nyílt	
3	Vonatfogadó / indító átmenő fővágány	806		1,1‰ esés	1‰ emelkedés		10	3	HU-11502-TK-3	F	nyílt	
4	Vonatfogadó / indító fővágány	799		1,1‰ esés	1‰ emelkedés		10	3	HU-11502-TK-4	F	nyílt	

* A jelfeladás iránya mindig az adott vágánymenetiránnyal ellentétes.

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

A személyforgalom biztonságos lebonyolítása érdekében a 2. és a 3. számú vágányok között a 401+61 - 405+27 számú szelvények között 366 méter hosszú 4,5 méter széles szigetperon van kiépítve.

Magassága: a sínkorona felett 30 cm (SK 30).

Burkolata: aszfalt.

Szintbeli megközelítés: a váróteremtől a vágánnyal párhuzamosan, az SR2 számú sorompóig kiépített járdán, majd a 2. és 3. számú vágány között kiépített átjárón történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Típusa (fény/alak)	Rendeltetése
Nyírtelek	jobb	3+75	B	F	bejárati jelző hívójelzés
Scvp	jobb	11+80	BEj	F	előjelző
Görögszállás - Nyírtelek	jobb	382+73	382 a	F	térközjelző előjelzés „A” jelzőre
Nyírtelek	jobb	396+00	A	F	bejárati jelző hívójelzés
Nyírtelek	jobb	409+60	V2	F	kijárat jelző hívójelzés
Nyírtelek	jobb	409+67	V3	F	kijárat jelző hívójelzés
Nyírtelek	jobb	409+75	V4	F	kijárat jelző hívójelzés
Nyírtelek	bal	413+64	C	F	hívójelzés feloldás

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Típusa (fény/alak)	Rendeltetése
Nyíregyháza- Északi kitérő - Nyírtelek	jobb	426+86	427 b	F	térközjelző előjelzés „C” jelzőre
Nyírtelek	jobb	413+64	C	F	bejárati jelző hívójelzés
Nyírtelek	jobb	401+91	K2	F	kijárati jelző hívójelzés
Nyírtelek	jobb	401+71	K4	F	kijárati jelző hívójelzés
Nyírtelek	jobb	401+64	K3	F	kijárati jelző hívójelzés
Nyírtelek	bal	396+00	A	F	hívójelzés feloldás

Egyéb jelzők		
Megnevezés	Jelölés	Elhelyezkedés
Tolatasi határjelző	TH1	396+55 sz. szelvény
	TH2	4+35 sz. szelvény (Scvp)
	TH3	413+16 sz. szelvény
Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje (Scvp)	-	4+35 sz. szelvény (Scvp)

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása, tárolási helye		
Megnevezés	Darabszám	Tárolás helye
KRESZ tárcsa	2	forgalmi iroda
Nappali vonatindító jelzőeszköz	1	forgalmi iroda
Fehér-zöld fényű jelzőlámpa	1	forgalmi iroda
Zöld színű kézi jelzőtárcsa	1	forgalmi iroda
Jelző zászló	1	forgalmi iroda

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása, tárolási helye		
Megnevezés	Darabszám	Tárolás hely
Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	2	raktár
Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző	2	raktár
Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző	2	raktár
Felső vezetékre figyelmeztető tábla	2	raktár
Megállj jelző előjelzője	2	raktár
Megállj jelző	2	raktár

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kiterő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Váltó											
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózá	Zárnyelv					
2	E	X	X		X		X	E, K		X	
4	E	X	X		X		X	E, K		X	
6	E	X	X			X	X	E, K			
8	E	X	X		X		X	E, K			
10	E	X	X		X		X	E, K		X	
12	E	X		X		X	X		X		ÁF
1	E	X	X		X		X	E, K		X	
3	E	X	X		X		X	E, K		X	
5	E	X		X		X	X		X		ÁF

Az állomáson kiterő irányban 40 km/h-nál nagyobb sebességgel járható váltó nincs.

Váltófűtő berendezés

A villamos váltófűtő berendezés kapcsoló és visszajelentő készüléke a forgalmi irodában és Debrecenben a központi forgalomirányító irodában található.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége

Védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása	Jelölése	Szelvénytípus	Vágánykapcsolat, elhelyezkedés	Szerkezeti függésben
Vágányzáró sorompó	VS2	401+80	1. sz. vágányon, az állomás páros végén	12 sz. váltó
Vágányzáró sorompó	VS1	403+94	2. sz. vágányon, az állomás páratlan végén	5 sz. váltó

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Állomáson Űrszelvénybe nyúló műtárgy nem található.

A Sajátcéltű vasúti pályahálózat telephelyén oldal- és homlokrakodó található a 29+08 - 30+45 számú szelvények között.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Elérhetőség	Cb	Hívójel / Mobil hívószám	GSM-R hívószám	Hangrögzítés van / nincs
Nyírtelek	(03) 42-65	— • —	-	nincs
		+36-30-282-5957	73426502 095 06 38 8881344 +36 38 8881344	van
Nyíregyháza-Északi kitérő	(03) 42-73	• • — — •	-	nincs
		+36-30-282-6520	73427302 095 06 38 8881343 +36 38 8881343	van
Görögszállás	(03) 42-72	— — •	-	nincs
		+36-30-649-5254	73427202 095 06 38 8881345 +36 38 8881345	van
Villamos állomás (elektrikus)	(03) 43-04	— — —	8882881	van
		+36-30-652-0234	095 06 38 8882881 +36 38 8882881	

Elérhetőség	Vonal megnevezése	Hangrögzítés van / nincs
T1 - állomás páratlan vége / forgalmi iroda / KÖFI	KAB - Utasítást adó hangszórós berendezés	nincs
T2 - állomás páros vége / forgalmi iroda / KÖFI		

A forgalmi irodában található CB telefon a vasúti pályaműködtető országos hálózatába van bekötve. Az állomásközi telefon kapcsolói a forgalmi asztalba vannak beépítve.

Pályatelefon csatlakozási helyek		
Állomások között	Kialakítási hely	Darabszám
Görögszállás - Nyírtelek	térközjelző szekrény	2
	sorompó szekrény	1
	csőoszlop	2
Nyírtelek - Nyíregyháza-Északi kitérő	térközjelző szekrény	2
	sorompó szekrény	2
	csőoszlop	3

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

A központi forgalomirányító telefon hangrögzítése Debrecenben, a központi forgalomirányító szolgálati helyén történik. A hangrögzítővel kiegészített távközlési eszközök visszahallgatási ideje 30 nap. A hangrögzítő berendezés meghibásodását a forgalmi szolgálattevő köteles előjegyezni a Fejrovtos előjegyzési napló következő sorában.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

Elérhetőség	Cb	Mobil hívószám	GSM-R hívószám	Egyéb	Hangrögzítés van / nincs
Központi forgalomirányító	(03) 13-84	-	-	KAB – Utasítást adó hangszórós berendezés	nincs
	(03) 13-83	+36-30-565-6354	73138201 095 06 38 8881301 +36 38 8881301	NA (közvetlen)	van
Területi főüzemirányító	(03) 13-34	-	-	-	nincs
	(03) 13-33	+36-30-565-6355	73133390 095 06 38 8881320 +36 38 8881320	-	van

1.6. A villamos felsővezetéki rendszer

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánzzal

Állomási áramkörök			
Megnevezése	Jelölése	Vágányzat	Szabványos állása
Állomás bal	Áb	1., 2.	bekapcsolt
Állomás jobb	Áj	3., 4.	bekapcsolt
Raktári áramkör	R	1. Áb-ról leválasztva	kikapcsolt

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye

A kapcsolókert a felvételi épület mellett a 399+80 számú szelvényben található. Az áramkörök kapcsolását a Felsővezetéki Szakasz Nyíregyháza villamos üzemirányító engedélyével a forgalmi szolgálattelévő végzi. A kapcsolás helyi távműködtetéssel, áramellátási zavar esetén kézi állítással történik. A Raktári áramkör kézi kapcsolással kapcsolható. A távműködtetést a forgalmi irodából, a kézi kapcsolást a kapcsoló kertben kell végrehajtani. A kapcsolások végrehajtását a Felsővezetéki Szakasz Nyíregyháza villamos üzemirányítójának be kell jelenteni, annak tényét és idejét a Villamos üzemi naplóba elő kell jegyezni. A Rakodási és munkaengedélyek kiadására, valamint a kapcsolásra jogosultak névsorát az ÁVU 3. és 4. számú melléklete tartalmazza.

Szakaszolók elhelyezése			
Megnevezése	Jelölése	Helye	Szabványos állása
Tápvezeték Nyíregyháza	TvNi	kapcsolókert	bekapcsolt
Tápvezeték Miskolc	TvMs	kapcsolókert	bekapcsolt
Állomás jobb	Áj	kapcsolókert	bekapcsolt
Állomás bal	Áb	kapcsolókert	bekapcsolt
Nyíregyháza vonal	Niv	kapcsolókert	bekapcsolt
Miskolc vonal	Msv	kapcsolókert	bekapcsolt
Összekötő jobb	Öj	kapcsolókert	bekapcsolt
Összekötő bal	Öb	kapcsolókert	bekapcsolt
Üzemi szakaszoló 1	Ü1	413+27 sz. szelvény	bekapcsolt
Üzemi szakaszoló 2	Ü2	396+37 sz. szelvény	bekapcsolt
Raktári szakaszoló	R	401+60 sz. szelvény	kikapcsolt, földelt
Segédüzemi transzformátor	FTr1	410+30 sz. szelvény	bekapcsolt *
Segédüzemi transzformátor	FTr2	400+16 sz. szelvény	bekapcsolt *

* A Segédüzemi transzformátorok (FTr1, FTr2) a váltófűtést szolgálják, fűtési szezonon kívül az üzemeltető területi szervezetének döntése alapján kikapcsolt állapotúak.

A Raktári áramkör és a Segédüzemi transzformátorok szakaszolójának kézi működtető karja lakattal van lezárva. A lakatok kulcsai a forgalmi irodában a kulcstáblán találhatóak.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma

Csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők:

Jelen AVU 1.4.1. pontjában lévő táblázatban.

Földelőrudak darabszáma és tárolási helye:

Az állomáson 6 darab (1., 2., 3., 4., 5., 6. jelölésű) szabadtéri földelőrúd van rendszeresítve, tárolási helyük a 6. számú raktárban van.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

Térvilágítási körzetek:

- Váró, előtér - váróterem és a felvételi épület előtere,
- Sorompó - az SR2 számú sorompó területe,
- Peron 1 - a peron állomás felőli vége (vonatok megállási helye),
- Peron 2 - a peron Nyíregyháza-Északi kitérő felőli vége és a páratlan váltókörzet,
- Páros vég - a páros váltókörzet,
- Raktár - a raktári vágány megvilágítására szolgál.

A térvilágítás működtetése történhet alkonykapcsolóval automatikusan, vagy a forgalmi szolgálattevő által kézi kezeléssel a világítási naptárban előírtak figyelembevételével.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái

Nyírtelek állomáson KAB típusú, helyből kezelt analóg verbális utastájékoztató eszköz áll rendelkezésre, melynek kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

A vonatok késéséről és annak okáról a forgalmi szolgálattevő köteles tájékozódni:

- az informatikai rendszerekből (PASS2/FOR00, GVK alkalmazás, zárt csoportú e-mail),
- a szomszéd állomás, vagy a vonat útjába eső korábbi állomások útján,
- a központi forgalomirányítótól.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Az utastájékoztató körzetek egymástól nincsenek függetlenítve.

A hangszórók elhelyezése:

- váróterem homlokzatán - 2 db,
- peronon lévő 5. számú térvilágítási oszlop - 2 db,
- peronon lévő 7. számú térvilágítási oszlop - 2 db,
- peronon lévő 10. számú térvilágítási oszlop - 2 db,
- peronon lévő 13. számú térvilágítási oszlop - 2 db,
- peronon lévő 16. számú térvilágítási oszlop - 2 db.

Az utastájékoztatás kizárólag Nyírtelek állomás vonatkozásában történik.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Az állomás szigetperonnal rendelkezik melynek megközelítési időnormatívája 3 perc.

A hangos utastájékoztatást a vonatok várható érkezése előtt 3 perccel korábban kell elvégezni.

Az 5 percet meghaladó késésekről a vonat menetrendszerinti érkezése előtt szintén 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni a késés okának megnevezésével.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája

Az állomási szigetperon megközelítése a vágányok keresztezésével történik ezért áthaladó vonatok esetén is el kell végezni az utastájékoztatást. Személyvonatok vonattalálkozása alkalmával az induló vonatokra vonatkozó és az utastájékoztató szövegműveletben szabályozott utastájékoztató szövegen kívül többször fel kell hívni az utasok figyelmét.

Az 1. számú vágányon végzett, a gyalogos átjárót és az útátjárót keresztező tolatási, vagy egyéb mozgásról az utasvédelem teljesülése érdekében folyamatosan utastájékoztatót kell adni.

1.8.5. Az utastájékoztatót befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások

Nyíregyháza-Északi kitérő felől érkező személyvonatoknál figyelembe kell venni a Füzesbokor megállóhelyen megálló vonatok tartózkodás idejét.

A központi forgalomirányítótól vonatkésekről és a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről kapott információkat a forgalmi szolgálattevő köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló

A MÁV-START Zrt. által készített Utastájékoztató szöveggönyv módosítását és karbantartását a MÁV-START Zrt. végzi, továbbít az állomásfőnökség részére. Az elektronikus formában kiadott szöveggönyveket és azok módosításait az állomásfőnök, vagy a forgalmi koordinátor továbbítja a szolgálati helyekre.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

A hangos utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén az utastájékoztatót a forgalmi szolgálattevő végzi, az utasok által használt területek (peron, váróterem, váróterem előtere, stb.) bejárásával, - minden vonatonál, amíg a hiba fenn áll - élőszóval. Az utastájékoztató berendezés meghibásodását a távközlési diszpécser szolgálatnak kell telefonon bejelenteni, a hibát a Hibaelőjegyzési könyvben a kapott hibaszámmal bejegyezni. Az utastájékoztató előírt módon történő végrehajtásáért a forgalmi szolgálattevő egy személyben felelős.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása

Az utaskísérő személyzet értesítése az utasítást adó hangszórós berendezésen keresztül, a mozdonyvezető értesítése annak szolgálati mobiltelefonján keresztül történik.

Az érintett személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója a forgalmi iroda szolgálati mobil telefonszámán, vagy az utasítást adó hangosbemondó készüléken értesíti a forgalmi szolgálattevőt a rendelkezésre álló információkról.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával

Nyírtelek állomáson és Füzesbokor megállóhelyen statikus vizuális utastájékoztató eszközök állnak rendelkezésre. Az állomáson A/3 méretű Érkező-induló vonatok jegyzéke színesben, a vágányzári információk és egyéb hirdetések fekete-fehér kivitelben, A/4 méretben a váróteremben és váróterem mellett elhelyezett hirdetéstartókban vannak kihelyezve. Füzesbokor megállóhely hirdetéstartóiban az Érkező-induló vonatok jegyzéke színesben, a vágányzári információkat tartalmazó hirdetések fekete-fehér kivitelben, egyaránt A/4 méretben vannak kihelyezve.

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése az állomásfőnökség feladata.

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének, valamint a vágányzári és egyéb hirdetéseknek a megfelelő időben és mennyiségben történő rendelkezésre bocsátása az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata, a megfelelő helyre történő kihelyezéséről, módosításáról és azok eltávolításáról az arra utasított forgalmi szolgálattevők gondoskodnak. A Személyszállítási Üzletszabályzat kivonatának és a Menetdíjtáblázatnak a kihelyezése, szükség szerinti módosítása és pótlása a MÁV-START Zrt. feladata.

Az állomási rend és a Váróterem nyitvatartási idejének kihelyezését, szükség szerinti módosítását a Területi Ingatlankezelési Egység Nyíregyháza létesítményfelelőse végzi. Hiányzó Váróterem nyitvatartási idejének ideiglenes pótlása az állomásfőnökség, végleges pótlása a Területi Ingatlankezelési Egység Nyíregyháza feladata.

Füzesbokor megállóhelyen az utastájékoztató hirdetések kezelését az állomásfőnökség kijelölt dolgozója végzi.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az állomásfőnök, vagy az ellenőrzésre kötelezett megbízottja minden helyszíni ellenőrzéskor, a forgalmi szolgálattevők a szolgálatuk ideje alatt legalább egyszer kötelesek meggyőződni az utastájékoztató hirdetések meglétéről és érvényességéről. A sérült, vagy eltávolított menetrendi anyagok pótlása az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi szakág szolgálati helyei (felvételi épület):

- forgalmi iroda,
- forgalmi koordinátori iroda.

Külső vállalkozás által használt helyiség (felvételi épület):

- takarítói helyiség (B+N Referencia Zrt).

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A mindenkor hatályos utasítások és a Forgalmi irodai rendeletgyűjtemény elektronikus úton történő elérhetősége:

- Pályavasúti Intranet portálon - <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>,
\\mdbfs01\Adatok\MAV-Reszlegek\2Db1Forgalom\2Db13Ni-Csomopont-fon_Olvasásra,
- az állomásfőnökség által készített elektronikus rendeletgyűjtemény hivatkozásából.

A papír alapon, nyomtatott formában elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. E.2. sz. Fékutasítás
5. E.101. sz. Általános utasítás a normálnyomtávú villamosított vonalak üzemére
6. E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére
7. Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 4. sz. függeléke szerinti Végrehajtási Utasítások (Kivéve ÁVU)
8. A hatályos Területi Téليفorgalmi Rendelkezés
9. Járműellenőrző berendezésekhez kapcsolódó Végrehajtási Utasítások, Kezelési Szabályzatok

10. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei
11. A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”
12. MVSZ Helyi Függeléke, mellékletei
13. Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás

Az utasítások, segédkönyvek, VU-k, rendeletek tárolási helye a forgalmi irodában lévő szekrény.

1.12. Parancskönyv kezelése

A hatályos rendelkezések tárolására Parancskönyv mappa (iratrendező) van rendszeresítve. Tárolási helye a fogalmi irodában, az irattartó asztalon van.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás egészségügyi orvos, a házi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye

A forgalmi irodában az elsősegélynyújtáshoz mentőláda áll rendelkezésre.

Elsősegélynyújtásra kiképzett dolgozó nincs.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4400 Nyíregyháza, Állomás tér 1/a.	(03) 43-52 (42) 424-410 +36-20-567-8731
SZSZB Vármegyei Oktatókórház Nyíregyházi Jósa András Tagkórház	4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.	(42) 599-700
	4400 Nyíregyháza, Sóstói út 62.	(42) 403-266
Házi orvos	4461 Nyírtelek, Arany János u. 38.	(42) 210-019
Házi orvos	4461 Nyírtelek, Dózsa György út 48.	(42) 210-014

A véralkohol-vizsgálati doboz és az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda.

Az alkoholtesztet Tokaj állomáson az állomásfőnöki és Nyírtelek állomáson a forgalmi koordinátori irodában van tárolva.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Polgármesteri Hivatal	4461 Nyírtelek, Petőfi út 28.	(42) 210-500
Polgárőrség	4461 Nyírtelek, Arany J. út 27.	+36-30-389-4872
FBŐ MÁV	5200 Debrecen, Petőfi út 12.	+36-30-922-6519