



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony
Állomásfőnökség Kisvárda

39451/2022/MAV

Állomási Végrehajtási Utasítás

Pátroha állomás

Összeállította:

Balogh 4
László

Digitálisan aláírta: Balogh
4 László
Dátum: 2022.11.24
08:52:17 +01'00'

Balogh László
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Ragó József

Digitálisan aláírta:
Ragó József
Dátum: 2022.11.24
09:44:08 +01'00'

Ragó József
területi forgalmi szakértő
TFO Debrecen

Ellenjegyezte:

Csóri
Miklós

Digitálisan aláírta:
Csóri Miklós
Dátum: 2022.11.23
14:17:17 +01'00'

Csóri Miklós
forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Záhony

Jóváhagyta:

Végh Zoltán
János

Digitálisan aláírta: Végh Zoltán
János
Dátum: 2022.11.26 11:58:00
+01'00'

Végh Zoltán János
területi forgalmi osztályvezető
TFO Debrecen

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS PÁTROHA

TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános előírások.....	7
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalú szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközi bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágányok megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	7
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása.....	8
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	8
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	8
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ...	9
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	10
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	10
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	11
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	11
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	11
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	11
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	11
1.6. Villamos felsővezetési rendszer.....	12
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.....	12
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	13
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	13
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	13
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	13
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.....	13
1.8.6. A MÁV-START ZRT. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	13
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	13
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	14

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS PÁTROHA

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái.....	14
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	14
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágányösszeköttetései, elhatárolása.	14
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	14
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	15
1.12. Parancskönyv kezelése.	15
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	15
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	16
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18. Váltógondozás.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.22. A vágányút ellenőrzése.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ...	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.24. A váltók állítása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.24.1. Váltóállítást vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.24.2. Váltóállítást tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye. ...	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS PÁTROHA

- 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33. A tolatás engedélyezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34. Tolatásvezető kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.39. . Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48. Engedélykérés-adás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48.1. Gépi engedélykérés-adás helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS PÁTROHA

- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS PÁTROHA

6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

6.2 A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS PÁTROHA

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1. AZ ÁLLOMÁS FEKVÉSE VONALSORSZÁM ÉS SZELVÉNYSZÁM SZERINT, SZOMSZÉDOS ÁLLOMÁSOK, NYÍLTVONALI SZOLGÁLATI HELYEK SZELVÉNYSZÁM SZERINTI FELSOROLÁSA.

Pátroha állomás a Budapest-Nyugati – Cegléd – Szolnok - Záhony országhatár 100 sz. Transz európai vasúti áruszállítási hálózathoz tartozó kétvágányú villamosított fővonalon helyezkedik el a 335+87 és a 350+58 számú szelvények között.

Szomszédos állomások: Demecser, Kisvárdá.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Gégény megállóhely a 293+35 sz. szelvényben.

Ajak megállóhely a 389+92 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok:

Demecser és Pátroha állomások között a legnagyobb esés 3,1 ‰,

Pátroha és Kisvárdá állomások között a legnagyobb emelkedő 3 ‰.

1.2. JELZŐ-, BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS.

1.2.1. AZ ÁLLOMÁSON, VALAMINT A TÁVVEZÉRELT, TÁVKEZELT SZOLGÁLATI HELYEN ÜZEMELŐ JELZŐ-, VAGY BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS TÍPUSA.

Pátroha állomáson Integra-Dominó 55 biztosítóberendezés üzemel.

1.2.2. A VONATOK KÖVETÉSI RENDJE ÁLLOMÁSKÖZÖNKÉNTI BONTÁSBAN. VONALI BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS, VONATBEFOLYÁSOLÁSI RENDSZER.

Pátroha- Demecser, valamint Pátroha - Kisvárdá állomások között kétvágányú, önműködő térközjelzőkkel felszerelt pálya van kiépítve, ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel. A vonatok mind a helyes, mind a helytelen vágányon mindkét iránynak megfelelően vonatbefolyásolásra kiépített önműködő térköz rendszerben követhetik egymást. A vonatbefolyásoló rendszer típusa EÉVB-EVM 75Hz.

1.3. AZ ÁLLOMÁSI VÁGÁNYOK SZÁMOZÁSA, JELÖLÉSE, RENDELTETÉSE, AZ ÁLLOMÁSI ÁTMENŐ FŐVÁGÁNYOK MEGJELÖLÉSE. A VÁGÁNYOK HASZNÁLHATÓ HOSSZA, LEJTVISZONYAI, A SZOLGÁLATI HELYEK JELFELADÁSRA KIÉPÍTETT ÉS KI NEM ÉPÍTETT VÁGÁNYAINAK FELSOROLÁSA.

Vágány száma/ jele	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé(m)	Használható hossza végpont felé(m)	Lejtviszony kezdőpont felé	Lejtviszony	Vonatbefolyásolá s típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I	raktári és rakodó vágány	820		0‰		nincs	8	11	HU-14092-01-1	K	nyílt	
II	vonatfogadó -indító fővágány	820		0‰		nincs	8	11	HU-14092-01-2	F	nyílt	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS PÁTROHA

III	bal átmenő fővágány	834		0‰		Hz 75 sínáramkör mindkét irányból	10	9	HU-14092-01-3	F	nyílt	
IV	jobb átmenő fővágány	894		0‰		Hz 75 sínáramkör mindkét irányból	12	5	HU-14092-01-4	F	nyílt	

Az állomás lejt viszonyai:

Az állomás kezdőpont felőli végén levő bejárati jelzőtől 1950 m hosszban 0 ‰.

1.3.1. RO-LA FORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRA KIJELELT VÁGÁNYOK, VÁGÁNYUTAK (VÁGÁNYKAPCSOLATOK) FELSOROLÁSA.

A Ro-La vonatok a III. és IV. vágányokon, valamint a 1,3,5,7, 2,4,,10,12. számú kitérőkön közlekedhetnek egyenes és kitérő irányban is. A 9, 6. számú kitérőkön csak egyenes irányba közlekedhetnek.

1.3.2. UTASPERONOK HOSSZA, SZÉLESSÉGE, SÍNKORONA FELETTI MAGASSÁGA, BURKOLATA, AZ UTASOK RÉSZÉRE KIJELELT MEGKÖZELÍTÉSI ÚTVONAL MEGHATÁROZÁSA.

II.-III. sz. vágányok között: 340+06-344+10 sz. szelvényekben, hossza 404 m, szélessége 1600mm, burkolata beton.

III.-IV sz. vágányok között: 340+06-344+10 sz. szelvényekben, hossza 404 m, szélessége 1600mm, burkolata aszfalt.

Valamennyi utasperon sínkorona feletti magassága: sk15

Az utasperonok megközelítése az állomásépületben lévő utas várótermen és a hozzá csatlakozó átjárókon keresztül lehetséges.

1.4. A VÁZLATOS HELYSZÍNRAJZON FELTÜNTETETT ADATOKRA, OBJEKTUMOKRA, BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ RÖVID LEÍRÁS.

Pátroha állomáson az I. sz. vágány mellett a 340+08 sz. szelvényben található a felvételi épület. Pátroha állomást mindkét végén a bejárati oldalon a helyes és helytelen vágányon egyaránt az Integra – Dominó berendezésbe bekapcsolt biztosított fény bejárati jelzők fedezik. Helyhez kötött jelzők vannak felállítva II., III., IV. számú vágányok mellett, úgy a kezdő, mint a végpont felől a biztonsági határjelzőn belül, mint egyéni kijárati jelzők.

A váltók számozása a kezdőpont felől 2-től–12-ig, a végpont felől 1-től–11-ig történik. Vágányzáró sorompó van felszerelve az I sz. vágány kezdő és végpont felőli végén.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS PÁTROHA

1.4.1. HELYHEZ KÖTÖTT JELZŐK FELÁLLÍTÁSI HELYE, MEGJELÖLÉSE, RENDELTETÉSE. FIGYELMEZTETŐ JELEK FELSOROLÁSA. TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK FELSOROLÁSA CSOPORTOSÍTVA. A SZOLGÁLATI HELYEKRE RENDSZERESÍTETT HORDOZHATÓ JELZŐK, JELZŐESZKÖZÖK FELSOROLÁSA DARABSZÁM SZERINT.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése
nyíltvonal balvágány	bal	335+87	A	Bejárati jelző/hívójelzés
nyíltvonal jobb vágány	jobb	335+87	B	Bejárati jelző /hívójelzés
Pátroha	jobb	338+82	K2	Kijárat jelző /hívójelzés
Pátroha	jobb	338+82	K3	Kijárat jelző
Pátroha	jobb	339+13	K4	Kijárat jelző /hívójelzés
nyíltvonal bal vágány	bal	320	320a	Bejárati jelzőre előjelzést adó térközjelző
nyíltvonal jobb vágány	jobb	320	320b	Bejárati jelzőre előjelzést adó térközjelző
Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése
nyíltvonal bal vágány	bal	350+58	C	Bejárati jelző /hívójelzés
nyíltvonal jobb vágány	jobb	350+58	D	Bejárati jelző /hívójelzés
nyíltvonal bal vágány	bal	365	365a	Bejárati jelzőre előjelzést adó térközjelző
nyíltvonal jobb vágány	jobb	365	365b	Bejárati jelzőre előjelzést adó térközjelző
Pátroha	jobb	346+88	V2	Kijárat jelző /hívójelzés
Pátroha	jobb	347+08	V3	Kijárat jelző /hívójelzés
Pátroha	jobb	348+00	V4	Kijárat jelző /hívójelzés

A bejárati jelzők kiegészítésre kerültek Hívójelzés feloldása jelzéssel.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS PÁTROHA

Előjelző az állomás területén nincs, az önműködő térközjelzők, valamint be-, és kijárat jelzők előjelzést adnak a következő főjelzőn várható jelzésre is.

Jelzőeszközök tárolási helye:

A forgalmi irodában található:

1 db nappali vonatindító jelzőeszköz

1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa 2db kör alakú mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa. 1 db sárga színű jelzőzászló

A raktárban található:

4 db kitűzhető Megállj-jelző

4 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője

1.4.2. A VÁLTÓK SZÁMOZÁSA, ÁLLÍTÁSI MÓDJA, BIZTOSÍTOTTSÁGA, SZABVÁNYOS ÁLLÁSA. ÁLLANDÓAN ZÁRVA TARTOTT VÁLTÓK. VÁLTÓJELZŐ. VÁLTÓFŰTŐ BERENDEZÉS. A KITÉRŐ IRÁNYBAN 40 KM/H SEBESSÉGNÉL NAGYOBB SEBESSÉGGEL JÁRHATÓ VÁLTÓK, VÁLTÓKAPCSOLATOK FELSOROLÁSA ÉS AZ AZOKON ALKALMAZHATÓ SEBESSÉG MEGHATÁROZÁSA.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	x	x			x		x	x			
4	E	x	x			x		x	x			
6	E	x	x			x		x	x			
8	E	x	x		x			x	x			
10	E	x	x			x		x	x			
12	E	x	x				x	x	x			
1	E	x	x			x		x	x			
3	E	x	x				x	x	x			
5	E	x	x				x	x	x			
7	E	x	x				x	x	x			
9	E	x	x				x	x	x			
11	E	x	x		x			x	x			

1.4.3. HELYHEZ KÖTÖTT VÉDELMI BERENDEZÉSEK, VÁGÁNYZÁRÓ SZERKEZETEK FELSOROLÁSA, HELYE, VALAMINT FÜGGŐSÉGE.

Vágányzáró sorompók:

- VS1 az I. vágány végpont felőli végén. Állítása a helyszínen kézzel történik, szerkezeti függésben van a 11-es váltóval.
- VS2 az I. vágány kezdőpont felőli végén. Állítása a helyszínen kézzel történik, szerkezeti függésben van a 8-as váltóval.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS PÁTROHA

1.4.4. ŰRSZELVÉNYBE NYÚLÓ MŰTÁRGYAK FELSOROLÁSA.

Az állomás területén az I. sz. vágány melletti oldalrakodó a 341-342 sz. szelvényben űrszelvénybe nyúló műtárgy. Űrszelvénybe nyúló létesítmények mellet tolatás csak fokozott óvatossággal és csak úgy végezhető, hogy a tolatásban részt vevők, vagy más személyek ne kerüljenek az űrszelvénybe nyúló létesítmény és a tolt kocsisor közé. A tolatás szabályozását ilyen esetben a kocsisor másik oldaláról kell végezni.

1.5. ÉRTEKEZÉSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK.

1.5.1. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK.

Állomásközi távbeszélő: Demecser, Kisvárdá.

CB telefon.

Szolgálati mobiltelefon: + 36 30 6275088

GSM-R készülék : +36 38 8881337

A forgalmi irodába van telepítve az utasítást adó hangszórós távbeszélő berendezés, mely utas tájékoztatásra és utasítás adására, valamint nyugtázására egyaránt alkalmas. Körzetei:

- T1: az állomás páratlan végén lévő váltókörczet
- T2: az állomás páros végén lévő váltókörczet
- Utas külső-belső

1.5.2. HANGRÖGZÍTŐ BERENDEZÉSEK.

	üzemi CB vonal száma	hangrögztítővel ellátva
Pátroha	03/42-53	nem
Villamos szakasz- mérnökség Kisvárdá	03/ 79-44, 42-55	nem
Záhony főüzemirányító	03/33-19	igen
Debrecen főüzemirányító	03/13-07	igen

A forgalmi irodába van telepítve az utasítást adó hangszórós távbeszélő berendezés, mely utas tájékoztatásra és utasítás adására, valamint nyugtázására egyaránt alkalmas. Körzetei:

- T1: az állomás páratlan végén lévő váltókörczet
- T2: az állomás páros végén lévő váltókörczet
- Utas külső-belső
- GSM-R PATROHA-F01 73425302 095 06 38 8881337 +36 38 8881337

1.5.3. IRÁNYÍTÓI ELÉRHETŐSÉGEK.

munkakör	üzemi telefon	mobil telefon	e-mail
Záhony területi főüzemirányító	03/33-19	+3630/610-3923	ukdb.zn@mav.hu mvz-terfoirzn@mav.hu
Területi személyszállítási főirányító	03-18-40	+3630/544-8546	db_iranyitok@mav-start.hu
Területi vontatási főirányító	03/13-35	+3630/565-6428	moidb@mav-start.hu
Területi pályalétesítményi osztály diszpécser	03/12-51	+3630/932-5307	db.pldiszp@mav.hu

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS PÁTROHA

Biztosítóberendezési diszpécser	03/16-97	+3630/565-5920	db-bizt@mavrt.hu
Hálózati Energiaellátási Diszpécser		+361/516-2292, +3630/936-0250	diszpecser.erosaram@mav.hu
Ingyatlankezelési diszpécser	01/63-19 01/63-58 01/21-76	+36-30-330-2959 +36-30-685-3764	ingatlankezeles.diszpecser@mav.hu

1.6. VILLAMOS FELSŐVEZETÉKI RENDSZER.

1.6.1. ÁRAMKÖRÖK JELÖLÉSE A HOZZÁJUK TARTOZÓ VÁGÁNYZATTAL.

A kapcsolók jelölése a következő:

Bpb	Budapest bal
Bpj	Budapest jobb
Znb	Záhony bal
Znj	Záhony jobb
Á.b.	II-III. vágány
Á.j.	IV. vágány
R1	I. vágány
ö.j.	Összekötő jobb
ö.b.	Összekötő bal

1.6.2. ÁLLOMÁSI KAPCSOLÓKERT, KAPCSOLÁSI HELYEK, SZAKASZOLÓK ELHELYEZKEDÉSE. A SZAKASZOLÓK LEZÁRÁSÁRA SZOLGÁLÓ LAKATOK ÉS HOZZÁJUK TARTOZÓ KULCSOK TÁROLÁSI HELYE.

A kapcsolókertben található kapcsolók szabványos állása a bekapcsolt állás. Az I. sz. rakodóvágány alaphelyzetben feszültségmentes. Az I. sz. rakodóvágány szakaszolója a kapcsolókert előtt van, a lezárt szakaszoló kulcsa a forgalmi irodában lévő kulcstáblán található.

Feszültségmentesítésre, vagy feszültség alá helyezésre a villamos üzemirányítási szakasz illetékes elektrikustól engedélyt kell kérni. Ki vagy bekapcsolás végrehajtását az elektrikusnak be kell jelenteni, ennek a tényét és idejét a villamos üzemi naplóba elő kell jegyezni. A kapcsolókert a felvételi épület mellett a páratlan vég felől van elhelyezve. A kapcsolást kézi kapcsolóval tudja elvégezni az elektrikus utasítása alapján a forgalmi szolgálattevő vagy a megbízott villamos szakaszmérnökségi dolgozó.

Az állomáson 1 db STR segédüzemi transzformátor található, amely a kapcsolókert összekötő gyűjtősínjéről kap táplálást. Feladata hálózat kimaradás esetén felsővezetékes alátámasztást nyújtani automatikusan az energia ellátás biztosítására.

Villamos üzemmél kapcsolatos műveletek végzésére vonatkozó rendelkezések és engedélyek vételére és végrehajtására a feljogosított személyzet és a felsővezetékes személyzet azon tagjai jogosultak, akik: az E101., E.102. sz. Utasításokból eredményes vizsgát tettek és az adott villamos szolgálati helyre érvényes helyismereti vizsgával rendelkeznek, valamint szerepelnek az adott szolgálat helyre vonatkozó névjegyzékben.

Rakodási engedély kiadására az ÁVU 3. számú mellékletében felsorolt forgalmi szolgálattevők jogosultak.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS PÁTROHA

1.6.3. HORDOZHATÓ, CSAK VILLAMOSMOZDONYOKRA VONATKOZÓ JELZŐK, FÖLDELŐRUDAK TÁROLÁSI HELYE ÉS DARABSZÁMA.

Felsővezeték földelésére 5 db. földelőrúd áll rendelkezésre, melynek tárolási helye az áruraktár. Az áruraktárban van tárolva 4 db Megállj jelző és 4 db Megállj Jelző előjelzője.

1.7. VILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉS AZOK KAPCSOLÁSÁNAK MÓDJA.

A térvilágítási körzetek kapcsolói a forgalmi irodában vannak elhelyezve, kezelésük a forgalmi szolgálattevő feladata a Világítási naptárban előírtak szerint.

1.8. AZ UTASTÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK MEGHATÁROZÁSA.

1.8.1. A SZOLGÁLATI HELYRE RENDSZERESÍTETT UTASTÁJÉKOZTATÓ BERENDEZÉSEK FAJTÁI.

MAVOX KAB 31 típusú hangosbemondó készülékkel történik az utasok tájékoztatása. Kezelője az állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő. A késésekről valamint a vonatközlekedést befolyásoló eseményekről a forgalmi szolgálattevőt a záhonyi főüzemirányító tájékoztatja.

1.8.2. UTASTÁJÉKOZTATÓ KÖRZETEK, EZEN KÍVÜL MELY SZOLGÁLATI HELYEK UTASTÁJÉKOZTATÁSA TÖRTÉNIK AZ ÁLLOMÁSRÓL.

Az állomásnak egy külső-belső utastájékoztató körzete van mely az utasok le- és felszállására kijelölt helyen ad tájékoztatást a vonatközlekedésről.

1.8.3. AZ UTASPERONOK MEGKÖZELÍTÉSI IDŐNORMATÍVÁJA. A HANGOS UTASTÁJÉKOZTATÁST A VONATOK ÉRKEZÉSÉHEZ-INDULÁSÁHOZ KÉPEST MILYEN IDŐPONTBAN KELL ELVÉGEZNI.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

1.8.4. AZ UTASTÁJÉKOZTATÁS IDŐNORMATÍVÁJA.

A forgalmi szolgálattevőnek érthetően és a vonat tényleges és menetrend szerinti érkezése előtt legalább 3 perccel kell a hangos utastájékoztatót elvégezni.

1.8.6. A MÁV-START ZRT. ÁLTAL KÉSZÍTETT ÉS ÁTADOTT UTASTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGKÖNYV MÓDOSÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT VÉGZŐ MUNKAVÁLLALÓ.

Az Utastájékoztató Szöveggönyv elkészítése, karbantartása a MÁV-START Zrt. munkavállalójának a feladata. Menetrendváltás, vágányzári menetrend bevezetése előtt a MÁV-START megküldi e-mailben az állomásfőnöknek és a forgalmi koordinátornak, akik kinyomtatják és eljuttatják a forgalmi szolgálattevőhöz.

Az esetenkénti közlemények bemondására szolgáló szövegek (vágányzár, átszállásos vágányzár, különvonat stb.) forgalmi szolgálattevőhöz történő eljuttatása szintén az állomásfőnök és forgalmi koordinátor feladata.

1.8.7. AZ UTASTÁJÉKOZTATÓ BERENDEZÉSEK HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A BEJELENTÉSRE, VALAMINT AZ ÉLŐSZAVAS UTASTÁJÉKOZTATÁS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.

A forgalmi szolgálattevő az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén élőszóval köteles tájékoztatni az utasokat és a személypénztárost a vonatközlekedésről.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS PÁTROHA

1.8.8. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉN AZ UTASTÁJÉKOZTATÁS SZERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA.

Valamennyi rendkívüli esetet –beleértve a személyszállítással kapcsolatos eseteket is-, a forgalmi szolgáltató jelenteni köteles a területi főüzemirányítónak. A forgalmi szolgáltató 5 perc, vagy annál nagyobb késés esetén, személyesen tájékoztatja a személypénztárost és az állomáson tartózkodó vonatok személyzetét.

1.8.9. ÁLLOMÁSON (MEGÁLLÓHELYEKEN) ALKALMAZANDÓ STATIKUS UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK FAJTÁI.

Érkező-induló vonatok jegyzéke:

Az érkező-induló vonatok jegyzékének, kihelyezése, azok rendelkezésre állásának biztosítása, pótlása, módosítása az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás:

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a az állomásfőnökségek szükséges példányszámban kötelesek sokszorosítani és valamennyi állomáson és megállóhelyen a kifüggesztése felől gondoskodni. Pátroha állomáson a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, az „Állomási rend” a „Váróterem nyitvatartása” kihelyezése, pótlása, eltávolítása minden esetben az Állomásfőnökség feladata. Az egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetmények, közlemények kifüggesztésére és karbantartására vonatkozó előírásokat a Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

1.8.10. UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.

Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése, hiánya esetén pótlása az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata. A hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírásokat a Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

1.9. AZ ÁLLOMÁS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ EGYÉB SZAKÁGAK, VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VASÚTI VÁLLALKOZÁSOK FELSOROLÁSA, AZOK VÁGÁNYÖSSZEKÖTTETÉSEI, ELHATÁROLÁSA.

- MÁV-START Zrt.

1.10. AZ ÁLLOMÁS SZOLGÁLATI HELYEINEK (HELYISÉGEINEK) FELSOROLÁSA.

Forgalmi jellegű:

- Forgalmi iroda

Kereskedelmi jellegű

- Személypénztár

Egyéb jellegű

- Biztosítóberendezés jelfogó helyisége
- Távközlési szerelvényzsoba

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS PÁTROHA

1.11. AZ EGYES SZOLGÁLATI HELYEKEN (HELYISÉGEKBEN) A FORGALMI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES UTASÍTÁSOK, SZABÁLYZATOK, SEGÉDKÖNYVEK, VU-K, RENDELETEK ELÉRHETŐSÉGE.

EVIG elnök vezérigazgatói utasításban előírt utasítások, rendeletgyűjtemények materiális példányai a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben találhatóak, valamint az engedélyezett dokumentumok a Pályavasúti intranet portálon a forgalmi szolgálattevő számítógépén elérhetőek elektronikus formában:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmiirodairendeletekgyujtemenydokumenta alatt.

A forgalmi irodában van elhelyezve:

- F.1. JELZÉSI UTASÍTÁS
- F.2. FORGALMI UTASÍTÁS
- F.2. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI
- E.101. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁS A MÁV VILLAMOSÍTOTT VONALAINAK ÜZEMÉRE
- E.102. UTASÍTÁS A FELSŐVEZETÉKES VILLAMOS ÜZEMI MUNKA VÉGZÉSÉRE
- PARANCSKÖNYV

1.12. PARANCSKÖNYV KEZELÉSE.

Az állomáson, papír alapú Parancskönyvi rendelkezések tárolására szolgáló mappa van rendszeresítve, tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSNÁL FIGYELEMBE VEHETŐ ÉS HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK TÁROLÁSI HELYE, A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE. VÉRALKOHOL-VIZSGÁLATI DOBOZ, ALKOHOLOS ÁLLAPOT VIZSGÁLATÁRA RENDSZERESÍTETT ESZKÖZ, KÉSZÜLÉK TÁROLÁSI HELYE.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető mentődoboz tárolási helye a forgalmi iroda. Pátroha állomáson elsősegélynyújtásra kiképzett személy 2 fő. A véralkohol doboz tárolási helye a forgalmi irodában lévő szekrény.

Alkoholteszter tárolási helye: Kisvárdai állomásfőnöki iroda.

<i>Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény</i>		
Név	cím	telefonszám
Üzemorvos	Záhony Vasút utca 2.	03/31-02
Városi kórház	Kisvárdai Árpád u. 26.	45/ 415-255
Körzeti orvosi rendelő	Pátroha, Kossuth utca 52.	06-47-560-000
Mentők:	Kisvárdai, Árpád út 28	104, 112
sürgősségi Orvosi ügyelet(hétköznapi 22-08 óra között, és szombat, Vasárnap, Ünnepnapi 14-08 óra között)	Kisvárdai, Árpád utca 26.	1830

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS PÁTROHA

1.14. ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ, POLGÁRŐRSÉG, VAGYONŐRÖK, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRÖK, ÖNKORMÁNYZAT, TOVÁBBÁ A SZOLGÁLATI HELYEN JELEN LÉVŐ ÉS VASÚTI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSOK CÍME, TELEFONSZÁMA.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Polgármesteri hivatal	Pátroha, Kossuth u. 82, 4523	0645/ 460 010
Fegyveres Biztonsági Őrség	Záhony, Vasút u. 4.	+36 1/513-3229
MÁV-START Zrt.	Pátroha, Bem utca	+36 1/513-4260
B+N Referencia Zrt.	Záhony	03/30-30 +36 30/ 981 5040

A vállalkozó vasúti társaságok elérhetőségeit az ÁVU mellékletét képező Megállapodások tartalmazzák.2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.