



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY
VÁRPALOTA ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

Sárszentmihály

állomás részére

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: hatálybalépéstől

Készítette:


Rigó László
állomásfőnök

Felülvizsgálta:


Kis Gyula
területi forgalmi koordinátor


Fekete János
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:


Bánhidai Pál Tamás
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 38537/2022/MAV

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	13
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	14
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.....	15
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.....	15
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.....	15
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....	16
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	17
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	17
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	17
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	17
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	17

1.12. Parancskönyv kezelése.....	18
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	18
1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	18
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	20
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	20
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	20
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	20
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	21
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	22
2.18. Váltógondozás.....	22
2.18.1.Váltógondozási körzetek kijelölése.....	22
2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	22
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	22
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	23
2.19.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	23
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	23
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	23
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	23
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	24
2.24. A váltók állítása.....	24
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	24
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	24
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	24
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	24
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....	24

2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	24
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	24
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	24
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.	25
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma.	25
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	25
2.33. A tolatás engedélyezése.	26
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	26
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	26
2.34.4. Szállított személyekkel, (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	26
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	26
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	26
2.38. Tolatás a tolatásvezetőjének személyes jelenléte nélkül.	26
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	27
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	27
2.43. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	27
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	27
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	27
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	27
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	28
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	28
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	29
2.48. Engedélykérés-adás.	29
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	29
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	30
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	30
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	30
2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	30

2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások..	30
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	31
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	31
2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.....	32
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.....	32
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételei.	32
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	33
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	33
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	33
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése. ..	33
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	33
5.2.1. Részletes feladatkirás készítésére vonatkozó előírások.....	33
5.2.3. A részletes feladatkiráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	33
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	33
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	34
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	34
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasúti társaság munkavállalókkal.	34
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	34
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	34
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	34
5.8. Zártcsoporthú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	34
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	34
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	35
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	35
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	35
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	35
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	36

6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	36
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	36
6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás.....	36
6.4. Telepített gázüzemű váltófűtő berendezés kezelése	36
6.5. Biztonsági betét felhelyezését segítő eszközök alkalmazása	36

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Sárszentmihály állomás a 20 számú, Székesfehérvár – Szombathely Országos törzshálózati vonalként üzemeltetett, egyvágányú, villamosított vonalon a 71+28 – 88+38 számú szelvények között fekszik, mint középállomás.

A vonalszakasz rendelkező állomásai: Székesfehérvár és Veszprém.

Szomszédos állomások:

Kezdőpont felől: Székesfehérvár (660+36 – 716+31 számú szelvények között)

Végpont felől: Csór-Nádasdladány (142+10 – 159+00 számú szelvények között)

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Székesfehérvár – Sarászentmihály:

Szelvénytől	Szelvényig	Emelkedik	Esik
		‰	
4+93	16+36	-	4

Sárszentmihály – Csór-Nádasdladány:

Szelvénytől	Szelvényig	Emelkedik	Esik
		‰	
129+00	135+50	1,8	-

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Az állomáson MÁV DOMINO 55 rendszerű váltó- és vágányfoglaltsági berendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Székesfehérvár – Sarászentmihályállomásköz EÉVB 75 Hz vonatbefolyásolásra kiépített önműködő térközi közlekedésre berendezett vonalszakasz. T1, T2, Tcs térközökkel.

Sárszentmihály – Csór-Nádasdladány állomásköz EÉVB 75 Hz vonatbefolyásolásra kiépített önműködő térközi közlekedésre berendezett vonalszakasz. T1, T2, Tcs térközökkel.

Az állomáshoz a vonalra telepített, vonatbefolyásolásra is alkalmas ellenmenetet kizáró térköz-biztosítóberendezés csatlakozik (Székesfehérvár és Csór-Nádasdladány irányába).

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A vágányok a felvételi épülettől kezdődően számozottak I. -től IV. -ig.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé (m)	Forgalmi használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony végpont felé [‰]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Mellékvágány	0	95	1 ‰ esés	1 ‰ emelkedés	nincs	8	5	HU-03848-01-RAKT1	K	nyílt	A végpont felől 95 m hosszban járható.
II.	Vonatfogadó/indító átmenő fővágány	609	594	1 ‰ esés	1 ‰ emelkedés	van (75 Hz sínáramkör)	6	5	HU-03848-01-2	F	nyílt	
III.	Vonatfogadó/indító fővágány	654	654	1 ‰ esés	1 ‰ emelkedés	van (75 Hz sínáramkör)	4	3	HU-03848-01-3	D	nyílt	
IV.	Vonatfogadó/indító fővágány	655	658	1 ‰ esés	1 ‰ emelkedés	van (75 Hz sínáramkör)	4	3	HU-03848-01-4	F	nyílt	

A vonatbefolyásolás az egyenes állású váltókból alkotott vágányút mentén (a II. átmenő fővágányon) az állomás területén is folyamatos. Kitérő állású váltókon át beállított vágányutaknál (III., IV. sz. vágány) csak a vonatfogadó vágányokon van vonatbefolyásolás, a váltóközvetben nincs.

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Burkolata	Magassága	Megközelítése	Elnevezése
I.-II. sz. vágányok között a felvételi épület-től a kezdőpont felé	200 m	2,1 m	murva	sk0	szintbeli (a forgalmi iroda előtti átjárón)	
II-III. vg. között a felvételi épület-től a kezdőpont felé	200 m	1,6 m	murva	sk0	szintbeli (a forgalmi iroda előtti átjárón)	

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők a kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menet-irány oldala	Szelvény száma	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
nyíltvonal	jobb	58+01	58	4	fény térközjelző és egyben a „B” Bejárati előjelzője is
állomás	jobb	71+26	A	4+1	fény Bejárati jelző Székesfehérvár felől, Hívójelzés- és Hívójelzés feloldása jelzés adására alkalmas külön jelzőlapokkal felszerelt
állomás	jobb	82+85	V2	3+1	fény Kijárati jelző a II. vágányról Csór-Nádasdladány felé, Hívójelzés adására alkalmas külön jelzőlappal felszerelt
állomás	jobb	83+41	V3	4+1	fény Kijárati jelző a III. vágányról Csór-Nádasdladány felé, Hívójelzés adására alkalmas külön jelzőlappal felszerelt
állomás	jobb	83+41	V4	4+1	fény Kijárati jelző a IV. vágányról Csór-Nádasdladány felé, Hívójelzés adására alkalmas külön jelzőlappal felszerelt

Helyhez kötött jelzők a végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menet-irány oldala	Szelvény száma	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
nyíltvonal	Jobb	102+26	103	4	fény Térköz jelző egyben az „A” Bejárati előjelzője is
állomás	jobb	88+36	B	4+1	fény Bejárati jelző Csór-Nádasdladány felől, Hívójelzés- és Hívójelzés feloldása jelzés adására alkalmas, külön jelzőlapokkal felszerelt
állomás	jobb	76+91	K2	3+1	fény Kijárati jelző a II. vágányról Székesfehérvár felé, Hívójelzés adására alkalmas külön jelzőlappal felszerelt
állomás	jobb	76+87	K3	4+1	fény Kijárati jelző a III. vágányról Székesfehérvár felé, Hívójelzés adására alkalmas külön jelzőlappal felszerelt
állomás	jobb	76+83	K4	4+1	fény Kijárati jelző a IV. vágányról Székesfehérvár felé, Hívójelzés adására alkalmas külön jelzőlappal felszerelt.

Egyéb jelzők:

- Biztonsági határjelzők
- Tolatási határjelzők
 - Kezdőponti oldalon: 71+93 szelvényben
 - Végponti oldalon: 87+73 szelvényben
- Megállj jelző:
 - I. sz. vg. kezdőponti oldalon: 76+93 szelvényben
 - I. sz. vg. végponti oldalon: 80+53 szelvényben

Szolgálati helyek és felszerelése jelzőeszközökkel	Darab	Tárolás helye
Nappali vonatindító jelzőeszköz	1	forgalmi iroda
Fehér/Zöld színű kézi jelzőlámpa	1	forgalmi iroda
Vörös színű kézi jelző lámpa	2	forgalmi iroda
Sárga színű kézi jelző lámpa	2	forgalmi iroda
Jelzőzászló	1	forgalmi iroda
Megállj jelző (kitűzhető)	2	várótermi raktár
Megállj jelző előjelző (kitűzhető)	2	várótermi raktár
Piros színű jelzőtárcsa	1	forgalmi iroda
Piros színű kézi jelző lámpa	1	forgalmi iroda

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó											
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv					
2	E	X	X			X	X	E, K		X	
4	K	X	X		X		X	E, K		X	
6	E	X	X			X	X	E, K			
8	K	X	X		X						
8/1	E			X	X						
5	E	X	X			X	X	E, K			
3	K	X	X			X	X	E, K		X	
1	E	X	X			X	X	E, K		X	

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Jele	Száma	Szelvény-szám	Elhelyezkedése	Szerkezeti függésben	Tolatás sötétben
VS	2	76+51	1 sz. vg. kezdőpont felőli oldalán a 8 sz. váltó előtt	6 sz. váltóval	Nem
VS	4	76+62	kezdőpont felől a 8 és a 8/1 váltók között	6 sz. váltóval	Nem
KS	2	77+10	kezdőpont felől a 8 és a 8/1 váltók között	VS2	Nem
VS	1	82+88	V2 jelző után az I.sz. vágányon	5 sz. váltóval	Nem

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

A forgalmi szolgálat ellátására való értekezési berendezések:

- 1 db DICORA S20 diszpécser terminál GSM-R rendszerhez csatlakozva, elsődleges használatú,
- AKP-20 típusú kezelőkészülék, a kezelőkészülékbe van beépítve a VDR vonal az utasítást adó térhangszórós távbeszélő, és az utastájékoztató hangosbemondó.
- Az állomás mindkét irányát tekintve Székesfehérvár és Csór-Nádasdladány állomások felé is állomásközi telefon áll rendelkezésre,
- CB telefon,
- Szolgálati mobiltelefon,

- KAB-31 kezelő készülék, az utasítást adó térhangszórós távbeszélőnek, és az utastájékoztató hangosbemondónak,
- Az állomásközi vonalba a nyílt vonalról pályatelefonnal is be lehet lépni. Az állomáson egy pályatelefon készülék is van, melynek tárolási helye a fogalmi iroda.

Az utasítást adó hangszórós távbeszélő külsőtéri szerelvényei a kezdőponti oldalon a 2-es és 4-es sz. váltó közelében és a VS4 sz. vágányzáró sorompó mellett, a végponti oldalon az 1, 3 és 5 sz. váltóknál és a VS1 sz. vágányzáró sorompó mellett vannak elhelyezve.

Térhangos körzetek:

- Utas
- T2 (kezdőpont felőli váltókörzet)
- T1 (végpont felőli váltókörzet)

Külső téri értekező berendezések:

Pályatelefon belépési hely A és B bejárati jelzők előtt.

Egyirányú külsőtéri bemondó (EKB) az állomás váltókörzetében és a védelmi berendezések kulcszekrényeinél.

GSMR hívószámok

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser terminált/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózattól hívunk Diszpécser terminált/
Sárszentmihály fogalmi szolgálattelvő	SARSZTMI-HALY-F01	77574002	095 06 38 8881719	+36 38 8881719

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

A hangrögzítő berendezés típusa: DSR 601

A hangrögzítő berendezés felállítási helye: Szombathely

A rögzítésre kerülő beszélgetések:

AKP-20 kezelő készüléken keresztüli valamennyi telefonos kommunikáció

A hangrögzítő berendezés üzemszerű működését a beszélgetés kezdeményezésekor a „Magnó” feliratú visszajelző lámpa piros led lámpájának folyamatos világítása jelzi.

Az állomás Lb. vonalának hívószáma:

Az állomás hívójele: / - . . / egy hosszú és kettő rövid hang.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Területi főüzemirányító:	07-13-33, +3630/565-6351
Forgalmi vonalirányító:	07-13-39, +3630/398-6294
Területi gépészeti főirányító:	07-14-80
MÁV-START irányító:	07-13-58
Pályafenntartási diszpécser:	07-15-22

Biztosítóberendezési diszpécser: 07-17-13, 07-17-14
Területi villamos üzemi diszpécser: 07-11-59, 07-12-70
Rendszerfelügyeleti szakelőadó: 07-13-44, +3630/485-3013

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7)/GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám/MÁV üzemi telefon hív Diszpécser terminált/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)/Publikus hálózathoz hívunk Diszpécser terminált/
"07" Szombathely Üzemirányító Központ				
Területi főüzemirányító	SMUIKP-TFU-ZIR-01	77133390	095 06 38 8881720	+36 38 8881720
Celldömök – Győr forgalmi vonalirányító	SMUIKP-VO-NIR-01	77133901	095 06 38 8881700	+36 38 8881700
Boba – Hodos / Nagykánizsa forgalmi vonalirányító	SMUIKP-VO-NIR-02	77133601	095 06 38 8881701	+36 38 8881701
MÁV-Start Területi Főirányító / Start személyszállítási irányító	SMUIKP-STTFIR-01	77135890	095 06 38 8881721	+36 38 8881721
MÁV-Start Területi Főirányító / Start vontatási irányító	SMUIKP-STTFIR-02	77148090	095 06 38 8881722	+36 38 8881722
Távközlés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 6.)	SMTSZ-TAVK-01	77610050	095 06 38 8881716	+36 38 8881716
Biztosítóberendezés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 20.)	SMBSZ-BIZB-01	77171350	095 06 38 8881715	+36 38 8881715
Pályalétesítmény diszpécser	SMUIKP-PALYD-01	77152250	095 06 38 8881714	+36 38 8881714

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánzzal.

Az állomás vágányai felett lévő felsővezeték kettő központi kapcsolású áramkörre van osztva:

- Állomás jobb áramkör (Áj): II. sz. vágány
- Állomás bal áramkör (Áb): III., IV. sz. vágány

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Az állomási kapcsolókert a felvételi épület mellett jobbra az I. sz. vágány mellett van. A kapu kulcsa a forgalmi szolgálattevő irodájában található.

Az állomás I. vágányának végponti oldalán kézi működtetésű szakaszolóval ellátott raktári áramkör van.

Az állomás felsővezetéki szakaszolói.

Szakaszolók jelölése	Szakaszolók helye	Szakaszolók szabványos állása	Szakaszolók működtetése
Bv	Villamos kapcsolókert	Bekapcsolt	Távműködtetésű, motoros
Bt	Villamos kapcsolókert	Bekapcsolt	Távműködtetésű, motoros
Smv	Villamos kapcsolókert	Bekapcsolt	Távműködtetésű, motoros
Smt	Villamos kapcsolókert	Bekapcsolt	Távműködtetésű, motoros
Öb	Villamos kapcsolókert	Bekapcsolt	Távműködtetésű, motoros
Öj	Villamos kapcsolókert	Bekapcsolt	Távműködtetésű, motoros
Áb	Villamos kapcsolókert	Bekapcsolt	Távműködtetésű, motoros
Áj	Villamos kapcsolókert	Bekapcsolt	Távműködtetésű, motoros

A szakaszolók állásának visszajelentését a forgalmi irodában található villamosüzemi kapcsoló szekrény led fényei jelentik vissza. Működését a forgalmi szolgálattevő felügyeli.

A szakaszolók működtetése történhet:

Szombathely FET központból, távműködtetéssel.

Az állomás forgalmi irodájában található villamosüzemi szekrény „Helyi kapcsoló” állásba történő állítása után a forgalmi irodából.

Kézi forgatókar – kurbli – segítségével, a kapcsolókertben.

Eljárás feszültségmentesítések alkalmával.

Előre tervezett feszültségmentesítések esetén: a villamos kapcsolásokat és a szükséges földeléseket, a forgalmi szolgálattevő engedélyével, „Feljogosított személy” végzi.

Előre nem tervezett feszültségmentesítések esetén – rendkívüli helyzet, vészhelyzet – a szükséges kapcsolásokat és földeléseket a feljogosítással rendelkező forgalmi szolgálattevő végzi.

Villamos üzemi napló.

A Villamos üzemi napló tárolási helye a forgalmi iroda. Vezetése a forgalmi szolgálattevő, illetve a kapcsolást kezdeményező – forgalmi szolgálattevő hozzájárulásával – feladata.

Rakodási engedély kiadása.

A rakodási engedélyt, csak a forgalmi irodában kifüggesztett, „A forgalmi irodában kifüggesztendő, állandó hirdetések jegyzékében” található névsorban feltüntetett forgalmi szolgálattevők adhatják ki.

Munkaengedélyek kiadása.

A Villamos vonalfelügyelőség szakközege adja ki.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Földelőrúd 4 db. Tárolási helye: a kapcsolókert melletti zárható tároló

Kitűzhető jelzőeszközök (8 db). Tárolási helye: várótermi raktár

Figyelmeztető jelző 2 db

Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző 2 db

Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző 2 db

Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző 2 db

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

A szolgálati hely térvilágítási körzete kezdőponti, állomás épület előtti és végponti körzetekre van felosztva. Az állomási körzetek térvilágítása automatikus alkonyatkapcsoló érzékelője által működik. A felvételi épület forgalmi iroda feletti vonatmegfigyelő reflektort a kapcsolószelekre nyomógombbal a forgalmi szolgálattelvő működteti.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Az állomáson a közforgalmú menetrendben meghirdetett személyszállító vonat nem áll meg, ezért a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatási feladatot az állomás nem végez.


Az állomáson csak a rendkívüli ok miatt megálló személyszállító vonatknál a tartózkodás okáról illetve idejéről és az előre látható indulási időről kell tájékoztatást adni. A tájékoztatást a vonatszemélyzetnek élőszóban, az utasok részére térhangoson keresztül kell adni.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

A hangos KAB-31 utastájékoztató berendezést a forgalmi szolgálattelvő köteles kezelni. A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattelvő az informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattelvő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) Webalkalmazás
A Felhasználói kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala web-böngészőben:

gvk.mav.hu →  (Segítség menü) → [Felhasználói kézikönyv](#)

- FOR00 Naplózó alrendszer

A Felhasználói Kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala: FOR számítógépen FOR00 üzemi → FOR_02_00 Keretrendszer → Dokumentumok → [Felhasználói kézikönyv](#)

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

- Forgalmi iroda, szociális helyiségek
- Biztosítóberendezési jelfogó helyiség
- Távközlő helyiség

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A forgalmi szolgálattelvő irodájában elhelyezett rendeletgyűjtemény és vezetendő naplók:

- F. 1. sz. Jelzési utasítás
- F. 2. sz. Forgalmi utasítás
- F. 2. sz. Forgalmi utasítás Függelékei
- E. 2. sz. Fékutasítás
- E. 101. sz. Általános utasítás a MÁV Zrt. villamos vontatású üzemére
- E. 102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére

- A kifüggesztendő és a forgalmi irodában tartandó kimutatások állandó gyűjteménye (kék mappák)
- Biztosító berendezés kezelési szabályzat
- Állomási Végrehajtási Utasítás és Mellékletei
- Parancskönyv

A FOR munkaállomáson elektronikusan áll rendelkezésre:

- az előírt utasítások és segédkönyvek gyűjteménye,
- a forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek
- valamint az egyéb szabályozások

Elérési hely a Pályavasúti intranet portálon: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/>

1.12. Parancskönyv kezelése.

A nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv a külső forgalmi irodában van.

A kiadott parancskönyvi rendeletet minden forgalmi szolgálattevő a saját szolgálati e-mail címére is megkapja, olvasási visszaigazolókéréssel, a tudomásul vételt a papíralapú Parancskönyvben kell aláírni.

A vasúti társaságok részére rendszeresített parancskönyv tárolása a külső forgalmi irodában van.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető eszközök	
Megnevezés	Helye
Mentőláda	forgalmi iroda forgalmi szekrény
Alkoholszonda	Várpalota külső forgalmi iroda
Vérvételi egységdoboz	Veszprém területi koordinátor szolgálati gépjármű

Név	Cím	Telefonszám
Dr. Göbölös Dóra foglalkozás-egészségügyi orvos	8200 Veszprém, Damjanich János u 4/C	06-88/738-576 06-22/505-072 02/41-10
Központi orvosi ügyelet	8200 Veszprém, Kórház u. 1.	06-88/ 412-104

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívó		112 (üzemi telefonról: 912)
Városi Rendőrkapitányság	8100 Várpalota, Honvéd u.3.	88/371-511
Tűzoltóság	8105 Pétfürdő, Hősök tere 8.	88/590-623 0620/667-8485
Veszprém Vármegyei Katasztró- favédelmi Igazgatóság	8200 Veszprém Dózsa György út 31	Ügyelet: 88/620-808, 0620/8202-900