



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY  
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY  
AJKA ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG


# Szentgál

## állomás részére

# Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: hatálybalépéstől

Készítette:

  
Lóke Balázs  
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

  
Katona Attila  
területi forgalmi koordinátor

  
Kisfalvi Zoltán  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

  
Bánhidai Pál Tamás  
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 39701/2022/MAV

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>TARTALOMJEGYZÉK</b>	<b>2</b>
<b>MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE</b>	<b>6</b>
<b>1. Általános előírások</b>	<b>7</b>
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés	8
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	10
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, (vágánykapcsolatok) felsorolása	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések felsorolása, helye, valamint függősége	13
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek (rádió- és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, hívószámok, valamint a hangröggtítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása)	13
1.5.2. Hangröggtítő berendezések	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.)	15
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe	16
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer	18
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal	18
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek (helyszíni, FET), szakaszolók (kézi, távvezérelt) elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye	18
1.6.3. Hordozható, csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma	19
1.7. Világítással kapcsolatos előírások (helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltókörzet) és azok kapcsolásának módja	19
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	19
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	19
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról (állomások, megállóhelyek)	20
1.8.3. Az utasperonok megközelítésének időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni	20
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája	20
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások	21
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása	21
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	21

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége	22
1.12. Parancskönyv kezelése	22
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztárrolási helye	22
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma	23
<b>2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások</b>	<b>24</b>
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén	24
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	24
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	24
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása	24
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	24
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes feladata	25
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése	26
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése	26
2.18. Váltógondozás	26
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése	26
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör	26
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi	27
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése	27
2.19.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	27
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként	27
2.22. A vágányút ellenőrzése	28
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása	28
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása	28
2.24. A váltók állítása	28
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	28
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	28
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok	28
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye	28
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye	29
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál	29
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén	29
2.32. Állomási, nyíltvonalai útátjárók	30
2.32.1. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, lakott terület esetén településnév és közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma.	30
2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell	31
2.33. A tolatás engedélyezése	31
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése	31
2.33.2. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezése	31
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása	31
2.34. Tolatásvezető kijelölése	32
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése	32
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése	32
2.36.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése	32

2.36.2.	Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	32
2.38.	Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	32
2.39.	Mozdonyok körüljárására kijelölt vágányok	33
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	33
2.43.	A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása	33
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen	33
2.45.1.	A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	33
2.45.2.	Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások	34
2.45.3.	A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	34
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsisfogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások	34
2.45.5.	Páros féksaruk, vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat	35
2.45.6.	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése	35
2.46.	A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	35
2.47.	A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása	35
2.48.	Engedélykérés-adás	35
2.48.2.	Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	35
2.49.	A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése	36
2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása	36
2.51.	Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel	36
2.51.1.	Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása	36
2.51.2.	A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai	36
2.52.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra	37
2.52.1.	Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása	37
2.54.	Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások	37
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	37
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	38
2.59.	A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások	38
2.60.	Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások	39
2.61.	Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások	43
2.61.1.	A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai	43
2.61.2.	Rakodási engedélyek kiadása	43
2.62.	A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételei	43
<b>4.</b>	<b>A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rak-területek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása</b>	<b>45</b>
4.2.	Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése	45
<b>5.</b>	<b>Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás</b>	<b>46</b>
5.1.	A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek	46
5.1.1.	A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása	46
5.1.3.	A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése	46
5.2.	Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	46

5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások	47
5.2.3. A Részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás	47
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése	48
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben	48
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	48
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	48
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal	48
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások	49
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás	49
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása	49
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás	50
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik	50
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások	50
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások	51
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás	51
<b>6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások</b>	<b>52</b>
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása	52
6.2. A Fejrovasat előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások	52
6.4. Telepített gázüzemű váltófűtő berendezés kezelése	52
6.5. Dohányzásra kijelölt helyek	53



## 1. Általános előírások

**1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Szentgál állomás a 20. sz. Székesfehérvár – Celldömölk országos törzshálózati vonalként üzemeltetett egyvágányú villamosított vonalon a 633+72 – 650+21 szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

Herend állomás az 576+08 – 592+73 sz. szelvények között,  
Városlód-Kislód állomás a 734+29 – 751+30 sz. szelvények között.

Nyíltvonal szolgálati hely:

Városlód megállóhely a 721+00 – 722+12 számú szelvények között.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Szentgál – Herend között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
636+75	627+00		10,0
627+00	621+75		9,8
621+75	616+00		10,6
616+00	613+75		7,1
613+75	610+00		10,6
610+00	606+00		10,4
606+00	603+00		9,5
603+00	592+73		10,2

Szentgál – Városlőd-Kislőd között:

Szelvénytáv (-tól)	Szelvénytáv (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (%)
649+50	651+50		10,0
651+50	653+50		10,1
653+50	655+50		9,8
655+50	660+50		10,6
660+50	666+00		10,1
666+00	669+50		10,2
669+50	672+75		9,7
672+75	676+00		9,5
676+00	679+00		10,6
679+00	681+00		11,0
681+00	684+00		10,0
684+00	686+02		9,75
686+02	688+02		10,0
688+02	690+02		10,2
690+02	693+02		9,0
693+02	697+42		10,2
697+42	699+42		9,4
699+42	704+42		10,6
704+42	706+52		9,2
706+52	710+52		10,6
710+52	714+02		11,0
714+02	716+02		9,76
716+02	718+02		10,0
718+02	720+42		9,2
720+42	723+32		9,0
723+32	726+02		10,6
726+02	728+02		10,0
728+02	730+02		10,3
730+02	732+02		9,1
732+02	736+16		10,0

## 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

### 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Az állomáson Dominó 55 rendszerű egyállítóközpontos ellenmenetet kizáró váltó- és a vágány foglaltságát ellenőrző biztosítóberendezés üzemel.

### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Szentgál – Városlőd-Kislőd állomások között önműködő térközbiztosító berendezéssel ellátott ellenmenetet és vonatutolérést kizáró és 75 Hz-es, EÉVB típusú vonatbefolyásoló berendezések működtetésére alkalmas vonali biztosítóberendezés üzemel.



Szentgál – Herend állomások között önműködő térközbiztosító berendezéssel ellátott ellenmenetet és vonatutolérést kizáró és 75 Hz-es, EÉVB típusú vonatbefolyásoló berendezések működtetésére alkalmas vonali biztosítóberendezés üzemel.

### 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágány

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI a
I.	Mellékvágány / Rakodóvágány	645	645	647+00 - 643+50 +1,9; 643+50 - 641+00 -2,0; 641+00 - 638+50 -2,5;	638+50 - 641+00 +2,5; 641+00 - 643+50 +2,0; 643+50 - 647+00 -1,9;	nincs	8	7	55-0396
II.	Vonatfogadó / indító fővágány	672	672			75Hz sínáramkör	4	3	55-0396
III.	Átmenő fővágány	667	667			75Hz sínáramkör	6	5	55-0396
IV.	Vonatfogadó / indító fővágány	668	668			75Hz sínáramkör	6	5	55-0396
V.	Védő csonka vágány	19	19	638+43 - 638+00 -2,5	638+00 - 638+43 +2,5	nincs	földkúp	8	55-0396
VI.	Védő csonka vágány	30	30	646+03 - 645+60 +1,9	645+60 - 646+03 -1,9	nincs	7	földkúp	55-0396

#### 1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, (vágánykapcsolatok) felsorolása

A Ro-La forgalom lebonyolítására a III. sz. átmenő fővágány van kijelölve.

#### 1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok útvonala meghatározása

Az I.-II., a II.-III. számú vágányok között 200m hosszban feltöltött közüzalékos terület van, peronnak miatt.

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint**

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Herend – Szentgál	jobb	621+06	620	4	Herend felől bejáratú jelző előjelzője, egyben fény térközjelző
Herend – Szentgál	jobb	631+15	Aism1	4	Herend felől bejáratú jelző ismétlőjelzője
Herend – Szentgál	jobb	631+59	Aism2	4	Herend felől bejáratú jelző ismétlőjelzője
Herend – Szentgál	jobb	632+20	Aism3	4	Herend felől bejáratú jelző ismétlőjelzője
Herend – Szentgál	jobb	632+75	Aism4	4	Herend felől bejáratú jelző ismétlőjelzője
Herend – Szentgál	jobb	633+72	A	5	Herend felől bejáratú jelző
Szentgál	jobb	645+37	V2	5	Kijáratú jelző a II. vágányról végpont felé
Szentgál	jobb	645+21	V3	4	Kijáratú jelző a III. vágányról végpont felé
Szentgál	jobb	645+35	V4	5	Kijáratú jelző a IV. vágányról végpont felé

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Városlőd-Kislőd – Szentgál	jobb	663+33	665	3	Városlőd-Kislőd felől bejáratú jelző előjelzője, egyben fény térközjelző
Városlőd-Kislőd – Szentgál	jobb	652+00	Bism	4	Városlőd-Kislőd felől bejáratú jelző ismétlőjelzője
Városlőd-Kislőd – Szentgál	jobb	650+21	B	5	Városlőd-Kislőd felől bejáratú jelző
Szentgál	jobb	638+71	K2	5	Kijáratú jelző a II. vágányról kezdőpont felé
Szentgál	jobb	640+80	K3ism	4	Kijáratú jelző ismétlőjelzője a III. vágányról kezdőpont felé
Szentgál	jobb	638+66	K3	4	Kijáratú jelző a III. vágányról kezdőpont felé
Szentgál	jobb	638+77	K4	5	Kijáratú jelző a IV. vágányról kezdőpont felé

Egyéb jelzők:

- Vágányzáró jelző: a V., VI. sz. vágányok végén,
- Tolatási határjelző: kezdőponti oldalon a 06313 jelű, a végponti oldalon a 06446 jelű felsővezetéki tartóoszlopon van elhelyezve,
- Csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők:
  - Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző: I. sz. vágány kezdőponti oldalán a kezdőpont felé mutató teljes, a 8 sz. váltó előtt végpont felé mutató felül színes csúccsal, a végponti oldalon a végpont felé mutató teljes, a 7 sz. váltó előtt a kezdőpont felé mutató felül színes csúccsal.

Figyelmeztető jelek:

- Nagyfeszültségre figyelmeztető jel: valamennyi felsővezetéki tartóoszlopon és valamennyi főjelző árbócán van felfestve,

Hordozható jelzők és jelzőeszközök szolgálati helyenkénti felsorolása:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db KRESZ tárcsa,
- 1 db jelzőzászló,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye vörös színűre változtatható,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye sárga színűre változtatható,
- 1 db mindkét oldalon vörös fényű kézi jelzőlámpa.

Raktár helyiség:

- 1 db KRESZ állvány.

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása**

Váltó												
Szama	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés (gázüzemű)	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	X	X				X	X	E, K		X	-
4	E	X	X			X		X	E, K			-
6	K	X	X			X		X	E, K		X	-
8	E	X	X		X			X	E, K			-
1	E	X	X				X	X	E, K		X	-
3	K	X	X			X		X	E, K			-
5	E	X	X			X		X	E, K		X	-
7	E	X	X		X			X	E, K			-

Az állomás területén kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok nincsenek.

**1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések felsorolása, helye, valamint függősége**

#### Vágányzáró szerkezet

Az V., VI. sz. vágányok földkúpban végződnek, feléjük sötétben tolatást végezni megengedett.

## 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások

**1.5.1. Értekezési lehetőségek (rádió- és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, hívószámok, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása)**

A forgalmi irodában a Dominó 55 rendszerű biztosítóberendezés kezelőfelületébe integrált forgalmi rendelkező kapcsoló található, ami kiegészül a MACS rendszer funkcióival, és hangrögzítő berendezéshez van kapcsolva. Az asztali készülékről a következő szolgálati helyek és szolgálati helyiségek munkavállalóival lehet értekezni:

- Herend állomás forgalmi szolgálattelvéje,

- Városlőd-Kislőd állomás forgalmi szolgálattevője,
- Illetékes forgalmi vonalirányító,
- Villamos üzemirányító,
- Távközlő jelfogó helyiség,
- CB vonal,
- Jelfogó helyiség.

KAB készülékkel lehetséges értekezések:

- Utasítást adó hangos-berendezés: Tér1, Tér 2
- Hangos utastájékoztató berendezés,

GSM-R diszpécser pult elhelyezése:

A forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő asztalára telepítve egy darab, típusú diszpécser terminál található.

LB váltós üzemi távbeszélő: Városlőd-Kislőd – Szentgál – Herend állomások között.

Pályatelefon: csatlakozó van a forgalmi irodában. Városlőd-Kislőd – Ajka, Városlőd-Kislőd – Szentgál állomások között a bejárati jelzők előtt levő oszlopokon, valamennyi önműködő térközjelzőnél és nyíltvonali fénysorompó szekrényénél.

1 db technológiai célú mobil telefonkészülék van rendszeresítve a forgalmi irodában, a forgalmi szolgálattevő asztalán elhelyezve, melyen hangrögzítő berendezés nem üzemel.

A mobil telefonkészülék PIN kódja a FOR munkaállomás részére felfektetett Hibaelőjegyzési könyvben, lezárt borítékban található.

1 db, a M.A.C.S. rendszertől független CB telefon külön, az asztali készüléktől független készülékről üzemel a forgalmi irodában, melyen hangrögzítő berendezés nem üzemel. Hívószáma: 07-59-07.

Külső hálózatra kimenő hívás egyéni kóddal CB telefonról is kezdeményezhető: \*72\*/egyéni kód/#00/hívott szám körzetszámmal.

VÁROSLÖD-KISLÖD ÁLLOMÁS	
Forgalmi szolgálattevő	07-59-38, 07-59-06 Mobil: +36302866978
SZENTGÁL ÁLLOMÁS	
Forgalmi szolgálattevő	07-59-47, 07-59-07 Mobil: +36301141266
HEREND ÁLLOMÁS	
Forgalmi szolgálattevő	07-59-70 Mobil: +36302825650

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések

A forgalmi rendelkező kapcsolóhoz csatlakoztatott hangrögzítő berendezés a Herend és Városlőd-Kislőd állomások között az engedélykérő távbeszélőn, a forgalmi vonalirányítóval, villamos üzemirányítóval a közvetlen vonalon, a távközlő-, jelfogó helyiségekkel a közvetlen vonalon, valamint a 07-59-47 hívószámú CB rendszerű vonalon történő beszélgetéseket rögzíti.

A forgalmi rendelkező kapcsolóhoz rendelt vonalakon történő beszélgetések rögzítésének üzemszerű működését a Dominó 55 rendszerű biztosítóberendezés kezelőfelületén „Magnó” feliratú lámpa jelzi.

GSM-R diszpécser pulton létrejött valamennyi ki- vagy bejövő hívás központilag hangrögzített, visszajelentés nincs.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.)

IRÁNYÍTÓK	
Területi főüzemirányító	07-13-33 Mobil: +36305656351
Forgalmi vonalirányító	07-13-39 Mobil: +36303986294
Villamos üzemirányító	07-11-59 Mobil: +36307086525
DISZPECSEK	
Biztosítóberendezés	07-17-13 Mobil: +36308273976
Pályalétesítmény	07-15-22 07-15-24 Mobil: +36305605301
Távközlő berendezések	07-61-00
Területi Funkcionális Felügyelet	07-13-44 Mobil: +36304853013
Ingatlankezelés	06-1-511-63-19 email: ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
Hálózati energetika (Térvilágítás, energiaellátás)	06-1-516-2292 Mobil: +36309360250 email: diszpecser.erosaram@mav.hu
GSM-R diszpécser	01-21-00 06-1-511-2100

Az „Elérhetőségek táblázata” megtalálható elektronikusan a [palyaintranet.mav.hu/forgalom/Szolgalati szabályozásai/Szombathely/Celldömölk!/Szabályozások/Elérhetőségek](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/Szolgalati_szabalyozasai/Szombathely/Celldomolk!/Szabalyozasok/Elérhetőségek) helyek táblázata mappában.

**1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe**

GSM-R hívószámok:

Szolgalat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser terminált/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser terminált/
<b>Székesfehérvár (kizár) – Boba (kizár) összesítés M020</b>				
Sárszentmihály Forgalmi szolgálattevő	SARSZTMIHALY-F01	77574002	095 06 38 8881719	+36 38 8881719
Csór-Nádasladány Forgalmi szolgálattevő	CSOR-NLADANY-F01	77571002	095 06 38 8881725	+36 38 8881725
Várpalota Rendelkező forgalmi szolgálattevő	VARPALOTA-F01	77570502	095 06 38 8881726	+36 38 8881726
Várpalota Külső forgalmi szolgálattevő	VARPALOTA-F02	77570302	095 06 38 8881727	+36 38 8881727
Pétfürdő Forgalmi szolgálattevő	PETFURDO-F01	77571802	095 06 38 8881728	+36 38 8881728
Hajmáskér Forgalmi szolgálattevő	HAJMASKER-F01	77520302	095 06 38 8881729	+36 38 8881729
Veszprém Rendelkező forgalmi szolgálattevő	VESZPREM-F01	77510302	095 06 38 8881359	+36 38 8881359
Veszprém külső forgalmi szolgálattevő	DeskfocX rádiós eszköz		095 06 38 8881915	+36 38 8881915
Herend Forgalmi szolgálattevő	HEREND-F01	77597002	095 06 38 8881360	+36 38 8881360
Szentgál Forgalmi szolgálattevő	SZENTGAL-F01	77594702	095 06 38 8881361	+36 38 8881361
Városlód-Kislód Forgalmi szolgálattevő	VAROSLOD-KLD-F01	77593802	095 06 38 8881362	+36 38 8881362
Ajka Rendelkező forgalmi szolgálattevő	AJKA-F01	77590302	095 06 38 8881363	+36 38 8881363
Ajka külső forgalmi szolgálattevő	DeskfocX rádiós eszköz		095 06 38 8881920	+36 38 8881920
Ajka I. Őrhely váltókezelő	DeskfocX rádiós eszköz		095 06 38 8881921	+36 38 8881921
Devecser Forgalmi szolgálattevő	DEVECSER-F01	77595002	095 06 38 8881364	+36 38 8881364
Tuskevár Forgalmi szolgálattevő	TUSKEVAR-F01	77625702	095 06 38 8881365	+36 38 8881365
Kerta Forgalmi szolgálattevő	KERTA-F01	77625602	095 06 38 8881366	+36 38 8881366
<b>Boba - Őriszentpéter OH. összesítés M025:</b>				
Boba forgalmi	BOBA-FORG-01	77636302	095 06 38 8881730	+36 38 8881730
Ukk forgalmi	UKK-FORG-01	77635202	095 06 38 8881731	+36 38 8881731
Zalaszentiván forgalmi Főrendelkező	ZALASZEN-FORG-01	77311302	095 06 38 8881732	+36 38 8881732
Zalaszentiván forgalmi Külső Forgalmi Szolgálattevő	ZALASZEN-FORG-02	77311202	095 06 38 8881733	+36 38 8881733
Zalaegerszeg Új felvételi épület forgalmi	ZALAEGER-FORG-01	77310302	095 06 38 8881734	+36 38 8881734



Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser terminált/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathoz hívunk Diszpécser terminált/
Zalalövő forgalmi	ZALALOVO-FORG-01	77340302	095 06 38 8881735	+36 38 8881735
Óriszentpéter forgalmi	ORISZENT-FORG-01	77360302	095 06 38 8881736	+36 38 8881736
<b>FET irányítói munkahelyek és vontatási alállomások</b>				
Szombathely villamos üzemirányító központ	SZHUZIR-FET-01	77115903	095 06 38 8881708	+36 38 8881708
Szombathely villamos üzemirányító központ	SZHUZIR-FET-02	77115703	095 06 38 8881709	+36 38 8881709
<b>„07” Szombathely Üzemirányító Központ</b>				
Területi Főüzemirányító	SMUIKP-TFUZIR-01	77133390	095 06 38 8881720	+36 38 8881720
Celldömölk – Győr forgalmi vonalirányító	SMUIKP-VONIR-01	77133901	095 06 38 8881700	+36 38 8881700
Boba – Hodos / Nagykanizsa forgalmi vonalirányító	SMUIKP-VONIR-02	77133601	095 06 38 8881701	+36 38 8881701
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-01	77135890	095 06 38 8881721	+36 38 8881721
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-02	77148090	095 06 38 8881722	+36 38 8881722
Távközlési diszpécser (Szombathely, Vasút utca 6.)	SMTSZ-TAVK-01	77610050	095 06 38 8881716	+36 38 8881716
Biztosítóberendezési diszpécser (Szombathely, Vasút utca 20.)	SMBSZ-BIZB-01	77171350	095 06 38 8881715	+36 38 8881715
Pályalétesítményi diszpécser	SMUIKP-PALYAD-01	77152250	095 06 38 8881714	+36 38 8881714

## 1.6. Villamos felsővezetéki rendszer

### 1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal

Az állomás felsővezetéki hálózata az alábbi áramkörökre van osztva:

Áramkör jele	Áramkör megnevezése	Áramkörhöz rendeltetése
Áb	Állomási bal	Az „A” jelű bejárati jelzőtől a III. sz. vágány a hozzá tartozó váltóközzel a „B” jelű bejárati jelzőig. A II. sz. vágány teljes hosszban Az I. sz. vágány kezdő- és végponti oldala 95-95 méter hosszban a hozzá tartozó váltókkal
Áj	Állomási jobb	IV. sz. vágány teljes hosszban
Str	Segédüzemi transzformátor	A biztosító berendezés alátáplálását biztosítja

A felsoroltakon kívül további 2 szakaszoló található, amikhez nem tartozik áramkör:

Öj	Összekötő jobb	A jobb oldali szakaszolócsoporthoz és az összekötő gyűjtősínt köti össze.
Öb	Összekötő bal	A bal oldali szakaszolócsoporthoz és az összekötő gyűjtősínt köti össze.

### 1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek (helyszíni, FET), szakaszolók (kézi, távvezérelt) elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye

Az állomási kapcsolókert a felvételi épülettől a kezdőpont felé az I. sz. vágány mellett található.

A FET berendezés a forgalmi irodában van elhelyezve. Alaphelyzete a „Táv” üzemmód, a szakaszolókat a villamos üzemirányító távvezérelt üzemmódban állítja. A FET berendezés „Helyi” üzemmódjában az arra feljogosított személyzetnek a helyszínen, FET berendezés kezelésével lehetősége van a szakaszolók állítására.

A Segédüzemi transzformátor a biztosítóberendezés alátáplálását biztosítja. Kézi működtetésű szakaszolóval rendelkezik, alaphelyzete a bekapcsolt állás, amelyben lakattal rögzítve van.

Üzemzavar esetén a motoros hajtású szakaszoló kapcsolók motorja a kapcsolókertben, kézi hajókarral működtethető.

Valamennyi szakaszoló szabványos állása a bekapcsolt állás.

A kapcsolókert, „Táv”, illetve „Helyi” üzemmód választó kapcsolót működtető kulcs, kézi működtetésű szakaszolók lakatkulcsai, valamint a motoros szakaszolók kézi

működtetéséhez szükséges hajtókar a forgalmi irodában külön kulcsszekrényben van elhelyezve. A felsorolt eszközök szolgálat átadás tárgyát képezik.

Kapcsolási művelet végzésére feljogosítottak névsorát az Állomási Végrehajtási Utasítás 4. számú melléklete tartalmazza.

Rakodási engedély kiadására a forgalmi szolgálattevő jogosult.

### **1.6.3. Hordozható, csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma**

A forgalmi iroda előterében 4 db földelő rúd van tároló állványon, a kapcsolókert kerítése mellett a jelzőtárcsa állványon 8 db hordozható kivitelű, „csak a villamos mozdonyokra érvényes jelző” van elhelyezve, az alábbiak szerint.

- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző”;
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző”;
- 2 db „Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző”;
- 2 db „Figyelmeztető jelző”.

A földelő rudak meglétéről és használhatóságukról a forgalmi szolgálattevő szolgálat megkezdésekor rátekintéssel köteles meggyőződni és ennek és ennek tényét, a Villamos Üzemi Naplóban előjegyezni. A használhatóság vizsgálta során felmerülő esetleges hiányosságokat a forgalmi szolgálattevő köteles a villamos üzemirányítónak jelenteni.

## **1.7. Világítással kapcsolatos előírások (helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltókörczet) és azok kapcsolásának módja**

Az állomás világítását biztosító elosztó- és kapcsolószekrény a forgalmi irodában van. A térvilágítást a napszaknak megfelelő fényérzékelő kapcsoló irányítja, de lehetőség van az öt körzet együttes kézi kapcsolására is. A felvételi épületben „vonatmegfigyelő” világítóttest működik.

Az V. VI. számú csonkavágányok megvilágíthatók, tolatás sötétben végezhető.

## **1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása**

### **1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

- **hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt**

Az állomáson számítógéppel nem támogatott helyből kezelt utastájékoztató berendezés üzemel.

Az állomáson a közforgalmú menetrendben meghirdetett személyszállító vonat nem áll meg, ezért a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatási feladatot az állomás nem végez.

Az állomáson csak a rendkívüli ok miatt megálló személyszállító vonatoknál a tartózkodás okáról illetve idejéről és az előre látható indulási időről kell tájékoztatást adni.

- **kezelésével megbízott munkavállalók (Pályavasút, MÁV-START Zrt. munkavállalója)**

A kezelést a forgalmi szolgálattevő végzi a K.A.B készüléken keresztül.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt**

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek:

— GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) Webalkalmazás

A Felhasználói kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala webböngészőben:

gvk.mav.hu → (Segítség menü) → Felhasználói kézikönyv

— FOR00 Naplózó alrendszer

A Felhasználói Kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala:

FOR számítógépen FOR00 üzemi → FOR\_02\_00 Keretrendszer → Dokumentumok → Felhasználói kézikönyv”

### **1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról (állomások, megállóhelyek)**

Szentgál állomáson egy utastájékoztató körzet üzemel, más szolgálati helyek utastájékoztatását nem végzi.

### **1.8.3. Az utasperonok megközelítésének időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni**

Az állomáson az utasperon megközelítési időnormatívája 3 perc.

Legalább 5 perces késés esetén az előzőeken túlmenően be kell mondani a várható késés mértékét, a késés okát (a megadotthoz képest esetlegesen eltérő vágány számát). 30 perc feletti késés esetén a szöveget 10 percenként ismételni kell.

### **1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája**

Szentgál állomáson a menetrend szerint áthaladó vonatokról csak vonattalálkozás esetén kell utastájékoztatót adni.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról akkor szabad utastájékoztatót adni, ha az előbb érkező vonat már megállt.

### **1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások**

Az utastájékoztató berendezés bármely meghibásodását köteles a forgalmi szolgálattevő bejelenteni a távközlési diszpécser szolgálatnak, a hibát elő kell jegyezni a Hibaelőjegyzési könyvbe, továbbá tájékoztatást kell adni az utastájékoztató berendezés használhatatlanságáról a területi főüzemirányító felé. Ekkor az utastájékoztató a forgalmi szolgálattevő által élőszóval történik.

### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása**

Állomáson tartózkodó vonat személyzetét a forgalmi szolgálattevő rendkívüli események esetén élőszóval értesíti a tartózkodás okáról és az előrelátható indulás idejéről.

Utastájékoztató során a rendkívüli események esetén alkalmazandó szövegminták az utastájékoztató szöveggönyv mellékleteként azonos címmel, a szöveggönyvvel egységes szerkezetben megtalálható.

Rendkívüli eseményről történő tudomásszerzést követően a vezető jegyvizsgáló a forgalmi szolgálattevőnél köteles személyesen jelentkezni és tájékoztatást kérni az aktuális forgalmi helyzetről.

A szükséges tájékoztatást a forgalmi szolgálattevő személyesen, élőszóban adja.

A vezető jegyvizsgáló köteles a rendelkezésére álló információknak megfelelően a földi és fedélzeti utastájékoztatóban aktívan részt venni a pályavasút munkavállalójától kapott információk alapján. Szükség szerint értesíti a vonatszemélyzet többi tagját is.

A MÁV-START Zrt. (vonatkísérő személyzet) valamint a pályavasút munkavállalóinak törekedni kell az egymás közötti folyamatos információ cserére és az utastásiban foglaltaknak megfelelően kötelesek a rendelkezésre álló információk alapján a földi és a fedélzeti utastájékoztatót elvégezni. A fedélzeti utastájékoztató a vonatszemélyzet feladata.

Biztosítani kell a folyamatos kapcsolattartást mely történhet mobiltelefonon is. Szentgál állomás forgalmi szolgálattevőjének közcélú hálózatról hívható telefonszáma: 06-1/517-59-47.

## **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása**

Állomásépület:

Forgalmi jellegű:

- Forgalmi iroda
- Váróterem

Távközlő- és biztosítóberendezési szakágak által kizárólagosan használt helyiségek a jelfogó épületben vannak.

Az állomás területén vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt helyiségek nem találhatóak.

### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége**

Szentgál állomáson papír alapon elérhető az Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei, a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzata és a Téli forgalmi rendeletek a rendelkező asztalon felfektetett iratfüzőben.

Az Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletei elektronikusan elérhető a "2Sm122Ajka-fon/Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletei", a Téli forgalmi rendeletek a "2Sm122Ajka-fon/Rendeletek/Téli forgalmi rendeletek mappákban is.

A váltófűtő berendezés Kezelési szabályzata elérhető elektronikus formában a „2Sm122Ajka-fon/Rendeletek/Téli forgalmi rendeletek” mappában.

A szolgálat ellátásához rendelkezésre bocsátott segédanyagok elérhetőek papír alapon a rendelkező asztalon felfektetett iratfüzőben, valamint a „2Sm122Ajka-fon/Segédanyagok” mappában elektronikusan.

A forgalmi irodában a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elektronikusan, a vonatkozó szabályozás pontjainak megfelelő bontásban rendelkezésre állnak a [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi Szabályozás/Szombathely](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/KözpontiSzabalyozas/Szombathely), illetve a [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgalati helyek szabályozásai/Forgalmi csomóponti főnökség Celldömölk/Szentgál](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgalati_helyekszabalyozasai/Forgalmi_csomoponti_fonokseg_Celldomolk/Szentgal) menüpontokban.

### **1.12. Parancskönyv kezelése**

A Parancskönyv valamennyi munkakör esetében papír alapon, iratfüzőben elhelyezve áll rendelkezésre, tárolási helye a forgalmi iroda.

### **1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye**

Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda, ahol a mentődoboz is található. Elsősegélynyújtásra kiképzett személy az állomáson nem teljesít szolgálatot.

Foglalkozás-egészségügyi orvos		
neve	címe	telefonszáma
Dr. Jakab Krisztina	9500 Celldömölk, Rákóczi F.u.1.	95/420-043 üzemi: 62-79

Alkoholszonda a forgalmi irodában, véralkohol-vizsgálati doboz Ajka állomáson a rendelkező forgalmi szolgálattevő irodában található, az alkoholteszter tárolási helye Ajka állomáson az állomásfőnöki iroda.

**1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma**

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Segélyhívás fogadó központ	---	112
Szentgál Polgármesteri Hivatal	8445 Szentgál, Fő u. 11.	88/506-520, 506-521, 506-580, 506-581
B+N Zrt.	8200 Veszprém, Jutasi u. 34.	+36204085761