



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SZERENCS

4371-26/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS TÁLLYA

Hatálybalépés időpontja: 2023. április 01.

Készítette:

Nagyné
Vadnai Mária

Digitálisan aláírta:
Nagyné Vadnai Mária
Dátum: 2024.11.20
10:54:16 +01'00'

Nagyné Vadnai Mária
állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:

Bodnár
László

Digitálisan aláírta:
Bodnár László
Dátum: 2024.11.20
12:06:17 +01'00'

Bodnár László
területi forgalmi koordinátor
Füzesabony

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér

Digitálisan aláírta: Kallus Tihamér
Dátum: 2024.11.26 10:45:21 +01'00'

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály Miskolc

TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános előírások.....	7
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgáló helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.....	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgáló helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgáló helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	9
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	9
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása. A szolgáló helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	9
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	11
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	12
1.5.4. A szolgáló helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.....	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	13
1.8. Az utastájékoztatóra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	13
1.8.1. A szolgáló helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	13
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgáló helyek utastájékoztatója történik az állomásról.....	13
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	14
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.....	14
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	14
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	14
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. (Havaria helyzetekben az értesítésekkel, utastájékoztatóval kapcsolatos előírások).....	14

Állomási Végrehajtási Utasítás Tállya

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	15
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	15
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.....	15
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	16
1.12. Parancskönyv kezelése.	16
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	16
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	16
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	17
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	17
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	17
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	17
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	18
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	18
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	18
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	18
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata.	18
2.8. Váltókezelő részletes feladata.	20
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	22
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	22
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	22
2.18. Váltógondozás.	22
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	22
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	22
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	22
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	23
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	23
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	23
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	23
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	23
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	24
2.22. A vágányút ellenőrzése	24
2.22.1. A forgalmi szolgálatteltevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	24

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tállya

2.22.2 A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	24
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására.....	24
2.24. A váltók állítása.....	24
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	24
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	25
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.	25
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	25
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	25
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	25
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.....	25
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvéyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	25
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	28
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fényorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	29
2.33. A tolatás engedélyezése.	29
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelése.	29
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	29
2.33.3 Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglaltjárművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	29
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	30
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	30
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	30
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	30
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	30
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	30
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	30
2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....	31
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	31
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	31
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	31
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	31
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	31
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	32
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	32
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése...	32
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	32

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tállya

2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása...	33
2.48. Engedélykérés-adás.....	33
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....	33
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	33
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel.....	34
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	34
2.53. Rendkívüli áthaladás.....	34
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	34
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	34
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	34
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	34
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	34
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	34
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	36
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	36
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	37
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	37
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	37
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének rögzítése történik.....	38
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	38
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	38
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	38
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	39
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	39
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	39
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	39
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	40
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	40
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	40
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	41
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	41

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tállya

5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	41
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	41
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	41

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tállya

1. Általános előírások.

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Tállya állomás fekvése:

Az állomás a 98. sz. Szerencs - Hidasnémeti oh. nem villamosított, állomástávolságú közlekedésre berendezett, egyvágányú, vonatbefolyásolásra ki nem épített Országos mellékvonalon, a 119+32 és a 134+68 szelvények között fekszik.

Szomszédos állomások:

- a kezdőpont felé Mád állomás,
- a végpont felé Abaújszántó forgalmi személyzettel nem rendelkező állomás,

Szomszédos forgalomszabályzó állomások:

- a kezdőpont felé Mád állomás,
- a végpont felé Hidasnémeti állomás.

Nyíltvonali szolgálati helyek:

Tállya - Mád állomások között helyezkedik el:

- Rátka mh. a 108+50 sz. szelvényben, mely forgalmi személyzet nélküli megállóhely.

Tállya – Abaújszántó állomások között helyezkedik el:

- Golop mh. a 149+30 sz. szelvényben,
- és Abaújszántó fürdő mh. a 186+35 sz. szelvényben, melyek forgalmi személyzet nélküli megállóhelyek.

Lejtviszonyok:

- Mád - Tállya állomások között:

Szelvényszám (tól)	Szelvényszám (ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
72+21	74+03		7,0‰
113+91	118+27	11,0‰	
118+27	122+09	12,0‰	

- Tállya állomás vízszintes 0,00 ‰,

- Tállya – Abaújszántó állomások között:

Szelvényszám (tól)	Szelvényszám (ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
131+22	140+97		12,0‰
140+97	149+71		11,8‰
149+71	151+56		6,0‰
151+56	153+65		10,0‰
155+71	160+95	6,5‰	
179+61	182+82	5,0‰	
182+81	184+31	8,5‰	
187+10	193+81	3,5‰	
193+81	198+51	6,5‰	

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson nem biztosított kulcsazonosító berendezés van.

Mád felől fényjelző, Abaújszántó felől alakjelző fedezi az állomást.

Állomási Végrehajtási Utasítás Tállya

A biztosítóberendezés hatókörzete:

- kezdőpont felőli oldalon az „A” jelű fény bejárati jelző,
- végpont felőli oldalon a „B” jelű alak bejárati jelző által közrefogott vágányhálózat.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Az állomások között ellenmenet-és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs.

A vonatok követési rendje Tállya – Mád, Tállya - Abaújszántó és vissza viszonylatban egyaránt állomástávolságú.

Vonali biztosítóberendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs kiépítve.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/ jele	Rendeltetés	Forgalmi Használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	rakodó vágány	336		0,0	0,0	nincs	10	15	HU-13284-01-1	K		forgalomból kizárva
II	fővágány, vonatfogadó/indító	336		0,0	0,0	nincs	10	15	HU-13284-01-2	F	NYÍLT	
III	átmenő fővágány	481		0,0	0,0	nincs	4	7	HU-13284-01-3	F	NYÍLT	
IV	fővágány, vonatfogadó /indító	450		0,0	0,0	nincs	6	9	HU-13284-01-4	F	NYÍLT	
V	fővágány, vonatfogadó /indító	353		0,0	0,0	nincs	8	13	HU-13284-01-5	F	NYÍLT	
VI	mellékvágány	320		0,0	0,0	nincs	12	13	HU-13284-01-6	F	NYÍLT	
VII	mellékvágány, csonkavágány	100		0,0	0,0	nincs	12	-	HU-13284-01-7	F	NYÍLT	

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tállya

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperonok jellemzői:

- I-II. vágány között: a 126+60-127+50 sz. szelvényig terjedő 90 méter hosszú, 1,65 méter széles, SK00 magas, betonalj szegélyű, burkolat nélküli peron van;
- II-III. vágány között: a 126+60-127+60 sz. szelvényig terjedő 100 méter hosszú, 1,65 méter széles, SK00 magas, betonalj szegélyű, aszfalt burkolatú peron van.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől						
A jelző helye			A jelző			
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvé nyszám	Jelölés e	Típus a	Rendeltetése	
Tállya	Jobb	119+32	A	Fény	Fény bejárati	
Tállya	Jobb	115+30	AEj	Fény	Fény bejárati előjelző	
Tállya	Jobb	124+42	K	Fény	Fény fedezőjelző	
Végpont felől						
A jelző helye			A jelző			
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvé nyszám	Jelölés e	Típus a	Rendeltetése	
Tállya	Jobb	134+68	B	Alak	Alak bejárati	
Tállya	Jobb	138+70	BEj	Alak	Alak bejárati előjelző	
Tállya	Jobb	131+98	Tj. 1.	Alak	Alak tolatásjelző	

Tolatási határjelzők:

- Mád felé a 119+82 sz. szelvényben,
- Abaújszántó felé az 134+18 sz. szelvényben.

Az állomás forgalmi feladatot ellátó szolgálati helyein rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz;
- 1 db HRS-02 típusú fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható;
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1db sárga színű jelzőzászló;

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tállya

II. őrhely:

- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db sárga színű jelzőzászló;
- 1 db mindkét irányba piros fényű jelzőlámpa;
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására;
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző”;
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője”;
- útátjáró fedezésére 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához);

I. őrhely:

- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db sárga színű jelzőzászló;
- 1 db mindkét irányba piros fényű jelzőlámpa;
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés adására;
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző”;
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője”;
- útátjáró fedezésére 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához).

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tállya

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kiterő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózá	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	Nem		X	X					X		ÁF
3	E	Nem		X	X			X				ÁF
5	E	Nem		X	X			X				ÁF
7	E	Nem		X	X			X				ÁF
9	E	Nem		X	X			X				ÁF
11	E	Nem		X	X			X				ÁF
13	E	Nem		X	X			X				ÁF
15	E	Nem		X	X			X				ÁF
2	E	Nem		X	X			X				ÁF
4	E	Nem		X	X			X				ÁF
6	E	Nem		X	X			X				ÁF
8	E	Nem		X	X			X				ÁF
10	K	Nem		X	X					X		ÁF
12	K	Nem		X	X					X		ÁF

Váltófűtő berendezés nincs.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

A VII. csonkavágány 126+50 szelvényben lévő földkúpban végződik.

Állomási Végrehajtási Utasítás Tállya

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásközi távbeszélő:

- Tállya – Mád
- Szerencs, Tállya II. sz. őrhely,
- Tállya – Abaújszántó – Hidasnémeti,
- Tállya I. sz. őrhely

Helyi körzeti távbeszélő:

- forgalmi iroda
- I. sz. váltókezelői őrhely
- II. sz. váltókezelői őrhely

Utasítást adó külsőtéri hangrendszer az állomáson nincs.

Vonali távbeszélő:

- Szerencs – Hidasnémeti vonal valamennyi állomás.
- ISDN rendszerű CB telefon: (04/ 71-42, 06/1-514-71-42)
- Mád: 71-41, 06/30-653-4668,
- Abaújszántó: 71-44
- Hidasnémeti: 91-15, 06/30-855-0896
- Szerencs: 75-15;

Elektronikus elérhetőségek (zárt e-mail): tallya.rfszt@mav.hu

A szolgálati helyek hívójelei:

Hidasnémeti állomás: ••••

Abaújszántó állomás: •—

Tállya I.sz. őrhely: •••

Tállya forgalmi iroda: —•— —

Tállya II. sz. őrhely: ••

Mád állomás: —••

Szerencs I. sz. őrhely: •••

Szerencs forgalmi iroda: •—•

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

A közlemények rögzítésére alkalmas berendezés a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt lévő, hangrögzítővel kiegészített szolgálati mobiltelefon, melynek hívószáma 06/30-656-5868 és az állomásközi távbeszélő.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

- Területi főüzemirányító: 13-33;
- Forgalmi vonalirányító: 13-29;
- START irányító: 18-99;

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Tállya állomásra tolatórádió van rendszeresítve.
Csatorna azonosító: C31.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

Forgalmi iroda:

- utas peron
- felvételi épület
- I. vágány melletti rakodó
- I. sz. őrhely: - térvilágítás;
- II. sz. őrhely: - térvilágítás.

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:

Az állomás térvilágítása körzetekre van osztva. A II. és I. számú körzetben a váltókezelők kapcsolják az őrhely megvilágítására szolgáló kapcsolót, a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő kezeli az állomás térvilágítási kapcsolóit.

Valamennyi térvilágítási kapcsolót a Világítási Naptár alapján, továbbá ha az időjárás a tér megvilágítását indokoltá teszi, kezelni kell.

Rakodóterületek megvilágítását, csak munkavégzés idejére kell bekapcsolni.

A szolgálati helyiségekben a takarékoság szem előtt tartása valamennyi munkavállaló feladata.

A térvilágítás megfelelő időben történő be- és kikapcsolásáért a forgalmi szolgálattevő a felelős. Vonatközeledés szünetében, rakodás vagy tolatás befejezése után, villamos energia felhasználás csökkentése érdekében, a nem szükséges térvilágítást szüneteltetni kell.

A váróterem bezárásának időtartamára a világítását le kell kapcsolni.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Tállya utastájékoztatást figyelembe véve az „Egyéb állomás” kategóriába tartozik.

Az utasok tájékoztatására számítógéppel nem támogatott, KAB típusú hangos utastájékoztató berendezés áll rendelkezésre, mely a forgalmi irodába van telepítve. Innen történik a verbális utastájékoztatás. A késésekről, valamint a vonatközeledést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős forgalmi szolgálattevő a területi forgalmi vonalirányítótól, továbbá az utastájékoztatási irányítótól és az informatikai rendszerekből szerez információt.

A késésekről, valamint a vonatközeledést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszerből szerez tudomást.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

A hangos utastájékoztatási körzet két részre van osztva. A belső utastér, mely magába foglalja váróteremben lévő utasok tájékoztatását, a külső utastér az utasok le- és felszállására kijelölt helyen ad tájékoztatást a vonatközeledésről. Az állomásról nem történik más szolgálati hely utastájékoztatása.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási peronok megközelítési időnormatívája: 3 perc.

Az utastájékoztató berendezés kezelésével megbízott munkavállaló a forgalmi szolgálattevő. Az utastájékoztatóban érintett munkavállaló (forgalmi szolgálattevő) csak az adott vonalszakaszon közlekedő személyszállító vonatok közlekedésével kapcsolatban ad tájékoztatást az utasok részére. A hangos utastájékoztató berendezésén, a forgalmi szolgálattevő által adott tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vonat érkezési, indulási idejét, a vágány számát, a vonatindító vagy rendeltetési állomást, az útirányt, a vonattípust, az esetleges késés mértékét.

A tájékoztatást minden esetben ki kell egészíteni az utasvédelemre vonatkozó közleményekkel.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. A menetrend szerint azonos időpontban érkező/induló vonatok esetén az egyik vonatról 4 perccel korábban kell tájékoztatást adni. Az állomás vágány felállítási rendjéből adódó helyzetekben a fenti szabálytól úgy lehet eltérni, hogy az utasok hangos utastájékoztatója legkésőbb az állomásra történő behaladás előtt megtörténjen.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató szöveggönyv elkészítése, karbantartása a MÁV-START Zrt. munkavállalójának a feladata, átadása kimutathatóan történik menetrendváltozás és módosítás előtt. Kihelyezése az állomásra az állomásfőnök feladata. Az esetenkénti közlemények bemondására szolgáló szövegek átadása (vágányzár, átszállásos vágányzár, stb.) ugyancsak kimutatható módon történik a forgalmi személyzet részére.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az éloszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés használhatatlanságának bejelentése a forgalmi szolgálattevő kötelessége. Az utastájékoztató berendezés meghibásodása vagy használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő az állomáson tartózkodó utasokat éloszóval köteles értesíteni a vonatok közlekedéséről.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. (Havaria helyzetekben az értesítésekkel, utastájékoztatóval kapcsolatos előírások).

A vonatok érkezéséről a várható érkezési idő előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni az utasok részére, amennyiben ez balesetveszélyes helyzetet nem teremt.

Legalább 5 perces, vagy azt meghaladó késés esetén, be kell mondani a várható késés mértékét és a késés okát. A 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. A vonatok késésének mértékét szükség esetén folyamatosan aktualizálni kell. A késésen érkező/induló vonat esetén a tényleges érkezési, avagy indulási idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni. Az induló vonatok 15 percet elérő vagy meghaladó késése esetén az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet. A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatóért felelős forgalmi munkavállalónak, a területi forgalmi vonalirányítótól kapott személyvonati késést

Állomási Végrehajtási Utasítás Tállya

óra/perc megjelöléssel a Fejrovtos előjegyzési napló következő sorában elő kell jegyezni. A forgalmi szolgálattevő a késés tényleges mértékét az Informatikai rendszer lekérdezésével is köteles megállapítani.

Utastájékoztatói irányító elérhetőségei:

- email: uk.utasir@mav.hu

- üzemi: 01/36-39 - külső telefonról: +36 1 511 3639

- mobil: +36 30 183 7035

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Tállya állomáson a külső utastájékoztató vitrinben került elhelyezésre:

– Érkező és Induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás.

Kihelyezése, cseréje a forgalmi szolgálattevő feladata.

Az utastájékoztató hirdetményeket, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, kiérkezés után az állomásfőnök, forgalmi koordinátor megküldi a forgalmi szolgálattevő részére, aki kihelyezi a külső utastájékoztató vitrinben. Az érvényét veszített hirdetmények eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

A hirdetmények elkészítéséért és rendelkezésre bocsátásáért, valamint karbantartásáért az állomásfőnök, a forgalmi koordinátor, távollétükben a Területi Forgalmi Osztály szerencsi forgalmi technológiai szakelőadója a felelős.

Az állomás részére érkezett „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást” a forgalmi szolgálattevő az elhelyezésére rendszeresített hirdető felületre köteles a váróteremben kihelyezni.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények, egyéb hirdetmények – a váróteremben és az utastájékoztató vitrinben a KIG SU készíti el és gondoskodik a kihelyezésről maga vagy a forgalmi szakszolgálat útján.

Az utastájékoztató vitrinben az egyben legyártott hirdetményeket tartalmazó úgynevezett vitrinháttérrel a KIG SU készíti el és gondoskodik a kihelyezéséről maga vagy a forgalmi szakszolgálat útján.

Állomási rendet az állomásfőnök helyezi ki és gondoskodik a módosításáról.

Váróterem nyitvatartásának rendjét az állomásfőnök helyezi ki és gondoskodik a módosításáról. A kihelyezett „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást”, az érvényességét követő első munkanap 12:00 óráig el kell távolítani.

A lejárt hirdetmények eltávolításáért a forgalmi szolgálattevő a felelős.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzését a heti ellenőrzések alkalmával az állomásfőnök, forgalmi koordinátor, távollétükben a Területi Forgalmi Osztály szerencsi forgalmi technológiai szakelőadója, szolgálatonként egy alkalommal a forgalmi szolgálattevő végzi el.

1.10. Az állomás szolgálattelhelyeinek felsorolása.

Szolgálattelhelyek:

Felvételi épület: -forgalmi iroda, -pihenő helyiség, -szolgálattelhely wc, zuhanyzó,	Forgalmi szolgálattevő
---	------------------------

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tállya

-irattár (közfoglalkoztatotti tartózkodó), -váróterem	
I. őrhely:	Váltókezelő
II. őrhely:	Váltókezelő

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a Területi Forgalmi Osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben pedig nyomtatott formában megtalálható.

Papíralapon az alábbiak vannak kihelyezve a forgalmi irodában:

- F.1 Jelzési Utasítás,
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás,
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei,
- E.2.sz. Fékutasítás.

Ezek naprakész javításáért, vezetéséért a Munkabeosztásban feltüntetett, valamint a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő felelős.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A hatályos rendelkezések tárolására nyomdai úton előállított papíralapú Parancskönyv van rendszeresítve a forgalmi személyzet és a vasúti társaságok részére. Tárolási helye a forgalmi irodában van.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges mentődoboz tárolási helye a forgalmi iroda.

- Foglalkozás-egészségügyi orvos: 3527 Miskolc Bajcsy-Zs. út 45. szám, Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Egészségügyi központ Miskolc. Rendelés: hétfő, szerda, péntek: 07:00-11:00; kedd, csütörtök: 11:00-15:00. Telefonszám: 06/1-514-16-78.

Véralkohol-vizsgálati doboz és alkoholszonda tárolási helye:

A forgalmi irodában, az íróasztalfiókban található.

Az állomáson nincs elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívó:		112/909
Polgárőrség:	3907, Tállya Gesztenyesor út 48. sz	47-398-157