



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG NYÍREGYHÁZA
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG TOKAJ

Iktatószám: 38915/2022/MAV

Tarcal állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2023.04.01.-t 1.

Összeállította:

.....

Hollik Csaba
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

.....

Móré Sándor
forgalmi csomóponti főnökségvezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Nyíregyháza

.....

Kiss Gábor
területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

.....

Végh Zoltán János
osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Tartalom

Módosítások előjegyzése	2
1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása	14
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége	15
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása	15
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások	15
1.5.1. Értekezési lehetőségek	15
1.5.2. Hangrögzítő berendezések	16
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	17
1.6. A villamos felsővezetéki rendszer	17
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.....	17
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye	17
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....	18
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja	18
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	19
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái	19
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	19
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni	19
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája	19

Állomási Végrehajtási Utasítás Tarcál

1.8.5. Az utastájékoztató befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások	20
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló	20
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	20
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.....	20
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőanyagok fajtái. Az utastájékoztató hirdetőanyagok kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	20
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőanyagok ellenőrzésére vonatkozó előírások	21
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	21
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	21
Utasítások, segédkönyvek, VU-k, rendeletek tárolási helye a forgalmi irodában lévő szekrény. ...	21
1.12. Parancskönyv kezelése.....	21
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás egészségügyi orvos, a házi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye	22
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma	22
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	23
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	23
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	23
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	23
2.4. Szolgáltatás-átvétel helyi szabályozása	24
2.4.1. Szolgáltatás-átvétel folytonos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	24
2.5. A forgalmi szolgálattal részletes feladata	24
2.16. Az állomáshoz tartozó saját célú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja	25
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése	25
2.18. Váltógondozás.....	26
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése	26
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör	26
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi	26
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése	27
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával ...	27
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál	27

2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként	27
2.22. A vágányút ellenőrzése	27
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása	27
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása	28
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására	28
2.23.1. A Vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi előírások	28
2.24. A váltók állítása	28
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	28
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	28
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása	28
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok	28
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálat helyek felsorolása	28
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye	28
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye	29
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál	29
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén	29
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók	29
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma	29
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonat személyzetet értesíteni kell	30
2.33. A tolatás engedélyezése	30
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése	30
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése	30
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása	30
2.34. Tolatásvezető kijelölése	30
2.34.1. Több tolatócsapattal egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése	31
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása	31
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	31
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése	31
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése	31
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül	31
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	31
2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése	32

2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	32
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása	32
2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások.....	32
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen	32
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	32
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások	32
2.45.3. A rögzítő saruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	33
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások	33
2.45.5. Páros féksaruk, vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat	33
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.....	34
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	34
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.....	34
2.48. Engedélykérés-adás.....	34
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	34
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése	35
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása	35
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel	35
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása	35
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.....	35
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra	35
2.53. Rendkívüli áthaladás	36
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások	36
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	36
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	36
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	36
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	37
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	37
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	37

2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.....	38
2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai.....	38
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.....	38
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételei	39
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	39
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	39
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	39
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	39
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása	39
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik	40
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése....	40
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	41
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	41
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	41
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése	41
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben	42
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	42
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	42
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal	42
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások	43
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás	43
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás	43
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik	43
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	44
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások	44
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás	44
6.2. A Fejrovasat előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírás	45

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása

Tarcál állomás a 100c számú Mezőzombor - Nyíregyháza normál nyomtávolságú, egyvágányú, villamos felsővezetékkel ellátott, központi forgalomirányításra berendezett fővonalon, a 107+31 és a 135+90 számú szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások

100c számú vonalon:

- kezdőpont felől Mezőzombor állomás,
- végpont felől Tokaj állomás.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig

100c számú vonalon:

- Tarcál - Mezőzombor állomások között a legnagyobb esés 1,2‰, a legnagyobb emelkedés 1,5‰.
- Tarcál - Tokaj állomások között a legnagyobb esés 0,6‰, a legnagyobb emelkedés 2,3‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Az állomási biztosítóberendezés MÁV Integra Dominó (D 55) rendszerű váltó- és vágányfoglaltságot ellenőrző, tolatási vágányút nélküli berendezés.

A biztosítóberendezés hatókörzete:

- kezdőpont felőli oldalon az „A” jelű bejárati jelzőkig,
- végpont felőli oldalon a „C” jelű bejárati jelzőig.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Állomásköz	Követési rend	Vonali biztosító berendezés
Mezőzombor - Tarcál	térközi, ellenmenetet kizáró	önműködő, biztosított térköz, EÉVB-EVM 75Hz rendszerrel
Tarcál - Tokaj	térközi, ellenmenetet kizáró	önműködő, biztosított térköz EÉVB-EVM 75Hz rendszerrel

Állomási Végrehajtási Utasítás Tarcal

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa *	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
A1	Rakodó mellékvágány	300		0,5‰ emelkedés	0,5‰ esés	nincs	10	25	HU-11460-01-A1	K	NYÍLT	5 km/h
A2	Vonatfogadó/indító fővágány	517		0,5‰ emelkedés	0,5‰ esés	Mindkét közlekedési irányban 75 Hz-es ütemezett sínáramkörű vonatbefolyásolásra kiépített vágány	10	25	HU-11460-01-A2	F	NYÍLT	A vágány a foglaltság érzékelésből kikapcsolva
A2 csonka	mellékvágány	85		0,5‰ emelkedés	0,5‰ esés	nincs	8. föld-kúp	8	HU-11460-01-A2 csonka		NYÍLT	5 km/h
A3	Vonatfogadó/indító fővágány	789		0,5‰ emelkedés	0,00 ‰	Mindkét közlekedési irányban 75 Hz-es ütemezett sínáramkörű vonatbefolyásolásra kiépített vágány	6	17	HU-11460-01-A3	F	NYÍLT	
A4	Vonatfogadó/indító átmenő fővágány	834		0,5‰ emelkedés	0,00 ‰		4	13	HU-11460-01-A4	F	NYÍLT	
A5	Vonatfogadó/indító fővágány	850		0,5‰ emelkedés	0,00 ‰		4	13	HU-11460-01-A5	F	NYÍLT	

* A jelfeladás iránya mindig az adott vágánymenetiránnyal ellentétes.

Állomási Végrehajtási Utasítás Tarcál

Tarcál állomás B1, B2, B3, B2 csonka, 15. csonka, 19. csonka és iparvágánya nem MÁV állagban!

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%o]	Lejtviszony végpont felé [%o]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
B1	mellékvágány	786		1,8‰ esés	2,45‰ emelkedés	nincs	15	27	HU-11460-02-B1			Forgalomból kizárva
15. csonka	mellékvágány	121		0,5‰ emelkedés	0,5‰ esés	nincs	15. föld-kúp	15	HU-11460-02-B1 csonka			Forgalomból kizárva
B2	fővágány	786		1,8‰ esés	2,45‰ emelkedés	nincs	19	9	HU-11460-02-B2			Forgalomból kizárva
19. csonka	mellékvágány	30		0,5‰ emelkedés	0,5‰ esés	nincs	19. föld-kúp	19	HU-11460-02-B2 19 csonka			Forgalomból kizárva
B2 csonka	mellékvágány	34		2,45 ‰ esés	2,45 ‰ emelkedés	nincs	7	7. föld-kúp	HU-11460-02-B2 csonka			Forgalomból kizárva
B3	fővágány	810		1,8‰ esés	2,45‰ emelkedés	nincs	21	5	HU-11460-02-B3			Forgalomból kizárva
B3 csonka	mellékvágány	247		2,45 ‰ esés	2,45 ‰ emelkedés	nincs	3	3. föld-kúp	HU-11460-02-B3 csonka			Forgalomból kizárva
Scvp	mellékvágány	99		1,8‰ esés	1,8‰ emelkedés	nincs	föld-kúp	27	HU-11460-02-IPV			Forgalomból kizárva

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

A személyforgalom biztonságos lebonyolítása érdekében az A3 és az A4 számú vágányok között a 113+12 - 116+78 számú szelvények között 366 méter hosszú 4,15 méter széles szigetsperon van kiépítve.

Magassága: a sínkorona felett 30 cm (SK 30).

Burkolata: aszfalt.

Szintbeli megközelítés: a váróteremmel szemben az A2 és A3 számú vágányokon keresztül kiépített átjárón történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Típusa (fény/alak)	Rendeltetése
Mezőzombor - Tarcal	jobb	93+80	92 a	F	térközjelző előjelzés „A” jelzőre
Tarcal	jobb	107+31	A	F	bejárati jelző hívójelzés
Tarcal	jobb	120+09	VA3	F	kijárat jelző hívójelzés
Tarcal	jobb	120+54	VA4	F	kijárat jelző hívójelzés
Tarcal	jobb	120+69	VA5	F	kijárat jelző hívójelzés
Tarcal	jobb	125+44	VB2	F	kijárat jelző hívójelzés
Tarcal	jobb	125+83	VB3	F	kijárat jelző hívójelzés

Állomási Végrehajtási Utasítás Tarcal

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Típusa (fény/alak)	Rendeltetése
Tokaj - Tarcal	jobb	150+70	151 b	F	térközjelző előjelzés „C” jelzőre
Tarcal	jobb	135+90	C	F	bejárati jelző hívójelzés
Tarcal	jobb	124+25	B	F	bejárati jelző hívójelzés
Tarcal	jobb	112+18	KA2	F	kijárat jelző hívójelzés
Tarcal	jobb	112+18	KA3	F	kijárat jelző hívójelzés
Tarcal	jobb	112+18	KA4	F	kijárat jelző hívójelzés
Tarcal	jobb	112+18	KA5	F	kijárat jelző hívójelzés
Tarcal	bal	107+31	A	F	hívójelzés feloldás

Tolatásjelző	
Jelölés	Elhelyezkedés
Tj1	113+53 sz.szelvény

Egyéb jelzők		
Megnevezés	Jelölés	Elhelyezkedés
Tolatási határjelző	TH1	135+40 sz. szelvény
	TH2	108+13 sz. szelvény
Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző		111+10 sz. szelvény
		117+80 sz. szelvény
		125+10sz. szelvény

Egyéb jelzők		
Megnevezés	Jelölés	Elhelyezkedés
Távolságjelzők	150 m	B3 csonka vágány
	100 m	
	50 m	

Figyelmeztető jelek	
Megnevezés	Elhelyezkedés
Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	113+50 sz.szelvény
	113+90 sz.szelvény

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása, tárolási helye		
Megnevezés	Darabszám	Tárolás helye
KRESZ tárcsa	2	forgalmi iroda
Nappali vonatindító jelzőeszköz	1	forgalmi iroda
Fehér-zöld fényű jelzőlámpa	1	forgalmi iroda
Zöld színű kézi jelzőtárcsa	1	forgalmi iroda
Jelző zászló	1	forgalmi iroda
Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	2	raktár
Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző	2	raktár
Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző	2	raktár
Felső vezetékre figyelmeztető tábla	2	raktár
Megállj jelző előjelzője	2	raktár
Megállj jelző	2	raktár

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Váltó											
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv					
2	E	X	X			X	X	E, K		X	
4	E	X	X			X	X	E, K		X	
6	K	X	X		X		X	E, K		X	
8	E	X	X		X		X	E, K			
10	E	X	X		X		X		E		
1	E	X	X			X	X	E, K			
3	E	X	X		X		X				
5	E	X	X		X		X				
7	E	X	X		X		X				
9	E			X	X						
11	E	X	X			X	X	E, K		X	
13	E	X	X			X	X	E, K		X	
15	E			X	X						
17	E	X	X		X		X				
19a	F	X	X		X		X				
19b	F			X	X						
21	E	X	X		X		X				
23	E	X	X		X		X				
25	E	X	X		X		X		E		
27	E			X	X						
29	E			X	X						

Az állomáson kitérő irányban 40 km/h-nál nagyobb sebességgel járható váltó nincs.

Váltófűtő berendezés

A villamos váltófűtő berendezés kapcsoló és visszajelentő készüléke a forgalmi irodában és Debrecenben a központi forgalomirányító irodában található.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége

Védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása	Jelölése	Szelvénytípus	Vágánykapcsolat, elhelyezkedés	Szerkezeti függésben
Ütközőbak földkúppal	8. földkúp	110+65	A2 sz. vágányon, az állomás páros végén található	
Vágányzáró sorompó	VS2	113+50	A1 sz. vágányon, az állomás páros végén található	10 sz. váltó
Vágányzáró sorompó	VS1	116+30	A1 sz. vágányon, az állomás páratlan végén található	25 sz. váltó
Ütközőbak földkúppal	19. földkúp	116+69	B2 sz. vágányon, az állomás páratlan végén található	
Ütközőbak földkúppal	15. földkúp	117+70	B1 sz. vágányon, az állomás páratlan végén található	
Ütközőbak földkúppal	7. földkúp	126+56	B2 sz. vágányon, az állomás páratlan végén található	
Ütközőbak földkúppal	3. földkúp	129+45	B3 sz. vágányon, az állomás páratlan végén található	

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

A1 számú vágány melletti oldalrakodó a 113+50 - 113+90 sz. szelvények között.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Elérhetőség	Cb	Hívójel / Mobil hívószám	GSM-R hívószám	Hangrögzítés van / nincs
Tarcál	(03) 42-69 (04) 72-64	— . — .	-	nincs
		+36-30-282-5187	73426902 095 06 38 8881348 +36 38 8881348	van
Mezőzombor	(04) 75-15	. —	-	nincs
		+36-30-565-5867	74751502 095 06 38 8881437 +36 38 8881437	van

Állomási Végrehajtási Utasítás Tarcál

Elérhetőség	Cb	Hívójel / Mobil hívószám	GSM-R hívószám	Hangrögzítés van / nincs
Tokaj	(03) 42-71, (03) 42-74	• - - - -	-	nincs
		+36-30-282-3247	73427402 095 06 38 8881347 +36 38 8881347	van
Villamos alállomás (elektrikus)	(04) 72-41	- - - -	8882869 095 06 38 8882869	van
		+36-30-434-0817	+36 38 8882869	

Elérhetőség	Vonal megnevezése	Hangrögzítés van / nincs
T1 - állomás páratlan vége / forgalmi iroda / KÖFI	KAB - Utasítást adó hangszórós berendezés	nincs
T2 - állomás páros vége / forgalmi iroda / KÖFI		

A forgalmi irodában található CB telefon a vasúti pályaműködtető országos hálózatába van bekötve. Az állomásközi telefon kapcsolói a forgalmi asztalra vannak beépítve.

Pályatelefon csatlakozási helyek		
Állomások között	Kialakítási hely	Darabszám
Mezőzombor - Tarcál	térközjelző szekrény	2
	sorompó szekrény	1
	csőoszlop	3
Tarcál - Tokaj	térközjelző szekrény	2
	sorompó szekrény	2
	csőoszlop	3

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

A központi forgalomirányítói telefon hangrögzítése Debrecenben, a központi forgalomirányító szolgálati helyén történik.

A hangrögzítővel kiegészített távközlési eszközök visszahallgatási ideje 30 nap. A hangrögzítő berendezés meghibásodását a forgalmi szolgálattevő köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

Elérhetőség	Cb	Mobil hívószám	GSM-R hívószám	Egyéb	Hangrögzítés van / nincs
Központi forgalom-irányító	(03) 13-84	-	-	KAB – Utasítást adó hangszórós berendezés	nincs
	(03) 13-83	+36-30-565-6354	73138201 095 06 38 8881301 +36 38 8881301	NA (közvetlen)	van
Területi főüzem-irányító	(03) 13-34	-	-	-	nincs
	(03) 13-33	+36-30-565-6355	73133390 095 06 38 8881320 +36 38 8881320	-	van

1.6. A villamos felsővezetéki rendszer

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal

Állomási áramkörök			
Megnevezése	Jelölése	Vágányzat	Szabványos állása
Állomás jobb	Áj	A4, A5	bekapcsolt
Állomás bal	Áb	A3	bekapcsolt
Állomás bal mellék	áb	A2, B2, B3	bekapcsolt
Raktári áramkör	R	A1 áb-ról leválasztva	kikapcsolt

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye

A kapcsolókert a felvételi épület mellett a 113+35 számú szelvényben található. Az áramkörök kapcsolását a Felsővezetéki Szakasz Szerencs villamos üzemirányító engedélyével a forgalmi szolgálattevő végzi. A kapcsolás helyi távműködtetéssel, áramellátási zavar esetén kézi állítással történik. A Raktári áramkör kézi kapcsolással kapcsolható. A távműködtetést a forgalmi irodából, a kézi kapcsolást a kapcsoló kertben kell végrehajtani. A kapcsolások végrehajtását a Felsővezetéki Szakasz Nyíregyháza villamos üzemirányítójának be kell jelenteni, annak tényét és idejét a Villamos üzemi naplóba elő kell jegyezni. A Rakodási és munkaengedélyek kiadására, valamint a kapcsolásra jogosultak névsorát az ÁVU 3. és 4. számú melléklete tartalmazza.

Szakaszolók elhelyezése			
Megnevezése	Jelölése	Helye	Szabványos állása
Tápvezeték Nyíregyháza	NyT	kapcsolókert	bekapcsolt
Tápvezeték Miskolc	MsT	kapcsolókert	bekapcsolt
Állomás jobb	Áj	kapcsolókert	bekapcsolt
Állomás bal	Áb	kapcsolókert	bekapcsolt
Nyíregyháza vonal	Nyv	kapcsolókert	bekapcsolt
Miskolc vonal	Msv	kapcsolókert	bekapcsolt
Állomás bal mellék	áb	kapcsolókert	bekapcsolt
Összekötő bal	Öb	kapcsolókert	bekapcsolt
Üzemi szakaszoló 1	Ü1	107+38 sz. szelvény	bekapcsolt
Üzemi szakaszoló 2	Ü2	122+12 sz. szelvény	bekapcsolt
Raktári szakaszoló	R	113+45 sz. szelvény	kikapcsolt, földelt
Segédüzemi transzformátor	VF1	110+82 sz. szelvény	bekapcsolt *
Segédüzemi transzformátor	VF2	121+12 sz. szelvény	bekapcsolt *

* A Segédüzemi transzformátorok (VF1, VF2) a váltófűtést szolgálják, fűtési szezonon kívül az üzemeltető területi szervezetének döntése alapján kikapcsolt állapotúak.

A Raktári áramkör és a Segédüzemi transzformátorok szakaszolóinak kézi működtető karja lakattal van lezárva. A lakatok kulcsai a forgalmi irodában a kulcstáblán találhatóak.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma

Földelőrudak darabszáma és tárolási helye:

Tarcal állomáson 3 darab (1., 2., 3. jelölésű) szabadtéri földelőrúd van rendszeresítve, tárolási helye a kis váróban van.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

Térvilágítási körzetek:

- Peron - az utasperon teljes hosszában 4 szakaszra osztva,
- Fedett peron - a felvételi épület előtti fedett rész a vágányok felőli oldalon,
- Zombor vég - az állomás páros végén a váltókörzet 3 szakaszra osztva,
- Tokaj vég - az állomás páratlan végén a váltókörzet 2 szakaszra osztva,
- Zombor „K” oszlop - a jelfogó terem előtti rész megvilágítására,
- Kapcsolókert - a Kapcsolókert megvilágítására,
- Raktér - a raktári vágány megvilágítására szolgál.

Egyéb világítási körzetek:

- Nagyváró - a váróterem világítása,
- Kisváró - a kis váróterem világítása,

- Folyosó - a váróterem folyosójának világítása,
- Névtábla - a felvételi épületen található állomásnév megvilágítása,
- Lakás bejárat - a felvételi épület város felőli homlokzatán elhelyezett lámpa,
- WC előtér - az utas WC megvilágítására szolgál.

A világítás működtetése a forgalmi szolgálattevő által kézi kezeléssel a világítási naptárban előírtak figyelembevételével.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái

Tarcál állomáson KAB típusú, helyből kezelt analóg verbális utastájékoztató eszköz áll rendelkezésre, melynek kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

A vonatok késéséről és annak okáról a forgalmi szolgálattevő köteles tájékozódni:

- az informatikai rendszerekből (PASS2/FOR00, GVK alkalmazás, zárt csoportú e-mail),
- a szomszéd állomás, vagy a vonat útjába eső korábbi állomások útján,
- a központi forgalomirányítótól.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Utastájékoztató körzetek:

- Utas belső - a váróterem és a felvételi épület előtti tér a vágányok felől,
- Peron - peron területe.

A hangszórók elhelyezése:

- váróterem vágányok felőli külső homlokzatán - 3 db,
- váróterem - 1 db,
- kis váróterem - 1 db,
- folyosó - 1 db,
- peronon lévő 6. számú térvilágítási oszlopon - 2 db,
- peronon lévő 9. számú térvilágítási oszlopon - 3 db,
- peronon lévő 11. számú térvilágítási oszlopon - 2 db.

Az utastájékoztatás kizárólag Tarcál állomás vonatkozásában történik.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Az állomás szigetperonnal rendelkezik melynek megközelítési időnormatívája 3 perc.

A hangos utastájékoztatást a vonatok várható érkezése előtt 3 perccel korábban kell elvégezni. Az 5 percet meghaladó késésekről a vonat menetrendszerinti érkezése előtt szintén 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni a késés okának megnevezésével.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája

Az állomási szigetperon megközelítése a vágányok keresztezésével történik ezért áthaladó vonatok esetén is el kell végezni az utastájékoztatást. Személyvonatok vonattalálkozása alkalmával az induló vonatokra vonatkozó és az utastájékoztató szöveggönyvben szabályozott utastájékoztató szövegen kívül többször fel kell hívni az utasok figyelmét.

Az A1 és A2 számú vágányon végzett, a gyalogos átjárót keresztező tolatási, vagy egyéb mozgásról az utasvédelem teljesülése érdekében folyamatosan utastájékoztatást kell adni.

1.8.5. Az utastájékoztatót befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változástól történő értesítésre vonatkozó előírások

A központi forgalomirányítótól vonatkésekről és a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről kapott információkat a forgalmi szolgálattevő köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló

A MÁV-START Zrt. által készített Utastájékoztató szöveggönyv módosítását és karbantartását a MÁV-START Zrt. végzi, melyet továbbít az állomásfőnökség részére. Az elektronikus formában kiadott szöveggönyveket és azok módosításait az állomásfőnök, vagy a forgalmi koordinátor továbbítja a szolgálati helyekre.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

A hangos utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén az utastájékoztatót a forgalmi szolgálattevő végzi, az utasok által használt területek (peron, váróterem, váróterem előtere, stb.) bejárásával, - minden vonatonál, amíg a hiba fenn áll - élősóban. Az utastájékoztató berendezés meghibásodását a távközlési diszpécser szolgálatnak kell telefonon bejelenteni, a hibát a Hibaelőjegyzési könyvben a kapott hibaszámmal bejegyezni. A berendezés meghibásodásáról, valamint annak megjavításáról a személypénztár üzemideje alatt az ott tartózkodó MÁV-START Zrt. munkavállalóit szóban - telefonon vagy személyesen - tájékoztatni kell. Az utastájékoztató előírt módon történő végrehajtásáért a forgalmi szolgálattevő egy személyben felelős.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása

Az utaskísérő személyzet értesítése az utasítást adó hangszórós berendezésen keresztül, a mozdonyvezető értesítése annak szolgálati mobiltelefonján keresztül történik.

Az érintett személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója a forgalmi iroda szolgálati mobil telefonszámán, vagy az utasítást adó hangosbemondó készüléken értesíti a forgalmi szolgálattevőt a rendelkezésre álló információkról.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával

Tarcal állomáson statikus vizuális utastájékoztató eszközök állnak rendelkezésre.

Az állomáson A/3 méretű Érkező-induló vonatok jegyzéke színesben, a vágányzári információk és egyéb hirdetések fekete-fehér kivitelben, A/4 méretben a váróteremben és a váróterem vágányok felőli oldalánál található hirdetéstartókban vannak kihelyezve.

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése az állomásfőnökség feladata. Az Érkező-induló vonatok jegyzékének, valamint a vágányzári és egyéb hirdetéseknek a megfelelő időben és mennyiségben történő rendelkezésre bocsátása az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata, a megfelelő helyre történő kihelyezéséről, módosításáról és azok eltávolításáról az arra utasított forgalmi szolgálattevők gondoskodnak.

Az állomási rend és a Váróterem nyitvatartási idejének kihelyezését, szükség szerinti módosítását a Területi Ingatlankezelési Egység Nyíregyháza létesítményfelelőse végzi.

Hiányzó Váróterem nyitvatartási idejének ideiglenes pótlása az állomásfőnökség, végleges pótlása a Területi Ingatlankezelési Egység Nyíregyháza feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az állomásfőnök, vagy az ellenőrzésre kötelezett megbízottja minden helyszíni ellenőrzéskor, a forgalmi szolgálattevők a szolgálatuk ideje alatt legalább egyszer kötelesek meggyőződni az utastájékoztató hirdetések meglétéről és érvényességéről.

A sérült, vagy eltávolított menetrendi anyagok pótlása az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi szakág szolgálati helyei (felvételi épület): forgalmi iroda.

MÁV-START Zrt. által használt helyiség (felvételi épület): személypénztár.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A mindenkor hatályos utasítások és a Forgalmi irodai rendeletgyűjtemény elektronikus úton történő elérhetősége:

- Pályavasúti Intranet portálon - <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>, \\mdbfs01\Adatok\MAV-Reszlegek\2Db1Forgalom\2Db13Ni-Csomopontfon_Olvasásra,
- az állomásfőnökség által készített elektronikus rendeletgyűjtemény hivatkozásából.

A papír alapon, nyomtatott formában elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. E.2. sz. Fékutasítás
5. E.101. sz. Általános utasítás a normálnyomtávú villamosított vonalak üzemére
6. E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére
7. Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 4. sz. függeléke szerinti Végrehajtási Utasítások (Kivéve ÁVU)
8. A hatályos Területi Téليفorgalmi Rendelkezés
9. Járműellenőrző berendezésekhez kapcsolódó Végrehajtási Utasítások, Kezelési Szabályzatok
10. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei
11. A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”
12. MVSZ Helyi Függeléke, mellékletei
13. Téليفorgalmi Végrehajtási Utasítás

Utasítások, segédkönyvek, VU-k, rendeletek tárolási helye a forgalmi irodában lévő szekrény.

1.12. Parancskönyv kezelése

A hatályos rendelkezések tárolására Parancskönyv mappa (iratrendező) van rendszeresítve. Tárolási helye a forgalmi irodában, az irattartó asztalon van.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás egészségügyi orvos, a házi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye

A forgalmi irodában az elsősegélynyújtáshoz mentőláda áll rendelkezésre.

Elsősegélynyújtásra kiképzett dolgozó nincs.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4400 Nyíregyháza, Állomás tér 1/a.	(03) 43-52 (42) 424-410 +36-20-567-8731
B-A-Z Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72/76.	(46) 515-200
B-A-Z Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Semmelweis Tagkórház	3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.	(46) 555-666
Házi orvos	3915 Tarcál, Fő út 64.	(47) 380-047
Házi orvos	3915 Tarcál, Fő út 64.	(47) 580-039
Központi Orvosi Ügyelet	3910 Tokaj, Bethlen Gábor utca 17.	(47) 352-328

A véralkohol-vizsgálati doboz és az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában az irattartó asztal fiókjában van.

Az alkoholtesztet Tokaj állomáson az állomásfőnöki és Nyírtelek állomáson a forgalmi koordinátori irodában van tárolva.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Polgármesteri Hivatal	3915 Tarcál, Fő út 61.	(47) 580-444
Polgárőrség	3915 Tarcál, Fő út 158.	+36-70-457-9580
FBŐ MÁV	5200 Debrecen, Petőfi út 12.	+36-30-922-6519