



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG DEBRECEN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG TISZALÖK

39165-2022/MÁV

Tiszalök Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2023. 04.01-től

Összeállította:
Bolgár Sándor
Sándor.....
Bolgár Sándor
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Móré Sándor
Móré Sándor
.....

Móré Sándor
forgalmi csomóponti főnökség vezető
FCSF Nyíregyháza

Kiss 2 Gábor
Kiss 2 Gábor
Dátum: 2022.11.28
10:05:21 +01'00'

Kiss Gábor
területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály Debrecen

Jóváhagyta:
Végh Zoltán János
Végh Zoltán János
.....
Végh Zoltán János
osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály Debrecen

TARTALOMJEGYZÉK

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	10
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	10
1.2. Jelző-,biztosítóberendezés.	11
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	11
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	11
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	11
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	12
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	12
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	12
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége	14
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	14
1.5.Értekezéssel kapcsolatos előírások.	15
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	15
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	16
	2

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	16
1.7. A világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolási módja.	16
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	17
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	17
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	17
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	17
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormája.	17
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	17
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	18
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	18
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.	18
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	18
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	19
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	19
1.12. Parancskönyv kezelése.	19
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	19
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	20
2. A SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	20

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	20
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	20
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.	21
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	21
2.4.2. Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	21
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	21
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	22
A forgalmi szolgálattevők az állomásfőnök távollétében az állomás többi dolgozója felé rendelkezésre jogosultak, irányítják és ellenőrzik a többi dolgozó tevékenységét.	22
2.8. Váltókezelő részletes feladata.	22
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélnú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	23
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	23
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	23
2.18. Váltógondozás.	23
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	23
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	23
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	23
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	24

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	24
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	24
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	24
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	24
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	24
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.	24
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	25
2.22. A vágányút ellenőrzése.	25
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	25
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	25
2.24. A váltók állítása.	25
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	25
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	25
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	26
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	26
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	26
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	26
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	26
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.	26

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	26
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	30
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött, nyíltvonalis fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	31
2.33. A tolatás engedélyezése.	31
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése .	31
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	31
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	32
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	32
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	32
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	32
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	32
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	32
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	32
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	32
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	32
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	33
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	33
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.	33

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. 33
- 2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzátartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. 33
- 2.45.5. Páros féksaruk, vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése használat után való vizsgálat. 34
- 2.45.6. A járműmegfutamodások elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése. 34
- 2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. 34
- 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. 34
- 2.48. Engedélykérés - adás. 34
- 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. 34
- 2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. 35
- 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. 35
- 2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel. 35
- 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. 35
- 2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. 35
- 2.52.1. Felhatalmazása kijelölt hely meghatározása. 35
- 2.53. Rendkívüli áthaladás. 35
- 2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely. 35
- 2.53.2. Ha a bejáraton oldalon váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézi jelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése. 35
- 2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások. 36
- 2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon. 36

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	36
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	36
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	36
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	37
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	37
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével kézbesítésével kapcsolatos előírások.	37
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	38
4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA	38
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.	38
5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS	38
5.1. Az pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	39
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	39
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	39
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	39

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	39
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	39
5.2.2. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken.	40
5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	40
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	40
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	40
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	40
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	40
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	41
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	42
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	43
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	43
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	43
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	43
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	43
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	43
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	43
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	44
6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK.	44
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.	44
6.2. A Fejrovtos előjegyzési napló vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	44

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Tiszalök állomás a 117 sz. Ohat-Pusztakócs – Görögszállás egy vágányú, nem villamosított mellékvonalon a 290+80 – 302+49 szelvények között fekszik, mint elágazóállomás, valamint rendelkező és vonatindító állomás. Az állomás végállomása a 109 sz. Tócsövölgy –Tiszalök viszonylatú, nem villamosított, egy vágányú vonalnak.

Szomszédos állomások:

- 117 sz. vonalon: - Ohat-Pusztakócs állomás és Görögszállás állomás,
- 109sz. vonalon: - Tiszavasvári állomás,

Nyíltvonali szolgálati helyek:

117 sz. vonalon:

- Nagymajor megállóhely a 42-46 szelvényben,
- Tiszacsege személyzet nélküli állomás a 92-98 szelvényben,
- Kismargita megállóhely a 184-193 szelvényben,
- Újszentmargita megállóhely a 207-215 szelvényben,
- Folyás megállóhely a 277-283 szelvényben,
- Polgár személyzet nélküli állomás a 345-3 szelvényben,,
- Újtikos megállóhely a 69-76 szelvényben,
- Reje megállóhely a 147-152 szelvényben,
- Tiszadob megállóhely a 161-166 szelvényben,
- Tiszadada megállóhely a 200-206 szelvényben,
- Tiszalöki-Vízművek megállóhely a 256-261 szelvényben,
- Hajnalos megállóhely a 329-341 szelvényben,
- Kisfástanya megállóhely a 376-388 szelvényben,
- Tiszaeszlár megállóhely a 409-413 szelvényben,
- Bashalom megállóhely a 430-437 szelvényben.

109 sz. vonalon:

- Szorgalmatos megállóhely a 44-58 szelvényben,
- Egyházerdő megállóhely a 28-38 szelvényben,

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

117 sz. vonalon Tiszalök – Ohat-Pusztakócs állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 3 ‰.

109 sz. vonalon Tiszalök – Tiszavasvári állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 4,9 ‰.

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

117 sz. vonalon Tiszalök – Görögszállás állomások között:

Szelvénytáv (-tól)	Szelvénytáv (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
313+23	318+83	5‰	
354+23	365+23	5‰	
384+23	391+23	5‰	
398+23	406+23	5‰	
444+63	457+23		5‰

1.2. Jelző-,biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés Váltózárlat azonosító berendezés.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Tiszalök – Tiszavasvári, Tiszalök – Görögszállás és Tiszalök – Ohat-Pusztakócs viszonylatokban a követési rend állomástávolságú. A Tiszalök – Ohat-Pusztakócs vonalszakaszon a személyszállítás szünetel és közlekedés lebonyolítása az érvényben lévő vonali VU szerint történik.

Az állomásközökben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs!

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/neve	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. vágány	rakodó-tároló vágány	518		294-3‰		Nincs	8	11	HU-14860-01-1	K	Nyílt	
2. vágány	átmenő fővágány	516		294-3‰		Nincs	2	3	HU-14860-01-2	F	Nyílt	

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

3. vágány	átmenő fővágány	718		294-3‰		Nincs	4	5	HU-14860-01-3	F	Nyílt	
4. vágány	vonatfogadó/indítóvágány	685		294-3‰		Nincs	6	9	HU-14860-01-4	F	Nyílt	
5. vágány	rakodó-tároló csonkavágány	287		294-3‰		Nincs	6	ütközőbak	HU-14860-01-5	K	Nyílt	

Az állomás 294-es szelvényig síkban van, onnan 3‰-es esés van Ohat-Pusztakócs irányában. Az állomáson jelfeladásra kiépített vágány nincs.

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon helye	Sínkorona feletti magasság és szélesség	Utasperon hossza	Utasperon szélessége
1.-2. vágány között	SK15, 170 cm.	50 m.	bitumen burkolat
2.-3. vágány között	SK15, 170 cm.	100 m.	bitumen burkolat
3.-4. vágány között	SK15, 170 cm.	110 m.	bitumen burkolat

A megközelítési útvonal szintbeli, a vágányok között elhelyezett átjárókon a peronvég feljárókon keresztül történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tiszalök állomás	jobb	290+80	A	1	Bejárati jelző
Ohat-Pusztakócs-Tiszalök állomásköz	jobb	283+80	AEj	1	Előjelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Tiszalök állomás	jobb	302+49	B	1	Bejárati jelző
Tiszalök - Görögszállás állomásköz	jobb	309+49	BEj	1	Előjelző
Tiszalök állomás	jobb	78+44	C	1	Bejárati jelző
Tiszalök – Tiszavasvári állomásköz	jobb	69+44	CEj	1	Előjelző

Mindhárom bejárati jelző nem biztosított alak bejárati jelző és mindhárom előjelző nem biztosított kétfogalmú alak előjelző. A bejárati jelzőktől az állomás irányában 50 m. távolságban a vágány jobb oldalán mindhárom irányban Tolatási határjelző van elhelyezve. Az állomáson nincs tolatásjelző. Az állomás területén található egyéb jelzők közül még váltójelzők találhatóak, melyek egyszerű váltókhöz tartoznak.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 2 db. nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db. fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelző lámpa,
- 1 db. sárga színű jelzőzászló.

I. őrhelyen:

- 1 db. zöld színű kézi jelzőeszköz 'Szabad az elhaladás !' jelzés adására,
- 2 db. „Megállj-jelző” és 2 db. „Megállj-jelző előjelzője”,
- 1 db. kör alakú mindkét oldalán fehér szegélyű közepén piros színű jelzőtárcsa,
- 1 db. piros fényű jelzőlámpa,
- 1db. fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelző lámpa,
- 1 db. sárga színű jelzőzászló.
- 1db. 1.5 m magasságú állvány

II. őrhelyen:

- 1 db. „Megállj-jelző” és 1 db. „Megállj-jelző előjelzője”,
- 1 db. kör alakú mindkét oldalán fehér szegélyű közepén piros színű jelzőtárcsa,
- 1 db. zöld színű kézi jelzőjelzőeszköz „Szabad az elhaladás !” jelzés adására,
- 1 db. sárga színű jelzőzászló.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltóffítés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	K	X		X	X			X				FF
3	E	X		X	X			X				FF
5	E	X		X	X			X				FF
7	E	X		X	X			X				FF
9	E	X		X	X			X				FF
11	E	X		X	X			X		E		FF
2	E	X		X	X			X		K		ÁF
4	E	X		X	X			X		E		FF
6	K	X		X	X			X		K		ÁF
8	E	X		X	X			X		K		ÁF

Az állomás területén kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltó nincs,

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége

VS 2. sz. vágányzáró sorompó található az állomás kezdőpont felőli végén az 1. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül, amely a 8 sz. váltóval van szerkezeti függésbe hozva. Az 5. vágány végén ütközőbak található 296+17 sz. szelvényben. A váltók és vágányzáró sorompó kulcsainak elhelyezésére a váltókezelői szolgálati helyeken az állomás váltózár kulcs azonosító berendezéseinek kulcselzáró szekrényei vannak rendszeresítve, függésbe hozva az állomás alak bejárati és előjelzőinek állító-berendezéseivel.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomás területén található Űrszelvénybe nyúló létesítmény az 1. vágány mellett az 296-297 szelvények között az élőrakodó, 297-298 szelvények között az oldalrakodó és a 295-296

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

szelvények között a mérlegház. „Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel” az előrakodón, mérlegházon és az oldalrakodón fel van festve, illetve el van helyezve.

1.5.Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásfőnöki iroda :

- üzemi telefon,

Forgalmi iroda :

- közcélú távbeszélő készülék,
- mobiltelefon,
- üzemi telefon,
- állomásközi távbeszélő,
- helyi forgalmi kör
- rádiós értekező berendezés

I. sz. Váltókezelői őrhely :

- állomásközi távbeszélő,
- helyi forgalmi kör
- rádiós értekező berendezés

II. sz. Váltókezelői őrhely :

- állomásközi távbeszélő,
- helyi forgalmi kör

Közcélú értekező berendezés:

A közcélú távbeszélőrendszerre az állomás egy távbeszélő vonallal csatlakozik a 42/278-136-os kapcsolási számmal. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve. Továbbá 06-30-2826074 kapcsolási számú mobiltelefon áll rendelkezésre a forgalmi irodában, mely készülék jelenleg hangrögzítésre is alkalmas.

Üzemi értekező berendezések:

Az állomáson a forgalmi irodában található üzemi telefon 03-46-60 hívószámmal, továbbá a állomásfőnöki irodában a 03-41-33 és 03-46-21 hívószámokkal. Helyi forgalmi kör, amibe Tiszalök forgalmi iroda, I.-es és II.-es őrhely van bekötve. A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.

Állomásközi értekező berendezések:

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Tiszalök forgalmi iroda, Tiszalök I.-es őrhely, Tiszavasvári forgalmi iroda, Tiszavasvári I.-es őrhely közötti értekezési lehetőséget biztosítja. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Az egyes szolgálati helyek hívójelei:

- Tiszavasvári: – •
- I. őrhely: • •
- II. őrhely: • • •
- Tiszalök: —•—

Rádiós értekező berendezések:

FK 102 típusú rádió kapcsolat van Tiszalök forgalmi iroda I. sz. váltókezelői őrhely és Görögszállás állomás forgalmi iroda között. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Utasítást adó hangszórós távbeszélő berendezés az állomás területén nem üzemel.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomáson hangrögzítésre alkalmas távbeszélő készülék a 06-30-2826074 kapcsolási számú mobiltelefon.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

vonalmegnevezése	telefonszám	GSM-R hívószámok
Központi forgalomirányító KÖFI	03/13-83, +36-30-565-6354, +36-30-465-7885	095-06-38-88-1301 +36-38-888-1301
Területi főüzemirányító	03/13-33, +36-30-565-6355	095-06-38-888-1320 +36-38-888-1320

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve a végponton.

1.7. A világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolási módja.

Az állomáson a térvilágítás működtetése a Világítási naptár előírásainak megfelelően az energiagazdálkodási és vagyonvédelmi szempontok figyelembevételével történik.

Az állomás 3 térvilágítási körzetre van osztva.

1. Körzet: A vágányok és az épületek megvilágítására szolgál. A forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótáblán lévő 1 fő- és 9 db. csoport kapcsolóval van szakaszolva. A kézi kapcsolással történő működtetés a forgalmi szolgálattelvő feladata.
2. Körzet: Az I.-es váltókezelői őrhely váltókörzetének és útátjárójának megvilágítása céljából van kialakítva. Az őrhelyen elhelyezett kapcsolóval lehet működtetni. A kézi kapcsolóval történő működtetés a váltókezelő feladata.

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

3. Körzet: Az II.-es váltókezelői őrhely váltókörzetének és útátjárójának megvilágítása céljából van kialakítva. Az őrhelyen elhelyezett kapcsolóval lehet működtetni. A kézi kapcsolóval történő működtetés a váltókezelő feladata.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

- Helyből kezelt, analóg, számítógéppel nem támogatott hangos utastájékoztató berendezéssel rendelkezik az állomás.
- Az utastájékoztató berendezés kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

A vonatok késési adatainak lekérdezésre szolgáló informatika rendszerek:

- PASS2 FOR00 alrendszer,
- GVK alkalmazás,
- zárt csoportú e-mail rendszer.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Tiszalök állomás utastájékoztatás szempontjából egy utastájékoztatási körzetnek minősül.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utaskiszolgáló létesítmény és az utasperonok között az eljutási idő 3 perc. Hangos utastájékoztatást menetrendszerinti közlekedés alkalmával érkezés előtt 3 perccel, indulás előtt pedig 15, 8 és 3 perccel korábban kell elvégezni. Vonatkésés, illetve a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő a késésről, valamint annak mértékéről, illetve a rendkívüli eseményről a rendelkezésére álló informatikai rendszerek és a vonalirányító útján is köteles tájékozódni és tájékoztatni az utazóközönséget. A 30 percet meghaladó késés esetén 10 percenkénti hangos utastájékoztatást kell végezni.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormája.

Tiszalök állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról a korábban érkező vonat megállását követően kell hangos utastájékoztatást adni. A járműmozgásokra figyelmeztető utasvédelmi közleményeket, általában gépkörüljárások alkalmával szükség esetén kell adni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató szöveggönyvet és annak módosításait a MÁV-START Zrt. készíti el és a Területi forgalmi koordinátor útján elektronikus úton juttatja el az állomásfőnök részére. Az állomásfőnök nyomtatott formában adja át az utastájékoztató berendezést kezelő forgalmi

szolgáltattevő részére. A szöveggönyv karbantartása és a módosítások átvezetése a forgalmi szolgáltattevő feladata.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a forgalmi szolgáltattevő a hibát a távközlő diszpécser szolgálat és a MÁV-START Zrt. irányítója felé köteles bejelenteni. Ebben az esetben utasokat a felvételi épület előtti téren és a váróteremben előszóval kell tájékoztatni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Az állomáson történt vonatforgalmat befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgáltattevő az érintett vonatok személyzetét és a MÁV-START Zrt. főirányítóját köteles értesíteni. Nem az állomáson történt rendkívüli eseményekről, havária helyzetekről és a szükséges utastájékoztatás tartalmáról a vonali irányító a zártrendszerű e-mail rendszerben küldött e-mailban értesíti a forgalmi szolgáltattevőt.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Sztatikus alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, különvonatok hirdetményei
- Személyszállítási térkép
- Személyszállítási hirdetmények
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási rendje

Tiszalök állomáson az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállaló a forgalmi szolgáltattevő és az állomásfőnök.

Az állomáshoz tartozó megállóhelyeken az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a helyi megállapodásnak megfelelően, minden esetben a PÜ kijelölt munkavállalójának a feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzését végzik:

- MÁV-START Zrt. ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
- Pályavasút ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
- Az állomásfőnök az állomáson lévő utastájékoztató hirdetményeket naponta, a megállóhelyeken lévő utastájékoztató hirdetményeket pedig bejárásai alkalmával,
- A forgalmi szolgáltattevő az állomási utastájékoztató hirdetményeket szolgálatonként egy alkalommal,
- A Pályafenntartási Főnökség vonalbejárója a megállóhelyen lévő utastájékoztató hirdetményeket bejárásai alkalmával.

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Eljárás a hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálása, sérülése esetén:

A hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálását, sérülését, elveszését észlelő munkavállaló, vagy ellenőrzésre kötelezett jelenteni köteles az állomásfőnöknek az észlelt rendellenességet, aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda

Külön épületben:

- I.-es és II.-es sz. váltókezelői őrhely

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- váróterem
- vonatkísérő pihenőhelyiség

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Tiszalök állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, a forgalmi irodában rendelkezésre állnak, részben elektronikus, részben papír formátumban az aktuális EVIG Utasítás és a Területi forgalmi osztály által kiadott rendelkezéseknek megfelelően. Papír alapon rendelkezésre álló utasítások F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2. sz. Fékutasítás.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/>....

Az ÁVU kivonata az I.-es sz. váltókezelői őrhelyen is rendelkezésre áll.

1.12. Parancskönyv kezelése.

- Az állomásra rendszeresített Parancskönyv mappa tárolási helye a forgalmi iroda.
- A vasúti társaságok részére rendszeresített Parancskönyv mappa tárolási helye a forgalmi iroda

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

- A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve,
- Foglalkozás –egészségügyi orvos címe: 4025 Debrecen Erzsébet út 12, telefonszáma: 03-28-65,

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- Alkoholszonda és véralkohol vizsgálati doboz a forgalmi irodában elhelyezve. Az alkoholteszt az állomásfőnöknél található.
- az állomáson elsősegély nyújtásra kiképzett személy nincs

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Általános segélyhívó		112
Önkormányzat	Tiszalök Kossuth út 67	06-42-278-122
Polgárőrség	Tiszalök Kossuth út 32	06-42-278-128
MÁV START Zrt.	Debrecen Piac út 18.	03-18-40
B+N Referencia Zrt.	Komlóska Szakálka Köz 1.	36-20-469-9474