



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
TETRÜLETI FORGALMI OSZTÁLY MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NYÉKLÁDHÁZA

8132/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

TISZAPALKONYA-ERŐMŰ

Hatálybalépés időpontja: 2023.04.01-től

Készítette:

Tomán

Digitálisan aláírta:
Tomán Ágnes

Ágnes

Dátum: 2024.11.21
12:46:19 +01'00'

Tomán Ágnes

állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:

Nagy 2

Digitálisan aláírta:
Nagy 2 Róbert

Róbert

Dátum: 2024.12.06
12:00:27 +01'00'

Nagy Róbert

területi forgalmi koordinátor

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér

Digitálisan aláírta: Kallus Tihamér
Dátum: 2024.12.12 12:23:13 +01'00'

Kallus Tihamér

területi forgalmi osztályvezető

1. Általános előírások.....	10
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint.....	10
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	10
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	10
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	10
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	14
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	14
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	14
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	15
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.....	15
1.6. Villamos felsővezetési rendszer.....	15
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.....	15
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése.....	15
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....	16
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	16
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	16
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	16
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	16
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	16

1.12. Parancskönyv kezelése.....	17
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	17
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonörök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	17
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	18
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	18
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	18
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	18
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	18
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	18
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	19
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.....	19
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	20
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	20
2.18. Váltógondozás.	21
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	21
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	21
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	21
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	21
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	21
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	21
2.22. A vágányút ellenőrzése.	22
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása..	22
2.24. A váltók állítása.....	22
2.24.1. Váltóállítást vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	22
2.24.2. Váltóállítást tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	22
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	22
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	23

2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	23
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	23
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.	23
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	23
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	23
2.33. A tolatás engedélyezése.	23
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások.	23
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	23
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	24
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	24
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	24
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	24
2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.	24
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	25
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	25
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	25
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	25
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	25
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	26
A féksarut csak megfutamodott járművek megállítására lehet használni.	26
Az állomáson 4 db. féksaru van. A féksaruk tárolására kijelölt hely a forgalmi irodából nyíló tároló helyiség.	26
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése.	26
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	26
2.48. Engedélykérés-adás.	26
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	26

2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	26
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	26
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	27
2.53. Rendkívüli áthaladás.	27
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállapítására vonatkozó előírások.	27
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	27
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	27
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	28
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	28
2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.	29
2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai.	29
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.	29
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	29
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	30
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	30
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	30
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	30
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	30
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	31
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	31
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	31
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	31
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	31
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	31
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....	32

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	32
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	32
5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása.	32
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	33
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	33
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	33
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	33
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	34
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	34
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	35
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások	35

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint.

Tiszapalkonya - Erőmű állomás, az Országos törzshálózati vonalként üzemeltetett Nyékládháza – Tiszapalkonya – Erőmű vonal végpontja. Az állomás az egyvágányú, villamosított 89 számú fővonalon a 142+18 - 154+56 számú szelvények között fekszik, mint vonatindító állomás.

Szomszédos állomások:

- 89. sz. vonalon: Tiszaújváros állomás.

Lejtési viszonyok:

Tiszapalkonya – Erőmű –Tiszaújváros között a legnagyobb lejtő 1,9, emelkedés 1,3‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson Integra Dominó 55 rendszerű váltó és vágányfoglaltság ellenőrző, egyközpontos biztosító berendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

	Tiszapalkonya-Erőmű-Tiszaújváros
követési rend	önműködő biztosított térköz, egyvágányú pálya
vonali biztosítóberendezés	ellenmenetet és utolérést kizáró D55
vonatbefolyásolási rendszer	vonatbefolyásolásra kiépített EÉVB-EVM 75Hz

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I/1	átmenő fővágány	681			1,9	75 Hz	16	1	HU-12575-01-1/1	F	nyílt	
I/2	vonatfogadó/indító fővágány	190			1,9	75 Hz	2	16	HU-12575-01-1/2	F	nyílt	

II/1	vonatfogadó / indító fővágány	655			1,9	75 Hz	14	3	HU-12575- 01-2	F	nyílt	
II/2	vonatfogadó fővágány	24			1,9	nincs	4	12	-	F	nyílt	
III	vonatfogadó / indító fővágány	736			1,9	75 Hz	10	5	HU-12575- 01-3	F	nyílt	
IV	vonatfogadó / indító fővágány	762			1,9	75 Hz	8	5	HU-12575- 01-4	F	nyílt	
III cso nka	védő csonka	22				nincs	5	ütközőbák	HU-575-01- 3csonk		nyílt	forgalomból kizárva

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az I. vágány mellett a 151+00-153+20 sz. szelvényben 150 m hosszú burkolat nélküli sk0 sínkorona feletti magasságú utasperon van.

Az utasok részére a váróteremtől a peronig azonos szintben lévő megközelítési lehetőség van.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Tiszapalkonya – Erőmű - Tiszaújváros között egy térköz van, a „B” bejárati jelzőre Tiszaújváros állomás kijárati jelzője ad előjelzést.

Tiszapalkonya – Erőmű – MOL TIFO Nyrt között egy térköz van, az „A” jelű bejárati jelzőre MOL TIFO Nyrt kijárati jelzője ad előjelzést

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvé nyszám	Jelölése	Rendeltetése
nyíltvonal	jobb	1+53	A	biztosított fény bejárati jelző, hívójelzéssel, hívójelzés feloldása jelzéssel kiegészítve
Tiszapalkonya- Erőmű	jobb	150+48	K1a	I/1. vágány biztosított fény kijárati jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszapalkonya- Erőmű	jobb	153+08	K1	I/2. vágány, csak megállj jelzést ad
Tiszapalkonya- Erőmű	jobb	150+74	K2a	biztosított fény kijárati jelző, hívójelzéssel kiegészítve

Tiszapalkonya- Erőmű	jobb	152+66	K2	II/2. vágány, csak megállj jelzést ad
Tiszapalkonya- Erőmű	jobb	151+99	K3	biztosított fény kijárat jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszapalkonya- Erőmű	jobb	152+28	K4	biztosított fény kijárat jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszapalkonya- Erőmű	jobb	1+03	TH	Tolatási határjelző

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely	Menet - irány oldala	Szelvé nyszám	Jelölése	Rendeltetése
nyíltvonal	jobb	142+18	B	Bejárat jelző Tiszaújváros felől
Tiszapalkonya- Erőmű	jobb	151+18	V1a	biztosított fény kijárat jelző, hívójelzéssel kiegészítve I/2. vágány.
Tiszapalkonya- Erőmű	jobb	143+87	V1	biztosított fény kijárat jelző, hívójelzéssel kiegészítve I/1. vágány.
Tiszapalkonya- Erőmű	jobb	144+28	V2	biztosított fény kijárat jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszapalkonya- Erőmű	jobb	144+74	V3	biztosított fény kijárat jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszapalkonya- Erőmű	jobb	144+18	V4	biztosított fény kijárat jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszapalkonya- Erőmű	jobb	142+68	TH	Tolatási Határjelző

Tolatás jelzők:

Tolatásjelzők	felállítási helye	megjelölése	rendeltetése
AES hőerőmű felé 2 váltón át	154+01 szelvény	T1	nem biztosított fény tolatásjelző
AES hőerőmű felé 6;8 váltón át	153+96 szelvény	T3	nem biztosított fény tolatásjelző
AES hőerőmű felől 2 váltón át	154+52 szelvény	T2	nem biztosított fény tolatásjelző
AES hőerőmű felől 2 váltón át	154+55 szelvény	T4	nem biztosított fény tolatásjelző
AES hőerőmű felől 6;8 váltón át	154+56 szelvény	T6	nem biztosított fény tolatásjelző

Egyéb jelzők:

Egyéb jelzők:	felállítási helye	rendeltetése
Tiszaújváros felé	142+68 szelvény	tolatási határjelző

MOL Nyrt felé	1+03 szelvény	tolatási határjelző
MOL Nyrt felé	153+12	Villamosmosdony állj (kitérő irányba)
Nagy-Mercatus felé	0+48	Villamosmosdony állj.

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása:
Forgalmi irodában:

1 db.	nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db.	fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható
1 db.	sárga színű jelzőzászló

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása.

Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltó az állomáson nincs.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos központi	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock						
2	E	X	X	X			X	X	-	-	-	
4	K	X	X	X			X	X	-	-	-	
6	E	X	X	X			X	X	-	-	-	
8a	F	X	X	X			X	X	-	-	-	
8b	F	X	X	X			X	X	-	-	-	
10	E	X	X	X			X	X	-	-	-	
12	E	X	X	X			X	X	-	-	-	
14	E	X	X	X			X	X	-	-	-	
16	E	X	X	X			X	X	-	-	-	
1	E	X	X		X		X	X	-	-	-	
3	K	X	X	X			X	X	-	-	-	
5a	M	X	X	X			X	X	-	-	-	
5b	F	X	X	X			X	X	-	-	-	

Váltófűtő berendezés az állomáson nem lett kiépítve.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

A III. vágányból (5 váltó) kiágazó csonka vágány végén 143+79 szelvényben ütközőbak, és földkúp van. A csonkavágány forgalomból kizárva.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Értekezési lehetőségek a forgalmi irodában:

- vonalirányítói
- vonali távbeszélő
- állomásközi távbeszélő (Tiszaújváros és a MOL Nyrt. forgalmi irodával kapcsolat)
- forgalmi szolgálattevői mobil telefon (06-30/6528710 teljes körű hálózati lehetőséggel)
- a nyékládházi villamos üzemi távbeszélő
- általános célú távbeszélő vonal (04/25-16)

Térhangos körzetek:

- tér 1 állomás páratlan vége
- tér 2 állomás páros vége
- utas külső

Szolgálati helyek hívójelei:

Tiszaújváros forgalmi iroda	hosszú - rövid – hosszú	— • —
Tiszapalkonya-Erőmű forgalmi iroda	rövid-hosszú	• —
MOL Nyrt forgalmi iroda	hosszú	—

Hívószámok:

szolgálati hely/név:	elérhetőség:	
Tiszapalkonya-Erőmű forgalmi iroda	04/2516	06-30/6528710
Tiszaújváros forgalmi iroda	04/2515	06-30/6529503 hangrögzítővel felszerelt
MOL Nyrt TIFO	04/2530	06-70/3776010
állomásfőnök	04/2201	06/30/6480334
forgalmi koordinátor	04/2202	06/30/2563961
vezénylőtiszt	04/5326	06-30/3794120

Közvetlen forgalmi vonalirányítói és villamos üzemi távbeszélő készülék üzemel.

A távbeszélő készülékek, állomásközi távbeszélő készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomáson hangrögzítő berendezés nem üzemel.

A forgalmi vonalirányítóval folytatott hívások mind a vasúti távbeszélőn, mind a közvetlen vonalirányítói telefonon hangrögzítésre kerülnek.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Irányítói elérhetőségek:

forgalmi vonalirányító:	04/1319 Végponton hangrögzítővel felszerelt.
területi főüzemirányító:	04/1333 Végponton hangrögzítővel felszerelt.
utastájékoztatói irányító:	email: uk.utasir@mav.hu vasútüzemi: 01/36-39 mobil: +36 30 183 7035

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

TF23 Tiszaújváros helyi tolatói körzet.

A körzethez Tiszaújváros forgalmi irodában telepített központi egység, 4db Tiszaújváros forgalmi irodában tárolt kézi rádió, 1db Tiszapalkonya-Erőmű forgalmi irodában tárolt kézi rádió tartozik.

1.6. Villamos felsővezetési rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.

- Kézi működtetésű szakaszolók a kapcsolókertben:

megnevezése	jelölése	szabványos állása	állomási vágányok
TBK segédüzemi transzformátor	TBK=Str	bekapcsolt	biztosító berendezés alátámasztása.
Összekötő jobb	Öj	bekapcsolt	
Összekötő bal	Öb	bekapcsolt	
Nyékládháza táp	NÉT	bekapcsolt	
Nyékládháza vonal	Név	bekapcsolt	
Állomás jobb	Áj	bekapcsolt	B jelzőtől Tj.1 tolatásjelzőig I. vg.
Állomás bal	Áb	bekapcsolt	3.sz váltótól a 4.sz.váltóig II. – III. vg.
Állomás mellék bal	áb	bekapcsolt	5.sz. váltótól a 8.sz váltóig IV. vg.

Villamos mozdonyal a kitérő irányba álló 6. számú (153+17 szelvény) váltóig lehet közlekedni. A MOLNyrt TIFO sajtócélu vasúti pályahálózat összekötő vágányán nincs felsővezetési hálózat kiépítve.

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése.

Az állomási kapcsolókert a felvételi épülettől Tiszaújváros irányában 50 m-re található. Kulcs a forgalmi irodában, kulcsszekrényben elhelyezve.

A kapcsolókertben lévő szakaszolók kapcsolását a forgalmi szolgálattevő a FET központ villamos üzemirányító utasítása alapján végzi.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Hordozható jelzők:

A jelzők tárolási helye a raktárhelyiség.

1 db.	Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje,
2 db.	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje,
2 db.	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége,
1 db.	Figyelmeztető-jelző nevű jelzőtábla.

Földelő rudak:

6. db. földelő rúd a forgalmi folyosón van elhelyezve.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

A Közlekedési Határozmányok 20. táblázat Világítási Naptárnak megfelelően a forgalmi szolgálattevő végzi a kapcsolótáblán a kapcsolást.

Térvilágítási körzetek:

- a váltókörzetek,
- a vágányok, és
- az útátjárók megvilágítása.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Tiszapalkonya-Erőmű állomáson a személyszállítási közszolgáltatás ideiglenesen szünetel.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- hangos, számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi épület:

- Forgalmi iroda
- Egyéb szakágak helyiségei: távközlő helyiség, jelfogó helyiség.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a mindenkor hatályos Munkautasításnak megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben pedig nyomtatott formában megtalálható.

Papíralapon megtalálhatóak:

- F.1.sz. Jelzési Utasítás

- F.2.sz. Forgalmi Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2.sz. Fékutasítás
- Állomási végrehajtási utasítás és mellékletei.
- Az aktuális Munkautasítás szerinti gyűjtemény papíralapú dokumentumai.

Elektronikus formában megtalálhatóak:

- A pályavasúti portál elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/>
- Szolgálati helyek szabályozásai – Miskolc –Miskolc –Tiszapalkonya-Erőmű.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A szolgálati helyen Parancskönyv mappa (iratrendező) található.

Az állomási, és a vasúttársasági személyzet részére külön-külön Parancskönyv van felfektetve tárolási helye a forgalmi irodában lévő erre rendszeresített iratszekrény.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

- Elsősegélynyújtáshoz figyelembe vehető a mentődoboz tárolási helye a forgalmi iroda.
- A véralkohol - vizsgálati doboz, alkoholszonda és alkoholtesztár tárolási helye a forgalmi iroda.
- Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora a forgalmi irodában az elsősegélynyújtó felszerelés tárolására kijelölt szekrény ajtaján került kifüggesztésre..

Ellátást biztosító egészségügyi intézmények:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
A foglalkozás-egészségügyi orvos: MÁV vasút egészségügyi KHT	Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45	Tel:24-46 06-46/508994
Ügyeletos orvos: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	Bethlen Gábor út 11-13	Tel:49/544-600
BAZ Megyei Kórház Miskolc	Szentpéteri kapu 72-76	Tel:46/515-200

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Országos egységes segélyhívó vonal		112
Katasztrófavédelem	Tiszaújváros, Kazinczy út 3	49/540-200
MÁV Zrt. TVB Fegyveres Biztonsági Őrség	Miskolc, MÁV Vasútór Kft	11-44, 30/9226524
Önkormányzat	Tiszaújváros, Bethlen G. 7	49/548-000