



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG DEBRECEN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG TISZALÓK

38463/2022/MÁV

Tiszavasvári Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2023. 04.01-től

Összeállította:
Bolgár Sándor
Digitálisan aláírta:
Bolgár Sándor
Dátum: 2022.11.21
06:35:40 +01'00'.....
Bolgár Sándor
állomásfőnök

Felülvizsgálta: Móre Sándor
Digitálisan aláírta:
Móre Sándor
Dátum: 2022.11.23
16:06:16 +01'00'.....
Móre Sándor
forgalmi csomóponti főnökség vezető
FCSF Nyíregyháza

Kiss 2 Gábor
Digitálisan aláírta:
Kiss 2 Gábor
Dátum: 2022.11.28
10:05:52 +01'00'.....
Kiss Gábor
területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály Debrecen

Jóváhagyta:
Végh Zoltán János
Digitálisan aláírta: Végh Zoltán János
Dátum: 2022.11.29 18:51:01 +01'00'.....
Végh Zoltán János
osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály Debrecen

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	38463/2022/MÁV	Hatálybalépés	2023.04. 01.	Bolgár Sándor
2.	36371-1/2023/MAV	1. sz. módosítás	2023. 12. 10.	Bolgár Sándor
3.	35929-1/2024/MAV	2. sz. módosítás	2024. 12. 15.	Bolgár Sándor

TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	10
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	10
1.2. Jelző-,biztosítóberendezés.	10
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	10
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	10
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	10
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	12
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	12
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége	14
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	14
1.5.Értekezéssel kapcsolatos előírások.	14
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	14
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	16
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	16
1.7. A világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolási módja.	16
	2

TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	16
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	16
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	16
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	17
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormája.	17
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	17
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.	17
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	17
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	18
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	18
1.12. Parancskönyv kezelése.	18
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	18
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	19
2. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	19
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	19
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	19
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	19
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	20

TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- 2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. 20
- 2.4.2. Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén. 20
- 2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. 20
- 2.5. Forgalmi szolgálattelvő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával. 20
- A forgalmi szolgálattelvők az állomásfőnök távollétében az állomás többi dolgozója felé rendelkezésre jogosultak, irányítják és ellenőrzik a többi dolgozó tevékenységét. 21
- 2.8. Váltókezelő részletes feladata. 21
- 2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja. 22
- 2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. 22
- 2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. 22
- 2.18. Váltógondozás. 22
- 2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése. 22
- 2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. 22
- 2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. 22
- 2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. 23
- 2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. 23
- 2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. 23
- 2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására. 23
- 2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők. 23

TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- 2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van. 23
- 2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer. 23
- 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. 23
- 2.22. A vágányút ellenőrzése. 24
- 2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. 24
- 2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. 24
- 2.24. A váltók állítása. 24
- 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása. 24
- 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása. 24
- 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása. 24
- 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok. 24
- 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. 25
- 2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása. 25
- 2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál. 25
- 2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók. 25
- 2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi. 25
- 2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell. 26
- 2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött, nyíltvonalis fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni. 27

TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- 2.33. A tolatás engedélyezése. 27
- 2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése. 27
- 2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása. Utasokkal elfoglalt járművekkel, csak elkerülhetetlen esetekben, szolgálatképtelenségek esetén szükséges átállások és körüljárások végezhetők el, egy motorkocsival, vagy zárt motorvonati szerelvényel. A tolatásvezetői feladatokat a vezető jegyvizsgáló a forgalmi szolgálattevő által kiállított Írásbeli rendelkezés alapján hajtja végre. A szerelvény kizárólag zárt kocsiajtókkal tolatható. A tolatás megkezdése előtt a forgalmi szolgálattevő rendelkezése alapján a vezető jegyvizsgáló tájékoztatja az utasokat a tolatási mozgásról. 27
- 2.34. Tolatásvezető kijelölése. 27
- 2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása. 27
- 2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. 28
- 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. 28
- 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. 28
- 2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül. 28
- 2.39. Mozdonyok körüljártására kijelölt vágányok. 28
- 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. 28
- 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása. 28
- 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. 28
- 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. 28
- 2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások. 29
- 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. 29

TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- 2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzátartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. 29
- 2.45.5. Páros féksaruk, vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése használat után való vizsgálat. 29
- 2.45.6. A járműmegfutamodások elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése. 30
- 2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. 30
- 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. 30
- 2.48. Engedélykérés - adás. 30
- 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. 30
- 2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. 31
- 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. 31
- 2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel. 31
- 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. 31
- 2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. 31
- 2.52.1. Felhatalmazása kijelölt hely meghatározása. 31
- 2.53. Rendkívüli áthaladás. 31
- 2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely. 31
- 2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások. 32
- 2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon. 32
- 2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása. 32
- 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása. 32

- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. 32
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. 33
- 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. 33
- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével kézbesítésével kapcsolatos előírások. 33
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. 34
4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA 34
- 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése. 34
5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS 35
- 5.1. Az pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. 35
- 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. 35
- 5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. 35
- 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése. 35
- 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. 35
- 5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. 35
- 5.2.2. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. 36

TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

5.2.3. A részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	36
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	36
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	36
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	36
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	36
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	37
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	38
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	39
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	39
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	39
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	39
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	39
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	39
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	40
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	40
6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK.	40
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.	40
6.2. A Fejrovas előjegyzési napló vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	40

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Tiszavasvári állomás a 109 sz. Tócovölgy - Tiszalök egyvágányú nem villamosított mellékvonalon a 561+10 - 4+11 szelvények között fekszik mint középállomás. Állomás területén van 568+45 szelvény, amely után a 0 szelvény kezdődik Tiszalök állomás irányába.

Szomszédos állomások a 109 sz. vonalon:

- Hajdúnánás állomás,
- Tiszalök állomás.

Nyíltvonali szolgálati helyek a 109 sz. vonalon:

Tiszavasvári – Tiszalök állomások között:

- Szorgalmatos megállóhely 44 – 58 szelvényekben,
- Egyházerdő megállóhely 28 – 38 szelvényekben.

Tiszavasvári – Hajdúnánás állomások között:

- Tedej megállóhely 512 – 520 szelvényekben,
- Hajdúnánás-Vásártér megállóhely 445 – 453 szelvényekben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig 109 sz. vonalon:

- Tiszavasvári - Tiszalök állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 4,9 ‰.
- Tiszavasvári - Hajdúnánás állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 2,8 ‰.

1.2. Jelző-,biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Biztosítóberendezés típusa:

- Fényjelzőkkel kiegészített Váltózárculcs azonosító berendezés.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Tiszavasvári – Tiszalök és Tiszavasvári – Hajdúnánás viszonylatokban a követési rend állomástávolságú.

Az állomásközben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs!

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Vágány száma/neve	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. vágány	rakodó-tároló vágány	241				Nincs	VS4	KS1	HU-14738-01-1	K	Nyílt	
1. a m vágány	tároló vágány	200				Nincs	10	VS4	HU-14738-01-1AM	K	Nyílt	
2. vágány	vonatfogadó/indítóvágány	403				Nincs	VS2	3	HU-14738-01-2	F	Nyílt	
2 a m vágány	tároló vágány	195				Nincs	8	VS2	HU-14738-01-2AM	K	Nyílt	
3. vágány	átmenő fővágány	820				Nincs	2	1	HU-14738-01-3	F	Nyílt	
4. vágány	vonatfogadó/indítóvágány	550				Nincs	VS1	3	HU-14738-01-4	F	Nyílt	
5. vágány	rakodó-tároló vágány	216				Nincs	10	16	HU-14738-01-5	K	Nyílt	
ÁFOR cs	tároló csonkavágány	99				Nincs	VS1	ütőkőzöbak	HU-14738-01-ÁFORCS	K	Nem	
ICN cs	terelő csonkavágány	120				Nincs	6	ütőkőzöbak	HU-14738-01-ICNCS	K	Nem	
ICN	iparvágány	0				Nincs	6	beton torlasz	HU-14738-02-ICN	K	Nem	

A kezdőpont irányában a bejárati jelzőtől 18 sz. váltóig 3 ezrelékes lejtés van, onnan pedig valamennyi vágány vízszintben van. Jelfeladásra kiépített vágány az állomáson nincs.

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Utasperon helye	Sínkorona feletti magasság és szélesség	Utasperon hossza	Utasperon szélessége
2.- 3. vágány között	SK15, 170 cm.	100 m.	bitumen burkolat

A megközelítési útvonal szintbeli, a vágányok között elhelyezett átjárókon a peronvég feljárókon keresztül történik.

TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tiszavasvári állomás	jobb	561+10	A	2	Bejárati jelző
Tiszavasvári - Hajdúnánás állomásköz	jobb	544+07	AEj	2	Előjelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tiszavasvári állomás	jobb	4+11	B	2	Bejárati jelző
Tiszavasvári - Tiszalök állomásköz	jobb	12+69	BEj	2	Előjelző
Tiszavasvári állomás	jobb	3+13	V	2	Útátjáró fedezőjelző

Mindkét bejárati jelző nem biztosított fény bejárati jelző és mindkét előjelző nem biztosított fény előjelző. A bejárati jelzőktől az állomás irányában 50 m. távolságban a vágány jobb oldalán mindkét irányban Tolatási határjelző van elhelyezve.

Az állomáson nincs tolatásjelző. Az állomás területén található egyéb jelzők közül még váltójelzők találhatók, melyek egyszerű váltókhöz tartoznak.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 2 db. nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db. fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelző lámpa,
- 1 db. sárga színű jelzőzászló.

I. őrhelyen:

- 1 db. zöld színű kézi jelzőeszköz Szabad az elhaladás ! jelzés adására,
- 1 db. „ Megállj-jelző” és 1 db. „ Megállj-jelző előjelzője”,

TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- 2 db. kör alakú mindkét oldalán fehér szegélyű, piros színű jelzőtárcsa,
- 1 db. piros fényű jelzőlámpa,
- 1db. fehér és zöld fény adására alkalmas jelzőlámpa,
- 1 db. sárga színű jelzőzászló.

II. őrhelyen:

- 1 db. „Megállj-jelző” és 1 db. „Megállj-jelző előjelzője”,
- 1 db. zöld színű kézi jelzőeszköz Szabad az elhaladás ! jelzés adására,
- 1 db. sárga színű jelzőzászló.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	X		X	X			X		E		ÁF
3	E	X		X	X			X		E		ÁF
5	E	X		X	X			X		E		ÁF
7	E	X		X	X			X		E		ÁF
2	E	X		X	X			X		E		ÁF
4	E	X		X	X			X		E		ÁF
6a	E			X	X							ÁF
6b	E	X		X	X			X		E		ÁF
8	E			X	X							ÁF
10	K	X		X	X			X		K		ÁF

TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

12	E	X		X	X			X		E		ÁF
14	E	X		X	X			X		E		ÁF
16	E			X	X							FF
18	E	X		X	X			X		E		ÁF
20	E	X		X	X			X		E		ÁF

Az állomás területén kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs,

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége

Az állomás végpont felőli végén az 1. vágány biztonsági határjelzőjén belül KS1 jelű kisiklasztó sarú található mely a 3. sz. váltóval van szerkezeti függésbe hozva. A 4. vágány és az ÁFOR csonka vágány között található VS1, az 1. vágány és a 1am vágány között a VS4 és a 2. vágány és a 2am vágány között pedig a VS2 vágányzáró sorompó. A vágányzáró sorompók és a váltók között szerkezeti függés nincs. Az ÁFOR csonka vágány végén az 1+65 sz. szelvényben és az ICN csonkavágány végén az 560+88 sz. szelvényben földkúp található. A váltók és vágányzáró sorompó kulcsainak elhelyezésére a váltókezelői szolgálati helyeken az állomás váltózár kulcs azonosító berendezéseinek kulcselzáró szekrényei vannak rendszeresítve, függésbe hozva az állomás fény bejárati és előjelzőinek állító-berendezéseivel. Az ICN iparvágány felszedésre került, a kiágazás után lévő biztonsági határjelzőnél a megmaradt vágányrész betonalj torlasszal le van zárva.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomás területén található Űrszelvénybe nyúló létesítmény az 1. vágány mellett a 0-2 sz. szelvények között az oldalrakodó és a 4. vágány mellett 2-3 sz. szelvények között az élőállat rakodó. „Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel” az élórakodón, és az oldalrakodón fel van festve, illetve el van helyezve.

1.5.Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Forgalmi iroda :

- közcélú távbeszélő készülék,
- mobiltelefon,
- üzemi telefon,
- állomásközi távbeszélő,
- helyi forgalmi kör

TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

II. sz. Váltókezelői őrhely :

- állomásközi távbeszélő,
- helyi forgalmi kör

I. sz. Váltókezelői őrhely :

- állomásközi távbeszélő,
- helyi forgalmi kör

Közcélú értekező berendezés:

A közcélú távbeszélőrendszerre az állomás egy távbeszélő vonallal csatlakozik a 42/372-286-os kapcsolási számmal. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve. Továbbá 06-30-2826786 kapcsolási számú mobiltelefon áll rendelkezésre a forgalmi irodában, mely készülék jelenleg hangrögzítésre is alkalmas.

Üzemi értekező berendezések:

Az állomáson a forgalmi irodában található üzemi telefon 03-93-57 hívószámmal. Helyi forgalmi kör, amibe Tiszavasvári forgalmi iroda, I.-es és II.-es őrhely van bekötve. A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.

Állomásközi értekező berendezések:

- Tiszavasvári forgalmi iroda, Tiszavasvári I.sz. őrhely, Tiszalök I.-es őrhely és Tiszalök forgalmi iroda közötti értekezési lehetőséget biztosítja. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.
- Tiszavasvári forgalmi iroda, Tiszavasvári II. sz. őrhely, Hajdúnánás I.-es őrhely és Hajdúnánás forgalmi iroda közötti értekezési lehetőséget biztosítja. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Az egyes szolgálati helyek hívójelei:

- Tiszavasvári: – •
- Tiszavasvári I. sz. őrhely: • •
- Tiszavasvári II. sz. őrhely: • • •
- Hajdúnánás: • –
- Hajdúnánás I. sz. őrhely: • •
- Hajdúnánás II. sz. őrhely: • • •

Utastásadó térhangos berendezés az állomás területén nem üzemel.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomáson hangrögzítésre alkalmas távbeszélő készülék a 06-30-2826786 kapcsolási számú mobiltelefon.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

vonalmegnevezése	telefonszám	GSM-R hívószámok
Központi forgalomirányító KÖFI	03/13-83, +36-30-565-6354, +36-30-465-7885	095-06-38-88-1301 +36-38-888-1301
Területi főüzemirányító	03/13-33, +36-30-565-6355	095-06-38-888-1320 +36-38-888-1320

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve a végponton.

1.7. A világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolási módja.

Villamos felsővezetéki rendszer az állomáson nincs.

Az állomás 3 térvilágítási körzetre van osztva.

1. Körzet: A vágányok és az épületek megvilágítására szolgál. A forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótáblán lévő 1 fő- és 6 db. csoport kapcsolóval van szakaszolva. A működtetése a forgalmi szolgálattevő feladata.
2. Körzet: Az I. sz. váltókezelői őrhely váltókörzetének és útátjárójának megvilágítása céljából van kialakítva. Az őrhelyen elhelyezett kapcsolóval lehet működtetni. A működtetése a váltókezelő feladata.
3. Körzet: Az II. sz. váltókezelői őrhely váltókörzetének a megvilágítása céljából van kialakítva. Az őrhelyen elhelyezett kapcsolóval lehet működtetni. A működtetése a váltókezelő feladata.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.**1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.**

Az állomásra rendszeresített utastájékoztató berendezés nincs. Az utastájékoztatás az állomáson élőszóval történik a forgalmi szolgálattevő által. A vonatok késési adatainak lekérdezésre szolgáló informatika rendszerek: PASS2 FOR00 alrendszer, GVK alkalmazás és a zárt csoportú e-mail rendszer.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Tiszavasvári állomás utastájékoztatás szempontjából egy utastájékoztató körzetnek minősül. Az állomásról más szolgálati helyek utastájékoztatása nem történik.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utaskiszolgáló létesítmény és - az utasperonok között az eljutási idő 3 perc. Élőszavas utastájékoztatót menetrendszerinti közlekedés alkalmával érkezés előtt 3 perccel, indulás előtt pedig 5 perccel korábban kell elvégezni. Vonatkésés, illetve a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő a késésről, valamint annak mértékéről, illetve a rendkívüli eseményről a rendelkezésére álló informatikai rendszerek útján is köteles tájékozódni és élőszóban tájékoztatni az utazóközönséget.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormája.

Tiszavasvári állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról a korábban érkező vonat megállását követően kell élőszavas utastájékoztatót adni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Vonatforgalmat befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő az érintett vonatok személyzetét és a MÁV-START Zrt. irányítóját köteles értesíteni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, különvonatok hirdetései
- Személyszállítási térkép
- Személyszállítási hirdetések
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási rendje

Tiszavasvári állomáson az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállaló a forgalmi szolgálattevő és az állomásfőnök.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzését végzik:

- MÁV-START Zrt. ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
- Pályavasút ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
- Az állomásfőnök az állomáson lévő utastájékoztató hirdetések naponta, a megállóhelyeken lévő utastájékoztató hirdetések pedig bejárásai alkalmával,
- A forgalmi szolgálattevő az állomási utastájékoztató hirdetések szolgálatonként egy alkalommal,

TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- A Pályafenntartási Főnökség vonalbejárója a megállóhelyen lévő utastájékoztató hirdetőtáblákat bejárásai alkalmával.

Eljárás a hirdetőtábla szekrények, hirdetőtáblák rongálása, sérülése esetén:

A hirdetőtábla szekrények, hirdetőtáblák rongálását, sérülését, elveszését észlelő munkavállaló, vagy ellenőrzésre kötelezett jelenteni köteles az állomásfőnöknek az észlelt rendellenességet aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda

Külön épületben:

- I-es és II-es sz. váltókezelői őrhely

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- váróterem

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Tiszavasvári állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, a forgalmi irodában rendelkezésre állnak, részben elektronikus, részben papír formátumban az aktuális EVIG Utasítás és a Területi forgalmi osztály által kiadott rendelkezéseknek megfelelően. Papír alapon rendelkezésre álló utasítások F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2. sz. Fékutasítás. Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/....>
Az ÁVU kivonata az I.-es, valamint a II.-es sz. váltókezelői őrhelyen is rendelkezésre áll.

1.12. Parancskönyv kezelése.

- Az állomásra rendszeresített Parancskönyv mappa tárolási helye a forgalmi iroda.
- A vasúti társaságok részére rendszeresített Parancskönyv mappa tárolási helye a forgalmi iroda

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

- Az állomáson elsősegély nyújtásra kiképzett személy nincs,
- A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve,
- Foglalkozás –egészségügyi orvos címe: 4025 Debrecen Erzsébet út 12, telefonszáma: 03-28-65,
- Alkoholszonda és véralkohol vizsgálati doboz a forgalmi irodában elhelyezve. Az alkoholteszt az állomásfőnöknél található.

TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Általános segélyhívó		112
Önkormányzat	Tiszavasvári Városháza tér 4.	0642-372-322
Polgárőrség	Tiszavasvári Városháza tér 4.	0642-372-322
MÁV START Zrt.	Debrecen Piac út 18.	03-18-40
B+N Referencia Zrt.	Komlóska Szalka Köz 1.	3620-469-9474