



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony
Állomásfőnökség Fényeslitke

39660/2022/MAV

Állomási Végrehajtási Utasítás

Tuzsér állomás

Összeállította:

Deregi
Gábor

Digitálisan aláírta:
Deregi Gábor
Dátum: 2022.11.25
10:35:33 +01'00'

Deregi Gábor
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Ragó József

Digitálisan aláírta: Ragó
József
Dátum: 2022.11.25
10:55:08 +01'00'

Ragó József
területi forgalmi szakértő
TFO Debrecen

Ellenjegyezte:

Csóri
Miklós

Digitálisan aláírta:
Csóri Miklós
Dátum: 2022.11.25
10:28:07 +01'00'

Csóri Miklós
forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Záhony

Jóváhagyta:

Végh Zoltán
János

Digitálisan aláírta: Végh
Zoltán János
Dátum: 2022.11.26 11:58:30
+01'00'

Végh Zoltán János
területi forgalmi osztályvezető
TFO Debrecen

TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános előírások.....	7
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgáló helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.....	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgáló helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágányok megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgáló helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	8
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak felsorolása.....	10
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgáló helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	14
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	15
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	16
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	16
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	16
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	17
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	17
1.5.4. A szolgáló helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.....	18
1.6. Villamos felsővezeték rendszer.....	18
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.....	18
1.6.3. Hordozható, csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők, földelő rudak tárolási helye és darabszáma.....	19
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	19
1.8. Az utastájékoztatóra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	20
1.8.1. A szolgáló helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	20
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgáló helyek utastájékoztatója történik az állomásról.....	20
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	20
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.....	20
1.8.6. A MÁV-START ZRT. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	20

- 1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások. 21
- 1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. 21
- 1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái..... 21
- 1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások..... 21
- 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. 22
- 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége. 22
- 1.12. Parancskönyv kezelése. 22
- 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... 23
- 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. 23
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18. Váltógondozás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22. A vágányút ellenőrzése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24. A váltók állítása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33. A tolatás engedélyezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34. Tolatásvezető kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48. Engedélykérés-adás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48.1. Gépi engedélykérés-adás helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.1. Részletes feladatkíírás készítésére vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.** A
- 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás (vonatkozó normatív utasítás).
.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.** A
- 6.2 A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Tuzsér állomás – továbbiakban az állomás – a 100 sz. fővonal - Transz európai vasúti áruszállítási hálózathoz tartozó - Bp. Nyugati-Cegléd, Szolnok, -Záhony oh kétvágányú villamosított fővonalon fekszik az 573+27-589+86 számú szelvényekben. Az állomás végpont felőli végén ágazik ki a 284/5 sz. - Transz európai vasúti áruszállítási hálózathoz tartozó - vonal Eperjeske - Rendező összekötő vágánya, mely egyvágányú nem villamosított pálya.

Szomszédos állomások normál nyomtávon:

100 sz. fővonalon: kezdőpont felől Komoró, végpont felől Záhony.

284/5 sz. vonalon: Eperjeske – Rendező.

Szomszédos állomások széles nyomtávon:

400 sz. vonalon: Kezdőpont felől Komoró, végpont felől Eperjeske-Rendező és Záhony – széles állomás.

Állomási Végrehajtási Utasítás Tuzsér

Tuzsér széles vágányzata – továbbiakban széles – a 400f és a 400h vonalszakaszon Záhony - Komoró nem villamosított egyvágányú pálya vonalán fekszik a 101+37-75+78. számú szelvények között Záhony irányába, és a 101+37-11+80 számú szelvények között Eperjeske –Rendező irányába. A széles végpont felőli oldalán a 400g vonal vágányfonódást képez a 284/5 Eperjeske - Rendező összekötő normál vágánnyal.

A 400h Záhony - Tuzsér közötti széles vonalat deltavágány köti össze a Tuzsér - Eperjeske - Rendezői széles vonallal. A deltavágány a záhonyi vonalból, a 76+49 sz. szelvényben X. 1. sz. váltóval ágazik ki és a 10+70 sz. szelvényben a normál-széles vágányfonódás előtt az Y.1. sz. váltóval ágazik be az Eperjeske - Rendezői vonalba.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

100. sz. vonalon:

- Tiszabездé megállóhely a 608+90 - 611+25 szelvényben,

400. sz. vonalon:

- Fatároló nyíltvonalai rakodóhely kiágazás a 118+30 szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomások felé.

100.sz. vonalon:

- Tuzsér-Záhony állomások között, normálon 0,83‰ a legnagyobb emelkedő.

- Tuzsér –Komoró állomások között, normálon 2,5‰ a legnagyobb emelkedő.

400.számú vonalon:

Tuzsér-Záhony állomások között szélesen : 1,55‰ a legnagyobb emelkedő.

Tuzsér –Komoró állomások között szélesen: 0‰ a legnagyobb emelkedő.

284.sz. vonalon Tuzsér – Eperjeske-Rendező állomások között normálon:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)
9+15	9+70	5,8

400-2.számú vonalon:

Szélesen: 2,5‰ a legnagyobb emelkedő.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Tuzsér állomáson D.55-ös biztosítóberendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Vonatok követési rendje.

Állomási Végrehajtási Utasítás Tuzsér

Jól működő biztosítóberendezés működése esetén:

- Tuzsér - Komoró állomások között normál bal és a jobb vágányon, önműködő biztosított térközi közlekedés vonatbefolyásolásra kiépítve ellenmenet kizárással. Vonatbefolyásoló rendszer típusa: EÉVB 75 HZ
- Tuzsér - Komoró állomások között széles nyomtávon állomástávolságban tengelyszámlálás ellenmenet kizárással.
- Tuzsér - Záhony állomások között normál nyomtávon állomástávolságban ellenmenet és vonatutolérés kizárás nélkül.
- Tuzsér - Záhony állomások között széles nyomtávon állomástávolságban tengelyszámlálás ellenmenet kizárással.
- Tuzsér - Eperjeske- Rendező között széles és normál nyomtávon térközben menetirányváltással (az állomásköz egy térköznek minősül).

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágányok megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Normál nyomtávú vágányok:

Vágány száma/ jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont	Használható hossza végpont	Lejtviszony kezdőpont felé	Lejtviszony végpont felé	Vonatbefolyásoló s típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzá-férés	Megjegyzés
I	vonatfogadó-indító fővágány	863		0‰		75 Hz sínáramk ör mindkét irányból	8	35	HU-14159-01-1	K	nyílt	
II	bal átmenő fővágány	863		0‰		75 Hz sínáramk ör mindkét irányból	8	23	HU-14159-01-2	F	nyílt	
III	jobb átmenő fővágány	830		0‰		75 Hz sínáramk ör mindkét irányból	12	21	HU-14159-01-3	C	nyílt	
IV	vonatfogadó-indító fővágány	794		0‰		75 Hz sínáramk ör mindkét irányból	14	29	HU-14159-01-4	E	nyílt	
V	vonatfogadó-indító fővágány	787		0‰		nincs	16	25	HU-14159-01-5	D	nyílt	
VI	Vonatfogadó- indító fővágány	690		0‰		nincs	20	27	HU-14159-01-6	D	nyílt	korlátoz ással járható
VII	rakodóvágány	666		0‰		nincs	22	31	HU-14159-01-7	D	nyílt	Kizárva
VIII	rakodóvágány	618		0‰		nincs	22	33	HU-14159-01-8	D	nyílt	Kizárva
IX	rakodóvágány	587		0‰		nincs	ütközöb ak	33	HU-14159-01-9CS	nincs	nyílt	Kizárva

Állomási Végrehajtási Utasítás Tuzsér

X	közforgalmú rakodóvágány	110		0‰		nincs	ütközőb ak	35	HU-14159-01-10	nincs	nyílt	
VI. csonka	gépkocsi rakodó vágány	120		0‰		nincs	homlokr akodó	18	HU-14159-01- 6csonka	nincs	nyílt	
Új kihúzó	rakodóvágány	250		0‰		nincs	ütközőb ak	18	HU-14159-01-ÚJ KH	nincs	nyílt	kizárva
VIII. csonka	rakodóvágány	120		0‰		nincs	33	földkúp	HU55-14159-01-8CS	nincs	nyílt	kizárva
Mérleg csonka	rakodóvágány	100		0‰		nincs	földkúp	7	HU-14159-01- Mérleg cs	nincs	nyílt	kizárva
Mérleg kihúzó	kihúzó vágány	600		0‰		nincs	3	földkúp	nincs	nincs	nyílt	kizárva

Széles nyomtávú vágányok:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé(m)	Használható hossza vége felé	Lejtviszony kezdőpont felé	Lejtviszony vége felé	Vonatbefolyásolá s típusa	Határoló kiterő kezdőpont felől	Határoló kiterő vége felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I	Rakodó vágány	400		0‰			116	ütközőb ak	HU-44214-01-SZ1	nincs	nincs	kizárva
	Átmenő fővágány	676		0‰		75 Hz sínáramkör	122	111	HU-44214-01-SZ2	F	nyílt	
II	Átmenő fő- vágány	752		0‰		75 Hz sínáramkör	118	107	HU-44214-01-SZ3	F	nyílt	

Állomási Végrehajtási Utasítás Tuzsér

IV	Fő-vágány	735		0‰		Hz 75 sínáramkör	120	109	HU-44214-01-SZ4	F	nyílt	
----	-----------	-----	--	----	--	------------------------	-----	-----	-----------------	---	-------	--

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak felsorolása.

A Ro-La vonatok a II. és III. vágányokon, valamint a 2,4,6,8,10,1,13,19, számú kitérőkön közlekedhetnek kitérő és egyenes irányban.. A 12,,9,11,,21,23. számú kitérőkön közlekedhetnek egyenes irányban. Az 5. számú kitérőn csak kitérő irányban közlekedhet.

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az I-II. sz. vágányok közötti peron hossza 342 m, szélessége 1600 mm, magassága 150 mm,(sk15)

A II-III. sz. vágányok közötti peron hossza 327 m, szélessége 1600 mm, magassága 150 mm.(sk15)

Burkolatuk aszfalt.

Megközelítése az állomásépületben lévő utas várótermen a hozzá csatlakozó járdákon át a kiépített átjárókon keresztül lehetséges.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Tuzsér állomáson az I. sz. vágány mellett a 615 sz. szelvényben található a felvételi épület, a felvételi épület végpont felőli oldalán található a 612 sz. szelvényben a raktár épület. Az állomást mindkét végén széles és normál vágányainál a bejárati oldalon a helyes és helytelen vágányon egyaránt az Integra – Dominó berendezésbe bekapcsolt biztosított fény bejárati jelzők fedezik.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jelölése	Rendeltetése
nyíltvonal bal vágány	bal	573+14	A	Bejárati jelző/hívójelzés
nyíltvonal jobb vágány	jobb	573+14	B	Bejárati jelző/hívójelzés
nyíltvonal jobb vágány	bal	558+00	558a	„B” bejárati jelzőre előjelzést adó biztosított térközjelző.
nyíltvonal bal vágány	jobb	558+00	558b	„A” bejárati jelzőre előjelzést adó biztosított térközjelző

Állomási Végrehajtási Utasítás Tuzsér

nyíltvonal széles vágány	jobb	101+38	C	Bejárati jelző szélesen/hívójelzés
nyíltvonal széles vágány	jobb	102+08	CEj	C jelű bejárati jelző előjelzője
Tuzsér	jobb	576+82	K1	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	576+82	K2	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	577+28	K3	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	577+53	K4	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	577+86	K5	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	578+22	K6	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	578+69	K7	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	96+20	SK2	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	96+50	SK3	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	96+60	SK4	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	99+00	T2	Tolatás jelző
Tuzsér	jobb	98+70	T4	Tolatás jelző
Tuzsér	jobb	574+50	T6	Tolatás jelző
Tuzsér	jobb	99+50	T8	Tolatás jelző
Tuzsér	jobb	99+50	T10	Tolatás jelző
Tuzsér	jobb	575+50	T12	Tolatás jelző
Tuzsér	jobb	98+00	T14	Tolatás jelző
Tuzsér	jobb	98+00	T16	Tolatás jelző
Tuzsér	jobb	98+00	T18	Tolatás jelző
Tuzsér	jobb	97+00	T20	Tolatás jelző

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jelölése	Rendeltetése
nyíltvonal Tuzsér-Záhony normál vágányon	jobb	589+86	E	Bejárati jelző/hívójelzés
nyíltvonal Tuzsér-záhony normál vágányon	jobb	590+86	EEj	E jelű bejárati jelző előjelzője
nyíltvonal Tuzsér-Záhony széles vágányon	bal	84+50	G	Bejárati jelző szélesen/hívójelzés
nyíltvonal Tuzsér- Eperjeske Rendező széles-normál vágányfonódás	jobb	11+80	N	Bejárati jelző/hívójelzés

Állomási Végrehajtási Utasítás Tuzsér

nyíltvonal Tuzsér- Eperjeske Rendező széles-normál vágányfonódás	jobb	11+10	NEj	N jelző előjelzője
nyíltvonal Tuzsér-Záhony széles vágány	jobb	75+78	S	Bejárati jelző/hívójelzés
nyíltvonal Tuzsér-Záhony széles vágány	jobb	75+08	SEj	S jelző előjelzője
Tuzsér- Eperjeske Rendező normál vágányon	jobb	3+50	H	Bejárati jelző/hívójelzés
nyíltvonal Tuzsér- Eperjeske Rendező széles vágányon	jobb	1+86	J	Bejárati jelző/hívójelzés
Záhony Eperjeske Rendező széles vágányon	jobb	8+99	K	Bejárati jelző/hívójelzés
Tuzsér- Eperjeske Rendező normál vágányon	jobb	8+22	L	Bejárati jelző/hívójelzés
nyíltvonal Tuzsér- Eperjeske Rendező széles-normál vágányfonódás	jobb	8+24	M	Bejárati jelző/hívójelzés
nyíltvonal Tuzsér-Záhony széles vágányon	jobb	77+20	P	Bejárati jelző/hívójelzés
nyíltvonal Eperjeske rendező Záhony széles vágányon	jobb	1+20	R	Bejárati jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	585+25	V1	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	585+46	V2	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	585+60	V3	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	585+22	V4	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	585+27	V5	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	585+66	V6	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	584+70	V7	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	89+80	SV2	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	89+11	SV3	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	89+11	SV4	Kijárat jelző/hívójelzés
Tuzsér	jobb	589	T1	Tolatás jelző
Tuzsér	jobb	587+70	T3	Tolatás jelző
nyílt vonal jobb vágány	bal	573+14	A	Hívójelzés feloldása
nyílt vonal bal vágány	jobb	573+14	B	Hívójelzés feloldása

Helyhez kötött jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek.

Jelzőeszközök szolgálati helyenkénti felsorolása:

Állomási Végrehajtási Utasítás Tuzsér

Alsó forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 3 db „Megállj!”- jelző és előjelzője
- 2 db piros színű jelzőlámpa
- 2db kör alakú mindkét oldalán fehér szegélyű, középen piros színű kézi jelzőtárcsa.

I.őrhely:

- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 3 db „Megállj!”- jelző és előjelzője
- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz

Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők:

- VI.csonka vágány fölött, a 18.sz kitérő után „Villamos mozdony állj” jelző.
- a 3.sz. kitérő után Eperjeske –rendező irányába „Villamos mozdony állj” jelző.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózá	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	X	X			X		X	X			

Állomási Végrehajtási Utasítás Tuzsér

4	E	X	X			X		X	X			
6	E	X	X			X		X	X			
8	E	X	X			X		X	X			
10	E	X	X			X		X	X			
12	E	X	X			X		X	X		x	
14	E	X	X		X			X				
16	E	X	X		X			X				
18	E			X	X							FF
20.a.	F	X	X		X			X				
20.b.	F	X	X		X			X				
22.	K	X	X		X			X				
1	E	X	X			X		X	X		X	
3.a.	F	X	X		X			X				
3.b.	F	X	X		X			X				
5	E	X	X			X		X	X		X	
7	E	X	X		X			X				
9.	E	X	X			X		X	X		X	
11	E	X	X			X		X	X		X	
13	E	X	X			X		X	X		X	
15	E	X	X			X		X	X			
17	K	X	X		X			X				
19	E	X	X			X		X	X		X	
21	E	X	X			X		X	X		X	
23	E	X	X			X		X	X		X	
25	E	X	X		X			X				
27	E	X	X		X			X				
29	E	X	X		X			X				
31	E	X	X		X			X				
33.a	F	X	X		X			X				
33.b	F	X	X		X			X				
Y1	E	X	X			X		X	X		X	
Y2	E	X	X			X		X	X		X	
Y3	E	X	X			X		X				
X1	E	X	X			X		X	X		X	
X2	E	X	X			X		X	X		X	
101	E	X	X				X	X	X		X	
101/ 1	E	X	X		X			X				
102	E	X	X		X			X				
103	E	X	X				X	X	X		X	
104	E	X	X		X			X				
105	E	X	X			X		X			X	
106	E	X	X		X			X				
107	E	X	X			X		X			X	
108	E	X	X					X				

Állomási Végrehajtási Utasítás Tuzsér

109	E	X	X		X			X			X	
110	E	X	X			X		X				
111	K	X	X		X			X				
112	E	X	X				X	X	X		X	
114	E	X	X				X	X	X		X	
116	E	X	X		X			X				
118	E	X	X				X	X	X		X	
120	E	X	X			X		X				
122	E	X	X			X		X				
A/1	E	X		X	X			X				FF
A/2	E	X		X	X			X				FF

Valamennyi váltófűtő berendezés villamos üzemű.

FF jelölés jelentése: forgólapos fényvisszaverős

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

A 111 sz. váltóval a széles II. sz. vágányból kiágazó csonka vágányt a VS 3. jelű vágányzáró sorompó biztosítja. A vágányzáró sorompó nincs szerkezeti függésben a 111 sz. váltóval. A vágányzáró sorompó kulcsa a kulcsszekrényben van elhelyezve, és a rendelkező forgalmi szolgálattevő őrzi. A 101/1. sz. kitérővel a széles negyedik vágányból az Primaenergia Zrt iparvágánya ágazik ki. Az állomást a VS7. számú vágányzáró sorompó biztosítja, míg normálon az Y3. sz kitérővel ágazik ki és a VS9. sz vágányzáró sorompó biztosítja.

Az állomás páros végén a 20 sz. kitérő szerkezeti függésben van a VS2 sz. vágányzáró sorompóval, melynek kulcsa az alsó forgalmi irodában kulcsszekrényben van elhelyezve, és a külső forgalmi szolgálattevő őrzi.

Az állomás páratlan végén a 35 sz. kitérő szerkezeti függésben van a VS5. sz. vágányzáró sorompóval, melynek kulcsa a VS5. sz. vágányzáró sorompó kezelő-berendezésében van elhelyezve. A VS5. sz. vágányzáró sorompó kulcsa az alsó forgalmi irodában kulcsszekrényben van elhelyezve és a külső forgalmi szolgálattevő őrzi.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomás VIII.-IX. sz. vágányai között normálon az 584-578.szelvények, szélesen a 90-96. szelvények között az I.vágány mellett 600 m hosszban oldalrakodó van beépítve. A X. sz. raktári vágány földkúpjától mintegy 50 m hosszban a 581+50-582 szelvények között épített oldalrakodó űrszelvénybe nyúló létesítmény.

A VI. sz. vágány egyenes folytatását képező VI. csonka vágány, a széles kihúzóba 102 sz. kitérővel csatlakozó homlok csonkát homlokrakodó zárja le, mely űrszelvénybe nyúlik.

A széles II. sz. vágány folytatását képező daru csonka, mely a 111 sz. kitérővel ágazik ki és a VIII. sz. vágány egyenes folytatását képező VIII. csonka, mely a 33 sz. kitérővel ágazik ki, űrszelvénybe nyúló létesítményt képeznek.

Úrszelvénybe nyúló létesítmények mellett tolatás csak fokozott óvatossággal és csak úgy végezhető, hogy a tolatásban részt vevők, vagy más személyek ne kerüljenek az úrszelvénybe nyúló létesítmény és a tolt kocsisor közé. A tolatás szabályozását ilyen esetben a kocsisor másik oldaláról kell végezni.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Tuzsér állomáson Integrált Vasúti Kommunikációs Rendszer (IRCS) került beüzemelésre. Működésének részletes leírását az ÁVU mellékletét képező Kezelési Szabályzat tartalmazza.

Az I. órhelyen elhelyezett berendezés a következő három fő funkciót látja el:

- távközlési funkció
 - cb
 - helyi kör
 - Záhony főüzemirányító
 - Debrecen főüzemirányító
 - Villamos mérnöki szakasz
 - engedélykérő Záhony, Eperjeske - Rendező és Komoró rendelkező forgalmi szolgálattevőjével
 - jelfogó terem
 - Állomásfőnöki iroda
 - SR1-es sorompó
- Hangos funkció
 - utas
 - T1
 - T2
 - Alsó forgalmi iroda
- Rádió funkció

Az alsó forgalmi irodában lévő berendezés két fő funkciót lát el:

- távközlési funkció
 - cb
 - helyi kör
- Hangos funkció
 - utas
 - T1
 - T2
 - Rendelkező forgalmi szolgálattevő

Az utas hangosbemondó kiegészítésre került egy Gépi Bemondó Egységgel (GBE).

Működésének részletes leírását az ÁVU mellékletét képező Kezelési szabályzat tartalmazza.

Közvetlen forgalmi főüzemirányítói vonal Debrecen, üzemi CB vonal: 13-07

Záhony főüzemirányítói üzemi CB vonal: 33-19

Tuzsér I. órhelyen és az Alsó forgalmi irodában a GSM-R rendszer került beüzemelésre.

I.órhely : TUZSER-F01 Terminál

- GSM-R: TUZSER-F01 Terminál 73733302 09506388881374 +36388881374

Alsó forgalmi iroda: DeskfocX rádiós eszköz

- DeskfocX rádiós eszköz 8882887 09506388882887 +36388882887

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Állomási Végrehajtási Utasítás Tuzsér

Hangrögzítő berendezéssel vannak ellátva a következő kommunikációs csatornák:

- Tuzsér tolatási rádió
- Tuzsér-Záhony állomásközi távbeszélő
- Tuzsér –Záhony között az engedélykérő telefon
- IRCS kezelőpult
- Tuzsér tolatási rádió
- Záhony főüzemirányítói üzemi CB vonal: 33-19
- Közvetlen forgalmi főüzemirányítói vonal Debrecen, üzemi CB vonal: 13-07
- GSM-R: TUZSER-F01 Terminál 73733302 09506388881374 +36388881374
- DeskfocX rádiós eszköz 8882887 09506388882887 +36388882887

- Alsó forgalmi iroda: DeskfocX rádiós eszköz

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

munkakör	üzemi telefon	mobil telefon	<u>e-mail</u>
Záhony területi főüzemirányító	03/33-19	+3630/610-3923	ukdb.zn@mav.hu mvz-terfoirzn@mav.hu
Területi személyszállítási főirányító	03-18-40	+3630/544-8546	db_iranyitok@mav-start.hu
Területi vontatási főirányító	03/13-35	+3630/565-6428	moidb@mav-start.hu
Területi pályalétesítményi osztály diszpécser	03/12-51	+3630/932-5307	db.pldiszp@mav.hu
Biztosítóberendezési diszpécser	03/16-97	+3630/565-5920	db-bizt@mavrt.hu
Hálózati Energiaellátási Diszpécser		+361/516-2292, +3630/936-0250	diszpecser.erosaram@mav.hu
Ingatlankezelési diszpécser	01/63-19 01/63-58 01/21-76	+36-30-330-2959 +36-30-685-3764	ingatlankezeles.diszpecser@mav.hu

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.

Tuzsér állomásra telepített tolatási rádió csatorna száma: 3. Területe kiterjed Tuzsér állomás területére.

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.

A kapcsolók jelölése a következő:

Bpb	Budapest bal
Bpj	Budapest jobb

Állomási Végrehajtási Utasítás Tuzsér

Á.b.	I-II. vágány
Á.j.	III-IV. vágány
aj.	kis állomás jobb (állomás V-VI. vágány)
Tv. Zn	tápvezeték Záhony
Zn. v.	Záhony vonal
Öb	Összekötő bal
Öj	Összekötő jobb

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Villamos felsővezeték kapcsolóinak elhelyezése:

A villamos felsővezeték kapcsolókertje az állomás végpont felőli végén az I. sz. szolgálati hely kezdőpont felőli oldalán van elhelyezve, mely állandóan lezárt, kulcsát a rendelkező forgalmi szolgálattevő az I. sz. szolgálati helyen elhelyezett kulcsszekrényben őrzi.

A kapcsolást a rendelkező forgalmi szolgálattevő az I. sz. szolgálati helyen felszerelt kezelőszekrényből végzi.

A raktári vágány szakaszkapcsolója a X. sz. raktári vágány mellett található, melynek szabványos állása a kikapcsolt állás. A lakat kulcsát a külső forgalmi szolgálattevő őrzi.

A VII. sz. vágány szakaszkapcsolója a 22 sz. váltó mellett elhelyezett oszlopon található, melynek szabványos állása a kikapcsolt állás. A lakat kulcsát a külső forgalmi szolgálattevő őrzi. A kapcsolásra jogosultak jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.

A VI. csonka vágány a felsővezetékről leválasztva, a VS. 2. sz. vágányzáró sorompótól a homlokrakodóval bezárólag feszültségmentes.

A mérlegkihúzó felsővezeteki kapcsoló oszlopa a 3 sz. kitérő után található, melynek szabványos állása a kikapcsolt állás. A lakat kulcsa a rendelkező forgalmi szolgálattevőnél van elhelyezve.

A szakaszolók ki-bekapcsolása az I. sz. őrhelyen elhelyezett kapcsolószekrényen lévő gombok megnyomásával távműködtetéssel történik kivétel az Összekötő jobb szakaszolót, amit a helyszínen kézzel lehet csak kapcsolni.

A kapcsolók szabványos állása a bekapcsolt állás.

Az állomáson 3 db segédüzemi transzformátor található. STR1, STR3 jelölésűek, a váltófűtés energiaellátását biztosítják és az STR transzformátor biztosító berendezés folyamatos energiaellátását biztosítja felsővezeteki alátámasztással. A váltófűtés szakaszolói a fűtési szezonon kívül az üzemeltető területi szervezetének döntése szerint kikapcsolhatók.

Villamos üzemmel kapcsolatos műveletek végzésére vonatkozó rendelkezések és engedélyek vételére és végrehajtására a feljogosított személyzet és a felsővezetékes személyzet azon tagjai jogosultak, akik: az E101., E.102. sz. Utasításokból eredményes vizsgát tettek és az adott villamos szolgálati helyre érvényes helyismereti vizsgával rendelkeznek, valamint szerepelnek az adott szolgálat helyre vonatkozó névjegyzékben. Rakodási engedély kiadására az ÁVU 3. számú mellékletében felsorolt forgalmi szolgálattevők jogosultak.

1.6.3. Hordozható, csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők, földelő rudak tárolási helye és darabszáma.

Az I.sz. őrhelyen 2 db felsővezetéki földelő rúd található, melynek meglétéért és üzemképes állapotáért a rendelkező forgalmi szolgálattevő a felelős.

2 db földelő rúd van elhelyezve a felvételi épület Málházó helyiségében, meglétéért és használható állapotáért a külső forgalmi szolgálattevő a felelős.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Az épületek világítása a szolgálati helyiségekben elhelyezett egyéni kapcsolóval történik. A váróterem világításának működtetése az alsó forgalmi irodában elhelyezett kapcsolókkal történik a világítási naptár szerint.

A külsőtéri világítás üzemeltetése a következő alkörzetekre oszlik:

Az állomás páros végén:

- A géplapát tárolónál felállított világítótorony, üzemeltetése a helyszínen felszerelt kapcsolóval történik.
 - A széles IV. vágány mellett felállított oszlopsor, üzemeltetése az alsó forgalmi irodával szemben elhelyezett kapcsolóval történik
 - X. sz. vágány
 - Peron
 - Normál III-IV. sz. vágány
 - Normál VII-VIII. vágány
 - Névtábla
- Működtetésük az alsó forgalmi irodában elhelyezett kapcsolókkal történik.

Az állomás páratlan végén az I. sz. szolgálati hellyel szemben elhelyezett magas oszlopos térvilágítás kapcsolója a kültéri oszlopon van elhelyezve.

Az I. sz. szolgálati helyen található kapcsolótáblán az alábbi térvilágító szakaszkapcsolók egyedi üzemeltetésére van lehetőség:

- I. sz. őrhely jobb
- I. sz. őrhely bal
- TB. kihúzó Záhony I.
- TB. kihúzó Záhony II.
- TB. kihúzó I. sz. őrhely
- TB. kihúzó széles felől I.
- TB. kihúzó széles felől II.

A külsőtéri világítást vonat- és tolatásmentes időben szüneteltetni kell.

A vagyonvédelmi helyzet indokoltsága esetén a térvilágítást folyamatosan üzemeltetni kell. A térvilágítás üzemeltetéséért, az esetleges hibák bejelentéséért az állomás páros végén a külső forgalmi szolgálattevő, a páratlan végén a rendelkező forgalmi szolgálattevő a felelős.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az Alsó Forgalmi Irodában szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgáltató a rendelkező forgalmi szolgáltatótól kapott információk alapján a SCHAUER típusú PIS-GBE-01 V hangos utas tájékoztató rendszeren keresztül köteles tájékoztatni az utasokat a vonatközlekedéssel és az utas védelemmel kapcsolatos információkról.

A vonatkésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül, valamint a területi főüzemirányító tájékoztatásából szerez információt, melyet - ha az élősóban (telefonon) történt - elő kell jegyezni a Fejrovas előjegyzési naplóban.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomásnak egy külső-belső utastájékoztató körzete van mely az utasok le- és felszállására kijelölt helyen ad tájékoztatást a vonatközlekedésről.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

A külső forgalmi szolgáltatónak érthetően és a vonat tényleges és menetrend szerinti érkezése előtt legalább 3 perccel kell a hangos utastájékoztatást elvégezni.

1.8.6. A MÁV-START ZRT. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató Szöveggönyv elkészítése, karbantartása a MÁV-START Zrt. munkavállalójának a feladata. Menetrendváltás, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás kihelyezése és az Érkező-induló vonatok jegyzékének szükség szerinti módosításának bevezetése előtt a MÁV-START megküldi az állomásfőnököknek és a forgalmi koordinátornak, akik gondoskodnak a kihelyezésükről. Az esetenkénti közlemények bemondására szolgáló szövegek (vágányzár, átszállásos vágányzár, különvonat stb.) forgalmi szolgáltatóhoz történő eljuttatása szintén az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

A külső forgalmi szolgáltató a gépi utas tájékoztató berendezés használhatatlansága esetén élősóval köteles tájékoztatni az utasokat és a személypénztárost a vonatközlekedésről.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli esemény bekövetkeztekor követendő értesítési kötelezettség:

- a hangosbemondó készülék kezelését végző forgalmi szolgáltató, szolgálati közleményben haladéktalanul kéri az érintett személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálójának bejelentkezését. Bejelentkezést követően közli vele a rendkívüli eseményre vonatkozó szükséges információkat,

- az érintett személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálója, a forgalmi szolgálattevő telefonszámán vagy az utasítást adó hangosbemondó készüléken, haladéktalanul értesíti a forgalmi szolgálattevőt a rendelkezésre álló információkról.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Érkező-induló vonatok jegyzéke:

Az érkező-induló vonatok jegyzékének, kihelyezése, azok rendelkezésre állásának biztosítása, pótlása, módosítása az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás:

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt az állomásfőnökség a szükséges példányszámban köteles sokszorosítani és valamennyi állomáson és megállóhelyen a kifüggesztése felől gondoskodni. A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, az „Állomási rend” a „Váróterem nyitvatartása” kihelyezése, pótlása, eltávolítása minden esetben az Állomásfőnökség feladata.

Az egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetmények, közlemények kifüggesztésére és karbantartására vonatkozó előírásokat a Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése, hiánya esetén pótlása az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata. A hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírásokat a Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

- I. sz. szolgálati hely: rendelkező forgalmi szolgálattevő
- Felvételi épület: állomásfőnöki iroda, alsó forgalmi iroda

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- Személypénztár

Egyéb jellegű:

Szociális épületben:

- RCH Zrt. Területi Szolgáltató Központ Záhony, Tuzsér állomás

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Állomási Végrehajtási Utasítás Tuzsér

EVIG elnök vezérigazgatói utasításban előírt utasítások, rendeletgyűjtemények materiális példányai a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben találhatóak, valamint az engedélyezett dokumentumok a Pályavasúti intranet portálon a forgalmi szolgálattevő számítógépén elérhetőek elektronikus formában:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmiirodairendeletekgyujtemenydokumentumai alatt.

Az alsó forgalmi irodában van elhelyezve:

- F.1. JELZÉSI UTASÍTÁS
- F.2. FORGALMI UTASÍTÁS
- F.2. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI
- E.101. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁS A MÁV VILLAMOSÍTOTT VONALAINAK ÜZEMÉRE
- E.102. UTASÍTÁS A FELSŐVEZETÉKES VILLAMOS ÜZEMI MUNKA VÉGZÉSÉRE

Területi hatállyal kiadott dokumentumok:

- Területi Téli Forgalmi Rendelkezés
- Üzemviteli Végrehajtási Utasítás /ERDÉRT, Calberson, Michelin, Primaenergia Zrt/.

Helyi Dokumentumok:

1. Tuzsér Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei
2. A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó Megállapodás
3. MVSz helyi Függeléke, mellékletei.
4. Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomáson, papír alapú Parancskönyvi rendelkezések tárolására szolgáló mappa van rendszeresítve, tárolási helye az alsó forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Üzemorvos	Záhony Vasút utca 2.	03/31-02
Körzeti orvos	Tuzsér, Kossuth utca 64.	45/ 441-023
Sürgősségi Orvosi ügyelet (hétköznap 22-08 óra között , és szombat, Vasárnap , Ünnepnep 14-08 óra között)	Kisvárdai Árpád utca 26.	1830
Városi kórház	Kisvárdai Árpád utca 26.	0645/ 415-255
Mentők:	Kisvárdai Árpád utca 28	104, 112

Mentődoboz van elhelyezve az I. órnyhelyen, és az alsó forgalmi irodában. A szolgálatot teljesítő rendelkező forgalmi szolgálattevő és a külső forgalmi szolgálattevő felelős az elsősegély doboz kezeléséért, az anyagfelhasználás nyilvántartásáért, sértetlen állapotáért, papírzárral történő zárásáért. Alkoholszonda és véralkohol doboz van elhelyezve az alsó forgalmi irodában.

Állomási Végrehajtási Utasítás Tuzsér

A alsó forgalmi irodában található: 1 db mentődoboz.

A véralkohol doboz tárolási helye: alsó forgalmi iroda

Alkoholszonda tárolási helye: alsó forgalmi iroda

Alkoholtesztér tárolási helye: Állomásfőnöki iroda

Elsősegélynyújtásra kiképzett dolgozó Tuzsér állomáson nem áll rendelkezésre.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
B+N kft	Záhony	03/30-30 +36 30/ 981 5040
Fegyveres biztonsági őrőség	Záhony	32-29, 32-82, 06/30/922-6517
Polgármesteri hivatal	Tuzsér, Kossuth utca 70.	45/ 441-001
MÁV START Zrt.	Tuzsér, Bezdédi út 1.	06 1 513-7472
VBO biztonsági megbízott	Záhony	70-46, 0630/9535236

A vállalkozó vasúti társaságok elérhetőségeit az ÁVU mellékletét képező Megállapodások tartalmazzák.