



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG VÁMOSGYÖRK

4371-3/2023/MAV

Állomási Végrehajtási Utasítás Vámosgyörk állomás

Hatálybalépés időpontja: 2023.04.01

Készítette:

Kovács 7 Péter Digitálisan aláírta:
Kovács 7 Péter
Dátum: 2024.11.25
09:58:54 +01'00'

Kovács Péter
állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:

Bodnár László Digitálisan aláírta:
Bodnár László
Dátum: 2024.11.25
10:22:21 +01'00'

Bodnár László
területi forgalmi koordinátor

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér Digitálisan aláírta: Kallus Tihamér
Dátum: 2024.11.26 11:03:04 +01'00'

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások	7
1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonaliszolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés	8
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelésű szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközi bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	12
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	12
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása, csoportosítása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint..	12
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	16
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (<i>vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk</i>), vágányzáró szerkezetek (<i>földkúp, ütközőbak</i>) felsorolása, helye, valamint függősége.	17
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	17
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	17
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	17
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	19
1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.).....	19
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.	19
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.	20
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.	20
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszoló elhelyezkedése. A szakaszoló lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.	20
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.	20
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja	21
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	21
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	21
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	21
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	21
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	22

1.8.5. Az utastájékoztatót befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások	22
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	22
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	22
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.....	22
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.	22
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	23
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	23
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	23
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége	24
1.12. Parancskönyv kezelése	24
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	25
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	25
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	26
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	26
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	26
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	26
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.	27
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	27
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	27
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata	27
2.9. Vonalirányító(k) részletes munkabeosztása.	30
2.11. Vonalirányító(k) részletes munkabeosztása.	31
2.16. Az állomáshoz tartozó saját célú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	31
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	32
2.18. Váltógondozás.	32
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	32
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	32
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	32
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	33
2.19.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	33
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	33

2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	33
2.22. A vágányút ellenőrzése	33
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása..	33
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	34
2.24. A váltók állítása.	34
2.24.1. Váltóállítást vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	34
2.24.2. Váltóállítást tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	34
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása	34
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	34
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	34
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....	34
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.....	34
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	35
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	35
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.	35
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	35
Vámosgyörk-Hort Csány állomások között:	35
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell	36
2.33. A tolatás engedélyezése.	37
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	37
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.....	37
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	38
2.34. Tolatásvezető kijelölése	38
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	38
2.34.2. Több tolatócsappal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.....	38
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	38
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	38
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése	38
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül	39
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok	39
2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése	39
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	39
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	39
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	41
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	41

2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	42
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	42
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése	42
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása	42
2.48. Engedélykérés-adás.	43
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....	43
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	44
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	44
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel.	44
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	44
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások	45
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	45
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	45
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	45
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	46
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	47
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások	47
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	47
2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.	49
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása	49
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei	50
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	51
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése	51
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	52
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	52
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	52

5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	52
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	52
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	53
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	53
5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	53
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	53
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	53
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	54
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	54
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	55
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	56
5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása.	56
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	56
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	56
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	56
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.....	56
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	57
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	57
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	57
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	58
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások (MÁV-START Zrt.).	58
6.2. A Fejrovtatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	58
6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás helyi szabályozása.....	59

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Vámosgyörk állomás a 80 (1) sz. Budapest (Keleti pu.) - Hatvan – Miskolc – Mezőzombor, országos törzshálózati kétvágányú villamosított vonalon a 862+10–882+08 sz. szelvények között fekszik, mint elágazó és vonatindító állomás.

Az állomásból ágazik ki a 85 sz. Vámosgyörk – Gyöngyös egyvágányú villamosított mellékvonal, valamint a 86 sz. Vámosgyörk - Újszász egyvágányú nem villamosított országos törzshálózati vonal. Az állomás végállomása a 85. és a 86. sz. vonalaknak valamint azokon rendelkező állomás.

Szomszédos állomások:

- 80 (1) sz. vonalon: - Hort-Csány állomás,
- Ludas állomás.
85. sz. vonalon: - Gyöngyös állomás.
86. sz. vonalon: - Jászárokszállás állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

80. (1) sz. vonalon:
- Adács megállóhely a 910-913 sz. szelvények között,
- Karácsond megállóhely a 966-969 sz. szelvények között.
85. sz. vonalon:
- Gyöngyöshalász megállóhely a 81 sz. szelvényben,
- Kitérőgyár megállóhely a 106 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

80 sz. vonalon Vámosgyörk-Ludas

Vámosgyörk – Ludas állomások között Ludas állomás felé a legnagyobb emelkedés 2,4 ezrelék, legnagyobb esés 4,8 ezrelék.

80 sz. vonalon Vámosgyörk-Hort Csány

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (ezrelék)	Esés (ezrelék)
867+34	855+04	5,1	

86 sz. vonalon Vámosgyörk-Jászárokszállás

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (ezrelék)	Esés (ezrelék)
598+64	592+59		5

85 sz. vonalon Vámosgyörk-Gyöngyös

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (ezrelék)	Esés (ezrelék)
51+80	54+00	5,4	
54+00	58+00	9,6	
58+00	60+00	7	
60+00	63+00	5,7	

63+00	74+00	7,5	
81+70	84+04	7,5	
84+04	87+50	7,69	
87+50	89+00	6,16	
90+00	92+50	5,94	
92+50	94+00	7,03	
94+00	103+00	9,31	
105+50	108+00	10,23	
108+00	111+50	9,69	
111+50	114+00	10,89	
114+00	115+66	13,56	
115+66	116+50	10,77	
116+50	118+00	9,16	
118+00	121+00	12,67	
121+00	123+86	12,5	
123+86	124+88	5,58	

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Vámosgyörk állomáson INTEGRA DOMINÓ 55 típusú váltó- és vágányfoglaltság ellenőrző egyközpontos biztosítóberendezés üzemel.

A berendezés hatókörzete Jászárokszállás felől az A bejáratú jelző, Hort-Csány felől a B és C bejáratú jelzők, Ludas felől a D és E bejáratú jelzők, Gyöngyös felől az F bejáratú jelző által közrefogott vágányhálózat. A mellékvonalak felől elhelyezett előjelzők a berendezés részét képezik. A fővonalon a térközjelzők a bejáratú jelzőkre előjelzést adnak.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A 80. (1). sz. vonalon (Hort-Csány – Vámosgyörk – Ludas között) térközi közlekedés van, önműködő térközbiztosító berendezéssel, a pálya- EÉVB-EVM 75 Hz -vonatbefolyásolásra kiépített. Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés van.

A 85. sz. vonalon (Vámosgyörk – Gyöngyös állomások között) vonatjelentőőri térközi közlekedés van, a pálya vonatbefolyásolásra nincs kiépítve. Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs.

A 86. sz. vonalon (Vámosgyörk – Jászárokszállás állomások között) állomástávolságú közlekedés van, a pálya vonatbefolyásolásra nincs kiépítve. Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Az állomási vágányok számozása a forgalmi iroda előtt kezdődik római számokkal (I –VIII-ig), majd folytatódik a raktári, kihúzó, csonka vágányokon.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
I.	jobb átmenő fővágány	810			2,5‰	75Hz sín-áramkör, kezdőponti, végponti váltókörzetben 75Hz sugárzókábel	32	25	HU-11239-01-1	E	Nyílt	
II.	bal átmenő fővágány	842			2,5‰	75Hz sín-áramkör, kezdőponti, végponti váltókörzet-	16	17	HU-11239-01-2	E	Nyílt	

					ben 75Hz sugár- zókábel						
III/1	vonatindító csonka vágány	255		2,5‰	75Hz sín- áram- kör,	Üt- kö- ző- bak	11	HU-11239-01-3/1	E	Nyílt	
III/2	vonatindító csonka vágány	337		2,5‰	75Hz sín- áram- kör,	22	Ütkö- zőbak	HU-11239-01-3/2	E	Nyílt	
IV.	vonatfoga- dó/indító fővá- gány	811		2,5‰	75Hz sín- áram- kör	24	13	HU-11239-01-4	E	Nyílt	
V.	vonatfoga- dó/indító fővá- gány	823		2,5‰	75Hz sín- áram- kör,	26	19	HU-11239-01-5	E	Nyílt	
VI.	vonatfogadó/indító fővágány	769		2,5‰	75Hz sín- áram- kör,	28	21	HU-11239-01-6	D	Nyílt	
VII.	vonatindító fővá- gány	749		2,5‰	nincs	28	23	HU-11239-01-7	B	Nyílt	
VIII.	mellékvágány (tá- roló vágány)	350		2,5‰	nincs	34	27	HU-11239-01-8	K	Nyílt	KS6, KS3 Részben járható!
IX.	vonatfogadó/indító fővágány	120		2,5‰	nincs	20	Ütkö- zőbak	HU-11239-01-9	F	Nyílt	

X.	mellékvágány (tároló vágány) PLO	110			2,5‰	nincs	Ütközőbak	20	HU-11239-01-10	K	Nyílt	
XI.	mellékvágány (raktári, rakodóvágány)	125			2,5‰	nincs	20	Ütközőbak	HU-11239-01-11	K	Nyílt	Oldal rakodó,
XII.	mellékvágány (kihúzó)	400			2,5‰	nincs	Ütközőbak	22	HU-11239-01-12	K	Nyílt	
XIII.	tároló mellékvágány	270			2,5‰	nincs	Földkúp	29	HU-11239-01-13	K	Nyílt	(forgalomból kizárva)
XIV.	tároló mellékvágány	250			2,5‰	nincs	Földkúp	29	HU-11239-01-14	K	Nyílt	(forgalomból kizárva)
védőcsonka	mellékvágány	30			2,5‰	nincs	30	Ütközőbak	HU-11239-01-ÜBAK/9		Nyílt	

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

I. vágány melletti utasperon hossza 344 m, sínkorona feletti magassága: sk 30, burkolata betonelemes, szélessége: 190 cm.

II-IV. vágányok közötti utasperon hossza 344 m, sínkorona feletti magassága: sk 30, burkolata betonelemes, szélessége: 645 cm.

IX. vágány melletti utasperon hossza 67 m, sínkorona feletti magassága: sk 30, burkolata aszfalt, szélessége: 295 cm.

Az utasok a kijelölt átjárókon közelítik meg a vágányokat.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása, csoportosítása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely vagy nyíltvonal megnevezése	pálya- oldal	szelvény- szám	jelző jelölés	típusa (fény, alak)	Rendeltetése
Vámosgyörk		605+70	A	f	fBj
Vámosgyörk	j	598+61	AEj	f	fBej
Vámosgyörk	j	862+10	B	f	fBj. Helyesről az 848a öfTj ad előjelzést.
Vámosgyörk	b	862+10	C	f	fBj Helytelenről az 848b öfTj ad előjelzést.
Vámosgyörk	j	876+92	V.1	f	fKj I-ről
Vámosgyörk	j	876+36	V.2	f	fKj II-ről
Vámosgyörk	j	878+85	V.3	f	fKj V-ről
Vámosgyörk	j	878+85	V.4	f	fKj IV-ről
Vámosgyörk	j	876+95	V.5	f	fKj V-ről
Vámosgyörk	j	877+24	V.6	f	fKj VI-ről
Vámosgyörk	j	876+75	V.7	f	fKj VII-ről
Vámosgyörk	j	870+25	V.9	f	fKj IX-ről
Vámosgyörk	b	867+20	Tj2	f	Tlj
Vámosgyörk	j	881+82		f	HO helytelenre
Vámosgyörk	b	882+08		f	HO helyesre
896a sz. térközjelző	j	896+04	896a	f	öfTj
896b sz. térközjelző	b	896+04	896b	f	öfTj
912a sz. térközjelző	j	913+33	912a	f	öfTj

912b sz. térközjelző	b	913+33	912b	f	öfTj
930a sz. térközjelző	j	930+38	930a	f	öfTj
930b sz. térközjelző	b	930+38	930b	f	öfTj
946a sz. térközjelző	j	946+90	946a	f	öfTj
946b sz. térközjelző	b	946+90	946b	f	öfTj
964a sz. térközjelző	j	964+17	964a	f	öfTj
964b sz. térközjelző	b	964+17	964b	f	öfTj
980a sz. térközjelző	j	980+90	980a	f	öfTj
980b sz. térközjelző	b	980+90	980b	f	öfTj

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely vagy nyíltvonal megnevezése	pálya- oldal	szelvény- szám	jelző jelölés	típusa (fény, alak)	Rendeltetése
Vámosgyörk	j	881+82	E	f	fBj. Helyesről a 897a öfTjad előjelzést.
Vámosgyörk	b	882+08	D	f	fBj. Helytelenről a 897b öfTjad előjelzést.
Vámosgyörk	j	10+89	F	f	fBj
Vámosgyörk	j	17+92	F E j	f	fBej
Vámosgyörk	j	868+26	K9	f	fKj IX-ről
Vámosgyörk	j	869+22	K7	f	fKj VII-ről
Vámosgyörk	j	869+26	K6	f	fKj VI-ről
Vámosgyörk	j	869+70	K5	f	fKj V-ről
Vámosgyörk	j	869+34	K4	f	fKj IV-ről
Vámosgyörk	j	869+39	K3	f	fKj III-ről
Vámosgyörk	j	868+86	K2	f	fKj II-ről
Vámosgyörk	j	867+95	K1	f	fKj I-ről
Vámosgyörk	j	862+10		f	HO helytelenre
Vámosgyörk	b	862+10		f	HO helyesre
851a sz. térközjelző	j	849+30	851a	f	öfTj
851b sz. térközjelző	b	849+30	851b	f	öfTj
831a sz. térközjelző	j	830+85	831a	f	öfTj
831b sz. térközjelző	b	830+85	831b	f	öfTj
815a sz. térközjelző	j	813+02	815a	f	öfTj
815b sz. térközjelző	b	813+02	815b	f	öfTj
795a sz. térközjelző	j	794+40	795a	f	öfTj
795b sz. térközjelző	b	794+40	795b	f	öfTj

85. Vámosgyörk – Gyöngyös kezdőpont felől					
szolgálati hely vagy nyíltvonal megnevezése	pálya- oldal	szelvény- szám	jelző je- lölése	típusa (fény, alak)	Rendeltetése
Gyöngyöshalász pálya- ágazás	j	77+99	AEj	a	Bej
	j	81+37	A	a	Bj 1 kar: Gyöngyös 2 kar Pető- fi b. Heg.ü.
Gyöngyös	j	115+23	AEj	f	nBej
	j	119+24	A	f	nBj

85. Gyöngyös – Vámosgyörk végpont felől					
szolgálati hely vagy nyíltvonal megnevezése	pálya- oldal	szelvény- szám	jelző je- lölése	típusa (fény, alak)	Rendeltetése
Gyöngyöshalász pálya- ágazás	j	89+43	CEj	a	Bej Gyöngyös felől
	j	85+40	C	a	Bj Gyöngyös felől
	j	5+70	DEj	a	Bej Petőfib. felől
	j	1+70	D	a	Bj Petőfib.felől
	j	6+05	BEj	a	Bej Heg.ü.felől
	j	2+05	B	a	Bj Heg.ü.felől
Vámosgyörk	j	17+92	FEj	f	fBej
	j	10+89	F	f	fBj

86. Vámosgyörk – Újszász					
szolgálati hely vagy nyíltvonal megnevezése	pálya- oldal	szelvény- szám	jelző je- lölése	típusa (fény, alak)	Rendeltetése
Vámosgyörk-IPRV ipvk.	j	594+00	AEj		fFEj
	j	587+00	A		fFj

Hívójelzés van:

- az A, B, C, D, E, F bejáratú jelzőkön,

- a K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K9, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 kijáratú jelzőkön

Hívójelzés feloldása jelzés van az B, C, E, D bejáratú jelzők hátoldalán.

Egyéb jelzők:

- Tolatási határjelző van az állomás előtti szakaszoláson belül a B és a C bejáratú jelzőkön belül a 862+60, az A jelű bejáratú jelzőn belül a 606+20, a D és E jelű bejáratú jelzőkön belül a 881+58, és az F jelű bejáratú jelzőn belül a 10+39 sz. szelvényekben.

- Megállás helye jelző van az I. vágány jobb oldalán, valamint a II. és IV. vágány között a 872+50-es szelvényben.

- Vágányzáró jelző van a III/1 (877+30), X. (861+00) és a XII. (863+23) vágányok kezdőpont felőli, a III/2 (871+44), a IX. (871+44) és a XI. (870+25) vágányok végpont felőli végén. Ezek a vágányok ütközőbakban végződnek.
- Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző van az „A” bejárat jelző és a 4. számú váltó között a 86. számú vonal felé (865+00), 27. számú váltó előtt (877+25). A 18. sz. váltónál a X. sz. vágány irányába, a 20 b sz. váltónál a XI. sz. vágány irányában, a XII. sz. vágány végénél (862+60). A 30. sz. váltónál (871+44) a IX. sz. vágány irányában, valamint a 34. sz. váltónál (872+39) a VIII. sz. vágány irányában.

Figyelmeztető jelek

- Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető van az XI. sz. vágány mellett az oldalrakodón 867+72 szelvényben.
- Nagyfeszültségre figyelmeztető jel van minden felsővezetéki oszlopon.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
2 db	Nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db	Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
1 db	Sárga színű jelzőzászló
6 db	Vörös fényű jelzőlámpa
6 db	Sárga fényű jelzőlámpa
2 db	kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
2 db	Piros fényű jelzőlámpa
1 db	1,5m magasságú állvány

Nagyraktár előterében:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
6 db	Megállj jelző
6 db	Megállj jelző előjelzője
2 db	Figyelmeztető jelző
1 db	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző
1 db	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző
2 db	Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	X	X			X		X	E/K		-	-
4	E	X	X		X			X	E/K		-	-
6	E	X	X			X		X	E/K		-	-
8	E	X	X			X		X	E/K		-	-
10	E	X	X				X	X	E/K		-	-
12	E	X	X				X	X	E/K		-	-
14	E	X	X				X	X	E/K		-	-
16	E	X	X			X		X	E/K		-	-
18	E	X	X		X			X	E/K		-	-
20a	F	X	X		X			X			-	-
20b	F	X	X		X			X	F/M		-	-
22a	F	X	X		X			X			-	-
22b	M	X	X		X			X	F/M		-	-
24	K	X	X			X		X			-	-
26	K	X	X			X		X	E/K		-	-
28	K	X	X			X		X	E/K		-	-
30	E	X	X		X			X	E/K		-	-
32	E	X	X			X		X	E/K		-	-
34	E			X	X			X		E	-	ÁF
1	E	X	X			X		X	E/K		-	-
3	E	X	X			X		X	E/K		-	-
5	E	X	X			X		X	E/K		-	-
7	E	X	X			X		X	E/K		-	-
9	E	X	X			X		X	E/K		-	-
11	K	X	X			X		X			-	-
13	K	X	X		X			X			-	-
15	E	X	X			X		X	E/K		-	-
17	E	X	X			X		X	E/K		-	-
19	K	X	X		X			X			-	-
21	K	X	X			X		X	E/K		-	-
23	K	X	X		X			X			-	-

25	E	X	X				X	X	E/K		-	-
27	K			X	X						-	ÁF
29	E			X	X			X		E	-	ÁF

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége.

Kisiklasztósaru van a VIII. sz. vágány mindkét végén, a 34.-es számú kitérő után a 873+00 sz. szelvényben a KS6 számú, a 27.-es számú kitérő után a 876+96 sz. szelvényben a KS3 számú, továbbá a XIII. és XIV. vágányokban a 27.-es számú váltó utáni bevezető részen a 876+75 sz. szelvényben a KS1, valamint a X. és XI. vágányon a 18.-as számú váltó után a 866+07 sz. szelvényben a KS2 számú, a 20.-as számú váltó után a 868+20 sz. szelvényben a KS4 számú.

A KS2 számú kisiklasztósaru a 18. számú, KS4 számú kisiklasztósaru a 20. számú, KS6 számú kisiklasztósaru a 34. számú, a KS1 és KS3 számú kisiklasztósaru a 23. számú kitérővel van szerkezeti függésben.

Az állomáson a VII. sz. vágányban található a 34. sz. váltó, melynek váltózárkulcsa a vele szerkezeti függésben lévő KS6 kisiklasztó saruban van. A kisiklasztó saru kulcsát a forgalmi irodai berendezés rögzíti. A sarukulcs kiadásának feltétele, hogy a VII vágányról a kijárat jelzón továbbhaladást engedélyező jelzés nem lehet.

A IX. sz. vágány a 871+44, X. sz. vágány a 861+00, XI. sz. vágány a 870+25, III/1 sz. vágány a 877+30, III/2 sz. vágány a 871+44 sz. szelvényben és a XII. sz. 863+123 sz. kihúzó vágány ütközőbakban, a XIII. sz. vágány a 860+50 és a XIV. sz. vágány a 860+90 szelvényben földkúpban végződnek.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Űrszelvénybe nyúló tárgy a XI. vágány mellett lévő oldalrakodó a 870+00 szelvényben.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

- Általános célú CB, és
- különcélú telefonhálózatot (ezek a rendelkező fszt. asztalában végződnek).
- technológiai célú mobiltelefont, mely hangrögzítéssel ellátott.
- Állomásközi:
 - Vámosgyörk (hívójele: —●— —) – Hort-Csány (hívójele: ●●●●)
 - Vámosgyörk – Ludas (hívójele: ●—●●)
 - Vámosgyörk – Gyöngyös forgalmi iroda (hívójele: ——●)
 - Vámosgyörk – Gyöngyös II őrhely (hívójele: ●—)
 - Vámosgyörk – Gyöngyöshalász pályaelágazás (hívójele: ●—●●)
- Jászárokszállás állomás irányában az engedélykérés és adás rádióan keresztül történik.
- Villamos üzemi (hívójele: ●●): Hatvan alállomás, Hort-Csány, Vámosgyörk, Gyöngyöshalász, Gyöngyös II. őrhely és forgalmi iroda között.
- Alállomás körösvény zárlat (hívójele: —)

Rádiós körzetek:

-tolatókörzet: Egy körzet van, a forgalmi irodában telepített rádióval és 6 db. hasábrádióval a vonali tolatószemélyzet részére.

Pályatelefon: Vámosgyörk – Hort-Csány,
Vámosgyörk – Ludas.

Hangrendszerek:

- Utastájékoztató hangrendszer: Utas belsőtér (csarnok, peron),
(I.vg. peron mellett),
(II.-IV.vg. peron mellett),
(IX.vg. peron mellett).
- Utastást adó hangszórós távbeszélők: 20, 26, 34. sz. váltók mellett,
.vg. mellett 2db,
SR2 sorompónál
K7-s jelzőnél, IV.-V. vg. között
III. peron (VI.-VII. vg. között)
V6-s jelzőnél
7, 21, 27. sz. váltóknál,
V.-VI. vg. között.
- Utastást adó hangrendszer: Páros körzet: az állomás kezdőpont felőli részén
(forgalmi iroda–tér),
(tér–forgalmi iroda).
Páratlan körzet: az állomás végpont felőli részén
(tér–tér),
(tér–forgalmi iroda),
(forgalmi iroda–tér).

Vasútüzemi telefon üzemel:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Területi Funkcionális felügyelet | 04/13-15 |
| - Állomásfőnök | 04/41-01 |
| - Forgalmi koordinátor | 04/41-02 |
| - Rendelkező forgalmi szolgálattevő | 04/41-15 |
| - Külső forgalmi szolgálattevő | 04/41-21 |
| - Külső forgalmi szolgálattevő pihenő | 04/41-18 |
| - Forgalmi előtér | 04/41-12 |
| - Tolatásvezetők | 04/41-46 |
| - Állomási gondnok | 04/41-66 |
| - Személypénztár | 06/30 8666727 |

Szomszédos szolgálati helyek hívószámai:

- | | |
|---|----------|
| - Ludas forgalmi szolgálattevő: | 04/46-15 |
| - Jászárokszállás forgalmi szolgálattevő: | 04/41-76 |
| - Hort-Csány forgalmi szolgálattevő: | 04/41-35 |
| - Gyöngyös forgalmi szolgálattevő: | 04/48-15 |
| - Gyöngyöshalász váltókezelő: | 04/41-40 |

A miskolci régió vasútüzemi telefonszámai hívhatóak a közcélú hálózatokról (06-1-514- + a négyjegyű vasútüzemi telefonszám).

Vámosgyörk állomáson a forgalmi irodában GSM-R terminálok vannak telepítve, melyeknek a hívószámai az alábbiak:

Csatorna jele	száma	helyi el- nevezés	hatókörzete
Vámosgyörk	TF15		Vámosgyörk állomás területe

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.

Áramkör	Hozzá tartozó vágányzat
Áj	I, IX
Áb	II, III/1, III/2, XII
áb	IV, V, VI, VII

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Az állomási kapcsolókert az állomás 870+83. sz. szelvényében található. A kapcsolók távvezérelt működtetésűek. A vezérlő egysége és annak visszajelentése a forgalmi irodában található.

Szakaszolók szabványos állása:

Bpj (Budapest jobb) bekapcsolt, távvezérelt működtetésű

Bpb (Budapest bal) bekapcsolt, távvezérelt működtetésű

Msj (Miskolc jobb) bekapcsolt, távvezérelt működtetésű

Msb (Miskolc bal) bekapcsolt, távvezérelt működtetésű

Áj (Állomás jobb) bekapcsolt, távvezérelt működtetésű

Áb (Állomás bal) bekapcsolt, távvezérelt működtetésű

áb (Állomás bal mellék) bekapcsolt, távvezérelt működtetésű

Öj (Összekötő jobb) bekapcsolt, távvezérelt működtetésű

Öb (Összekötő bal) bekapcsolt, távvezérelt működtetésű

Gyv (Gyöngyös vonal) bekapcsolt, távvezérelt működtetésű

STR (Segédüzemi transzformátor) bekapcsolt, kézi működtetésű, biztosítóberendezés alátáplálás

A felsővezetéki kapcsolásokat a rendelkező forgalmi szolgálattevő végzi el a villamos üzemirányító engedélyével.

Rakodási engedély kiadására a rendelkező forgalmi szolgálattevő, külső forgalmi szolgálattevő és az ÁVU 3.sz. mellékletében felsorolt munkavállalók jogosultak.

A kapcsolókert ajtózár kulcsa a rendelkező forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt van.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők:

-1 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző,

-1 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző,

-2 db Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző, melyek tárolási helye a nagyraktár előterében van.

-2 db Figyelmeztető jelző

A földelések elvégzésére a nagyraktár előterében 6 db. földelő rúd áll rendelkezésre.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

A térvilágítás alkonyat kapcsolóval történik. A peronokon elhelyezett térvilágítást, a váróterem és előtér világítását a váróteremből nyíló kapcsoló teremből lehet kapcsolni a rajta feltüntetett kapcsolókkal. A kapcsolók közül a nemdohányzó váróterem kivételével valamennyi kapcsolót fel kell kapcsolni.

Sötétben a XIII és XIV vágányok kivételével szabad tolatni a csonkavágányok felé.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Vámosgyörk állomásra rendszeresített utastájékoztató berendezés számítógéppel nem támogatott (analog), helyből kezelt. Kezelését a rendelkező forgalmi szolgálattevő végzi. Elfoglaltsága esetén megbízhatja a külső forgalmi szolgálattevőt.

Késésről, vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a rendelkező forgalmi szolgálattevő a forgalmi vonalirányítótól valamint a pályavasúti informatikai rendszerből (FOR00) kap információt.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Utastájékoztató körzetek: váróterem, külsőtér. Az állomáshoz tartozik Adács megállóhely hangos utastájékoztatása. Az utas tájékoztatást a rendelkező forgalmi szolgálattevőtől kapott rendelkezés alapján a külső forgalmi szolgálattevő végzi. Akadályoztatása, valamint a külső forgalmi szolgálattevő szolgálat megszakítása alatt közlekedő vonatok esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő végzi.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: Vámosgyörk állomáson a váróteremtől az I., II., és IV. vágány mellett lévő utasperont 3 perc, a IX. vágány melletti utasperont 3 perc alatt lehet megközelíteni.

A menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell tájékoztatást adni. A nem helyből induló vonatok esetén a menetrend szerinti, vagy tényleges érkezési idő előtt **3 perccel** korábban, és közvetlenül az érkezés előtt kell tájékoztatást adni a vonatok érkezéséről és indulásáról, ha a vonat 15 percnél kevesebbet tartózkodik az állomáson.

Helyből induló vonatokról **3 perccel** korábban, és közvetlenül a tényleges indulási idő előtt kell tájékoztatást adni. A csatlakozási lehetőségek ismertetése az érkező vonat megállása után a csatlakozó vonatok időrendi sorrendjében kell végrehajtani.

Érkező, valamint induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a késés mértékéről és annak okáról kell tájékoztatást adni.

Késetten érkező, valamint induló vonat esetén a tényleges érkezési, avagy indulási idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.

20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Amennyiben a személyszállító vonat a vonatindító vagy közbenső állomáson a menetrendtől eltérően előreláthatólag 5 percet meghaladóan túltartózkodik, akkor a rendelkező (akadályoztatása esetén a külső) forgalmi szolgálattevő köteles a vezető jegyvizsgálót tájékoztatni.

Adács megállóhelyen a vonatok érkezése előtt kell tájékoztatást adni.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája

Vámosgyörk állomás rendelkezik szigetperonnal, a menetrend szerint áthaladó valamennyi vonatról az áthaladáskor hangos utastájékoztatót kell adni.

A hangos utastájékoztatót mindig olyan időben (a normaidők figyelembe vételével) kell adni, hogy az utasok folyamatosan tájékoztatva legyenek a vonatközlekedésről.

1.8.5. Az utastájékoztató befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások

Jelentős vonatkésést okozó rendkívüli esemény bekövetkezésekor, abban az esetben, ha az érvényes szöveggönyvek nem tartalmazzák az adott rendkívüli eseményhez kapcsolódó utastájékoztató céljára alkalmas szövegmintát, a forgalmi vonalirányító a területi személyszállítási főirányító által megrendelt, a közlekedő vonatokra vonatkozó szövegmintát a külső forgalmi szolgáltató részére e-mailen eljuttatja, vagy telefonon a rendelkező forgalmi szolgáltató részére közli.

A telefonon történő közlés esetén a közlés tényét és a szövegmintát a rendelkező forgalmi szolgáltató köteles a Fejrovas előjegyzési naplóban szó szerinti formában előjegyezni.

A vonatok késéséről, csatlakozásra várásról a rendelkező forgalmi szolgáltató tájékoztatja a külső forgalmi szolgáltatót, valamint a személypénztárost, hangos utastájékoztatón a vonatkísérő személyzetet.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyvet az állomásfőnök/forgalmi koordinátor az életbe lépés előtt az elektronikusan vagy papíralapon átadja a rendelkező forgalmi szolgáltatóknak, aki gondoskodik a módosításról, valamint a cseréről.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az éloszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a rendelkező forgalmi szolgáltató tájékoztatja az állomáson lévő személypénztárost, valamint a használhatatlanságot jelenti a távközlési diszpécsernek. A külső forgalmi szolgáltató a váróterem előtt és a váróteremben éloszavas utastájékoztatót ad.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

A forgalmi személyzet tudomására jutott rendkívüli eseményről a rendelkező/külső forgalmi szolgáltató tájékoztatja a vonatkísérő személyzetet és a személypénztárost.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Vámosgyörk állomáson a váróteremben került elhelyezésre az Érkező-induló vonatjegyzéke, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, Állomási rend, Váróterem nyitvatartás rendje, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések.

Érkező-induló vonatok jegyzéke a váróteremben kettő található: egyik a váróterem vasút felőli oldalán a bejárati ajtón, a másik a lezárható üveg tárolóban. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, eltávolítása a szolgálatban lévő külső forgalmi szolgálattevőnek a feladata. Az állomásra érkezett Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást az állomásfőnök/ forgalmi koordinátor adja át a külső forgalmi szolgálattevőknek.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések, egyéb hirdetések – a váróteremben a személypénztáros helyezi ki, az utastájékoztató vitrinben a KIG SU készíti el és gondoskodik a kihelyezéséről maga vagy a forgalmi szakszolgálat útján.

Az utastájékoztató vitrinben az egyben legyártott a hirdetményeket tartalmazó úgynevezett vitrinhátteret a KIG SU készíti el és gondoskodik a kihelyezéséről maga vagy a forgalmi szakszolgálat útján.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomáson a Hirdetések ellenőrzését munkaidőben az állomásfőnök / forgalmi koordinátor, munkaidőn kívül a külső forgalmi szolgálattevő látja el. A Hirdetések pótlását a külső forgalmi szolgálattevő végzi el.

Abban az esetben, ha a MÁV-START Zrt. munkavállalója, az utastájékoztató hirdetések aktualitásában, kihelyezésében hiányosságot fedez fel, akkor az állomásfőnököt, megbízottját vagy a kijelölt forgalmi technológiai szakelőadót köteles értesíteni, aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Biztosítóberendezési főnökség Vámosgyörk

Pályafenntartási főnökség Vámosgyörk X. csonka vágánya a 18 sz. váltóval ágazik ki
MÁV-START Zrt.

RCH Zrt.

B+N Kft.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épület:

Forgalom:

- forgalmi iroda
- állomásfőnöki és koordinátori iroda

MÁV-START:

- személypénztár
- egyéb kereskedelmi iroda
- mozdonyszemélyzet pihenő
- váróterem

Távközlő és biztosítóberendezési szakszolgálat:

- biztosítóberendezési helyiségek

Külső vállalkozás:

- B+N állomási takarítók helyiség

Irodaház:

Forgalom:

- anyagraktár
- állomási gondnok helyiség
- közfoglalkoztatottak helyiség

MÁV-START:

- vonatkisérő pihenő

Külső vállalkozás:

- B+N vonattakarító helyiség

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

Az utasításgyűjtemény tárolási helye a forgalmi iroda.

A forgalmi irodában lévő szekrényben nyomtatott formában, valamint a forgalmi szolgálattelvő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Papír alapon:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei, Vasútvállalati Megállapodások és Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formában:

Az elektronikus formában rendelkezésre álló utasítások, rendeletek, szabályzatok elérhetőek a forgalmi irodai számítógép munkaasztalán a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu /Forgalom /Központi szabályozás /Forgalom /Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai /Vezérigazgató (h)-i utasítások vagy hivatkozásai dokumentumai” menüpont alatt.

A Területi hatállyal kiadottak szintén megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági szabályozás/ Miskolc/” menüpont alatt.

A szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu / Forgalom / Szolgálati helyek szabályozásai / Miskolc / Füzesabony / Vámosgyörk” menüpont alatt.

1.12. Parancskönyv kezelése

Nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv és a vasúti társaságok részére rendszeresített parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető mentődoboz a forgalmi irodából nyíló étkező helyiségben van elhelyezve.

A véralkohol vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkohol teszter a forgalmi irodában található. Elsősegélynyújtásra kiképzettek neve, telefonszáma, munkahelye ki van függesztve a forgalmi irodában a hirdető táblán.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Füzesabony vasútállomás	04/32-77
Körzeti orvos	Vámosgyörk, Petőfi Sándor út 25	06 37/361-047
Kórház	Gyöngyös, Bugát Pál út. 1	06 37/312-491 06 37/312-492

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
MÁV SZK Zrt. BLÜ		06 30/755 5858
Polgárőrség	3291 Vámosgyörk, Petőfi Sándor út 25.	06 30/4095003
Önkormányzat	3291 Vámosgyörk, Petőfi Sándor út 25.	06 37/361-012
Rail Cargo Hungaria Zrt	Füzesabony	04/32-18
MÁV-START Zrt	Füzesabony	04/31-73 04/31-74
MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Ingatlankezelési és Közműkezelési Osztály (INGI IKO)	Füzesabony	04/32-71
MÁV Területi Vasútbiztonság FBŐ Őrparancsnok	Miskolc, Tiszai Kandó Kálmán tér 1.	04 / 11-79
B+N Referencia Zrt: Füzesabony MÁV állomás, szociális épület, kirendeltség vezető	Füzesabony	06 30/4620163