



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG DEBRECEN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NYÍRÁBRÁNY

37813/2022/MAV

Vámospércs Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Összeállította:

Nagy 2 Zsolt Digitálisan aláírta: Nagy 2 Zsolt
Dátum: 2022.11.24 11:51:13
+01'00'

Nagy Zsolt
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Sulyák Tibor Digitálisan aláírta:
Sulyák Tibor
Dátum: 2022.11.24
12:18:15 +01'00'

Sulyák Tibor
Forgalmi csomóponti főnökségvezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Debrecen

Miklósi László Digitálisan aláírta:
Miklósi László
Dátum: 2022.11.29
07:52:28 +01'00'

Miklósi László
Területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

Végh Zoltán János Digitálisan aláírta: Végh Zoltán János
Dátum: 2022.11.30 19:08:43
+01'00'

Végh Zoltán János
Területi forgalmi osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Tartalom

1.Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1 Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.3 Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása:	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	12
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége	14
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	14
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	14
1.5.3 Irányítói elérhetőségek.	15
1.7. Világítással kapcsolatos és azok kapcsolásának módja.	15
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	16
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	16
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	16
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	16
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	16
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	17
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	17
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	17
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetemények fajtái. Az utastájékoztató hirdetemények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	17
1.8.10. Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	18

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	18
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	18
1.12. Parancskönyv kezelése (Papír alapú Parancskönyv esetén annak tárolási helye, elektronikus Parancskönyv esetén annak kezelése, vegyes alkalmazás esetén munkakörök elkülönítése).	19
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	19
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonörök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	20
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	21
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	21
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	21
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	21
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	22
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	22
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	23
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	23
2.5. Forgalmi szolgálattelévő részletes feladata.....	23
2.8. Váltókezelő részletes feladata.	24
2.16. Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	26
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	26
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	26
2.18. Váltógondozás.....	26
2.18.1.Váltógondozási körzetek kijelölése.....	26
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	26
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	26
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	27
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	27
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	27
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	27
2. 20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	27

2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	27
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.....	27
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	28
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	28
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő (k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	28
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	28
2.24. A váltók állítása.....	29
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	29
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	29
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	29
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	29
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása (a szolgálati helyen őrzött nyíltvonal szolgálati hely váltózárkulcsait és védelmi berendezések kulcsait és másodkulcsait is itt kell felsorolni.....	29
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....	29
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.....	29
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	30
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	30
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.....	30
2.32. Állomási-, nyíltvonal utátjárók.....	31
2.32.1. Állomási-, nyíltvonal utátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az utátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, lakott terület esetén településnév és közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma.....	31
Vámospércs-Nagycsere állomások között:.....	31
2.32.2. Nyíltvonal útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	32
2.33. A tolatás engedélyezése.....	33
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	33
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.....	33
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	33
2.34. Tolatásvezető kijelölése.....	33
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	33
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	33
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	33

2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	33
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	34
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	34
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	34
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	34
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	34
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	34
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.....	35
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	35
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	35
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	36
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	36
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	36
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.....	36
2.48. Engedélykérés - adás.	37
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba (Ha nyíltvonalai szolgálati hely nincs, akkor meg kell határozni azt az állomási munkakört, — annak hiányában pedig harmadik állomás forgalmi szolgálattevőjét vagy a forgalmi vonalirányítót — aki az engedélykérést-adást tanúsítja.....	37
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	37
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	38
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	38
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	38
2.53. Rendkívüli áthaladás.	38
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.	38
2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	38
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	38
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	38
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	38
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	39
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. .	39
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	39

2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	40
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	40
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	41
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	42
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	42
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	42
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	43
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	43
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	43
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások (SZ.I.).	43
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	44
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	44
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	44
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	44
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	44
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	45
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	46
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	47
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	47
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	47
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	47
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	49
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	50
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások..	51
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	51
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások (Itt kell szabályozni, hogy a Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát milyen formában kell előjegyezni: betűvel, arab számmal.	51

1.Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytávolság szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalon, a 195+44 - 209+10 számú szelvények között fekszik, mint közép állomás.

Vámospércs állomás 105 számú, Debrecen – Nyírábrány oh. egyvágányú, nem villamosított fővonalon, a 195+44 - 209+10 számú szelvények között fekszik, mint közép állomás.

Szomszédos állomások:

- Kezdőpont felől Nagycsere állomás,
- Végpont felől Nyírábrány állomás.

Nyíltvonalon szolgáló helyek:

- Vámospércs-Nagycsere állomások között, Haláp megállóhely a 137+20 – 156+83 számú szelvényben,
- Vámospércs-Nyírábrányok állomások között, Szentannapuszta megállóhely a 251+33-265+33 sz. szelvényben.

Lejtési viszony a szomszédos állomásokig:

- Vámospércs-Nagycsere állomások között a legnagyobb esés/emelkedés $-2,4\text{‰}$.
- Vámospércs-Nyírábrány állomások között a legnagyobb esés/emelkedés $+2,3\text{‰}$.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1 Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgáló helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Biztosítóberendezés típusa: Az állomáson mechanikus jelzős kulcsrögzítő biztosítóberendezés üzemel.

A berendezés hatókörzete:

Hosszirányban az állomás biztosítóberendezésének a 218+10 hm szelvényben elhelyezett „B” jelű, és a 185+12 hm szelvényben elhelyezett „A” jelű bejárati jelzők háromfogalmú előjelzői. Keresztirányban magába foglalja az állomás I, II, III, IV. számú vágányait. A II, III, IV. számú vágányok vonatforgalom céljára megépítettek. A berendezés hatókörzetében található az állomás végponti oldalán az Sr1, a kezdőpont felől az Sr2 jelű teljes sorompó berendezés, amely szerkezeti függésben van az „A” és „B” jelű bejárati, illetve a „K” és „V” jelű közös kijárati jelzőkkel. A berendezés feladata, hogy szerkezeti függést teremtsen az állomás váltói, jelzői és az állomási teljes csapórudas sorompók között.

Kezelési körzetei:

Forgalmi iroda – az állomás területén

I. sz. váltókörzet az állomás végpont felőli oldalán – az állomás területén

II. sz. váltókörzet az állomás kezdőpont felőli oldalán – az állomás területén

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonatok követési rendje:

- Vámospércs - Nyírábrány állomások között állomástávolságú,
- Vámospércs - Nagycsere állomások között állomástávolságú.

Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés nincs.

1.3 Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomás Végrehajtási Utasítás Vámpércs

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont	Használható hossza végpont	Lejtviszony kezdőpont felé	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I/csonka	Tároló, mellékvágány	75				nincs	3/A	földkúp	55-15164-01-1CSONK	K	Nyílt	Forgalomból kizárva
I/A	Tároló, csonkavágány	236				nincs	6	ütközőbak	55-15164-01-1	K	Nyílt	
I/B	Tároló, csonkavágány	141				nincs	ütközőbak	3/A	55-15164-01-1	K	Nyílt	
II	Vonatfogadó/indító fővágány	470				nincs	6	3	55-15164-01-2	F	Nyílt	
III	Átmenő fővágány Vonatfogadó/indító fővágány	923				nincs	2	1	55-15164-01-3	F	Nyílt	
IV	Vonatfogadó/indító fővágány	923				nincs	4	5	55-15164-01-4	F	Nyílt	

Az I/csonka vágány a forgalomból ki van zárva.

Vágány sz.	Szelvény sz.	Szelvény sz.	Emelkedés/ Esés (+ -) o/oo
valamennyi	182+45 m	198+00	0
valamennyi	198+00	209+00	+0,2
valamennyi	209	209+10m	+2,3

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása:

Vágány sz.	Utasperon hossza, szélessége méterben)	Utasperon sínkorona feletti magasság	Utasperon burkolata
II. vágány mellett	80x8	sk+30	térkő
II.-III. vágány között	100x1,68	Sk+15	térkő
III,-IV. vágány között	100x1,6 (ideiglenes peron)	Sk+15	Szk-1 anyag

A II-III. fővágány közötti sk+15 peron a 203+02.20 – 204+02.20 szelvények között található. Az sk+15 peron L15 peronelemek beépítésével, a peronszegélyek között feltöltéssel, 6 cm vastag térkő burkolattal van ellátva. A peron oldaltávolság mindkét vágánytól 1,55 méter. A peron végpont felőli végén a 204+02.20 – 204+05.20 szelvények között, 3m hosszban 5% hosszesű rámpa kerül kialakításra, amely levezeti az sk+15 cm-es magasságot sk+00 cm-re. Ehhez a rámpához kapcsolódik a peronátjáró előtti felállási terület, amely 1,68x2,70 méter méretű. A II. vágányon átvezető átjáró 3 mező pedeSTRAIL gumielemes burkolatú, szintén 2,7 méter széles (tengely szelvénye: 204+06.55). A peronátjáró a felvételi épület oldalában kialakított betonburkolatú járdához csatlakozik.

A II. fővágány mellett, 8,0m széles sk+30 szigetperon található. A peron szelvényhatárai: 204+25.90 – 205+05.90 szelvények között, 80 méter hosszban. A peron megközelítése szintben történik a kezdőpont felé vezető rámpán. A rámpa egykarú, az áthidalt magasság 0,30m, a hossza 6,0m, esése 5%. A rámpa az állomásépület melletti járdáig (12 méter hosszban) vízszintes, sk+0cm magasságú járdával folytatódik. A rámpa és a járda szegélye a vágány felől az elsodrési határig beugratásra kerül, a rámpa teljes építési szélessége 4 méter. A rámpa mindkét oldalán, valamint a járda vágány felőli oldalán korlát lett elhelyezve.

A III.-IV. fővágány közötti sk+15 ideiglenes peron, kezdőpont felől 202+10-203+10 szelvények között van. A peron rendkívüli esetben használható a vonatszemélyzet és az utasok előzetes tájékoztatása után. Megközelítése az I/A vágány külső oldala mellett történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeső szolgáltatási helyek helyszínrajza, az ÁVU mellékletét képezik. Az állomás valamennyi

váltója helyszíni állítású. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomás valamennyi jelzője alakjelző. A jelzőkkel adható jelzések megfelelnek az F.1.sz. Jelzési utasításban foglalt jelzési rendszernek.

Helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Vámospércs állomás	jobb	195+44	A	2	Biztosított alak bejárati jelző
Vámospércs állomás	jobb	185+12	AEj	2	Háromfogalmú alak előjelző
Vámospércs állomás	jobb	196+58	K	1	Közös alak kijárati jelző,

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Vámospércs állomás	jobb	209+10	B	2	Biztosított alak bejárati jelző
Vámospércs állomás	jobb	218+10	BEj	2	Háromfogalmú alak előjelző
Vámospércs állomás	jobb	208+08	V	1	Közös alak kijárati jelző,

Tolatási határjelzők

- „A” jelű bejárati jelzőnél 195+94 sz. szelvényben
- „B” jelű bejárati jelzőnél 208+60 sz. szelvényben

Figyelmeztető jelek:

- 207 + 70 sz. szelvényben vágányzáró jelző,
- 203+90 sz. szelvényben vágányzáró jelző,
- 205+20 szelvényben vágányzáró jelző

Megállás helye jelző:

- kezdőpont felől: 204+27 sz. szelvényben a peron külső szélén
- végpont felől: 205+07 sz. szelvényben a II.-III. fővágány között van elhelyezve.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db zöld/fehér fényű vonatindító kézi jelzőlámpa
- 1 db Sárga jelzőzászló

I.sz. őrhelyen:

- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adására),
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db sárga jelzőzászló.

II.sz őrhelyen:

- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adására),
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db sárga jelzőzászló.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kiterő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó									
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Helyszíni	Kampózár					
2.	E	X	X	X	X				FF
4.	E	X	X	X	X				FF
6.	E	X	X	X	X		X		ÁF
1.	E	X	X	X	X				ÁF

3.	E	X	X	X	X				ÁF
3/A.	E	X	X	X	X		X		ÁF
5.	E	X	X	X	X				ÁF

A 6. sz. és a 3/A sz. váltók csak egyenes irányban lezárhatóak.
 Az állomás területén kitérő irányban, 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs.
 Valamennyi váltójelző fényvisszaverő fóliával van felszerelve.
 Váltófűtő-berendezéssel ellátott váltó nincs az állomáson.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége

- Földkúp, az I./B. vágány páratlan végén van a 207+70 m szelvényben
- Ütközőbak az I/A vágány végpont felőli oldalán a 203+90 szelvényben
- Ütközőbak az I/B vágány kezdőpont felőli oldalán a 205+20 szelvényben.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Forgalmi iroda:

- Állomásközi távbeszélő (LB) Nagycsere-Vámospércs Nyírábrány:

Hívójelek:

- Nyírábrány forgalmi iroda: _ .
- Vámospércs forgalmi iroda: . _ _ .
- Nagycsere forgalmi iroda: _ . _ .
- Helyi forgalmi távbeszélő (LB) Vámospércs állomás:

Hívójelek

- forgalmi iroda: _ _ .
- I.sz. váltókezelői szolgálati helyiség: . .
- II.sz. váltókezelői szolgálati helyiség: . .

CB telefon:

- Vámospércs forgalmi iroda: 03-93-34

Szolgálati célú mobiltelefon: 06 30 281 7008.

I.számú őrhely:

- Állomásközi távbeszélő (LB) Vámospércs – Nyírábrány:

Hívójelek:

- Nyírábrány forgalmi iroda: _ .
- Vámospércs forgalmi iroda: . _ _ .

- Helyi forgalmi távbeszélő (LB) Nyírábrány állomás:

Hívójelek:

- forgalmi iroda: -
- I.sz. váltókezelői szolgálati helyiség: . . .

- II.sz váltókezelői szolgálati helyiség: . .

II.számú őrhely:

- Állomásközi távbeszélő (LB) Vámospércs – Nagycsere:

Hívójelek:

- Nagycsere forgalmi iroda: _ . _ .
- Vámospércs forgalmi iroda: . _ _ .

- Helyi forgalmi távbeszélő (LB) Nyírábrány állomás:

Hívójelek:

- forgalmi iroda: -
- I.sz. váltókezelői szolgálati helyiség: . . .
- II.sz váltókezelői szolgálati helyiség: . .

Utasítást-adó térhangos berendezés, rádiós körzet az állomás területén nem üzemel.

1.5.3 Irányítói elérhetőségek.

Irányítói elérhetőségek:

- Forgalmi vonalirányító telefonszáma: 03- 13-84, 06-30-4657885
- Tehervonati irányító telefonszáma: 061 5131382, 06-30-1141207
- Területi Főüzemirányító telefonszáma: 03-13-33, 06-30-565-6355

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve a végponton.

1.7. Világítással kapcsolatos és azok kapcsolásának módja.

Az állomáson a térvilágítás működtetése a Világítási naptár előírásainak megfelelően az energiagazdálkodási és vagyonvédelmi szempontok figyelembevételével történik.

Az állomás 3 térvilágítási körzetre van osztva.

Térvilágítási körzetek:

1. Körzet:

Forgalmi szolgálattelvő kapcsolja

- a) Peron-térvilágítási lámpák személyforgalom, felvételi épület előtti tolatások, feldolgozás alatt lévő vonatok, I./A, I./B, II.,III.,IV. vágányon tárolt kocsik esetén /a felvételi épület közelében/.
- b) Rakodó lámpáit az I./A, I./B,(II.) vágányon tárolt kocsik esetén /, szükségrakodások esetén.

2. Körzet:

II.sz. váltókezelői szolgálati hely váltókezelője kapcsolja:

- a) Tolatási padka lámpáit.
- b) Térvilágítási oszlopok lámpáit, körzetében végzett tolatások, körzetében tárolt kocsik esetében.
- c) Útátjáró lámpáit világítási naptár szerint folyamatosan.

3. Körzet:

I.sz. váltókezelői szolgálati hely váltókezelője kapcsolja:

- a) Tolatási padka lámpáit.
- b) Térvilágítási oszlopok lámpáit, körzetében végzett tolatások, körzetében tárolt kocsik esetében.
- c) Útátjáró lámpáit világítási naptár szerint folyamatosan.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Vámospércs állomáson KAB-32 típusú, helyből kezelt, analóg, számítógéppel nem támogatott hangos utastájékoztató berendezés működik. Az utastájékoztató berendezés kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata. Vonatkésés, illetve a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő a késésről, valamint annak mértékéről, illetve a rendkívüli eseményről, a rendelkezésére álló informatikai rendszerek és a területi főüzemirányító útján is köteles tájékozódni és tájékoztatni az utazóközöniséget.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomáshoz tartozó utastájékoztató körzetek:

- UB (utas belső), az utas csarnokban,
- UK (utas külső), felvételi épület vágányok felőli részén található.

Más szolgálati hely utastájékoztatása nem történik az állomásról.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utaskiszolgáló létesítmény és az utasperonok között az eljutási idő 3 perc.

A MÁV-START Zrt. által az adott menetrendi időszakokra elkészített utastájékoztató szöveggönyv alapján, a forgalmi szolgálattevőnek legalább 3 perccel a vonat menetrendszerinti, vagy tényleges érkezése előtt kell elvégezni az utastájékoztatót. Indulás előtt pedig 15, 8 és 3 perccel korábban kell elvégezni az utasok tájékoztatását. A 30 percet meghaladó késés esetén, 10 percenkénti hangos utastájékoztatót kell végezni.

A vonatok menetrendjétől való eltérő közlekedés esetén a késés, vagy a korlátozások mértékéről, illetve a tényleges közlekedés időpontjáról, a területi főüzemirányító ad tájékoztatást a forgalmi szolgálattevő részére, amit a Fejrovas előjegyzési napló külön sorában rögzíteni kell, a területi főüzemirányító nevének előjegyzése mellett. A forgalmi szolgálattevő a rendelkezésére álló informatikai eszközök által is köteles a vonatok késéséről tájékozódni és ez alapján, valamint a területi főüzemirányítótól kapott információk alapján az utasokat tájékoztatni kell.

Legalább 5 perces késés esetén a késés mértékéről, okáról és az esetleges alternatív utazási lehetőségekről az utazóközöniséget tájékoztatni kell.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.

A vonat menetrendszerinti érkezése előtt vagy késés esetén a tényleges érkezés előtt, a hangos utastájékoztatót a TSZVI által átadott szöveggönyvben meghatározottak szerint kell végezni.

Az utasok védelme érdekében vonattalálkozás alkalmával, ha Debrecen felől vonat érkezik a II. fővágányra, annak megállása után szabad utastájékoztatót adni a III. fővágányra érkező

vonatról, mivel a II.-III. fővágányok közötti peronhoz az átjárás szintbeli átjárókon keresztül történik.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató szöveggönyvet és annak módosításait a MÁV-START Zrt. készíti el és a Debreceni terület útján elektronikus úton juttatja el az állomásfőnök részére. Az állomásfőnök nyomtatott formában adja át az utastájékoztató berendezést kezelő forgalmi szolgálattevők részére. A szöveggönyv karbantartása és a módosítások átvezetése a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőlészavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangos utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén, Vámospércs állomáson, a forgalmi szolgálattevő a Távközlési diszpécser felé köteles a hibát bejelenteni a 61-00 telefonszámon. Ezt követően a hibát elő kell jegyezni a Hibaelőjegyzési könyvbe. Az utastájékoztató berendezés meghibásodását, a Területi főüzemirányítónak is be kell jelenteni.

A berendezés meghibásodása esetén, az utastájékoztatót élőlészóval a felvételi épület előtti téren, illetve a váróteremben kell végezni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

A személyforgalmat befolyásoló rendkívüli események bekövetkezésekor a MÁV-START Zrt. irányítóját, telefonon (03/18-40) a forgalmi szolgálattevőnek értesítenie kell. Az állomáson tartózkodó személyszállító vonat személyzetét élőlészóban köteles értesíteni a forgalmi szolgálattevő. Az utazóközönséget a kapcsolódási pontban foglaltak szerint tájékoztatni kell a várható tartózkodási időről, illetve a kialakult helyzetnek megfelelően annak okáról (Pl. műszaki ok).

Nem az állomáson történt rendkívüli eseményekről, havária helyzetekről és a szükséges utastájékoztató tartalmáról a területi főüzemirányító, e-mail-ben értesíti a forgalmi szolgálattevőt.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Statikus alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, különvonatok hirdetményei
- Személyszállítási térkép
- Személyszállítási hirdetmények
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási rendje

Vámospércs állomáson az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállaló a forgalmi szolgálattevő, forgalmi koordinátor I. és az állomásfőnök.

Az állomáshoz tartozó megállóhelyeken az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, eltávolítása a helyi megállapodásnak megfelelően, minden esetben a Pályafenntartási Szakasz kijelölt munkavállalójának a feladata. A megállapodásnak megfelelően a szükséges

utastájékoztató hirdetményeket a Pályafenntartási Szakasz részére, a Debreceni terület, illetve Nyírábrány állomás bocsájtja rendelkezésre.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzését végzik:

Forgalom:

- ellenőrzéseik alkalmával, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor az állomáson lévő utastájékoztató hirdetményeket hetente egy alkalommal, a megállóhelyeken lévő utastájékoztató hirdetményeket pedig havonta egy alkalommal,
- A forgalmi szolgálattevő az állomási utastájékoztató hirdetményeket szolgálatonként egy alkalommal.

MÁV START Zrt:

- MÁV-START Zrt. ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával.

Pályafenntartási főnökség:

- A Pályafenntartási Főnökség vonalbejárója a megállóhelyen lévő utastájékoztató hirdetményeket bejárásai alkalmával.

Eljárás a hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálása, sérülése esetén:

A hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálását, sérülését észlelő munkavállaló, vagy ellenőrzésre kötelezett, jelenteni köteles az állomásfőnöknek az észlelt rendellenességet, aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda,

Állomás területén:

- I. és II. sz. váltókezelői őrhely

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Utasítások és segédkönyvek gyűjteményének helye

Forgalmi irodai szekrény:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és operatív irányítási szolgálat ellátására (a forgalomirányítási csoport szolgálati helyein)
5. E.2. sz. Fékutasítás
6. MÁV Zrt. Kollektív Szerződése

Forgalmi irodai szekrényben iratgyűjtőben:

Területi hatállyal kiadott dokumentumok:

1. Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 4. sz. Függeléke szerinti Végrehajtási Utasítások
2. A hatályos Területi Téliforgalmi Rendelkezés

Helyi dokumentumok:

1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei
2. A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”
3. MvSz Helyi Függeléke, mellékletei
4. Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás

Az elektronikusan kiadott dokumentumok, a pályavasúti informatikai rendszer forgalmi irodában elhelyezett termináljának asztalán elhelyezett linkről, a pályavasúti portálon elérhetők, valamint a forgalmi irodai számítógépeken a TFO által kiadott szabályozásnak megfelelően (központi, területi, helyi mappák, elérhetőségekre utaló parancsikokkal).

ÁVU és mellékletei, Pályaműködtetői kapacitásigények nyilvántartása, Tűzvédelmi iratgyűjtő, a forgalmi irodai szekrényben lefűzőben vannak elhelyezve.

Az íróasztal mellett lévő parafa tábára kitűzve található a kifüggesztendő dokumentumok:

1. Értesítési rend a szolgálati helyek részére rendkívüli események bejelentésére (Válságkezelési út. 1/A melléklet)
2. Nyíltvonali Útátjárók helye és biztosítási módja, irányfüggőség
3. A szolgálati hely torzított helyszínrajza, (amely tartalmazza a vágányok csoportba sorolását a H. 6. sz. Utasítás előírásai szerint)
5. Lezárási táblázat
6. Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére. (A vonatközlekedés szabályozása a normál üzemi körülményektől eltérő esetekben)
7. Leltárjegyzék
8. Közcélú távbeszélő hívószámok
9. Területi szervezeti ábra
10. Szolgálati beosztás (külön irattartóban a kezelő asztalon)
11. Alkoholszondás ellenőrzési napló (íróasztal fiókja)

Az informatikai rendszerrel összefüggő jelentések, a számítógépes munkaállomás Hibaelőjegyzési könyvével együtt a kezelő asztal fiókjában találhatóak.

A pályavasúti Intranet portál elérési útvonala:

<https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/vamospercs>

1.12. Parancskönyv kezelése (Papír alapú Parancskönyv esetén annak tárolási helye, elektronikus Parancskönyv esetén annak kezelése, vegyes alkalmazás esetén munkakörök elkülönítése).

Az állomáson, nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv van. A Parancskönyv tárolási helye a Forgalmi iroda íróasztala.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

- A mentődoboz, a forgalmi irodai pihenő helyiségben található szekrényben van elhelyezve.

- véralkohol-vizsgálati doboz, az alkoholszonda és az alkoholteszt a forgalmi irodában az íróasztal fiókjában található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	címe	telefonszáma
foglalkozás – egészségügyi orvos	Debrecen, Erzsébet út. 12, 4025	03-28-65
legközelebbi kórház: DOTE klinika	4012 Debrecen Nagyerdei Körút 98.	52/511 600

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások.		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Mentők	4264. Nyírábrány, Jókai út3. 4025. Debrecen, Külső Vásártér út 14.	06-52-208-186, 06-52-411-330, 104
Rendőrség	4287. Vámospércs, Nagy út 3.	06-52-210-005, 107
Katasztrófavédelem	4024 Debrecen Böszörményi út 45-56.	0652 521-220, 105
Területi Vasútbiztonság Debrecen Őrzés-védelem	Debrecen Petőfi tér 12. 4025	03/29-48 06 30 9226519
B+N Referencia Zrt.	3937. Komlóska Szkalka köz 1.	06-20-469-9474
Önkormányzat	4287. Vámospércs, Béke utca 1.	06-52-591-500