



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY
AJKA ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

Városlőd-Kislőd

állomás részére

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: hatálybalépéstől

Készítette:

Löke Balázs

Löke Balázs
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Katona Attila

Katona Attila
területi forgalmi koordinátor

Kisfalvi Zoltán

Kisfalvi Zoltán
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bánhidai Pál Tamás

Bánhidai Pál Tamás
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 39701/2022/MAV

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK	2
MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE	6
1. Általános előírások	7
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés	8
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	9
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, (vágánykapcsolatok) felsorolása	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések felsorolása, helye, valamint függősége	12
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása	13
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek (rádió- és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, hívószámok, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása)	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.)	14
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe	16
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer	18
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal	18
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek (helyszíni, FET), szakaszolók (kézi, távvezérelt) elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.	19
1.6.3. Hordozható, csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma	19
1.7. Világítással kapcsolatos előírások (helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltókörzet) és azok kapcsolásának módja	20
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	20
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	20
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról (állomások, megállóhelyek)	20
1.8.3. Az utasperonok megközelítésének időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni	21
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája	21
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv karbantartását és módosítását végző munkavállaló	21

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások)	21
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása	21
1.8.9. Állomásokon (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása	22
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások	22
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb)	23
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége	23
1.12. Parancskönyv kezelése	23
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye	24
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma	24
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	25
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén	25
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	25
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	25
2.4. Szolgáltatás-átvétel helyi szabályozása	25
2.4.1. Szolgáltatás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	25
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes feladata	26
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése	27
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése	27
2.18. Váltógondozás	28
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	28
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör	28
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi	28
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése	28
2.19.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	28
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként	29
2.22. A vágányút ellenőrzése	29
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása	29
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása	29
2.24. A váltók állítása	30
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	30
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	30
2.27. Váltózá- és védelmi berendezés másodkulcsok	30
2.27.1. A váltózá- és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása	30
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye	30
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye	31
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál	31
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén	31
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók	32
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, lakott terület esetén településnév és közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma	32
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemetet értesíteni kell	33

2.33. A tolatás engedélyezése	33
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelése, elrendelése	33
2.33.2. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezése	33
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása	33
2.34. Tolatásvezető kijelölése	34
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése	34
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése	34
2.36.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése	34
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése	34
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül	35
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok	35
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	35
2.43. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása	35
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen	35
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	35
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások	36
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	36
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások	36
2.45.5. Páros féksaruk, vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat	37
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése	37
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	37
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása	37
2.48. Engedélykérés-adás	38
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	38
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése	38
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása	38
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel	38
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása	38
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai	39
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra	39
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása	39
2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások	39
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon	39
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges ok miatt az általánostól eltérő	39
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	40
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	41
2.59. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások	41
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások	41
2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások	46
2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai	46
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása	46
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének	

módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételei	46
4. A vasúti járműmerlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rak-területek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	47
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése	47
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	48
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek	48
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása	48
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése	48
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	48
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások	49
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás	49
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése	50
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben	50
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	50
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	50
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal	50
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások	51
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás	51
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása	51
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás	52
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik	52
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások	52
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások	53
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás	53
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	54
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása	54
6.2. A Fejrovasat előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások	54
6.4. Telepített gázüzemű váltófűtő berendezés kezelése	54
6.5. Dohányzásra kijelölt hely	55

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa

Városlőd-Kislőd állomás a 20. sz. Székesfehérvár – Celldömök egyvágányú villamosított fővonalon a 734+29 – 751+30 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

Szentgál állomás a 633+72 – 650+21 sz. szelvények között.

Ajka állomás 793+13 – 818+20 sz. szelvények között.

Nyíltvonal szolgálati hely:

Városlőd megállóhely a 721+00 – 722+12 számú szelvények között.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Városlőd-Kislőd – Szentgál között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
736+16	732+02	10,0	
732+02	730+02	9,1	
730+02	728+02	10,3	
728+02	726+02	10,0	
726+02	723+32	10,6	
723+32	720+42	9,0	
720+42	718+02	9,2	
718+02	716+02	10,0	
716+02	714+02	9,76	
714+02	710+52	11,0	
710+52	706+52	10,6	
706+52	704+42	9,2	
704+42	699+42	10,6	
699+42	697+42	9,4	
697+42	693+02	10,2	
693+02	690+02	9,0	
690+02	688+02	10,2	
688+02	686+02	10,0	
686+02	684+00	9,75	
684+00	681+00	10,0	
681+00	679+00	11,0	
679+00	676+00	10,6	
676+00	672+75	9,5	
672+75	669+50	9,7	
669+50	666+00	10,2	
666+00	660+50	10,1	
660+50	655+50	10,6	

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
655+50	653+50	9,8	
653+50	651+50	10,1	
651+50	649+50	10,0	

Városlőd-Kislőd – Ajka között:

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
747+29	752+00		10,0
752+00	754+50		11,0
754+50	764+50		10,0
764+50	771+50		7,1
771+50	775+50		8,0
775+50	779+00		6,0
787+70	795+50		10,3

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Az állomáson Dominó 55 rendszerű egyállítóközpontos ellenmenetet kizáró váltó- és a vágány foglaltságát ellenőrző biztosítóberendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Szentgál – Városlőd-Kislőd állomások között önműködő térközbiztosító berendezéssel ellátott ellenmenetet és vonatutolérést kizáró és 75 Hz-es, EÉVB típusú vonatbefolyásoló berendezések működtetésére alkalmas.

Városlőd-Kislőd – Ajka állomások között önműködő térközbiztosító berendezéssel ellátott ellenmenetet és vonatutolérést kizáró és 75 Hz-es, EÉVB típusú vonatbefolyásoló berendezések működtetésére alkalmas.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányok

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI
I.	Mellékvágány / Rakodóvágány	616	616	746+18 - 744+80 +1,5; 744+80 - 740+20 +2,5 740+20 - 738+30 +2,0;	738+30 - 740+20 -2,0; 740+20 - 744+80 -2,5 744+80 - 746+18 -1,5	nincs	6	7	55-039
II.	Vonatfogadó / indító fővágány	663	663	746+52 - 746+35 +10,0; 746+35 - 744+80 +1,5; 744+80 - 740+20 +2,5;	738+30 - 740+20 -2,0; 740+20 - 744+80 -2,5; 744+80 - 746+35 -1,5;	75Hz sináramkör	6	3	55-039
III.	Átmenő fővágány	666	666	740+20 - 738+30 +2,0;	746+36 - 746+52 -10,0;	75Hz sináramkör	4	5	55-039
IV.	Vonatindító fővágány	527	527	746+35 - 744+80 +1,5; 744+80 - 740+20 +2,5;	740+20 - 744+80 -2,5; 744+80 - 746+35 -1,5;	nincs	4/2	5/2	55-039
V.	Mellékvágány / Rakodóvágány	538	538	746+35 - 744+80 +1,5; 744+80 - 740+20 +2,5; 740+20 - 738+30 +2,0;	738+30 - 740+20 -2,0; 740+20 - 744+80 -2,5; 744+80 - 746+35 -1,5;	nincs	4/2	5/3	55-039
VI.	Mellékvágány / Rakodóvágány	225	225	765+00 - 746+35 +10,0; 746+35 - 744+80 +1,5; 744+80 - 740+20 +2,5; 740+20 - 738+30 +2,0;	738+30 - 740+20 -2,0; 740+20 - 744+80 -2,5; 744+80 - 746+35 -1,5; 746+36 - 765+00 -10,0;	nincs	4/3	5/3	55-039
VII.	Védő csonka vágány	23	23	746+91 - 746+35 +10,0; 746+35 - 744+80 +1,5;	744+80 - 746+35 -1,5; 746+36 - 746+91 -10,0;	nincs	7	földkúp	55-039
VIII.	Védő csonka vágány	40	40	740+20 - 738+30 +2,0;	738+30 - 740+20 -2,0;	nincs	földkúp	4/1	55-039
IX.	Védő csonka vágány	29	29	765+00 - 746+35 +10,0;	746+36 - 765+00 -10,0;	nincs	5/1	földkúp	55-039

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, (vágánykapcsolatok) felsorolása

A Ro-La forgalom lebonyolítására a III. sz. átmenő fővágány van kijelölve.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Az I-II. sz. vágányok között sk+15, 150 méter hosszú, 1 méter széles közúzalékos peron van.

A II-III. sz. vágányok között sk+15, 250 méter hosszú, 1 méter széles közúzalékos peron van.

A peronnak szintbeli megközelítése van: az állomásépület előtt kiképzett gyalogos átjárón keresztül közelíthető meg a peronvég feljáró.

Városlőd megállóhelyen sk+30, 110 méter hosszú, 3 méter széles szilárd burkolatú, sk+0, 191 méter hosszú, 3 méter széles szilárd burkolat nélküli peron van.

A peronnak szintbeli megközelítése van a végponti oldalon található peronvég feljárón.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Szentgál – Városlőd-Kislőd	jobb	719+70	718	3	Szentgál felől bejáratú jelző előjelzője, egyben fény térközjelző
Szentgál – Városlőd-Kislőd	jobb	731+90	Aism1	4	Szentgál felől bejáratú jelző ismétlőjelzője
Szentgál – Városlőd-Kislőd	jobb	732+40	Aism2	4	Szentgál felől bejáratú jelző ismétlőjelzője
Szentgál – Városlőd-Kislőd	jobb	732+80	Aism3	4	Szentgál felől bejáratú jelző ismétlőjelzője
Szentgál – Városlőd-Kislőd	jobb	733+30	Aism4	4	Szentgál felől bejáratú jelző ismétlőjelzője
Szentgál – Városlőd-Kislőd	jobb	734+29	A	5	Szentgál felől bejáratú jelző
Városlőd-Kislőd	jobb	746+19	V2	5	Kijáratú jelző a II. vágányról végpont felé
Városlőd-Kislőd	jobb	744+83	V3ism	4	Kijáratú jelző ismétlőjelző a III. vágányról végpont felé
Városlőd-Kislőd	jobb	746+27	V3	4	Kijáratú jelző a III. vágányról végpont felé
Városlőd-Kislőd	jobb	745+56	V4	5	Kijáratú jelző a IV. vágányról végpont felé

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Ajka – Városlőd-Kislőd	jobb	764+15	765	3	Ajka felől bejárati jelző előjelzője, egyben fény térközjelző
Ajka – Városlőd-Kislőd	jobb	752+40	BIsm	4	Ajka felől bejárati jelző ismétlőjelzője
Ajka – Városlőd-Kislőd	jobb	751+30	B	5	Ajka felől bejárati jelző
Városlőd-Kislőd	jobb	739+62	K2	5	Kijárat jelző a II. vágányról kezdőpont felé
Városlőd-Kislőd	jobb	739+59	K3	4	Kijárat jelző a III. vágányról kezdőpont felé
Városlőd-Kislőd	jobb	740+21	K4	5	Kijárat jelző a IV. vágányról kezdőpont felé

Egyéb jelzők:

- Vágányzáró jelző: a VII., VIII., IX. sz. vágányok végén;
- Tolatási határjelző: kezdőponti oldalon a 07504 jelű, a végponti oldalon a 07313 jelű felsővezeteki tartóoszlopon van elhelyezve,
- Csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők:
 - Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző: : I vágányon a vágányzáró sorompó előtt a végpont felé mutató, I. sz. vágányon a 7. váltó előtt a kezdőpont felé mutató felül színes csúccsal; a IV. sz. vágányon a 4/1 váltó előtt a végpont felé mutató felül színes csúccsal; a IV. sz. vágányon az 5/1 váltó előtt a kezdőpont felé mutató felül színes csúccsal; A IV. sz. vágányon a 4/2 váltó előtt a kezdőpont felé mutató bal oldalon színes csúccsal, a IV. sz. vágányon az 5/2 váltó előtt a végpont felé mutató jobb oldalon színes csúccsal.

Figyelmeztető jelek:

- Nagyfeszültségre figyelmeztető jel: valamennyi felsővezeteki tartóoszlopon és valamennyi főjelző árbócán van felfestve,

Hordozható jelzők és jelzőeszközök szolgálati helyenkénti felsorolása:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható.

Öltöző helyiség:

- 2 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db KRESZ állvány,
- 2 db KRESZ tárcsa,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye vörös színűre változtatható,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye sárga színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló,

- 1 db mindkét oldalon vörös fényű kézi jelzőlámpa.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés (gázüzemű)	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	X	X				X	X	E, K		X	-
4	E	X	X			X		X	E, K			-
6	K	X	X		X			X	E, K			-
4/1	E	X	X		X			X	E, K			-
4/2	E	X	X		X			X		X		-
4/3	E	X	X		X							-
1	E	X	X				X	X	E, K		X	-
3	K	X	X			X		X	E, K			-
5	E	X	X			X		X	E, K			-
7	E	X	X		X			X				-
5/1	E	X	X		X			X	E, K			-
5/2	E	X	X		X			X		X		-
5/3	E	X	X		X							-

Az állomás területén kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok nincsenek.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések felsorolása, helye, valamint függősége

Vágányzáró sorompó:

Az állomás területén az I. sz. vágány kezdőponti oldalán VS2 jelölésű vágányzáró sorompó található. A vágányzáró sorompó a 6. sz. váltóval szerkezeti függésben van.

Kisiklasztó saru:

Az V. sz. vágány kezdő- és végpont felőli oldalán is KS2, illetve KS1 jelölésű, központi állítású kisiklasztó saruk vannak a 4/2, illetve 5/2 sz. váltókkal szerkezeti függésben.

Földkúp:

A VII., VIII., IX. sz. vágányok földkúpban végződnek, feljüket sötétben tolatást végezni megengedett.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Az I. sz. vágány mellett a 741+20 sz. szelvénytől 25 méter hosszban oldalrakodó van.

Az V. sz. vágány mellett a 741+06 sz. szelvényben kötépálya leadó és mérlegház van.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások

1.5.1. Értekezési lehetőségek (rádió- és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, hívószámok, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása)

A forgalmi irodában M.A.C.S. rendszerű rendelkező asztali készülék található, ami hangrögzítő berendezéshez van kapcsolva. Az asztali készülékről a következő szolgálati helyek és szolgálati helyiségek munkavállalóival lehet értekezni:

- Szentgál állomás forgalmi szolgálattevője,
- Ajka állomás forgalmi szolgálattevője,
- Illetékes forgalmi vonalirányító,
- Villamos üzemirányító,
- Távközlő jelfogó helyiség,
- CB vonal,
- Jelfogó helyiség.

KAB készülékkel lehetséges értekezések:

- Utasítást adó hangos-berendezés: Tér1, Tér 2
- Hangos utastájékoztató berendezés,

GSM-R diszpécser pult elhelyezése:

A forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő asztalára telepítve egy darab diszpécser terminál található.

Pályatelefon: csatlakozó van a forgalmi irodában. Városlőd-Kislőd – Ajka, Városlőd-Kislőd – Szentgál állomások között a bejáratú jelzők előtt levő oszlopokon, valamennyi önműködő térközjelzőnél és nyíltvonali fénysorompó szekrényénél.

1 db technológiai célú mobil telefonkészülék van rendszeresítve a forgalmi irodában, a forgalmi szolgálattevő asztalán elhelyezve, melyen hangrögzítő berendezés nem üzemel.

A mobil telefonkészülék PIN kódja a FOR munkaállomás részére felfektetett Hibaelőjegyzési könyvben, lezárt borítékban található.

1 db, a M.A.C.S. rendszertől független CB telefon külön, az asztali készüléktől független készülékről üzemel a forgalmi irodában, melyen hangrögzítő berendezés nem üzemel. Hívószáma: 07-59-06.

Külső hálózatra kimenő hívás egyéni kóddal CB telefonról is kezdeményezhető: *72*/egyéni kód/#00/hívott szám körzetszámmal.

VÁROSLÖD-KISLÖD ÁLLOMÁS	
Forgalmi szolgálattevő	07-59-38, 07-59-06 Mobil: +36302866978
SZENTGÁL ÁLLOMÁS	
Forgalmi szolgálattevő	07-59-47, 07-59-07 Mobil: +36301141266
AJKA ÁLLOMÁS	
Rendelkező forgalmi szolgálattevő	07-59-03 Mobil: +36309553086
Külső forgalmi szolgálattevő	07-59-04
Vendégtelefon (Forgalmi iroda előtér)	07-59-45

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

A hangrögzítő berendezés a Szentgál és Ajka állomások között az engedélykérő távbeszélőn, a forgalmi vonalirányítóval, villamos üzemirányítóval a közvetlen vonalon, a távközlő-, jelfogó helyiségekkel a közvetlen vonalon, valamint a 07-59-38 hívószámú CB rendszerű vonalon történő beszélgetéseket rögzíti.

A hangrögzítő üzemképes állapotát telefonbeszélgetés közben a biztosítóberendezés kezelő-visszajelentő készülékére erősített PT belépőn lévő „MAGNÓ” felirat alatt világító lámpa jelzi.

A M.A.C.S. pulton az analóg utastájékoztató berendezésen folytatott közléseket hangrögzítő berendezés rögzíti.

GSM-R diszpécser pulton létrejött valamennyi ki- vagy bejövő hívás központilag hangrögzített, visszajelentés nincs.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.)

IRÁNYÍTÓK	
Területi főüzemirányító	07-13-33 Mobil: +36305656351
Forgalmi vonalirányító	07-13-39 Mobil: +36303986294
Villamos üzemirányító	07-11-59 Mobil: +36307086525
DISZPÉCSEREK	
Biztosítóberendezés	07-17-13 Mobil: +36308273976
Pályalétesítmény	07-15-22 07-15-24 Mobil: +36305605301
Távközlő berendezések	07-61-00
Területi Funkcionális Felügyelet	07-13-44 Mobil: +36304853013
Ingtatlankezelés	06-1-511-63-19 email:ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu

DISZPÉCSEREK	
Hálózati energetika (Térvilágítás, energiaellátás)	06-1-516-2292 Mobil: +36309360250 email: diszpecser.erosaram@mav.hu
GSM-R diszpécser	01-21-00 06-1-511-2100

Az „Elérhetőségek táblázata” megtalálható elektronikusan is a [palyaintranet.mav.hu/forgalom/Szolgalati szabályozásai/Szombathely/Celldömölk/!Szabályozások/Elérhetőségek](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/Szolgalati_szabalyozasai/Szombathely/Celldomolk/!Szabalyozasok/Elérhetőségek) helyek táblázata mappában.

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe

GSM-R hívószámok:

Szolgalat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser terminált/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser terminált/
Székesfehérvár (kizár) – Boba (kizár) összesítés M020				
Sárszentmihály Forgalmi szolgálattevő	SARSZTMIHALY-F01	77574002	095 06 38 8881719	+36 38 8881719
Csór-Nádasladány Forgalmi szolgálattevő	CSOR-NLADANY-F01	77571002	095 06 38 8881725	+36 38 8881725
Várpalota Rendelkező forgalmi szolgálattevő	VARPALOTA-F01	77570502	095 06 38 8881726	+36 38 8881726
Várpalota Külső forgalmi szolgálattevő	VARPALOTA-F02	77570302	095 06 38 8881727	+36 38 8881727
Pétfürdő Forgalmi szolgálattevő	PETFURDO-F01	77571802	095 06 38 8881728	+36 38 8881728
Hajmáskér Forgalmi szolgálattevő	HAJMASKER-F01	77520302	095 06 38 8881729	+36 38 8881729
Veszprém Rendelkező forgalmi szolgálattevő	VESZPREM-F01	77510302	095 06 38 8881359	+36 38 8881359
Veszprém külső forgalmi szolgálattevő	DeskfocX rádiós eszköz		095 06 38 8881915	+36 38 8881915
Herend Forgalmi szolgálattevő	HEREND-F01	77597002	095 06 38 8881360	+36 38 8881360
Szentgál Forgalmi szolgálattevő	SZENTGAL-F01	77594702	095 06 38 8881361	+36 38 8881361
Városlőd-Kislőd Forgalmi szolgálattevő	VAROSLOD-KLD-F01	77593802	095 06 38 8881362	+36 38 8881362
Ajka Rendelkező forgalmi szolgálattevő	AJKA-F01	77590302	095 06 38 8881363	+36 38 8881363

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser terminált/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser terminált/
Ajka külső forgalmi szolgálattevő	DeskfocX rádiós eszköz		095 06 38 8881920	+36 38 8881920
Ajka I. Őrhely váltókezelő	DeskfocX rádiós eszköz		095 06 38 8881921	+36 38 8881921
Devecser Forgalmi szolgálattevő	DEVECSER-F01	77595002	095 06 38 8881364	+36 38 8881364
Tuskevár Forgalmi szolgálattevő	TUSKEVAR-F01	77625702	095 06 38 8881365	+36 38 8881365
Kerta Forgalmi szolgálattevő	KERTA-F01	77625602	095 06 38 8881366	+36 38 8881366
Boba - Őriszentpéter OH. összesítés M025:				
Boba forgalmi	BOBA-FORG-01	77636302	095 06 38 8881730	+36 38 8881730
Ukk forgalmi	UKK-FORG-01	77635202	095 06 38 8881731	+36 38 8881731
Zalaszentiván forgalmi Főrendelkező	ZALASZEN-FORG-01	77311302	095 06 38 8881732	+36 38 8881732
Zalaszentiván forgalmi Külső Forgalmi Szolgálattevő	ZALASZEN-FORG-02	77311202	095 06 38 8881733	+36 38 8881733
Zalaegerszeg Új felvételi épület forgalmi	ZALAEGER-FORG-01	77310302	095 06 38 8881734	+36 38 8881734
Zalalövő forgalmi	ZALALOVO-FORG-01	77340302	095 06 38 8881735	+36 38 8881735
Őriszentpéter forgalmi	ORISZENT-FORG-01	77360302	095 06 38 8881736	+36 38 8881736
FET irányítói munkahelyek és vontatási állomások				
Szombathely villamos üzemirányító központ	SZHUZIR-FET-01	77115903	095 06 38 8881708	+36 38 8881708
Szombathely villamos üzemirányító központ	SZHUZIR-FET-02	77115703	095 06 38 8881709	+36 38 8881709
„07” Szombathely Üzemirányító Központ				
Területi Főüzemirányító	SMUIKP-TFUZIR-01	77133390	095 06 38 8881720	+36 38 8881720
Celldömölk – Győr forgalmi vonalirányító	SMUIKP-VONIR-01	77133901	095 06 38 8881700	+36 38 8881700
Boba – Hodos / Nagykánizsa forgalmi vonalirányító	SMUIKP-VONIR-02	77133601	095 06 38 8881701	+36 38 8881701
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-01	77135890	095 06 38 8881721	+36 38 8881721
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-02	77148090	095 06 38 8881722	+36 38 8881722

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser terminált/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathoz hívunk Diszpécser terminált/
Távközlési diszpécser (Szombathely, Vasút utca 6.)	SMTSZ-TAVK-01	77610050	095 06 38 8881716	+36 38 8881716
Biztosítóberendezési diszpécser (Szombathely, Vasút utca 20.)	SMBSZ-BIZB-01	77171350	095 06 38 8881715	+36 38 8881715
Pályalétesítményi diszpécser	SMUIKP-PALYAD-01	77152250	095 06 38 8881714	+36 38 8881714

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal

Az állomás felsővezetéki hálózata az alábbi áramkörökre van osztva:

Áramkör jele	Áramkör megnevezése	Áramkörhöz rendeltetése
Áb	Állomási bal	Az A bejáratú jelzőtől a III. sz. vágány a hozzá tartozó váltóközzel a B bejáratú jelzőig. A 4/1, 5/1 sz. váltók
Áj	Állomási jobb	II. sz. vágány teljes hosszban a hozzá tartozó váltókkal és az I. sz. vágány végpont felőli oldala 70 méter hosszban
R	Raktári	Az „R” jelű szakaszoló oszlopig
Ipv	Iparvágány	A IV. sz. vágány a 4/2, 5/2 sz. váltókkal
Str	Segédüzemi transzformátor	A biztosítóberendezés alátáplálását biztosítja.

A felsoroltakon kívül további 2 szakaszoló található, amikhez nem tartozik áramkör:

Öj	Összekötő jobb	A jobb oldali szakaszolócsoporthoz és az összekötő gyűjtősínt köti össze.
Öb	Összekötő bal	A bal oldali szakaszolócsoporthoz és az összekötő gyűjtősínt köti össze.

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek (helyszíni, FET), szakaszolók (kézi, távvezérelt) elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Az állomási kapcsolókert a felvételi épülettől a kezdőpont felé az I. sz. vágány mellett található.

A FET berendezés a forgalmi irodában van elhelyezve. Alaphelyzete a „Táv” üzemmód, a szakaszolókat a villamos üzemirányító távvezérelt üzemmódban állítja. A FET berendezés „Helyi” üzemmódjában az arra feljogosított személyzetnek a helyszínen, FET berendezés kezelésével lehetősége van a szakaszolók állítására.

Az „R”, „Ipv” jelű áramkörök kézi működtetésű szakaszolókkal rendelkeznek, az arra feljogosított személyzet a helyszínen tudja a szakaszolót működtetni.

A Segédüzemi transzformátor a biztosítóberendezés alátáplálását biztosítja. Kézi működtetésű szakaszolóval rendelkezik, alaphelyzete a bekapcsolt állás, amelyben lakattal rögzítve van.

Üzemzavar esetén a motoros hajtású szakaszoló kapcsolók motorja a kapcsolókertben, kézi hajókkal működtethető.

Az „Áb”, „Áj”, „Str” jelű szakaszolók szabványos állása a bekapcsolt állás, az „R”, „Ipv” jelű szakaszolók szabványos állása a kikapcsolt állás.

A kapcsolókert, „Táv”, illetve „Helyi” üzemmód választó kapcsolót működtető kulcs, kézi működtetésű szakaszolók lakatkulcsai, valamint a motoros szakaszolók kézi működtetéséhez szükséges hajtókar a forgalmi irodában külön kulcsszekrényben van elhelyezve. A felsorolt eszközök szolgálat átadás tárgyát képezik.

Kapcsolási művelet végzésére feljogosított munkavállalók névsorát az Állomási Végrehajtási Utasítás 4. számú melléklete tartalmazza.

Rakodási engedély kiadására a forgalmi szolgálattevő jogosult.

1.6.3. Hordozható, csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma

Az öltözőben 5 db földelő rúd, kapcsolókert kerítése mellett a jelzőtárcsa állványon 8 db hordozható kivitelű, „csak a villamos mozdonyokra érvényes jelző” van elhelyezve, az alábbiak szerint.

- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző”;
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző”;
- 2 db „Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző”;
- 2 db „Figyelmeztető jelző”.

A földelő rudak meglétéről és használhatóságukról a forgalmi szolgálattevő szolgálat megkezdésekor rátekintéssel köteles meggyőződni és ennek és ennek tényét, a Villamos Üzemi Naplóban előjegyezni. A használhatóság vizsgálta során felmerülő esetleges hiányosságokat a forgalmi szolgálattevő köteles a villamos üzemirányítónak jelenteni.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások (helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltókörtet) és azok kapcsolásának módja

Az állomás világítását biztosító elosztó- és kapcsolószekrény a forgalmi irodában van. A térvilágítást a napszaknak megfelelő fényérzékelő kapcsoló irányítja, de lehetőség van az öt körtet együttes kézi kapcsolására is. A felvételi épületben „vonatmegfigyelő” világítótest működik.

A VII., VIII., IX. számú csonkavágányok megvilágíthatók, sötétben tolatás végezhető.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- **hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt**

Az állomáson számítógéppel nem támogatott helyből kezelt utastájékoztató berendezés üzemel.

- **kezelésével megbízott munkavállalók (Pályavasút, MÁV-START Zrt. munkavállalója)**

A kezelést a forgalmi szolgálattevő végzi a MACS készüléken keresztül.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt**

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek:

— GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) Webalkalmazás

A Felhasználói kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala webböngészőben:

gvk.mav.hu → (Segítség menü) → Felhasználói kézikönyv

— FOR00 Naplózó alrendszer

A Felhasználói Kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala:

FOR számítógépen FOR00 üzemi → FOR_02_00 Keretrendszer → Dokumentumok → Felhasználói kézikönyv”

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról (állomások, megállóhelyek)

Városlőd-Kislőd állomáson egy utastájékoztató körzet üzemel, más szolgálati helyek utastájékoztatását nem végzi.

1.8.3. Az utasperonok megközelítésének időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Az állomáson az utasperon megközelítési időnormatívája 3 perc.

A hangosbemondónak a vonat tényleges és menetrend szerinti indulása, érkezése előtt legalább 3 perccel kell az információkat közzé tennie. Vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt. Legalább 5 perces késés esetén az előzőeken túlmenően be kell mondani a várható késés mértékét, a késés okát (a megadotthoz képest esetlegesen eltérő vágány számát). 30 perc feletti késés esetén a szöveget 10 percenként ismételni kell.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája

Városlőd-Kislőd állomáson a menetrend szerint áthaladó vonatokról csak vonattalálkozás esetén kell utastájékoztatót adni.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról akkor szabad utastájékoztatót adni, ha az előbb érkező vonat már megállt.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv karbantartását és módosítását végző munkavállaló

Az utastájékoztató szöveggönyvet a MÁV-START Zrt. készíti el. A MÁV-START Zrt. által elkészített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv karbantartását az állomásfőnök, illetve a forgalmi koordinátor végzi.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások)

Az utastájékoztató berendezés bármely meghibásodását köteles a forgalmi szolgálattevő bejelenteni a távközlési diszpécser szolgálatnak, a hibát elő kell jegyezni a Hibaelőjegyzési könyvbe, továbbá tájékoztatást kell adni az utastájékoztató berendezés használhatatlanságáról a területi főüzemirányító felé. Ekkor az utastájékoztató a forgalmi szolgálattevő által élőszóval történik.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása

Állomáson tartózkodó vonat személyzetét a forgalmi szolgálattevő rendkívüli események esetén élőszóval értesíti a tartózkodás okáról és az előrelátható indulás idejéről.

Rendkívüli eseményről történő tudomásszerzést követően a vezető jegyvizsgáló a forgalmi szolgálattevőnél köteles személyesen jelentkezni és tájékoztatást kérni az aktuális forgalmi helyzetről.

Utastájékoztató során a rendkívüli események esetén alkalmazandó szövegminták az utastájékoztató szöveggönyv mellékleteként azonos címmel, a szöveggönyvvel egységes szerkezetben megtalálható.

A szükséges tájékoztatást a forgalmi szolgálattevő személyesen, élőszóban adja.

A vezető jegyvizsgáló köteles a rendelkezésére álló információknak megfelelően a földi és fedélzeti utastájékoztatóban aktívan részt venni a pályavasút munkavállalójától kapott információk alapján. Szükség szerint értesíti a vonatszemélyzet többi tagját is.

A MÁV-START Zrt. (vonatkísérő személyzet) valamint a pályavasút munkavállalóinak törekedni kell az egymás közötti folyamatos információ cserére és az utastásban foglaltaknak megfelelően kötelesek a rendelkezésre álló információk alapján a földi és a fedélzeti utastájékoztatót elvégezni. A fedélzeti utastájékoztató a vonatszemélyzet feladata.

Biztosítani kell a folyamatos kapcsolattartást mely történhet mobiltelefonon is. Városlőd-Kislőd állomás forgalmi szolgálattevőjének közcélú hálózatról hívható telefonszáma: 06-1/517-59-38.

1.8.9. Állomásokon (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása

Városlőd-Kislőd állomáson „Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről”, „Vasúti menet- és pótdíjak” – továbbiakban utasjogi hirdetmények -, Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás kerül kihelyezésre. Az Érkező-induló vonatok jegyzékének, kihelyezése, pótlása, módosítása, karbantartása a pályahálózat működtető feladatköre, az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor végzi.

A MÁV-START Zrt. által elkészített és átadott utasjogi hirdetmények kihelyezése, pótlása a pályaműködtető feladatköre, az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor végzi.

A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás kihelyezése, karbantartása, pótlása a pályahálózat működtető feladatköre, az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor végzi. A lejárt érvényességű Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás eltávolításában az állomásfőnök, vagy a forgalmi koordinátor utasítására a forgalmi személyzet köteles közreműködni.

Városlőd megállóhelyen utasjogi hirdetmények Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás kerül kihelyezésre. Kihelyezésük éves menetrendváltáskor az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata. Menetrendi időszakon belül felmerülő esetekben a pályafenntartási szakasz kötelessége a hirdetmények kihelyezése, cseréje, illetve hiányosság esetén a pótlása.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások

A forgalmi szolgálattevő a váróterem zárásakor köteles ellenőrizni a az Érkező-induló vonatok jegyzéke, utasjogi hirdetmények, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, állomási rend, váróterem nyitvatartási ideje hirdetmények meglétét. Hiány esetén a pótlást el kell végezniük, illetve jelenteni kötelesek azt az állomásfőnöknek, vagy a forgalmi koordinátornak. Az ellenőrzésre kötelezettek ellenőrzéseik alkalmával kötelesek a hirdetmények meglétéről meggyőződni, hiányosság esetén a pótlásról soron kívül intézkedni. Minden kifüggesztendő hirdetmenyből pótlás céljából 1-1 példány az öltözőben lévő iratszekrényben rendelkezésre áll, felhasználás esetén az állomásfőnök, vagy a forgalmi koordinátor intézkedik pótlásukra.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb)

Állomásépület:

Forgalmi jellegű:

- Forgalmi iroda
- Váróterem

Távközlő- és biztosítóberendezési szakágak által kizárólagosan használt helyiségek a jelfogó épületben vannak.

Városlőd-Kislőd állomás kezdőponti oldalán, a közforgalmú rakodóterületen rakodást, és a rakodóterület mellett faanyag tárolására területet bérlő BAKONYERDŐ Zrt. adminisztrációs tevékenységeinek végzéséhez irodakonténert szerződés alapján helyezett el, és üzemeltet.

Az állomás területén vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt helyiségek nem találhatók.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

Városlőd-Kislőd állomáson papír alapon elérhető az Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei, a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzata és a Téli forgalmi rendeletek a rendelkező asztalon felfektetett iratfüzőben.

Az Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletei elektronikusan elérhető a "2Sm122Ajka-fon/Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletei", a Téli forgalmi rendeletek a "2Sm122Ajka-fon/Rendeletek/Téli forgalmi rendeletek mappákban is.

A váltófűtő berendezés Kezelési szabályzata elérhető elektronikus formában a „2Sm122Ajka-fon/Rendeletek/Téli forgalmi rendeletek” mappában.

A szolgálat ellátásához rendelkezésre bocsátott segédanyagok elérhetőek papír alapon, a rendelkező asztalon felfektetett iratfüzőben, valamint a „2Sm122Ajka-fon/Segédanyagok” mappában elektronikusan.

A forgalmi irodában a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elektronikusan, a vonatkozó szabályozás pontjainak megfelelő bontásban rendelkezésre állnak a [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi Szabályozás/Szombathely](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/KozpontiSzabalyozas/Szombathely), illetve a [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati helyek szabályozásai/Forgalmi csomóponti főnökség Celldömölk/Városlőd-Kislőd](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/SzolgalatiHelyekSzabalyozasai/ForgalmiCsomopontiFonoksag/Celldomolk/Varloslod-Kislod) menüpontokban.

1.12. Parancskönyv kezelése

A Parancskönyv valamennyi munkakör esetében papír alapon, iratfüzőben elhelyezve áll rendelkezésre, tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye

Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda, a mentődoboz az öltözőben lévő iratszekrényben található. Elsősegélynyújtásra kiképzett személy az állomáson nem teljesít szolgálatot.

Foglalkozás-egészségügyi orvos		
neve	címe	telefonszáma
Dr. Jakab Krisztina	9500 Celldömölk, Rákóczi F.u.1.	95/420-043 üzemi: 07-62-79

Alkoholszonda az öltözőben lévő iratszekrényben, véralkohol-vizsgálati doboz Ajka állomáson a rendelkező forgalmi szolgálattevő irodában található, az alkoholtesztár tárolási helye Ajka állomáson az állomásfőnöki iroda.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Segélyhívás fogadó központ	---	112
Városlőd Polgármesteri Hivatal	8445 Városlőd, Kossuth L. u. 143.	88/240-003
Kislőd Polgármesteri Hivatal	8446 Kislőd, Hősök tere 1.	88/246-001
Ajka Polgári Védelmi Kirendeltsége	8400 Ajka, Liliom utca 10.	88/312 426
Polgárőrség	8400 Ajka, Szabadság tér 12. 1. emelet	88/521-199
B+N Zrt.	8200 Veszprém, Jutasi u. 34.	+36204085761