



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

38784/2022/MAV


Kaposvár elágazás

Végrehajtási Utasítás


Hatálybaléptetés időpontja: 2023. április 1.

Érvényes: hatálybaléptetéstől visszavonásig

Összeállította:


Tóth Árpád
állomásfőnök

Ellenőrizte:


Györkös Tamás
forgalmi csomóponti
főnökségvezető

Felülvizsgálta:


Szűcs László
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:


Bárány Péter
területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
1. Általános előírások	6
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonal	6
szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	6
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	6
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy	6
biztosítóberendezés típusa.	6
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközhöz bontásban. Vonali biztosítóberendezés,	7
vonatbefolyásolási rendszer.	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok)	7
megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati	7
helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	7
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt	8
megközelítési útvonal meghatározása.	8
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	8
.....	8
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása.	8
Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített	8
hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	8
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók.	9
Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel	9
járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	9
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint	10
függősége.	10
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	10
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	10
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	10
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	11
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe. ...	11
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.	11
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.	11
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására	11
szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.	11
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és	11
darabszáma.	11
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	12
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	12
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások,	12
szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	12
1.12. Parancskönyv kezelése.	12
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-	13
egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára	13
rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	13
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a	13
szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások	13
címe, telefonszáma.	13
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	14
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő	14
körülmények esetén.	14
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	14
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi	14
szabályozása.	14
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	14
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes	14
helyi szabályozással.	14

2.5.	Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.	14
2.17.	Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	15
2.17.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	15
2.18.	Váltógondozás.	15
2.18.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése.	15
2.18.2.	A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	15
2.18.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	15
2.19.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.	15
2.19.1.	A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	15
2.19.2.	A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	15
2.21.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	16
2.22.	A vágányút ellenőrzése.	16
2.22.1.	A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	16
2.22.2.	A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	16
2.24.	A váltók állítása.	16
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	16
2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	16
2.26.	Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	16
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	16
2.27.1.	A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	16
2.27.2.	Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	16
2.27.3.	Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	17
2.32.	Állomási-, nyíltvonali útátjárók.	17
2.32.1.	Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	17
2.32.2.	Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	18
2.32.3.	Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	18
2.33.	A tolatás engedélyezése.	18
2.33.1.	A tolatás engedélyezése, elrendelése.	18
2.34.	Tolatásvezető kijelölése.	18
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	19
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	19
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	19
2.45.5.	Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	19
2.47.	A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	19
2.48.	Engedélykérés-adás.	19
2.48.2.	Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	19
2.51.	Rendelkezések közzététele a vonatszemélyzettel.	20
2.51.1.	Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	20
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	20
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	21
2.61.	Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.	21
2.61.1.	A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai.	21
2.62.	A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének	

módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	21
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	22
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	22
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	23
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	23
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	23
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	23
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	24
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	24
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	24
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	24
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	24
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	24
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	24
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	26
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	26

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Kaposvár elágazás a 41 sz. egyvágányú villamosított törzshálózati vonal 271+13 – 285+02 sz. szelvények között („A” vágány), valamint a 35 sz. mellékvonal 20+48 sz. – 30+63 sz. szelvények között („B” vágány) között helyezkedik el.

Szomszédos állomások

35. sz. vonalon: - Mernye állomás a 199+91 – 209+22 sz. szelvények között
 - Kaposvár állomás a 11+58 sz. szelvény
41. sz. vonalon: - Taszár állomás a 212+16 – 229+22 sz. szelvények között,
 - Kaposvár állomás a 294+14 – 319+73 sz. szelvények között.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

41. sz. vonalon:
 - Kaposszentjakab megállóhely a 280+50 – 283+00 szelvényben.

35. sz. vonalon:
 - Kaposszentjakab megállóhely a 22+22 – 24+42 szelvények között,
 - Toponár megállóhely a 74+70 – 75+20 szelvények között,
 - Répáspuszta megállóhely a 114+50 – 115+15 szelvények között,
 - Somodor megállóhely a 162+20 – 162+90 szelvények között,
 - Somogyaszaló megállóhely a 141+30 – 142+00 sz. szelvények között.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Taszár – Kaposvár állomásközből a legnagyobb emelkedés 4,0 ‰, a legnagyobb esés 2,1 ‰.

Állomásköz	Szelvénytípus	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
Kaposvár - Mernye	38+66 – 49+66	10,0	
	52+16 – 74+56	12,0	
	79+40 – 88+80		12,0
	88+80 – 104+40		10,0
	104+40 – 113+15		8,0
	119+03 – 121+78		8,0
	162+05 – 166+61	5,8	
	169+54 – 177+55	6	
	179+55 – 189+35	5,0	
	197+45 – 202+77	10	

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

A pályaelágazás kulcsrögzítő biztosítóberendezéssel van felszerelve. A berendezés leírását és a kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a hatályos Kezelési Szabályzatban rögzítették.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Kaposvár – Taszár állomások között:

- Kaposvár elágazás – Kaposvár között („A” vágányon): biztosított nem önműködő térközi,
- Taszár – Kaposvár elágazás között: vonatbefolyásolásra kiépített önműködő térközi követési rend van érvényben, a jelfeladás az EÉVB-EVM 75Hz közlekedő vontatójárművek részére biztosított.

Kaposvár – Mernye állomások között:

- Kaposvár – Kaposvár elágazás között („B” vágányon): biztosított nem önműködő térközi,
- Kaposvár elágazás – Mernye állomások között: vonatjelentő nem önműködő térközi közlekedési rend van érvényben.

Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer:

Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés üzemel Kaposvár és Kaposvár elágazás között.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé	Forgalmi használható hossza végpont felé	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
A	nyíltvonali vágány/ vonat fogadó - indító	-	-	-	-	75 Hz sínáramkör	8	-	HU-43588-01-A	nyílt	
B	nyíltvonali vágány/ vonat fogadó - indító	-	-	-	-	nincs	6	-	HU-43588-01-B	nyílt	
C.	mellékvágány/ csonka	-	-	-	-	nincs	12	ütköző bak	HU-43588-01-C	nyílt	forgalomból kizárva
D.	mellékvágány/ csonka	-	-	-	-	nincs	12	-	HU-43588-01-D	nyílt	forgalomból kizárva

A 41 sz. vonalon (A vágány):

- 271+13 - 271+42 sz. szelvények között 3,82‰ emelkedés,
- 271+42 - 271+90 sz. szelvények között 0,8‰ esés,
- 271+90 - 281+65 sz. szelvények között 0,0‰ vízszintes,
- 281+65 - 285+02 sz. szelvények között 4,0‰ emelkedés.

A 35 sz. vonalon (B vágány):

- 30+63 - 30+00 sz. szelvények között 12,00‰ esés,
- 30+00 - 28+00 sz. szelvények között 0,0‰ vízszintes,
- 28+00 - 21+00 sz. szelvényig 4,0‰ emelkedés van.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Hossza (m)	Szelvénytípus	Magassága	Szélessége (m)	Burkolata
A vágány mellett	250	280+50 – 283+40	sk+30	5,6	burkolatlan
B vágány mellett	215	22+15 – 24+30	sk+30	5,5	burkolatlan

Kaposszentjakab megállóhely megközelítése a Pécsi utca felől.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Toletási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
256	önműködő térközjelző	„A” vágányon előjelzést ad Kaposvár elágazás „A” bejáratú jelzőjére	jobb	257+57	-
A	biztosított fény bejáratú jelző	Taszár felől „A” vágány	jobb	271+13	hívó jelzés
CEj	bejáratú jelző előjelzője	„B” vágány	bal	11+41	-
C	biztosított fény bejáratú jelző	Kaposvár felől „B” vágány	bal	20+48	hívó jelzés
VB	fény fedezőjelző	„B” vágányon előjelzést ad Kaposvár „B” bejáratú jelzőjére	bal	21+95	-
277	kezdő térközjelző	„A” vágány	jobb	275+88	-
Á	Megállás –helye jelző	„A” vágány	bal	283+00	-
50	Távolságjelző	„B” vágány	bal	22+52	-
Végpont felől					
DEj	bejáratú jelző előjelzője	„A” vágány	jobb	294+31	-

D	biztosított fény bejárati jelző	„A” vágány	jobb	285+02	hívó jelzés
VA	fény fedezőjelző	„A” vágányon előjelzést ad Kaposvár „A” bejárati jelzőjére	jobb	283+27	-
BEj	bejárati jelző előjelzője	„B” vágány	jobb	37+63	-
B	biztosított fény bejárati jelző	Mernye felől „B” vágány	jobb	30+63	hívó jelzés
Á	Megállás –helye jelző	„B” vágány	jobb	22+22	-
50	Távolságjelző	„A” vágány	jobb	282+50	-
100	Távolságjelző	„A” vágány	jobb	282+00	-
150	Távolságjelző	„A” vágány	jobb	281+50	-

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda:

- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására,
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa.

Forgalmi iroda melletti tárolóban:

- 2 db Megállj jelző
- 2 db Megállj jelző előjelzője
- 1 db 1,5 m magasságú állvány.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltók													
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Kiszögelt	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock						
2	E	x	-	x	x	-	-	x	-	E		-	ÁF
4	K	x	-	x	x	-	-	x	-	K	K	-	ÁF
6a	F	x	-	x	x	-	-	x	-	F		-	ÁF
6b	M	x	-	x	x	-	-	x	-	M	FM	-	ÁF
8	E	x	-	x	-	-	x	x	EK	E		-	FF

A 4 sz. váltó kitérő, a 6b sz. váltó főirányból mellékirányba ki van szögelve.
A 12 sz. váltó használaton kívül van műszaki állapota és funkcióhiánya miatt.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

A 2 sz. váltóval függésben lévő KS2 jelű kisiklasztó saru van a Kereskedelmi pályaudvar felőli oldalvédelem biztosítására.

A 4 sz. váltóval függésben lévő KS4 jelű kisiklasztó saru van a „C” vágány felőli oldalvédelem biztosítására.

A 6 sz. váltóval kiágazó csonkavágány földkúpban végződik.

A „C” vágány ütközőbakban végződik.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásközi távbeszélő vonalba bekapcsolt szolgálati helyek és hívójelei:

- Kaposvár – Taszár állomások között, bekapcsolva: Kaposvár forgalmi iroda, Kaposvár II. sz. váltókezelői őrhely, Kaposvár elágazás és Taszár forgalmi iroda.
- Kaposvár – Mernye állomások között, bekapcsolva: Kaposvár forgalmi iroda, Kaposvár II. sz. váltókezelői őrhely, Kaposvár elágazás és Mernye.

Kaposvár elágazás	• • — • •
Kaposvár forgalmi iroda:	— • —
Kaposvár II. sz. váltókezelői őrhely:	• •
Taszár:	• —
Mernye:	• — •

Vonatjelentő távbeszélő:

Bekapcsolva: Kaposvár, Kaposvár II. sz. váltókezelői őrhely, Kaposvár elágazás

CB rendszerű számtárcsás összeköttetés:

Forgalmi iroda: 05/33-43

Mobil telefon:

A forgalmi irodában 1 db hordozható készülék. Hívószám: 06-30/327- 0157

GSM-R rendszerű nyomógombos összeköttetés:

Szolgálati hely neve	Terminál neve	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám	MÁV-on belüli hívószám	MÁV-on kívüli hívószám
Kaposvár elágazás forgalmi szolgálattevő	DeskfocX rádiós eszköz	8881966	095 06 36 8881966	+36 38 8881966

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Kaposvár állomás Integrált Vasúti Kommunikációs Rendszere (IRCS) DSR SolidBank típusú digitális hangrögzítő berendezéssel van ellátva, amely rögzíti a készülékről kezdeményezett valamennyi hívást.

A berendezés hibáját, valamint esetleges üzemén kívül helyezését a szolgálati helyen külön lámpa, valamint hangjelzés nem jelzi, Kaposvár állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője köteles valamennyi érintett szolgálati hellyel közölni, melyet a Fejrovas előjegyzési napló következő sorában elő kell jegyezni. Ugyanígy kell eljárni a hangrögzítő berendezés ismételt üzemképes állapota esetén is

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

CB rendszerű számtárcsás összeköttetés a forgalmi vonalirányítóhoz.

Forgalmi vonalirányító: 05/14-40, 05/15-40

Területi főüzemirányító: 05/13-33

Funkcionális felügyelet: 05/20-38

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.

Kaposvár elágazáson tolatást végző tolató személyzet és a forgalmi szolgálattevő kommunikációjának megkönnyítése érdekében kihelyezésre került egy darab tolatási rádió. Használható csatorna száma 1-es, területe a kereskedelmi pályaudvar.

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.

Az állomás felsővezetéki áramköreinek ismertetése

- Állomás jobb /Áj/ „B” és „C” vágány teljes hosszban
Siófoki vágány „Vö” jelű szakaszolón a felüljáróig
- Állomás bal /Áb/ „A” vágány teljes hosszban

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Villamosításra került az elágazás „A”, „B”, „C” vágányai teljes hosszban, a Siófok felé kiágazó vágány a felüljáróig. A kapcsolóállvány a 276+02 sz. szelvényben van, erre lettek felszerelve a vonali és állomási áramkörök szakaszolói.

Az állomás felsővezetéki szakaszolói:

Neve	Helye	Szabványos állása	Működtetése
Áj	Kapcsolókert	bekapcsolt	kézi
Áb		bekapcsolt	kézi
Dombóvár vonal /Dv/		bekapcsolt	kézi
Gyékényes vonal /Gyv/		bekapcsolt	kézi
Dombóvár táp /DT/		bekapcsolt	kézi
Gyékényes táp /GvT/		bekapcsolt	kézi

A lezárt szakaszolók kulcsai a forgalmi irodában lezárt szekrényben vannak.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Kapcsolókert:

- 2 db „Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző”,
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző”,
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző”,
- 2 db Figyelmeztető-jelző.

A pályaelágazásra rendszeresített földelőrudak mennyisége 4 db. Tárolási helyük a vágányok túloldalán, a forgalmi irodával szemben elhelyezett zárható tárolószekrényben van.

A földelőrudak és a villamos jelzők műszaki állapotáért, használhatóságáért és meglétéért a mindenkor forgalmi szolgálattevő a felelős. A földelőrudak és a villamos jelzők szolgálat átadás-átvétel tárgyát képezik.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek

- Vonatmegfigyelő lámpa
- Új térvilágítási lámpák
- Mernye vonali
- Bejárat ajtó feletti
- Forgalmi iroda

A kapcsolást a forgalmi szolgálattevő manuálisan végzi a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolóval.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

- forgalmi iroda.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások gyűjteménye elektronikusan érhető el a Területi forgalmi osztály Pécs által kiadott rendelkezésnek megfelelően.

Az utasításokat, szabályozásokat és azok listáját a forgalmi szolgálattevő a forgalmi irodában lévő FOR számítógépükön az „Asztal”-ra helyezett hivatkozás fájl mappa segítségével az elérési úton közvetlenül nyitják meg. A Területi forgalmi osztály által kiadottaknak megfelelően a materiális formában szükséges dokumentumokat tartalmazó „Jegyzőkönyvek, dokumentumok” dosszié, valamint az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2. sz. Utasítás a forgalmi irodában külön polcon elhelyezve.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyv papír alapú nyomdai úton előállított, tárolási helye a forgalmi irodában külön asztalon tárolva a nyomtató mellett.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

1 db mentődoboz tárolási helye: forgalmi iroda

1 db véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye: forgalmi iroda

1 db alkoholszonda tárolási helye: forgalmi iroda

Az elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora a forgalmi irodában kifüggesztendő kimutatások között megtalálható.

Név:	Cím:	Telefon:
Foglalkozás- egészségügyi orvos:	Kaposvár Irányi Dániel u. 12-14. 2. em	82/313-075

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

	Cím, e-mail cím	Telefon
Központi segélyhívó		112
Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület	Kaposvár, Szent Imre u.14.	82/411-925, 30/621-8301
Polgármesteri Hivatal	Kaposvár, Kossuth L. tér 1.	82/418-133
BIF Területi Vasútbiztonság, FBŐ őrparancsnok	Dombóvár	05/65-11, 65-15 30/922-6530