



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

38784/2022/MAV

Karád

Megálló rakodóhely

Végrehajtási Utasítás

Hatálybalépés időpontja: 2023. április 1.

Érvényes: hatálybalépéstől visszavonásig

Összeállította:

Tóth Árpád
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Györkös Tamás
forgalmi csomóponti
főnökségvezető

Felülvizsgálta:

Szűcs László
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bárány Péter
területi forgalmi osztályvezető

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	2
1. Általános előírások.....	6
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	6
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	7
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	8
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	8
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	8
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítotttsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	9
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	10
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	10
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	10
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	10
1.5.2. Hangrögztítő berendezések.	10
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	10
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	10
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez- indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	11
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.	11
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	11
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetemények fajtái. Az utastájékoztató hirdetemények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.	11
1.8.10. Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	12
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	12
1.12. Parancskönyv kezelése.	12
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás- egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	12
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	13
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	14
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	14
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	14
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	14
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	14
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	14

2.4.3.	Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	14
2.5.	Vonatjelentőőr részletes feladata.	15
2.17.	Váltóközetek kijelölése, őrzése.	15
2.17.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	15
2.18.	Váltógondozás.	15
2.18.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése.	15
2.18.2.	A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	15
2.18.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	15
2.19.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.	16
2.19.1.	A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	16
2.19.2.	A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	16
2.21.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	16
2.22.	A vágányút ellenőrzése.	16
2.22.2.	A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	16
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	17
2.26.	Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	17
2.27.1.	A váltózárok és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	17
2.32.	Állomási-, nyíltvonali útátjárók.	17
2.32.1.	Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma.	17
2.32.2.	Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	18
2.32.3.	Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fényorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	19
2.33.	A tolatás engedélyezése.	19
2.33.1.	A tolatás engedélyezése, elrendelése.	19
2.33.2.	Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	19
2.34.	Tolatásvezető kijelölése.	19
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	19
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	19
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	19
2.45.5.	Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	20
2.46.	A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	20
2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	20
2.56.	Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattévő által értesítendőkre vonatkozó helyi előírások.	20
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	20
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	21
2.59.	Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	21
2.62.	A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	21
4.	A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	22

4.2.	Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	22
5.	Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	22
5.6.	A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek szolgáltatási adatkezelési feladatainak részletes szabályozása.	22
5.6.1.	Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyeken a számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek teljesítményének rögzítése történik.	22
6.	A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	22
6.2.	A Fejrovtas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	22

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytűszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytűszám szerinti felsorolása.

Karád megálló-rakodóhely a 35. sz. Kaposvár – Siófok egyvágányú nem villamosított mellékvonal 489+90 és 500+52 sz. szelvények között fekvő nyíltvonali szolgálati hely. A vonalon Mernye és Tab állomások között a forgalmi szolgálat lebonyolítása egyszerűsített módon történik az érvényben lévő Egyszerűsített Végrehajtási Utasítás alapján.

Szomszédos állomások

- 35 sz. vonalon:
- Mernye állomás 199+91 – 209+22 sz. szelvények között
 - Tab állomás 686+47 – 694+54 sz. szelvények között

Nyíltvonali szolgálati helyek

35 sz. vonalon:

- Felsőmocsolád személyzet nélküli megálló-rakodóhely 254+75 – 267+15
- Kisbárapáti-Erdőgazdaság scvpk. 345+94
- Kisbárapáti személyzet nélküli megálló-rakodóhely 357+29 – 368+31
- Bonnya megállóhely 408+95 – 409+50
- Andocs megállóhely 453+40 – 453+90
- Somogyegyes megálló-rakodóhely 570+70 – 578+00
- Kapoly személyzetnélküli megálló-rakodóhely 626+27 – 637+96

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig

Állomásköz	Szelvénytűszám	Emelkedés (%)	Esés (%)
Mernye – Tab	212+55 – 215+50		8,0
	217+05 – 222+60	8,0	
	237+55 – 241+55	6,0	
	245+60 – 249+05		5,5
	251+05 – 259+15	10,0	
	266+81 – 304+68	15,0	
	306+69 – 354+37		15,0
	355+17 – 357+67		5,6
	367+87 – 372+97		6,0
	384+02 – 390+02		6,7
	401+02 – 407+02		8,0
	411+00 – 412+00	6,0	
	457+50 – 461+00	5,3	
	472+50 – 475+00	8,5	
	498+40 – 500+40		7,9
	500+40 – 503+00		7,0
	504+80 – 506+00	8,3	
	506+00 – 507+20	18,0	
	507+20 – 508+00	12,9	
	508+00 – 511+50	16,0	
511+50 – 518+00	15,0		
518+00 – 519+50	11,0		

	521+25 – 523+50	14,0	
	523+60 – 531+00	15,0	
	531+00 – 533+26	18,0	
	533+26 – 538+50	15,0	
	538+50 – 540+00	16,0	
	540+00 – 541+00	6,0	
	545+25 – 546+50		7,0
	552+75 – 556+00	13,0	
	556+00 – 559+50	5,5	
	559+50 – 564+00	14,5	
	564+00 – 567+50	13,0	
	567+50 – 570+90	15,0	
	574+70 – 578+00	16,4	
	578+00 – 579+00	8,0	
	580+75 – 588+50		15,0
	588+50 – 595+50		14,6
	595+50 – 602+00		14,4
	602+00 – 603+50		12,0
	603+50 – 607+00		14,0
	608+80 – 610+50		7,6
	610+50 – 615+00		9,5
	615+00 – 617+50		6,6
	617+50 – 621+00		5,0
	622+00 – 624+50		6,4
	625+50 – 627+75		6,2
	633+50 – 636+25		7,7
	647+50 – 658+50		6,7
	668+50 – 670+00		6,2
	670+00 – 674+00		5,5
	682+00 – 685+00		5,0

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Váltózárlat-azonosító berendezés van. A berendezés leírását és a kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a hatályos Kezelési Szabályzatban rögzítették.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Mernye – Tab állomások között:

- Vonatjelentőőri térközi közlekedési rend van érvényben.
(Vonatjelentőőri szolgálat Karád és Somogyeggyes megálló-rakodóhelyen van.)
- Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/ jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	mellékvágány/ rakodó	180	-	-	-	nincs	4	1	HU-08318-01-1	nyílt	
II.	nyíltvonali vágány/ vonat fogadó- indító	192	-	-	-	nincs	4	3	HU-08318-01-2	nyílt	
III.	mellékvágány/ tároló	242	-	-	-	nincs	2	3	HU-08318-01-3	nyílt	Forgalomból kizárva

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Hossza (m)	Szelvénytípus	Magassága	Szélessége (m)	Burkolata
I. – II. sz. vágányok között	90	493+70 – 494+60	sk+15	2,0	burkolatlan
II. – III. sz. vágányok között	90	493+70 – 494+60	sk+00	2,0	burkolatlan

A peronok megközelítése a forgalmi irodával szemben lévő beton elemekből álló átjárón keresztül történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
AfEj	Alak fedező- és térközjelző	-	jobb	485+90	-

	előjelzője				
Af	Alak fedező- és térközjelző	Mernye állomás felől	jobb	489+90	-
Végpont felől					
BfEj	Alak fedező- és térközjelző előjelzője	-	jobb	504+54	-
Bf	Alak fedező és térközjelző	Tab állomás felől	jobb	500+52	
Kf	Fény fedező jelző	-	jobb	492+90	

Az alakjelzők fényvisszaverő fóliával vannak ellátva.

Egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel található az I. sz. vágány mellett az oldalrakodón.

A Bf jelű fedezőjelző hátoldalán „az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jel” van.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

Forgalmi iroda:

- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására.

Volt állomásfőnöki iroda:

- 2 db Megállj jelző,
- 2 db Megállj jelző előjelzője,
- 1db 1,5 m magasságú állvány.

- 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó													
Szama	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Kiszögelt váltó	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zámyelv	Spherolock						
1	E	-	-	x	x	-	-	x	-	E	-	-	ÁF

2	E	-	-	x	x	-	-	x	-	E	E	-	ÁF
3	E	-	-	x	x	-	-	x	-	E	E	-	ÁF
4	E	-	-	x	x	-	-	x	-	E	-	-	ÁF

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Az I. sz. vágányon a kezdőpont felől VS2 jelű és a végpont felől VS1 jelű vágányzáró sorompó van felszerelve, melyek függésben vannak a 4 és 1 sz. helyszíni állítású váltókkal. A váltók kulcsa a berendezésben van őrizve.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett az oldalrakodó Űrszelvénybe nyúló műtárgynak van minősítve, a 495+68 - 496+00 számú szelvények között helyezkedik el és az I számú mellékvágány/rakodó vágányba nyúlik be.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Közcélú telefon:

Hívószáma: 84/370-004

Mobil telefon:

Hívószáma: 30/325-6764

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

A forgalmi irodába rendszeresített mobiltelefonon történő beszélgetéseket a mobil szolgáltató rendszerében hangrögzítő rögzíti.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek

A térvilágítási körzetek automata módon, alkonykapcsolóval működnek.

A megálló-rakodóhelyen található épületen belüli világító rendszerek kapcsolói a forgalmi irodában kialakított kapcsolótáblán találhatóak.

A váróterem világítását a személyszállító vonatok érkezése előtt legalább 10 perccel be kell kapcsolni, a vonat elhaladása után még legalább 10 percig égve kell hagyni.

A várótermet az éjszakai vonatmentes időre a vonatjelentőórnek be kell zárni és a világítást le kell kapcsolni.

A világítási körzetek a következők:

- váróterem külső,
- iroda előtti tér.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

„A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című utasítás besorolása szerint egyéb állomás kategóriába tartozik.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

A megálló rakodóhelyen utastájékoztató berendezés nincs rendszeresítve, külön körzet nem került meghatározásra, az utasok tájékoztatása közvetlen módon élőszavas utastájékoztatás formájában történik. Az utazóközönség megfelelő módon való tájékoztatásáért a szolgálatban lévő vonatjelentőór a felelős.

- a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.

Mernye állomás forgalmi szolgálattevőjétől telefonon kap értesítést. A késésekről, rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést követően az utazó közönséget „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában kell tájékoztatni. A vonatjelentőőrök az utastájékoztatást a területi főüzemirányító rendelkezésének kiadásáig a saját maguk által megszerzett információk (informatikai rendszerekből, távbeszélőn, stb.) alapján kötelesek elvégezni.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Karád megálló-rakodóhelyen az utasperonok megközelítésének időnormája egységesen 3 perc, mely a váróterem bejáratától lett mérve.

A megálló-rakodóhely nem rendelkezik szigetperonnal, vonat találkozás nem megengedett.

A késésekről kapott értesítést követően az utazó közönséget „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában kell tájékoztatni.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Amennyiben a vonatjelentőőr 5 perc vagy azt meghaladó késésről kap értesítést, köteles a késésről, a vonat közlekedési adatairól, az utasokat közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában tájékoztatni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

A késésekről, rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést követően az utazó közönséget A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában kell tájékoztatni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A megálló rakodóhelyen az utazóközönség tájékoztatására szolgáló menetrendi jellegű hirdetményeket, (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás), valamint az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket (Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről, Vasúti menetdíjak, Kedvezményes regionális vasúti menetdíjak) egy-egy példányban, ki kell helyezni az utasok részére jól látható helyre az információs oszlopon. A hirdetmények kiadásáért az állomásfőnök a felelős. A hirdetmények

kihelyezése, az érvényét veszített hirdetések bevonása a szolgálatot teljesítő vonatjelentőőr feladata.

A vágányzári menetrendváltás bevezetését megelőző nap 22:00-kor (az alap Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egy időben) kell kihelyezni a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott, vágányzári információkat tartalmazó Érkező-induló vonatok jegyzékét.

A hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a szolgálatban lévő munkavállaló feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A vonatjelentőőr a szolgálatátvételt követően köteles ellenőrizni, hogy az aktuális utastájékoztatói hirdetések rendelkezésre állnak-e a meghatározott és kijelölt jól látható helyen. Hiányosság esetén a Fejrovas előjegyzési napló következő sorában tett előjegyzés mellett az állomásfőnököt értesíteni köteles.

Hasonlóan kell eljárni amennyiben a vonatjelentőőr részére jelzés érkezik, valamint észleli, hogy valamely személyzet nélküli szolgálati helyen az utastájékoztató hirdetés hiányos, sérült, vagy hiányzik.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- volt állomásfőnöki iroda,
- forgalmi iroda

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A vonatjelentő őri tevékenység ellátásához szükséges a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei tárolási helye a forgalmi irodában a külön asztal mögötti polc. Egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda, íróasztalának fiókjában.

1.12. Parancskönyv kezelése.

Papír alapú nyomdai úton előállított Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda, a külön asztal mögötti polc.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

1 db mentődoboz tárolási helye: forgalmi iroda.

1 db véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye: forgalmi iroda

1 db alkoholszonda tárolási helye: forgalmi iroda

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora: a forgalmi irodában kifüggesztve

Név:	Cím	Telefon
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Kaposvár Irányi Dániel u. 12.-14. 2. em.	82/313-075

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

	Cím, e-mail cím	Telefon
Központi segélyhívó	-	112
Polgármesteri Hivatal	Karád, Attila utca 31.	84/570-900 84/570-901
BIF Területi Vasútbiztonság, FBŐ őrparancsnok	Dombóvár	05-65-11, 65-15 30/922-6530