



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS  
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

38998/2022/MAV

# Somogyvár

## megálló rakodóhely

### Végrehajtási Utasítás

Hatálybaléptetés időpontja: 2023. április 1.

Érvényes: hatálybaléptetéstől visszavonásig

Összeállította:

**Orosz Miklós**  
állomásfőnök

Ellenőrizte:

**Györkös Tamás**  
forgalmi csomóponti  
főnökségvezető

Felülvizsgálta:

**Szűcs László**  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

**Bárány Péter**  
területi forgalmi osztályvezető



## Tartalomjegyzék

<b>Módosítások előjegyzése.....</b>	<b>2</b>
<b>1. Általános előírások.....</b>	<b>6</b>
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvéyszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása.....	6
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	6
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	6
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	6
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	6
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	7
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	7
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	7
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	8
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	8
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	9
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	9
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	9
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	9
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	9
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	9
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	10
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	10
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.....	10
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	10
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	11
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	11
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	11
1.12. Parancskönyv kezelése.....	11
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	11
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	12

<b>2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....</b>	<b>13</b>
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	13
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	13
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	13
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.....	13
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	13
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	13
2.16. Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	14
2.17. Váltóközvetek kijelölése, őrzése.....	14
2.17.1. Váltókezelői közvetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	14
2.18. Váltógondozás.....	14
2.18.1. Váltógondozási közvetek kijelölése.....	14
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	14
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	14
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	15
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	15
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	15
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.....	15
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	15
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	15
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	15
2.24. A váltók állítása.....	15
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	15
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	16
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.....	16
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	16
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	16
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	16
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	16
2.32. Állomási-, nyíltvonalai útátjárók.....	16
2.32.1. Állomási-, nyíltvonalai útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	16
2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	17
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalai fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.....	17
2.33. A tolatás engedélyezése.....	17

2.33.1.	A tolatás engedélyezése, elrendelése. ....	17
2.34.	Tolatásvezető kijelölése. ....	18
2.38.	Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül. ....	18
2.39.	Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok. ....	18
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. ....	18
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....	18
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. ....	18
2.45.5.	Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. ....	18
2.45.6.	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése. ....	18
2.48.	Engedélykérés-adás. ....	19
2.48.2.	Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. ....	19
2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. ....	19
2.55.	A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon. ....	19
2.56.	Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások. ....	19
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. ....	19
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. ....	20
2.59.	Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. ....	20
2.62.	A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. ....	20
<b>5.</b>	<b>Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás</b> .....	<b>21</b>
5.6.	A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása. ....	21
5.6.1.	Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyeken a számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek teljesítményének rögzítése történik. ....	21
<b>6.</b>	<b>A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások</b> .....	<b>22</b>
6.2.	A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. ....	22
6.5.	A kiszolgáló menetek közlekedésének szabályozása. ....	22

## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényt szám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényt szám szerinti felsorolása.

Somogyvár megálló-rakodóhely a 36. sz. Kaposvár – Fonyód nem villamosított, egy vágányú mellékvonal 324+14 és 336+77 sz. szelvények között fekvő nyíltvonalai szolgálati helye.

#### Szomszédos állomások:

36. sz. vonalon:       - Osztopán állomás,  
                              - Lengyeltóti állomás.

#### Nyíltvonalai szolgálati helyek:

36. sz. vonalon:

Osztopán felé:       - Pamuk megállóhely a 300+28 – 301+18 szelvényben,  
Lengyeltóti felé:   - Öreglak megállóhely a 365+00 – 367+50 szelvényben,  
                              - Tatárvár megállóhely a 398+12 – 399+02 szelvényben,

#### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Állomásköz	Szelvényt szám	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
Osztopán – Lengyeltóti	264+65 – 269+50		6,27
	312+00 – 314+00		5,08
	360+00 – 362+00		6,0
	362+00 – 364+00		5,2
	384+00 – 386+50		5,8

### 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

#### 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Váltózárkulcs- azonosító berendezés van üzemben. A berendezés leírását és kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a hatályos Kezelési Szabályzatban rögzítették.

#### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

##### Osztopán – Lengyeltóti állomások között:

– Vonatjelentőőri térközi közlekedési rend van érvényben. (Vonatjelentőőri szolgálat Somogyvár megálló-rakodóhelyen van.) Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

### 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	nyíltvonali vágány/vonat fogadó-indító	589	-	-	-	nincs	2	1	HU-08474-01-1	nyílt	
II.	mellékvágány/tároló	589	-	-	-	nincs	2	1	HU-08474-01-2	nyílt	
III.	Saját célú vágány/csonka	167	-	-	-	nincs	-	4	HU-08474-02-SEFAG	nem nyílt	

A megálló rakodóhely vágányain a végpont felé:

- 325+50 - 329+00 sz. szelvények között 1,21‰ esés,
- 329+00 - 333+85 sz. szelvények között 2,37‰ esés,
- 333+85-től 0,21‰ emelkedő van.

### 1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon elhelyezkedése	szélessége	Hossza	Burkolat	Magassága	Elnevezése
I. sz. vágány mellett	1,95 m	250 m	térkő	sk+55	utasperon

Az utasok részére kijelölt peron megközelítése a felvételi épület és a P+R parkoló közötti térkő burkolatú úton keresztül lehetséges.

### 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

#### 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
AfEj	fény fedező jelző előjelzője	-	jobb	316+94	-
Af	Fény fedező jelző	Oztopán állomás felől	jobb	324+14	-
Végpont felől					

BfEj	fény fedező jelző előjelzője	-	jobb	344+95	-
Bf	fény fedező jelző	Lengyeltóti állomás felől	jobb	336+77	-

Egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

A sajtócélu vágány végén vágányzáró-jelző került elhelyezésre.

#### **A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása**

Forgalmi iroda:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására,
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,

Kézi raktár:

- 1 db 1,5 m magasságú állvány.
- 2 db Megállj jelző,
- 2 db Megállj jelző előjelzője,

- 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	-	-	x	x	-	-	x	-	E	-	FF
2	E	-	-	x	x	-	-	x	-	E	-	FF
4	E	-	-	x	x	-	-	x	-	E	-	FF

- 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.**

A III. sz. vágányon a végpont felől az oldalvédelem biztosítására VS2 jelű vágányzáró sorompó van felszerelve, mely függésben van a 4. sz. helyszíni állítású váltóval. A VS2 kulcsa a forgalmi iroda Váltózárkulcs - azonosító berendezésében van őrizve.

A III. sz. csonkavágány földkúpban végződik, a vágány mellett térvilágítás van, sötétben lehet tolatni.



## 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

### 1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Különcélú, zártrendszerű állomásközi távbeszélő rendszer.

CB rendszerű számtárcsás összeköttetés:

- forgalmi iroda 05/55-72 (vezetékes valamint mobil hálózatról: 06-1/515-55-72)

Mobiltelefon összeköttetés: 30/325-6093

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Pécs központban működő Assono típusú IP rendszerű hangrögzítő berendezés rögzíti az Osztopán – Somogyvár – Lengyeltóti, a CB 05/31-45, a 05/55-72 és a 05/56-37 hívószámú telefonokon adott-vett közleményeket. A forgalmi irodába rendszeresített 30/325-6093 hívószámú mobiltelefonon történő beszélgetéseket a hangrögzítő nem rögzíti.

A hangrögzítő berendezés állapotát CB és a mobiltelefon esetében szaggatott bűgő hang (bipton) jelzi.

Amennyiben a rögzítő berendezés hibás, a bűgő hangjelzés elmarad, értesíteni kell Lengyeltóti állomás forgalmi szolgálattevőjét, aki Osztopán állomás forgalmi szolgálattevőjét, továbbá a diszpécser értesíti a zavarról.

A hangrögzítő berendezés használhatatlanságát, továbbá bármilyen okból történt üzemén kívül helyezésének tényét Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni. Ha a hangrögzítő berendezés ismét üzemképes, azt ugyancsak a Fejrovatos előjegyzési naplóban kell rögzíteni.

## 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

A térvilágítási körzetek automata módon, alkonykapcsolóval működnek. A térvilágítási körzeteket a 11 sz. melléklet tartalmazza.

A felvételi épületben található világító rendszerek kapcsolói a forgalmi irodában kialakított kapcsolótáblán található, kezelését a vonatjelentőőr végzi.

A váróterem, valamint az előtér világítását a személyszállító vonatok érkezése előtt legalább 10 perccel be kell kapcsolni, a vonat elhaladása után még legalább 10 percig égve kell hagyni.

A várótermet az éjszakai vonatmentes időre a vonatjelentőőrnek be kell zárni és a világítást le kell kapcsolni.

Térvilágítási körzetek

- felvételi épület előtti terület és a peron,
- rakodó,
- II. sz. váltókörzet.

## 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

„A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című utasítás besorolása szerint egyéb állomás kategóriába tartozik.

### 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

A megálló rakodóhelyen utastájékoztató berendezés nincs rendszeresítve, külön körzet nem került meghatározásra, az utasok tájékoztatása közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában történik. Az utazóközönség

megfelelő módon való tájékoztatásáért a szolgálatot teljesítő vonatjelentőőr a felelős.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.**

A vonatjelentőőr Lengyeltóti, valamint Osztopán állomás forgalmi szolgálattevőjétől kap információt a vonatkésésekről.

Rendkívüli eseményekről a vonatjelentőőr Lengyeltóti, valamint Osztopán állomás forgalmi szolgálattevőjétől, valamint a vonatszemélyzettől kap információt. Ezen információk közlése elsősorban telefonon történik.

### **1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Lengyeltóti állomáson az utasperonok megközelítésének időnormatívája egységesen 3 perc, mely a váróterem bejáratától lett mérve.

### **1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.**

Amennyiben a vonatjelentőőr 5 perc vagy azt meghaladó késésről kap értesítést, köteles a késésről, a vonat közlekedési adatairól, az utasokat közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában tájékoztatni.

### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.**

A késésekről, rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést követően az utazó közönséget „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában kell tájékoztatni. A vonatjelentőőrök az utastájékoztatást a Lengyeltóti, valamint Osztopán állomás forgalmi szolgálattevő rendelkezésének kiadásáig a saját maguk által megszerzett információk (távbeszélőn, stb.) alapján kötelesek elvégezni.

### **1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.**

A megálló rakodóhelyen az utazóközönség tájékoztatására szolgáló menetrendi jellegű hirdetményeket, (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás) egy-egy példányban, ki kell helyezni a kültéri Hirdetmény tárolóba. A hirdetmények kiadásáért az állomásfőnök a felelős. A hirdetmények kihelyezése, az érvényét veszített hirdetmények bevonása a szolgálatot teljesítő vonatjelentőőr feladata.

A vágányzári menetrendváltás bevezetését megelőző nap 24:00-kor (az alap Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egy időben) kell kihelyezni a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott, vágányzári információkat tartalmazó Érkező-induló vonatok jegyzékét.

### 1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A vonatjelentőőr a szolgáltatásvételt követően köteles ellenőrizni, hogy az aktuális utastájékoztató hirdetések rendelkezésre állnak-e a megálló rakodóhely várótermében. Hiányosság esetén a Fejrovas előjegyzési napló következő sorában tett előjegyzés mellett az állomásfőnököt értesíteni köteles. A pótlást haladéktalanul el kell végezni.

Hasonlóan kell eljárni amennyiben a vonatjelentőőr részére jelzés érkezik, valamint észleli, hogy valamely személyzet nélküli szolgálati helyen az utastájékoztató hirdetés hiányos, sérült, vagy hiányzik.

Az ellenőrzésre kötelezettek heti egy alkalommal kötelesek az utastájékoztató hirdetményeket ellenőrizni, az esetleges hiányosságot haladéktalanul pótolni.

### 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épület:

- volt állomásfőnöki iroda,
- forgalmi iroda

Külön épületben:

- II. sz. szolgálati hely

### 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A vonatjelentő őri tevékenység ellátásához szükséges a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda, íróasztalának fiókszekrénye.

### 1.12. Parancskönyv kezelése.

A parancskönyv papír alapú nyomdai úton előállított, a térközörök részére, tárolási helye a forgalmi irodai íróasztali fiókszekrény.

### 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

1 db mentődoboz tárolási helye a forgalmi iroda

Név	Cím:	Telefon:
Foglalkozás-egészségügyi orvos:	Kaposvár Irányi Dániel u. 12.-14. 2. em.	82/313-075

Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora a forgalmi irodában kifüggesztve.

1 db Véralkohol-vizsgálati doboz és alkoholszonda tárolási helye: Forgalmi iroda faliszekrényében.

**1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

	Cím, e-mail cím	Telefonszám
Központi segélyhívó	-	112
Polgárőrség	Torma Sándor	30/396-8796
Polgármesteri Hivatal:	Somogyvár, Kaposvári út 2.	85/540-014, 85/540-013
BIF Területi Vasútbiztonság, FBŐ őrparancsnok	Dombóvár	05/65-11, 65-15 30/922-6530